

# 政府采购 文件

采购项目编号：金诚采公[2020]013号

项目名称：常州市第二人民医院安防维保、改造项目

采购人名称：常州市第二人民医院

常州金诚招投标有限公司

二〇二〇年九月

## 前附表

项号	内 容 规 格
1	项目名称：常州市第二人民医院安防维保、改造项目 项目编号：金诚采公[2020]013号 项目预算：120万元/年（其中标段一最高限价40万元/年，标段二预计80万元/年） 服务期限：三年，合同一年一签。其中前三个月为试用期，试用期须经采购单位考核，考核如不合格，采购单位可以解除合同。一年合同期满后经采购人考核合格，方可续签下一年度合同。
2	投标保证金数额为： <u>标段一人民币20000元，标段二15000元整</u> 户名：常州金诚招投标有限公司 开户银行：中国农业银行常州新北支行 账号：10615101040236369
3	标前答疑会：本项目不组织答疑会 采购人联系方式：施丽萍；联系电话：0519-81087533 地点：江苏省常州市天宁区兴隆巷29号 现场踏勘：本项目不组织答疑，可自行现场踏勘
4	投标文件份数：正本一份、副本 <u>2</u> 份 <b>（请投标人将“开标一览表”另外单独密封一份，与投标文件同时提交。1份“电子光盘”光盘中含全套正本投标文件）</b>
5	投标文件提交接收时间：2020年9月28日下午1:00-1:30 投标文件提交截止时间：2020年9月28日下午1:30 投标文件提交地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1512室 联系人：陆莹 联系电话：0519-85185550
6	开标时间：2020年9月28日下午1:30 地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1512室常州金诚招投标有限公司
7	履约保证金：合同价的 <u>  </u> %，由采购人自行收取
8	评审办法：综合评分法
9	代理机构服务费：详见第一章第六条“代理服务费”。

## 目 录

前附表.....	2
第一章 总 则 .....	7
第二章 投标文件 .....	9
第三章 投标文件密封和提交 .....	12
第四章 投标报价 .....	13
第五章 开标、评标、定标.....	14
第六章 格式附表 .....	19
第七章 采购需求 .....	32
第八章 评审办法 .....	32

## 项目招标公告

### 常州市第二人民医院安防维保、改造项目公开招标公告

项目编号：金诚采公[2020]013号

#### 项目概况

常州市第二人民医院安防维保、改造项目的潜在供应商应在常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1515 室常州金诚招投标有限公司（财务室）获取采购文件，并于 2020 年 9 月 28 日 13 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

1. 项目编号：金诚采公[2020]013号

2. 项目名称：常州市第二人民医院安防维保、改造项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额及最高限价：120 万元/年（其中标段一最高限价 40 万元/年；标段二预计 80 万元/年）

5. 采购需求：

本项目为常州二院城中院区（含北大街宿舍）、阳湖院区（含体缘宿舍）的安防维保及维修、改造项目，本项目共分两个标段：

标段一：常州二院城中院区（含北大街宿舍）、阳湖院区（含体缘宿舍）的安防维保、维修。

标段二：常州二院城中院区（含北大街宿舍）、阳湖院区（含体缘宿舍）的安防改造项目，改造内容为经过院方保卫科核定、现场实际情况估算金额不超过 20 万元的零星改造。本标段全年预估量约为 80 万元/年。

本项目无投标标段数量限制，投标人两个标段均可报名；投标人报价不得超过每一标段预算控制金额；每家供应商可同时中两个标段。

本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3) 采购人的其他特定资格要求：具有有效期内的安防维保资质或电子与智能化专业承包贰级及以上资质。

### 三、获取采购文件

**1. 时间：**2020年9月7日至2020年9月11日，每天上午9:00至11:00，下午2:00至5:00（北京时间，法定节假日除外）

**2. 地点：**常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室（财务室）

**3. 方式：**（供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

(1) 现场领购：提供领购资料至常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室常州金诚招投标有限公司（财务室）办理。

(2) 网络领购：将符合要求的领购资料扫描件和报名费汇款凭证一并发送至邮箱：czjcztb@126.com。

#### 4. 领购时须提供以下材料：

(1) 《领购申请表》原件一份，格式见附件一；

(2) 提供有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件加盖公章（三证合一按实际情况提供）。

(3) 《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》一份，格式见附件二。

**5. 售价：**人民币伍佰元整（**现金缴纳或汇至保证金账户**），招标文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。

**6. 代理机构审核无误后发送招标文件。**

**7. 招标文件领购成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。**

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年9月28日13点30分（北京时间）

地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1512室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1. 投标保证金

保证金数额：标段一人民币 20000 元；标段二 15000 元整

收款单位：常州金诚招投标有限公司

收款单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

投标保证金到账截止时间：2020 年 9 月 25 日

投标保证金缴纳方式：银行电汇或转账（备注内容：公 2020013）

\*供应商必须自行将投标保证金从公司账户按规定的方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

### 2. 答疑及现场踏勘

采购项目的相关问题，请向采购单位项目联系人咨询，投标人自行现场踏勘。

投标人如对招标文件有疑问，须在 2020 年 9 月 14 日下午 5:00 前书面提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。

### 3. 关于疫情期间的其他要求

疫情期间参与招投标活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从代理机构工作人员的指挥和管理。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

采购单位联系人：施丽萍

联系电话：0519-81087533

地址：江苏省常州市天宁区兴隆巷 29 号

### 2. 采购代理机构信息

代理机构报名联系人：付子娟 0519-85183350

代理机构项目联系人：陆莹 0519-85185550

地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1515 室

附件一：

## 领购申请表

项目名称：

项目编号：（注明所投标段）

投标单位全称（公章）：	
<p>现委托_____（被授权人的姓名）参与常州金诚招投标有限公司该项目的招标文件领购工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。</p> <p style="text-align: center;">法人代表人（签字或盖章）：</p>	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收招标文件指定电子邮箱：	
注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构领购时现场填写或被授权人填写，扫描件发送指定邮箱。	
领购时间：	年    月    日    时    分
被授权人签字：	

\*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件二：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加： <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。			
申报人（签名）：			
单位（公章）			
日期：			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究。



## 第一章 总 则

### 一、招标项目：

见招标公告。

### 二、投标人的资格要求：

见招标公告。

### 三、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### 四、招标文件

#### 1、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容均为招标文件的组成部分。

#### 2、招标文件的更正

投标供应商在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，请将疑问于2020年9月14日17点前以书面形式向采购代理机构提出，未以书面形式提出异议或澄清，以及超过截止时间提出的异议将不被接受。为避免不正当竞争或可能泄露采购单位机密等不利情形，采购代理机构对投标供应商的疑问可以作选择性答复。

若投标供应商认为采购单位设置的特殊资质、条件等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议或澄清，并针对采购代理机构的答复作出是否继续投标的决定。

如无疑问，视作供应商完全响应招标文件的条款和要求。

招标文件各项条款最终解释权归常州市金诚招投标有限公司，供应商对代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，代理机构概不负责。供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有供应商。

代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和招标时间，并将此变更以公告形式通知所有招标文件收受人。

公告通知以常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网所发布的为准。

### 五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交

货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

## **六、代理机构服务费**

**1、服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至采购代理机构收取谈判保证金的帐户。该费用含在投标总报价中。**

2、代理服务收费按照中标金额的0.8%收取，由中标供应商平均分摊。

3、专家评审费按实收取，由中标供应商平均分摊。

4、服务类项目成交服务费按年成交金额\*服务费率\*服务年限计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。

## 第二章 投标文件

### 七、投标文件组成

一式 3 份，一份正本， 2 份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

#### 1、供应商情况说明：

投标人简介（含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

#### 2、投标人资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料：

\*1) 投标函（附件一）；

\*2) 法定代表人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）和本人身份证；委托代理人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）、授权委托书（附件三）和本人身份证；

\*3) “三证合一”的营业执照（事业单位的可提供“三证合一”的组织机构代码证）；

\*4) 提供有效期内的安防维保资质或电子与智能化专业承包贰级及以上资质证书复印件加盖公章；

\*4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附件九）；

\*5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件九）；

6) 投标人资格要求涉及的其它证明材料。

#### 3、投标报价：

\*1) 开标一览表

\*2) 分项报价表（一标段提供）

#### 4、项目技术方案，应当包括但不限于如下主题：

1) 项目技术方案

2) 项目组织实施方案和管理方案

3) 拟达到的标准，人员、设备配置等

4) 培训方案、技术支持、售后服务方案

5) 优惠条款或承诺。

6) 偏离表。

#### 5、其他评审相关材料：

1) 投标人依据评分办法应提交各类证明资料(须核查原件（或公证件）的材料必须在投标截止前携带至开标现场，否则评审中将不予计分)

2) 典型项目合同

- 3) 投标人相关荣誉证书资料
- 4) 投标人相关荣誉证书资料。

## 6、说明

1) 上述带“\*”条款供应商必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。响应文件中提供复印件，并将备注要求提供的原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收。

2) 供应商依据评分办法提交各类证明资料在响应文件中应提供复印件，否则不予得分（要求“核查原件”的应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分）

3) 对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

**八、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。**

## 九、投标文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效投标文件

1、投标人应准备**胶装**投标文件的正本1套，副本2套，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。**按标段进行独立胶装。**

2、投标文件正本必须全部是打印件。投标人应按要求，在正本规定的地方加盖单位公章以及投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

## 十、在投标截止时间之前的密封完好的投标均为可以接受的投标。

## 十一、投标保证金

1、投标人投标时须以自己名义按投标须知的要求在投标前向招标人交纳投标保证金：**标段一人民币 20000 元；标段二 15000 元整**（以到账为准，拒绝以个人名义缴纳），投标保证金采用银行转账方式。

2、在开标时，对于未按要求提交投标保证金的，其投标将作为无效投标不予参加评审。

3、未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后的5个工作日内予以全额退还（无息）。

4、中标人的投标保证金将在合同签约完毕后的 5 个工作日内全额退还（无息）。

5、投标人出现下列情况之一，招标人报经主管部门批准同意后有权取消其中标资格，**并没收其投标保证金：**

- 1) 投标人在投标文件时间截止后又撤回其投标文件；
- 2) 中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；
- 3) 中标人无正当理由拒绝签订合同；
- 4) 由于投标人的原因导致中标无效的。
- 5) 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

## 第三章 投标文件密封和提交

### 十二、投标文件的密封与标志

- 1、投标人应将投标文件**胶装并密封**。
- 2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日，加盖投标人公章。
- 3、投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

### 十三、投标文件提交，截止时间和地点

投标人须在招标公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将投标文件提交给招标人。

投标人在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，本代理机构将不接受其投标文件，不予参加开标和评审。

### 十四、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按招标文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回投标文件。

## 第四章 投标报价

十五、项目总价应包括招标文件所确定的采购范围相应工程或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项工程或者服务项目所涉及的一切相关费用。

### 十六、投标报价方式

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报投分项标报价表。

3、培训服务费用报价：由各投标人根据企业自身情况自行决定是否单列。如投标人单列培训费用，则自行将招标文件所提供的“投标报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的最高限价（或者采购预算）为**标段一：维保最高限价 20 万元/年，维修备件按照折扣率进行报价，折扣率不得超过 100%；标段二：按折扣率进行报价，折扣率不得超过 100%**），项目报价高于最高限价（或者采购预算）的作为无效响应处理。

## 第五章 开标、评标、定标

### 十七、答疑，开标评标会议时间和地点

详见采购公告。

### 十八、评标委员会

1、评标由依法组建的评标委员会负责。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合相关规定。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

2、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- 1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 2) 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 3) 对投标文件进行比较和评价；
- 4) 推荐中标候选人名单，或受代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
- 5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、评标委员会成员应当履行下列义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2) 按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- 3) 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
- 4) 负责评标报告的起草；
- 5) 配合代理机构答复供应商对中标结果提出的质疑。

### 十九、评审内容的保密

1、开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

4、代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

### 二十、评审、评定成交方法



本项目采用综合评分法，响应文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高得供应商为成交人。最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 二十一、开标评标会

开标评标会议按招标文件中规定的时间、地点举行，由代理招标人主持。招标人、所有投标人的代表参加会议。

投标人应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加开标会，并签名报到以证明其出席。

二十二、开标时，由代理机构会同投标人代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，拆封，宣读投标人名称，投标价格和投标文件的其他主要内容。

二十三、招标人在投标截止时间前收到的所有合格投标文件，开标时都予以拆封，招标人对开标过程予以记录。

**二十四、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。**

- 1、投标文件未按规定标志、密封、盖章的；
- 2、投标文件未加盖投标人公章的；
- 3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
- 4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；
- 5、投标人不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；
- 6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
- 7、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
- 8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；
- 9、投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
- 10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
- 11、逾期送达的投标文件；
- 12、未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

13、投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

14、招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评委会认定无效的情况；

15、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

16、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的。（查询渠道：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、信用江苏（<http://www.jscredit.gov.cn/index.htm>）网站的相关主体信用记录）。（联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录）

18、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

- 1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- 6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 二十五、评标、定标

本项目采用综合评分法，标段一综合得分排名第一的推荐为中标人，标段二综合得分排名前三的推荐为中标人。评标由依法组建的评标委员会负责。由评委会出具书面评标报告，推荐中标候选供应商顺序并确定中标人，采购人确认。

## 二十六、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不能影响招标文件中的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等

于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；**缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理**；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

5、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

## 二十七、评标中作为废标处理的情况

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

## 二十八、中标结果及公示

1、代理机构将中标结果在常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网网站上予以公示。中标公告期为中标公告发布之日起一个工作日。

2、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

3) 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

4) 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

5) 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

7) 不符合法律、法规的规定的。

3、各供应商如对公示结果有异议，应在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如供应商在中标公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供

明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，对该供应商进行相应的处罚。

未参加投标活动的供应权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

质疑处理期间，本项目投标保证金暂不予退还。

在中标公示期间，若质疑仅是对采购单位设置的特殊资质、条件存在歧视或不公正待遇的，因该等质疑的设置已在本招标文件第一章第四条中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

中标公示期间，如有参加投标的供应商提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标单位不承担任何责任。

## **二十九、成交通知书**

中标人确定后，招标人在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知。

中标通知对招标人和中标人具有法律约束力。

本代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

## **三十、授予合同，合同条款**

1、中标人应当在中标通知书发出之日起的三十日内与采购人签订合同。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。

招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

5、中标供应商与采购人签订合同后的5天内，凭合同到常州金诚公司进行合同鉴证。未经公司鉴证的合同，公司不承担任何责任。

## 第六章 格式附表

### 政府采购告知书

尊敬的供应商项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。

- （一）接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
- （二）与供应商或采购人恶意串通的；
- （三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
- （四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；
- （五）其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （四）向采购人、政府采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
- （五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

## 政府采购相关政策告知书

1、根据财法函[2011]181号，对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审价格时给予小型和微型企业6%-10%的价格扣除。

2、根据财库[2018]17号、财库[2018]19号文件，优先采购节能产品和环保产品。

3、根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134号）精神，政府采购项目成交供应商需要信用融资时可申请贷款，申请条件及操作流程等事项详见《关于印发〈常州市中小企业政府采购信用融资工作实施方案〉的通知》（常财购〔2012〕7号）。

附件一：

## 投 标 函

致：常州市第二人民医院

常州金诚招投标有限公司

我单位收到贵单位“金诚采公[2020]013号”招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺接受采购人的监督考核管理。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关采购活动的各项规定。

7、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日 期：      年      月      日

附件二：

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                      性别：                      年龄：                      职务：

系\_\_\_\_\_公司的法定代表人。为实施 金诚采公[2020]013号 的工作，

签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：                      年                      月                      日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处



附件三：

### 授权委托书

本授权委托书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为\_\_\_\_\_（金诚采公[2020]013号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

- 1、法定代表人参加投标会议时，提供法人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加投标会议时，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

附件四：

## 开标一览表（标段一）

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

单位：人民币（元）

项目名称	投标报价
全年维保费用（元）	
维修备件折扣率（%）	

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 开标一览表（标段二）

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称	投标报价（%）
综合折扣率	

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、表式参考，可根据项目情况自行调整

2、请投标人将“开标一览表”另外单独密封一份，与投标文件同时提交。

附件五：

## 分项报价表（标段一）

项目编号：\_\_\_\_\_

分项报价表格式自拟

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：仅标段一的维保需提交分项报价表，标段二不需提供

附件六：

## 参加本项目小组成员一览

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_

附件七:

## 相关业绩案例一览表

项目编号: \_\_\_\_\_

年度	项目建设单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

注: 附合同复印件或用户证明等。

供应商名称(公章):

法定代表人或代理人(签字或盖章):

附件八：

技术参数（或服务要求标准）偏离表

设备名称	标书要求参数	投标参数	偏离值

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注： 1、请各投标供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”等。

附件九：

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

## 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

### 没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

附件十：

## 安全施工承诺函

我公司参加的常州市第二人民医院安防维保、改造项目，承诺在施工过程中，严格按照规范程序操作，如出现安全事故，由本公司承担全部责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



附件十一：

## 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。

2、本公司参加贵公司采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：

1、供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

3、微型企业提供小型企业制造或使用小型企业注册商标的产品的，视同为小型企业。小型企业提供中大型企业制造或使用中大型企业注册商标的产品的，视同为中大型企业。

4、如提供声明函的，请在此《中小企业声明函》后面附2019年度可证实企业规模类型的纳税证明、社保缴纳证明等资料。

5、若供应商提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

## 第七章 采购需求

### 标段一、安防维保、维修

#### （一）维保服务内容

1、投标供应商承诺中标后，常州市第二人民医院城中院区及阳湖院区内提供5\*8的现场服务，在两院区维护地点常驻现场维护服务人员各1名（共2名），以解决日常故障以及日常维护保养工作。（本条为实质响应条件，提供承诺函，否则视为无效响应。）

2、投标供应商承诺中标后，提供7\*24小时电话（短信，传真等一切通讯手段）服务，当远程指导无法解决问题时，应在2小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。（本条为实质响应条件，提供承诺函，否则视为无效响应。）

3、不少于每月一次对所有设备进行一次全面检查、系统日常保养，采购方派遣工作人员配合。供应商须对备用电源供电系统进行一次主电源和备用电源的切换测试，确保系统的正常工作，并重点现场检查院区机房设备；

4、供应商向采购方提供的配件，供应商将保修贰年、供应商须固定1-2个熟悉本院方安防系统的工作人员，负责采购方安防设施的维保、做好安防设施资料建档工作，及时更新老的资料、有责任和义务配合采购方及上级主管部门组织的检查、培训、宣传及其它相关工作、应建立维护保养记录台账《安防系统维护检修记录》，一式两份，双方各执一份，由供应商印制，按照采购方要求格式制作。

5、在维保服务过程中，中标供应商的服务质量（包括维修响应时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）应达到采购人的维保需求，每项维修服务结束后须经过采购人保卫科相关负责人验收认可，并签字确认。

6、中标供应商不得以任何方式将有关采购人的系统信息披露、发表或传播，否则追究相关责任。

7、维保清单见附表一。

#### （二）应急维修相关要求

1、所以应急维修方案均需经保卫科批准方可执行。

2、在维保或故障抢修过程中需要更换的部件，应根据实际情况与采购方要求准备常用备品备件在维护现场，现场发现损坏，必须经采购方现场人员确认并签字，同时汇报采购方主管部门，得到同意后方可更换，按季度结算，漏报更换部件由供应商承担。实行包设备品配件、包质量的承包方式。完成本项目所包含的设备采购和售后服务等工作任务。

3、中标供应商所提供的所有备品备件、或者更换的软硬件必须满足本项目的使用要求，

必须是原厂的合法备件，不得以其它方式替代。中标供应商服务过程中如提供软硬件产品，须保证对该产品拥有合法的使用权，无知识产权及其他商业、刑事纠纷。

4、维保清单中如有设备的品牌型号，属于正在使用设备的相关参数。中标供应商在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，应保证选用设备技术参数、档次不低于原有设备或配件的全新设备或配件，并经采购人确认认可。

### （三）验收标准：

1、按照招标方的要求、及时组织安防维保、人员驻点时间、应急处置等满足规定要求，维保方自行出具相关维护、检测报告，并对维护、检测报告负责。

2、每月由院方与维保单位进行联合检查考核，双方在维保考核扣分表上签字确认。考核评分以 90 分、75 分和 60 分为考核基准，高于（含）90 分，全额支付当月维保费（全年维保费按月平均）；低于 90 分但高于（含）75 分，每低 1 分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的 1%；低于 75 分但高于（含）60 分，每低 1 分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的 1.5%；低于 60 分，每低 1 分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的 2%；维保考核分及支付金额依此类推。维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前 7 天书面告知院方，经院方考量同意后，可免除对应项的考核扣分。连续三个月考评分低于 60，院方可以无条件解除承包合同，后果由维保方负责。

名称	考核项目	分值	考核标准	得分
一、 维保项目 完成情况	1、是否按照工作计划完成日常、周、月、季度、年度维护保养	60	应按照维保工作计划定时完成维保项目；漏检每一大项扣 5—10 分，漏检每一小项扣 1—3 分；	
	2、维护保养完成的质量		设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方承担相应费用和责任，并扣 5—10 分； 安防电器类设备是否符合卫生标准和要求，不达标的一处扣 1—3 分；	
	3、维护保养记录登记备案		是否按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，报告应一式两份，中控室和维保单位各一份，工作报告应由项目负责人签字。不符合标准扣 5 分。	
二、 对突 发事 件的 处理	1、接到报修电话 2 小时内到达现场进行排查维修，并提出解决方案	30	未按要求时间进入现场维修的每超 1 小时扣 2 分，不设限制。到场后，不能及时解决的，扣 1—10 分（消极怠工，一般简易故障无法修复等）	
	2、采取相应的措施，确保安防安全和减少故障造成的相		未能采取安全措施致使发生安防安全事故的和严重造成财产损失的乙方应	

	应损失		承担相应的责任并扣 5—10 分	
	3、不能及时解决的故障，是否采取相应的措施，并在三日内恢复设备正常运行		未能及时排除故障或未采取相应措施，安防设备无法正常运行的扣 5—10 分	
三、 维保 人员 工作 表现	1、维修、维保作业严格执行操作规范	10	不按规定进行作业的扣 5 分	
	2、定点驻守，服从院方工作安排		迟到、早退、擅自离岗、不服从院方安排的扣 5 分	

#### （四）维保期限：

维保服务期限为 3 年，合同一年一签，其中前三个月为试用期，试用期满须经采购单位考核，考核不合格，采购单位可以解除合同。

#### （五）其他要求

1、中标供应商服务过程中必须保证不将采购人各种数据资料及各类信息披露、发表或传播。如中标，中标供应商还必须随合同一同签署保密协议。

2、投标供应商承诺中标后，及时对院区全部维保设备做全面排查，提交保卫科巡查报告，并在进场3个月内，建立两院区（包括宿舍）的全部安防设施设备分布清单及布点图，并实时更新清单内容。（本条为实质响应条件，提供承诺函，否则视为无效响应。）

3、如中标供应商中因自身维保实力不足导致维保成本过高的，应自行考虑。招标人不支付合同价格之外的任何费用。

4、中标供应商中宜尽快熟悉二院维保系统的情况，采购人提供力所能及的配合，以方便中标供应商中熟悉工作环境，但服务质量及时间的要求必须无条件响应。

5、如因兼容性问题或其自身原因导致弱电系统无法正常运行的，采购人有权请第三方解决，所需费用由中标供应商支付。造成严重问题的，采购人有权取消其中标资格。

6、驻点人员工作日由院方考勤，服从院方工作安排，配合院方开展的安全检查与隐患评估工作。

#### （五）结算方式及期限：

1. 报价一：合同期内单年的维保价格（合同期内每年维保价格保持不变）。

2. 报价二：维修条件的折扣率（根据附表二清单限价报下浮率）

#### 3. 维修费用结算

在维护、抢修过程中产生的费用，由维保方出具故障检测报告，经采购人保卫科审核同意后，进行维修结算。

#### 4. 维保费用结算方式

按季度结算，每季度第一个月上旬结算上季度扣除考核后的维保费。

附表一：主要安防设施维保清单。

常州二院城中院区监控设备统计表

序号	设备名称	设备型号	品牌	数量	单位	备注
一	前端设备					
(1)	摄像机					
1	模拟半球摄像机	DS-2CC52F5DP-IT3	海康威视	11	台	
2	模拟枪型摄像机	DS-2CC12F5DP-IT5	海康威视	147	台	含北大街宿舍
3	模拟高速球机	DS-2AE5023-A(室内)	海康威视	1	台	
4	电梯半球(模拟红外)	DS-2CS54A1P-IRS	海康威视	16	台	
5	高清网络摄像机		海康威视	192	台	
6	防爆高清网络枪机	防爆 PB-8080AY	海康威视	2	台	
7	合计			369	台	
(2)	配件					
1	枪机支架	定制	海康威视	192	个	
2	球机壁装支架	定制	海康威视	1	个	
3	开关电源	DC12, 20A	创联	10	套	
4	电源适配器	AC220V 转 DC12V, 2A	国产	230	个	
二	后端设备					
1	模拟硬盘录像机	HIK\DS-8816	海康威视	15	台	含北大街宿舍 1台
2	网络硬盘录像机	DS-8632N-K8	海康威视	6	台	
3	网络硬盘录像机	DS-8632N-K16	海康威视	1	台	
4	网络硬盘录像机	DS-9632N-I16	海康威视	1	台	

5	UPS 电源	EA906S	易事特	1	台	
6	监控级硬盘 2T	ST2000DM006	希捷	28	块	含北大街宿舍
7	监控级硬盘 4T	ST4000NM0035	希捷	101	块	
8	监控级硬盘 8T	ST8000NM0000	希捷	16	块	
9	矩阵切换器	16 路 VGA	英飞达	1	台	
10	监控控制键盘	DS-1003K	海康威视	1	台	
11	电视墙	MP21C	创维	13	台	
12	客户端电脑			3	台	
<b>三</b>	<b>独立监控</b>					
1	模拟硬盘录像机	DS-8816	海康威视	3	台	
2	高清硬盘录像机	网络数字	海康威视	3	台	32 路三台、8 路一台
3	高清摄像机	IPC	海康威视	58	台	
4	模拟摄像机	DS-2CC12F5DP-IT5	海康威视	49	台	
5	监控级硬盘 2T	ST2000DM006	希捷	6	块	
6	监控级硬盘 3T	ST3000DM008	希捷	2	块	
7	监控级硬盘 4T	ST4000DM00X	希捷	11	块	
<b>四</b>	<b>网络设备</b>					
1	8 口全千兆接入交换机 (POE)		华三	3	台	
2	24 口全千兆接入交换机 (POE)	24 口全千兆	华三	12	台	
3	24 口全千兆接入交换机	H3C-S1324F	华三	3	台	
4	核心交换机	H3C-S5120	华三	1	台	
5	千兆单模光纤收发器	TL-FC311A-3	tp-link	10	对	
6	单模光纤跳线	SC-FC/SC-SC/FC-FC	烽火康普	80	对	

<b>五</b>	<b>报警设备</b>					
1	一键报警按钮	国产	豪恩	78	个	
2	红外入侵报警探头	Isc-bd12-wp12g-chi	博世	8	个	
3	报警主机(博世)	DS3MX-CHI	博世	2	台	
4	报警主机(CK)	CK238C	CK	1	台	
5	八防区模块	DS7432-chi	博世	9	个	
6	报警键盘(博世)	CP508LW	博世	3	个	
7	报警键盘(CK)	CK-236	CK	1	个	
8	主机后备电池	12V, 7AH 蓄电池	国产	3	块	
9	警灯、警号	LED	国产	1	个	

常州二院阳湖院区监控设备统计表

序号	设备名称	设备型号	品牌	数量	单位	备注
<b>一</b>	<b>前端设备</b>					
<b>(1)</b>	<b>摄像机</b>					
1	模拟半球摄像机		金三立/海康威视	665	台	
2	模拟枪型摄像机		金三立/海康威视	130	台	
3	模拟高速球机		金三立	20	台	
4	电梯半球(模拟红外)		金三立/海康威视	28	台	
5	高清网络摄像机		海康威视	274	台	含体缘 38 个
6	合计			1117	台	
<b>(2)</b>	<b>配件</b>					

1	枪机支架	定制	海康威视	223	个	
2	球机壁装支架	定制	海康威视	14	个	
3	开关电源	DC12, 20A	创联	210	套	
4	电源适配器	AC220V 转 DC12V, 2A	国产	430	个	
5	视频协议转换器	ST-NR1608-EC	金三立	3	台	
6	编码器		金三立	242	台	
<b>二</b>	<b>后端设备</b>					
1	转发服务器	ST-NTMS-CC16-SR-K	金三立	4	台	
2	存储服务器	ST-NTMS-CK16	金三立	12	台	
3	网络硬盘录像机	DS-8632N-K8	海康威视	9	台	含体缘 2 台
4	网络硬盘录像机	DS-8632N-K16	海康威视	1	台	
5	企业级硬盘 2T	2T	希捷	64	块	
6	企业级硬盘 4T	4T	希捷	192	块	
7	监控级硬盘 4T	4T	希捷	88	块	含体缘 16 块
8	电视墙		创维	4	台	
9	解码器	ST-NTMS-SF02	金三立	2	台	
10	客户端电脑			3	台	
<b>三</b>	<b>独立监控</b>					
1	模拟硬盘录像机		大华	13	台	
2	网络硬盘录像机		海康威视	1	台	
3	模拟半球			162	台	
4	高清半球			30	台	
5	监控级硬盘 1T	1T	希捷	12	块	
6	监控级硬盘 2T	2T	希捷	4	块	
7	监控级硬盘 3T	3T	希捷	4	块	
<b>四</b>	<b>网络设备</b>					



1	室外无线网桥		海康威视	1	对	
2	8口全千兆接入交换机（POE）		华三	7	台	
3	24口全千兆接入交换机（POE）	S1248, V2.0 24口	IP-COM	2	台	
4	24口全千兆接入交换机（POE）	24口全千兆	华三	18	台	含体缘2台
5	核心交换机	H3C-S5120	华三	2	台	
6	千兆单模光纤收发器	TL-FC311A-3	tp-link	30	对	
7	单模光纤跳线	SC-FC/SC-SC/FC-FC		290	对	
8	单模光模块	SFP-GE-LX-SM1310-A	H3C	120	个	
<b>五 报警设备</b>						
1	一键报警按钮	国产	豪恩	76	个	
2	红外入侵报警探头	Isc-bd12-wp12g-chi	霍尼韦尔	58	个	
3	报警键盘	CP508LW	霍尼韦尔	3	个	门诊药房、急诊药房、中心药房、财务室
4	报警键盘(博世)	DS7447	博世	1	个	中心药房1个
5	报警主机(霍尼韦尔)	Vista-120	霍尼韦尔	3	台	门诊药房、消控室、财务室各一台
6	报警主机(博世)	SD7400	博世	1	台	中心药房1台
7	网络报警主机	商业级	海康威视	1	台	新危险品仓库
8	主机后备电池	12V, 7AH 蓄电池	国产	4	块	
9	警灯、警号	LED	国产	1	个	
<b>六 门禁设备（体缘）</b>						
1	门禁读卡器	DS-K1801M	海康威视	7	台	

2	四门门禁控制器	DS-K2604	海康威视	3	台	
3	出门按键	EB29 开门按钮	海康威视	7	台	
4	双门磁力锁	DS-K4H250DC, 280KG	海康威视	6	台	
5	ZL 型磁力锁专用 支架	DS-K4H250C-LZ	海康威视	6	台	
6	发卡器	DS-K1F100-D8E	海康威视	1	台	

附表二：维修更换清单及限价

序号	设备名称	型号	品牌	单位	设备单价（含税）
1	监控硬盘	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	希捷	块	800.00
2	服务器专用硬盘	4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3	希捷	块	1300.00
3	电源适配器	DC12V,2A	国标	个	40.00
4	球机电源	AC24V,4A	海康威视	个	100.00
5	高清红外模拟枪机	DS-2CC12C2T-IHV5	海康威视	个	400.00
6	高清红外模拟半球	DS-2CC52D8T-IT3	海康威视	个	400.00
7	电梯半球（模拟红外）	DS-2CS54D1T-IRS(2.8mm)	海康威视	个	300.00
8	电梯抗干扰器	SMT-203A/B	海康威视	套	250.00
9	监控集中供电开关电源	DC12V,10A	创联	块	190.00
10	双绞线视频传输器	LLT-201	机白金	对	55.00
11	巡更棒	BP-2012S	蓝卡	套	968.00
12	一键报警按钮	国产	豪恩	个	70.00
13	操作台显示器	19 寸	三星	台	1000.00
14	红外入侵报警主机	DS-19A08-01BN	海康威视	台	2000.00
15	红外入侵报警探头		博世	个	320.00

注：维修更换的设备必须兼容现有系统，因此推荐上述品牌。

## 标段二、安防改造

### （一）项目概况

常州二院城中院区（含北大街宿舍）、阳湖院区（含体缘宿舍）的零星配合院部施工进行的临时拆装等的零星工程、高清改造工程，改造内容为经过院方保卫科核定、现场实际情况估算金额不超过 20 万元的零星改造。本标段全年费用预估量约为 80 万元/年。设本标段实质响应供应商为 N 家： $N < 3$ ，则本标段废标； $N \geq 3$  家，中标供应商为 3 家。

### （二）零星安防改造相关要求

1、两院区内部部分区域高清数字监控系统及安防系统维护保养配件更换。监控系统必须保证正常录像，不影响医院正常工作秩序的情况下进行改造。

2、单个改造项目造价不得超过 20 万元；单个项目施工期：30 天；质保期：两年。免费维保期两年。

3、项目实施前，中标供应商需将工程量及造价报院方审批，通过审批后，方可实施。

4、应急改造前先拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场和原因，并经保卫科相关人员签字确认后交保卫科留档，以作为支付依据。

5、安防改造包括包设备硬件及软件、包调试、包质量、包工期、包安全施工、包文明管理的六包承包方式。完成改造所包含的软件、硬件、设备采购、项目施工、项目调试和售后服务等工作任务。同时还包括所需的全部辅材的采购、施工、调试、维护等工作及完善以上系统的综合布线、相关接口，完成必要的系统集成等，确保需方能独立自主使用。

6、供应商应根据项目建设实际需求，合理进行设备选型和配置，包括辅材和配套软件，确保建设功能的完整实现。

7、供应商应优先选择项目清单及详细规格要求推荐品牌。如选择非推荐品牌的产品，其产品应在质量、性能、技术指标、技术参数等方面均应不低于采购文件的规定，并同时提交该材料（设备）在质量、性能、技术指标、技术参数等方面不低于采购文件要求的相关证明材料。投标产品未使用推荐品牌，则必须解决由此带来的与各级设备、软件的兼容问题，并无偿更换设备，直至达到项目要求，采购人不再承担任何费用与设备支持。设备清单详见附表三。

8、供应商在投标时应按照采购文件的要求填报，严禁虚报投标设备产品的型号及技术参数。供货期间，采购人有权委托专业第三方检测机构对现场货物进行包括并不限于品牌、型号、参数、证书、功能等方面的检测，如若发现弄虚作假行为，将给予货物价值的双倍处罚并拒绝拨付设备款，同时将该行为上报至有关部门，由供应商承担全部违约责任。

9、验收要求：在完成所有建设内容，系统稳定运行后，可进入试运行阶段，试运行完

成后，可进入验收程序。供应商准备设计图纸、竣工图纸等全套验收材料，提交给保卫科，以便验收。

10、售后要求：供应商需提供维保和培训，负责本项目设备的维护、管理、故障排除等日常工作；解决排除各种软硬件故障，做好记录，定期制作系统运行报告；维护机房中心，对系统数据进行备份。

### （三）项目流转结算原则

1、项目实施前，中标供应商需将工程量及预算报院方保卫科审批，通过审批后，方可实施。

2、工程量结算根据维修的工作内容和数量按实际测量为准，如遇隐蔽性且竣工图无法反映的工作内容，需提供影像资料以及签证资料作为结算依据，并需经保卫科及相关部门确认。

3、工作内容中有与本次招标时工程量清单中相对应子目的，以中标供应商本次报价时的该子目综合单价作为结算依据。

4、工作内容中没有与本次招标时工程量清单中相对应子目的，本次招标时工程量清单中有相类似子目的，参照中标供应商本次报价时的相类似子目的综合单价平均值为结算依据；无相似类目的则与采购人商量确定单价后进行结算。

#### 5、结算办法

（1）无预付款

（2）工程全部完工经院方验收后，付至合同总价的 95%。

（3）5%的保修金待保修期满后的第二年的1月底前结清。

（4）承包人应实事求是地递交工程结算资料，如工程结算经审计审核后核减率大于 6%时，6%以外的核减由承包人承担审计服务酬金，在工程结算款中扣除。当累计出现 3 次核减率大于 6%时，采购方有权取消合同。

（5）工程施工过程中所有需要在前期审批内容外另行增加费用的内容均须事先征得采购人的书面同意，事先办理书面确认手续。否则一概不予结算。

6、保修：单个改造工程按照《建设工程质量管理条例》及现有法律法规执行，质保期两年。两年质保期结束后，移交给维保单位进行后续维保。

### （四）报价要求

1. 投标报价包括招标文件所确定的采购范围相应内容的供货、包装、运输、施工、保险、劳务、工具、耗材、运送工具、人工及利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，

以及为完成该项目所涉及的一切相关费用。

2. 所有维修单价均包括原构件拆除、垃圾清理外运，及防护围栏、文明安全施工等所有费用在内的含税价格，施工单位报价应结合施工现场考虑文明施工、夜间施工等相关措施费用，结算不得以措施项目漏项为由增加费用。

3. 本项目根据附表三清单报整体折扣率，无需报每个子目折扣率，各投标单价结算时根据折扣率进行结算。

附表三、改造清单及限价

序号	设备名称	技术参数	品牌	单位	综合单价	备注
1	高清红外模拟枪机	<p>1/2.9" CMOS 100 万像素；            水平分辨率：950TVL；            亮度鉴别等级 11 级；            最低照度 0.01Lux(F1.2)；            红外距离：当环境低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离 40 米处所摄目标的轮廓和状态；            支持 Y 分量输出显示；            防护等级 IP67；            工作温度-40~60℃；            传输距离：采用 500 米(75-3)同轴线缆传输时，图像的基本信息应不缺失；</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	400.0 0	

2	高清红外模拟半球	<p>1/3"CMOS200 万像素；</p> <p>视频格式：1920×1080/25/P（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>水平分辨率：≥1000TVL；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>亮度鉴别等级 11 级；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>最低照度 0.004Lux(F1.2)；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>支持数字降噪、移动侦测、镜像、自动聚焦、隐私保护等功能；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>红外距离：当环境低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离 20 米处所摄目标的轮廓和状态；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>防红外过曝功能：摄像机红外灯开启状态下，通过开启 SmartIR 菜单,应能抑制近距离红外过曝；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>具有宽动态范围设置选项；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>远程配置：通过专用 HDTV I 同轴硬盘录像机远程修改摄像机参数；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>Y 分量信号输出：摄像机通过 HDTV I 接口输出 Y 分量信号并可预览画面；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>1 路 BNC(HDTV I)视频输出接口，1 路电源接口；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>供电方式：支持 DC12V±30%供电；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>浪涌抗扰度：电源 1.0kV，视频接口：4.0kV；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>防护等级 IP67；（以公安部型式检验报告为准）</p> <p>工作温度-40~60℃；（以公安部型式检验报告为准）</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	400.0 0	
---	----------	--	-----------------	---	------------	--

3	电梯半球（模拟红外）	<p>采用 200 万逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿;  支持同轴高清输出和标清 CVBS 模拟输出(复用 1 路 BNC 接口),可由拨码相互切换(默认 HDTVI 输出);  低照度,0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR;  支持 ICR 红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控;  支持 OSD 菜单控制,适合客户自定义设置;  支持智能 SMART IR 功能,有效防止近距离红外过曝问题;  工程设计先进,三轴旋转,可靠性高  防暴等级 IK07  支持同轴视控(HIKVISION-C)功能</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	300.0 0	
4	200 万高清网络电梯半球	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。  支持电梯楼层信息叠加。  内置麦克风。  信噪比不小于 50dB。（公安部检验报告证明）  支持宽动态能力不小于 80。（公安部检验报告证明）  摄像机能够在-25~55 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）  需具有 1 个 RS485 接口。（公安部检验报告证明）  不低于 IP65 防尘防水等级。（公安部检验报告证明）  需具有 1 个 RJ-45 网络接口。（公安部检验报告证明）  需支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	500.0 0	



5	数字网络高清红外半球摄像机	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>内置 GPU 芯片。（公安部检验报告证明）</p> <p>★内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明）</p> <p>最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。（公安部检验报告证明）</p> <p>红外补光距离不小于 100 米。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明）</p> <p>信噪比不小于 62dB。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项。（公安部检验报告证明）</p> <p>★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（公安部检验报告证明）</p> <p>★需具备镜头控制功能，可通过 IE 控制镜头的 ZOOM 和 FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持 2 路 GB28181 接入。（公安部检验报告证明）</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。（公安部检验报告证明）</p> <p>不低于 IK10 防暴等级。（公安部检验报告证明）</p> <p>需支持 DC12V/POE 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）</p>	英飞拓/海康威视/华为	台	500.00	
---	---------------	--	-------------	---	--------	--

6	200 万高清网络带拾音器半球	<p>具有 200 万像素不小于 1/2.7 CMOS 传感器,最大分辨率 1920x1080。(公安部检验报告证明)</p> <p>支持电动镜头:2.7-8mm,水平视场角:111° -53.4°</p> <p>★最低照度彩色: 0.001 lx, 黑白:0.0001 lx, 灰度等级不小于 11 级。(公安部检验报告证明)</p> <p>红外补光距离不小于 50 米。(公安部检验报告证明)</p> <p>需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高 1920x1080@30fps,第三码流最大 1920x1080 @ 30fps, 子码流 704x576@30fps。(公安部检验报告证明)</p> <p>在 1920x1080 @ 25fps 下,清晰度不小于 1000TVL。(公安部检验报告证明)</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式,且具有 High Profile 编码能力。(公安部检验报告证明)</p> <p>信噪比不小于 59dB,需具 100dB 宽动态。(公安部检验报告证明)</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度,湿度小于 93%环境下稳定工作。(公安部检验报告证明)</p> <p>★需具有 2 路报警输入、2 路报警输出、1 个音频输入、1 个音频输出接口,需支持 MP2L2、AAC 和 PCM 音频编码。(公安部检验报告证明)</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。(公安部检验报告证明)</p> <p>需支持本地 SD 卡存储,最大支持 128G,并支持存储卡可使用时长显示。(公安部检验报告证明)</p> <p>支持 1 个 BNC 模拟视频接口。(公安部检验报告证明)</p> <p>★支持对存储卡进行读写锁定,锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。(公安部检验报告证明)</p>	英飞拓/海康威视/华为	台	650.00	
---	-----------------	--	-------------	---	--------	--

7	400 万高清广角网络半球	<p>具有 400 万像素 CMOS 传感器，最大分辨率 2560x1440。</p> <p>★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于 11 级。（公安部检验报告证明）</p> <p>★水平视场角不小于 180°。（公安部检验报告证明）</p> <p>红外补光距离不小于 50 米。（公安部检验报告证明）</p> <p>在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。（公安部检验报告证明）</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。（公安部检验报告证明）</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。（公安部检验报告证明）</p> <p>设备与客户端之间用 100 米网线进行传输，数据包丢包率小于 0.1%。（公安部检验报告证明）</p> <p>★同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。（公安部检验报告证明）</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	650.0 0	
---	---------------	---	-----------------	---	------------	--

8	数字全球	<p>★视频输出支持 2560×1536@30fps, 红外距离可达 100 米 (以公安部检验报告为准)</p> <p>支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍</p> <p>支持最低照度可达彩色 0.001Lux, 黑白 0.0001Lux</p> <p>支持水平手控速度不小于 300° /S, 云台定位精度为 ±0.1° (以公安部检验报告为准)</p> <p>水平旋转范围为 0° ~360°, 垂直旋转范围为 -5° ~90°</p> <p>★支持 300 个预置位, 支持 30 条巡航路径, 支持 7 条以上的模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能 (以公安部检验报告为准)</p> <p>信噪比 ≥56dB, 网络延时不大于 130ms (以公安部检验报告为准)</p> <p>动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 120dB, 宽动态能力综合得分不小于 125 (以公安部检验报告为准)</p> <p>具备较强的网络适应能力, 在丢包率为 20% 的网络环境下, 仍可正常显示监视画面。 (以公安部检验报告为准)</p> <p>支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能</p> <p>★球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 128GB (以公安部检验报告为准)</p> <p>★当红外开启后, 透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时, 采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象 (以公安部检验报告为准)</p> <p>支持采用 H.265、H.264 视频编码标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1</p> <p>具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP66, 6kV 防浪涌, 工作温度范围可达 -40℃-70℃</p> <p>★具备较好的电源适应性, 电压在 DC12V ±30% 范围内变化时, 设备可正常工作。 (以公安部检验报告为准)</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	3000. 00	
---	------	---	-----------------	---	-------------	--

9	数字网络高清红外枪机摄像机	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>内置 GPU 芯片。（公安部检验报告证明）</p> <p>★内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明）</p> <p>最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。（公安部检验报告证明）</p> <p>红外补光距离不小于 110 米。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明）</p> <p>信噪比不小于 62dB。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项。（公安部检验报告证明）</p> <p>★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（公安部检验报告证明）</p> <p>★需具备镜头控制功能，可通过 IE 控制镜头的 ZOOM 和 FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持 2 路 GB28181 接入。（公安部检验报告证明）</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。（公安部检验报告证明）</p> <p>不低于 IK10 防暴等级。（公安部检验报告证明）</p> <p>需支持 DC12V/POE 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）</p>	英飞拓/海康威视/华为	台	500.00	
---	---------------	--	-------------	---	--------	--

10	180 度广角筒型网络摄像机	<p>400 万像素 CMOS 传感器，最大分辨率 2560x1440。</p> <p>★最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于 11 级。（公安部检验报告证明）</p> <p>★水平视场角不小于 180°。（公安部检验报告证明）</p> <p>红外补光距离不小于 85 米。（公安部检验报告证明）</p> <p>需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@30fps，第三码流最大 2560x1440 @ 30fps，子码流 704x576@30fps。（公安部检验报告证明）</p> <p>在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。（公安部检验报告证明）</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）</p> <p>设备与客户端之间用 100 米网线进行传输，数据包丢包率小于 0.1%。（公安部检验报告证明）</p> <p>★同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。（公安部检验报告证明）</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	750.0 0	
----	----------------	---	-----------------	---	------------	--

11	防爆数字网络高清红外半球摄像机	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>具有不小于 1/2.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）</p> <p>水平分辨力不小于 1000TVL。（公安部检验报告证明）</p> <p>需支持三码流技术，支持主码流 1920x1080@30fps、第三码流 1920x1080@30fps 和子码流 704x480@30fps 输出。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。（公安部检验报告证明）</p> <p>水平旋转范围不小于 0° ~340°，垂直旋转范围不小于 0° ~60°。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持 IP68 防护等级，IK10 防暴等级。（公安部检验报告证明）</p> <p>最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，亮度等级不小于 11 级。（公安部检验报告证明）</p> <p>★需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部检验报告证明）</p> <p>★★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明）</p> <p>摄像机能够在-40~70 摄氏度环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）</p> <p>★设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包数不大于 0.1%。（公安部检验报告证明）</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。（公安部检验报告证明）</p> <p>具有抗丢包（10%）处理能力。（公安部检验报告证明）</p> <p>当使用一个账户登录，密码输入错误达到 5 次时，该账户会被锁定一段时间。（公安部检验报告证明）</p> <p>设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持多问题验证密保功能，当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码。（公安部检验报告证明）</p> <p>需支持 DC12V 与 POE 供电，且能在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）</p> <p>★防爆标志：Ex d II C T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃（以防爆合格证为准）</p> <p>★产品需同时提供防爆合格证与公安部型式检验报告，ATEX，IECEX 报告。</p>	英飞拓/海康威视/华为	台	2000.00	
----	-----------------	--	-------------	---	---------	--

12	网络硬盘录像机	<p>★支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持 2 组 4 屏显示输出，每组包含 HDMI 和 VGA 各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持 4000X3000 格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 VGA/HDMI/CVBS 同时解码输出（以公安部检测报告为准）</p> <p>可支持最大接入总带宽 512Mbps 的 32 路视频图像（以公安部检测报告为准）</p> <p>可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持对重要的数据能够进行备份，备份格式 MP4 和 AVI 可选（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 2 个以太网口，可将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段 IP 地址的 IPC（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的 IP 通道进行实时双向对讲（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 8 个 SATA 接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，4 路报警输出接口（以公安部检测报告为准）</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	2500. 00	
----	---------	---	-----------------	---	-------------	--



13	16 盘位 32 路网络硬盘录像机	<p>★支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持 2 组 4 屏显示输出，每组包含 HDMI 和 VGA 各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持 4000X3000 格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）</p> <p>可设置主码流、子码流、第三码流进行录像（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 VGA/HDMI/CVBS 同时解码输出（以公安部检测报告为准）</p> <p>可支持最大接入总带宽 512Mbps 的 32 路视频图像（以公安部检测报告为准）</p> <p>可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 2 个以太网口，可将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段 IP 地址的 IPC（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的 IP 通道进行实时双向对讲（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 16 个 SATA 接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口（以公安部检测报告为准）</p>	英飞拓/海康 威视/华为	台	3000. 00	
----	-------------------	---	-----------------	---	-------------	--

14	枪机支架	壁装支架/白/复合纤维/	英飞拓/海康 威视/华为	套	35.00	
15	防爆壁装支架	壁装/不锈钢本色/加厚不锈钢/	英飞拓/海康 威视/华为	个	300.0 0	
16	防爆摄像机专用电源	DC12V,5A	英飞拓/海康 威视/华为	个	250.0 0	
17	拾音器	拾音器据声源 5 米距离声音采集清晰，能够有效监听 70 平方米范围。（公安部检验报告证明） 需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 拾音器能够在-30~70 摄氏度环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）	英飞拓/海康 威视/华为	个	200.0 0	
18	无线网桥	支持网络名称出厂唯一化,频率自动配置,现场无需配置即装即用; 支持 TDMA 协议,支持私有协议有效防止恶意接入,保障无线传输安全 支持 500 米无线传输距离下,实际有效带宽≥40Mbps 支持 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口≥3	英飞拓/海康 威视/华为	对	1000. 00	

19	24 口 POE 交换机	<p>配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4</p> <p>管理口：支持独立的 console 管理串口</p> <p>★提供工信部入网证及 CCC 证书</p> <p>交换容量≥336Gbps</p> <p>转发性能≥96Mpps</p> <p>POE：支持自适应 802.3af/at 供电标准，支持 POE 最大输出功率≥370W</p> <p>MAC 地址表≥16K，支持 MAC 地址学习数目限制</p> <p>★为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌</p> <p>聚合：支持链路聚合</p> <p>支持 VLAN</p> <p>路由功能：支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP 路由协议</p> <p>支持 ACL</p> <p>支持广播风暴抑制</p> <p>支持 IGMP-Snooping</p> <p>支持 2 年原厂维保</p> <p>支持 Console、Telnet、WEB、SYSLOG、RMON(1, 2, 3, 9)、SNMPV2C</p>	思科/H3C/海康威视	台	3000.00	
----	--------------	---	-------------	---	---------	--

20	8 口 POE 交换机	<p>配置：可用千兆电接口数量≥10，可用 POE 千兆电口数量≥8，非复用千兆光接口数量≥2</p> <p>管理口：支持独立的 console 管理串口</p> <p>★提供工信部入网证及 CCC 证书</p> <p>交换容量≥256Gbps</p> <p>转发性能≥18Mpps</p> <p>POE：支持自适应 802.3af/at 供电标准，支持 POE 最大输出功率≥124W</p> <p>MAC 地址表≥16K，支持 MAC 地址学习数目限制</p> <p>★为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌</p> <p>聚合：支持链路聚合</p> <p>支持 VLAN</p> <p>路由功能：支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP 路由协议</p> <p>支持 ACL</p> <p>支持广播风暴抑制</p> <p>支持 IGMP-Snooping</p> <p>支持 2 年原厂维保</p> <p>支持 Console、Telnet、WEB、SYSLOG、RMON(1, 2, 3, 9)、SNMPV2C</p>	思科/H3C/海康威视	台	1000.00	
21	单模千兆光纤收发器	<p>1 口千兆光纤收发器工业导轨式发送机与接收机</p> <p>光口：1 个千兆光口</p> <p>距离 20 公里</p> <p>FC 口</p> <p>单模单纤；电口：1 个千兆网口；安装方式：工业导轨式；</p>	海康威视/恒信和安/H3C	对	500.00	

22	超五类网线	<p>超 5 类网线 Cat5e 非屏蔽双绞线 CM 防火等级 24AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求 所用材料符合 RoHS 要求 并通过符合 UL 认证的 CM 防火等级认证 性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG 无氧铜； 线缆结构：4 对 8 芯双绞线 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳；</p>	康普/海康威 视/罗格朗	305 米/ 箱	627.0 0	
23	电源适配器	AC220V 转 DC12V,2A	小耳朵	个	50.00	
24	球机电源	AC24V,4A	国产	个	165.0 0	
25	电梯抗干扰器	SMT-203A	国产	套	380.0 0	
26	防区扩展模块	八防区	海康威视/博 世/霍尼韦尔	个	440.0 0	

27	一键报警按钮	<p>防火 ABS 阻燃外壳  连接方式: 常开, 常闭  装箱毛重(kg): 16.5  尺寸(mm): 86*86*32mm</p>	豪恩/海康威 视/博世	个	70.00	
28	商业级网络报警主机	<p>支持本地 8 路防区+总线扩展 248 路防区, 共计 256 路防区报警输入  支持 4 路本地防区报警输出, 可扩展至 256 路  支持触发器时控输出  支持两条总线, 每条可达 2400M (RVV2*1.5mm<sup>2</sup>), 支持星型、树形、手牵手总线拓扑, 总线无极性  支持定时布撤防, 每天 8 个时段  支持 8 个子系统和一个公共子系统  支持主机防拆报警、  支持探测器防拆报警 (本地 8 路)  支持 1 路受控警号 (DC12V750mA) 输出  支持 CID 报告, 支持话机复用  支持防区报警、系统状态事件联动输出, 发生/恢复事件和时间可灵活配置  支持 4 个独立中心组, 可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略  支持两种传输模式: 网络传输、电话线传输, 支持 2 组独立以太网接警中心, 支持 2 组独立电话接警中心  支持 ContactIDprotocol, 支持话机复用  支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘, 键盘总线总长度不得大于 1.2km (Φ1.5mm)  支持 1 个安装员用户、1 个主用户、199 个操作用户  支持 16 个远程管理用户, 1 个远程数据通道  支持 8000 条报警事件记录, 2000 条操作事件和 1500 条管理操作记录, 支持远程搜索查询事件日志  支持外置辅助电源--标准蓄电池, 自动充电控制, 电压实时监测, 掉电保护</p>	霍尼韦尔/海 康威视/博世	台	2000. 00	

		支持 AC220V 电源供电,主辅电源可自动切换 支持警号、辅助、键盘等电源保护 支持 1 路 12V/1A 辅电输出 支持远程搜索事件日志 支持网络远程升级,且配置数据导入导出。				
29	被动红外探测器	可探测速度:0.3-3m/s 安装方式:壁挂或吸顶 工作电压:9-16VDC 工作电流:≤20mA 抗白光等级:6500Lux 支持双向温度补偿 报警输出:常开常闭可选 工作温度:-10℃-+50℃	霍尼韦尔/海康威视/博世	个	320.00	

30	门禁读卡器	<p>32 位高速处理器，性能强劲。 同时支持 RS485 和韦根协议。 内置 Mifare 卡读卡模块，读卡频率 13.56MHz，符合 ISO 14443-A 标准，可读取 Mifare 卡序列号、Mifare 卡内容、CPU 卡序列号。 卡片识别距离：3~8CM。 支持防拆报警功能。 支持在线升级。 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 具有防水设计，防水等级 IP65，并提供单项委托检测报告。 工作电压 DC12V，功耗≤2W。 安装方式：可 86 底盒、120 底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 设备应具有 CE、FCC、公安部检测报告。</p>	霍尼韦尔/海康威视/博世	个	176.00	
31	4 门门禁控制器	<p>★主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP 接口 1 个；上行 RS485 通讯接口 2 个；下行 RS485 通讯接口 2 个；wiegand 通讯接口 4 个；可接入最多读卡器数量 12 个，其中 8 个 RS485 读卡器和 4 个 wiegand 读卡器；报警输入接口 4 个；事件输入接口 8 个；门磁输入接口 4 个；开门按钮接口 4 个；电锁输出接口 4 个；报警输出接口 4 个。（公安部检验报告证明） 主机应能同时接入 RS485 和 wiegand 接口的读卡器，能通过 RS485 接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。（公安部检验报告证明） ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 主机应具有大容量存储能力，应最多支持 10 万卡片管理和 30 万事件记录存储。（公安部检验报告证</p>	霍尼韦尔/海康威视/博世	台	1800.00	



		<p>明)</p> <p>主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。</p> <p>主机应具有应急响应功能,可应急开启和应急复位。(公安部检验报告证明)</p> <p>主机应具有看门狗检测功能,保障主机长期稳定运行。</p> <p>★主机应具防区报警功能,有4个防区输入端口,具有防短、防剪功能,能够联动报警输出。(公安部检验报告证明)</p> <p>主机应具有在线升级功能。</p> <p>主机应具有备用电源功能,可内置蓄电池,当主机电源切断后,设备应能自动切换到蓄电池供电,使用主电源时应能自动给蓄电池充电。</p> <p>主机应具有防拆功能,主机机箱在被拆除时,能发出防拆报警警告。</p> <p>主机应具有手动或自动校时功能。(公安部检验报告证明)</p> <p>★系统平台应具有视频联动报警功能。(公安部检验报告证明)</p> <p>主机应支持脱机记录保持功能和纪录存储空间不足警告功能,断电后数据可以永久保存。</p> <p>★主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力,工作温度应为: -40℃~+70℃。(公安部检验报告证明)</p> <p>系统主要操作响应时间应小于2S,电控锁响应时间应小于等于1S,报警响应时间应小于等于1S。(公安部检验报告证明)</p> <p>★具有委托检测、CE、FCC检测报告</p>				
32	门禁发卡器	<p>符合ISO14443、ISO7816标准。</p> <p>读卡频率:13.56MHz,125KHz。</p> <p>支持发卡类型:Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。</p> <p>设备支持一个USB2.0接口免驱。</p> <p>设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。</p> <p>工作温度满足-20℃~+60℃。</p> <p>外形尺寸:117mm×67.5mm×14.3mm。</p>	霍尼韦尔/海康威视/博世	台	350.00	

33	双门磁力锁	<p>1、最大直线拉力 280KG*2</p> <p>2、可自行设定 12VDC 或 24VDC；出厂时电压标准设置为 12VDC</p> <p>3、内置反向电流防护装置(MOV)</p> <p>4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM)</p> <p>5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门</p> <p>6、锁体尺寸：长 476x 宽 48x 厚 27(mm)；吸板尺寸：长 182x 宽 38x 厚 13(mm)</p> <p>7、工作电流：12V/840mA 、24V/420mA</p>	霍尼韦尔/海康威视/博世	套	400.00	DS-K4H250DC
34	双绞线视频传输器	LLT-201	机白金	对	40.00	
35	监控集中供电开关电源	DC12V,10A	创联	块	150.00	
36	墙柜	600*600*450	图腾	台	400.00	
37	4 芯室外单模铠装光纤	4 芯, 单模	康普/北讯/罗格朗	米	2.00	
38	4 口光纤配线盒	ST	康普/北讯/罗格朗	个	70.00	
39	光纤耦合器	ST	康普/北讯/罗格朗	个	13.00	
40	光纤尾纤	ST,单模, 1 米	康普/北讯/罗格朗	根	15.00	

41	光纤跳线	ST-ST	康普/北讯/罗格朗	根	30.00	
42	光纤熔接			点	20.00	
43	网线	CAT 5E	康普/北讯/罗格朗	箱	600.00	
44	防爆钢管	DN25	国产优质	米	40.00	
45	报警线	RVVP4*1.5	定制	米	3	
46	防爆接线盒		定制	个	60.00	
47	电源线	RVV2*2.5	国产	米	3	
48	监控视频线	SYV75-5	国产	米	2	
49	一键报警按钮信号线	RVVP2*2.5	国产	米	3	
50	安防箱	600*800, 室外不锈钢防水箱	定制	套	250	含空开、拖线板
51	PVC 管	PVC25	国产优质	米	2	
52	过线盒	镀锌, 国产, 86 型	国产优质	个	2	
53	金属软管	国产	国产优质	米	2	金属软管
54	监控中心设备用拖线板	5 孔, 6 位	公牛	个	75	
55	桥架	国产, 镀锌, 200*100*1.5	国产定制	米	30	
56	监控立杆	铁质, 加厚, 喷塑, 4.5 米	国产定制	套	1500	含监控立杆、立杆横臂、立杆基座、钢筋混凝土

						基础
57	监控壁装横杆	铁质, 双枪位, 加厚, 喷塑, 1 米	国产定制	套	550	
58	混凝土路面开挖、修补	100*1300		米	70	含土方 清运、回 填
59	绿化地面开挖、修补	100*130		米	50	
60	绿化地砖铺设	地砖路面宽 1600mm, 铺设高度高于地面 150mm		米	65	含石材 马路牙、 陶土砖
61	增强塑料管	PE50	国产优质	米	8	
62	增强塑料管	PE32	国产优质	米	6	
63	砖砌检查井	小窨井; 水泥、砖, 尺寸 500mmX500mmX500mm	定制	套	300	
64	井盖	小窨井盖; 钢筋混凝土, 钢皮包边, 井身钢筋 20 根, 带底座, 尺寸 500mmX500mm	国产优质	套	200	
65	监控硬盘	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	希捷	块	800.00	
66	服务器专用硬盘	4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3	希捷	块	1300.00	
67	安装调试工时费			个	400.00	

## 第八章 评审办法

本项目采用综合评分法，由评审小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评审小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有评审小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。**评标委会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，标段一排名第一的推荐为中标人；标段二排名前三名推荐为中标人，如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐中标人。**

### 评分细则

#### 评分细则（标段一）

项 目	设定分值
价格分（15） 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值%×100。 最低报价为评标基准价。报价高于预算价的，其价格分为零分且不得推荐为预中标人。 维保得分=（评标基准价/投标报价）×8%×100 备件得分=（评标基准价/投标报价）×7%×100 价格分=维保得分+备件得分 注1：对小型和微型企业的产品的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。	0-15
业绩分（25） 投标单位自2016年1月1日以来从事过监控项目系统维保（或包含监控系统）业绩，每项得5分（以合同为准，同一法人单位不累加），最多得25分。	0-25
技术部分（40） 根据投标文件中项目技术方案（包括不限于总体维保方案、项目熟悉程度、针对性服务方案）比较，优秀得40-29分，良好得28-20分，一般得19-1分。	0-40
售后服务（5） 投标单位需提供两年原厂免费质保服务得3分，每增加一年得2分，最多得5分。 <b>（提供厂家质保承诺书原件并加盖供应商公章）</b>	0-5
应急响应措施（10） 供应商提供应急情况响应预案及承诺，由评标小组综合评定，在0-10分酌情打分。	0-10
供应商所在地（5） 供应商注册地在常州市内或在常州市内有办事机构（注册地不在市内需提供租赁合同）得5分，江苏省内的得2分，其他不得分。	0-5
<b>合计</b>	0-100

#### 评分细则（标段二）

项 目	设定分值

价格分 (15)	<p>1、按有效竞标报价的算术平均值作为评审的合理低价。</p> <p>(1) 计算算术平均值 A 时, 当有效投标文件 &lt; 7 家时, 直接取所有投标报价的平均值;</p> <p>(2) 若 7 家 ≤ 有效投标文件 &lt; 10 家时, 应去掉其中的一个最高价和一个最低价;</p> <p>(3) 若有效投标文件 ≥ 10 家, 应去掉其中的二个最高价和二一个最低价。</p> <p>2、评标时原则要求以经评审的合理低价作为得分最高, 竞标人报价每高于或低于合理低价 1% 扣 0.2 分, 扣完为止。(评分结果四舍五入保留至小数点后 2 位)</p> <p>注 1: 对小型和微型企业的产品的投标报价给予 6% 的扣除, 用扣除后的投标报价参与评审。</p>	0-15
业绩分 (20)	<p>投标单位自 2016 年 1 月 1 日以来从事过监控项目系统改造业绩, 每项得 5 分(以合同为准), 最多得 20 分。</p>	0-20
技术部分 (50)	<p>投标文件中的投标设备的技术参数、服务要求完全符合招标文件的要求得 20 分, 带★的技术参数有负偏离每项扣 3 分, 其他参数每项负偏离扣 1 分, 分数扣完为止。</p> <p><b>(注: 如有提供虚假技术参数的, 在评标过程中一经发现按无效标处理, 相关证明材料的, 须加盖原厂公章, 未盖原厂公章的视为未响应参数。)</b></p>	0-20
	<p>根据投标文件中项目技术方案 (包括但不限于总体改造方案、项目熟悉程度、针对性改造方案) 比较, 优秀得 30-22 分, 良好得 21-15 分, 一般得 14-1 分。</p>	0-30
售后服务 (4)	<p>投标单位需提供两年原厂免费质保服务, 每增加一年得 2 分, 最多得 4 分。<b>(提供厂家质保承诺书原件并加盖供应商公章)</b></p>	0-4
技术服务 (6)	<p>投标单位需提供两院区工作技术人员免费驻场服务, 每提供一年得 2 分, 最高得 6 分。</p>	0-6
应急响应措施 (5)	<p>供应商提供应急情况响应预案及承诺, 由评标小组综合评定, 在 0-5 分酌情打分。</p>	0-5
<b>合计</b>		0-100

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供的复印件, 须清晰有效。

2、为便于评分, 请供应商按评分表样式, 逐条列出证明材料所在页码, 格式自定。

附件九：

## 合同主要条款

甲方：\_\_\_\_\_ 合同编号：

乙方：\_\_\_\_\_ 签订地点：\_

合同时间：20\_\_年\_\_月\_\_日

招标代理机构：常州金诚招投标有限公司 项目编号：金诚采公[2020]013号

根据常州金诚招投标有限公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进行的\_\_\_\_号公开招标，甲、乙二方就乙方成交的\_\_\_\_\_项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

### 一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的\_\_\_\_\_项目具体服务内容见下表（单位：万元）：

序	项目名称	内容说明	单价	数量	金额
合计					

本合同金额为人民币大写：\_\_\_\_\_元整，小写：\_\_\_\_\_。

项目的具体服务要求见采购代理机构的采购文件中项目需求。

### 二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、\_\_\_\_号采购文件。
- 2、乙方提交的响应文件。
- 3、乙方提交的其他资料及承诺。
- 4、评标记录

### 三、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和金诚采公[2020]013号采购采购文件（含技术说明）的要求。

### 四、服务时间

### 五、付款方式：

六、服务承诺

七、违约责任

八、不可抗力

九、合同纠纷处理

十、其它约定事项

十一、合同生效

本合同经双方盖章签字后生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方壹份，乙方壹份，代理机构壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称（章）：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

经办人：

经办人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

招标代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1515 室

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

以上格式仅供参考

由采购人提供合同条款