

## 厨房设备采购及安装合同

甲方：常州市退役军人事务局  
乙方：山东华杰厨业有限公司  
合同编号：常采竞[2020]0186号

签订地点：常州市  
签订时间：2020年 11月 日

## 一、乙方按甲方要求提供下列商品：单位：元

序号	商品名称	规格型号	数量	单价	总金额	备注
1	厨房设备	详见后附清单明细	1	370000	370000	后附明细
2						
3						
合计金额：人民币大写：叁拾柒万元整。（小写：370000元）						

## 二、合同文件：

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分。

- (1) 招标文件及相关说明；
- (2) 乙方提交的投标文件；
- (3) 乙方除投标文件外的其他资料、说明及承诺。

三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：按照甲方要求的（标书、现场看样）款式、材质、相关配件、制造工艺等提供产品，符合环保要求。

四、（交）提货地点、方式和费用负担：由乙方在约定的供货期内将产品免费送到甲方指定地点安装、调试直至交付使用。

五、验收标准、方法及提出异议的期限：委托相关权威部门进行检验，检验通过后由甲方组织验收。

六、随机备品、配件工具数量及供应方法：所供产品若需提供随机备品、配件工具的，必须在产品送货时一并提供。

七、结算方式及期限：1、合同签订后 15 日内付至合同价的 30%；2、安装完毕，经验收合格后付至合同价的 95%；3、余款一年后 14 个工作日内付清余款。

## 八、违约责任：

（一）乙方必须按照应标文件中约定的交货期保质保量供货，逾期（不可抗力及用户原因除外）将按日加收合同款总额 0.5% 的违约金。

（二）如供货质量不符合标书要求，按照国家规定期限和规定内容予以退换。

## 九、解决合同纠纷的方式：

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该仲裁是终局的，对双方均具有约束力。

十、其它约定事项：

- (1) 投标人必须对投标时承诺的产品材质、技术参数等真实性负责。
- (2) 中标人制作的产品所用材质及附件未按投标承诺，或技术性能不能满足招标文件要求而未通过最终验收：a、视作中标人违约，甲方可单方面解除合同并追偿有关损失；b、中标人制作样品及其他所有投标费须自行承担；c、中标人的投标文件相关承诺视作虚假材料，采购中心将情况上报政府采购管理门，并根据《政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《江苏政府采购供应商监督管理办法》的通知（苏财规[2013]28号）等相关规定予以处罚。

十一、附则：

(一) 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，如有变动，须经甲、乙双方协商一致后方可更改。

(二) 本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，集中采购机构一份。

甲方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：

乙方：山东华杰厨业有限公司

单位名称（章）：

单位地址：博兴县兴福工业区

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：山东博兴农村商业银行股份有限公司兴福支行

帐号：91303010020100009230

## 合同清单:

序号		设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
项次	序号							单价	合价
A		仓库							
A001	1	四层货架	J&C	1220*530*1600	1, 支柱直径 30.5mm, 每层框架结构, 四个角有锥形直角弯头。支柱及横梁注有 1.0mm 金属管。 2, 层板可拆卸清洗, 分侧板中板摆放。 3, 常用高度 1800H 支柱, 配置四层, 每层均匀摆放载重 280KG。可按物品规格增减层数, 附加脚轮使用。 4, 报价栏灰色为常用规格。 5, 层架适用潮湿易霉, 冷库, 厨房的环境使用。 6, 层架简易拼装拆卸, 安装 ABS 锥形夹片固定, 每层四周框架结构。 7, 圆形支柱每格 50mm 可调高度, 聚丙烯 PP 材料采用注塑加工, 浅灰色。 8, 产品 NSF 认证, 可接触食品。	1	台	1992	1992
A002	2	三层货架	J&C	1220*530*1600	1, 支柱直径 30.5mm, 每层框架结构, 四个角有锥形直角弯头。支柱及横梁注有 1.0mm 金属管。 2, 层板可拆卸清洗, 分侧板中板摆放。 3, 常用高度 1800H 支柱, 配置四层, 每层均匀摆放载重 280KG。可按物品规格增减层数, 附加脚轮使用。 4, 报价栏灰色为常用规格。 5, 层架适用潮湿易霉, 冷库, 厨房的环境使用。 6, 层架简易拼装拆卸, 安装 ABS 锥形夹片固定, 每层四周框架结构。 7, 圆形支柱每格 50mm 可调高度, 聚丙烯 PP 材料采用注塑加工, 浅灰色。 8, 产品 NSF 认证, 可接触食品。	1	台	1992	1992
B		热炒区							

B001	1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50平方米)	HENDERY	WGS-30B 环保型	• 电压: 220V• 功率: 30W• 有效面积: 50~80m2	1	台	700	700
B002	2	挂墙单层板	华杰	1800*300	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 采用天梯结构, 高度可调节• 层板:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4#	1	台	906	906
B003	3	三星盆工作台 (带背)	华杰	1800*700*800/150	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨• 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管• 配备 150mm 高后背挡水板• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 腿:38x1.5mm 圆管• 横通: 25x1.5mm 圆管• 加固槽:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B• 调节脚: 全金属外包不锈钢• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	3740	3740
	4	双温摇摆龙头	J&C	双温 LB-001-A	可承受 2mpa 压力爆破, 0.8mpa 测试 1 分钟混水 9.5L。产品主体黄铜, 不锈钢管, 长 10" 直径 18, 厚 0.8mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 203mm	3	台	426	1278
B004	5	四层货架	J&C	910*530*1600	1, 支柱直径 30.5mm, 每层框架结构, 四个角有锥形直角弯头。支柱及横梁注有 1.0mm 金属管。 2, 层板可拆卸清洗, 分侧板中板摆放。 3, 常用高度 1800H 支柱, 配置四层, 每层均匀摆放载重 280KG。可按物品规格增减层数, 附加脚轮使用。 4, 报价栏灰色为常用规格。 5, 层架适用潮湿易霉, 冷库, 厨房的环境使用。 6, 层架简易拼装拆卸, 安装 ABS 锥形夹片固定, 每层四周框架结构。 7, 圆形支柱每格 50mm 可调高度, 聚丙烯 PP 材料采用注塑加工, 浅灰色。 8, 产品 NSF 认证, 可接触食品。	1	台	1710	1710
005	6	洗地龙头配摇摆 支架和双温阀	J&C	10 米	耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3.6L, 碳钢静电喷涂, 10M 黑色钢丝液压管。304#接头, 水枪可 360 度旋转, 后把手控制出水, 水嘴可调节出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带 77/50 度摆动支架和冷热调温止回阀, 便捷调温。	1	台	5220	5220

B006	7	单星盆台(带背)	华杰	700*700*800/150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨• 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管• 配备 150mm 高后背挡水板• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 星盆:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 腿:38x1.5mm 圆管• 横通: 25x1.5mm 圆管• 加固槽:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B</li> <li>• 调节脚: 全金属外包不锈钢• 其它要求列于设备技术规范内</li> </ul>	1	台	1480	1480
	8	双温摇摆龙头	J&C	双温 LB-001-A	可承受 2mpa 压力爆破, 0.8mpa 测试 1 分钟混水 9.5L。产品主体黄铜, 不锈钢管, 长 10" 直径 18, 厚 0.8mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 203mm	1	台	426	426
B007	9	消毒刀箱 (磁力刀架)	LEEGO	540*135*645	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 箱内可放置 5-10 把刀具• 设有設有開門保險及 120 分鐘時間掣• 磁性门吸及门锁功能, 內置消毒殺菌紫外線 (UV) 燈• 电压: 220V SPN, 50HZ• 电量: 15W</li> </ul>	1	台	3340	3340
B008	10	双门高身风冷冷藏雪柜 (风冷)	LAUD	600*750*1900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 電壓: 220V SPN, 50Hz• 功率: 790W</li> <li>• 規格: 規格: 溫度: -5℃ ~ +5℃; 溫度預設 -18℃; • 進口品牌壓縮機: 5/8 匹; • 容量: 560 升; • 配隔塵網, 配 PE 浸塑層網 6 件及 GN 盤掛角 8 對, 不連 GN 盤;</li> </ul>	1	台	7280	7280
B009	11	双门高身风冷冷冻雪柜 (风冷)	LAUD	600*750*1900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 電壓: 220V SPN, 50Hz• 功率: 790W</li> <li>• 規格: 規格: 溫度: -22℃ ~ -18℃; 溫度預設 -18℃; • 雪種: R404A; • 進口品牌壓縮機: 5/8 匹; • 容量: 560 升; • 配隔塵網, 配 PE 浸塑層網 6 件及 GN 盤掛角 8 對, 不連 GN 盤;</li> </ul>	1	台	7820	7820
B010	12	备用编号							
B011	13	四层货架	J&C	1220*530*1600	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, 支柱直径 30.5mm, 每层框架结构, 四个角有锥形直角弯头。支柱及横梁注有 1.0mm 金属管。</li> <li>2, 层板可拆卸清洗, 分侧板中板摆放。</li> <li>3, 常用高度 1800H 支柱, 配置四层, 每层均匀摆放载重 280KG。可按物品规格增减层数, 附加脚轮使用。</li> <li>4, 报价栏灰色为常用规格。</li> <li>5, 层架适用潮湿易霉, 冷库, 厨房的环境使用。</li> </ol>	2	台	1992	3984

					6, 层架简易拼装拆卸, 安装 ABS 锥形夹片固定, 每层四周框架结构。 7, 圆形支柱每格 50mm 可调高度, 聚丙烯 PP 材料采用注塑加工, 浅灰色。 8, 产品 NSF 认证, 可接触食品。				
B012	14	炉拼台	华杰	190*1050*810	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 外形需与旁炉灶设备一致• 炉面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 炉身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 炉背:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	1210	1210
B013	15	中式电磁单头单尾炒炉	INTECH	1200*1050*810	• 电压: 380V TPN, 50Hz• 电量: (16KW+2KW)=18kW• 规格: SCHOTT 黑色微晶玻璃;• 配备 $\Phi 18$ "炒锅;• 锅枕, 味料板, 冻水盆及罩厘架;• 中国节能产品认证证书	2	台	45000	90000
B014	16	炉拼台	华杰	560*790*810	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 外形需与旁炉灶设备一致• 炉面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 炉身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 炉背:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	3280	3280
B015	17	封墙钢	华杰	5390*2050	• 优质水泥压力板与镀锌骨架紧密贴合• 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合, 四角平头螺钉紧固• 封墙板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 其它要求列于设备技术规范内, 详见生产制作示意图	1	台	6630	6630
B016	18	油网式烟罩连烟罩灯 (方型)	华杰	5390*1350*(660+H)	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 烟罩根据现场吊顶下来尺寸定做, 表面看上去一体式, 便于清洗• 面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 配双层隔油排• 配嵌入式照明, 积油杯	1	台	26258	26258
B017	19	炉拼台	华杰	300*1050*810	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 外形需与旁炉灶设备一致• 炉面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 炉身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 炉背:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	3280	3280
B018	20	电热四头平头炉下掩门柜	INTECH	800*1050*810	•电压: 380V TPN, 50Hz•电量: 2.5kW x 4=10KW•生产许可证(QS)采用有超温保护的 EGO 铸铁发热板台面底设散热风扇, 防止台面过热	1	台	39600	39600
B019	21	备用编号							
B020	22	备用编号							
B021	23	单门蒸饭柜	华杰	750*700*1690	•功率 :12KW 电压 :380V, 最大蒸饭能力: 米饭 48-60KG, 面点 36-48KG, 排	1	台	5120	5120

					骨 60-72KG, 输入蒸汽压力 0.02MPa, 蒸饭时间 25-50 分钟, 防止缺水断电功能				
B022	24	打荷台柜	华杰	1800*800*800	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨• 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管• 设备靠走道需导圆角• 门款式根据与相邻冰箱一致• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 柜门外部:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 柜身内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4#• 加强筋:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B• 星盆:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 星盆尺寸:500×500×300mmH• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	3260	3260
B023	25	工作台连壹下层板	华杰	1500*800*800	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨• 层板与腿管焊接牢固• 配活动脚轮, 其中两只带车掣• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 腿:38*1.5mm 圆管• 加固槽:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B• 5寸万向轮对角带刹•其它要求列于设备技术规范内	1	台	1500	1500
C		派餐间							
C001	1	电热暖汤车	华杰	600*700*800	•面 1.5(304)板, 余 1.2(304)板, 220V/2.5KW, 用美控面板, 配直径 400*1.0 无磁汤桶, 汤桶与台面平齐, 五寸静音脚轮, 两定两转, 转向带刹车	2	台	2860	5720
C002	2	电热五格热汤池柜(5xGN 1/1)	华杰	1800*700*800	•面 1.5(304)板, 余 1.2(304)板, 220V/2.5KW, 用美控面板, 配 1/1*150 份数盆, 吊门, 单层门	1	台	5800	5800
C003	3	单通拉门暖碟台柜	华杰	830*700*800	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨• 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管• 设备靠走道需导圆角• 门款式根据与相邻冰箱一致• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 柜身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#• 底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#• 柜身内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4#• 加强筋:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B• 星盆:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 星盆尺寸:500×500×300mmH• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	5440	5440

C004	4	紫外线杀菌灯	PHILIPS	L=1200	• UV-C 紫外线杀菌消毒灯管• 电压: 220V/50Hz/1• 功率: 30W	1	台	240	240
C005	5	挂墙式留样冰箱	LAUD	400*410*482	• 电压: 220V• 功率: 0.4KW• 容积: 60L	1	台	1800	1800
D		洗碗间							
D001	1	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	HENDERY	WGS-30B 环保型	• 电压: 220V• 功率: 30W• 有效面积: 50~80m2	2	台	700	1400
D002	2	工作台连壹下层板(带背)	华杰	795*750*800/150	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨• 层板与腿管焊接牢固• 配活动脚轮, 其中两只带车掣• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#• 腿:38*1.5mm 圆管• 加固槽:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B• 5寸万向轮对角带刹• 其它要求列于设备技术规范内	2	台	2000	4000
D003	3	双星盆台(带背)	华杰	1200*750*800/150	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨• 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管• 配备 150mm 高后背挡水板• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 星盆:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 腿:38x1.5mm 圆管• 横通: 25x1.5mm 圆管• 加固槽:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B• 调节脚: 全金属外包不锈钢• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	2500	2500
	4	双温摇摆龙头	J&C	LB-001-A	可承受 2mpa 压力爆破, 0.8mpa 测试 1 分钟混水 9.5L。产品主体黄铜, 不锈钢管, 长 10" 直径 18, 厚 0.8mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 203mm	2	台	426	852
D004	5	挂墙单层板	华杰	3790*300	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 采用天梯结构, 高度可调节• 层板:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4#• 其它要求列于设备技术规范内	1	台	1920	1920
D005	6	大单星盆台(带背)	华杰	1000*750*800/150	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨• 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管• 配备 150mm 高后背挡水板• 台面:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 星盆:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4#• 腿:38x1.5mm 圆管• 横通: 25x1.5mm 圆管• 加固槽:1.5mm 不锈钢, 抛光面 2B	1	台	1640	1640



					• 调节脚: 全金属外包不锈钢• 其它要求列于设备技术规范内				
	7	双温摇摆龙头	J&C	LB-001-A	可承受 2mpa 压力爆破, 0.8mpa 测试 1 分钟混水 9.5L。产品主体黄铜, 不锈钢管, 长 10" 直径 18, 厚 0.8mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 203mm	1	台	426	426
D006	8	高速(磁化)电开水器 100 公升	INSTANT -MATE	510*310*930	• 材料性能不低于 SUS304B 板及管材• 電壓: 380V TPN, 50/60Hz• 電量: 15kW•規格: 含水垢磁化管; 溫度顯示功能;• 出水溫度: 92℃~97℃;• 出水量: 172 公升/小時;	1	台	6980	6980
D007	9	*开水器座 (WM-100/180/200 用)	INSTANT -MATE	515*460*665	• 与 D006 配套 • 材料性能不低于 SUS304B 板及管材	1	台	2800	2800
	11	活感應粒子殺菌 濾水器 (開水器用)	EVERPUR E	530*80*80	• 处理水量: 6.3L/min• 水 压: 0.06-0.65MPa• 处水总量: 9000 加仑 • 符合国家直饮水标准	1	台	1160	1160
D008	12	洗地龙头配摇摆 支架和双温阀	J&C	10 米	耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3.6L, 碳钢静电喷涂, 10M 黑色钢丝液压管。304#接头, 水枪可 360 度旋转, 后把手控制出水, 水嘴可调节出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带 77/50 度摆动支架和冷热调温止回阀, 便捷调温。	1	台	5220	5220
D009	13	备用编号							
D010	14	备用编号							
D011	15	四层货架	J&C	1220*530*1600	1, 支柱直径 30.5mm, 每层框架结构, 四个角有锥形直角弯头。支柱及横梁注有 1.0mm 金属管。 2, 层板可拆卸清洗, 分侧板中板摆放。 3, 常用高度 1800H 支柱, 配置四层, 每层均匀摆放载重 280KG。可按物品规格增减层数, 附加脚轮使用。 4, 报价栏灰色为常用规格。 5, 层架适用潮湿易霉, 冷库, 厨房的环境使用。	1	台	1992	1992

					6, 层架简易拼装拆卸, 安装 ABS 锥形夹片固定, 每层四周框架结构。 7, 圆形支柱每格 50mm 可调高度, 聚丙烯 PP 材料采用注塑加工, 浅灰色。 8, 产品 NSF 认证, 可接触食品。				
D012	16	消毒柜 (双门)	华杰	1300*650*1980	•全不锈钢柜体外观结构, 高温工作室采用整体发泡结构, 柜内装置优质远红外线发热管, 柜内温度可达到 125 度高温, 对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀, 同时对餐具进行烘干保温, 安全可靠。	1	台	5360	5360
D013	17	餐厅服务收盘车	华杰	450*640*1800	•全部用 SUS 304B 不锈钢板及棺材• 盘轨厚度为: 1.5mm, 去毛刺; • 车前、后配活动止位杆; • 支架: 30X30X1.5mm 方管• 加强档: 12.7x12.7 方管• 止位杆: $\phi 8$ • 所有抛光面: 4#• 脚轮: 4 寸万向轮, 对角带刹	2	台	1560	3120
D014	18	餐厅双层推车	华杰	900*600*880	•面 1.5 (304) 板, 层板下用 1.2 (304) 长承; 采用六寸加重脚轮, 增加承重量。	2	台	1160	2320
E		油烟系统							
E001	1	低噪音排油烟风机-UV 静电光解复合式油烟净化除味一体机	新通	UV-150 型 2900*1220*1320	★1、风量: 15000m <sup>3</sup> /h, 余压: 550Pa; 功率 7.5KW • 净化效率大于 98%, 异味降解率大于 70%, 可去除 PM2.5。 ★2、具有有效期内的《机械静电光解复合式饮食业油烟净化设备》中国环境保护认证证书。★3、具有中环协认证资格的权威机构出具的性能指标检测报告★4、符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范 (试行)》(HJ/T62-2001) 和《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001) 的 2 要求。★5、符合 DB111488-2018 餐饮大气污染物排放标准规范。其中油烟浓度 $\leq 0.25\text{mg}/\text{m}^3$ , 颗粒物 $\leq 1.52\text{mg}/\text{m}^3$ , 非甲烷总烃 $\leq 4.84\text{mg}/\text{m}^3$ ) 油烟净化效率高, 静电式除眼+机械式过滤+UVC 除味。使用寿命长, 壳体采用优质型材, 底盘全部满焊, 确保设备不漏油, 外壳喷塑处理, 确保设备使用年限。设备安全性能高, 高压发生器采用优质电源, 多重保护。电场采用优质 AL1060 铝材, 经专用模具一次冲压成型, 确保电场精度高, 寿命长。	1	台	52000	52000
E002	2	油烟风机底座	华杰		采用 10#槽钢/4#角铁制作, 热镀锌件制作, 按实结算。	1	台	2400	2400
E003	3	不锈钢板主风管	华杰		1.0mm 厚 201 不锈钢板制作 按实结算	40	m2	400	16000

E004	4	不锈钢排烟管与 不锈钢	华杰		1.0mm 厚 201 不锈钢板制作 按实结算	7	m2	400	2800
E005	5	镀锌法兰	华杰		普通碳钢角铁法兰、吊码等 (按实结算)	36	台	220	7920
E006	6	座式减震器	新通	落地式 ZT-300	采用弹簧垫制作, 按实标结算 (300KG)	4	台	360	1440
E007	7	150℃排烟防火阀	新通		温度达到 150 度自动关并闭, 按实标结算。	1	台	1560	1560
E008	8	风机启停风机箱 (7.5KW)	新通	Y/△启动	具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能 一星三角降压启动: 启动时电机定子绕组接为“Y”形以减少每相绕组所承受的电压和电流, 运行时电机定子绕组还原为“△”形	1	台	1800	1800
E009	9	帆布软接	华杰		优质防雨防晒防火型帆布	1	台	34	34
E010	10	风管穿墙开洞	华杰			1	台	200	200
E011	11	风管穿墙套管	华杰			1	台	200	200
E012	12	支架	华杰		采用热镀锌 4#角铁、螺丝杆材质制作, 按实结算。	100	KG	7	700
E013	13	风管辅助材料	华杰			1	项	250	250
合计									370000

