

2、报价明细表

项目编号： 城投采公-2020111 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	按人民币价格（元）	
						单价	合价

1	人脸抓拍相机	中枢大数	ZD-SX01-NZ001	<p>200 万星光级 1/1.8" CMOS AI 抓拍筒型网络摄像机</p> <p>人脸抓拍:</p> <p>人脸检测性能: 最多可以同时支持 30 个人脸, 支持检测、跟踪、评分</p> <p>支持上传背景大图以及人脸小图</p> <p>周界功能:</p> <p>支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能;</p> <p>支持基于具体的目标类型(人或车辆)触发的报警; 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警;</p> <p>道路监控:</p> <p>车辆检测: 支持车牌识别并抓拍, 车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别</p> <p>混行检测: 检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车, 自动对车辆牌照进行识别, 可以抓拍无</p>	4	台	1430	5720
---	--------	------	---------------	--	---	---	------	------

			<p>车牌的车辆图片。</p> <p>设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳</p> <p>最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>镜头: (变焦) 6-22mm @ F1.2, 水平视场角: 96° ~39° , 垂直视场角: 51° ~22° , 对角线视场角: 115° ~44°</p> <p>宽动态:超宽动态范围达 120dB, 室内逆光环境下监控</p> <p>视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG</p> <p>最大图像尺寸:1920×1080</p> <p>存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(256GB)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能</p> <p>接口类型:网线</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; RS-485; 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:1 输入(Line in) (3.5mm), 1 输出 (3.5mm) 报警接口:3 输入, 2 输出(报警输出最大支持 AC/DC24V 1A) Reset 按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝 结) 电源供应:DC: 12V±20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC: 12 V, 1.29 A, Max: 15.5W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.42 A to 0.30 A, Max: 17.5W</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			防护等级:IP66			
			补光距离: 30米(人脸4米)			

2	高空抛物相机	海康	DS-2CD7A833WD-XZ	<p>800 万 1/1.8" CMOS</p> <p>人脸抓拍:</p> <p>a) 支持, 同时检测 30 张人脸, 对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓拍图</p> <p>b) 支持人脸小图自定义可设置。</p> <p>c) 支持快速抓拍和最佳抓拍。</p> <p>道路监控:</p> <p>车辆检测: 支持车牌识别, 车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别</p> <p>混行检测: 检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车, 自动对车辆牌照进行识别, 可以抓拍无车牌的车辆图片。</p> <p>智能补光: 补光灯集成白光灯和红外灯, 分为白光模式和混合模式, 白光模式只开启白光灯, 混合模式下是开启红外, 另外用白光做补偿。</p> <p>最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑</p>	44	台	2200	96800
---	--------	----	------------------	--	----	---	------	-------

			<p>白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>镜头: (8-32mm) @F1.6, 水平视场角: 39° ~15.6°</p> <p>宽动态:超宽动态范围达 120dB, 室内逆光环境下监控</p> <p>视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG</p> <p>最大图像尺寸:4096 x 2160</p> <p>存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS、SMB/CIFS 均支持)</p> <p>通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M /1000M 自适应以太网口</p> <p>视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω /CVBS)</p> <p>工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>电源供应:DC: 12V; PoE: 802.3at, class 4</p> <p>电源接口类型:三芯电源接口</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			功耗:DC12V, 1.6A, Max: 19W; PoE(802.3at, 42.5-57V), 0.4-0.5A, MAX: 20W 防护等级:IP66 补光距离:白光: 80米(人脸10米);混合: 80米 (人脸15米)			
--	--	--	--	--	--	--

3	人证核验访客机	中樞大数	ZD-Mj-1506	<p>CPU: 主频\geq1.8GHz</p> <p>DRAM:\geq2G EMMC:\geq8G</p> <p>Android Lollipop 5.0</p> <p>Wi-Fi/以太网: (2.4G) 用于无网络时开门/RJ45 以太网支持</p> <p>支持人体红外感应, \geq15 英寸彩色显示屏</p> <p>FOV(视角)\geq:88/50/70</p> <p>工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$</p> <p>IP 防尘防水要求:IP65, 支持联通/电信/移动模块, 内置扬声器, 支持音频播放, 支持 Mifare 卡、CPU 卡序列号、二代/三代身份证序列号的识别, 支持人脸识别/活体检测, 支持人证合一功能(访客机), 可通过 APP 远程开锁, 可通过 APP 进行视频对讲功能, 分辨率 1080P、200W 像素支持宽动态, 暗光最低照度 1Lux、逆光识别照度$<$6000Lux 识别距离 1 米~1.5 米、补光感应距离</p>	4 台	10250	41000
---	---------	------	------------	--	-----	-------	-------

			<p>≤3 米</p> <p>镜头视角：水平≥72°、垂直≥55°</p>					
4	WIFI 嗅探	海康	MAC2400E-K	<p>2.4GHz 频段，支持 802.11b/g/n 标准协议</p> <p>内置 2 个 MIMO 的无线收发模块，可分别监听不同信道的无线数据包，数据包处理能力显著提高；</p> <p>天线内置</p> <p>无线收发模块无线发射功率高达 26dBm</p> <p>无线收发模块无线接收灵敏度：11b：-94dBm；MCS7：-85dBm；MCS15：-74dBm</p>	1	台	5500	5500

				无线收发模块采用 74kc MIPS 芯片，时钟高达 560MHz； 支持 Passive PoE，以太网线供电，网络布线更灵活 安装方式灵活多样，支持抱杆、墙面安装 探测范围支持定向模式，探测距离不小于 300 米				
5	服务器	浪潮	NF5270M5	配置 1 颗 Intel Xeon 3206R (8C, 85W, 1.9GHz) 处理器；32GB DDR4 内存*1；1 块 1.2T SAS 硬盘；独立 RAID 卡；2 千兆网口；单电源。	6	台	30000	180000

6	高空抛物服务器	海康	iDS-8632NX-18/S-V2	<p>接入</p> <p>可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持萤石云服务，可一键配置上网；</p> <p>支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>存储</p> <p>支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>管控</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；</p>	1	台	16000	16000
---	---------	----	--------------------	---	---	---	-------	-------

			<p>双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用；</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示；</p> <p>支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件；</p> <p>支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量；</p> <p>支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小；</p> <p>支持人体检索功能，可按属性检索人体图片，并关联录像回放</p>					
7	身份信息采集设备	东信	EST-100G	<p>CPU: I3 系列 3.6GHz 4 核</p> <p>内存 ≥8G DDR4 代</p>	1	套	4000	4000

			硬盘机械硬盘：≥1T 128G SDD 显卡：集成显卡 集成：外置摄像头、身份证读卡器、IC 卡读卡器					
8	防火墙	H3C	Est-100gs	安全过滤带宽 600Mbps 用户数限制 300 网络端口 8GE+2GE(Bypass)+2Combo 控制端口 2USB VPN 支持 L2TP VPN, GRE VPN, IPSec VPN, SSL VPN 入侵检测支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS 常等攻击的防御： 支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）； 支持攻击特征库的手动和自动升级(TFTP 和 HTTP)； 支持对 BT 等 P2P/IM 识别和控制； 管理支持基于命令行的配置管理 支持 Web 方式进行远程配置管理	1	台	4640	4640

			支持 H3C SSM 安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3, 并且兼容 SNMP v1 和 v2 智能安全策略 安全标准 AAA 服务: Portal 认证, RADIUS 认证, HWTACACS 认证, PKI/CA (X.509 格式) 认证, 域认 证, CHAP 验证, PAP 验证					
9	路由器	H3C	H3C EP3200-CN		1	台	1100	1100

10	交换机	华为	S5720-28X-SI-24S-AC	产品类型企业级交换机 应用层级单层 传输速率 10/100/1000Mbps 背板带宽 336Gbps/3.024Tbps 包转发率 108Mbps/126Mbps MAC 地址表 16K 端口参数 端口数量 36 个 端口描述 24 个千兆 SFP 8 个复用 10/100/1000Base-T 以太网 Combo 4 个万兆 SFP+ 功能特性 堆叠功能可堆叠 VLAN 支持 4K 个 VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLAN 支持 GVRP 协议	1	台	8000	8000
----	-----	----	---------------------	--	---	---	------	------

			<p>支持 MUX VLAN 功能</p> <p>支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN</p> <p>支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能</p> <p>QoS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制</p> <p>支持报文重定向</p> <p>支持基于端口的流量监管, 支持双速三色 CAR 功能, 每端口支持 8 个队列</p> <p>支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法</p> <p>支持 WRED</p> <p>支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记</p> <p>支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/IP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能</p> <p>支持基于队列限速和端口整形功能</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>组播管理支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM</p> <p>支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制</p> <p>支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制</p> <p>支持捆绑端口的组播负载分担</p> <p>支持可控组播</p> <p>支持基于端口的组播流量统计</p> <p>网络管理支持智能 iStack 堆叠</p> <p>支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test)</p> <p>支持 SNMPv1/v2/v3</p> <p>支持 RMON</p> <p>支持网管系统、支持 WEB 网管特性</p> <p>支持系统日志、分级告警</p> <p>支持 sFlow</p> <p>安全管理用户分级管理和口令保护</p> <p>支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击</p>			
--	--	--	--	--	--	--

11	55寸显示	国产		55寸4K高清显示器	4	台	3600	14400
12	机柜	华兴		1.2米 600*1000	4	台	2500	10000
13	服务器储备电源	国产		5	1	台	550	550
14	组装电脑	国产		i5/8G, 27寸显示器	1	台	3250	3250
15	组装电脑	国产		i7、8G, 27寸显示器	1	台	5000	5000
16	电子车牌识别相机	科贝德	YS-15S-2I	通讯方式: 10/100M 以太网 TCP/IP 号牌识别率: 白天≥99.9%, 夜间≥99.9% 有效像素: 300万像素 适应车速: 5-80公里/小时 工作温度: -25℃~70℃, 湿度≤90% 图像传感器: 1/3" CMOS 图像分辨率: 720P CIF4 CIF 电子快门: 1/1 至 1/10000 秒, 22 档 最佳拍摄范围: 3-6 米 车牌识别摄像头防护等级: IP66 储存: 8GIF 卡 (microSD) *	2	台	8000	16000

				自带开闸功能，支持相机传透 内置四颗 LED 补光灯，亮度可调 每颗最高功耗 1W 配一体式烤漆机箱 配 AC220V15W 内置补光灯 显示屏输入电源：220AC			
17	电子显示屏	科贝德	YS-15S-21	四行显示，车牌号码、停车时间、收费金额以及广 告信息，配一体式烤漆机箱、配 AC220V15W 内置补 光灯、显示屏输入电源：220AC	2	台	
18	语音播放系统	科贝德	YS-15S-21	自带语音播报功能”	2	套	
19	摄像机专用、护罩	科贝德	YS-15S-21	最佳拍摄范围：3-6 米 车牌识别摄像头防护等级：IP66 储存：8GIF 卡（microSD）”	2	台	

				自带开闸功能，支持相机传透 内置四颗 LED 补光灯，亮度可调 每颗最高功耗 1W				
20	快速数字力矩道闸	科贝德	YS-15S-2I	符合标准 GA/T761-2008《停车库(场)安全管理系统技术要求》，电源：AC220V，50Hz，最大 0.5A，工作温度：-25℃~55℃，工作湿度：10%~95%无凝露，箱体采用 2mm 冷轧钢板，表面抗紫外线静电喷塑，防尘防水等级 IP54，闸杆：45mm×100mm 铝合金八角杆，长度最长 5.5 米（不含胶条），升降速度：2 秒、3 秒、4 秒，一体化减速力矩电机，功率 70W，可长时间堵转，闸杆左右向出厂时可选。	2	台	5000	10000
21	数字车辆检测器	科贝德	YS-15S-2I	地感处理器，含地面切割	2	个	750	1500
22	光纤收发器	国产		传输距离 20KM,DC5M，自带光模块，DC5v	2	套	430	860
23	8 口交换机	国产		含 1 光口，1 电口	2	台	330	660
24	路由器	国产		通用	10	台	220	2200
25	联网光纤	安普润宁		四芯单模	1000	米	3	3000

26	室外防水网线	安普润宁		超五类	1	箱	650	650
27	PVC 管	中财		25MM	1000	米	4.4	4400
28	高空抛物立柱	按制		3 米	24	台	140	3360
29	非机动车人行门体框架	按制		定制，钢制烤漆工艺，玛瑙黑，门体宽度距离支持调节 1.2-1.5m 范围，材料厚度 1.5MM	2	套	4000	8000
30	平移门安装立柱	按制		定制，钢制烤漆工艺，玛瑙黑，高度 1.2M	2	套	350	700
31	开门机控制器	按制		<p>自动调整门扇运行状态，必要时可人工调整。</p> <p>微计算机智能控制和先进的机器制造。</p> <p>开、闭平顺，噪音低。</p> <p>无刷电机，使用寿命长。</p> <p>支持远程手机开门等多种门禁系统。</p> <p>轻重两用，承载能力大安装方式 表面安装</p> <p>电源电压 AC220V，50HZ</p> <p>开门运行速度 15—46cm/s（可调）</p> <p>关门运行速度 13—46cm/s（可调）</p> <p>开放时间 0—8s（可调）</p>	2	套	10000	20000

			手动推力 可调 (40N) 电机 DC24V, 65W (直流无刷) 工作环境温度 -20℃-50℃				
32	人脸识别仪立柱	按制	定制, 钢制烤漆工艺, 玛瑙黑, 高度 1.2M	4	根	330	1320
33	电动门基座	按制	按制	2	座	440	880
34	红外防夹系统	按制	支持电压 DC12-24V, 红外感应防夹	2	套	690	1380
35	绿地开挖	按制	30*40*1000MM	50	米	35	1750
36	安全岛基础	按制	0.6*0.8*0.2	2	项	1700	3400
37	人行道土建施工	移动		1	项	1700	1700
38	地面硬化处理	移动		5	平方	260	1300

39	光缆熔接及材料	按制		1	批	1120	1120
40	安装辅材	国产		1	项	1700	1700
41	电源线	国产	RVV2*0.75	200	米	3	600
42	人脸门禁机电源线	国产	0.5 平方	130	米	4	520
43	光猫设备箱	国产	按制	10	个	55	550
44	网桥传输设备	国产	国产	10	个	400	4000
45	电源排插	国产	国产	20	个	25	500
46	门禁机电源	国产	14V	2	套	130	260
47	电源控制箱	国产	按制	7	个	140	980
48	数据中心光纤	移动	五年链路费用专线， 100M	2	条	70000	140000
49	访客机链路	移动	五年费用	15	条	1250	18750
50	集成服务	移动	包括设备安装、调试、5 年维护服务费用	1	套	115000	135000
51	智慧烟感	移动	实时监测到的报警信息、故障信息等传输至平台，对各种上传的数据保存并处理；实时分析数据变化；电话、短信、APP、小程序将告警信息实时通知到相关责任人。5 年，含卡，楼层监控	220	台	250	55000

- 44 -

52	智慧社区综合管理云平台及服务	中樞大数	智慧社区云平台及 5 年维护服务	1	套	280000	280000
						合计：	1098000