

谈判分项报价表

项目编号： 常采竞[2021]0015 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	谈判价格（元）	
							单价	合价
B 栋负一层								
1	单人职员桌	京泰	1540*600*800	1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边； 4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口； 5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬； 6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；	1	张	709.50	709.50
2	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 $13\pm 1.0\text{mm}$ 。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	3	把	193.50	580.50
3	双门文件柜	京泰	800*400*1840	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，	2	组	645.00	1290.00

				开启快捷之特点				
4	会议桌	京泰	1800*1000*750	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力≥ 2级；升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后</p>	2	张	645.00	1290.00
5	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	12	把	193.50	2322.00
6	单人职员桌	京泰	1540*600*800	<p>1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 基材：采用E0级优质环保板材，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>3. 台面厚度25mm，采用2.5mm厚PVC封边条封边；包覆抽屉厚12mm；底板厚5mm；其余板件厚度18mm，采用1mmPVC封边条封边；</p> <p>4. UP升降插座，材质为ABS，含4个国家插口；</p> <p>5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬；</p> <p>6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；</p>	2	张	709.50	1419.00
7	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	6	把	193.50	1161.00

8	双门文件柜	京泰	800*400*1840	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	2	组	645.00	1290.00
9	单人职员桌	京泰	1540*600*800	<p>1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边；</p> <p>4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口；</p> <p>5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬；</p> <p>6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；</p>	1	张	709.50	709.50
10	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	3	把	193.50	580.50
11	双门文件柜	京泰	800*400*1840	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	1	组	645.00	645.00
B 栋一层								

12	单人职员桌	京泰	1540*600*800	<p>1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边；</p> <p>4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口；</p> <p>5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬；</p> <p>6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；</p>	1	张	709.50	709.50
13	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	1	把	193.50	193.50
14	拍照椅	京泰	360*260*450	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于 25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	1	只	40.00	40.00
15	双门文件柜	京泰	800*400*1840	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	1	组	645.00	645.00
16	单人职员桌	京泰	1540*600*800	<p>1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚</p>	1	张	709.50	709.50

				12mm; 底板厚 5mm; 其余板件厚度 18mm, 采用 1mmPVC 封边条封边; 4. UP 升降插座, 材质为 ABS, 含 4 个国标插口; 5. 五金: 包覆抽屉材质刨花板, 颜色白色; 导轨: 材质钢, 颜色黑色; 抽屉钩锁: 材质钢, 颜色镀镍; 铰链: 材质钢, 颜色镀镍; 6. 侧柜规格: 340mm*600mm*800mm;				
17	办公椅	京泰	540*530*910	饰面: 采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统, 透气性能和散热性能更佳。 海棉: 采用优质阻燃海绵, 密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准。 椅板: 胶合板材经模具捌层高频热压成型, 板材厚度 $13\pm 1.0\text{mm}$ 。板材承受压力达 300KG, 经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚: 优质钢管, 表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	1	把	193.50	193.50
18	板式单人床	京泰	1200*2000	材质: 采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板, 材料厚度不低于 25mm, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件: 采用优质配件, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固, 开启快捷之特点 棕垫: 厚度 5CM 天然原材料做成, 经过技术处理, 具有透气、防腐、防虫蛀霉点等优点, 具有一定缓冲力的网状结构, 硬中带软; 除了三角棕纤维的工艺, 还要使卷曲的棕纤维呈三维立体网状排列, 坐卧无声的纯天然植物纤维弹簧, 通风透爽, 不受潮湿	6	张	748.20	4489.20
19	床头柜	京泰	498*390*435	材质: 采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板, 材料厚度不低于 18-25mm, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件: 采用优质配件, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固, 开启快捷之特点	6	个	129.00	774.00
20	衣柜	京泰	800*500*2000	材质: 采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板, 材料厚度不低于 18-25mm, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、	6	组	709.50	4257.00

				<p>耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>				
21	单人职员桌	京泰	1540*600*800	<p>1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边；</p> <p>4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口；</p> <p>5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬；</p> <p>6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；</p>	2	张	709.50	1419.00
22	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	2	把	193.50	387.00
23	双门文件柜	京泰	800*400*1840	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	2	组	645.00	1290.00
24	排椅	京泰	2890*680*770	<p>椅面：采用 1.5mm 冷轧钢板，除油除锈后静电喷粉处理；</p> <p>扶手，脚：采用 1.0mm 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后静电喷粉；</p> <p>横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度 1.5mm，除油除锈后静电喷粉处理</p>	4	张	836.00	3344.00

25	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	6	把	193.50	1161.00
26	接待椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	6	把	193.50	1161.00
27	排椅	京泰	五人位	<p>椅面：采用1.5mm冷轧钢板，除油除锈后静电喷粉处理；</p> <p>扶手，脚：采用1.0mm冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后静电喷粉；</p> <p>横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度1.5mm，除油除锈后静电喷粉处理</p>	4	张	760.00	3040.00
28	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	2	把	193.50	387.00
B 栋二层								
29	钢制装备柜	京泰	900*500*2000	<p>钢板：柜体采用裸板厚度$\geq 0.7\text{mm}$一级冷轧钢板，主支撑结构件采用1.2mm厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，</p>	6	个	645.00	3870.00

				涂饰层表面硬度高，不变色。 连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。				
30	会议桌	京泰	10000*2800*760	面材： <u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u> 基材： <u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。台面厚度不低于 80mm</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。	1	张	14161.00	14161.00
31	牛皮会议椅	京泰	635*735*1150	饰面：采用优质牛皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。 海棉：采用优质阻燃定型海绵，密度≥30KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅脚：采用橡木实木框架。	28	把	657.90	18421.20
32	条桌	京泰	1600*450*760	面材： <u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u> 基材： <u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。台面厚度不低于 25mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。	10	张	464.40	4644.00
33	西皮会议椅	京泰	460*555*915	饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。	20	把	167.70	3354.00

				海棉：采用优质阻燃定型海绵，密度 $\geq 30\text{KG/M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅脚：采用橡木实木框架。				
B 栋三层								
34	吧椅	京泰	475*475*790	1、塑框：PP+GF 塑框 2、椅架：1.5mm 壁厚电镀四脚架	2	把	167.70	335.40
35	三人沙发	京泰	1950*800*790*440	1、面材：使用优质麻绒 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵 3、内架：采用榫卯结构，E0 级夹板，甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 4、沙发脚：采用电镀五金脚	1	张	1032.00	1032.00
36	单人沙发	京泰	810*00*790*440	1、面材：使用优质麻绒 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵 3、内架：采用榫卯结构，E0 级夹板，甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 4、沙发脚：采用电镀五金脚	2	张	516.00	1032.00
37	长茶几	京泰	1200*600*420	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于 25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试 100h 后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力 ≥ 2 级；升降/折叠/伸缩耐久性测定 20000 次后	1	个	296.70	296.70
38	棋牌桌	京泰	900*900*760	面材：饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。 基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。台面厚度不低于 25mm。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成	1	张	880.00	880.00

				品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。				
39	椅子	京泰	常规	1、面料：优质麻绒布耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：靠背、座垫为 12mm 多层曲木板热压成型。	4	把	205.40	821.60
40	单人沙发	京泰	660*660*790*4 50	1、面材：使用优质麻绒 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵 3、内架：采用枪钉结构，材料为优质落叶松及 E0 级夹板	4	张	541.80	2167.20
41	小茶几	京泰	D700*600	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于 25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试 100h 后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力 ≥ 2 级；升降/折叠/伸缩耐久性测定 20000 次后	2	个	283.80	567.60
C 栋一层								
42	板式单人床	京泰	1200*2000	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点 棕垫：厚度 5CM 天然原材料做成，经过技术处理，具有透气、防腐、防虫蛀霉点等优点，具有一定缓冲力的网状结构，硬中带软；除了三角棕纤维的工艺，还要使卷曲的棕纤维呈三维立体网状排列，坐卧无声的纯天然植物纤维弹簧，通风透爽，不受潮湿	21	张	748.20	15712.20
43	床头柜	京泰	498*390*435	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。	21	个	129.00	2709.00

				五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点				
44	衣柜	京泰	1200*500*2000	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	21	组	903.00	18963.00
C 栋二层								
45	板式单人床	京泰	1200*2000	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p> <p>棕垫：厚度5CM天然原材料做成，经过技术处理，具有透气、防腐、防虫蛀霉点等优点，具有一定缓冲力的网状结构，硬中带软；除了三角棕纤维的工艺，还要使卷曲的棕纤维呈三维立体网状排列，坐卧无声的纯天然植物纤维弹簧，通风透爽，不受潮湿</p>	15	张	748.20	11223.00
46	床头柜	京泰	498*390*435	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	15	个	129.00	1935.00
47	板式大床	京泰	1500*2000	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p>	2	张	1057.80	2115.60

				五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点 棕垫：厚度 5CM 天然原材料做成，经过技术处理，具有透气、防腐、防虫蛀霉点等优点，具有一定缓冲力的网状结构，硬中带软；除了三角棕纤维的工艺，还要使卷曲的棕纤维呈三维立体网状排列，坐卧无声的天然植物纤维弹簧，通风透爽，不受潮湿				
48	床头柜	京泰	498*390*435	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点	4	个	129.00	516.00
49	书桌	京泰	1400*500*750	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点	2	张	490.20	980.40
50	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 $13\pm 1.0\text{mm}$ 。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	2	把	193.50	387.00
51	单人沙发	京泰	810*780*790*470	1、面材：使用优质麻绒 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵 3、内架：采用枪钉结构，材料为优质落叶松及 E0 级夹板 4、沙发脚：实木沙发脚	4	张	580.50	2322.00

52	茶几	京泰	D700*600	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于18mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	2	个	283.80	567.60
D 栋一层								
53	会议桌	京泰	1800*1000*750	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于18mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力≥ 2级；升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后</p>	1	张	645.00	645.00
54	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	6	把	193.50	1161.00
55	八人职员组合桌	京泰	5600*1412*750	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	2	组	4644.00	9288.00
56	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国</p>	16	把	193.50	3096.00

				家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 13±1.0mm。 板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。				
57	移动档案密集架	京泰	m ³	1、手动密集架架高每组 6 层，其中底盘钢板厚度为 3.0 mm, 门板钢板厚为 1.0mm，侧面板钢板厚度为 1.0 mm，顶板钢板厚度为 1.0mm, 挂板钢板厚度为 1.0 mm, 大搁板钢板厚度为 1.0 mm，小搁板钢板厚度为 1.0 mm, 立柱钢板厚度为 1.5mm。所有板材优质 SPCC 钢材, ST12 冷轧正平板。 2、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，永不变色。 柜体采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电	40	m ³	705.00	28200.00
58	单人职员桌	京泰	1540*600*800	1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ； 3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边； 4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口； 5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬； 6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；	1	张	709.50	709.50
59	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度≥30KG/M ³ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 13±1.0mm。 板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	1	把	193.50	193.50

D 栋二层

60	会议桌	京泰	2000*1000*750	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于 25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试 100h 后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力≥ 2 级；升降/折叠/伸缩耐久性测定 20000 次后</p>	1	张	709.50	709.50
61	会议椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	8	把	193.50	1548.00
62	三人位屏风	京泰	1200*1200*1200	<p>1、铝材：采用加厚氧化料，厚度在 1.2-1.5mm 之间，模块化设计，可自由组合，具备完善的走线功能。</p> <p>2、基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面胶合板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。其中台面厚度 25mm，其它厚度 18mm。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，抽拉顺滑、流畅，开启快捷之特点。</p>	4	组	1935.00	7740.00
63	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	12	把	193.50	2322.00

64	定制矮柜	京泰	1206*400*750	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	12	个	451.50	5418.00
65	办公桌	京泰	1600*800*760	<p>面材：饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</p> <p>基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，台面厚度不低于 80mm。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	4	张	1290.00	5160.00
66	西皮办公椅	京泰	550*640*910	<p>饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。</p> <p>海棉：采用优质阻燃定型海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅脚：采用橡木实木框架。</p>	4	把	219.30	877.20
67	四门文件柜	京泰	2000W*400D*2000H	<p>面材：饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</p> <p>基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，材料厚度不低于 18-25mm。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成</p>	2	组	2064.00	4128.00

				品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。				
68	茶水柜	京泰	800W*400D*750 H	<p>面材：<u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，材料厚度不低于 18-25mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	1	个	425.70	425.70
69	主管桌	京泰	1800*900*760	<p>面材：<u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，台面厚度不低于 80mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	4	张	1651.20	6604.80
70	定制文件柜	京泰	4300W*400D*20 00H	<p>面材：<u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，材料厚度不低于 18-25mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌</p>	1	组	4540.80	4540.80

				入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。				
71	西皮办公椅	京泰	635*735*960	饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。 海棉：采用优质阻燃定型海绵，密度≥30KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅脚：采用橡木实木框架。	4	把	303.15	1212.60
72	茶水柜	京泰	800W*400D*750 H	面材： <u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm。符合GB/T3324-2017标准、GB18584-2001标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u> 基材： <u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，材料厚度不低于18-25mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为UV漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。	1	个	425.70	425.70
73	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度≥30KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度13±1.0mm。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	4	把	193.50	774.00
74	接待沙发	京泰	1010*930*1030 *455	1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强。 2、泡棉：采用高回弹海棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各	6	张	967.50	5805.00

				地当地水平修改) 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色 W-2A/W-3A 涂装。				
75	方茶几	京泰	600W*600D*480 H	面材：饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。 基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，材料厚度不低于 18-25mm。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。	1	个	193.50	193.50
76	小茶几	京泰	600W*450D*500 H	面材：饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。 基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，材料厚度不低于 18-25mm。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。	2	个	193.50	387.00
77	茶水柜	京泰	800W*400D*750 H	面材：饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。 基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，材料厚度不低于 18-25mm。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。	1	个	425.70	425.70

				油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。				
78	三人位西皮沙发	京泰	2150*830*880*460	<p>1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强。</p> <p>2、泡棉：采用高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色 W-2A/W-3A 涂装。</p>	1	张	1225.00	1225.00
79	双人位西皮沙发	京泰	1540*830*880*460	<p>1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强。</p> <p>2、泡棉：采用高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色 W-2A/W-3A 涂装。</p>	1	张	1096.50	1096.50
80	单人位西皮沙发	京泰	1110*830*880*460	<p>1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强。</p> <p>2、泡棉：采用高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色 W-2A/W-3A 涂装。</p>	2	张	580.50	1161.00

81	方茶几	京泰	600W*600D*480 H	<p>面材：<u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，材料厚度不低于 18-25mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	3	个	193.50	580.50
82	茶水柜	京泰	800W*400D*750 H	<p>面材：<u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，材料厚度不低于 18-25mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	1	个	425.70	425.70
E 栋一层								
83	餐桌	京泰	1400*750*743	<p>材质：<u>采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</u>具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试 100h 后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力≥ 2 级；升降/折叠/伸缩耐久性测定 20000 次后</p>	14	张	490.20	6862.80
84	餐椅	京泰	525*525*820	<p>1、塑框：PP+GF 塑框</p> <p>2、椅架：1.5mm 壁厚电镀四脚架</p>	56	把	154.80	8668.80

				3、坐垫颜色可选				
85	餐边柜	京泰	1200*450*900	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	1	个	516.00	516.00
86	实木餐桌	京泰	D1800*760	<p>面材：<u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，台面厚度不低于 40mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	1	张	3018.60	3018.60
87	餐椅	京泰	常规	<p>1、面料：优质麻绒布耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。</p> <p>3、曲木板：靠背、座垫为 12mm 多层曲木板热压成型。</p>	12	把	206.00	2472.00
88	备餐台	京泰	1200*400*800	<p>面材：<u>饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。符合 G B /T3324-2017 标准、G B 18584-2001 标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型 E1 密度板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，材料厚度不低于 18-25mm。</u> 油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为 (PU) 双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成</p>	1	个	774.00	774.00

				品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。				
89	三人位沙发	京泰	常规	<p>1、框架：基材采用优质桦木，经防腐、防虫处理。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，底漆为UV漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p> <p>3、面料：优质麻绒布耐磨性强、透气性好，颜色为深咖啡。</p> <p>4、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。</p>	1	张	1935.00	1935.00
90	茶几	京泰	600*600*450	<p>1、框架：基材采用优质桦木，经防腐、防虫处理。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，底漆为UV漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	2	个	645.00	1290.00
E 栋二层								
91	上下床	京泰	900*2000*1600	<p>面材：<u>饰面选用松木木皮，木皮厚度0.6mm。符合GB/T3324-2017标准、GB18584-2001标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。</u></p> <p>基材：<u>采用符合国家最新环保标准的优质环保型人造板，甲醛含量≤0.124mg/m³。</u></p> <p>油漆：采用优质环保油漆，底漆为UV漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p> <p>油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p>	20	张	1096.50	21930.00

				五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点 棕垫：厚度 5CM 天然原材料做成，经过技术处理，具有透气、防腐、防虫蛀霉点等优点，具有一定缓冲力的网状结构，硬中带软；除了三角棕纤维的工艺，还要使卷曲的棕纤维呈三维立体网状排列，坐卧无声的天然植物纤维弹簧，通风透爽，不受潮湿				
92	床头柜	京泰	498*390*435	材质： <u>采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于 18mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³</u> 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点	20	个	129.00	2580.00
93	钢制双人更衣柜	京泰	900*500*1800	1、钢板：钢板采用裸板不低于 0.8mm 厚一级冷轧钢板，钢板板面平整没有凹凸或波浪形，没有生锈 2、面层：所有金属表面经除污、除油、除锈/酸洗、磷化后，经环氧树脂静电粉末喷涂生产线静电喷塑处理，涂层厚度 70~80 μm，保证涂层附着力强；各接合部连接合理，不变形，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，无砂眼，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、折角处圆滑无毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 3、结构：采用 12mm 薄边工艺，门内装有两块隔板，配有挂衣杆，穿衣镜，每个柜门配有单独门锁	20	个	645.00	12900.00
F 栋一层								
94	单人职员桌	京泰	1540*600*800	1. 面材： <u>采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</u> <u>2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</u> 3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边； 4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口； 5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色	2	张	709.50	1419.00

				黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀镍；铰链：材质钢，颜色镀镍； 6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；				
95	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 $13\pm 1.0\text{mm}$ 。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	2	把	193.50	387.00
96	双门文件柜	京泰	800*400*1840	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，厚度不低于18-25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点	2	组	645.00	1290.00
97	讯问桌	京泰	1600*800*750	面材：饰面选用胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm。符合GB/T3324-2017标准、GB18584-2001标准，含水率合格，甲醛释放量未检出。 基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，材料厚度不低于18-25mm。油漆：采用优质环保油漆，底漆为UV漆，面漆为(PU)双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 油漆工艺：水性油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。桌子外围软包工艺，采用优质西皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强。	7	把	2270.40	15892.80
98	犯人椅	京泰	常规	采用优质加厚钢管。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度。 表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前	7	把	2167.20	15170.40

				置处理程序，确保质量完美。 脚部可固定在地上，扶手可限制被审讯人，外表光滑无尖角，确保无意外发生				
99	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 $13\pm 1.0\text{mm}$ 。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	14	把	193.50	2709.00
F 栋二层								
100	单人职员桌	京泰	1540*600*800	1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边； 4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口； 5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬； 6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；	4	张	709.50	2838.00
101	职员椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 $13\pm 1.0\text{mm}$ 。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	4	把	193.50	774.00
102	密码柜	京泰	1000*400*1850	钢板：柜体采用裸板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用 1.2mm 厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，涂饰层表面硬度高，不变色。	4	个	1502.00	6008.00

				连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。				
103	密码柜	京泰	1000*400*1850	钢板：柜体采用裸板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用1.2mm厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，涂饰层表面硬度高，不变色。 连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。	5	个	1496.00	7480.00
104	单人职员桌	京泰	1540*600*800	1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 基材：采用E0级优质环保板材，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 3. 台面厚度25mm，采用2.5mm厚PVC封边条封边；包覆抽屉厚12mm；底板厚5mm；其余板件厚度18mm，采用1mmPVC封边条封边； 4. UP升降插座，材质为ABS，含4个国标插口； 5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀铬；铰链：材质钢，颜色镀铬； 6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；	1	张	709.50	709.50
105	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海绵：采用优质阻燃海绵，密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 $13\pm 1.0\text{mm}$ 。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	1	把	193.50	193.50
106	四人人职员桌	京泰	2800*1412*750	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于18-25mm，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点	2	组	2322.00	4644.00
107	办公椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海绵：采用优质阻燃海绵，密度 $\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$ 。理化性能应符合国	8	把	193.50	1548.00

				家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 13±1.0mm。 板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。				
108	双门文件柜	京泰	800*400*1840	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于 18-25mm，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点	4	组	645.00	2580.00
109	单人职员桌	京泰	1540*600*800	1. 面材：采用三聚氰胺纸浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 基材：采用 E0 级优质环保板材，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ； 3. 台面厚度 25mm，采用 2.5mm 厚 PVC 封边条封边；包覆抽屉厚 12mm；底板厚 5mm；其余板件厚度 18mm，采用 1mmPVC 封边条封边； 4. UP 升降插座，材质为 ABS，含 4 个国标插口； 5. 五金：包覆抽屉材质刨花板，颜色白色；导轨：材质钢，颜色黑色；抽屉钩锁：材质钢，颜色镀镍；铰链：材质钢，颜色镀镍； 6. 侧柜规格：340mm*600mm*800mm；	2	张	709.50	1419.00
110	职员椅	京泰	540*530*910	饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。 海棉：采用优质阻燃海绵，密度≥30KG/M ³ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 13±1.0mm。 板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。	2	把	193.50	387.00
111	板式会议桌	京泰	4700*1680*750	材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，台面厚度不低于 40mm。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，	1	张	3330.00	3330.00

				开启快捷之特点				
112	会议椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。</p>	16	把	193.50	3096.00
113	三人位西皮沙发	京泰	2150*830*880*460	<p>1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强。</p> <p>2、泡棉：采用高回弹海棉，座垫海绵密度大于$35\text{kg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 40\%$，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 13\%$。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色 W-2A/W-3A 涂装。</p>	1	张	1225.00	1225.00
114	长茶几	京泰	1200*600*420	<p>材质：采用符合国家最新环保标准的优质防火饰面板，材料厚度不低于25mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力≥ 2级；升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后</p>	1	个	296.70	296.70
115	办公椅	京泰	540*530*910	<p>饰面：采用呼吸型高弹性透气阻燃聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅板：胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p>	36	把	193.50	6966.00

				椅脚：优质钢管，表面除油、除锈、磷化、烤漆处理。				
计：叁拾捌万伍仟元整							385000 元	

供应商名称（公章）：南京森格源家具有限公司

