

2. 磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：城投采竞磋-2021085

序号	产品型号	主要技术参数	数量	单价	总价	品牌
1	ADAM-4117	坚固型8路差分模拟量输入模块,采样率100HZ,宽温,支持MODBUS/RTU协议,支持Advantech协议应用,支持独立通道配置,高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护,支持2000VDC HI共模电压,支持单极性和双极性输入,支持+/-15V输入范围,支持16位有效分辨率,支持滤波器自动调谐或滤波器输出50Hz/60Hz,在线固件升级,宽温运行	21	1400	29400	台湾研华
2	ADAM-4055	16路隔离数字量I/O模块(8DI/8DO),带LED,支持MODBUS/RTU协议,支持Advantech协议,输入电压:10~50Vdc,集电极开路40Vdc,过压保护:70Vdc,2500Vdc光学隔离	21	880	18480	台湾研华
3	ADAM-4520	隔离RS-232到RS-422/485转换器,支持MODBUS/RTU协议,支持Advantech协议通讯,通讯距离1200米(4000英尺),支持32个连接节点,自动内部RS-485总线监督,自动数据流控制,最高采样速率115.2kbps,3000Vdc隔离保护	21	500	10500	台湾研华
4	ADAM-6024	12通道隔离混合型输入/输出模块(6AI,2AO,2DI,2DO)通用TCP模块,支持工业以太网接口及其通讯协议;AI支持6条差分通道,16位有效分辨率;隔离电压:2000伏直流电压,抽样速率:10个样板/秒	21	1940	40740	台湾研华
5	ADAM-5000/TCP	物联网边缘采集器整合数据采集与边缘智能分析功能,8槽分布式数据采集CPU模块,基于工业以太网的数据采集控制系统,支持Modbus/TCP及Advantech协议通讯控制,易于整合,在没有中继器的情况下可以达到100米的通信距离,自动侦测高速通信端口,支持UDP事件处理功能,允许通过以太网远程进行配置,允许8台主机同时访问,支持Linux Python软件编程接口,支持SNMP网络管理协议实现快速网络管理远程监测。可扩展28个串口可以整合通讯网关方便与第三方设备仪器集成。同时支持KW软逻辑编程软件,整合IT与OT功能,可实现Linux C语言与KW软PLC控制软件数据实时数据交互。	21	3200	67200	台湾研华

6	ADAM-5017	8通道模拟量输入模块，支持16位有效分辨率，隔离电压：3000 VDC，精确度：±0.1%或更高，故障与过压保护：最大承受电压±35 V，支持内部 Advantech 协议通讯	21	1220	25620	台湾研华
7	ADAM-5024	4通道模拟量输出模块，隔离电压：3000 VDC，精确度：满量程的±0.1%，分辨率：满量程的±0.15%，支持内部 Advantech 协议通讯	21	1750	36750	台湾研华
8	ADAM-5051S	带LED显示的16路隔离数字量输入模块，2500 Vdc 光隔离，50V最大输入电压，70 Vdc 过电压保护，支持内部 Advantech 协议通讯	21	600	12600	台湾研华
9	ADAM-5056S	16路带LED显示的隔离数字量输出模块，光隔离：2500Vdc，过压保护：70Vdc，支持内部 Advantech 协议通讯	21	700	14700	台湾研华
10	1997000220	系列空槽盖板	84	9	756	台湾研华
11	WISE-4012	4路模拟量输入和2路数字量输出物联网无线 I/O 模块，支持 2.4 GHz IEEE 802.11 b / g / n WLAN，支持无线客户端和服务端模式，无需 AP 或路由器即可直接访问，支持 HTML5 网络配置服务，不受平台限制，支持云端文件系统存储，以及带时间戳的本地数据记录功能，支持 JSON 格式的 RESTful API 物联网集成，支持协议：Modbus/TCP，TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、Advantech 内部通讯协议，支持 10 ~ 30vdc 电源反接保护，支持 3000Vrms 的隔离保护，具有系统与通讯双重看门狗	21	1150	24150	台湾研华
12	WISE-4050	4通道隔离数字输入和4通道数字输出 IoT 无线 I/O 模块，2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN，支持无线客户端与服务端模式（无需 AP 或路由器，可直接接入），支持移动设备 HTML5 网络配置，无平台限制，支持基于文件的云存储（初步），支持带有 RTC 时间戳的本地数据记录，针对 IoT 集成，支持 JSON 格式的 RESTful 网络 API 接口，支持 Modbus/TCP，TCP/IP，UDP，DHCP，HTTP、Advantech 内部通讯等协议，支持 10-30VDC 电源输入，具有反向保护，支持 3000Vrms 的隔离保护，具有系统与通讯双重看门狗	21	870	18270	台湾研华
13	WISE-5121	坚固设计的工业等级微型基站，支持 PoE 供电技术，20ms 快速漫游，支持协议：Modbus/TCP，TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、Advantech 内部通讯协议	4	3750	15000	台湾研华

14	EKI-1361	1 端口 RS-232/422/485 无线串口服务器/支持 COM 端口重定向、TCP、UDP 及点对点连接模式, 支持最大 921.6Kbps 范围内的任意波特率设定, 支持基于 Web 的配置及 Windows 程序配置, 每个端口最多可允许 5 台主机同时访问, 支持 32 位/64 位 Windows 系统, Windows CE 5.0 及 Linux, 最多可允许 4 台主机在 TCP 客户端模式下访问	21	3150	66150	台湾研华
15	EKI-2528	8 口工业交换机/支持 10/100Mbps 自适应, 提供广播风暴保护, 支持 12~48VDC 冗余电源输入和继电器报警, 自适应 Advantech 协议, 无需配置	23	400	9200	台湾研华
16	ECU-1251TL	透过 Mini-PCIe 接口支持 GPRS, 3G, 4G, Wi-Fi 接入, 多协议支持 (Edge Link 软件): Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC-60870/104, DL_645, Advantech 协议, 支持 300 多种 PLC 驱动	2	1850	3700	台湾研华
17	TPC1061Ti	10.2 寸触摸屏, 65535 真彩, 1024*600 分辨率, TFT 显示屏, 内含组态软件无限点	21	840	17640	昆仑通态
18	S7-1200 PLC	紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 集成输入/输出: 14 DI 24V 直流输入, 10 晶体管输出 24 V 直流, 2 模拟量输入 0-10V DC 或 0-20mA, 供电: 直流 DC 20.4-28.8 V, 工作存储器 100KB, 装载存储器 4MB, 保持性存储器 10KB, 支持 PROFINET 通信协议	23	2200	50600	西门子
19	网孔板	镀锌, 带滚轮 (可刹), H: 1600, W:800	21	1800	37800	
20	按钮盒	镀锌, 安装在网孔板上, 带 8DI/8DO (含 4 个点动按钮/4 个可保持按钮/8 个指示灯)	21	560	11760	
21	电压表	显示 0-10V 电压信号	23	60	1380	
22	电流表	显示 0-20mA 电流信号	23	60	1380	
23	安装及布线	网孔板上元件的安装及布线, 网络布线及预留接线端口, 及其它配件, 支持不同 IO 接口之间接线的方便连接	1	51000	51000	含安装及布线的材料
24	开关电源	支持 24V DC/12V DC 二种方式输出, 4.5A, 导轨安装	23	300	6900	
25	电压信号发生器	输出 0-10V 可调电压信号, 精度: 0.01V	21	160	3360	
26	环境温湿度传感器	-40 度-80 度, 0-100%RH, 温度分辨率 0.1 度, 湿度分辨率 0.1%RH, 输出 RS485 方式	23	350	8050	
27	水浸式传感器	12VDC 供电, RS485 输出	23	350	8050	

28	软环境建设	行号1品牌产品公司的软硬件技术及其文化的宣传资料上墙	1	1000	1000	
29	物联网边缘计算智联与远程监控软件	物联网设备联网与边缘计算软件，基于WEB和B/S结构的组态软件，75点，支持200种以上主流PLC通讯协议和设备驱动，支持OPC UA Client/Server，支持MQTT Broker & Driver 与云平台无缝整合，支援APP接口，支持HTML5的可视化显示工具，支持SaaS Composer 将应用场景导入3D建模绘制与互动。	41	0	0	
30	培训	提供对行号1品牌产品公司的软硬件技术的培训	6人	0	0	针对本校教师
总计					592136	

供应商名称（公章）：江苏汇巨电气有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：周帅

