

谈判分项报价表

项目编号：常采竞[2021]0034号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	谈判报价 (元)		说明
							单价	合价	
1	组合式保温台 (含份数盘)	厂制品	1200mm*1300mm (300+700+300) *800mm+500mm	尺寸：1200mm*1300mm (300+700+300) *800mm+500mm； 板材采用优质 304 不锈钢制作，面板 厚度为 1.2mm，外接蒸发汽保温； 3. 带玻璃罩及照明； 4. 下柜开放柜带 LED 蓝色灯带； 5. 四周不锈钢踢脚板； 6. 餐盘滑板为白色人造石，宽度 300MM； 7. 可放 ϕ 270*250 深汤桶两个； 8. 网孔蒸板下沉式； 9. 功率：220V/1kw。	1	台	3752	3752	(网孔板+两孔汤桶)保温台
2	组合式保温台 (含份数盘)	厂制品	1200mm*1300mm (300+700+300) *800mm+500mm	尺寸：1200mm*1300mm (300+700+300) *800mm+500mm 2. 板材采用优质 304 不锈钢制作，面板厚度为 1.2mm，外接蒸发汽保温； 3. 带玻璃罩及照明； 4. 下柜开放柜带 LED 蓝色灯带； 5. 四周不锈钢踢脚板； 6. 餐盘滑板为白色人造石，宽度 300MM； 7. 网孔蒸板下沉式； 8. 功率：220V/1kw。	1	台	3752	3752	网孔保温台



3	组合式保温台 (含份数盘)	厂制品	1800mm*1300mm (300+700+300) *800mm+500mm	尺寸 1800mm*1300mm (300+700+300) *800mm+500mm; 2. 板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1.2mm, 外接蒸发汽保温; 3. 带玻璃罩及照明; 4. 下柜开放柜带 LED 蓝色灯带; 5. 四周不锈钢踢脚板。 6. 餐盘滑板为白色人造石, 宽度 300MM。 7. 可放 ϕ 270*250 深汤桶两个; 8. 网孔蒸板下沉式; 9. 功率: 220V/1kw。	5	台	482 4	24120	五格保温菜台
4	网格保温蒸台	厂制品	1800mm*1300mm (300+700+300) *800mm+500mm	尺寸: 1800mm*1300mm (300+700+300) *800mm; 2. 板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1.2mm, 外接蒸发汽保温; 3. 带玻璃罩及照明; 4. 下柜开放柜带 LED 蓝色灯带; 5. 不锈钢踢脚板; 6. 餐盘滑板为白色人造石, 宽度 300MM; 7. 功率: 220V/1kw。	1	台	509 2	5092	
5	三头 (圆头) 发碟机	厂制品	220V/2kw	板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1.2mm; 功率: 220V/2kw。	2	台	562 8	11256	



6	组合式保温台 (含份数盘)	厂制品	1800mm*1300mm (350+700+350)*800mm	尺寸: 1800mm*1300mm (350+700-350)*800mm; 2. 板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1.2mm, 外接蒸发汽保温; 3. 带玻璃罩及照明; 4. 下柜开放柜带 LED 蓝色灯带; 5. 不锈钢踢脚板; 6. 餐盘滑板为白色人造石, 宽度 300MM; 7. 功率: 220V/1kw。	4	台	482 4	19296	五格保温菜台
7	组合式保温台	厂制品	600mm*700mm	尺寸: 不锈钢拼板 600mm*700mm, 开放柜连人造石台面 300mm*600mm*800mm*2 台; 2. 板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1.2mm。			509 2	5092	异形拼板与拼柜
8	组合式保温台 (含份数盘)	厂制品	1800mm*1300mm (350+700+350)*800mm	尺寸: 1800mm*1300mm (350+700-350)*800mm; 2. 板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1.2mm, 外接蒸发汽保温; 3. 带玻璃罩及照明; 4. 下柜开放柜带 LED 蓝色灯带; 5. 不锈钢踢脚板; 6. 餐盘滑板为白色人造石, 宽度 300MM; 7. 功率: 220V/1kw。	6	台	482 4	28944	五格保温菜台
9	网孔蒸板	厂制品		规格尺寸可放在五格保温菜台上	5	块	804	4020	



10	三头 (圆头) 发碟机	厂制品	220V /2KW	板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1. 2mm; 2. 功率: 220V /2KW。	4	台	562 8	22512	
11	双头 (放 方形 拖 盘) 发碟机	厂制品	220V/ 2KW	板材采用优质 304 不锈钢制作, 面板厚度为 1. 2mm; 2. 功率: 220V/ 2KW。	3	台	509 2	15276	
12	零配 件及 安装	厂制品		包含设备安装及零配件	1	项	668 8	6688	
合计								14980 0	

供应商名称 (公章): 镇江裕宝不锈钢制品有限公司

