

## 投标分项报价表

项目编号：常采公[2021]0092 号


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	音乐凳	格雷格	380*280*420mm	1.规格：380*280*420mm。 2.材质： （1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ，环保性能符合 E1 级标准。 18mm 厚。 （2）封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 （3）连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	300	张	190	57000
2	讲台	格雷格	700*600*700-1030	1.规格：700*600*700-1030。 2.材质： （1）台面基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ，环保性能符合 E1 级标准。 25mm 厚。 （2）封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱	6	张	825	4950



				落。 (3) 台架采用直径 83 升降柱桌, 烤漆工艺, X 型铁脚, 可锁定活动轮。				
3	八人位美术桌	格雷格	2400*1200*720	1.桌规格: 2400*1200*720 。 2.桌材质: (1) 台面基材: 采用 E1 级饰面实木多层板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ , 环保性能符合 E1 级标准。上台面厚 25mm、下台面厚 18mm。 (2)封边: 2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 (3) 脚架为 50*50*1.5mm 厚方管经焊接而成, 表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。桌子上带二个挂钩。	36	套	2018	72648
4	讲台	格雷格	1500*700*750	1.桌规格: 1500*700*750。 2.桌材质: (1)、台面基材: 采用 E1 级饰面实木多层板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ , 环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm、小柜子厚 18mm。 (2)、封边: 2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 (3)、脚架为 40*40*1.5mm 方管经焊接而成, 表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。	6	张	2210	13260



5	双人电脑桌	格雷格	1500*700*720。双机柜	<p>1.规格：1500*700*720。双机柜。</p> <p>2.材质：</p> <p>(1)、台面基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm。</p> <p>(2)、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3) 拉板及机箱采用 0.8mm 冷轧钢板制作，桌脚 30*30*2.0mm 方管焊接而成，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>	78	张	1200	93600
6	讲台	格雷格	1400*700*720。单机柜	<p>1.规格：1400*700*720。单机柜。</p> <p>(1)、台面基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm。</p> <p>(2)、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3) 拉板及机箱采用 0.8mm 冷轧钢板制作，桌脚 30*30*2.0mm 方管焊接而成，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>	3	张	1155	3465
7	科学室桌	格雷格	1200*600*720mm	<p>1.规格：1200*600*720mm。</p> <p>2.材质：</p> <p>(1) 台面采用橡胶木指接板制作，上下台面厚 20mm。</p> <p>(2) 油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，</p>	24	张	1085	26040



				<p>封闭底着色油漆工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>(3) 脚架为 50*50*1.5mm 厚方管经焊接而成，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。桌子上带二个挂钩。</p>				
8	科学室凳	格雷格	350*250*420mm	<p>1.规格：350*250*420mm。</p> <p>2.材质：</p> <p>(1) 凳面采用橡胶木指接板制作，厚 20mm。</p> <p>(2) 油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>(3) 凳脚采用 25mm*25mm*1.2mm 厚的方管制作。</p> <p>(4) 工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑。表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	48	张	66	3168
9	科学室桌	格雷格	1200*600*720mm	<p>1.规格：1200*600*720mm，</p> <p>2.材质：</p> <p>(1) 台面基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。上台面厚 25mm、下台面厚 18mm。</p> <p>(2) 封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3) 脚架为 40*40*1.5mm 厚方管经焊接而成，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷</p>	72	张	720	51840



				塑处理。				
10	讲台	格雷格	1400*700*75	<p>1.桌规格：1400*700*750。</p> <p>2.桌材质：</p> <p>(1) 台面基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。厚 25mm。</p> <p>(2)封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。台面采用 25mmE1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3) 脚架异形金属脚，钢制中抽。表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>	4	张	915	3660
11	边柜	格雷格	950*400*1000mm	<p>1.规格：950*400*1000mm。</p> <p>2.材质：</p> <p>(1) 柜门及台面采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm，柜门厚 18mm。</p> <p>(2)封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3) 柜体采用 1.0mm 冷轧钢板制作。门内一块活动层板，钢板部分经剪切、冲压、折弯、</p>	32	顶	860	27520



				<p>焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p> <p>(4)五金配件：优质门铰及锁具，铝合金拉手。</p>				
12	高柜	格雷格	900*400*1800	<p>1.规格：900*400*1800</p> <p>2.材质：(1)基材：采用E1级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合E1级标准。18mm厚。</p> <p>(2)封边：2.0mmPVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3)五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	42	只	1790	75180
13	危险品柜	格雷格	590*460*1650	<p>1.规格：590*460*1650</p> <p>2.材质：双层冷轧钢板防爆柜体，按照安检要求内置38mm空气绝缘层，耐酸、耐腐。门内三块层板。</p>	1	只	1922	1922
14	书包柜	格雷格	单门尺寸：高300*宽280*深380mm。 一组48个单门	<p>1.规格：单门尺寸：高300*宽280*深380mm。一组48个单门。</p> <p>2.材质：材质：书包柜门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链，防撞软胶护角采用TPE材质。</p> <p>3.工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。</p>	54	组	8800	475200



			<p>4.产品特点:</p> <p>1、榫卯连接结构,DIY 组装方便,不用胶水,不用金属螺丝,不易变形,采用拼接的方式,整体做到可重复拆装使用。底座可安装调节脚垫,底座四周保证全与地面接触,稳固、结实、耐用,做工精细,无毛边毛刺等瑕疵。</p> <p>2、柜门与柜体:采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计,防水,防锈专利产品。卡扣式安装,每门二套,不需要任何辅助螺丝连接,易拆易装,方便售后维修。</p> <p>3、上下板正面带有独特弧面结构,整体组装完成以后可与门板弧面结构相对应,形成完整的整体,造型美观大方;壁厚 3mm,高度 30mm,上下板内部预留挂衣杆安装位,可按需求灵活增加挂衣棒,通过与单侧板、双侧板、后板、底座榫卯配合连接形成柜体,整柜稳定牢固;</p> <p>4、侧板正面处设有铰链插槽,通过尼龙铰链实现与门板连接固定,侧板后方设有后板槽,后板通过该导向槽插入并固定在上下板或底座中,侧板上下端共有 4 个凸起卡扣,可与上下板、底座实现榫卯连接,起到限位的作用。</p> <p>5、整体后板由注塑机一次成型,无需增加其他配件即可使用。后板中间有设有 10 个透气孔,实现通风去异味的的作用,后板壁厚 3mm,两侧插槽可顺利插入单、双侧板导向槽,使后板无间隙,后板下端设由两个特殊的凸起卡扣部件高度 48MM,通过该结构穿过下端上下板、后板,从而锁死下方柜子,无法拆</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>卸。</p> <p>6、门板正面设有开口朝右的“匚 (fang)”形造型，利于区分产品。门板底部带有 ABS 环保标志，柜门左侧带有凸起造型，凸起 mm 整柜安装完成后门板凸起造型与上下板、底座相呼应，整体简洁美观；客户可依不同的喜好需求选择客制化直接成型各种颜色。门的右上角设有门号牌安装位，门号牌通过镶嵌的方式与柜门保持平面固定在门板上，安装不用胶粘，不易脱落且方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧一体成型多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，更实用。在门板直角处安装防撞软胶护角（专利产品），有效防止用户在使用过程碰撞受伤。防撞软胶护角：采用环保热塑性橡胶材料，材料符合 ROHS 检测标准；采用中空吸能结构有效防护儿童意外碰撞受到伤害。</p> <p>7、筋条厚度 2.5mm 高度 57mm，底座壁厚 3mm，高度 30mm，与右侧板及双侧版榫卯配合连接，顶部平整易于清理，底座可增加调节脚垫，确保四周全与地面接触。</p> <p>8、铰链分为三个部件，整体卡销式安装，不需要任何辅助螺丝连接，安装铰链时通过门板与侧板的铰链导向槽插入，该过程一部到位，不需要拆装门副板，实现从门板外部即可安装完成；铰链自身具有限位功能。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--






15	清洁柜	格雷格	W450*D460*H1340 mm	<p>1.规格：W450*D460*H1340mm 。</p> <p>2.材质：（1）柜体、柜门采用全新 HDPE 塑料一次滚塑成型，柜体厚度在 5mm 以上，柜门厚度单边在 4mm 以上。材料无甲醛，符合环保 ROHS 要求；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。材料弯曲模量大于等于 5000Kg/cm<sup>2</sup>；拉伸屈服强度大于等于 170Kg/cm<sup>2</sup>；脆化温度小于零下 60 度；热变形温度大于等于 58 摄氏度；柜体尺寸：W450*D460*H1340mm；防紫外线等级：UV-8；成型工艺：滚塑一体成型；防水、防潮、防菌、抗暴力冲击、抗冻；柜体及柜门正面光滑平整，各个角圆润圆滑、无尖角、硬棱角；不存在割手或划手危险；柜体内部靠近顶部位置，左右两侧均设有可搁置铝合金挂衣杆的凹槽，挂衣杆可不需要使用螺丝和其他配件直接划入已经设计好的槽内，方便日常使用的时候，安装和去除该挂衣杆；柜体三墙面的强度设计，柜体从上到下均匀的设有 5 条三面墙面贯通的加强筋槽，尺寸为宽度 20±1mm，长度为 1304±5mm，深度 10±1mm，以达到对柜体整体最好的加强作用，提升整体刚性；柜体顶部四角设置 4 个凸点，当柜体反过来放置推拉时，防止柜体顶部表面划伤；。 20 年不变形。门上不带锁。柜门安装面板和螺丝均采用知名钢铁集团制造的优质不锈钢 304 材质；门板背部上下各设置有 3 条竖向加强筋，尺寸宽度为 20±2mm，长度为 1146±5mm，深为 5±1mm，以达到对柜门最好的加强作用，提升整体刚性；</p>	54	组	1235	66690
----	-----	-----	--------------------	---	----	---	------	-------



				(3) 铰链杆采用优质不锈钢 304 材质				
16	方凳	格雷格	350*250*420mm	<p>1.规格：350*250*420mm。</p> <p>2.材质：</p> <p>(1) 采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。厚 25mm。四周油漆。</p> <p>(2) 凳脚采用 25mm*25mm*1.2mm 厚的方管制作。工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑。表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	608	张	66	40128
17	借阅椅	格雷格	常规	<p>1.规格：常规</p> <p>2.材质：一体成型 PP 椅座。标配高弹力海绵坐垫，座布四种颜色可选。细砂白色烤漆四脚铁架 16*2.0 圆管</p>	3	张	435	1305
18	6 人圆桌椅	格雷格	茶几直径 1000，高 750mm。椅常规。一桌六椅为一组	<p>规格：茶几直径 1000，高 750mm。椅常规。一桌六椅为一组。</p> <p>1、桌材质：桌板 E1 级 25mm 刨花板，三聚氰胺板贴面（黑、白、灰、枫木、黑白橡木纹可选）</p> <p>封边：亚光黑色或白色油漆三底二面处理，漆膜圆润无凹凸感，靠作业面封边镶嵌黑</p>	3	组	5000	15000



				<p>色、红色、蓝色或绿色 PVC 防撞软条，以防止油漆封边撞坏</p> <p>桌脚：宝钢或同级别 SPCC 一级冷轧钢板及无缝钢管，钢板厚 0.9MM，管壁厚 1.5MM，表面粉体涂装， 调节脚：ABS 塑料 。</p> <p>2、椅材质：椅架采用 2mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，座、背：10mm 厚座、背板由 9 层俄罗斯进口桦木板每层垂直叠放，经模形高温胶压成形，双面装饰枫木色“富美家”防火板，封边采用蜡处理，纹理清晰、触感圆润。抗寒冷、耐高温，椅架工艺：电镀软包：优质面料，无背胶、色度强、耐磨系数高并经防虫防污处理。椅脚：加黑色尼龙静音脚垫。</p>				
19	圆弧沙发	格雷格	D3600*W720*H800mm	<p>1.尺寸：D3600*W720*H800mm；</p> <p>2.沙发：材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维；沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料；</p> <p>3.边柜：橡胶木；现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p>	2	组	8649	17298
20	阅览桌	格雷格	1200*600*750mm	<p>1.规格：1200*600*750mm</p> <p>2.材质： （1）采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标</p>	12	张	1730	20760




				<p>准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm。</p> <p>(2)封边:2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3)桌脚采用异形焊管制作。表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>				
21	讲台	格雷格	1500*670*940mm	<p>1.规格: 1500*670*940mm。</p> <p>2.材质:</p> <p>(1)台面采用环保板制作。厚度 12mm。边条为实木条。</p> <p>(2)柜体采用厚度 1.0mm 优质冷轧钢板。柜体四角圆角处理。表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>	2	张	2210	4420
22	学生双人课桌	格雷格	1200*400*750mm	<p>1.规格: 1200*400*750mm。</p> <p>2.材质:</p> <p>(1)基材: 采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm，拉板厚 18mm。</p> <p>(2)封边:2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3)异形管桌架。钢制部分经表面处理后静电喷塑制作。</p>	32	张	1200	38400



23	活动椅	格雷格	常规	1.规格：常规。 2.材质：ABS 工程全新料制作。	300	张	115	34500
24	电视台工作台	格雷格	2000*1000*750mm	1.规格：2000*1000*750mm。 2.材质： （1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm，拉板厚 18mm。 （2）封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。	1	张	2400	2400
25	电视操作台	格雷格	1600*800*750mm	1.规格：1600*800*750mm。 2.材质： （1、基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm，其他厚 18mm。 （2）封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 （3）五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	张	1185	1185



26	电视台可升降椅	格雷格	凳面直径 330，高 450-580mm	1.规格：凳面直径 330，高 450-580mm。 2.材质：凳面采用环保皮面，高弹密度海绵。托盘采用加厚金属材质，坚固耐用。铝合金五星转脚，带静音耐磨滑轮，优质防爆气杆。	2	张	340	680
27	门卫转角桌	格雷格	2000/1600*600*750mm	1.规格：2000/1600*600*750mm。 2.材质： (1) 基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 ≤0.03mg/m <sup>3</sup> ，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm，其他厚 18mm。 (2)封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 (3)五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1860	1860
28	椅子	格雷格	580*635*95	1.规格：580*635*95。 2.材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，工程塑料一体成形扶手，异形管脚架.钢架喷塑。	4	张	365	1460
29	篮球馆休闲椅	格雷格	四人位	1.规格：四人位。 2.材质：独特的曲线低背设计，聚丙烯注塑成型椅座，具备抗 UV 性能，银色静电喷涂支撑架，备有排水洞	8	张	1350	10800



30	乒乓馆球拍柜	格雷格	860*400*1800mm	<p>1.规格：860*400*1800mm。</p> <p>2.材质：柜体均采用 0.7mm 冷轧钢板制作。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>3.工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑制作，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	4	顶	961	3844
31	小会议室柜	格雷格	800*400*1200	<p>1.规格：800*400*1200</p> <p>2.材质：</p> <p>（1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 <math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。18mm 厚。</p> <p>（2）封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>（3）连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>（4）开门内一块活动层板。</p>	5	只	820	4100



32	会议桌	格雷格	4000*1200*750mm	<p>1.规格：4000*1200*750mm。</p> <p>2.材质：</p> <p>（1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。台面厚 25mm。</p> <p>（2）封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>（3）钢制一体成型桌脚。</p>	1	张	5768	5768
33	会议椅（简易）	格雷格	常规	<p>1.规格：常规。</p> <p>2.材质：塑料椅面及靠背。优质焊管经表面处理 after 电镀制作。</p>	14	张	365	5110
34	高柜	格雷格	1000*600*2000	<p>1.规格：1000*600*2000</p> <p>2.材质：（1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。18mm 厚。</p> <p>（2）封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>（3）连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>（4）开门内一块活动层板，</p>	5	只	1730	8650






35	讲台	格雷格	1400*700*780	<p>1.规格：1400*700*780。</p> <p>2.材质：</p> <p>（1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 <math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。台面采用 25mm、讲台斗体采用 18mm。</p> <p>（2）封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>（3）脚架异形金属脚。钢制部分经表面处理 后静电喷塑制作</p>	55	张	915	50325
36	演讲台	格雷格	750*560*1150	<p>1.规格：750*560*1150</p> <p>2.材质：面材：饰面选用优质胡桃木木皮，木皮厚度 0.8mm。</p> <p>基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型人造板，甲醛含量 <math>\leq 8.0\text{mg}/100\text{g}</math>。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。</p>	2	个	1900	3800
37	物品柜	格雷格	860*400*1800mm	<p>1.规格：860*400*1800mm。</p> <p>2.材质：柜体均采用 0.7mm 冷轧钢板制作。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>3.工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处</p>	32	顶	961	30752




				理后静电喷塑制作，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。				
38	货架	格雷格	1500*400*1800	1.尺寸：1500*400*1800 2.材质：层板采用 1.0mm 冷轧钢板制作，立柱 55×60×2.0mm C 型管。横梁 60×40×1.5mm P 型管。工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑制作，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	32	个	1250	40000
39	密集柜	格雷格	长 900mm* 宽 550mm*高 2400mm/节	1.规格：长 900mm*宽 550mm*高 2400mm/节。 2.材质：冷轧钢板制作。底盘、轴承档、轨道座：3.0 mm；立柱：1.5 mm；挂板 1.2 mm；搁板 1.2 mm、顶板、侧板、门板均为 1.0 mm。轨道 20*20MM 实心方钢制作。 3.工艺：搁板最大承重大于或等于 80 kg，满负荷 24 小时后下挠度不大于 3 mm，卸载后自动恢复。传动系统采用链条、双排列可调心滚动轮采用高强度铸铁材料，传动轴采用 45# 钢，中间双传动。传动机构转动灵活、平稳、强劲有力。把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手，每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震，防尘，防潮，防火功能。	40	节	1380	55200
40	长方形沙发书柜	格雷格	2000*700*450/900mm±10mm	1.尺寸:2000*700*450/900mm±10mm; 2.材质:	4	组	4900	19600



				<p>(1) 基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 <math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。厚度 25mm/18mm。</p> <p>(2) 封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3) 西皮软包座垫，内含高弹性海绵。</p>				
41	座凳	格雷格	圆形直径 300*H420， 方 形 400*400*420mm	<p>1. 尺寸：圆形直径 300*H420，方形 400*400*420mm。</p> <p>2. 材质：环保西皮+高密度海绵；</p>	10	个	173	1730
42	圆形沙发 书柜	格雷格	直径 1800*H900mm $\pm 10\text{mm}$	<p>1. 尺寸：直径 1800*H900mm <math>\pm 10\text{mm}</math>；</p> <p>2. 材质：橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；软包内塞高密度回弹海绵，外包优质绒麻布。</p>	1	组	6250	6250
43	书柜	格雷格	1100*600*1076mm $\pm 10\text{mm}$	<p>1. 尺寸：1100*600*1076mm <math>\pm 10\text{mm}</math>；</p> <p>2. 材质：</p> <p>(1)、基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 <math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。18mm 厚。</p>	2	台	1830	2660



				<p>(2)、封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(3)、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p>				
44	六边形凳	格雷格	500*500*420	<p>1.规格：500*500*420</p> <p>2.沙发材质：实木框架粘贴切割泡棉后包布。泡棉密度背 15g/L 座 20g/L。环保西皮面料。</p>	17	个	500	8500
45	L形沙发书柜	格雷格	D3270*2050*H450/1050mm	<p>1.尺寸：D3270*2050*H450/1050mm；</p> <p>2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维；沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料；</p> <p>3.边柜：橡胶木；现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p>	2	组	8170	16340
46	书桌	格雷格	φ 800*H400mm	<p>1.尺寸：φ 800*H400mm；</p> <p>2.材质：</p> <p>(1) 基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 ≤0.03mg/m<sup>3</sup>，环保性能符合 E1 级标准。18mm 厚。</p> <p>(2) 封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱</p>	7	张		5530



				落。 (3) 连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。				
47	圆桌	格雷格	1000*1000*675mm ±10mm	1.尺寸：1000*1000*675mm±10mm； 2.材质： (1) 基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量 ≤0.03mg/m <sup>3</sup> ，环保性能符合 E1 级标准。 18mm 厚。 (2) 封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 (3) 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	7	张	870	6090
48	弧形沙发书柜	格雷格	D3600*W720*H800 mm	1.尺寸：D3600*W720*H800mm； 2.沙发：材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维； 3.沙发工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料； 4.边柜：材质橡胶木； 5.边柜工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。	2	组	8649	17298



49	软座	格雷格	800*800*360mm ± 10mm	1.尺寸：800*800*360mm±10mm； 2.材质：实木框架粘贴切割泡棉后包布。泡棉密度背 15g/L 座 20g/L。环保西皮面料。	2	个	1160	2320
50	软座	格雷格	550*550*400mm ± 10mm	1.尺寸：550*550*400mm±10mm； 2.材质：实木框架粘贴切割泡棉后包布。泡棉密度背 15g/L 座 20g/L。环保西皮面料。	3	个	730	2190
51	异形沙发	格雷格	直径 1500*420mm ± 10mm	1.尺寸：直径 1500*420mm±10mm； 2.材质：饰面材料采优质国产亚麻材质面料；内架采精选四面刨木方烘干处理结合 12-18 毫米夹板装订而成；海绵选用 35—50 规格原生切割绵制作；底座采用预埋件及调节脚钉。	2	个	2010	4020
合计								1466416

投标人名称（公章）：常州市克莱格办公设备有限公司

