

常州市武进区常州幼儿师范学校厨房用 具采购及安装项目采购合同

采购编号：武采竞【2021】002号

采购人：常州幼儿师范学校

二〇二一年六月

采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

- 1、项目名称(项目编号)：常州幼儿师范学校厨房用具采购及安装项目 武采竞【2021】002号
- 2、采购内容：常州幼儿师范学校灶具、不锈钢工作台、水池、货架、消毒柜、冰箱、排烟系统等的采购、安装、调试及售后服务
- 3、服务范围：常州幼儿师范学校灶具、不锈钢工作台、水池、货架、消毒柜、冰箱、排烟系统等的采购、安装、调试及售后服务
- 4、服务期限：自验收合格之日起3年
- 5、其他：无

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为1008000.00元，壹佰万捌仟圆整。

本合同服务期限内合同总价款不变。(有另行规定的除外。)

(按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。)

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 谈判文件；
- (2) 响应文件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 成交供应商在谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

- 1、自验收合格之日起提供不低于3年(包括外购产品)免费质保。外购件厂家质保不满三年的，在厂家质保期满后由供应商免费负责维修。
- 2、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。
- 3、成交供应商所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题(如外观有损伤)，

成交供应商必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换, 确保其使用。

4、提供长期技术支持和维修服务, 接到用户维修通知后, 2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件, 每年提供两次免费上门巡检服务。如需更换设备或送修, 必须在24小时内负责解决, 且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内, 如在以上规定时间内供应商不能及时完成维修任务, 采购单位有权指定第三方进行维修, 费用按照与第三方发生的实际费用从供应商预留款中扣除。

5、在货物的设计使用寿命周期内, 供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料, 确保设备的正常使用。

6、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

7、免费质保期后: 供方负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款, 零配件的购买先交货后付款。

8、供方负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员, 达到上岗水平。

9、质量要求: 合格标准。质量违约金: 按合同价的5%收取。

谈判文件、响应文件、合同条款及成交通知书, 成交供应商在谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分, 与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收标准: 按谈判文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

注: ①提供燃气双眼大锅灶(序号10)、广式双头双尾小炒灶(天然气)(序号11)法定检测机构出具的检测报告(报告中满足炉灶运行噪音及热效率参数要求)。②双门热风循环消毒柜的法定检测机构出具的检测报告(报告中满足脊髓灰质炎病毒灭活对数值 >4)。否则, 招标人有权要求成交供应商退货、退场, 所发生的一切费用均由成交供应商承担。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付, 乙方向甲方开具发票。

2、付款方式: 签订合同后10个工作日内预付合同金额的30%, 在货物交付并通过采购单位验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的90%, 余款在3年质保期满后10个工作日内支付(无息)。

第八条 违约责任(采购人发布采购文件时明确, 并可在适当范围内进行调整)

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的, 应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的, 每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金, 但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%; 一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%, 乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的, 应向甲方支付合同总价10%的违约金, 同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的, 每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金, 但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%; 一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%, 甲方有权解除合同。逾期超过1年, 视乙方无法完成项目, 项目自动终止, 甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理, 剩余款项包括已经申请但未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的, 应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任:

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失; 逾期未完成或完成的项目仍不符合要求, 乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金, 同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内, 修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk, 同时承担甲方因此所遭受的全部损失;

(3)按合同规定币种退还甲方已付款项, 同时承担由此发生的一切损失和费用, 包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的, 应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他: 无

第九条 不可抗力

1、不可抗力, 是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况, 如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务, 应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时, 遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响, 因未尽义务而造成相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件, 任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方遭受的任何损失承担责任, 法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度, 协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 2 种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
 - (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
- 2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式三份，甲方、乙方、武进区政府采购中心各执一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲方(采购人)：常州幼儿师范学校
(盖章)

地址：常州市武进区常武中路28号
法定(授权)代表人： 2021年06月30日



乙方(供应商)：常州市金波厨房设备有限公司
(盖章)

地址：常州武进区彩虹城1-108
法定(授权)代表人： 2021年06月30日



常州幼儿师范学校食堂厨房设备清单

序号	设备名称	尺寸	单位	数量	技术参数要求	综合单价(元)	合计(元)	品牌	型号
一、主厨									
1	蒸汽发生器	80L	台	8	配置彩色显示屏，电压：220V，功率：0.8KW，一键式开关，电子自动点火，随开随关，自动进水，使用方便；常温水开机2-3分钟内产生大量蒸汽，不易粘水垢，带防干烧功能，含蒸汽管道接收费用。	4428	35424	百欧生	BC2N7043-80S
2	燃气可倾锅	200L	台	2	配置参数：304不锈钢 1、全不锈钢结构，锅体为3mm厚304不锈钢板制造； 2、内胆附热保温装置，使用更节能，热效率达80%以上； 3、带有熄火保护装置； 4、磁灯噪音51.8db(A)。	6587	13174	华杰	SINGT28A-900
3	四层平板货架	1200*500*1550	台	8	参数配置：304不锈钢 1、立柱：Φ38×1.0mm的不锈钢圆管 2、层板：304×1.0mm不锈钢 3、台脚：可调节不锈钢子母脚	941	7528	会诚	HJ-1200
4	双层盆水池	1600*800*950	台	2	板材采用304不锈钢板，厚1.0mm，配溢水下器；能采用Φ38×1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调节子母脚。	1107	2214	会诚	SXP-1600
5	双层平板工作台	1800*800*800	张	4	参数配置：304不锈钢 1、台面：1.5mm不锈钢 2、层板：1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、立柱：38×1.2mm的不锈钢管 5、台脚：不锈钢子母脚	1148			



7	双通工作 台	1800*80 0*800	张	4	参数配置：304 不锈钢 1、台面：304-1.5mm 不锈 钢 2、层板：304-1.2mm 不锈 钢 3、加强筋：1.2mm 不锈 钢 4、立柱：38×1.2mm 的不 锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子 弹脚	2624	10496	金波	GZT-180 0
8	双通工 作台	1500*80 0*800	张	2	台面：304 不锈钢板，厚度 1.0mm；层板：304 不锈 钢板 厚度 1.0mm；侧板、门： 304 不锈钢板 厚度 1.0mm。	2524	5048	金波	GZT-150 0
9	炉排台	1150*50 0*1250	张	8	台面，采用 304 1.0mm 不锈 钢板加强筋；不锈钢管 1.0mm*30mm*30mm 脚；采用 38*38*1.0mm 不锈钢管，并 配厚度 1.0mm 子弹调整脚。	575	4600	金波	LPT-115 0
10	燃气双 联大锅 灶	2100*11 50*800/ 450	台	2	1、304-2B 不锈钢板制造， 面板板厚 δ=1.5mm，台面 一次折弯成型；侧板、前板 及后立板板厚 δ=1.5mm， 框架采用国标 40*40mm 矩 形方管制作； 2、配红外线炉头，85W 双 风机，配大锅燃气总成，炉 灶运行噪音 58.3 分贝，热 效率 65.4%，干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.003%； 3、带熄火保护装置，配稳 压器； 4、配直径 80mm 排风铸铁 锅，前舱带电磁炉控制水 阀，便于使用，进水全部使 用 304 不锈钢管。 5、符合 GB3848-2018 标 准。	8835	17670	华杰	SDGT35

11	广式双 头双尾 小炒灶 (天然 气)	2100*11 50*1250	台	4	1、304-2B 不锈钢板制造， 面板板厚 δ=1.5mm，台面 一次折弯成型；侧板、前板 及后立板板厚 δ=1.5mm， 框架采用国标 40*40mm 矩 形方管制作； 2、配红外线炉头，70W 双 风机，配炒灶燃气总成，炉 灶运行噪音在 64.8 分贝， 热效率 45.4%，干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.003%； 3、带熄火保护装置，配稳 压器； 4、前舱带电磁炉控制水 阀，便于使用，进水全部使 用 304 不锈钢管。 5、符合 GB3848-2018 标 准。	7141	28564	华杰	SZCT25
12	四门高 身雪柜	800L	台	4	双机双温，全铜管 使用高效变频压缩机 数字式电子温控器 净容积 (L)：800L 温度范围：-2℃~+8℃ /-18℃~-12℃功率： 850W/220V。	2925	11700	华臣	SLD24-8 40
小计						0			
13	双门直 饮车 (蒸汽 式)	34 盘	台	8	采用 304 不锈钢材质，外壳 厚度 1.0mm，内胆厚度 1.0mm，饭盒采用不锈钢板 一次冲压成型收盒，自动推 压装置，手柄，按钮式渐连 式门控锁固定式设计，门 封条采用无毒硅胶门封条。	4484	35872	华杰	ZFC
14	双层平 板工作 台	1800*80 0*800	张	2	参数配置：304 不锈钢 1、台面：304-1.5mm 不锈 钢 2、层板：304-1.2mm 不锈 钢 3、加强筋：1.2mm 不锈 钢 4、立柱：38×1.2mm 的不 锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子 子弹脚	1148	2296	金波	GZT-180 0

25	开水器 连座	380v/12 kw	台	2	304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 功率: 12kw, 电压: 380v, 容量: 120L, 防生水熟水混合装置 100%开水, 整体通过注发超快速煮水, 节能 40% 以上; 缺水自动断电防干烧保护系统; 蒸汽压力释放和安全保护装置; 并新式龙头; 方便清理水箱; 内置大容量水箱分侧提高热效率; 具有防漏水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。	1494	2988	新广华	SKZ-120
26	多功能 刀具砧 板消毒 柜	180*600* 800	台	2	材料: 304 材质, 建纹处理, 氩焊处打磨处理, 门板厚度 $\delta=1.0mm$, 其他厚度 $\delta=0.8mm$, 容积: 360L	1361	2722	华杰	360a
27	单星盆 水池	800*600 *950	台	6	板材采用 304 不锈钢板; 厚 1.0mm, 配溢下水器; 腿采用 $\phi 38*1.0mm$ 不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	675	4050	金波	DXP-800
28	绞切肉 机	380v/1. 1kw	台	2	参数配置: 效率: 切片 400kg/h, 绞肉丝 200kg/h, 绞肉 100kg/h, 肉片厚度: 4mm, 6mm, 功率: 1.1kw, 380V, 刀轴转速: 470r/min; 绞龙转速: 302r/min; 额定频率: 50Hz。	1882	3764	飞凤	JQ400
29	四门高 身雪柜	800L	台	2	双机双温, 全铜管, 使用高效优质压缩机, 数字式电子温控器, 净容积 (L): 800L, 温度范围: $-2^{\circ}C \sim -8^{\circ}C$ / $-18^{\circ}C \sim -12^{\circ}C$, 功率: 850W/220V。	2925	5850	华臣	SL1204-8 40
六、点心房						0			
30	双层平 板工作 台	180*800 *800	张	4	台面选用 304 不锈钢, 建纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用 304 材质, 建纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1148	4592	金波	GZT-180 0

31	双层平 板工作 台	700*700 *800	台	2	台面选用 304 不锈钢, 建纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用 304 材质, 建纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	620	1240	金波	GZT-700
32	醒发箱	26 层	台	2	外壳采用不锈钢板, 额定电压 220v, 额定功率 4kw, 简单易用, 操控按钮, 精准温控调节; 热风循环技术, 温度均匀; 透明视窗, 发酵一目了然; 不锈钢可调节层架, 可拆卸; 不锈钢箱体抗压抗摔, 使用寿命长。	1771	3542	顺发	TT-22
33	立式电 炸炉	740*530 *540	台	2	额定电压 380v, 额定功率 7500w, 加热管可拆卸, 方便清洗。	1107	2214	华杰	8#-8
34	电饼铛	380v/48 00w	台	2	额定电压 380v, 额定功率 4800w, 采用合金发热盘面, 坚固耐用, 容易清洗; 面火、底火独立温控, 加热快受热均匀。	1550	3100	珠江	YXD-45B
35	三层六 盘电烤 箱	1320*90 0*1740	台	2	三层六盘, 额定电压 380v, 额定功率 18.5kw, 电脑控制, 精准控温, 方便快捷; 采用耐高温密封条, 有效锁住烤箱内温度, 使烤箱内温度均匀; 采用优质电炉丝, 烘焙均匀, 锁住食物水分; 高密度不锈钢把手, 安全不烫手。	4207	8414	顺发	FB-2
36	面粉车	500*600 *530	辆	2	采用 304 不锈钢板制作厚度 1.0mm, 配有静音轮 4 个。	697	1394	金波	MFC-500
37	单星盆 水池	800*600 *950	台	2	板材采用 304 不锈钢板; 厚 1.0mm, 配溢下水器; 腿采用 $\phi 38*1.0mm$ 不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	675	1350	金波	DXP-800

38	陈式和面机	380v 2kw	台	2	电压: 380V, 功率: 2KW 大功率静音电机, 全程低噪音和面; 采用纯铜芯电机, 更节能省电; 正反双向开关, 和面更均匀; 生铁制加大齿轮, 转速更高更耐磨; 使用双皮带, 操作速率加倍, 抗磨能力加强, 和面量: 50KG/次。	6089	12178	美鹿	HWJ50A
39	压面机	220v 1.5kw	台	2	加厚实心面板, 精磨滚轴, 采用优质材料; 两边按钮调节, 可控制面皮厚度在 0.5-2mm, 压出面皮均匀; 使用加厚铸钢大齿轮, 延长使用寿命; 专利设计双皮带驱动, 工作效率更高; 旋转可打开机箱, 便捷卫生防止灰尘入镜, 额定电压: 220V; 电机功率 1.5kW; 防水等级: IPX1, 生产能力: 达 20kg/h。	2768	5536	美鹿	YP350
40	搅拌机	220v/1.5kw	台	2	采用不锈钢板制作, 电压: 220V, 功率 1.0KW, 容量 30L, 匀速搅拌, 大扭力电机, 电机高效, 低噪音, 最大和面量: 60G/次。	2657	5314	星丰	830
41	拉门碾粉机	1200*500 1800	台	2	材料: 304 材质, 拉丝处理, 氟件处打磨处理, 门板厚度 8-1.0mm, 其他厚度 6-1.0mm。	2435	4870	金波	WG-1200
42	四门高身雪柜	800L	台	2	双机双温, 全铜管, 使用高效优质压缩机, 数字式电子温控器, 净容积 (L): 800L, 温度范围: -2℃~-8℃ / -18℃~-12℃, 功率: 850W/220V。	2925	5850	华臣	SLL804-840
43	紫外线灯	HQ1*36/ 40W	套	4	40W	166	664	虎丘	HQ1*36/40W
二楼						0			
一、洗换间						0			
44	四层平侯货架	1200*500 1550	台	1	采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚踏: 不锈钢方管, 38*38 *1.0mm 并可调节。	941	941	金波	HJ-1200

45	开水器带底座	380*12kw	台	1	304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 功率: 12kw; 电压: 380v; 容量: 120L, 防生水热水混合装置 100% 开水; 整体灌注发泡保温层, 节能 40% 以上; 缺水自动断电防止保护系统; 蒸汽压力释放和安全锁装置; 外拆式龙头; 方便清理水箱; 内置大容量水箱分离垢高效率; 具有防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。	1494	1494	新广华	SKZ-120
46	揉馒头台	1800*800 4000	台	1	台面选用 304 不锈钢, 拉丝处理, 氟件处打磨处理, 材料厚度 8-1.0mm, 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用 304 材质, 拉丝处理, 氟件处打磨处理, 材料厚度 8-1.0mm; 立柱为 38*38*1.0mm 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1018	1018	金波	J07-1800
47	长龙式洗碗机	长度小于五米 4200*655*1900	台	1	1. 产品功能: 全自动连续餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。2. 组成部分: 入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。3. 规格材质: 长度小于 5 米, 304 不锈钢。4. 洗涤能力: 4500 碟/小时。5. 最大耗水量: 450 升/小时。6. 总功率: 600W。7. 整机双区结构, 节能降噪, 改善操作环境。8. 可视化电子面板, 实时显示机器工作状态。9. 双速可变速洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换。10. 进出口端配置操作开关, 方便操作人员控制机器的运行。11. 主洗内置截流片, 洗臂水压可灵活调节。12. 直插式清洗臂设计, 拆装便捷。13. 独特双滚轮传动设计, 最大限度降低噪音。	47000	47000	博德悉	S05-800C 1-16

58	五峰售 版工作 台	1800*70 0*800	台	14	台面选用304不锈钢, 缝纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 侧板: 不锈钢板厚 1.0mm ; 台内腔: 不锈钢板厚 1.0mm ; 边框: 采用 $38*25\text{mm}$ 不锈钢方管制作厚度: 1.0mm ; 功率: 20W 电加热; 恒温控制; 台数: $1/1$ 连盖, 配5只; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1849	25886	华杰	GZT-180 0
59	紫外线 灯	HQ1*36/ 40W	盘	8	40W	166	1328	虎丘	HQ1*36/4 0W
三、更衣						0			
60	感应洗 手池	1200*40 0*950	台	1	板材采用304不锈钢板, 厚 1.0mm , 配脚踏下水器, 圈采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	675	675	金波	XSC-120 0
四、其他						0			
61	双层餐 车	850*500 *800	辆	4	采用304不锈钢板下衬不锈钢格栅, 304不锈钢方管, 厚度 1.0mm ; 配万向尼龙静音轮。	542	2168	金波	CC-850
62	双孔收 餐工作 柜	1500*75 0*800	台	2	台面选用304不锈钢, 缝纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 台面下不沾木板, 下层选用304材质, 缝纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 立柱为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1860	3720	金波	GZ0-150 0
三、梯						0			
63	四层平 板货架	1200*50 0*1550	台	1	采用304不锈钢板, 厚度 1.0mm ; 脚通: 不锈钢方管, $28*38 *1.0\text{mm}$ 并可调节。	941	941	金波	HJ-1200
64	开水器 带底座	380*128 *	台	1	304不锈钢, 厚度 1.0mm , 功率: 12kW ; 电压: 380V ; 容量: 120L ; 防生水电混合装置 100% 开水; 整体灌注发泡保温, 节能 40% 以上; 缺水自动断电防干烧保护系统, 蒸汽压力排障和安全锁装置; 并拆式龙头。	1494	1494	新广华	SRZ-120

					方便清理水垢; 内置大容量水箱分隔提高热效率; 具有防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。				
65	洁癖台	1800*80 0*800	台	1	台面选用304不锈钢, 缝纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用304材质, 缝纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1018	1018	金波	JYT-180 0
66	长龙式 洗碗机	长度小 于5米 4200*85 5*1900	台	1	1. 产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。2. 组成部分: 入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。3. 规格材质: 长度小于5米, 304不锈钢。4. 洗涤能力: 4500 碟/小时。5. 最大耗水量: 400 升/小时。6. 总功率: 60KW 。7. 整机双层结构, 节能降噪, 改善操作环境。8. 可视化电子面板, 实时显示机器工作状态。9. 双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换。10. 进出口端配置操作开关, 方便操作人员控制机器的运行。11. 主洗内置截流片, 洗碟水压可灵活调节。12. 直排式清洗槽设计, 拆装更便捷。13. 链排双齿轮传动设计, 最大角度降低链排的磨损。14. 光电感应自动检测传送速度, 进一步降低能耗。15. 内循环热风热风烘干设计, 干燥效果更佳。	47000	47000	福德德	S08-800C 1-HC
67	双层盆 水池	1000*80 0*950	台	3	板材采用304不锈钢板, 厚 1.0mm , 配脚踏下水器, 圈采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢调节子脚。	1107	3321	金波	SIP-160 0

68	双层平板工作台	1100*800*950	台	1	台面选用304不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 台面下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	865	865	金波	GZT-1100
69	双层平板工作台	1800*800*950	台	1	台面选用304不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 台面下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1148	1148	金波	GZT-1800
70	单孔收餐工作台	1800*800*950	台	1	台面选用304不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 台面下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	941	941	金波	GZT-1800
71	紫外线灯	HQ1*36/40W	盏	2	40W	166	332	虎丘	HQ1*36/40W
三、分餐区						0			
72	双门热风循环消毒柜	1300*600*1800	台	4	容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.48kW, 高温消毒, 能有效杀灭肝炎病毒和常见大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病菌, 杀菌率达99.9%以上, 达到二星级消毒标准, 曾荣获国家卫生部对数值 >4 , 符合GB17988-2008标准。	3443	13772	华杰	HTP720
73	拉门碗柜	1200*500*1800	台	4	材料: 304材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 门板厚度 $\delta=1.0mm$, 其他厚度 $\delta=1.0mm$	2435	9740	金波	WC-1200

74	食品留样柜	318L	台	2	采用304不锈钢板, 电压: 220V, 功率: 18W, 优质铜管, 钢化玻璃面板, 四路冷冻技术, 节能环保; 钢化玻璃面板, 结实耐用防止串味; 镀锌门铰链, 承载力强, 坚固耐用; 强制压缩机, 噪音高效。	1992	3984	华臣	JLCL-410
75	双层平板工作台	1400*700*980	台	6	台面选用304不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 台面下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	907	5442	金波	GZT-1400
76	双层平板工作台	700*700*800	台	2	台面选用304不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 台面下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	620	1240	金波	GZT-700
77	双层盆水池	1200*600*950	台	2	板材采用304不锈钢板; 厚1.0mm, 配滤渣下水器; 腿采用 $\phi 38*1.0mm$ 304不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	786	1572	金波	SXP-1200
78	五糖告饭工作台	1800*700*800	台	14	台面选用304不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0mm$, 侧板: 不锈钢板厚1.0mm, 台内胆: 不锈钢板厚1.0mm; 边柜: 采用 $38*25mm$ 304不锈钢方管制作; 厚度: 1.0mm; 功率: 20W电加热; 恒温控制; 容量: 1/1速温, 配5只; 立柱为 $38*38*1.0mm$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1849	25886	华杰	GZT-1800
79	紫外线灯	HQ1*36/40W	盏	8	40W	166	1328	虎丘	HQ1*36/40W

四、变更						0			
80	感应洗手池	1200*400*950	台	1	板材采用 304 不锈钢板, 厚 1.0mm, 配隐藏下水器, 器采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	675	675	金波	XSC-1200
五、其他						0			
81	双层餐车	850*500*800	辆	4	采用 304 不锈钢板下衬不锈钢饰板, 304 不锈钢方管, 厚度 1.0mm, 配万向尼龙静音轮。	542	2168	金波	CC-850
82	双孔收餐工作台	1500*760*800	台	2	台面选用 304 不锈钢, 拉丝处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$, 台面下衬木板, 下层选用 304 材质, 拉丝处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$; 立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1860	3720	金波	GZG-1500
四、变更						0			
五、其他						0			
83	四层平板货架	1200*500*1550	台	1	采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm, 脚道: 不锈钢方管, $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 并可调节。	941	941	金波	HJ-1200
84	开水器带底座	380*12k w	台	1	304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 功率: 12kw; 电压: 380V; 容量: 120L; 防生热水壶组合装置 100% 开水; 整体灌注发泡快速煮水, 节能 40% 以上; 缺水自动断电的干燥保护系统; 蒸汽压力排放和安全保护装置; 外拆式龙头; 方便清理水垢; 内置大容量水垢分离提高热效率; 具有防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。	1494	1494	新广华	SR2-120
85	结碟台	1800*800*800	台	1	台面选用 304 不锈钢, 拉丝处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$, 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用 304 材质, 拉丝处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$; 立柱 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1018	1018	金波	JDT-1800

节脚。									
86	长龙式洗碗机	长度小于 5 米 4200*855*1900	台	1	1. 产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。2. 组成部分: 入口区、预洗区、漂洗区、漂洗区、烘干区和出口区。3. 结构材质: 长度小于 5 米, 304 不锈钢。4. 洗涤能力: 4500 碟/小时。5. 最大耗水量: 450 升/小时。6. 总功率: 60KW。7. 整机双层结构, 节能降噪, 改善操作环境。8. 可视化电子面板, 实时显示机器工作状态。9. 双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换。10. 进出口配置操作开关, 方便操作人员控制机器的运行。11. 主洗内置截流片, 获得水压可灵活调节。12. 直抽式清洗臂设计, 拆装更便捷。13. 链排双齿轮传动设计, 最大限度降低链排的磨损。14. 光电感应自动控制传送速度, 进一步降低能耗。15. 内部环境热风烘干设计, 干燥效果更佳。	47000	47000	保德悉	SDS-800C-1-BC
87	双层盆水池	1600*800*950	台	3	板材采用 304 不锈钢板, 厚 1.0mm, 配隐藏下水器; 器采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	1107	3321	金波	SXP-1600
88	双层平板工作台	1800*800*800	台	1	台面选用 304 不锈钢, 拉丝处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$, 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用 304 材质, 拉丝处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$; 立柱为 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1148	1148	金波	GZT-1800

89	双层平 板工作 台	1100*80 0*950	台	1	台面选用304不锈钢, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 台面板下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	865	865	金波	GZT-110 0
90	单孔收 餐工作 台	1800*80 0*950	台	1	台面选用304不锈钢, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 台面板下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	941	941	金波	GZT-180 0
91	紫外线 灯	801*36/ 40W	盏	2	40W	166	332	虎丘	801*36/4 0W
三、售菜间									
92	双门热 风循环 消毒柜	1300*60 0*1800	台	4	容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.4kW, 高温消毒, 能有效杀灭细菌和常见大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病菌, 杀菌率达99.9%以上, 达到二星级消毒标准, 曾通过美国FDA认证对数值 >4 , 符合GB17988-2008标准。	3443	13772	华杰	KTP720
93	拉门碗 柜	1200*50 0*1800	台	4	材料: 304材质, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 门板厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 其他厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 。	2435	9740	金波	WG-1200
94	食品留 样柜	318L	台	2	采用304不锈钢板; 电压: 220V, 功率: 1KW, 优质铜管, 钢化玻璃罩, 四磁冷技术, 节能省电; 钢化玻璃隔板, 结实耐用防止串味; 镀锌门较链, 承载力强, 坚固耐用; 强劲压缩机, 低音高效。	1992	3984	华杰	JLCL-410

95	双层平 板工作 台	1400*70 0*800	台	12	台面选用304不锈钢, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 台面板下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	907	10884	金波	GZT-140 0
96	双层平 板工作 台	1100*70 0*800	台	4	台面选用304不锈钢, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 台面板下衬18mm防水木板, 下层选用304材质, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	775	3100	金波	GZT-110 0
97	双层盛 水池	1200*50 0*950	台	2	板材采用304不锈钢板, 厚1.0mm, 配抽渣下水器, 腿采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	786	1572	金波	SXP-120 0
98	电磁下 置炉	900*900 *1250	台	2	功率: 18kw/380V 灶面板材采用不锈钢冷轧板制造, 电磁热效率在90%以上省快捷, 菜品出炉率高人性化波段开关控制, 实现高、低功率分段连续性微调控制; 无明火、无热辐射、无烟无灰无污染, 低噪音, 环保清洁百芯聚能, 超强火力温度显示, 采用不锈钢制作。	3875	7750	华杰	DCL-900
99	洗头保 温台	1500*70 0*800	台	2	台面选用304不锈钢, 压纹处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 侧板: 304不锈钢板厚1.0mm; 台内阻: 不锈钢板厚1.0mm; 边板: 采用 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢方管制作厚度: 1.0mm; 功率: 2kW 电加热; 恒温控制; 份数: 1/1 进盘, 配5只; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1716	3432	华杰	BWT-150 0

100	五格售 版工作 台	1800*70 0*800	台	4	台面选用304不锈钢, 拉丝 处理, 氩焊处打磨处理, 材 料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 侧板:不 锈钢板厚1.0mm; 台面照: 不锈钢板厚1.0mm; 边框: 采用 $38*25\text{mm}$ 不锈钢方管 制作厚度:1.0mm; 功率: 200W电加热; 恒温控制; 份 数: 1/1 还差, 配5只; 立柱为 $38*38*1.0\text{mm}$ 304不 锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1849	7396	华杰	GZT-180 0
101	八头集 存炉	1800*70 0*800	台	2	炉面: 304NO.4 不锈钢板 板厚1.0mm; 炉架: 连体铸 铁炉架板 炉头: 6" 文华炉 头 底部装不锈钢托盘; 脚 垫: 304光亮不锈钢管, ϕ $38*38*1.0\text{mm}$; 炉脚: 直径 38mm 管厚度1.2mm可调不 锈钢子母脚, 熄火保护装置。	4849	9698	华杰	SP175/2 0
102	双炒单 温小炒 灶	1800*70 0*800	台	4	灶面: 采用304不锈钢板, 板厚1.0mm, 炮台一次拉伸 成型炉体厚度1.0mm, 炒架: 采用国标 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 镀锌角钢; 炉头: 高效节能燃烧器, 炉 架: 高AL203 重质耐火砖成 型; 炉脚: ϕ 60mm 钢管外 套 ϕ 63mm 不锈钢管可调节 子母脚; 双交流风机, 电压 220V, 功率: 250W*2; 加装 电子打火、熄火保护装置 (电磁阀), 优质气阀(手 动阀)。	5425	21700	华杰	SCZT25
四、二更									
103	感应洗 手池	1200*40 0*950	台	1	板材采用304不锈钢板, 厚 1.0mm, 配溢流下水器; 腿 采用 ϕ 38*1.0mm 不锈钢 管, 配不锈钢可调节子母 脚。	675	675	金波	XSC-120 0
五、其他									
104	双层餐 车	850*500 *800	辆	4	采用304不锈钢板下衬不 锈钢格栅; 304不锈钢方管, 厚度1.0mm; 配万向尼龙脚	542	2168	金波	CC-850

105	双孔收 餐工作 柜	1500*76 0*800	台	2	台面选用304不锈钢, 拉丝 处理, 氩焊处打磨处理, 材 料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 台面下 设木板, 下层选用304材 质, 拉丝处理, 氩焊处打磨 处理, 材料厚度 $\delta=1.0\text{mm}$; 立柱为 ϕ 38*1.0mm 304不 锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1860	3720	金波	GZT-150 0
五、灶									
一、主厨									
106	燃气双 温炒菜 灶	2000*11 50*800/ 450	台	1	1. 304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta=1.5\text{mm}$, 台面 一次折弯成型; 侧板、前板 及后立板板厚 $\delta=1.5\text{mm}$, 框架采用国标 $40*40\text{mm}$ 镀锌 方管制作; 2. 配红外线炉头, 70W 双 风机, 配炒灶燃气总成, 炉 灶噪音在64.8分贝, 热效 率45.4%, 干烟气中 $\text{CO}(\alpha=1)$ 环境排放标准 0.003%。 3. 带熄火保护装置, 配除 压阀; 4. 自带电磁炉控制水阀, 便于使用, 进水全部使用 304 不锈钢管。	7141	7141	华杰	SCZT25
107	燃气双 温炒菜 灶	2000*11 50*800/ 450	台	1	1. 304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta=1.5\text{mm}$, 台面 一次折弯成型; 侧板、前板 及后立板板厚 $\delta=1.5\text{mm}$, 框架采用国标 $40*40\text{mm}$ 镀锌 方管制作; 2. 配红外线炉头, 70W 双 风机, 配炒灶燃气总成, 炉 灶噪音在64.8分贝, 热效 率45.4%, 干烟气中 $\text{CO}(\alpha=1)$ 环境排放标准 0.003%。 3. 带熄火保护装置, 配除 压阀; 4. 自带电磁炉控制水阀,	7141	7141	华杰	SCZT25

						38*38 *1.0mm 并可调节。					
四、洗消间											
124	双层平 板工作 台	900*900 *900	张	1	台面选用 304 不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 δ=1.0mm, 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用 304 材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 δ=1.0mm; 立柱为 38*38*1.0mm 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	730	730	金波	GZT-900		
125	双门热 风循环 消毒柜	1300*600 *1800	台	2	容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.4KW, 高温消毒, 能有效杀灭肝炎病毒和常见大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病病毒, 杀菌率达 99.9% 以上, 达到二星级消毒标准, 曾随国家疾病预防控制中心 >4, 符合 GB17988-2008 标准。	3443	6886	华杰	RTP720		
126	单星盆 水池	800*800 *950	台	4	板材采用 304 不锈钢板, 厚 1.0mm, 配滤渣下水器; 腿采用 φ38*1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	675	2700	金波	DW-800		
127	单孔收 残工作 台	1100*400 *950	台	1	台面选用 304 不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 δ=1.0mm, 台面下衬 18mm 防水木板, 下层选用 304 材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 δ=1.0mm; 立柱为 38*38*1.0mm 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	719	719	金波	GZT-1100		
128	开水器 带底座	380*120 *w	台	1	304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 功率: 13kw, 电压: 380v, 容量: 120L, 即生水热水混合装置 100% 开水, 整体能注及泡快速废水, 节电 40% 以上; 缺水自动断电防干烧保护系统, 蒸汽压力建设和安全保护装置, 并拆式龙头, 方便清理水垢; 内置大容量水箱分隔最高热效率, 具有	1494	1494	新广华	S82-120		

129	拉门碗 柜	1200*500 *1800	台	1	防酸水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。 材料: 304 材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 门板厚度 δ=1.0mm, 其他厚度 δ=1.0mm。	2435	2435	金波	WG-1200		
130	紫外线 灯	HQ1*36/ 40W	盏	1	40W	166	166	虎丘	HQ1*36/40W		
五、售饭间											
131	五格售 饭工作 台	1800*700 *800	张	4	台面选用 304 不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 δ=1.0mm; 侧板: 不锈钢板厚 1.0mm; 台内层: 不锈钢板厚 1.0mm; 边板: 不锈钢板厚 1.0mm; 采用 38*25mm 不锈钢方管制作厚度: 1.0mm; 功率: 4KW 电加热; 恒温控制; 份数盘: 1/1 连盖, 配 5 只; 立柱为 φ38*1.0mm 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1849	7396	华杰	GZT-1800		
132	五格蒸 菜台	1800*700 *800	张	2	台面选用 304 不锈钢, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 材料厚度 δ=1.0mm; 侧板: 不锈钢板厚 1.0mm; 台内层: 不锈钢板厚 1.0mm; 边板: 不锈钢板厚 1.0mm; 采用 38*25mm 不锈钢方管制作厚度: 1.0mm; 功率: 2KW 电加热; 恒温控制; 份数盘: 1/1 连盖, 配 5 只; 立柱为 38*38*1.0mm 304 不锈钢管, 配不锈钢调节脚。	1849	3698	华杰	ZCT-1800		
133	拉门碗 柜	1200*500 *1800	个	2	材料: 304 材质, 经酸处理, 氩焊处打磨处理, 门板厚度 δ=1.0mm, 其他厚度 δ=1.0mm。	2435	4870	金波	WG-1200		
134	单星盆 水池	1200*800 *950	个	1	板材采用 304 不锈钢板, 厚 1.0mm, 配滤渣下水器; 腿采用 φ38*1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节子脚。	786	786	金波	SXP-1200		
135	食品留 样柜	318L	个	1	采用 304 不锈钢板, 电压: 220V, 功率: 18W, 优质钢管, 钢化玻璃门框; 四组冷技术, 节能省电; 钢化玻璃	1992	1992	华臣	JLCL-410		

排风系统									
149	一层厨 房排烟 罩	8800*13 00*500*	平方	22.88	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	8694.4	金波	PTZ
150	一层厨 房排烟 罩	4500*13 00*500*	平方	11.7	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	4446	金波	PTZ
151	一层蒸 房集气 罩	5800*12 00*500*	平方	13.92	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	5289.6	金波	JQZ
152	一层面 点间集 气罩	6600*12 00*500*	平方	15.94	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	6019.2	金波	JQZ
153	二层洗 碗间集 气罩	5000*11 00*500*	平方	11	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	4180	金波	JQZ
154	四层明 档排烟 罩	2000*16 00*500*	平方	12.8	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	4864	金波	YZ
155	四层电 面炉集 气罩	1200*11 00*500*	平方	2.64	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	1003.2	金波	JQZ
156	五层主 厨排烟 罩	12500*1 300*500	平方	16.25	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	6175	金波	PTZ
157	五层蒸 房集气 罩	7500*12 00*500	平方	9	罩体:采用不锈钢板,厚度 1.0mm,配有防滴照明灯; 网隔:不锈钢排油脂格。	380	3420	金波	JQZ
158	吊装费	/	项	1	/	1107	1107	金波	/
风机									
1层主厨房									
159	低噪音 箱式风 机	1450*12 50*1250	台	2	箱体采用1.0mm镀锌板烤 漆制作;噪音不大于75db; 电压:380V;功率: 15kw-42000风量,全压 750PA,550KG。	7196	14392	博丰	BF-25
160	油烟净 化器	1310× 1140× 1100	台	2	净化率达到国家环保要求, 可直接对外排放;处理风量 40000m³/h,200KG。	4428	8856	博丰	BF-JD-30 A
1层蒸饭间									
161	低噪音 箱式风 机	1010*83 0*840	台	2	箱体采用1.0mm镀锌板烤 漆制作;噪音不大于75db; 电压:380V;功率: 4kw-12000风量,全压 550PA,180KG。	3653	7306	博丰	BF-18

162	低噪音 箱式风 机	1100*98 0*970	台	1	箱体采用优质1.0mm镀锌 板烤漆制作;噪音不大于 75db;电压:380V;功率: 5.5kw-18000风量,全压 650PA	4760	4760	博丰	BF-18
4层明档									
163	低噪音 箱式风 机	1100*98 0*970	台	2	箱体采用优质1.0mm镀锌 板烤漆制作;噪音不大于 75db;电压:380V;功率: 5.5kw-18000风量,全压 600PA,280KG	4760	9520	博丰	BF-18
164	油烟净 化器	1030× 1000× 1030	台	2	净化率达到国家环保要求, 可直接对外排放;处理风量 18000m³/h,90KG	2768	5536	博丰	BF-JD-18 A
五层主厨房									
165	低噪音 箱式风 机	1210*10 10*1000	台	1	箱体采用优质1.0mm镀锌 板烤漆制作;噪音不大于 75db;电压:380V;功率: 7.5kw-24000风量,全压 650PA,320KG	5314	5314	博丰	BF-22
166	低噪音 箱式风 机	1010*83 0*840	台	1	箱体采用优质1.0mm镀锌 板烤漆制作;噪音不大于 75db;电压:380V;功率: 4kw-12000风量,全压 550PA,180KG	3653	3653	博丰	BF-18
167	油烟净 化器	1310× 1040× 1100	台	1	净化率达到国家环保要求, 可直接对外排放;处理风量 25000m³/h,150KG	3543	3543	博丰	BF-JD-25 A
风管									
168	镀锌风 管	500*400	平方	165	采用镀锌板制作,厚度 1.0mm	110	18150	金波	DXFG
169	镀锌风 管	1200*10 00	平方	120	采用镀锌板制作,厚度 1.0mm	110	13200	金波	DXFG
170	镀锌风 管	800*600	平方	86	采用镀锌板制作,厚度 1.0mm	110	9460	金波	DXFG
171	镀锌风 管	1000*60 0	平方	82	采用镀锌板制作,厚度 1.0mm	110	9020	金波	DXFG
172	镀锌弯 头	厚度 1.0mm	平方	83	采用镀锌板制作,厚度 1.0mm	110	9130	金波	DXWT
173	镀锌大 小头	厚度 1.0mm	平方	49	采用镀锌板制作,厚度 1.0mm	110	5390	金波	/
风机风管配件									

博丰

174	风机控制箱	风机配套	台	9	采用星三角降压启动方式，元器件采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护。	332	2988	金波	配套
175	高温防火网	/	套	3	熔断温度280度，通过3C-F认证	553	1659	金波	PIF
176	槽钢基础	风机配套	套	6	/	331.6	1989.6	金波	配套
177	吊装费	/	项	1	/	1107	1107	金波	/
178	安装配件	/	项	1	/			金波	/
总计(元)		小写:		壹佰万捌仟调整		1008000			
		大写:							

注:

1. 综合单价为全费用单价，包含但不限于：制作、采购、运输、装卸、安装、调试、提供检测报告、质保期内维护费用、对业主人员的技术培训、税费、合同风险等所有费用；
2. 上水、下水、电气系统均由校方安装至相应点位，施工单位负责现场提供具体数据及实际数量结算。

