

2. 分项报价表

分项报价表

项目编号: 城投采竞磋-2021234号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
1	室外一体化 数字高速球	海康威视	IDS-2VS435-F 840	<p>400万像素星光级红外违章检测一体球</p> <p>★内置GPC芯片, 采用不小于1/1.8"英寸传感器, 最低照度可达彩色0.0002Lux, 黑白0.0001Lux</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态, 光学变倍: 40倍, 焦距: 6-240mm。</p> <p>★设备进行违法停车检测时, 镜头倍率为1倍, 白天有效检测距离最大为150米, 其他倍率下, 白天有效检测距离最大为400米。</p> <p>★支持违法停车抓拍功能, 且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。</p> <p>★可识别不低于300种车辆品牌, 车辆品牌识别白天准确率大于99%, 晚上准确率大于99%。</p> <p>★设备运动结束静止在某个位置, 当水平和垂直方向受到外力发生偏移时, 设备进行偏移自动校正后停止位置与原位置之间偏差角度应不大于0.1°。</p> <p>水平范围: 360°, 垂直范围: -20°-90°(自动翻转)。</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1°-210°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 280°/s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°-150°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 250°/s</p> <p>主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps(2560×1440); 60Hz: 30fps(2560×1440)</p> <p>视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG</p> <p>网络接口: RJ45 网口, 自适应10M/100M网络数据</p> <p>SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡, 最大支持256G;</p> <p>红外照射距离: 200米</p> <p>供电方式: AC24V</p> <p>雨刷: 支持</p> <p>防护: IP67</p>	8	套	18010	144080



			<p>标注★项需提供公安部或其下属机构出具的检测报告证明,复印件需加盖设备制造商公章。</p> <p>400 万全彩智能球型摄像机</p> <p>★内置 GPU 芯片,具有不小于 1/1.8"靶面尺寸,内置全景路和细节路双镜头,细节通道不低于 24 倍光学变倍。</p> <p>★支持最低照度可达彩色 0.0002Lux,黑白 0.0001Lux ON; 0 Lux with IR。</p> <p>焦距: 广角: 4 mm; 变焦: 4.5~108 mm, 24 倍光学变倍</p> <p>视场角: 水平视场角: 90°~3.3° (广角~望远); 其中广角: 90°; 变焦: 56.9°~3.3°。</p> <p>水平范围: 360°, 垂直范围: -15°~90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1°~160°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 240°/s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200°/s</p> <p>主码流帧率分辨率: 50 Hz; 25 fps (2560 × 1440); 60Hz; 20 fps (2560 × 1440)</p> <p>★支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断,在单路和双路模式下,设备水平视场角均应≥90°。</p> <p>★支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。</p> <p>★在 IE 浏览器下,具有视频输出模式设置。单路模式下,设备双镜头可实现单通道倍率拼接;在双路模式下,设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面。</p> <p>视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG</p> <p>网络接口: RJ45 网口,自适应 10M/100M 网络数据</p> <p>SD 卡扩展: 内置 Micro SD 卡插槽,支持 Micro SD (即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大支持 256 GB)</p> <p>白光照射距离: 30 m, 红外照射距离: 200 m</p> <p>供电方式: AC24 V</p> <p>防护: IP67</p>	<p>2</p> <p>室外一体化 数字高速球</p> <p>海康威视</p> <p>iDS-2DE7S-I21 MW-A</p>					
			<p>标注★项需提供公安部或其下属机构出具的检测报告证明,复印件需加盖设备制造商公章。</p> <p>IP66 防护等级, 450mm×570mm×270mm, 内含空气开关, 电源防雷器, 三眼插座, 接线端子, 报警开关(含抱箱)。</p>	<p>3</p> <p>抱杆机柜</p> <p>海康威视</p>				<p>定制</p>	
			落地机柜内用多孔插座, 线长 1.8 米	<p>4</p> <p>公牛插座</p> <p>公牛</p> <p>国产</p>				<p>定制</p>	
			摄像机、照明设备、以及其他上杆设备的支架及安装	<p>5</p> <p>设备支架</p>				<p>定制</p>	
								<p>5</p> <p>套</p>	<p>8900</p>
								<p>14</p> <p>个</p>	<p>2400</p>
								<p>12</p> <p>只</p>	<p>46</p>
								<p>44</p> <p>只</p>	<p>22</p>
								<p>14</p> <p>个</p>	<p>33600</p>
								<p>12</p> <p>只</p>	<p>552</p>
								<p>44</p> <p>只</p>	<p>968</p>





6	电缆井砌筑	国产	国产	<p>电缆井内圈净尺寸 500*500*500mm; 挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑; 非圈井盖安装; 含盖板(钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖)及非圈(钢筋骨架、砼预制井圈), 含土石方开挖、砖及现拌水泥。</p> <p>包含高清一体化嵌入式摄像头、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。</p> <p>★采用 1 英寸 CMOS 图像传感器, 最大图像尺寸: $\geq 4096 \times 2160$ 像素; 字符叠加时最大可支持 1096×2800。</p> <p>图像输出格式: JPEG, 输出: 电平量信号。</p> <p>通讯接口: 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口, 3 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口</p> <p>触发输入: 1 个触发/报警输入</p> <p>触发输出: 7 路 F+F-输出接口, 可作为补光灯同步输出控制</p> <p>同步输入: SYNC 信号灯电源同步输入</p> <p>存储支持: 支持 TF 卡、USB</p> <p>自动光圈镜头: 支持</p> <p>支持车辆捕获抓拍功能, 白天和晚上的捕获率均 $\geq 99\%$。</p> <p>支持车牌识别功能, 白天和晚上的识别准确率均 $\geq 99\%$。</p> <p>★支持识别 43 种车型, 包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型厢式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机、普通二轮摩托车, 轻便侧三轮摩托车, 轻便正三轮载货摩托车, 轻便正三轮载客摩托车。</p> <p>★支持车辆品牌识别功能, 通过车头可识别 7100 种, 通过车尾可识别 3800 种, 全天识别准确率不低于 99%。</p> <p>★支持安全接入功能, 开启此功能后, 设备只能被管理平台控制, 不能通过其他方式登录或者控制设备。</p>	28 座	650	18200
7	高清摄像机 抓拍单元(含 高分辨率镜 头)	国产	海康威视	<p>iDS-TCE900</p>	8 套	13000	101000



				工作电压: 220VAC±20%; 频率: 50Hz±2%; 功耗: 20W MAX 外壳防护等级应不低于 IP66。 标注★项需提供公安部或其下属机构出具的检测报告证明,复印件需加盖设备制造厂商公章。					
8	基坑浇筑	国产	国产	混凝土尺寸为(1.2*1.2*2.0m); C25 砼浇筑、2根 PE75 管连接杆件至窞井; 基础养护、保护。	8	处	5200	41600	
9	照明灯具(屯警正向常亮)	海康威视	CXBG-1-PS-DS-TL2000	16 颗原装进口大功率白光 LED 频闪灯, 色温 5000K 7000K, 单车道环境补光灯; 最佳补光距离 16m~25m; 支持 5V 屯平量触发 (可选开关量), 最大功率 30W; 含安装支架	24	套	4300	103200	
10	基坑开挖	国产	国产	土方开挖尺寸为(1.2*1.2*2.2m); 含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉 20cm 用于顶部绿化恢复。 四代终端服务器, 嵌入式操作系统; 内置 1 块 3.5 寸 4T 硬盘; 支持 12 路 IPC 接入; 网络接口: 设备具有 16 个 1000M 以太网接口, 1 个内部和 1 个外部 10/100/1000M 自适应以太网接口, 1 个内部和 1 个外部千兆可光切换光纤接口 (需选配光模块); 其他接口: 设备具有 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 USB3.0 接口; 支持对通行车辆的信息(记录和图片)存储; ★可设置图片的存储空间, 在规定的空间内自动循环覆盖, 剩余空间为录像存储空间。 ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障, 设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 可配置多种字符叠加、图片合成模式; 标注★项需提供公安部或其下属机构出具的检测报告证明,复印件需加盖设备制造厂商公章。	8	处	2600	20800	
11	终端服务器	海康威视	DS-TP50	16 路报警输入接口; 6 个 RS485 输出接口, 1 个 +5VDC 输出接口; 检测电压范围 140VAC~270VAC; 5 路拨码开关, 用来设置波特率、地址和上传模式; 100VAC~240VAC 能够正常工作	2	台	6500	13000	
12	落地控制箱	海康威视	ODI-2202	室外控制箱, IP66 防护等级, 风道设计, 含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、接地端子、报警开关、安装附件等	2	个	3100	6200	
13	信号检测器	海康威视	TLD-2016		2	个	4800	9600	
二、前端土建及综合管路									
14	管道沟开挖	国产	国产	管顶至地面不得低于 60cm; 绿化、道板、水泥、沥青路面等各类路面开挖。管沟土方开挖、	600	m	50	30000	

29	杆件基础预埋件	国产	2m	L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15 杆件使用，8-M30×2000（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。	2	个	1300	2600
30	基坑浇筑	国产	国产	混凝土尺寸为(1.5*1.5*1.7m)；C25 砼浇筑、2根 PE75 管连接杆件至管井；基础养护、保护。	2	处	3500	7000
31	基坑浇筑	国产	国产	混凝土尺寸为(1.7*1.7*2m)；C25 砼浇筑、2根 PE75 管连接杆件至管井；基础养护、保护。	2	处	5000	10000
32	基坑浇筑	国产	国产	混凝土尺寸为(1.8*1.8*2.2m)；C25 砼浇筑、2根 PE75 管连接杆件至管井；基础养护、保护。	2	处	5500	11000
33	基坑开挖	国产	国产	土方开挖尺寸为(1.5*1.5*1.7m)；含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉 20cm 用于顶部绿化恢复。	2	处	2000	4000
34	基坑开挖	国产	国产	土方开挖尺寸为(1.7*1.7*2m)；含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉 20cm 用于顶部绿化恢复。	2	处	3000	6000
35	基坑开挖	国产	国产	土方开挖尺寸为(1.8*1.8*2.2m)；含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉 20cm 用于顶部绿化恢复。	2	处	4000	8000
36	光纤终端盒	国产	4口-ST/SC/FC		20	个	233	4660
37	交换机	恒信和安	MIB12G-1E-1F-MIB-OM	1 光 4 电千兆网管工业交换机；支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X 光口单模，单纤，20km，FC。	20	个	1980	39600
38	4 光 4 电千兆 Combo 网管工业交换机 (80 公里)	恒信和安	MIB10-4E-4F-2G	支持 4 个 10/100Base-TX 电口、4 个 100Base-TX 光口和 2 个 Combo 口；传输方式：存储转发，交换带宽：19.6G，包转发率：5.6Mpps，MAC 地址表：8K 数据缓冲区；384KB 优先级队列；4 VLAN 数；4K VLAN ID；1-4096 组播组数；256，含四个千兆模块 所有端口均具备全速率转发能力，保证无阻塞报文转发，支持环网冗余技术，自愈时间≤20ms，支持 802.1x 认证，支持 VLAN，支持广播风暴抑制，支持环路检测和端口 IP+MAC 绑定，支持端口流量实时监控和流量异常告警，支持 WEB 可视化界面，支持 SNMP 管理设备，支持冗余电源输入，具备过流反接保护，支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能，支持-40~85℃温度范围满负荷工作，高强度波纹型材料外壳、卡轨式安装、IP40 防护等级，低功耗无风扇设计，工业四级设计	6	个	4300	25800
三、光纤传输				需提供★进网许可证，★公安部检测报告★工业四级电磁兼容证书★国家节能证书，复印件需加盖设备制造公章。				
39	通信运营商	移动		前场机柜至中心机房通信运营商裸光纤五年租用费，A 个路口，使用 5 年，合计租用 5*A	6	路	16000	96000



线路费用		路					
系统安装集成	(一+二) *15%		包括本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行	1	项	133656.3	133656.3
五							1120698.3
合 计							

供应商名称（公章）：江苏移动通信系统集成有限公司
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：[Signature]

