
















# 六、投标分项报价表





项目编号：城投采公-2021042

序号	品目	产品名称	品牌	图片	规格	技术参数	数量	单位	单价	小计
1	户外大型组合玩具 1	轮胎攀爬	欣迪		规格： 250*120*1 80cm	<p>主体材料：芬兰木，立柱：10.8*10.8cm</p> <p>木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，轮胎采用橡胶制造而成。</p>	1	套	8400	8400
2		荡球	欣迪		规格： 175cm	<p>绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，荡球采用橡胶制造而成。</p>	1	套	700	700
3		飞碟梯	欣迪		规格： H:150cm	<p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>塑料件：采用进口食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合 GB/T 4454-1996 要求，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保，不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	2000	2000
4		攀岩点攀爬	欣迪		规格： 250*120*1 80cm	<p>主体材料：芬兰木，立柱：10.8*10.8cm</p> <p>木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接</p>	1	套	7400	7400





					塑料件:采用进口食品级 LLDPE 工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,符合 GB/T 4454-1996 要求,工程塑料壁厚 6mm 以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用铸铝合金压铸成形,符合(GB/T 13818-1992)。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母(符合 GB/T1221-1992 精度标准要求)。				
5	传声筒	欣迪		规格: 50*35*210 cm	钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合 JB-K5607-1991 要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管 Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。	1	套	2800	2800
6	轮胎网	欣迪		规格: 240*120*9 0cm	绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳,中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管,外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接 轮胎采用橡胶制造而成	3	套	2800	8400
7	左右梯	欣迪		规格: H:180cm	钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合 JB-K5607-1991 要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管 Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。	1	套	2000	2000
8	绳结	欣迪		规格: H:180cm	绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳,中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管,外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接 塑料件:采用进口食品级 LLDPE 工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,符合 GB/T 4454-1996 要求,工程塑料壁厚 6mm 以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用铸铝合金压铸成形,符合(GB/T 13818-1992)。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母(符合 GB/T1221-1992 精度标准要求)。	1	套	540	540
9	软梯	欣迪		规格: H:170cm	绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳,中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管,外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接 塑料件:采用进口食品级 LLDPE 工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,符合 GB/T 4454-1996 要求,工程塑料壁厚 6mm 以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用铸铝合金压铸成形,符合(GB/T 13818-1992)。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母(符合 GB/T1221-1992 精度标准要求)。		套	700	700
10	云朵顶	欣迪		规格: 80*80*60c m	钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合 JB-K5607-1991 要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管 Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 云朵由 PE 板制造而成	2	套	2000	4000








11	木制小门	欣迪		规格： 140*30*15 0cm	木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。	1	套	1300	1300
12	爬笼 A	欣迪		规格： 260*95*10 0cm	钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管 Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接	1	套	7400	7400
13	滑梯	欣迪		规格： H:120cm	滑梯及钻桶类：采用进口食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合 GB/T 4454-1996 要求，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用铸铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求） 钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管 Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。螺丝采用不锈钢材质 质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，膨胀螺丝采用不锈钢材质（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。	1	套	7000	7000
14	小松鼠	欣迪		规格： 40*20*30c m	塑料件：采用进口食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合 GB/T 4454-1996 要求，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用铸铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。	1	套	240	240
15	S 滑梯	欣迪		规格： 158cm	滑梯及钻桶类：采用进口食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合 GB/T 4454-1996 要求，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用铸铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求） 钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管 Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。螺丝采用不锈钢材质 质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，膨胀螺丝采用不锈钢材质（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。	1	套	8700	8700






16	爬笼 B	欣迪		<p>规格： 330*125*3 50cm</p> <p>主体材料:芬兰木，立柱：10.8*10.8cm 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳网类:采用Φ14mm 航海绳加钢丝、Φ6mm 航海绳。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	9200	9200
17	爬笼 C	欣迪		<p>规格： 320*125*3 50cm</p> <p>主体材料:芬兰木，立柱：10.8*10.8cm 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳网类:采用Φ14mm 航海绳加钢丝、Φ6mm 航海绳。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	9000	9000
18	平台	欣迪		<p>规格: R: 200cm</p> <p>主体材料:芬兰木，立柱：10.8*10.8cm 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳网类:采用Φ14mm 航海绳加钢丝、Φ6mm 航海绳。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	37000	37000
19	树屋	欣迪		<p>规格： 240*230*4 20cm</p> <p>主体材料:芬兰木，立柱：10.8*10.8cm 平台框架：11*5cm 平台地板：2*9cm 木屋墙板：2*9cm 木屋顶：9*1.5cm 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。用铝扣链接，亚格力板。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992</p>	1	套	43600	43600







					精度标准要求)。				
20	造型木屋 B	欣迪		规格: 400*250*4 20cm	<p>主体材料:芬兰木,立柱:10.8*10.8cm</p> <p>木制部分均采用优质芬兰木制作,表面处理:经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,不褪色、不锈蚀、不剥离,经过打磨底喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环</p> <p>钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合JB-K5607-1991要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤芯,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。保净味水性漆,五底三面,面层在经过环保木蜡油浸泡处理,整体均为喷涂漆面。用铝扣链接,亚格力板。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母,(符合GB/T1221-1992精度标准要求)。</p>	1	套	55600	55600
21	钻筒	欣迪		规格: 90*45*80c m	<p>塑料件:采用进口食品级LLDPE工程塑料,经造粒工艺将颜料完全</p> <p>溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,符合GB/T4454-1996要求,工程塑料壁厚6mm以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形,符合(GB/T13818-1992)。螺丝采用不锈钢材质(符合GB/T1221-1992精度标准要求)。</p>	1	套	2000	2000
22	造型木屋 C	欣迪		规格: 300*140*3 00cm	<p>主体材料:芬兰木,立柱:10.8*10.8cm</p> <p>木制部分均采用优质芬兰木制作,表面处理:经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,不褪色、不锈蚀、不剥离,经过打磨底喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环</p> <p>钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合JB-K5607-1991要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤芯,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。保净味水性漆,五底三面,面层在经过环保木蜡油浸泡处理,整体均为喷涂漆面。用铝扣链接,亚格力板。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母,(符合GB/T1221-1992精度标准要求)。</p>	1	套	20000	20000
23	平台	欣迪		规格: 120*120*3 40cm	<p>主体材料:芬兰木,立柱:10.8*10.8cm</p> <p>平台框架:11*5cm</p> <p>平台地板:2*9cm</p> <p>木制部分均采用优质芬兰木制作,表面处理:经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,不褪色、不锈蚀、不剥离,经过打磨底喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆,五底三面,面层在经过环保木蜡油浸泡处理,整体均为喷涂漆面。</p>	1	套	9700	9700

1	滑梯	欣迪		规格： 250*200*4 80cm	滑梯及钻桶类：采用进口食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-1996要求，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求） 钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ114、Φ60、Φ48。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，膨胀螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。	1	套	43600	43600
2	攀岩点攀爬	欣迪		规格： 250*120*1 80cm	主体材料：镀锌钢管立柱：Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 主体材料：芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。 钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。	1	套	8620	8620
3	荡球	欣迪		规格： 175cm	绳子采用直径14mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于1股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，荡球采用橡胶制造而成。	2	套	700	1400
4	梅花荡桥	欣迪		规格： 210*200cm	绳子采用直径14mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于1股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接 塑料件：采用进口食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-1996要求，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。	1	套	8000	8000
5	爬笼	欣迪		规格： 400*120*3 10cm	钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 绳子采用直径14mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于1股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。	1	套	12200	12200




6	木板桥	欣迪		<p>规格： 240*110*1 80cm</p> <p>主体材料:芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	4900	4900
7	多功能桥	欣迪		<p>规格： 450*170*2 70cm</p> <p>主体材料:芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	14000	14000
8	小松鼠	欣迪		<p>规格： 50*20*40c m</p> <p>塑料件:采用进口食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合 GB/T 4454-1996 要求，工程塑料壁厚 6mm 以上，色泽艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用铝铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	240	240
9	云朵顶	欣迪		<p>规格： 80*80*60</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>云朵由 PE 板制造而成</p>	1	套	1600	1600
10	圆型平台	欣迪		<p>规格： 460*380cm</p> <p>主体材料:镀锌钢管立柱：Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 主体材料:芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25</p>	1	套	42000	42000






11	直角爬笼	欣迪		<p>规格： 110*180cm</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25 绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	8600	8600
12	小鸟笼	欣迪		<p>规格： 250*160cm</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25 绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	22000	22000
13	桥 A	欣迪		<p>规格： 315*105*100cm</p> <p>主体材料：芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	12000	12000
14	多功能平台	欣迪		<p>规格： 280*240*310cm</p> <p>主体材料：芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色、不锈蚀、不剥离，经过打磨底喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合 JB-K5607-1991 要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>绳子采用直径 14mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接，螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母，（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p>	1	套	20000	20000



15	护栏	欣迪		规格: 270*110*2 20cm	钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合JB-K5607-1991要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。	1	套	13160	13160
16	造型球	欣迪		规格: 400*400*2 80cm	钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合JB-K5607-1991要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。	1	套	63000	63000
17	桥B	欣迪		规格: 760*230*3 15cm	主体材料:镀锌钢管立柱:Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 主体材料:芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作,表面处理:经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,不褪色、不锈蚀、不剥离,经过打磨底喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆,五底三面,面层在经过环保木蜡油浸泡处理,整体均为喷涂漆面。 钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合JB-K5607-1991要求),表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25 绳子采用直径14mm航海船用高强度缆绳,中芯不少于1股钢丝绳外套胶管,外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接,螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母,(符合GB/T1221-1992精度标准要求)。	1	套	28400	28400
18	爬梯	欣迪		规格: 40*135cm	主体材料:芬兰木 木制部分均采用优质芬兰木制作,表面处理:经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,不褪色、不锈蚀、不剥离,经过打磨底喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味水性漆,五底三面,面层在经过环保木蜡油浸泡处理,整体均为喷涂漆面。 绳子采用直径14mm航海船用高强度缆绳,中芯不少于1股钢丝绳外套胶管,外层再覆以锦纶编织绳。链接方式采用铝扣链接,螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母,(符合GB/T1221-1992精度标准要求)。	2	套	800	1600






## 2、户外玩具清单

序号	名称	品牌	图片	规格	技术参数	单位	数量	单价	小计
1	多人协助车	欣迪		216*48*53cm	产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理,无安全隐患。生产原材料为原生料,不添加回收料。色母添加剂为标准色母,产品耐紫外线、不褪色,色彩符合儿童视觉习惯。	辆	4	1500	6000






2	贝得利钻洞	欣迪		63*34*53cm	滚塑一次成型，成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。符合食品级工程塑料，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉。★提供 3C 认证证书及安全型试验报告。	套	2	3500	7000
3	四分之一圆平衡板	欣迪		93*42.5*13cm	吹塑机一次成型，产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。符合食品级工程塑料，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉	套	4	1500	6000
4	单人脚踏车	欣迪		81*41*65cm	材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。★提供国家玩具质量监督检验中心出具的检测报告	辆	10	900	9000
5	双人出租车	欣迪		99*67*65cm	材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。★提供国家玩具质量监督检验中心出具的检测报告	辆	10	1500	15000
6	双人脚踏车	欣迪		107*56*65cm	材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。★提供国家玩具质量监督检验中心出具的检测报告	辆	10	1300	13000







7	体操垫	欣迪		180*60*10cm	1. 规格: 180*60*10cm。2. 体操垫外套为帆布, 填料为聚氨酯泡沫, 软硬均匀、适宜, 回弹效果好。	块	30	330	9900
8	阳光遮阳棚	欣迪		3000*2000*2 100mm	25*25*2.0 镀锌方管, 6 mm 阳光板	个	4	2500	1000 0
9	收纳玩具架子	欣迪		2000*900*60 0mm	25*25*2.5 镀锌方管, 20*20*2.0 镀锌方管	只	12	1063	1275 6
10	玻璃雨棚	欣迪		4000*1200、 5800*3000、 2800*3000mm	6.*120*3.5 镀锌方管, 60*100*3.5 镀锌方管, 6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	30.6	680	2080 8
11	遮阳罩	欣迪		2*0.9*0.6m	pvc 刀刮历	个	12	550	6600



12	pvc 遮阳棚	欣迪		2.2*5*1m	PVC 刀刮布, 20 镀锌管. 4号镀锌角铁	个	11	1450	1595 0
13	遮阳棚换布	欣迪		2.8m~3m~ 1.5m	遮阳牛津布	个	7	429	3000
14	手摇遮阳棚	欣迪		7*1.5m	遮阳牛津布, 铝臂, 60 铝管	个	2	2750	5500
15	遮阳棚	欣迪		1.5x5x1m	遮阳牛津布, 20 镀锌管	个	1	700	700
16	廊架	欣迪		8*2.8、地面 地板 12 m²、 2.8*1.4m	防腐木和茅草屋面	组	1	31080	3108 0







17	户外攀爬架 平衡木座椅	欣迪		1.5*2m	木质材质为进口柳桉木，其木材木质坚硬，纹理漂亮。木性极为稳定，不管寒暑都不变形、不开裂、不弯曲，有一定的韧性。强度高，密度高。防开裂、防腐。网为高质量尼绒绳，可承载 200Kg 的拉力，绳与绳交接处为死结，稳定、不易松动、安全。各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高。	套	1	55000	5500 0
18	树围	欣迪		1.3*1.5m	1. 木质材质为进口柳桉木，其木材木质坚硬，纹理漂亮。木性极为稳定，不管寒暑都不变形、不开裂、不弯曲，有一定的韧性。强度高，密度高。防开裂、防腐。 2. 整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，钢制不见棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。	套	1	26000	2600 0
















### 3、扭扭构件（大型版）

序号	产品类别	品牌	产品信息								
			名称	配套数量	单位	产品规格	材质	参考图	单价	小计	
1	建构 主材	亿童	第 1 箱	五孔圆弧片	16	片	450*270*15mm, 淡黄色	HDPE		25	400
2		亿童		十字片	16	片	270*270*15mm, 淡黄色	HDPE		20	320
3		亿童	第 2 箱	三孔长条片	48	片	270*90*15mm, 淡黄色	HDPE		20	960
4		亿童		四孔长条片	48	片	360*90*15mm, 淡黄色	HDPE		20	960
5		亿童	第 3 箱	方块	63	个	90*90*90mm, 灰色	PC+ABS		20	1260
6		亿童	第 4 箱	方块	63	个	90*90*90mm, 灰色	PC+ABS		20	1260

7	亿童	第5箱	七孔长条片	32	片	630*90*15mm, 淡黄色	HDPE		30	960
8	亿童	第6箱	七孔长条片	32	片	630*90*15mm, 淡黄色	HDPE		30	960
9	亿童	第7箱	七孔长条片	32	片	630*90*15mm, 淡黄色	HDPE		30	960
10	亿童		圆片	36	片	90*90*15mm, 淡黄色	HDPE		20	720
11	亿童	第8箱	两孔长条片	36	片	180*90*15mm, 淡黄色	HDPE		20	720
12	亿童		三角片	40	片	180*180*15mm, 淡黄色	HDPE		20	800
13	亿童	第9箱	九孔长条片	24	片	810*90*15mm, 淡黄色	HDPE		30	720
14	亿童	第10箱	九孔长条片	24	片	810*90*15mm, 淡黄色	HDPE		30	720
15	亿童	第11箱	九孔长条片	24	片	810*90*15mm, 淡黄色	HDPE		30	720
16	亿童	第12箱	三孔圆弧片	20	片	270*270*15mm, 淡黄色	HDPE		25	500
17	亿童		七孔圆弧片	20	片	450*450*15mm, 淡黄色	HDPE		25	500
18	亿童	第13箱	五孔长条片	42	片	450*90*15mm, 淡黄色	HDPE		25	1050



19	亿童	第 14 箱	五孔长条片	42	片	450*90*15mm, 淡黄色	HDPE		25	1050
20	亿童	第 15 箱	转角片	32	个	90*120*120mm, 灰色	HDPE		20	640
21	亿童		合页	28	个	205*90*15mm, 灰色	HDPE, 不锈钢		20	560
22	亿童	第 16 箱	平板片	6	片	810*270*15mm, 淡黄色	HDPE		45	270
23	亿童	第 17 箱	平板片	6	片	810*270*15mm, 淡黄色	HDPE		45	270
24	亿童	第 18 箱	短螺丝布袋包装	7	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布		20	140
25	亿童		螺帽布袋包装	1	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布		20	20
26	亿童		短螺丝	350	个	47*47*72mm, 卡其色	PC+ABS, 玻纤		28	9800
27	亿童		螺帽	100	个	47*47*20mm, 卡其色	PC+ABS		25	2500
28	亿童		长螺丝布袋包装	3	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布		20	60
29	亿童	第 19 箱	螺帽布袋包装	4	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布		20	80
30	亿童		长螺丝	150	个	47*47*103.5mm, 米白色	PC+ABS, 玻纤		28	4200
31	亿童		螺帽	400	个	47*47*20mm, 卡其色	PC+ABS		25	10000
32	亿童	第 20 箱	短圆棒	24	根	90*30*30mm, 深蓝色, 冷灰色	PC+ABS		20	480











33	亿童	第 21 箱	中圆棒	12	根	270*30*30mm, 红色, 冷灰色	PC+ABS		25	300		
34			长圆棒	12	根	450*30*30mm, 浅蓝色, 冷灰色	PC+ABS		30	360		
35			大车轮	12	个	180*180*27mm, 绿色, 淡黄色, 黑色	ABS, POM, 橡胶		20	240		
36			小车轮	24	个	105*105*27mm, 绿色, 淡黄色, 黑色	ABS, POM, 橡胶		20	480		
37			大滑轮	12	个	170*170*27mm, 绿色, 淡黄色, 浅蓝色	ABS, POM		20	240		
38			小滑轮	12	个	95*95*27mm, 绿色, 淡黄色, 浅蓝色	ABS, POM		20	240		
39			第 22 箱	小齿轮	12	个	107*107*27mm, 深蓝色, 淡黄色, 红色	HDPE, POM		20	240	
40				大齿轮	12	个	180*180*27mm, 深蓝色, 淡黄色, 红色	HDPE, POM		20	240	
41			建构辅材	第 23 箱	场景片 1	8	片	450*270*5mm, 黑色	PP+EVA		30	240
42					场景片 2	12	片	450*270*0.5mm, 半透明白色	PP		35	420
43	场景布	8			片	630*270mm, 深蓝色, 浅蓝色	600D 牛津布		30	240		
44	长绳	16			根	2000*8mm, 棕色	涤纶、丙纶		20	320		
45	短绳	20			根	1000*8mm, 棕色	涤纶、丙纶		20	400		
46	双头钩	40			个	144*72*8mm, 铝合金原色	铝合金		20	800		
47	传动带	8			个	1646*5mm, 冷灰色	硅胶		30	240		





48	方案材料	亿童	扭扭建构（大型版）使用手册	3	册	正 16 开（185mm*260mm）； 封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷； 内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷	纸质		30	90
49		亿童	扭扭建构（大型版）游戏图册	3	册	正 8 开（260mm*370mm）； 封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷； 内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜，双面八色印刷	纸质		25	75
50		亿童	扭扭建构（大型版）欣赏图册	3	册	正 8 开（260mm*370mm）； 封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷； 内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜，单面四色印刷	纸质		25	75

4、沙水区（加强版）












序号	产品类别		名称	品牌	参考图片	规格	材质	数量	单位	单价	小计
1	整体方案	指导手册类	幼儿园沙水活动指导手册（加强版）	亿童		16 开（185mm*260mm）； 封面 250g 铜板纸，覆亚膜，四色印刷；内芯 80g 双胶纸，双面四色印刷，小、中、大班各 1 册	纸质	3	册	10	30
2		操作图卡类	幼儿园沙水活动游戏图册（加强版）	亿童		大 16 开，封面和内芯 200g 铜版纸，单面四色印刷，小、中、大班各 1 册	纸质	3	册	10	30
3	基础材料	挖掘类	沙铲（大）	亿童		540*150*50mm，蓝色	HDPE	8	把	25	200
4			沙铲（小）	亿童		234*82*58mm，黄色	ABS	20	把	25	500
5			沙耙	亿童		540*150*50mm，黄色	HDPE	8	把	20	160
6	容器类	水桶	亿童		236*130*107mm，蓝色	PP	20	把	30	600	

7			水桶	亿童		容积约 1.3L 底部直径为 125mm, 高 130mm, 桶身蓝色, 把手蓝色	PP	10	个	35	350
8			沙水盆	亿童		容积 10-11L, 390*290*111mm, 半透明蓝色	PP	12	个	30	360
9		滤器类	沙筛	亿童		226*346*41mm, 黄色	PP	12	个	30	360
10			漏斗(单口)	亿童		135*130*135mm, 红色、黄色和蓝色	PP	10	个	20	200
11			漏斗(两口)	亿童			PP	10	个	20	200
12			漏斗(三口)	亿童			PP	10	个	20	200
13			管道探索材料	透明细圆直管 1	亿童		直径 50mm*90mm, 透明	PC	50	根	10
14		透明细圆直管 2		亿童		直径 50mm*190mm, 透明	PC	50	根	10	500
15		透明细圆直管 3		亿童		直径 50mm*290mm, 透明	PC	30	根	10	300
16		多孔透明细圆直管		亿童		直径 50mm*290mm, 透明	PC	20	根	10	200




17		透明粗圆直管	亿童		直径 75mm*400mm, 透明	PC	40	根	10	400
18		软管	亿童		直径 50mm*1000mm, 管头蓝色, 管身半透明	ABS+P P	20	根	8	160
19		剖面直管	亿童		107*800mm, 蓝色	ABS	40	根	15	600
20	管道支撑类	多孔板	亿童		2460*1035mm, 立柱、梯形支架、长方形脚板蓝色, 孔板白色	金属	2	个	5000	10000
21		支架底座	亿童		256*180*157mm, 红色	ABS	64	个	20	1280
22		支架管	亿童		184*32*85mm, 黄色	ABS+P C	240	个	15	3600
23		卡扣	亿童		56*46.5*10mm, 白色	PC+金 属	150	个	10	1500
24		管道连接类	90° 弯头 (50)	亿童		直径 50mm, 黄色	ABS	40	个	20
25	90° 弯头 (75)		亿童		直径 75mm, 黄色	ABS	9	个	20	180
26	变径直通		亿童		直径 50mm*75mm, 红色	ABS	24	个	15	360



27			直通	亿童		管径 75mm, 蓝色	ABS	12	个	20	240
28			45° 弯头 (50)	亿童		直径 50mm, 蓝色	ABS	50	个	15	750
29			45° 弯头 (75)	亿童		直径 75mm, 蓝色	ABS	9	个	20	180
30			等径三通 (50)	亿童		直径 50mm, 红色	ABS	30	个	15	450
31			等径三通 (75)	亿童		直径 75mm, 红色	ABS	9	个	20	180
32		趣味配件类	阀门	亿童		直径 50mm*75mm, 阀门管蓝色, 阀门片红色	ABS+T PE	20	个	15	300
33			管帽	亿童		直径 50mm, 红色	ABS	12	个	15	180
34			阻流片	亿童		120*18*79mm, 红色	ABS	16	个	15	240
35			水车	亿童		60*55mm, 叶片红色, 轴黄色	P+金属	30	个	20	600
36			轮船	亿童		113*59*51mm, 红色 10 艘, 黄色 10 艘	PP	20	艘	20	400
37			实心小球	亿童		直径 35mm, 红色	PVC	40	个	5	200



38			空心小球	亿童		直径 35mm, 黄色	PP	40	个	5	200
39	模型 建构 材料	长方 体 类	长方体模型 (小号)	亿童		218*131*106mm, 黄色	ABS	6	个	15	90
40			长方体模型 (中号)	亿童		263*166*127mm, 红色	ABS	6	个	20	120
41			长方体模型 (大号)	亿童		308*201*147mm, 蓝色	ABS	6	个	25	150
42		圆 柱 体 类	圆柱体模型 (小号)	亿童		157*145*107mm, 黄色	ABS	6	个	15	90
43			圆柱体模型 (中号)	亿童		209*189*127mm, 红色	ABS	6	个	20	120
44			圆柱体模型 (大号)	亿童		257*233*147mm, 蓝色	ABS	6	个	25	150
45		四 棱 锥 类	四棱锥模型 (小号)	亿童		93*93*101mm, 黄色	ABS	6	个	15	90
46			四棱台模型 (中号)	亿童		182*182*125mm, 红色	ABS	6	个	20	120
47			四棱台模型 (大号)	亿童		284*284*144mm, 蓝色	ABS	6	个	30	180



48	辅助材料	环创类	幼儿园沙水活动墙面海报	亿童		正对开, 157g 铜版纸, 覆光膜, 单面四色印刷	纸质	10	张	20	200
49		收纳类	收纳筐	亿童		545*365*375mm, 蓝色	PP	15	个	1400	21000





5、探索游戏区

产品类别	产品名称	产品图片	产品材质	品牌	产品规格	数量	单位	单价	小计
方案材料	探索游戏区使用手册		纸质	亿童	正 16 开 (185mm*260mm); 封面: 200g 铜版纸, 单面四色印刷; 内芯: 80g 双胶纸, 正反八色印刷	3	册	30	90
游戏材料	木梯	三步单梯	新西兰无结松木、金属、HDPE	亿童	810*346*72mm (含脚垫), 原木色。脚垫浅黄色	2	个	400	800
		五步单梯		亿童	1350*346*72mm (含脚垫), 原木色。脚垫浅黄色	2	个	500	1000
		七步单梯		亿童	1890*346*72mm (含脚垫), 原木色。脚垫浅黄色	2	个	600	1200
	双梯	两步双梯	新西兰无结松木、金属、尼龙、HDPE	亿童	476*154*679mm (含脚垫), 梯子顶部为绿色, 其余为原木色。脚垫浅黄色。底部织带为黑色	4	个	1000	4000
		四步双梯		亿童	476*154*1219mm (含脚垫), 梯子顶部为绿色, 其余为原木色。脚垫浅黄色。底部织带为黑色	4	个	1200	4800
	平衡板	短平衡板	实木多层板、橡胶木、榉木、金属	亿童	1000*260*65mm (含卡扣), 卡扣为绿色	2	个	300	600
		中平衡板		亿童	1500*260*65mm (含卡扣), 卡扣为绿色	2	个	400	800
		长平衡板		亿童	2000*260*65mm (含卡扣), 卡扣为绿色	2	个	500	1000
		扶手		亿童	长 260mm, 宽 50mm, 高 180mm, 侧板为绿色	4	个	100	400






木箱	小方箱	小方架		新西兰无结松木、实木多层板、橡胶、金属	亿童	总尺寸 770*770*785mm (含底脚)	1	个	1300	1300
		小顶板		实木多层板	亿童	770*770*15mm, 绿色	1	个	300	300
		小孔板		实木多层板	亿童	770*770*15mm	2	个	300	600
		小绳网		涤纶	亿童	700*700*12mm, 灰黑色	1	个	300	300
		七孔长条片		实木多层板	亿童	840*120*15mm	6	个	300	1800
	大方箱	大方架		新西兰无结松木、实木多层板、橡胶、金属	亿童	总尺寸 1010*1010*1025mm (含底脚), 三角片为绿色	1	个	1500	1500
		大顶板		实木多层板	亿童	1010*1010*15mm, 绿色	1	个	400	400
		大孔板		实木多层板	亿童	1010*1010*15mm	2	个	400	800
		大绳网		涤纶	亿童	900*900*12mm, 灰黑色	1	个	580	580
		九孔长条片		实木多层板	亿童	1080*120*15mm, 原木色	6	个	300	1800
		螺丝		PC+ABS, 玻纤	亿童	47*110mm, 绿色	50	个	3.7	185



	螺帽		PC+ABS	亿童	46*20mm, 绿色	50	个	3.7	185
	三角箱		实木多层板、新西兰无结松木	亿童	752*615*404mm, 三角侧板及连接棒为原木色, 矩形侧板为绿色	1	个	760	760
	滚轮 (蓝色)		EVA	亿童	外直径578mm, 内直径330mm, 高度180mm	4	个	350	1400
	平板拖车		实木多层板、橡胶木、金属、PU	亿童	1155*1100*203mm (含轮子和拉环)	2	个	1600	3200

6、滚轮套装

产品名称	产品图片	产品材质	品牌	产品规格	配备数量	单位	单价	小计
滚轮		EVA	亿童	外直径578mm, 高度180mm, 蓝色、红色、浅绿色、深绿色, 每种颜色各2个	8	个	351	2808
螺丝		PC+ABS, 玻纤	亿童	47*110mm, 绿色	50	个	3.7	185
螺帽		PC+ABS	亿童	46*20mm, 绿色	50	个	3.7	185

合计	小写: 938872 大写: 玖拾叁万捌仟捌佰柒拾贰元整
----	------------------------------

投标人名称 (公章):  
 法定代表人或代理人 (签字或盖章)

