

投标分项报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合计
	1. 舞蹈教室							
1	定制矮柜		规格: 11700*500*1000	11700*500*1000 1、贴面板材: 采用三聚氰胺浸渍纸, 甲醛释放量≤0.1mg/L; 2、基材: 采用刨花板, 绿色环保产品, 甲醛释放量≤0.02 mg/m ³ 、含水率≤8.7%、静曲强度≥20MPa; 弹性模量≥3000 MPa, 表面胶合强度≥2.0 MPa, 2h吸水厚度膨胀率≤4.8%. 3、粘合剂: 采用乳胶, 游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 总挥发性有机物≤12g/L; 4、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 热熔胶, 总挥发性有机物≤5g/kg; 5、五金件: 采用五金配件, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时, 镀层本身的耐腐蚀等级≥10级。	1	套	12260	12260
2	矮凳		规格: 150*40*40cm	规格: 150*40*40cm 全实木框架, 橡木底脚, 绒麻面料/皮面料, 可拆卸。	6	张	680	4080
	2. 美术教室							
3	讲台		规格: 1600*700*900	1600*700*900、1. 表面材质: 防火饰面板贴面, 经过高温三聚氰胺浸渍 2. 基材采用E1级实木颗粒板, 25、18mm厚度板材配合使用 3. 封边: 同色PVC封边条 4. 五金: 五金配件, 铰链 14寸加宽导轨, 高强度铝材拉手	1	张	1380	1380
4	美术桌		规格: 1800*800*760	规格: 1800*800*760 材质: 多层板+钢架; 工艺: 桌面厚不小于15mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	8	张	1800	14400
5	凳子			全实木材质方凳。	48	张	75	3600

6	定制边柜		规格: 8400*400*1000	8400*400*1000 1、贴面板材: 采用三聚氰胺浸渍纸, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$; 2、基材: 采用刨花板, 绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{ mg/m}^3$ 、含水率 $\leq 8.7\%$ 、静曲强度 $\geq 20\text{MPa}$; 弹性模量 $\geq 3000\text{ MPa}$, 表面胶合强度 $\geq 2.0\text{ MPa}$, 2h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.8\%$ 。 3、粘合剂: 采用乳胶, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$, 苯 $\leq 0.01\text{g/kg}$, 甲苯+二甲苯 $\leq 0.04\text{g/kg}$, 总挥发性有机物 $\leq 12\text{g/L}$; 4、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 热熔胶, 总挥发性有机物 $\leq 5\text{g/kg}$; 5、五金件: 采用五金配件, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 150 小时, 镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级。	1	套	7500	7500
	3. 书法教室							
7	教师桌		规格: 1600*600*750	规格: 1600*600*750 材质: 学生书法桌: 实木材质, 北榆木, 全部榫卯结构; 古典书桌设计, 马鞍造型, 桌面边框厚度 $\geq 32\text{mm}$, 腿部之间使用实木链接, 需根据尺寸需加竖撑加固, 精选碳化烘干料, 虫不蛀, 不变形, 不开裂; 使用环保油漆, 油漆采用三底两面工艺, 纹理通达清晰, 外观鲜明光亮, 仿古色。	1	张	1600	1600
8	教师椅		480*450*1100mm	单背椅 480*450*1100mm 榆木材质。	1	张	650	650
9	学生桌		规格: 1200*600*750	规格: 1200*600*750 材质: 学生书法桌: 实木材质, 北榆木, 全部榫卯结构, 古典书桌设计, 马鞍造型, 桌面边框厚度 $\geq 32\text{mm}$, 腿部之间使用实木链接, 需根据尺寸需加竖撑加固, 精选碳化烘干料, 虫不蛀, 不变形, 不开裂, 使用环保油漆, 油漆采用三底两面工艺, 纹理通达清晰, 外观鲜明光亮, 仿古色。	24	张	1300	31200
10	学生椅		300*300*450mm	300*300*450mm 材质: 橡木材质。	48	张	220	10560

11	定制边柜	8400*400*1000	<p>8400*400*1000</p> <p>1、贴面板材：采用三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量≤0.1mg/L；</p> <p>2、基材：采用刨花板，绿色环保产品，甲醛释放量≤0.02 mg/m³、含水率≤8.7%、静曲强度≥20MPa；弹性模量≥3000 MPa，表面胶合强度≥2.0 MPa，2h吸水厚度膨胀率≤4.8%。</p> <p>3、粘合剂：采用乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤12g/L；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶，总挥发性有机物≤5g/kg；</p> <p>5、五金件：采用五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级。</p>	1	套	8500	8500
	4.百人观摩教室						
12	讲台	1600*700*900	<p>1600*700*900、1.表面材质：防火饰面板贴面，经过高温三聚氰胺浸渍 2.基材采用E1级实木颗粒板，25、18mm厚度板材配合使用 3.封边：同色PVC封边条 4.五金：五金配件，铰链14寸加宽导轨，高强度铝材拉手。</p>	1	张	1380	1380
13	六边形课桌椅套装		<p>桌子：台面25mm厚三胺板材质，尺寸是725*400mm，组合尺寸为六拼对角线1500mm。 台架：60*30*1.2mm椭圆焊管</p> <p>方凳：尺寸前宽330*侧宽230*高450mm，凳面350*240mm，架子喷涂前足1.0厚的25mm方管，以上表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉末烤漆，附着力特强，不脱漆。</p>	8	套	2500	20000
14	排椅	中心距为580cm 背部高度为1000cm 前后排距为900-950cm。	<p>尺寸说明：中心距为580cm背部高度为1000cm前后排距为900-950cm。</p> <p>扶手盖：原实木扶手外涂油漆。长34mm 宽8mm</p> <p>回复机构：采用弹簧自动回复机构，不存在故障，持久可靠耐用。</p> <p>地爆螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定地面（强力连接，美观不生锈</p> <p>写字板：写字板机构采用铝合金装置，隐藏在扶手里面，板面为三胺板。功能特性：</p> <p>1.人性化的设计风格，每个特点都是为了实现更长久的舒适。</p> <p>2.软体沙发类礼堂专用高级座椅，钢结构，中等高度靠背；适用于礼堂，剧院、大型会议室场所。</p> <p>3.采用高密度聚氨酯定型海绵，外覆座椅面料，耐用，不易变形。有效缓解压力、坐感舒适。</p>	80	个	520	41600

			<p>4. 选用麻面 PP 工程塑料塑壳 4mm 厚，由注塑机射出成型并设有内部加强筋结构，独特的吸音波浪板与吸音腔设计。</p> <p>5. 原木扶手盖(橡木)，厚 30mm，美观典雅。</p> <p>6. 2.0 钢板油压成型的脚架镶嵌布面装饰板，美观而坚实可靠。</p> <p>7. 翻转采用弹簧自动回复（椅面后端与椅背下端为软接触，可有效保护椅面塑壳主受力部分），翻转中心轴采用 $\phi 15\text{mm}$ 厚 2mm 钢管，翻转无噪声，不失效。</p> <p>8. 扶手架为型钢（矩形管）和 A 级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘。也可做大活动脚，活动脚无需固定。钢架两侧侧板采用木质多层板覆薄棉包布装饰，美观而坚实可靠。</p> <p>9. 座椅的所有金属表面均经喷沙除锈处理，静电喷塑，附着力极强，抗腐蚀，光洁度好，美观耐用。</p> <p>10. 可配置隐藏式写字板，钢架隐藏式写字板内置于扶手内，美观便利。</p> <p>标准配置说明 背绵：采用高密度聚氨酯定型海绵，具有高回弹及超软特性；密度为 40-50Kg/m³ 座绵：采用高密度聚氨酯定型海绵，具有高回弹及超软特性；密度为 50-60Kg/m³ 座、背外壳：高纯度 PP 材料一次注塑成形。 面料：采用麻绒，耐磨、抗色变、柔软度适中，易清洗。</p>				
	5. 大会议室						
15	会议椅		产品材质：靠背、座板为双层曲木板，椅面、扶手面采用西皮及高密度 PU 发泡海绵，冷轧钢脚架常规壁厚 1.8 高品质 4 层电镀银白色光亮铬。	26	张	680	17680
	6. 小接待室						0
16	8 人会议桌	规格： 3200*1200*750	规格：3200*1200*750 材质：全实木材质，加固桌腿。T 字形加固结构。腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保漆面。	1	张	3000	3000
17	会议椅		全实木材质，磨砂布/PU 皮面材质。	8	张	480	3840
	7. 校长办公室						

18	办公椅			椅座：采用弯曲木一体胶合而成，精准锣锯成型，材质：采用头层牛皮，耐刮耐磨、不易破损，椅身全定型海绵，确保久坐不变形。气杆：采用三级气杆。脚：R360MM 超大铝合金不生锈钢脚，经 1360KG 静压测试。轮子：PU 汽车轮经实际滚动测试超过 10 万次、静音、顺滑。底盘：采用自主研发自重力底盘结构，20 万次测试。	1	张	1700	1700
19	1.8 米矮柜		规格： 1800*400*800	规格：1800*400*800 材质：1、贴面板材：采用三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2、基材：采用刨花板，绿色环保产品，甲醛释放量≤0.02 mg/m ³ 、含水率≤8.7%、静曲强度≥20MPa；弹性模量≥3000 MPa，表面胶合强度≥2.0 MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤4.8%。 3、粘合剂：采用乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤12g/L； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶，总挥发性有机物≤5g/kg； 5、五金件：采用五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级。	1	张	2400	2400
20	3 人沙发		规格： 1700*750*800	规格：1700*750*800 材质：材质说明：1、饰面：采用西皮饰面；2、海绵：采用一次成型环保 PU 高弹 55# 高密度海绵，理化性能符合国家现行标准；3、不锈钢脚架；油漆：采用环保型油漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观，具防刮；	1	张	2800	2800
21	单人沙发		规格： 830*750*800	规格：830*750*800 材质：材质说明：1、饰面：采用西皮饰面；2、海绵：采用一次成型环保 PU 高弹 55# 高密度海绵，理化性能符合国家现行标准；3、不锈钢脚架；油漆：采用环保型油漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观，具防刮；	2	张	1600	3200
22	方几		规格： 700*700*450	规格：700*700*450 材质：橡胶木框架。 使用环保级水性漆。	1	张	750	750
23	茶几		规格： 1200*700*450	规格：1200*700*450 材质：橡胶木框架。 使用环保级水性漆。	1	张	900	900
	8. 报告厅							

24	主席台	规格： 1600*600*760;	<p>规格：1600*600*760；</p> <p>材质：1、贴面板材：采用三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$；</p> <p>2、基材：采用刨花板，绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.02\text{ mg/m}^3$、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000\text{ MPa}$，表面胶合强度$\geq 2.0\text{ MPa}$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用乳胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶，总挥发性有机物$\leq 5\text{g/kg}$；</p>	5	张	1850	9250
25	礼堂椅 (提供样品一个)	规格：中心距580mm，背高990mm，座高450mm；为保证走道顺畅，座椅深度不大于550mm，总深度不大于740mm；	<p>规格：中心距580mm，背高990mm，座高450mm；为保证走道顺畅，座椅深度不大于550mm，总深度不大于740mm；</p> <p>背外板：选用麻面PP工程塑料塑壳，由注塑机射出成型并设有内部加强筋结构</p> <p>背包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，外覆麻绒面料，表现密度为$50\pm 5\text{Kg/m}^3$，厚度为65~120mm；高强度钢制支撑结构，厚度3mm；</p> <p>扶手盖：原木扶手盖(榉木/橡胶木)，表面油漆环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚30mm，美观典雅，宽度80mm；</p> <p>座包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，，外覆麻绒面料，使坐感更加舒适，表现密度为$60\pm 5\text{Kg /m}^3$，厚度为80~170mm；高强度弹簧钢制坐框支撑结构设计，椅座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置；</p> <p>座外板：选用麻面PP工程塑料塑壳，由注塑机射出成型并设有内部加强筋结构，独特的吸音波浪板与吸音腔设计，座板上的吸音孔数量达到420个以上，具有大空间完美吸音功能。</p> <p>站脚：扶手架为A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，扶手框架两侧采用塑料侧板覆薄海棉包布装饰，美观而坚实可靠。其中落地站脚部分采用高强度铝合金一体压铸成型，重量1.17公斤，高度238mm，为了座椅牢固性，于地面接触面长度380mm，宽度60mm，两个固定站脚膨胀螺丝之间距离328mm，采用多条加强筋设计，加强筋宽度不低于4mm，整体壁厚3.5mm-7.5mm，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺，美观耐用。</p> <p>写字板：配置隐藏式榉木纹写字板(高强度铝合金支架)，铝合金架隐藏式写字板内置</p>	422	个	548	231256

				于扶手,美观便利,承重不小于 50kg。 可选配件: 铝制荧光号码牌、杯架、书网等。				
26	礼堂椅 头套			纯白色,绒布材质。	422	个	15	6330
总合计								441816

