




四、投标分项报价表

项目编号：常采公[2021]0175号


百丈中心小学采购需求：


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	 实木课桌	新桥图书	KZ-001 600*400* 760	1. 台面:采用 18mm 橡胶木制作; 2. 桌脚: 橡胶木制作, 50*30mm; 3. 书箱高度: 140mm; 4. 书箱底板厚度: 12mm; 5. 三面围板厚度: 12mm; 木材经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9%的含水率; 采用优质油漆, 环保等级达 E1 级。结构: 榫眼结合, 结实牢固。	1000	套	295	295000
2	 实木课凳	新桥图书	KY-001 350*250* 450	1. 椅面:采用 18mm 橡胶木制作; 2. 脚: 橡胶木制作; 40*30mm; 3. 横档: 橡胶木制作; 30*30mm; 木材经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9%的含水率; 采用优质油漆, 环保等级达 E1 级。结构: 榫眼结合, 结实牢固。				
合 计								295000








飞龙中学采购需求：


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	 <p>课桌</p>	新桥图书	KZ-002 618*415* 610-760	<p>A. 面板 1. 材质：（1）得需采用环保 PP 耐冲击塑料全新料一体注塑成型。（2）耐冲击强度：须能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂。（3）不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：（1）618mm（±10mm）×415mm（±10mm）×7mm（±3mm）。</p> <p>3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计。（2）面板为全平面，不得有任何凸条凹槽。（3）面板四周都得倒圆边，不得有毛边、刮手现象。（4）表面得需有细晒纹，不得有反光。</p> <p>4. 组合设计：面板底部有强化承重之设计。附有两根承重钢管支撑，并与面板底部平齐。尺寸规格为 10mm×30mm×605mm±1mm×1.5mm。</p> <p>B. 书箱 1. 材质：（1）得需采用环保 PP 耐冲击塑料全新料一体注塑成型。（2）不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸（内径）：610mm（±5mm）×125mm（±5mm）×380mm（±5mm）。</p> <p>3. 功能：（1）书箱 s 底部有排水槽缝可清洗或擦拭，使底部易排水通风干燥之设计。（2）排水槽缝不得少于 25 条。每条槽缝长 40mm×4.5mm±1mm。（2）书箱内部前沿设置可储放文具的一长弧型凹形笔槽，其尺寸为 450mm（±1mm）×50mm（±1mm）。（3）长弧型凹形笔槽左右两端并得需各有一排水槽缝设计。（4）书箱三墙面为弧型设计，可增加置入容积。（5）书箱左右两侧得需各有一挂钩设计，在静止状态下可承载 10KG 的挂物承重。（6）书箱左右两侧得需有止滑设计，其受力点均匀在调节课桌升降周围。（7）书箱背部设有多达 320 以上孔洞使书箱整体易排水通风干燥之设计。</p> <p>C. 桌钢架 1. 材质：（1）得需采用环保 PP 耐冲击塑料全新料一体注塑成型。（2）耐冲击强度：须能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂。（3）不得采用回收料生产。</p>	400	张	315	12600 0



				<p>2. 功能：（1）得需与书箱一体注塑成型。</p> <p>（2）加装升降高度调节装置，调节高度时，无需使用任何工具。</p> <p>（3）调节桌高可从桌高从 610mm±10mm 至桌高 760mm±10mm, 调节范围内每个高度间隔 30mm。</p> <p>（4）需设有限位高度功能，可固定桌面高度。</p> <p>D. 桌下架要求 1. 材质：（1）得需采用环保 PP 耐冲击塑料全新料一体注塑成型。（2）耐冲击强度：须能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂。（3）不得采用回收料生产。（4）</p> <p>2. 功能：（1）脚垫、脚踏支撑管得需与桌下架一体注塑成型。（2）脚踏支撑管需设有止滑设计。（3）两侧需设有永久性数字刻度标示，调节时可显示桌面高度尺寸。</p>				
2	<p>课椅</p> 	新桥图书	<p>KY-001 405*370* 340-440</p>	<p>A. 靠背要求 1. 材质：采 PP 塑料一体注塑成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：400mm（±10mm）×350mm（±10mm）。</p> <p>3. 靠背与坐垫需一体注塑成型，不得采用螺丝锁付，靠背需有一弧形造型设计。</p> <p>B. 坐垫要求 1. 材质：采 PP 塑料一体注塑成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：405mm（±10mm）×370mm（±10mm）。</p> <p>3. 坐垫前端有两处凹陷设计。坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过 6mm。</p> <p>4. 坐垫左右各加装一组高低调节钮。调节坐高可从坐高 340mm（±10mm）调至坐高 440mm（±10mm），每一阶间隔 20mm。</p> <p>调节高度时，不需使用任何工具。需附有永久性刻度标示，调节时可显示高度尺寸。</p> <p>C. 椅下架要求 1. 材质：采 PP 塑料一体注塑成型。不得采用回收料生产。</p> <p>D. 椅下置物篮要求 1. 材质：采 PP 塑料一体注塑成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 椅下置物篮与椅下架需一体注塑成型，增加置物篮使用牢固安全性，不得</p>	400	张	210	84000



				使用螺丝锁附。 3. 造型得需有多处孔洞设计。 E. 椅子 整张椅子总重量需小于 4.75 公斤便于移动打扫。					
3	<p>办公桌</p> 	新桥图书	BGZ-001 1400*700 *760	采用 E1 级 18mm 橡胶木板, 面板厚度 50mm, 侧板厚度 18mm. 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 采用优质油漆, 环保等级达 E1 级。采用优质五金配件。	60	张	2800	16800 0	
4	<p>办公椅</p> 	新桥图书	BGY-001 450*435* 950	椅子: 采用 E1 级 18mm 橡胶木板, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 油漆采用“易涂宝”“大宝”“华润”牌油漆, 环保等级达 E1 级。	60	张	461	27660	
5	<p>书包柜</p> 	新桥图书	G-001 4070*170 0*400	现场定制。采用优质 1.2 mm 冷板制作, 经过酸洗、磷化、喷塑, 要求光滑、无毛疵, 无漏焊, 无焊穿。旁板与搁板垂直, 无弯曲, 整体效果美观大方, 线条流畅, 均分若干格。环保等级达 E1 级。	4	顶	4620	18480	
6	<p>讲 台</p> 	新桥图书	JT-001 1500*700 *860	主体采用优质 1.2 mm 冷板制作, 酸洗、磷化、喷塑。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。平整光滑, 柜体与门之间空隙均匀, 线条清晰, 流畅, 功能达到现在所需标准。环保等级达 E1 级。	1	顶	1910	1910	
合 计									426050



香槟湖小学采购需求：

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
1	 课桌	新桥图书	KZ003-618 *415*750	<p>A面板要求:1. 材质: 得需采用 PP耐冲击塑料新料一体注塑成型。耐冲击强度: 须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸: 618mm (±10mm) × 415mm (±10mm) × 20mm (±10mm)。</p> <p>3. 功能: (1) 靠胸前处有一内弧造型设计。 (2) 面板前端设置一门字型防滑落凸条, 总长度为1000mm±10mm。 (3) 四周及底部完全不得有毛边, 得需倒圆角, 不刮手。(4) 表面得需有细纹咬花, 不得有反光现象。</p> <p>4. 组合设计: 面板底部有强化承重之设计。锁入一根承重方型钢管, 并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm (±1mm) × 30mm (±1mm) × 壁厚1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。</p> <p>B书箱要求:1. 材质: 采用PP塑料新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 外径尺寸: 520mm (±5mm) × 380mm (±5mm) × 150mm (±5mm)。内径尺寸: 450mm (±5mm) × 130mm (±5mm)。</p> <p>3. 功能: (1) 书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于25条。每条槽缝长40mm×4.5mm±1mm。书箱向后并得有倾斜2度的设计。(2) 书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸450mm (±1mm) × 50mm (±1mm), 笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。</p> <p>C桌钢架要求:1. 材质及形状: 采椭圆形亮光钢管组合焊接而成, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之</p>	450	张	330	1485 00



				<p>钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。</p> <p>2. 尺寸：桌钢架主体亮光钢管尺寸为20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×壁厚1.2mm。</p> <p>3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。桌高76cm。</p> <p>D脚垫要求:1. 材质：采PP塑料一体注塑成型。</p> <p>桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。</p> <p>2. 尺寸：高32mm×底部厚8mm。</p> <p>3. 功能：有一水平调节螺丝之设计，长度为32mm，当地面有斜度时，可使用1元硬币调整水平调节螺丝，保持桌面水平。</p> <p>E挂钩要求:1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：30mm（±2mm）×60mm（±2mm）×17mm（±2mm）。</p> <p>3. 功能与工艺要求：书箱左右两侧得需各有一挂钩设计。左右挂钩得需与书箱一体成型。不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态下可以承载10KG的挂物承重。</p>				
2	课椅	新桥图书	KY-003 430*380*4 50	<p>A靠背要求：1. 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：420mm×340mm±5mm。</p> <p>3. 横条勾缝宽度得需小余6mm，靠背与钢管结合方式，得需采用直插式，不得采用螺丝锁付，得需牢固不得出现摇晃现象。靠背需有</p>	450		209	9405 0



一弧形造型设计。

B坐垫要求：1. 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。

2. 尺寸：430mm×380mm±2mm。

3. 坐垫前端有两下凹设计。坐垫需有12条以上通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm。

C椅架要求：1. 材质及形状：采椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。

2. 尺寸：椭圆形钢管16.5mm±1mm×34mm±1mm×厚1.5mm

3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。


D脚垫要求：1. 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。

2. 尺寸：34mm×16.5mm×厚8mm±1mm。。

E椅下置物篮：1. 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。


2. 尺寸：385mm×375mm×142mm±5mm




3. 可承受80公斤连续踩踏不得断裂。



				<p>一弧形造型设计。</p> <p>B坐垫要求：1. 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：430mm×380mm±2mm。</p> <p>3. 坐垫前端有两下凹设计。坐垫需有12条以上通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm。</p> <p>C椅架要求：1. 材质及形状：采椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。</p> <p>2. 尺寸：椭圆形钢管16.5mm±1mm×34mm±1mm×厚1.5mm</p> <p>3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>D脚垫要求：1. 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：34mm×16.5mm×厚8mm±1mm。。</p> <p>E椅下置物篮：1. 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：385mm×375mm×142mm±5mm</p> <p>3. 可承受80公斤连续踩踏不得断裂。</p>				
3	办公桌	新桥图书	BGZ-045 1400*700*	<p>1. 尺寸：1400*700*760mm</p> <p>2. 材质：实木多层板</p>	10 张	2900	2900	0

			760（侧柜高度1200）	3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链，静音效果好，缓冲效果明显				
4	办公椅 	新桥图书	BGY-002 430*420*950	椅子材质：1、面料：优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等 11 项表面加工处理。2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3、曲木板：座垫为 12mm 多层曲木板热压成型。4、弓形架：选用壁厚 1.5mm 钢管压弯而成，表层喷塑处理。	10	张	446	4460
6	双人桌 	新桥图书	KZ-007 1200*400*760	1. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	25	张	588	14700
7	椅子 	新桥图书	KY-007 350*250*450	1. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	50	张	80	4000
8	书包柜（不带门） 	新桥图书	G-025 5050*400*900mm	1. 尺寸：5050*400*H900mm ± 10 mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，顶板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作；			7700	53900



9	<p>会议桌</p> 	新桥图书	BGZ-009 2600*1400 *760	面板材料：40mm 实木多层板制作，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用“易涂宝”“大宝”“华润”牌油漆，环保等级达 E1 级。	1	张	1745	1745	
10	<p>会议椅</p> 	新桥图书	BGY-058 430*420*9 50	椅子材质：1、面料：优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等 11 项表面加工处理。2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3、曲木板：座垫为 12mm 多层曲木板热压成型。4、弓形架：选用壁厚 1.5mm 钢管压弯而成，表层喷塑处理。	10	张	418	4180	
11	<p>柜子</p> 	新桥图书	G-008 900*400*1 800	1. 尺寸：1800*450*1800mm±10mm； 2. 材质：实木多层板+钢化玻璃； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25, 基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链，静音效果好，缓冲效果明显 4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。	7	顶	2678	1874 6	
合 计									37328 1

投标人名称（电子公章）：



二、实质性条款响应审查一览表

投标人名称（电子公章）： 常州新桥图书教学设备有限公司

项目编号： 常采公[2021]0175号

序号	评审类型	评审点名称	评审要求	是否响应
1	符合性审查	申请人的资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：</p> <p style="padding-left: 2em;">（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p style="padding-left: 2em;">（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：无</p>	响应
2	符合性审查	投标人的义务	<p>1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。</p> <p>2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。</p> <p>3、投标人应在投标截止时间前，按要求在线提交电子投标文件。</p> <p>4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损</p>	响应



			害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。	
3	符合性审查	不见面交易	本项目采用不见面交易模式，投标人无需到现场领取招标文件、提交投标文件和参加开标过程，应当完成注册并办理 CA 证书后登录“常州市政府采购交易管理平台”系统参与采购活动。	响应
4	符合性审查	投标文件的制作应符合以下要求，否则作为无效投标文件	1、投标人应按要求，在投标文件规定的地方加盖单位电子公章以及投标人法定代表人签字或者加盖电子印鉴。 2、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。	响应
5	符合性审查	投标保证金	免收。	响应
		资格、资信证明文件	<p>文件 1 投标人资格声明函（格式见附件一，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需提供）</p> <p>文件 2 投标函（格式见附件二，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需加盖电子公章）</p> <p>文件 3 法定代表人资格证明书（格式见附件三，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需加盖电子公章）</p> <p>文件 4 联合体协议（以联合体形式参加投标的提供，格式自定，参加联合体的各方均需加盖电子公章）</p> <p>文件 5 政府采购供应商信用承诺书（格式见附件四，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需加盖电子公章）</p> <p>文件 6 本项目投标人特定资格要求涉及的证明</p>	

			材料（如有）	
6	符合性审查	投标报价	<p>1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表、分项报价表。开标一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。报价货币为人民币，评标时以人民币为准。</p> <p>2、投标人应按照招标文件规定格式填报分项投标报价表。</p> <p>3、培训服务费用报价：由各投标人根据自身情况自行决定是否单列。如投标人单列培训费用，则自行将招标文件所提供的“分项投标报价表”按格式扩展。</p> <p>4、售后服务费用报价：同上。</p> <p>5、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。</p> <p>6、本项目的投标报价高于最高限价（或者采购预算）的作为无效投标处理。</p> <p>7、投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。</p> <p>8、每项货物只能有一个投标报价，采购人不接受具有附加条件的报价，含有附加条件的报价视为无效投标。</p>	响应
7	符合性审查	样品	<p>投标人需按本招标文件的技术要求免费提供样品，中标单位将样品留样封存，未中标单位在中标公示结束后3天内将样品带回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人有权自行处理。各投标人样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则投标无效。投标人提供样品时，采购人需全程录音录像。</p>	响应

本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。投标人对于实质性条款必须逐条响应，并提供相关证明材料，未响应的不得通过符合性审查，作为无效投标，不参与后续评标。

