

6.2 按照招标文件清单中一体化泵站分项报价明细

序号	名称	规格型号、技术参数及材质	数量	单位	单价	总价	品牌	
1	筒体系统	泵筒	★直径≤3m, 高度≤10m, GRP, 壁厚≥20mm, 底厚≥25mm	2	套	405000	810000	飞力
		顶盖	铝合金, 压花防滑, 含不锈钢气杆支撑、配置防盗报警装置	2	套			
		安全格栅	热镀锌钢	2	套			
		通风管	不锈钢 304, DN100	2	套			
		检修平台	热镀锌钢	2	套			
		爬梯	不锈钢 304	2	套			
		扶手	不锈钢 304	2	套			
		起吊设备接口	碳钢	2	套			
		底座防旋系统	GRP	2	套			
		水泵间隔系统	GRP	2	套			
		CFD 防淤积底座	GRP	2	套			
2	水泵系统	混流式冲洗阀	铸铁	4	套	205000	820000	飞力
		潜污泵	★流量 Q=605m ³ /h, 扬程 H=15m, P≤37kW, 水力η ≥78.6%, 三用一备, 绝缘等级 H 级, 防护等级 IP68, 电机级数 ≥4 级, 电缆线 15M, 带闭式冷却夹套	4	台			
		耦合底座	DN200, 铸铁	4	套			
		导轨和提链	不锈钢 304	4	套			

3	格栅系统	粉碎格栅	2.2kW, 满足流量605m ³ /h, 电机绝缘等级F级★刀片材质至少为AISI4130; 刀片硬度≥50HRC	2	台	210000	420000	JWC
		导轨及提链	不锈钢 304	2	套			
		格栅支架	不锈钢 304	2	套			
4	管道系统	进水管	DN800, GRP	2	套	5500	5500	飞力
		进水软接头	DN800, 橡胶体热镀锌法兰	2	套			
		压力管道系统	DN350, 不锈钢 304	4	套	3500	14000	
		出水总管组件	DN350~350, 不锈钢 304	4	套			
		出水软接头	DN350, 橡胶体热镀锌法兰	4	套			
5	阀门井内	止回阀	DN350, 球墨铸铁	4	套	7180	28720	上海冠龙
		弹性座封闸阀	DN350, 球墨铸铁	4	套	9690	38760	
		提篮格栅	DN800 不锈钢 304	1	只	12320	12320	江苏艾芝茗
		铸铁镶铜圆闸门	DN800 铸铁, 配套手电两用启闭机, 电缆 15m	2	只			江苏一环
		手电两用启闭机	参考功率 P=0.75KW 铸铁, 防爆型电动装置, IP68 防护等级	2	只	32000	64000	
		双盘短管	DN800 L=1000mm 不锈钢	2	根	3000	6000	
		双盘短管	DN350 L=1200mm 不锈钢	4	根	2140	8560	
		限位伸缩节	DN350 球墨铸铁	4	只	3000	12000	
		单盘短管	DN800 不锈钢	2	根	4280	8560	
		双盘短管	DN800 不锈钢	1	根	2500	2500	
		软连接	DN800 橡胶体镀锌法兰	1	只	3000	3000	
6	双重液位控制系统	浮球及液位传感器固定杆		1	套	60000	60000	
		投入式静压差液位传感器	量程 0-10 米, 电缆线 15m, ★进口陶瓷电容压力传感器	1	套			
		浮球	★水滴形, 电缆线 15m	1	套			

7	电气控制控制系统	智能控制系统	★全变频启动（4只 ABB 或施耐德或西门子变频器），不锈钢 304，户外型，防护等级 IP54，门板厚度≥ 2mm，箱体厚度≥ 1.5mm	1	套	116000	116000	飞力
		智慧云远程监控运维平台	★PC 端网页版云平台，配备手机 APP，故障信息实时推送	1	套	20000	20000	
8	电磁流量计系统	电磁流量计	DN600	1	套	48690	48690	开封锦秀
		闸阀	DN600	1	套	33600	33600	上海冠龙
9	配套	设备安装		1	套	50000	50000	江苏艾芝茗
		二次灌浆		1	套	2000	2000	
		运费		2	套	22000	44000	
		辅助管材		2	套	16580	33160	
10	合计报价	大写：贰佰陆拾陆万壹仟叁佰柒拾元整		小写：2661370 元				

