

## 2.2 分项报价表

### 分项报价表

项目编号：城投采竞磋-2021393

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商报价价格 (元)	
							单价	合价
一、工业设计实训室								
1	图形工作站	联想	ThinkStation P350 Tower	处理器 Core i9-10900 2.8G 10核，芯片组 Intel W580 芯片组及以上，内存 16GB DDR4 3200 UDIMM*2，硬盘 512G SSD 固态硬盘 + 2TB 7200RPM SATA3 硬盘，显卡 RTX A2000 6GB GDDR6 专业显卡，集成千兆网卡，USB 键盘、鼠标，前置：5个USB接口（至少1个USB Type-C）、2个音频接口后置：4个USB接口、串口、音频接口、2个DP接口，1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、1个PCIe Gen3.0x1；750W 节能电源，塔式标准机箱	20	台	12660	253200
2	显示设备	联想	P27h-20	27英寸 2K QHD IPS 四边微边框 Type-C90W 反向充电 升降旋转 思匠 27全面屏显示器	37	台	2800	103600

3	工作站	苹果	Z0ZX	1、27 英寸（对角线）5K 视网膜显示屏，分辨率为 5120 x 2880 像素，支持十亿色彩。最高 500 尼特亮度，广色域（P3）、原彩显示技术； 2、3.8GHz 8 核第十代 Intel Core i7 处理器，Turbo Boost 最高可达 5.0GHz； 3、16GB 2666MHz DDR4 内存； 4、Radeon Pro 5700 图形处理器，配备 8GB GDDR6 显存； 5、1TB 固态硬盘； 6、千兆以太网端口； 7、妙控鼠标； 8、妙控键盘 - 中文（拼音）；	4	台	22660	90640
4	3D 打印机	创想	CT-300 (FDM)	1、设备尺寸：700*512*694mm； 2、打印尺寸：315*315*400mm； 3、打印精度：最高 50 个丝； 4、喷嘴直径 0.4mm，支持 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 喷嘴； 5、打印速度：最高 150 mm/s（最快速度），可以在切片软件上和打印机上面同时设置速度和速率； 6、超强处理器 STM32H750，400MHZ 高速处理器，让操作更加顺畅，数据处理稳定； 7、WIFI 打印：智能 APP 远程控制及监控，随时随地远程切片，下载模型，更换模型及操控打印，实时查看打印状态； 8、高温打印：喷嘴温度高达 300 度，可兼容多种	9	台	18390	165510

				耗材; PLA, ABS、TPU 软胶、木材、混色耗材、碳纤维等市面主流耗材; 9、7 寸触摸屏: 7 RGB 触摸屏, UI 界 , 实现中英文切换;				
5	3D 扫描设备	先临三维	Einscan-Pro 2X 2020, 真彩 套装	1. 扫描模式: 手持精细扫描, 手持快速扫描*2. 尺寸精度: 手持精细扫描: 0.045mm, 手持精细扫描 ±0.1mm, 各方向误差 0.3mm/m; 2. 扫描速度: 手持精细: 10 帧/秒, 3,000,000 点/秒; 手持快速扫描: 15-30 帧/秒 1,500,000 点/秒, ; 3. 可变分辨率: 0.2mm, 扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整, 无须通过更换硬件镜头来实现 4. 扫描范围: 150*120mm 250*200mm 5. 工作中心距离: 400mm 6. 景深: ±100mm 7. 光源: 三色 LED (非激光, 不污染环境及危害人 身健康) 8. 数据输出格式: OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3mf 9. 系统支持: Win7, Win8, Win10, 64bit 10. 电脑要求: 显卡要求: NVIDIA GTX 系列, GTX1080 及以上, 显存 4G 处理器要求: I7-8700,	1	台	43860	43860

				内存 64GB 11. 扫描头重量: 1.13KG				
6	真空热吸塑机	晟昊	Vaquform DT2	电压 50/60HZ AC380V 3P 功率 12.5KW 成型尺寸 560*610mm 成型高度 200mm 生产速度 100-120moulds/hour 材料厚度 0.2-1.5mm 机器尺寸 2200*2250*2200mm 机器重量 500kg	1	台	56500	56500
7	数据处理设备 (一)	华三	R4900-G3-8SFF-C	2 块 H3C UniServer R4900/R2900 G3 5218 (2.3GHz/16 核/22MB/125W) CPU 模块 (FIO), 8 根 32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R 内存模块 (FIO), 2 块 480GB 6G SATA 2.5in MU S4610 SSD 通用硬盘模块-i (FIO), 3 块 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512e HDD 通用硬盘模块 (FIO), FHHL 转接卡 (槽位 1/2) (支持 3 个 X8 FHHL) (FIO), LSI G2 掉电保护模块 (含超级电容) (2U 标卡 RAID) (FIO), LSI 9361-8i 12Gb 2 端口 SAS RAID 卡 (支持 8 个 SAS 口, 1G 缓存, 不含掉电保护), 4 端口 GE 电接口 MLCM (X722) 网卡-360T L3 (FIO), 2 个 550W 交流 & 240V 高压直流电源模块 (GW-R1-白金) (CMCTO), 2U 标准风扇模块 (FIO), SAS HD 转接电缆-0.71m-(SAS HD 72pin 直)-(SAS Cable)-(2*(SAS HD 36pin 弯)), 8SFF 诊断面板模块 (不支持拔插) (FIO)	1	台	88560	88560
8	数据处理设备 (二)	华三	R4900-G3-8SFF-C	H3C UniServer R4900 G3 8SFF CT0 服务器, 2 块 H3C UniServer R4900 G3 6226R (2.9GHz/16 核 /22MB/150W) CPU 模块 (CMCTO), 16 根 32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R 内存模块 (FIO), 8SFF 硬盘笼模块 BAY2 (FIO), 2 块 480GB 6G SATA 2.5in MU S4610	1	台	113560	113560

				SSD 通用硬盘模块-i (FIO), 3 块 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512e HDD 通用硬盘模块 (FIO), FHHL 转接卡 (槽位 1/2) (支持 3 个 X8 FHHL) (FIO), LSI G2 掉电保护模块 (含超级电容) (2U 标卡 RAID) (FIO), LSI 9361-8i 12Gb 2 端口 SAS RAID 卡 (支持 8 个 SAS 口, 1G 缓存, 不含掉电保护), 4 端口 GE 电接口 MLOM (X722) 网卡-360T L3 (FIO), 800W 交流&240V 高压直流电源模块 (GW-R1-白金) (CMCTO), SAS HD 转接电缆-0.71m- (SAS HD 72pin 直)-(SAS Cable)-(2*(SAS HD 36pin 弯)), 2U 标准风扇模块 (FIO), 2U 标准滑轨-A, 8SFF 诊断面板模块 (不支持拔插) (FIO)				
9	双频无线 AP	华三	EWP-WA6320-FIT	千兆室内 WIFI6 双频无线 AP EWP-WA6320-FIT	3	个	1976	5928
10	桌面摄像机	大华	TC2E	智能 AI 卡片机支持双向对讲 白色 128GB 1080p 2.8mm TC2E	24	台	155	3720
11	半球摄像机	大华	DH-ipc-HDW5433DT-A	采用高性能 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高, 最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输, 内置红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米, 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境, 支持 ROI, SMART H.264/H.265, AI H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境, 内置 MIC, 支持 DC12V 供电方式, 支持 IP67 防护等级, 支持 SMD 3.0	8	台	385	3080

12	网络硬盘录像机	大华	NVR5432-4ks2	32路4盘位	1	台	1800	1800
13	监控硬盘	大华	WD60EJRX	西部数据(WD)紫盘 6TB SATA6Gb/s 64M 监控硬盘	4	块	1150	4600
14	24口千兆交换机	H3C		24口千兆	3	台	550	1650
15	8口千兆 POE 网关 一体化路由器	H3C		8口千兆	1	台	2100	2100
16	机柜	图腾	G36618	600宽*600深*988MM高 前后网孔门	1	个	880	880
17	综合布线系统安装 调试				1	次	15000	15000
A	小计							954188
二、显示系统								
1	55寸透明 OLED 屏 2*3 拼接橱窗	起鸿	T55LV	55寸透明 OLED屏 2*3 拼接, 拼缝 13mm, 内置像 素扫描与时序电源器	6	套	75320	451920
2	安装支架	起鸿	定制	抗腐蚀, 耐高温, 冲压一次成型	6	套	4750	28500
3	视频拼接处理器	起鸿	QL550	视频处理器	1	套	12880	12880
4	主线缆	国产	定制	1条 3 *2.5 电源线电源线, 每块屏一条网线(屏 到控制电脑), 整屏一根 HDMI 线, 备用一根, 共 2根(屏到控制电脑)	1	批	1300	1300
5	控制电脑 PCI5/8G/250G SSD	国产	组装	I5/8G/250G SSD	1	台	3500	3500

6	触摸模块	艾瑞尔	定制	红外十点触摸	1	套	12999	12999
7	钢化玻璃	国产	定制	减放射，高透玻璃	1	套	10000	10000
8	数字内容	艾瑞尔	定制	视频界面美观的整合；美术界面风格设计制作； 素材整合（资料业主提供）	1	套	10000	10000
9	综合布线系统安装 调试	国产	定制		1	次	15000	15000
B	小计							546099
C	合计	A+B						1500287

 供应商名称（公章）： 江苏大展信息工程有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

 日期： 2021 年 12 月 13 日
