

常州市武进区礼河卫生院医疗类定制专用家具采购项目

采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：常州市武进区礼河卫生院医疗类定制专用家具采购项目（武采公标【2021】045号）

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格

3、服务范围：常州市武进区礼河卫生院护士站、治疗室、处置室、库房等医用家具采购，具体内容包括：货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

4、服务期限：合同签订后45个日历日完成交货和安装完毕。

5、其他： /

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为1349176.85（小写），壹佰叁拾肆万玖仟壹佰柒拾陆元捌角伍分（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

（按实结算项目的结算金额以项目完成后的实际结果作为结算依据。）

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为五年

3、售后服务：_____

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后付合同总价的 30%，货物安装调试完毕并验收合格通过后付至合同总价的 70%，审计结算后付至结算审定总价的 95%，余款质保期满后付清。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：_____

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1) 本合同正常履行完毕；

(2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、武进区政府采购中心执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(采购人)：
章)
地址：
法定(授权)代表人：



2021年12月26日

(盖 乙方(供应商)：众志成城(常州)供应链管理有限公司 (盖章)
地址：常州西太湖科技产业园长杨路9号
法定(授权)代表人：李良焜



2021年12月24日

附件：

项目要求和有关说明

一、采购内容

1、采购清单详见报价明细表。

二、商务部分要求：

（一）服务要求：

1、此次项目清单中所列示的项目是按现有图纸设计，采购人保留调整的权利。中标供应商在接到中标通知书后，技术交流并立即与采购人进行开始着手深化设计，与采购人进行技术确认；**投标供应商应承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证所供货物满足设计要求。**

2、投标报价既要有总价，也要有每种型号规格产品的单价。

3、采购人有权在产品生产前涉及的设计、质量、数量、用材上进行修改和变更。所变更的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，由采购人核算提出，基建、监理、审计审核，中标供应商认可。

4、产品颜色由采购人认可，并通知中标供应商。

5、中标供应商不得擅自作出修改和变更。

6、本次项目供应商投标为所供货物及相关服务的技术总负责，直至交付采购人使用前的所有工作，包括但不限于此：

（1）根据招标要求对本项目进行深化设计；

（2）质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；

（3）提供货物和工程的全套技术文件和资料（含设计图）；

7、采购人在签订合同时，可能对货物的型号规格或数量进行调整，调整的依据以投标供应商的报价单为依据，对合同总价作相应的调整；货物的型号规格的调整不降低质量标准，并且是采购人认可的；因设计漏项或变更引起工程量有调整，依照本招标文件的规定，非本招标文件中列明的原因，合同总价一律不得变更；

(二) 交付要求:

1、本次投标产品的交货期为:合同签订后 45 个日历日完成交货和安装完毕(具体进场安装时间为接到采购人书面通知后,7 个日历日内安装调试完毕)。

2、中标人在交货时,需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

3、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测,如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准,将判定所供设备不合格,同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失;如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准,其检测费由采购人承担。

4、对货物安装验收不合格时,中标人应予以免费调换,直至符合规定,采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任,如因货物质量给采购人带来的损失,中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

(三) 付款条件

合同签订后付合同总价的 30%,货物安装调试完毕并验收合格通过后付至合同总价的 70%,审计结算后付至结算审定总价的 95%,余款质保期满后付清。



(四) 售后服务



1、本次招标项目要求免费质保期五年,投标供应商也可高于此期限投标,免费质保期从验收合格之日起算。质保期内如产品质量出现问题,投标供应商负责免费保修,质保期满后,投标供应商对易损部件优先、优惠,以成本价供应,并提供终身服务。



2、在质保期内,因投标供应商所供货物制造质量问题出现故障时,投标供应商在接到采购人通知后 1 小时内响应,3 小时内赶到采购人项目现场,免费予以排除故障、修复或更换零部件。

3、在质保期内,因采购人使用不当原因出现故障时,投标供应商在接到采购人通知后,应在上述的时限内赶到采购人现场,帮助排除故障、修复或更换零部件,需更换零部件时,酌情收取成本费。



附件：合同清单


序号	科室	产品布置图	产品参考图	产品名称	组成	规格 (mm)	品牌型号	单位	数量	套数	单价	总价	备注
1	护士站住院厅			医用环保护士站	护士站站体 (一字型)	L*350/700*750/1180	德品医疗、定制护士站系列	米	4	1	5293.00	21172.00	(1)、主体材质：龙骨部分采用承重力强的25*40*1.2mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 (2)、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式钢珠滑轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、透明ABS资料柜等配柜。 (4)、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式。
					人造石 (上台面)	L*350*12	德品医疗、定制护士站系列	米	2	1	944.00	1888.00	
					人造石 (下台面)	L*700*12	德品医疗、定制护士站系列	米	4	1	1227.00	4908.00	
					主机柜	300*400*680	德品医疗、定制护士站系列	套	2	1	962.00	1924.00	
2	处置			医用环保处置柜	医用环保处置台 (下)	L*600*850	德品医疗、定制处置柜系列	米	1.98	1	2897.00	5736.06	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。
					三抽柜	400*400*680	德品医疗、定制护士站系列	套	3	1	1083.00	3249.00	
					键盘架	520**290*30	德品医疗、定制护士站系列	套	2	1	180.00	360.00	
					主机柜	300*400*680	德品医疗、定制护士站系列	套	2	1	180.00	360.00	


3	治疗			医用环保治疗柜	双水龙头 (非感应)	德品医疗、定制处置柜系列	套	1.00	1	614.00	614.00	614.00	(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选择配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
					大单水槽	德品医疗、定制处置柜系列	套	1.00	1	1011.00	1011.00	1011.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制
					有机玻璃挡水	德品医疗、定制处置柜系列	套	1.00	1	962.00	962.00	962.00	
					无菌物品壁柜(上)	德品医疗、定制治疗柜系列	米	4.34	1	1684.00	1684.00	7308.56	
					可调节输液篮筐架(中)	德品医疗、定制治疗柜系列	米	4.34	1	822.00	822.00	3567.48	







4	护士更衣室			医用环保储物柜	医用环保更衣柜	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	1.8	1	2772.00	4989.60	14600.88	作。 (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边柜宽度为2.5cm。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要根据需要可选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
				医用环保治疗台（下）	医用环保治疗台面	L*600*850 L*600*1200	德品医疗、定制治疗柜系列 德品医疗、定制治疗柜系列	米 米	5.04 5.04	1 1	2897.00 1203.00	14600.88 6063.12	作。 (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边柜宽度为2.5cm。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要根据需要可选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。	
				双水龙头（非感应）	大单水槽		德品医疗、定制治疗柜系列 德品医疗、定制治疗柜系列	套 套	1 1	1 1	614.00 1011.00	614.00 1011.00	作。 (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边柜宽度为2.5cm。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要根据需要可选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。	
				有机玻璃挡水			德品医疗、定制治疗柜系列	套	1	1	962.00	962.00	作。 (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边柜宽度为2.5cm。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要根据需要可选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。	





<p>2. 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构。</p> <p>3. 门上带锁，配更衣镜、挂衣杆。</p>											<p>2. 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构。</p> <p>3. 门上带锁，配更衣镜、挂衣杆。</p>
<p>(1)、主体材质：龙骨部分采用承重力强的25*40*1.2mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p>	23289.20	5293.00	1	4.4	米	德品医疗、定制护士站系列	L*700*750	护士站站体（一字型）			
<p>(2)、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。</p>	5398.80	1227.00	1	4.4	米	德品医疗、定制护士站系列	L*700*1200	人造石（下台面）			
<p>(3)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式钢珠滑轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、透明ABS资料柜等配柜。</p>	1924.00	962.00	1	2	套	德品医疗、定制护士站系列	300*400*680	主机柜			
<p>(4)、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式。</p>	360.00	180.00	1	2	套	德品医疗、定制护士站系列	520**290*30	键盘架			
	3249.00	1083.00	1	3	套	德品医疗、定制护士站系列	400*400*680	三抽柜			
	74368.00	2656.00	1	28	米	德品医疗、定制药架系列	L*900*2000	医用环保双面药架			



9	污洗			柜	可调节输液 篮筐架(中)	L*350*5 50	德品医疗、 定制污物柜 系列	米	1.44	1	822.00	1183.68	等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制 作。 (2)、台面: 台面采用材质为医用 级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、五金配件: 一体折弯拉手、 叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导 轨。 (4)、工艺: 整体采用电阻焊接工 艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴 结构, 门采用双层加工工艺, 柜体边 框宽度为2.5cm。 (5)、配置: 抽屉及门板配嵌入式 标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调 节层板, 水槽处设有有机玻璃挡水装 置, 处置垃圾柜可根据院感要求配备 不同颜色抗菌ABS垃圾盖, 配置脚踏 带缓降功能的垃圾收纳装置, 配ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃 圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选 配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装 置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 (1)、主体材质: 采用厚度1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜及所 有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优 等品热固性粉末, 踢脚线部分采用
					医用环保污 物台(下)	L*600*8 50	德品医疗、 定制污物柜 系列	米	1.44	1	2897.00	4171.68	
					医用环保污 物台面	L*600*1 2	德品医疗、 定制污物柜 系列	米	1.44	1	1203.00	1732.32	
					无菌物品壁 柜(上)	L*350*6 00	德品医疗、 定制处置柜 系列	米	1.94	1	1684.00	3266.96	
					可调节输液	L*350*5	德品医疗、 定制污物柜 系列	米	1.94	1	822.00	1594.68	




10	抢救室		医用环保治疗	定制处置柜系列	50	定制处置柜系列	米	1.94	1	2897.00	5620.18	0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 (2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用304不锈钢, 厚度1.0mm。 (4)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 门采用双层加工工艺, 柜体边柜宽度为2.5cm。 (6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节层板, 水槽处设有有机玻璃挡水装置, 处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖, 配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置, 配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选择配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。	
				德品医疗、定制处置柜系列	L*600*850	德品医疗、定制处置柜系列	米	1.94	1	1203.00	2333.82		
				德品医疗、定制处置柜系列	L*600*1200	德品医疗、定制处置柜系列	套	1	1	614.00	614.00		
				德品医疗、定制处置柜系列		德品医疗、定制处置柜系列	套	1	1	1011.00	1011.00		
				德品医疗、定制处置柜系列		德品医疗、定制处置柜系列	套	1	1	962.00	962.00		
				德品医疗、定制治疗柜系列	L*350*600	德品医疗、定制治疗柜系列	米	3.7	1	1684.00	6230.80		



	柜	可调节输液架(中)	L*350*5 50	德品医疗、定制治疗柜系列	米	3.7	1	822.00	3041.40	等品热固性粉末, 踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。	
		医用环保治疗台(下)	L*600*8 50	德品医疗、定制治疗柜系列	米	4.4	1	2897.00	12746.80	(2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度1.2cm。	
		医用环保治疗台面	L*600*1 2	德品医疗、定制治疗柜系列	米	4.4	1	1203.00	5293.20	(3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用304不锈钢, 厚度1.0mm。	
		双水龙头(非感应)		德品医疗、定制治疗柜系列	套	1	1	614.00	614.00	(4)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。	
		大单水槽		德品医疗、定制治疗柜系列	套	1	1	1011.00	1011.00	(5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 门采用双层加工工艺, 柜体边框宽度为2.5cm。	
		有机玻璃挡水		德品医疗、定制治疗柜系列	套	1	1	962.00	962.00	(6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节层板, 水槽处设有有机玻璃挡水装置, 处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖, 配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置, 配ABS抗菌桶或电解除菌静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选择配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。	
		医用环保柜(上)	L*350*6 00	德品医疗、定制治疗柜	米	3.2	1	1684.00	5388.80	(1)、主体材质: 采用厚度1.0mm优质电解除菌钢板制作, 其中水槽柜及所	
		医用环保柜(下)									
		清创/换									
		11									



12	资料室			医用环保储物柜	医用环保资料柜	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	1.8	1	3609.00	6496.20	<p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电镀锌钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。</p> <p>(3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边柜宽度为 2.5cm。</p>
13	值班室*2			医用环保储物柜	医用环保更衣衣柜	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	2.7	2	2772.00	14968.80	<p>1. 主体材质：采用厚度 0.7mm 冷轧钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>2. 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构。</p> <p>3. 门上带锁，配更衣镜、挂衣杆。</p>
14	更衣室*2			医用环保储物柜	医用环保更衣衣柜	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	1.7	2	2772.00	9424.80	<p>1. 主体材质：采用厚度 0.7mm 冷轧钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>2. 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构。</p> <p>3. 门上带锁，配更衣镜、挂衣杆。</p>

1	药房			医用环保储物柜	药品存储货柜	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	1.4	1	3429.00	4800.60	<p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。</p> <p>(3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p>
2	分诊台			医用环保护士站	护士站站体 (L 型)	L*350/700*750/1180	德品医疗、定制护士站系列	米	5.8	1	5293.00	30699.40	<p>(1)、主体材质：龙骨部分采用承重力强的 25*40*1.2mm 的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用 2.0mm 电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用 1.0mm 厚电解板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式钢珠滑轨，</p>
					人造石 (上台面)	L*350*12	德品医疗、定制护士站系列	米	4.3	1	944.00	4059.20	
					人造石 (下台面)	L*700*12	德品医疗、定制护士站系列	米	5.8	1	1227.00	7116.60	
					主机柜	300*400*680	德品医疗、定制护士站系列	套	2	1	962.00	1924.00	
					键盘架	520**290*30	德品医疗、定制护士站系列	套	2	1	180.00	360.00	

3	药房			医用环保货架/储物柜	三抽柜 药品存储架 药品存储架	400*400*680 L*500*2000 L*500*2000	系列 德品医疗、定制护士站系列 德品医疗、定制货架系列 德品医疗、定制储物柜系列	套 米 米	3 1.5 4.5	1 1 1	1083.00 2743.00 3429.00	3249.00 4114.50 15430.50	<p>可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、透明ABS资料柜等配柜。</p> <p>(4)、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式。</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、货架技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板。</p> <p>(3)、货架工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构、双斜面正楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。</p> <p>(4)、货柜五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。</p> <p>(5)、货柜工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜</p>
---	----	---	---	------------	-----------------------	---	---	-------------	-----------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------	---

4	药房			医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	德品医疗、定制货架系列	米	2	1	2743.00	5486.00	体边框宽度为2.5cm。 (1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电镀锌钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 (2)、货架技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板。 (3)、货架工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构、双斜面正反面楔紧式结构，连接牢固。全组架式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。 (4)、货柜五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (5)、货柜工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。
5	护士站			医用环保护士	护士站站体(U型)	L*350/700*750/1180	德品医疗、定制护士站系列	米	8.54	1	5293.00	45202.22	(1)、主体材质：龙骨部分采用承重力强的25*40*1.2mm的镀锌钢管龙

6	治疗室			站	人造石（上台面）	L*350*12	德品医疗、定制护士站系列	米	2.4	1	944.00	2265.60	<p>骨，主体框架部分采用 2.0mm 电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用 1.0mm 厚电解板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式钢珠滑轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、透明 ABS 资料柜等配柜。</p> <p>(4)、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式。</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、大输液存取柜：内部及 ABS 输液篮框两侧包含可倾斜平移动</p>
					人造石（下台面）	L*700*12	德品医疗、定制护士站系列	米	8.54	1	1227.00	10478.58	
					主机柜	300*400*680	德品医疗、定制护士站系列	套	3	1	962.00	2886.00	
					键盘架	520**290*30	德品医疗、定制护士站系列	套	3	1	180.00	540.00	
					三抽柜	400*400*680	德品医疗、定制护士站系列	套	4	1	1083.00	4332.00	
					无菌物品壁柜（上）	L*350*600	德品医疗、定制治疗柜系列	米	3.78	1	1684.00	6365.52	
					可调节输液篮筐架（中）	L*350*50	德品医疗、定制治疗柜系列	米	3.78	1	822.00	3107.16	
					医用环保治疗台（下）	L*600*850	德品医疗、定制治疗柜系列	米	4.48	1	2897.00	12978.56	
					医用环保治疗台面	L*600*12	德品医疗、定制治疗柜系列	米	4.48	1	1203.00	5389.44	

8	污洗间			不锈钢制品	医用环保洗手柜 (304)	L*650*100	德品医疗、定制不锈钢制品系列	米	2.2	1	6857.00	15085.40
					双水龙头 (非感应)		德品医疗、定制不锈钢制品系列	套	3	1	614.00	1842.00
					医用环保拖把柜+医用环保拖把架	L*650*1700	德品医疗、定制不锈钢制品系列	米	1	1	7657.00	7657.00
					医用环保处置台面	L*600*1200	德品医疗、定制处置柜系列	米	4	1	1203.00	4812.00

1.2cm。

(3)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转轴锁、缓冲三节静音阻尼导轨。

(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。


(5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选择配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。

(1)、主体：采用厚度1.0mm SUS304不锈钢，激光焊接成形。

(2)、拖把架：带有万向轮，有刹车装置，挂钩为直径5mm实心折弯不锈钢管。

(3)、配置：采用高抛水龙头。



											<p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电镀锌钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。</p> <p>(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边柜宽度为 2.5cm。</p> <p>(5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电镀锌板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>
	(304)	无菌物品壁柜 (上)	L*350*600	德品医疗、定制处置柜系列	米	0.83	1	1684.00	1397.72		
		可调节输液架(中)	L*350*50	德品医疗、定制处置柜系列	米	0.83	1	822.00	682.26		
		医用环保备餐台 (下)	L*600*850	德品医疗、定制处置柜系列	米	0.83	1	2897.00	2404.51		
		医用环保处置柜						1203.00	998.49		
		备餐间									
		备餐间									
		医用环保备餐台面	L*600*12	德品医疗、定制处置柜系列	米	0.83	1	1203.00	998.49		







备餐间







医用环保处置柜



10	病房更衣			医用环保储物柜	医用环保更衣柜(6门)	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	27.6	1	3342.00	92239.20	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电镀锌钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。 (2)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (3)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 门采用双层加工工艺, 柜体边框宽度为 2.5cm。
11	口腔科 1*1 口腔科 2*1 口腔科 3*2			医用环保治疗柜	医用环保治疗台(下)	L*600*850	德品医疗、定制治疗柜系列	米	3.20	4	2897.00	37081.60	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电镀锌钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。
					医用环保治疗台面	L*600*1200	德品医疗、定制治疗柜系列	米	3.20	4	1203.00	15398.40	(2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。
					双水龙头(非感应)		德品医疗、定制治疗柜系列	套	1.00	4	614.00	2456.00	(3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm。
					大单水槽		德品医疗、定制治疗柜系列	套	1.00	4	1011.00	4044.00	(4)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。
				有机玻璃挡水			德品医疗、定制治疗柜	套	1.00	4	962.00	3848.00	

						系列				<p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要进行选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>
					米	德品医疗、定制货架系列	L*500*2000	药品存储货架	2	5486.00
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
					米	德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	5.06	3429.00
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
						德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储储物柜	1	17350.74
1	药房			医用环保货架/储物柜						

2	库房			医用 环保 货架 /储 物柜	药品存储架 药品存储柜	L*500*2 000 L*500*2 000	德品医疗、 定制货架系 列 德品医疗、 定制储物柜 系列	米 米	2 2.9	1 1	2743.00 3429.00	5486.00 9944.10	<p>面契紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。</p> <p>(4)、货柜五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。</p> <p>(5)、货柜工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、货架技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板。</p> <p>(3)、货架工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底部离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面契紧式结构、双斜面正反面契紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。</p> <p>(4)、货柜五金配件：一体折弯拉</p>
---	----	--	--	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------	--------------	------------	------------------------	------------------------	--

5	处置室			医用环保处置柜	无菌物品壁柜（上） 可调节输液篮筐架（中） 医用环保处置台（下）	L*350*600 L*350*550 L*600*850	德品医疗、定制处置柜系列 德品医疗、定制处置柜系列 德品医疗、定制处置柜系列	米 米 米	4 4 4	1 1 1	1684.00 822.00 2897.00	6736.00 3288.00 11588.00	置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 (1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优选品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。 (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。 (3)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。 (4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边柜宽度为 2.5cm。 (5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选择配置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
---	-----	---	---	---------	--	-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------------------	--------------------------------	---

6	器械室			医用环保储物柜	医用环保器械柜	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	5.06	1	3609.00	18261.54	<p>(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电镀锌钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。</p> <p>(3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。</p>
7	药品室			医用环保储物柜	医用环保药品柜	L*500*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	5.08	1	2772.00	14081.76	<p>1.主体材质：采用厚度0.7mm冷轧钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>2.工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构。</p> <p>3.门上带锁。</p>
8	污洗间			不锈钢制品	医用环保洗手柜(304) 双水龙头(非感应) 医用环保拖	L*650*1100 L*650*1	德品医疗、定制不锈钢制品系列 德品医疗、定制不锈钢制品系列 德品医疗、	米 套 米	2.2 3 1	1	6857.00 614.00 7657.00	15085.40 1842.00 7657.00	<p>(1)、主体：采用厚度1.0mmSUS304不锈钢，激光焊接成形。</p> <p>(2)、拖把架：带有的万向轮，有刹车装置，挂钩为直径5mm实心折弯不锈钢管。</p> <p>(3)、配置：采用高抛水龙头。</p>

2	换鞋区			医用环保储物柜	医用环保鞋柜	L*400*2000	德品医疗、定制储物柜系列	米	2	1	3272.00	6544.00	<p>部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2)、货架技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板。</p> <p>(3)、货架工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构、双斜面的楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。</p> <p>(4)、货柜五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨。</p> <p>(5)、货柜工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。</p> <p>主体材质：采用厚度0.7mm冷轧钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>2.工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。</p>
15807.69	3429.00	1	4.61	米	德品医疗、定制储物柜系列	L*500*2000	药品存储货柜						

器	洗眼器	定制实验室产品系列											
边台靠墙挡水条	实验室专用边台靠墙挡水条	德品医疗、定制实验室产品系列	L*50*12.7	6	1	115.00	690.00						实心理化板材质
边台挡水条	实验室专用边台挡水条	德品医疗、定制实验室产品系列	L*50*12.7	2	1	115.00	230.00						实心理化板材质
岛式插座	实验室专用岛式插座	德品医疗、定制实验室产品系列		22	1	106.00	2332.00						钢制插座盒
边台	实验室专用边台	德品医疗、定制实验室产品系列	L*750*800	3	1	2983.00	8949.00						12.7mm 理化板台面, 全钢结构。
边台靠墙挡水条	实验室专用边台靠墙挡水条	德品医疗、定制实验室产品系列	L*50*12.7	3	1	115.00	345.00						实心理化板材质
中央台	实验室专用中央台	德品医疗、定制实验室产品系列	L*1500*800	9	1	2983.00	26847.00						12.7mm 理化板台面, 全钢结构。
边台	实验室专用边台	德品医疗、定制实验室产品系列	L*750*800	5.04	1	2983.00	15034.32						12.7mm 理化板台面, 全钢结构。
边台靠墙挡水条	实验室专用边台靠墙挡水条	德品医疗、定制实验室产品系列	L*50*12.7	5.04	1	115.00	579.60						实心理化板材质

