

投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：常采公[2021]0260号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
	负一楼							
	收货区							
A01	风幕机	南洋有为	1500*220*210	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 820w 最低 639w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2375m³/h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：26kg/台	1	台	2712	2712
A02	电子秤	友声		1、规格：300kg，精密度：1/3000FS 2、键盘：16 键双防水。 3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的 0.15% 时，软件会自动报警。 4、工作电源：1.5kw，交流 220V（-15%-10%）50Hz，直流裴勇 6V4AH 可充电电池。	1	台	415	415
A03	灭蝇灯	亨得利		1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	1	台	155	155
A04	平板推车	厂制品	900*500*900	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	2	台	852	1704

	蔬菜加工							
B01	土豆去皮机	银鹰		1、材质：优质不锈钢 2、容积：15L 3、机器重量：68kg 4、电压功率：220V/1kw	1	台	4975	4975
B02	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	1317	5268
B03	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	6	台	1860	11160
B04	收残台	厂制品	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	899	899
B05	单眼水池	厂制品	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	6	台	1271	7626
B06	双层平板工作台	厂制品	1500*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	1705	1705

B07	刀具砧板 消毒柜	厂制品	600*600*1100	<p>1、材质：304-1.0 不锈钢</p> <p>2、上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，实用美观结实耐用，定时操作简单方便，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯，</p> <p>3、消毒管采用高级石英石，紫外线透过率强，刀具可锁操作方便，自行配锁安全，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板，</p> <p>4、侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒更彻底</p> <p>5、电压/功率：220V/750W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	1	台	775	775
B08	米面架	厂制品	1200*500*350	<p>1、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>2、格栅管：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	2	台	434	868
B09	多功能切 菜机	银鹰		<p>1、材质：整机采用食品级 304 不锈 钢</p> <p>2、输送带：2300*318mm</p> <p>3、切片转数：235-680r/min</p> <p>4、切片厚度：2~10mm</p> <p>5、竖刀次数：167~490 次/min</p> <p>6、切菜长度： 1~30mm</p> <p>7、产量： 300~1200kg/h</p> <p>8、电压功率：220V/2.75KW</p>	1	台	20925	20925
B10	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测 试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒 状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	台	1860	1860

B11	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头	1	台	697	697
B12	双层平板工作台	厂制品	600*350*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	589	589
	肉类加工							
C01	收残台	厂制品	1000*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	899	899
C02	单眼水池	厂制品	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	3	台	1271	3813
C03	双层平板工作台	厂制品	1000*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	1116	1116
C04	刀具砧板消毒柜	厂制品	600*600*1100	1、材质：304-1.0 不锈钢 2、上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，实用美观结实耐用，定时操作简单方便，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯， 3、消毒管采用高级石英石，紫外线透过率强，刀具可锁操作方便，自	1	台	775	775

				<p>行配锁安全，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板，</p> <p>4、侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒更彻底</p> <p>5、电压/功率：220V/750W。▲投标供应商具有符合 GB4806. 9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
C05	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806. 9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	2	台	1860	3720
C06	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、配件：含下水组件及龙头</p>	1	台	697	697
C07	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架</p> <p>5.0MM</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	台	1860	1860
C08	全自动开水箱连座架	厂制品		<p>1、材质：食品安全级 304 不锈钢</p> <p>2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能</p> <p>3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠</p> <p>4、每小时最大供水量 12KW 可达到 150L</p> <p>5、出水方式：双热出水</p> <p>6、电压/功率：380V/12KW</p>	1	台	4126	4126

C09	四层平板 货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	台	1317	2634
C10	绞切两用 机	银鹰	550*420*835	1、材质：该机接触食品的零部件采用食品级 304 不锈钢制作 2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h 3、肉片厚度：4mm/6mm(可定制) 4、刀轴转速：470r/min 5、绞龙转速：302r/min 6、三角带：A1270-1 A1100-1 7、电压/功率：380V/1.1KW 50HZ	1	台	4154	4154
	水产加工							
D01	收残台	厂制品	1200*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	930	930
D02	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	1860	1860
D03	三星水池	厂制品	2100*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	1	台	2402	2402

D04	双层平板 工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	1860	1860
D05	刀具砧板 消毒柜	厂制品	600*600*1100	1、材质：304-1.0 不锈钢 2、上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，实用美观结实耐用，定时操作简单方便，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯， 3、消毒管采用高级石英石，紫外线透过率强，刀具可锁操作方便，自行配锁安全，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板， 4、侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒更彻底 5、电压/功率：220V/750W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	775	775
D06	四层平板 货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1317	1317
D07	壁挂式单 星水池	厂制品	500*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头	1	台	697	697
	主食库/ 副食库/ 杂物库							
E01	平板推车	厂制品	900*500*900	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	2	台	852	1704

E02	米面架	厂制品	1200*500*350	1、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	10	台	434	4340
E03	四层平板 货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	9	台	1317	11853
E04	灭蝇灯	亨得利		1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	1	台	155	155
E05	风幕机	南洋有为	1500*220*210	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s 4、风量：2375m³/h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：26kg/台	1	台	2712	2712
	更衣室							
F01	壁挂式单 星水池	厂制品	450*400*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头	2	台	697	1394
F02	更衣柜	厂制品	900*400*1800	1、材质：304 不锈钢 2、面板：1.0mm 不锈钢板； 3、侧板：1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。	9	台	3410	30690
	工具间							
G01	单眼拖把 池	厂制品	1000*600*600/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm	1	台	1209	1209

				3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头				
G02	拖把架	厂制品	L=1500	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	1007	1007
	一楼							
	餐车存放							
H01	双层推车	厂制品	1100*480*800	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	8	台	1007	8056
	主厨区							
J01	油网烟罩	厂制品	17240*1300*500	1、罩体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀铰丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板的吊码需用铰丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架，含烟罩防爆灯；	22.5	平方	1700	38250
J02	可倾式燃气汤锅	国龙	1600*1240*820	1、材质：304 不锈钢 2、内装耐热保温装置、使用更节能，热效率可达 80%以上 3、废弃从背面集中排除，作业舒适安全 4、大小火轻松可调，噪音低，加热速度快 5、容积 300L 6、锅内直径：1000mm 锅内深度：550mm 7、点火方式：燃烧器点火 8、耗气量：3.8kg/7m ³ /h	2	台	11780	23560
J03	燃气单眼大锅灶	厂制品	1200*1200*800	1、炉面：304-1.0mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型 2、前板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板	1	台	5115	5115

				<p>5、底板：1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁</p> <p>9、主气管：无缝钢管</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层</p> <p>11、炉头：节能炉头</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心，▲投标供应商具有符合 GB35348-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
J04	燃气双眼大锅灶	艺江南厂制	2200*1200*800	<p>1、炉面：304-1.0mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁</p>	4	台	8835	35340

				<p>9、主气管：无缝钢管</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层</p> <p>11、炉头：节能炉头</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心，▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
J05	调料台	厂制品	500*1200*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	3	台	651	1953
J06	调料台	厂制品	800*600*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	620	620
J07	单眼水池	厂制品	1000*750*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm</p> <p>3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>5、配件：含下水组件及龙头</p>	1	台	1271	1271
J08	双层平板工作台	厂制品	2000*1000*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p>	3	台	2402	7206

				5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）				
J09	双通工作柜	厂制品	2000*1000*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	4	台	4185	16740
J10	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	1860	1860
J11	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头	1	台	697	697
J12	米面架	厂制品	1200*500*350	1、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	8	台	434	3472
	灭火系统	厨功夫	L=8620	1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等； 4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系	2	套	13175	26350

				<p>统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）：22.5*28.1*13.8</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有国家认可检测机构出具的有效检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书；</p> <p>▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料，否则视为未提供。</p>				
	分餐间							
K01	壁挂式双星洗手池	厂制品	900*450*450/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、配件：含下水组件及龙头</p>	1	台	697	697
K02	单通工作柜	厂制品	1800*600*800+180	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚</p>	5	台	3410	17050
K03	单眼水池	厂制品	600*600*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p>	2	台	744	1488

				<p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>5、配件：含下水组件及龙头</p>				
K04	留样冰箱	侨谊	550*562*1913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红）</p> <p>2、双层中空玻璃门,带锁</p> <p>3、易拆卸磁性门封</p> <p>4、制冷方式：直冷</p> <p>5、温度范围：+10℃~4℃</p> <p>6、控温类型：机械控温</p> <p>7、柜脚：万向脚轮</p> <p>8、制冷剂：R134a</p> <p>9、发泡料：环戊烷</p> <p>10、电压/功率：220V/50HZ / 0.15KW</p>	1	台	1720	1720
K05	紫外线消毒灯	亨得利		<p>1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	5	台	310	1550
K06	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	6	台	1860	11160
	工具间							

L01	单眼拖把池	厂制品	1000*600*600/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	1	台	1209	1209
L02	拖把架	厂制品	L=1400	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	1007	1007
	蒸饭间							
M01	集气罩	厂制品	10460*1200*500	1、罩体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；	12.6	平方	1705	21483
M02	电双门蒸饭车	厂制品	1430*700*1690	1、门板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢） 8、蒸饭盘数量：24 个 9、电压/功率：380V/12.0KW*2。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	6	台	6983	41898
M03	集气罩	厂制品	1900*1200*500	1、罩体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；	2.3	台	1700	3910
M04	十层推饭车	厂制品	650*460*1000/100	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、支架：304-1.5mm 不锈钢板 3、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	3	台	1705	5115
M05	双层平板工作台	厂制品	1000*750*800+180	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板	2	台	1085	2170

				<ul style="list-style-type: none"> 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心） 				
M06	单眼水池	厂制品	1000*750*800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头 	2	台	1271	2542
M07	淘米机	厂制品	100KG	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：304 不锈钢 2、清洗方式：全自动水压式 3、产量：100kg/次 4、配置：承受高压水流高配振动 360° 全方位（部分地区因水压不够无法使用机器，需要加装增压泵） 5、电压/功率：220V/2KW 	1	台	5425	5425
	洗碗间							
N01	风幕机	南洋有为	1500*220*210	<ul style="list-style-type: none"> 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 820w 最低 639w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2375m³/h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：26kg/台 	1	台	2712	2712
N02	灭蝇灯	亨得利		<ul style="list-style-type: none"> 1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V 	2	台	155	310
N03	全自动开水箱连座架	厂制品		<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护 	1	台	4126	4126

				功能，安全可靠 4、每小时最大供水量 12KW 可达到 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW				
N04	收残台	厂制品	1200*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	899	899
N05	单眼水池	厂制品	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	3	台	1271	3813
N06	双层平板工作台	厂制品	1200*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)	1	台	1162	1162
N07	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头	1	台	697	697
N08	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	1860	1860

N09	集气罩	厂制品	5500*1200*500	<p>1、单体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。</p> <p>2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；</p>	6.6	台	1705	11253
N11	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	1	台	1705	1705
	消毒间							
P01	双门消毒柜	厂制品	1310*650*1980	<p>1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠</p> <p>3、容积： 720L</p> <p>4、外壳材料：不锈钢</p> <p>5、存储空间：双门双室</p> <p>6、温控范围：50~110℃</p> <p>7、消毒温度：110~130℃</p> <p>8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	6	台	4433	26598
P02	紫外线消毒灯	亨得利		<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	2	台	310	620

	餐厅								
Q03	保温汤桶	厂制品	650*650*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW 	2	台	1860	3720	
Q04	双层平板工作台	厂制品	1300*650*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心） 	2	台	1550	3100	
Q05	五格保温售卖台	厂制品	1800*700*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、电压/功率：220V/3.0KW 6、配件：含5个1/1" 304 不锈钢份数盘 	2	台	1799	3598	
Q06	双孔收残台	厂制品	1200*650*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 	2	台	899	1798	
Q07	双层平板工作台	厂制品	1800*650*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心） 	2	台	1705	3410	
	二楼								

	工具间							
R01	单眼拖把池	厂制品	1000*600*600/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	1	台	1209	1209
R02	拖把架	厂制品	L=1500	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	1007	1007
	教师备餐间							
S01	壁挂式双星洗手池	厂制品	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头	1	台	697	697
S02	单通工作柜	厂制品	1800*600*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	2	台	3487	6974
S03	单眼水池	厂制品	600*600*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	2	台	744	1488
S04	紫外线消毒灯	亨得利		1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；	3	台	310	930

				2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W				
S05	五格保温 售卖台	厂制品	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、电压/功率：220V/3.0KW 6、配件：含 5 个 1/1 304 不锈钢份数盘	2	台	1799	3598
S06	双层平板 工作台	厂制品	1000*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016 《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	2	台	1085	2170
S07	保温汤桶	厂制品	650*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW	2	台	1860	3720
	分餐间							
T01	壁挂式双 星洗手池	厂制品	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头	1	台	697	697
T02	双层平板 工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016 《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	7	台	1860	13020

T03	紫外线消毒灯	亨得利		<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	4	台	310	1240
T04	单通工作柜	厂制品	1800*600*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚</p>	3	台	3487	10461
T05	单眼水池	厂制品	600*600*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>5、配件：含下水组件及龙头</p>	1	台	744	744
T06	留样冰箱	侨谊	550*562*1913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白、黑、红）</p> <p>2、双层中空玻璃门，带锁</p> <p>3、易拆卸磁性门封</p> <p>4、制冷方式：直冷</p> <p>5、温度范围：+10℃~4℃</p> <p>6、控温类型：机械控温</p> <p>7、柜脚：万向脚轮</p> <p>8、制冷剂：R134a</p> <p>9、发泡料：环戊烷</p> <p>10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW</p>	1	台	1720	1720

	洗碗间							
U01	灭蝇灯	亨得利		1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	1	台	155	155
U02	集气罩	厂制品	5500*1200*500	1、罩体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；	6.6	台	1705	11253
U04	双层推车	厂制品	1100*480*800	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音方向脚轮带刹车	2	台	1007	2014
U05	全自动开水箱连座架	厂制品		1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量 12KW 可达到 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW	1	台	4126	4126
U06	收残台	厂制品	1200*750*800+180	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	930	930
U07	单眼水池	厂制品	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头	6	台	1271	7626

U08	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、配件：含下水组件及龙头</p>	1	台	697	697
U09	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架</p> <p>5.0MM</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	台	1860	1860
	消毒间							
V01	双门消毒柜	厂制品	1310*650*1980	<p>1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠</p> <p>3、容积： 720L</p> <p>4、外壳材料：不锈钢</p> <p>5、存储空间：双门双室</p> <p>6、温控范围：50~110℃</p> <p>7、消毒温度：110~130℃</p> <p>8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016 《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	4	台	4433	17732
V02	紫外线消毒灯	亨得利		<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p>	3	台	310	930

				2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W				
V03	上开门保 洁柜	厂制品	1100*500*1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	5	台	3565	17825
	餐厅							
W03	保温汤桶	厂制品	650*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW	2	台	1860	3720
W04	双层平板 工作台	厂制品	1300*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016 《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	2	台	1162	2324
W05	五格保温 售卖台	厂制品	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、电压/功率：220V/3.0KW 6、配件：含5个1/1 304 不锈钢份数盘	2	台	1799	3598
W06	双孔收残 台	厂制品	1200*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	台	899	1798

W07	双层平板工作台	厂制品	1800*650*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	2	台	1705	3410
	排烟系统							
	一楼							
1	烹饪间排烟风柜	德粤	30"	<p>1、风量：48000m³/h，18.5kw/380V。</p> <p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告；</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上；</p> <p>▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料，否则视为未提供。</p>	1	台	12322	12322
2	烹饪间排烟净化器	科蓝		<p>1、处理风量：48000m³/h，3.0kw/220V。净化效果不低于 90%。</p> <p>2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。</p> <p>3、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场。</p> <p>4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能</p> <p>▲油烟净化器具有符合 GB 4706.1-2005 规定的 I 类器具防触电保护要求和符合 GB 4706.95—2008 第 30 章耐热和耐燃性能要求的检测报告。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过 GB/T2423.10-2008 测试标准的测试报告，其判定结果为合格。</p>	1	台	19995	19995

				<p>▲油烟净化器具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告。</p> <p>▲油烟净化器电场同时具有符合 GBT2423. 17-2008 和 GB/T 10125-2012 要求的雾测试. 检验报告。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过-40℃~100℃温度测试，符合 GB/T 2423. 22-2012 标准的测试报告。</p> <p>▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料，否则视为未提供。</p>				
3	防火阀	德粤	150° C	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾灾难作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	2	个	1240	2480
4	星三角降压启动装置开关	德粤		<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz，</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。</p> <p>3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用</p>	1	个	1472	1472
5	风机底座	厂制品		<p>1、采用镀角铁制作；</p> <p>2、根据风机型号现场制作。</p>	1	台	1550	1550
6	阻尼弹簧减震垫	厂制品		<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p> <p>6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。</p>	8	个	93	744
7	排烟管道	厂制品		1、材质：1.0mm 优质不锈钢板制作，按实计算。	320	平方	300	96000

8	蒸饭间排油烟风柜	德粤	28"	<p>1、风量：32000m³/h ,15kw/380V。</p> <p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告；</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上；</p> <p>▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料，否则视为未提供。</p>	1	台	10323	10323
9	多叶调节阀	德粤	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	1	台	1240	1240
10	防火阀	德粤	150° C	<p>1、常开，70℃或者280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70℃或者280℃时阀门关闭，联动风机关闭。</p>	2	个	1240	2480
11	星三角降压启动装置开关	德粤		<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz。</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。</p> <p>3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用</p>	1	个	1472	1472
12	风机底座	厂制品		<p>1、采用镀角铁制作；</p> <p>2、根据风机型号现场制作。</p>	1	台	1550	1550
13	阻尼弹簧减震垫	厂制品		<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p>	4	个	93	372

				6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。				
14	排烟管道	厂制品		1、材质：1.0mm 优质不锈钢板制作, 按实计算。	190	平方	300	57000
合 计								850000

投标人名称（公章）：江苏艺江南厨具设备有限公司

