

投标分项报价表

项目编号： 常采公[2022]0006号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
1	固定排式课椅前排	鑫高力	: 单座长为570mm, 座椅总高: 810mm(±10mm), 座高: 440mm(±5mm), 写字板高: 760mm, 最小排距: 900mm。	1 站脚: 采用铝合金一体压铸成型, 表面作防氧化处理后, 经高温喷涂处理, 附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用, 站脚高度 810(±10mm), 站脚宽度 48mm, 可适应 150mm 以下阶梯使写字台桌面板的固定高度范围更大, 更符合人体工程学, 全包围式地脚钉孔, 内藏式地脚螺丝, 前后 2 个站脚安装孔与扶手在同一直线, 站脚底部长度不小于 300mm, 孔距不小于 256mm, 两个安装孔更利于通道顺畅, 确保椅子安全稳固的固定于地面, 巧妙把的固定螺丝隐藏于之下; 可根据地面情况特定长度, 外覆优质 2 个 PP 螺丝盖, 防尘、安全、美观。 2: 座板: 采用不小于 15mm 多层优质旋切木皮经模具热压成型并双面压防火板, 采用环保油漆和环保胶粘接, 防潮、耐用、不褪色, 座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透方式连接, 采用 8mm 圆柱头六角螺丝 2 个/角码; 3、背板: 采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板, 经模具冲压、折弯、焊接而成, 整体弧度及曲线符合人体工程学设计, 表面经静电粉末喷涂、高温焗炉等工序精制而成。 4、写字板: 采用 25mm 厚优质刨花板为基材, 面贴防火板, 正面做半圆边处理, 其他三面采用优质 PVC 封边, 写字板两人位尺寸为: 1040mm*300mm(±2mm)*25mm, 三人位尺寸为: 1560mm*300mm(±2mm)*25mm。 5、写字板支撑件: 采用优质冷轧钢板冲压成型, 厚度不少于 1.5mm, 表面经静电粉末喷涂、高温焗炉等工序精制而成。 6、座固定件: 采用优质铝合金,	80	张	450	36000
2	固定排式课椅中排	鑫高力		812	张	550	446600	
3	固定排式课椅后排	鑫高力		76	张	550	41800	

			<p>☆内镶圆钢钢，与铝合金一体压铸成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。</p> <p>7、书架书网：采用 4.8mm 冷拉钢焊接成型，长 420mm（±2mm）宽 230mm（±2mm）高 100mm（±2mm），表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。</p> <p>8、回复机构：采用铝合金压铸一体成型机构，重力回复，回复准确无杂音，回复次数可达 10 万次以上，永不失效。</p> <p>9、紧固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。</p>				
合 计							524400

投标人名称（电子公章）：上海廉亚家具科技有限公司



注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。

