

3.2 分项报价表

项目编号：正衡采公【2021】009号

序号	设备名称	技术参数 (清单内技术描述为简化要求, 具体以采购需求技术文件为准)	单位	数量	品牌	规格型号	单价 (元)	总价 (元)
1	实验边台	L*750*850mm: 实验台为全钢落地结构; 采用 1.2mm 厚一级冷轧钢板折弯成型, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度≥75μm; 304 不锈钢阻尼铰链和一字型拉手; 台面采用 20mm 厚陶瓷板; 颜色由用户最终确定;	米	736.725	星秀	L*750*850	1680	1237698
2	仪器台	L*900*850mm: 实验台为全钢落地结构; 采用 1.2mm 厚一级冷轧钢板折弯成型, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度≥75μm; 304 不锈钢阻尼铰链和一字型拉手; 背部设配电柜, 可走水电气管路; 台面采用 20mm 厚陶瓷板; 颜色由用户最终确定;	米	134.4	星秀	L*900*850	1800	241920



3	实验中央台	L*1500*850mm: 实验台为全钢落地结构;采用1.2mm厚一级冷轧钢板折弯成型,表面经酸洗磷化处理,环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm;304不锈钢阻尼铰链和一字型拉手; 台面采用20mm厚陶瓷板;颜色由用户最终确定;	米	524.1	星秀	L*1500*850	3400	1781940
4	全钢水槽台	900*750*850mm 实验台为全钢落地式结构,台面采用20mm厚陶瓷板;柜体为1.2mm厚优质冷轧钢板一体折弯成型,表面经酸洗磷化处理,环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm;钢板折弯一字型拉手;内置水槽支撑架;	台	50	星秀	900*750*850	1715	85750
5	全钢水槽台 (废液底柜)	1500*750*850mm,实验台为全钢落地式结构,台面采用20mm厚陶瓷板;柜体为1.2mm厚优质冷轧钢板一体折弯成型,表面经酸洗磷化处理,环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm;钢板折弯一字型拉手;内置水槽支撑架;台下配抽拉式废液底柜;	台	23	星秀	1500*750*850	3000	69000
6	全钢水槽台 (废液底柜)	1900*750*850mm,实验台为全钢落地式结构,台面采用20mm厚陶瓷板;柜体为1.2mm厚优质冷轧钢板一体折弯成型,表面经酸洗磷化处理,环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm;钢板折弯一字型拉手;内置水槽支撑架;台下配抽拉式废液底柜;	台	1	星秀	1900*750*850	3500	3500



7	全钢水槽台	1500*750*850mm, 实验台为全钢落地式结构, 台面采用 20mm 厚陶瓷板; 柜体为 1.2mm 厚优质冷轧钢板一体折弯成型, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度 $\geq 75 \mu\text{m}$; 钢板折弯一字型拉手; 内置水槽支撑架;	台	100	星秀	1500*750*850	2280	228000
8	桌上型通风柜	规格: 1200*1500*1500mm 柜体采用厚 1.2mm 大型钢厂一级冷轧钢板; 台面采用 20mm 厚陶瓷板, 颜色可选; 照明采用安全玻璃面板日光灯; 视窗采用 6mm 钢化玻璃, 电源 4 个 86 型 220v/10A 插座, 带防溅罩; 通风柜加侧封板做到顶; 柜体表面环氧树脂喷涂, 颜色由用户最终确定	台	69	星秀	1200*1500*1500	6000	414000
9	多功能实验台	1500*750*850mm 实验台为 C 型框架结构; 主框架采用 1.5mm 厚一级冷轧钢板折弯成型, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度 $\geq 75 \mu\text{m}$; 配两抽吊柜; DTC 导轨; 一字型拉手; 脚下配福马轮; 方便移动; 台面采用 20mm 厚陶瓷板; 颜色由用户最终确定;	组	18	星秀	1500*750*850	2500	45000
10	操作台	1500*600*750mm 实验台为 H 型框架结构; 采用 40*60*1.5mm 方钢, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度 $\geq 75 \mu\text{m}$; 304 台面采用 20mm 厚陶瓷台面, 颜色由用户最终确定;	台	7	星秀	1500*600*750	1800	12600



11	操作台	1200*600*750mm; 实验台为H型框架结构; 采用 40*60*1.5mm 方钢, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度 $\geq 75 \mu m$; 304 台面采用 20mm 厚陶瓷台面, 颜色由用户最终确定;	台	21	星秀	1200*600*750	1600	33600
12	操作台	1000*600*750mm 实验台为H型框架结构; 采用 40*60*1.5mm 方钢, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度 $\geq 75 \mu m$; 304 台面采用 20mm 厚陶瓷台面, 颜色由用户最终确定;	张	2	星秀	1000*600*750	1500	3000
13	活动柜	400*520*650mm 采用 1.0mm 厚一级冷轧钢板折弯成型, 表面经酸洗磷化处理, 环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂厚度 $\geq 75 \mu m$; 304 不锈钢阻尼铰链和一字型拉手;	台	40	星秀	400*520*650	750	30000




14	工作台	1800*600*750mm: 板材: 采用 E0 级绿色环保生态板 (表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 吸水膨胀率 $\leq 10\%$, 密度达到 800kg/立方, 弯曲度 $\geq 18N/MM^2$, 内粘力 $\geq 0.7N/MM^2$, 甲醛释放量 $\leq 1.5mg/ML$, 达到 E0 级环保标准) PVC 封边条: 采用台湾硕泰封边条, 2MM 厚度 胶水: 采用德国胶水绿色环保胶水 钢架: 采用宝钢钢管, 壁厚 $>=1.2MM$, 钢管焊接用二氧化碳气体保护焊, 表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成, 不易生绣掉漆 备注: 含铝合金阻尼毛刷	台	9	星秀	1800*600*750	1800	16200
15	工作台	1500*600*750mm: 板材: 采用 E0 级绿色环保生态板 (表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 吸水膨胀率 $\leq 10\%$, 密度达到 800kg/立方, 弯曲度 $\geq 18N/MM^2$, 内粘力 $\geq 0.7N/MM^2$, 甲醛释放量 $\leq 1.5mg/ML$, 达到 E0 级环保标准) PVC 封边条: 采用优质封边条, 2MM 厚度 胶水: 采用优质绿色环保胶水 钢架: 采用优质钢管, 壁厚 $>=1.2MM$, 钢管焊接用二氧化碳气体保护焊, 表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成, 不易生绣掉漆 备注: 含铝合金阻尼毛刷	台	3	星秀	1500*600*750	1500	4500
16	高温架	L*900*2000mm 铝合金框架 表面阳极氧化处理; 双层结构, 20mm 厚陶瓷层板 正面背面均有可控排风;	米	27.6	星秀	L*900*2000	2000	55200



17	钢玻试剂架 (单层)	L*400*400mm: 全钢立柱, 侧面可安装插座, 10mm 厚钢化玻 璃层板, 铝合金或不锈钢材质栏杆;	米	357.6	星秀	L*400*400	400	143040
18	全钢功能柱	H*W300*D100mm, 具体高度 H 范围根据现场确 认 (吊顶高度 2.8-3.5 米), 采用实厚 1.2mm 大优质冷轧钢板; 优质环氧喷涂, 喷涂厚度 \geq 75 μ m	米	312	星秀	H*W300*D100	350	109200
19	吊挂功能柱	300*200*1800mm 全钢材质, 内部分隔为 3 个空间, 可走水电气 管路;	组	2	星秀	300*200*1800	681	1362
20	PP 排风试剂柜	规格: 900*450*1800mm, 柜体采用 8mm 厚 PP (聚丙烯) 板材, 经过同色同质焊条焊接而成, 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性, 视窗采用 5mm 钢化玻璃制作, 门把手、合页均采用耐酸 碱 PP 材质。	个	80	星秀	900*450*1800	1650	132000
21	文件\储物柜	规格: 900*465*1800mm 门板双层结构, 内有隔音板, C 型 拉手, SUS304 合页, 配三块可调层板	个	19	星秀	900*465*1800	1660	31540



22	储物柜	900*465*1800mm 全钢结构:柜体材料采用优质冷轧钢板构造,所有组件经模具冲压折弯焊接而成,暴露焊接部分打磨;焊点无毛刺及假焊,且经打磨平整并防锈处理;门为双层结构,内外层均防腐蚀及撞击,中间带有隔音层。水平可调地脚高度0—50mm	个	4	星秀	900*465*1800	1750	7000
23	吊柜	L*300*600mm; 实验台为全钢落地结构;采用1.2mm厚一级冷轧钢板折弯成型,表面经酸洗磷化处理,环氧树脂脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75µm;304不锈钢阻尼铰链和一字型拉手;	米	10.2	星秀	L*300*600	750	7650
24	货架	1000*500*1800mm 全钢结构:采用一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,完全插接式组合结构,安装拆卸方便,标准层板每层承重50kg-80kg.	个	78	星秀	1000*500*1800	600	46800
25	PP水槽	555*455*310mm (外径) 高密度PP材质	套	176	科恩	555*455*310	165	29040
26	单口冷热水龙头	阀体:采用高品质黄铜,表面经50um环氧喷涂; 阀芯:陶瓷; 把手:PP材质;	只	7	科恩		350	2450
27	双口洗眼器	阀体:采用高品质黄铜,表面经50um环氧喷涂; 阀芯:陶瓷; 把手:PP材质;	套	98	科恩		420	41160
28	三口冷水龙头	阀体:采用高品质黄铜,表面经50um环氧喷涂; 阀芯:陶瓷; 把手:PP材质;	只	139	科恩		300	41700



29	纯水龙头		只	30	科恩		380	11400
30	单口冷水龙头	阀体：采用高品质黄铜，表面经50um环氧喷涂； 阀芯：陶瓷； 把手：PP材质；	只	28	科恩		150	4200
31	低位龙头		套	240	科恩		140	33600
32	PP滴水架	550*400mm；高密度PP材质	套	119	科恩	550*400	250	29750
33	小水杯	(195*113) mm	套	240	科恩	195*113	60	14400
34	紧急淋浴双口洗眼器	304 不锈钢	套	12	科恩		2650	31800
总价								4980000

大写：肆佰玖拾捌万元整

注：报价需包含安装、运输、现场成品保护及施工现场本专业施工产生的垃圾清运等费用。

供应商名称（公章）：无锡市普瑞达实验装备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_____

