

## 2、清单报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格(元)	
							单价	合价
一、 监控部分								
	嵌入式测温人脸安检门(核心产品)	大华	DH-ISC-D71 8	<p>一体化设计,集人体测温、视频存储、人脸识别、金属探测于一体;</p> <p>支持10万张以上人脸数据库,1000人脸库;</p> <p>支持智能人脸多路实时流(12路/秒图片流入);</p> <p>最大支持1200W@30帧摄像头本地解码;</p> <p>支持存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据,而且存储数据1500000条,数据支持导出;设备工作时有功功率不应大于15w;</p> <p>支持对通过金属探测门的人脸进行识别和视频监控,同时也支持对人脸进行检测,视频回放等;</p> <p>支持对从安检门通过的被检查人员身体上所携带的金属进行检测,超过预设值时自动报警并配声音报警和显示报警区域;</p> <p>★行为分析功能:设备应能实现跌倒检测,剧烈运动行为检测,异常间距行为检测功能,并能实现联动录像、抓拍图片、发送语音提示、上传中心以及日志记录,同时能够联网远程报警(提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章);</p> <p>★双系统切换功能:安检门支持双系统应用,当主系统出现故障时,可通过备用系统恢复出场设置并正常启动(提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章);</p> <p>支持最小可检测回形针大小金属物品;</p> <p>支持采用弱磁场技术,符合国家健康标准,不会对过检人员或物品产生影响;</p> <p>支持对设备的频率进行调整,支持7、4~8、9K频率调整;支持阈值模式,设备只对超过阈值的金属进行检测报警;</p> <p>★可对监控画面中32个人脸目标进行检测、测温并叠加测温信息显示(提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章);</p> <p>人脸对比检测属性包括:性别、年龄、表情、戴眼镜、口罩、胡子;</p> <p>人脸比对结果预览展示包括:时间、通道、人脸图、人脸库底图、相似度、人脸库名称;支持按时间、通道、性别、年龄、眼镜、胡子、戴口罩、相似度对人脸比对结果进行查询回放、下载、打标签、备份、锁定;</p> <p>智能回放/智能检索回放:可对接入的Smart IPC的录像文件进行智能回放,并根据绊线入侵、区域入侵、人脸检测、车牌检测类型进行检索并回放。进行智能检索回放时,通过设置任意检测区域,包括线,四边形,矩阵,全屏等规则,回放时可自动跳过该区域未检测到动检</p>	1	台	22770	22770

		<p>的录像，只播放该区域发生运动的录像；</p> <p>支持正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于95次；支持侧脸、低头人脸检测，左右侧脸、上下方向不超过45度人脸；支持通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于95次；支持单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于95次；支持表情检测，表情区分微笑、愤怒、悲伤、惊讶、正常、大笑、困惑；支持AI 预览界面显示性别、年龄、眼镜、表情、口罩、胡子等人脸特征属性；</p> <p>★配备至少2个10寸LED显示屏，可在LED液晶屏显示通过人数、报警人数、体温及当前日期、系统状态、报警程度、正常体温值、异常体温值（红色字体）、抓拍人脸图、人脸数据库对比图等信息（提供公安部检测报告复印件加盖公章）；</p> <p>支持对人脸进行温度测量，测温精度±0.3℃；</p> <p>支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p>	
<p>200万像素 特写网络 半球摄像 机</p>	<p>大华 DH-IPC-HD BW5233WX E-Z</p>	<p>支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>内置红外补光灯，最大红外监控距离50米；</p> <p>2-7-13.5mm电动变焦；</p> <p>当检测位置发生变化后，等待时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置，可设置焦距位置记忆记录不同焦距位置，调用焦距位置可自动调整焦距到对应位置；</p> <p>支持走廊模式，震动、30降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印，适用不同监控环境；</p> <p>当触发动作或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒；</p> <p>可通过IE浏览器在视频图像上叠加最多20行字符，字体大小、对其方式可设</p> <p>智能动态能力综合评价得分≥130；动态范围增益不小于100dB；照度适应范围不小于1400lx；</p> <p>支持Smart H.265/H.264智能编码，ROI区域增强，SIC自适应编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，NVC，1286 Micro SD卡，内置MIC</p> <p>在音频编解码器设置为PCM，G.711，AAC时，采样频率可设置为8196Hz；</p> <p>支持AC24V/DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。</p>	<p>6台</p> <p>1188</p> <p>7128</p>

<p>200万网络 半球 摄像机</p>	<p>大华 DH-IPC-HD BW5233DB- AS</p>	<p>电源电压在DC9V~24V或AC24V±50%范围内变化时设备可以正常工作；支持IP67，IK10防护等级；</p> <p>支持eSata，具有远距离传输的能力，方便不同场景的工程施工。</p> <p>采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万（1920×1080）@25fps；</p> <p>支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米；</p> <p>支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；</p> <p>支持区域越界功能，并能支持8块区域；</p> <p>支持线性入侵、区域入侵；</p> <p>照度适应范围不小于200lx（20000勒克斯）；</p> <p>在音频编解码器设置为PCM，G.711，AAC时，采样频率可设置为8196Hz；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p>	<p>20台</p> <p>712.5</p> <p>14850</p>
<p>32路硬盘 录像机</p>	<p>大华 DH-NVR533 2-4KS2</p>	<p>支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；</p> <p>支持最大32路网络视频接入，网络性能接入32000pps，储存32000pps；</p> <p>支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1.3MP/720P 1FC分钟接入；</p> <p>支持2×12M/14×8MP/16×5MP/18×4MP/21×3MP/24×2MP</p> <p>解码，最大支持16路视频回放；</p> <p>支持VGA1/HDMI1同源输出，VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两路之间支持异源输出，其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出；</p> <p>支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式；</p> <p>★在启动过程中应自动检测操作系统，可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据或非授权篡改则终止启动过程（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；</p> <p>★具备防火插能力，能够抗ICMP泛洪攻击、防连接攻击（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；</p> <p>★具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径篡改、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；</p>	<p>1台</p> <p>3382</p> <p>3382</p>



11	紧急求助终端	大华	DH-VTA210 2A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用铝合金面板;</li> <li>2. 采用 200 万像素低照度 CMOS 摄像头、星光级图像传感器;</li> <li>3. 支持自动补光、夜视;</li> <li>4. 支持双向语音对讲;</li> <li>5. 支持一键报警、紧急求助;</li> <li>6. 支持语音播放;</li> <li>7. 整机支持 IP65, 室外产品。</li> </ol>	3	台	1368	400
12	对讲管理机	大华	DH-VTSS310 B-CC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持多线制、有线、无线自由切换;</li> <li>2. 支持 15 路语音、4 路 15" 可视;</li> <li>3. 支持 800M 输出, 最大分辨率 1024*400;</li> <li>4. 支持 SD 卡扩展, 在报警时、紧急求助终端、独立管理能力 120 帧和抓拍;</li> <li>5. 支持多线制、有线、无线自由切换;</li> <li>6. 支持 15 路语音、4 路 15" 可视;</li> <li>7. 支持 800M 输出, 最大分辨率 1024*400;</li> </ol>	1	台	9160	9160
13	显示设备	华为	HD75DE5A	75 寸超宽屏智能 LED 高清智能液晶电视机	1	台	5985	985

二、门禁部分

14	网络型四门控制器	大华	DH-ASRC2104 C-D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工业级专业设计, 带锁具及快速转动结构, 可承受 800kg 力, 防暴性能优良;</li> <li>2. 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入;</li> <li>3. 采用 32 位高性能处理器, 支持 TCP 通讯方式;</li> <li>4. 具有双通讯协议设计, 同时支持 RS485 协议和有线协议读卡器的接入;</li> <li>5. 非接触式支持国际标准 26\33\34 可无缝兼容第三方产品;</li> <li>6. 支持 8 白读卡器(可设置双向 8 个读卡器);</li> <li>7. 支持 21 组信号输入(开门按钮*4, 门磁*4, 报警输入*8, 消防报警*1, 锁舌*4);</li> <li>8. 支持 12 组控制输出(电锁控制*4, 警报输出*8);</li> <li>9. FLASH 存储容量为 1GB(可扩展 2GB), 最大支持 100000 个持卡人, 150,000 条刷卡记录;</li> <li>10. 具有防反锁、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能, 支持首卡开门;</li> <li>11. 支持普通卡、VIP 卡、来宾卡、巡更卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发;</li> <li>12. 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设置, 支持黑白名单及巡更卡设置;</li> <li>13. 支持卡片、密码、指纹等各种组合方式开门, 支持分时段开门;</li> <li>14. 支持 128 组时间表及 128 组假日时间表, 支持常开时间段、常闭</li> </ol>	2	个	1980	360
----	----------	----	--------------------	--	---	---	------	-----

15	门禁读卡器	大华	DH-ASR2101 A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用 PC-ABS 材料外壳, 亚克力面板, 超薄设计、外观时尚;</li> <li>2. 支持卡、卡+密码、密码、刷卡到门、刷卡到门识别模式;</li> <li>3. 非接触式读卡, 支持非接触式 IC 卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的刷卡, 可读取 M1 卡号, 读卡频率 13.56MHz;</li> <li>4. 具有双通讯协议设计, 同时支持 RS485 协议和有线协议;</li> <li>5. 非接触式支持国际标准 26\33\34 可无缝兼容第三方产品;</li> <li>6. 支持在线升级, 升级方便, 无需拆线;</li> <li>7. 带蜂鸣器指示报警功能;</li> <li>8. 支持防拆报警, 内置看门狗程序, 能够监控设备的异常运行状态, 并执行恢复处理, 确保设备长期运行;</li> <li>9. 具备防雷防静电防磁功能;</li> <li>10. 所有连接端口均具备过流和过压保护。</li> </ol>	11	个	594	8316
16	磁力锁	大华	DH-ASR2101 A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 280KG (600lbs) 静态真拉力;</li> <li>2. 可自行设定 12VDC 或 24VDC;</li> <li>3. 内置反向电流保护装置 (MOV);</li> <li>4. 防拆设计, 防撬材料制造;</li> <li>5. LED 指示灯显示门锁状态;</li> <li>6. 门锁状态信号输出 (NO/NC/COM);</li> <li>7. 铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处理;</li> <li>8. 完全电磁吸力工作, 不存在机械故障;</li> <li>9. 加大电磁吸力, 专业设计, 双重锁体结构处理;</li> <li>10. 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等。</li> </ol>	10	把	396	3960
17	锁电源	大华	DH-PM120 D	12V2A, 每把锁 1A, 可接 2 把锁	10	个	613	6130

三、网络部分

18	视频接入交换机	华三	LS-5130S-28 PEI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ★整机交换容量≥3000Gbps, 转发性能≥500Mbps, 至少配置 24 个 10/1/0 Base-T 电口, 4 个千兆光接口 (提供官方网络拓扑图证明并加盖公章) ;</li> <li>2. 支持 IPv4/IPv6 静态路由, RIPv1/V2, RIPv2 功能, OSPF; 3. 支持虚拟化技术, 支持本地流量和远程流量;</li> </ol>	1	台	5445	5445
----	---------	----	--------------------	--	---	---	------	------

19	网络接入交换机	华三	LS-S130S-28 PEI	<ol style="list-style-type: none"> <li>支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL, 支持基于端口, VLAN 全网下发 ACL, 支持双向 ACL;</li> <li>支持 PMIPv6-T 的绑定, 支持 DHCP Snooping 防止欺骗的 DHCP 服务器;</li> <li>支持 OpenFlow 1.3 标准, 支持多控制面 (提供官方网站截图证明并加盖公章);</li> <li>符合 014064 温室气体检测标准 (提供证明文件并加盖公章);</li> <li>整机交换容量 <math>\geq 3200\text{Gbps}</math>, 转发性能 <math>\geq 500\text{Mpps}</math>; 至少配置 24 个 10/1/0 Base-T F 电口, 4 个十兆光接口 (提供官方网站截图证明并加盖公章);</li> <li>支持 IPv6 前缀列表, RPF 功能, OSPF, 3. 支持虚拟化技术, 支持本地磁盘或分布式存储;</li> <li>支持第二层、第三层和第四层的 ACL, 支持基于端口, VLAN 全网下发 ACL, 支持双向 ACL;</li> <li>支持 IPv4, IPv6 的绑定, 支持对 DHCP Snooping 防止欺骗的 DHCP 服务器;</li> <li>支持 OpenFlow 1.3 标准, 支持多控制面 (提供官方网站截图证明并加盖公章);</li> <li>符合 014064 温室气体检测标准 (提供证明文件并加盖公章);</li> </ol>	3	台	5445	1633
20	光纤模块	华三	SFP-GE-LX-SM1310D	<ol style="list-style-type: none"> <li>面板自带的空盖, 能有效保护模块免受灰尘侵蚀;</li> <li>采用双层盖板设计, 隐蔽安装键位, 产品外形美观;</li> <li>配合不同种类、颜色模块, 可对不同网络进行颜色管理;</li> <li>自带 ON 方便识别信息与语音提示;</li> <li>配合采用 90° 模块, 节省有限的安装空间;</li> <li>面板采用阻燃材料, 符合 UL910 测试要求;</li> <li>材料为 ABS 料, 耐压、耐酸、抗氧化。</li> </ol>	12	个	544.5	653
21	二位信息面板	万泰	WOS-2SBP2-WH	<ol style="list-style-type: none"> <li>性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求;</li> <li>六类非屏蔽模块通过国内信息产业部六连接检测器报告 (提供证明文件);</li> <li>模块采用 90 度打线, 配合压线防生道, 使得线缆卡接牢固;</li> <li>产品模块两侧带有打线标识;</li> <li>端接次数超过 250 次, 端接插拔次数可超过 750 次;</li> <li>整体采用阻燃材料, 达到 UL910 防火阻燃要求;</li> <li>模块通过 3P+ETL 认证 (提供证明文件)。</li> </ol>	34	个	11	374
22	六类非屏蔽信息模块插座	万泰	KJ-ENU-C6-NI-WH	<ol style="list-style-type: none"> <li>性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求;</li> <li>产品可选择 PVC, LSN 不同材质护套材料;</li> <li>每一根线缆都经过严格测试, 保证 100% 产品合格;</li> <li>线缆导体采用 7 股多芯铜丝绞合而成, 线缆整体柔软耐弯曲;</li> <li>线缆线径 4.5 毫米采用优质 PVC 材料, 坚韧耐用。</li> </ol>	68	个	36	248
23	六类非屏蔽跳线 (2 米)	万泰	PC-C6UM4-202-CY	<ol style="list-style-type: none"> <li>性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求;</li> <li>产品可选择 PVC, LSN 不同材质护套材料;</li> <li>每一根线缆都经过严格测试, 保证 100% 产品合格;</li> <li>线缆导体采用 7 股多芯铜丝绞合而成, 线缆整体柔软耐弯曲;</li> <li>线缆线径 4.5 毫米采用优质 PVC 材料, 坚韧耐用。</li> </ol>	126	根	45	560

24	24 口六类非屏蔽模块式配线架 (含模块)	万泰	PP-FI-24BL-C6-BK	<ol style="list-style-type: none"> <li>性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求;</li> <li>通过 UL, ETL, 3P 认证 (提供证明文件);</li> <li>采用印制电路板通孔技术, 提高产品在能 (提供证明文件);</li> <li>模块采用高强度阻燃材料, 达到 UL910-0 阻燃要求;</li> <li>符合 RoHS 环保要求, 产品不含有毒有害物质 (提供证明文件);</li> <li>产品自带理线架及面板标识, 满足施工要求;</li> </ol>	3	个	1089	3267
25	U 型封闭槽式配线架	万泰	CM-I-P-AL-BKV2	<ol style="list-style-type: none"> <li>理线架采用合金材料制成, 盖板采用 U 型卡槽式设计, 方便现场理线时的安装;</li> <li>超大的 70mm 深度能使配线架更多的线缆得到更好的保护作用;</li> <li>采用 12 槽口设计替代老旧的 24 槽, 更大的空间面积可容纳更多的配线架, 避免出现配线架端口与理线架端口不一致的问题;</li> <li>采用加厚板式设计, 能有效避免大量线缆时出现的变形问题。</li> </ol>	3	个	109	327

四、线材和管材部分

26	六类非屏蔽网线	万泰	CB-I-C6UV3-04-BU	<ol style="list-style-type: none"> <li>性能符合 SO11801-2002, ANSITIA568-C-2 和 GE50311-2010 标准;</li> <li>外径: 线缆外径确保在 <math>6.0 \pm 0.2\text{mm}</math> 范围内;</li> <li>物理特性: 传输带宽大于 250MHz, 并可扩展到 500MHz (提供原厂 DCA 测试到 500MHz 的报告);</li> <li>通过国内信息产业部六连接检测器检测 (提供证明文件);</li> <li>品牌厂商通过质量管理体系认证 (提供证明文件)。</li> </ol>	22	箱	1188	26136
27	电源线	国产优质	RVV2*1.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>性能达到最新标准 ANSI/TIA568-3-D 的要求;</li> <li>产品通过国内的信息产业部的测试认证 (提供证明文件);</li> <li>支持 OS2, OM2, OM3, OM4 等不同规格多芯芯数光缆;</li> <li>性能指标超过 IT-T 所定义的各项级的光纤的传输性能标准;</li> <li>能提供 OFNR, OFNP 及 LSZH 多种阻燃光缆;</li> <li>护套采用优质的原材料及充足的挤塑填充, 提高产品的耐压性;</li> <li>光纤类型: OS2, OM2, OM3, OM4;</li> <li>光缆芯径: 单模 (<math>9 \pm 1.0\mu\text{m}</math>) 多模 (<math>50 \pm 2.5\mu\text{m}</math>); 包层直径: <math>125.0 \pm 1.0\mu\text{m}</math>;</li> <li>包层不圆度: <math>\leq 2.0\%</math>;</li> </ol>	1850	米	4.00	7100
28	12 芯千兆室内单模阻燃光缆	万泰	FC-TD-259L-12X-YE	<ol style="list-style-type: none"> <li>通用型设计, 可兼容 ST, SC, FC 及 LC 光纤耦合器;</li> <li>箱体采用优质合金材料制造, 表面经静电喷涂处理, 外形美观;</li> <li>19 英寸标准网络机柜安装, 尾纤收管置于机柜内, 用于热熔接或研磨处理;</li> <li>配线架的开启方式为卡扣式设计, 易于维护和清理;</li> <li>全封闭式结构, 前端带有理线空间, 光纤跳线不外露, 外观整洁有序</li> </ol>	200	米	13	2600
29	U 机架式标准 12 口 LC 光纤配线架	万泰	FD-R24AI-U-N-BKRP-C1-D-BU*12	<ol style="list-style-type: none"> <li>通用型设计, 可兼容 ST, SC, FC 及 LC 光纤耦合器;</li> <li>箱体采用优质合金材料制造, 表面经静电喷涂处理, 外形美观;</li> <li>19 英寸标准网络机柜安装, 尾纤收管置于机柜内, 用于热熔接或研磨处理;</li> <li>配线架的开启方式为卡扣式设计, 易于维护和清理;</li> <li>全封闭式结构, 前端带有理线空间, 光纤跳线不外露, 外观整洁有序</li> </ol>	2	个	297	594

五星街道一般性谈话场所弱电智能化采购项目

				序, 防尘效果好; 6、配线架需具有 4 个或以上进线口, 方便光缆从不同方向进入; 7、光纤配线架带有 2 个熔纤盘, 耦合器卡接面板、热缩管、扎带、螺丝等, 不需额外采购。				
30	3 米 LC-LC9/12 5 单模双芯 光纤跳线	万泰	FP-D9S2-LL- CR02	1、性能达到最新标准 ANS/TA568. 2-D 的要求, 技术指标超过 ITU-T 所规定的传输性能指标; 2、跳纤头部端面可选择 PC 或 APC 类型; 3、插入损耗: $\leq 0.2\text{dB}$ (20℃ 时典型值); 4、插针类型: 陶瓷; 5、回波损耗: $\text{PC} \geq 45 \text{ dB}$ $\text{APC} \geq 6\text{dB}$ 。	6	根	65	390
31	光纤熔接	定制			12	点	30	360
32	预埋底盒	国产优质		国产优质 86 底盒	29	个	6	174
33	2 米机柜	图腾	42U	600*800*2000	2	台	2790	5580
34	PVC 管	国产优质		25 管	1350	米	3.5	4725
35	附件及辅材	国产优质			1	批	3000	3000
<b>五、系统集成服务费</b>								
36	系统集成服务费			包含设备安装调测、现场管理、税金等	1	项	53150	53150
<b>合计</b>								321779

注: 投标人报价时视为对招标文件的完全响应, 全面理解本招标文件的内容和要求, 确定投标人为完成本项目所需的全部费用。同时对所投品牌进行注明。

投标人 (盖章): 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):



日期: 2022 年 3 月 15 日