

2. 磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：城投采竞磋-2022026

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
A	设备材料							
				前端设备				
				高空抛物				
1	400万高空抛物变焦枪型网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW8449LSK-ZRL-I4-TGD	1. 内置 GPU 芯片, 4 颗补光灯和超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器, 最大可输出 400 万 (2688×1520)@30fps 2. 设备前盖为弧形设计, 雨水不易停留; 设备视窗玻璃向外凸起, 涂有疏水膜, 防止雨水积留视窗, 可识别距离设备 500m 处的人体轮廓; 3. 支持高空抛物检测, 抛物轨迹可实时显示, 支持过滤干扰目标内置红外补光灯, 最大红外监控距离 120 米 4. 设备可对监视画面中不小于 10x10 像素的抛物物体进行检测, 宽动态范围不小于 100dB, 回放录像文件时, 可开启或关闭智能轨迹信息, 并控制回放音量大小; 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境; 5. ▲当监控画面中出现从高处向低处的物体(如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等), 设备可检测并发出报警提示信息, 抛物轨迹可在监控画面实时显示; 报警触发后, 可联动抓拍图片(图片中可显示抛物轨迹)及录像, 可设置录像时长(10-300s), 可	24	个	2500	60000

				<p>设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多 10 个高空抛物检测区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>6. ▲楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>7. ▲智能编码功能检查：具有智能编码设置选项设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能，24 小时录像，主码流存储最低可不超过 3GB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>8. 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境；支持报警 3 进 2 出, 音频 1 进 1 出, RS485, BNC, 最大支持 256G Micro SD 卡；</p> <p>9. 支持 DC12V/POE 供电方式, 方便工程安装；支持 IP67 防护等级</p>				
2	二维万向节支架	大华	DH-PFA160	<p>尺寸为 100.6*120.0*85.0mm</p> <p>采用铝合金材质, 不易生锈</p> <p>白色</p> <p>重量为 0.3kg</p> <p>支持最大承重 5.0kg</p> <p>支持面装安装方式</p>	24	个	50	1200
3	DC12V2A 电源适配器	大华	DH-PFM320D	<p>尺寸为 104mm(L)×45mm(W)×33mm(H)</p> <p>AC 输入线 350mm</p> <p>DC 输出端线 800mm</p> <p>黑色</p> <p>支持共模 4KV, 差模 2KV</p> <p>达到 V5 能效等级</p> <p>支持 AC180~264V 电压供电</p> <p>支持 DC12V2A 输出</p>	24	只	30	720

				适应温度-30~70℃； 湿度<90%的环境应用 通过 3C 检测				
4	室外镀锌立杆	国产优质	3.5 米	3.5 米室外镀锌立杆含基础和地笼	8	套	950	7600
5	室外防水箱	国产优质	国产优质	含排插和空开	8	套	600	4800
二	综合管理平台及存储管理							
1	硬盘录像机	大华	DH-NVR5832-4KS2	<p>1. 支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器；</p> <p>2. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作；可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；</p> <p>3. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持 2.4 版本）网络协议；</p> <p>4. 支持最大 32 路网络视频接入，网络性能接入 320Mbps，储存 320Mbps，转发 320Mbps；</p> <p>5. 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入；</p> <p>6. ▲可根据通道码流值、已知硬盘容量获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小，可按照固定容量和固定时长两种方式进行录像打包。容量和时长可设置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>7. 支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出。</p> <p>8. ▲具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法 IP 访问、密码爆破行为、Web 路径爆破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。（提供公安部有效</p>	3	台	4300	12900

				<p>检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>9. ▲设备在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性(数字签名),若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>10. ▲可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后样机可联动录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>11. 支持 8 个内置 SATA 接口,单盘容量支持 10T,可配置成单盘,支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式;</p> <p>12. 支持 16 路报警输入、6 路报警输出,支持开关量输入输出模式;</p> <p>13. 支持 4 个 USB 接口(2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口);支持 2 个千兆以太网口,支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入,支持将双网口设置同一个 IP 地址,实现数据链路冗余;</p>				
2	模拟硬盘录像机	大华	DH-HCVR7816S-V5	<p>1. 支持 5 种摄像机(HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IPC)的任意接入,且支持 HDCVI、AHD、TVI、CVBS 自适应;</p> <p>2. 支持 smart H.265 编码,平均节省视频码流和存储空间高达 90%,录像存储时间更长;</p> <p>3. 支持全通道 4K 接入,全通道 4K@7fps、6M@10fps、5M@12fps、4M@15fps、3M@15fps、1080P 实时编码;</p> <p>4. 默认支持 8 路 IP 通道接入,16 路模数转换,最大支持 24 路 IPC 接入;且最高支持 1200 万 IPC 接入;</p> <p>5. 支持 VGA、HDMI、TV 同步显示;支持双 HDMI 高清输出,并且支持 HDMI1、VGA 和 HDMI2 异源输出;</p>	1	台	1500	1500



				<p>6. 支持一键开启录像功能；</p> <p>7. 支持卡号录像、标签录像、报警录像、动检录像、定时录像、智能录像、录像锁定等；</p> <p>8. 支持同步回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、智能检索、快放、慢放功能；</p> <p>9. 支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 支持 10T 硬盘；</p> <p>10. 支持 2 个千兆网口；</p> <p>11. 支持图像设置，视频遮挡，PTZ 控制等配置页面增加实时预览功能，供操作配置时实时看到效果；</p> <p>12. 支持机箱风扇自动控制功能，能够根据设备温度自动控制风扇的开关，以实现声音降噪和延长风扇寿命作用；</p> <p>13. 支持录像切片回放功能，可将录像文件分为 4/9/16 等份回放浏览，以快速查看某一个重要录像文件；</p>				
3	硬盘	希捷	ST4000VX000	监控专用，4000G；6000RPM；256M；SATA	24	块	960	23040
4	同轴高清分配器	国产优质	国产优质	16 进 32 出，含 BNC 跳线	1	套	2400	2400
5	智能物联综合管理平台（核心产品）	大华	DH-DSS7016D-I	<p>1. 软硬一体化自动部署，插电可用，30*24 小时稳定运行；</p> <p>2. 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力；</p> <p>3. 智能应用集成，支持高空抛物实时视频预览目标轨迹检测，非机动车进入电梯检测、离岗检测等各类智能报警应用；</p> <p>4. 自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示；</p> <p>5. 支持单窗口打开设备列表；支持连续进行单窗口、</p>	1	套	52800	52800

				<p>四窗口切换；支持连续进行单窗口、四窗口切换；支持在监视界面切换到其他功能模块；支持打开多层组织结构下的设备监视；</p> <p>6. 支持批量添加人员，支持导入、导出人员的基本信息、生物特征（指纹、人脸）信息和人员头像图片，绑定卡片，信息支持列表、卡片形式切换展示人员信息支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载人员信息的业务字段；</p> <p>7. 支持为人员分配多个部门，设备人员主部门，人员在不同部门有不同权限；</p> <p>8. 支持人员添加时，人脸自动提取的状态展示支持特征提取任务查询；</p> <p>9. 支持对提取失败的记录进行重新提取以及全部重新提取、支持导出提取失败的用户；</p> <p>10. 处理器: Intel Xeon E3-12 V5 CPU, 支持最大 TDP 功耗 75W.; 芯片组: Intel C236 chipset ; 内存: DDR4 内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ; 存储: 硬盘 -ST1000NM0055-1T-128M 缓存-3.5 英寸-SATA3.0 接口, 规格: 2*1T; 前置 4 盘位, 可支持 4 个 3.5 英寸 SATA 硬盘; 配置 SAS HBA 卡时, 可支持 SAS 硬盘; 内置主板支持 2 个 M.2 SATA 接口。</p>				
6	操作电脑	国产优质	国产优质	Intel 酷睿 i5/500G 硬盘/8GDDR3 内存/21 寸液晶/独立显卡 2G, win10 操作系统	1	套	5500	5500
三				网络设备				
1	防火墙	启明星辰	USG-FW-310DP	<p>1、标准 1U 机架设备;</p> <p>2、6 个 10/100M Base-TX;</p> <p>3、整机吞吐量 $\geq 1.5G$, 最大并发连接数 ≥ 120 万;</p> <p>4、▲支持系统主要防护功能的统一化模版设置, 模版分为高、中、低三个级别, 分别对应不同防护强度, 可通过 Web 界面单击选择切换及通过外置按键一键切</p>	1	台	25000	25000

				<p>换（提供截图及外置按键面板照片证明并加盖原厂公章）；</p> <p>5、▲采用 Venusense 多核并行操作系统架构或 LODP 系统架构或 ANIMAS 系统架构；非传统多线程、ASIC 等架构方式（提供证书复印件加盖原厂公章）；</p> <p>6、支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。</p> <p>7、▲支持基于硬件 Hypervisor 技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的 CPU、内存、接口等资源。（提供虚拟防火墙 Hypervisor 层资源配置管理界面截图并加盖原厂商公章）；</p> <p>8、对 SD-WAN 隧道的时延、抖动、带宽占用率、丢包率等提供可视化展示；</p> <p>9、▲支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL 过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能，简化用户管理（提供截图证明并加盖原厂公章）；</p> <p>10、支持专业的 DNSflood 和 HTTP Flood 攻击防护；</p> <p>11、支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护；</p> <p>12、支持 WEB 界面的命令行操作，管理员可通过命令行进行配置、调试。</p> <p>13、支持基于 WEB 地址 URL 的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。</p>				
2	核心交换机	锐捷	RG-S5750V2-28GT4XS-L	<p>1、▲固化 10/100/1000M 以太网端口 ≥28，复用 100/1000M SFP 光口 ≥4 个，固化 10G/1G SFP+光接口 ≥4 个；交换容量 ≥5.98Tbps，包转发率 ≥222Mpps；（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）；</p>	1	台	7700	7700

				<p>2、要求设备 MAC 地址规格≥32K；</p> <p>3、支持可拔插双模块化电源，支持电源 1+1 冗余；</p> <p>4、▲支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）；</p> <p>5、▲支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）；</p> <p>6、▲支持快速链路检测协议 RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）；</p> <p>7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，（提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的测试报告加盖原厂公章）；</p>				
3	核心交换机电源模块	锐捷	RG-PA70I	70W 交流电源模块，支持 1+1 电源冗余	2	个	1320	2640
4	光汇聚交换机	锐捷	RG-S5750V2-28SFP4XS-L	<p>1、▲固化 10/100/1000M SFP 端口≥28，复用 100/1000M SFP 光口≥8 个，固化 10G/1G SFP+光接口≥4 个；交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥222Mpps；（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）；</p> <p>2、要求设备 MAC 地址规格≥32K；</p> <p>3、支持并配置可拔插双模块化电源，支持电源 1+1 冗余；</p>	1	台	11220	11220

				<p>4、支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；</p> <p>5、支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；</p> <p>6、支持快速链路检测协议 RLDLP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象；</p> <p>7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05；</p> <p>8、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与核心交换机统一品牌；</p>				
5	汇聚交换机电源模块	锐捷	RG-PA70I	70W 交流电源模块，支持 1+1 电源冗余	2	个	1320	2640
6	光纤跳线	汤湖	SC-LC	SC-LC	40	条	20	800
7	千兆 8 口交换机	锐捷	RG-ES08G	以太网交换机主机，8 个 10M/100M/1000M 电接口，2 个千兆光接口、	20	台	300	6000
8	千兆 5 口交换机	锐捷	RG-ES05G	5 个 10/100/1000M 电口	6	台	160	960
9	千兆光模块	锐捷	SFP-SM1310	千兆单模光模块、单模	20	个	350	7000
10	光纤收发器	融科	一光一电	一光一电	14	对	560	7840
11	光纤收发器箱	融科	14 位	14 位	1	只	1200	1200

12	理线架	西贝	IU	IU	6	条	24	144
13	光纤配线架	汤湖	24口	光纤配线架-24口	4	个	448	1792
14	光纤熔接盒-4口	汤湖	4口	光纤熔接盒-4口	20	个	64	1280
15	耦合器	汤湖	SC	耦合器	160	个	2	320
16	单模尾纤	汤湖	SC	单模尾纤	160	条	10	1600
17	光纤熔接费	定制	定制	光纤熔接费	160	点	25	4000
18	光纤跳线	汤湖	SC-SC	2米单模跳线	40	条	20	800
19	服务器机柜	图腾	800*1200*2000	800*1200*2000 前门玻璃门,后门为钢板门	1	座	2200	2200
20	辅材	国产优质	国产优质		1	项	1000	1000
四	线缆和管材							
1	室外防水网络线	西贝	超五类非屏蔽双绞线:防水型	超五类非屏蔽双绞线:防水型	6	箱	950	5700
2	室内网线	西贝	超五类非屏蔽双绞线	超五类非屏蔽双绞线	2	箱	750	1500
3	电源线	西贝	RVV2*1.5	RVV2*1.5	2000	米	3.8	7600
4	电源线	西贝	RVV3*2.5	RVV3*2.5	300	米	6.5	1950
5	穿线管	国产优质	PE32	PE32管	500	米	5	2500
6	4芯单模光纤	汤湖	4芯	4芯单模光纤	1500	米	2	3000
7	室外防水熔接包	国产优质	国产优质		1	项	1000	1000
8	弱电井	国产优质	国产优质	含复合材料井盖及井圈	10	个	400	4000
9	路面开挖及回填	定制	定制		1	项	5000	5000

B	集成服务费				1	项	70000	70000
电梯信息发布系统								
A	设备材料							
1	电梯显示终端	星际慧窗	CK-1900H	液晶尺寸 18.5 寸、分辨率 1366(H)*768(V)、可视区域 409*230mm、屏幕比 16:9, 支持自定义开关机时间, 支持使用 USB、SD 卡上传数据, 支持分时段播放广告内容, 内置两个高音优质喇叭, 标配 WIFI+以太网 3G/4G, 支持一个屏幕分多屏显示不同内容, 支持通过信发后台控制终端, 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式, 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式。	8	台	3000	24000
2	显示终端安装支架	国产优质	定制	金属壁挂式	8	套	160	1280
3	无线网桥	大华	DH-WBD2-60N-01LC	网络协议 TCP; ARP; ICMP; DHCP; NTP; UDP; HTTPS; HTTP; 工作温度-30℃~60℃; 天线内置定向天线	8	对	800	6400
4	设备安装箱	国产优质	定制	室内型	4	套	400	1600
5	千兆 8 口交换机	锐捷	RG-ES08G	以太网交换机主机, 8 个 10M/100M/1000M 电接口, 2 个千兆光接口	4	台	300	1200
6	光纤跳线	汤湖	定制	SC-SC	8	条	20	160
7	信息发布系统	星际慧窗	定制	图片播放、流媒体直播、远程控制、远程实时监控、定时开关机、用户管理权限、节目审核、日志管理	1	套	1000	1000
8	信息发布客户端	国产优质	国产优质	Intel 酷睿 i5/500G 硬盘/8GDDR3 内存/21 寸液晶/独立显卡 2G, win10 操作系统	0	套	5500	0
9	管线材	国产优质	国产优质	含电源线、网线等。	1	项	1280	1280
B	集成服务费				1	项	4800	4800
NB 物联设备								

A		设备材料						
智能电梯阻隔								
1	智能电梯阻隔	爱佳梯	G2A3-618B	1. 搭载多种传感器, 实时检测电梯数据, 自动识别电动车进入电梯功能, 语音报警提醒。 2. 发射接收管数目: 32 对; 3. 最高光束 $\geq 1850\text{mm}$, 最低光束 $\leq 20\text{mm}$; 4. 探测距离 0-4500mm; 5. 电缆可靠性: 2000 万次门移动; 6. 抗光干扰性 150000Lux (能在任何阳光自然照度环境下正常工作); 7. 工作温度范围: -30°C 至 75°C ; 8. 外观防护等级: IP54;	8	台	4200	33600
2	智能电梯阻隔平台	爱佳梯	定制	远程监控设备状态, 预警信息、开关控制等信息	1	套	5000	5000
NB 智能井盖								
1	智能井盖	世源光电	SC8002	1. 低功耗设计, 正常工作情况下的定时向后台发送状态信息 (剩余电压、设备编号、信号强度等)、不更换电池的情况下, 工作时间不少于 3 年; 2. 可扩展水位、井口下方有害气体浓度等监测功能; 3. ▲ 外观密封, 耐腐蚀, 需提供有资质的第三方机构出具有 CNAS/CMA 标识的盐雾检测报告 (GB 2423.17) 复印件加盖原厂公章; 4. 工作环境温度: -40°C -- 85°C ; 5. 设备具有防爆特性, 非金属外壳表面电阻小于 1G 欧, 泄漏电流在 500VAC 下对外壳漏电电流强度不超过 0.05Ma; 6. ▲ 防爆等级认证: Ex ib IIC T4 Gb 及以上, 提供国家防爆电气产品质量监督检验中心或国家电器产品质量监督检验中心等国家机构出具防爆合格证复印件加盖原厂公章;	20	台	800	16000

				<p>7. 阻燃级别 V-0;</p> <p>8. 休眠电流: < 12uA;</p> <p>9. 电池容量不低于 8000mAh;</p> <p>10. ▲设备防护等级: IP68, (提供有资质的第三方机构出具有 CNAS/CMA 标识的检测报告复印件加盖原厂公章)。</p> <p>11. 外壳塑料为复合 ABS, 抗压$\geq 15\text{kg/cm}^2$;</p> <p>12. 有效浸水深度: 不小于 0.4M;</p> <p>13. 自动唤醒时间: 5 分钟至 45 天可调;</p> <p>14. 报警响应时间: 正常网络 20~30 秒, PSM 模式 5~10 秒;</p> <p>15. 通讯网络: NB-IoT ;</p> <p>16. 支持 NB 平台;</p> <p>17. 工作湿度: 1%~99%; 水位传感器参数要求如下:</p> <p>(1) 工作方式: 机械式浮球;</p> <p>(2) 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$;</p> <p>(3) 工作电流: $\leq 2\text{A}$;</p> <p>(4) 防护等级: IP68;</p> <p>(5) 传感线长度为 0.5m, 可根据实际需求定制;</p>				
2	井盖平台	世源光电	定制	<p>1. 平台支持对 500000 个井盖的同时在线监测;</p> <p>2. 井盖资产信息化管理; 系统可实时展示智慧井盖的各种状态信息, 通过结合系统直观的辖区平面图, 可实时查看智慧井盖在所辖区内的位置和基本属性信息, 并对各辖区内所属的智慧井盖防盗进行统一指挥调度处置和工程维护。</p> <p>3. GIS 展示; 系统可显示监控终端的井盖在地图上的位置。如果智慧井盖发生了移动, 可以显示该井盖的地理位置并可调用导航找到井盖位置。</p> <p>4. 防盗报警; 系统可预先设定报警规则, 对智能井盖的异常情况进行紧急报警。安装在智能井盖的监控终</p>	1	套	5000	5000

				<p>端内置倾斜及振动感应,当智慧井盖状态正常时,监控终端处于休眠状态,当智慧井盖异常开启时,监控终端立即发出报警信号通知相关部门采取措施。</p> <p>5.报警联动;产生报警信息向报警中心报警后,同时还会向相关负责人和管理人员的手持终端或手机发送报警信息。</p> <p>6.告警语音播报;系统支持语音播报功能,播报包括设备地址、编号、告警原因等信息。</p> <p>7.鉴权分配;当工程人员需要对智能井盖和线路进行维修时,由控制中心经过判断合法性进行解防,或是经授权的工程人员手持终端设备或者监控中心进行匹配解防。</p> <p>8.系统分级管理;系统管理具备用户及角色的定义、权限的分配和监测管理;系统具备对系统登录和操作进行日志管理,支持高级用户对下级用户操作查看和管理;系统通过超级用户,对全网的角色及用户账户进行统一的管理,以角色的方式进行权限分配;</p>				
	智能门磁							
1	智能门磁	联好信息	LHA-301PD	<p>1.NB-IoT 通讯方式Y 发射频率: 800MHz</p> <p>2.无线发射功率: <23 dBm±2dB</p> <p>3.灵敏度: -129dBm±1dB</p> <p>4.供电方式: 一节 1.5V 5号碱性电池</p> <p>5.电池工作期限 ≥5000次开合</p>	20	台	300	6000
2	门磁平台	联好信息	定制	在平台上显示门磁开关报警信息、开关时间、门磁状态信息等。	1	套	5000	5000
智能烟感								
1	智能烟感	赛特威尔	GS524N	<p>1.NB-IoT 通讯方式Y 发射频率: 800MHz</p> <p>2.无线发射功率: <23 dBm±2dB</p> <p>3.灵敏度: -129dBm±1dB</p> <p>4.电源电压: DC 3V Y</p>	20	台	300	6000

				5. 烟雾报警器灵敏度: 0.13-0.19dB/m 6. 外形尺寸 $\Phi 104.0 \times 39.9\text{mm}$ 7. 重量: 约 165g, 含电池					
2	烟感平台	赛特 威尔	定制	软件平台及手机 APP 的配套软件, 可显示、记录、保存数据, 对烟雾状况实时短信/电话报警, 安装 APP 后也可实现手机信息推送。	1	个	5000	5000	
	燃气检测								
1	燃气检测	赛特 威尔	JT-GS894-C	1. 无线联网方式: NB-IoT 频段 800M 2. 无线发射功率: $<23 \text{ dBm} \pm 2\text{dB}$ 3. 灵敏度: $-129\text{dBm} \pm 1\text{dB}$ 4. 探测气体: 丙烷/甲烷 5. 检测范围: 0%-100% LEL 6. 报警浓度: 丙烷 $4\% \pm 3\% \text{ LEL}$ 甲烷 $9\% \pm 3\% \text{ LEL}$ 7. 报警浓度 PPM 值上报、消音功能 8. 预热时间: 约 180s; 9. 响应时间: $\leq 10\text{s}$; 10. 恢复时间 $\leq 30\text{s}$; 11. 现场报警音量 $\geq 75\text{dB}$, 1 米 ; 12. 工作电压: 110~240VAC (外接 DC12V 电源) 13. 工作温度: -10°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$ 14. 工作环境: 湿度 $\leq 97\% \text{RH}$ 15. 输出功能: 9-12V DC 电磁阀 (选配) 16. 外观尺寸: $118 \times 78 \times 36\text{mm}$ 17. 重量: 220g	20	台	450	9000	
2	燃气平台	赛特 威尔	定制	软件平台及手机 APP 的配套软件, 可显示、记录、保存数据, 对燃气泄漏状况实时短信/电话报警, 安装 APP 后也可实现手机信息推送。	1	套	5000	5000	
B	集成服务费				1	项	12000	12000	
智慧小区指挥中心									

A	设备材料		LED屏					
1	LED 显示屏	超芯	TBC2	1. P2 高清全彩, 显示屏尺寸正屏: 3.2*1.6=5.12 平方 2. 屏体核心技术参数: 亮度、色温: $\geq 1000\text{CD}/\text{m}^2$; 拼接平整度: $\leq 0.1\text{mm}$, 3. 采用屏体无风扇零噪音设计, 屏体为中心半径 1.5 米范围内, 未检测到噪音存在; 4. ▲具备智能黑屏节电功能, 开启节电功能比没有开启节能 80%以上; (提供具备 CNAS 检测资质的第三方检测中心出具的检验报告复印件加盖原厂公章) 5. 视角: 水平 $\geq 160^\circ$, 垂直 $\geq 160^\circ$ 亮度均匀性: $\geq 97\%$ 6. 刷新频率: $\geq 4200\text{Hz}$ 高刷新, 同时支持 0-100%无极调节。 7. ▲保证产品稳定性, 显示屏、控制器、接收卡、电柜、控制软件为同一品牌。 8. 产品必须符合 3C 认证。	5.12	平米	14500	74240
2	LED 屏控制器	超芯	V760	带载能力: 130 万像素 供电电压: AC-100-240V-50/60HZ 控制方式: USB 接口控制 视频接口: 1HDMI、1VGA、1DVI 输出接口: 2 网口	1	台	6500	6500
3	LED 屏全彩接收卡	超芯	MRV316	1. 卡输出 RGB 数据组达 32 组; 2. 单卡最大带载像素为 512×256 ; 3. 支持配置文件回读; 4. 支持逐点亮度、色度校正, 支持一键修缝功能, 支持固件程序、配置参数回读; 5. 支持监测接收卡的温度、电压, 检测发送设备与接	10	台	350	3500

				<p>收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测；</p> <p>6. ▲支持接收卡预存画面设置，可将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，确保显示屏无黑屏，画面无缝衔接，可预设多组画面轮循播放。支持 3D 功能，配合支持 3D 功能的独立主控和 3D 眼镜。提供 CNAS 资质的第三方机构出具的检测报告加盖原厂公章。</p> <p>7. ▲产品抗人体静电能力：2KV；设备的设计和结构应当保证接触电流或保护导体均不可能产生电击危险。符合 GB/T 17626.2-1998 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》提供 CNAS 资质的第三方机构出具的检测报告加盖原厂公章。</p>				
4	大屏钢结构	定制	定制	钢架结构，整体无凹凸不平	1	套	5900	5900
5	配电柜	超芯	TBC8002	<p>1. LED 专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。</p> <p>2. ▲分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作。提供配电柜控制器具备 CNAS 认证机构出具的电磁兼容检测报告，提供复印件加盖原厂公章；</p> <p>3. ▲配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数，需提供国家机构出具的有效证明材料复印件加盖原厂公章。</p> <p>4. ▲配电柜可由软件操作，提供配电柜软件著作权证书，提供复印件加盖原厂公章。</p>	1	套	4000	4000
6	配套线缆	国产优质	配套线缆	定制屏内排线、5V 电源线，屏内部网线，配电柜到显示大屏电源线；大楼配电柜至音控室，YJV3*4 网线	1	项	3200	3200

				从控制端至屏体布 3 根。					
7	大屏控制系统软件	超芯	对接系统	<p>1. 支持超大屏幕点对点播放，支持 8K 超高清视频硬件解码，降低电脑 CPU 占用率；</p> <p>2. 支持创意拼接，图像任意分割、重组、变形与旋转；</p> <p>3. 支持网络流媒体/网页/office 等多种文件播放管理；Word/PPT 实现自动翻页滚动播放；</p> <p>4. 具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得；</p> <p>5. ▲提供 LED 显示屏播放软件的软件著作权证书，提供复印件加盖原厂公章。显示屏厂家承诺免费提供 SDK 开发包，用于用户平台介入统一控制。</p>	1	台	4000	4000	
二	智慧社区平台								
1	智慧社区平台	鸿信	定制	<p>1. 详见智慧社区平台软件功能清单</p> <p>2. ▲具备社区管理软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章；</p> <p>3. ▲具备软件数据汇聚功能相关著作权证书。提供证书复印件并加盖原厂公章。</p>	1	套	450000	450000	
B	集成服务费				1	项	16000	16000	
总计								1077506	



供应商名称（公章）：中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

