

常州市新北区新龙实验学校厨房设备采购项目合同

甲方：新北区新龙实验学校合同编号：常采公[2021]0260号乙方：江苏艺江南厨具设备有限公司签订合同时间： 年 月 日

根据常州市政府采购中心2022年1月13日进行的[2021]0260号招标要求，甲、乙双方就常州市新北区新龙实验学校厨房设备采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同标的名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额、品牌（详细参数配置清单详见附件2）

序号	项目名称	规格/型号	品牌	数量	单位	单价(元)	总金额(元)
	负一楼						
	收货区						
A01	风幕机	1500*220*210	南洋有为	1	台	2712	2712
A02	电子秤		友声	1	台	415	415
A03	灭蝇灯		亨得利	1	台	155	155
A04	平板推车	900*500*900	厂制品	2	台	852	1704
	蔬菜加工						
B01	土豆去皮机		银鹰	1	台	4975	4975
B02	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	4	台	1317	5268
B03	双层平板工作台	1800*800*800	厂制品	6	台	1860	11160
B04	收残台	1000*750*800/150	厂制品	1	台	899	899
B05	单眼水池	1000*750*800/150	厂制品	6	台	1271	7626
B06	双层平板工作台	1500*750*800/150	厂制品	1	台	1705	1705
B07	刀具砧板消毒柜	600*600*1100	厂制品	1	台	775	775
B08	米面架	1200*500*350	厂制品	2	台	434	868
B09	多功能切菜机		银鹰	1	台	20925	20925
B10	冲地龙头	L=10M	佳宣鼎	1	台	1860	1860
B11	壁挂式单星水池	500*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
B12	双层平板工作台	600*350*800	厂制品	1	台	589	589
	肉类加工						
C01	收残台	1000*750*800	厂制品	1	台	899	899
C02	单眼水池	1000*750*800/150	厂制品	3	台	1271	3813
C03	双层平板工作台	1000*750*800	厂制品	1	台	1116	1116

序号	项目名称	规格/型号	品牌	数量	单位	单价 (元)	总金额 (元)
C04	刀具砧板消毒柜	600*600*1100	厂制品	1	台	775	775
C05	双层平板工作台	1800*800*800	厂制品	2	台	1860	3720
C06	壁挂式单星水池	500*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
C07	冲地龙头	L=10M	佳宣鼎	1	台	1860	1860
C08	全自动开水箱连座架		厂制品	1	台	4126	4126
C09	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	2	台	1317	2634
C10	绞切两用机	550*420*835	银鹰	1	台	4154	4154
	水产加工						
D01	收残台	1200*750*800	厂制品	1	台	930	930
D02	冲地龙头	L=10M	佳宣鼎	1	台	1860	1860
D03	三星水池	2100*750*800/150	厂制品	1	台	2402	2402
D04	双层平板工作台	1800*800*800	厂制品	1	台	1860	1860
D05	刀具砧板消毒柜	600*600*1100	厂制品	1	台	775	775
D06	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	1	台	1317	1317
D07	壁挂式单星水池	500*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
	主食库/副食库/杂物库						
E01	平板推车	900*500*900	厂制品	2	台	852	1704
E02	米面架	1200*500*350	厂制品	10	台	434	4340
E03	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	9	台	1317	11853
E04	灭蝇灯		亨得利	1	台	155	155
E05	风幕机	1500*220*210	南洋有为	1	台	2712	2712
	更衣室						
F01	壁挂式单星水池	450*400*450/150	厂制品	2	台	697	1394
F02	更衣柜	900*400*1800	厂制品	9	台	3410	30690
	工具间						
G01	单眼拖把池	1000*600*600/150	厂制品	1	台	1209	1209
G02	拖把架	L=1500	厂制品	1	台	1007	1007
	一楼						
	餐车存放						
H01	双层推车	1100*480*800	厂制品	8	台	1007	8056
	主厨区						
J01	油网烟罩	17240*1300*500	厂制品	22.5	平方	1700	38250
J02	可倾式燃气汤锅	1600*1240*820	国龙	2	台	11780	23560
J03	燃气单眼大锅灶	1200*1200*800	厂制品	1	台	5115	5115
J04	燃气双眼大锅灶	2200*1200*800	厂制品	4	台	8835	35340
J05	调料台	500*1200*800	厂制品	3	台	651	1953
J06	调料台	800*600*800	厂制品	1	台	620	620

序号	项目名称	规格/型号	品牌	数量	单位	单价 (元)	总金额 (元)
J07	单眼水池	1000*750*800/150	厂制品	1	台	1271	1271
J08	双层平板工作台	2000*1000*800	厂制品	3	台	2402	7206
J09	双通工作柜	2000*1000*800	厂制品	4	台	4185	16740
J10	冲地龙头	L=10M	佳宣鼎	1	台	1860	1860
J11	壁挂式单星水池	500*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
J12	米面架	1200*500*350	厂制品	8	台	434	3472
	灭火系统	L=8620	厨功夫	2	套	13175	26350
	分餐间						
K01	壁挂式双星洗手池	900*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
K02	单通工作柜	1800*600*800+180	厂制品	5	台	3410	17050
K03	单眼水池	600*600*800/150	厂制品	2	台	744	1488
K04	留样冰箱	550*562*1913	侨谊	1	台	1720	1720
K05	紫外线消毒灯		亨得利	5	台	310	1550
K06	双层平板工作台	1800*800*800	厂制品	6	台	1860	11160
	工具间						
L01	单眼拖把池	1000*600*600/150	厂制品	1	台	1209	1209
L02	拖把架	L=1400	厂制品	1	台	1007	1007
	蒸饭间						
M01	集气罩	10460*1200*500	厂制品	12.6	平方	1705	21483
M02	电双门蒸饭车	1430*700*1690	厂制品	6	台	6983	41898
M03	集气罩	1900*1200*500	厂制品	2.3	台	1700	3910
M04	十层推饭车	650*460*1000/100	厂制品	3	台	1705	5115
M05	双层平板工作台	1000*750*800+180	厂制品	2	台	1085	2170
M06	单眼水池	1000*750*800/150	厂制品	2	台	1271	2542
M07	淘米机	100KG	厂制品	1	台	5425	5425
	洗碗间						
N01	风幕机	1500*220*210	南洋有为	1	台	2712	2712
N02	灭蝇灯		亨得利	2	台	155	310
N03	全自动开水箱连座架		厂制品	1	台	4126	4126
N04	收残台	1200*750*800/150	厂制品	1	台	899	899
N05	单眼水池	1000*750*800/150	厂制品	3	台	1271	3813
N06	双层平板工作台	1200*750*800/150	厂制品	1	台	1162	1162
N07	壁挂式单星水池	500*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
N08	冲地龙头	L=10M	佳宣鼎	1	台	1860	1860
N09	集气罩	5500*1200*500	厂制品	6.6	台	1705	11253
N11	双层平板工作台	1500*800*800	厂制品	1	台	1705	1705
	消毒间						
P01	双门消毒柜	1310*650*1980	厂制品	6	台	4433	26598

序号	项目名称	规格/型号	品牌	数量	单位	单价 (元)	总金额 (元)
P02	紫外线消毒灯		亨得利	2	台	310	620
	餐厅						
Q03	保温汤桶	650*650*800	厂制品	2	台	1860	3720
Q04	双层平板工作台	1300*650*800	厂制品	2	台	1550	3100
Q05	五格保温售卖台	1800*700*800	厂制品	2	台	1799	3598
Q06	双孔收残台	1200*650*800	厂制品	2	台	899	1798
Q07	双层平板工作台	1800*650*800	厂制品	2	台	1705	3410
	二楼						
	工具间						
R01	单眼拖把池	1000*600*600/150	厂制品	1	台	1209	1209
R02	拖把架	L=1500	厂制品	1	台	1007	1007
	教师备餐间						
S01	壁挂式双星洗手池	900*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
S02	单通工作柜	1800*600*800/150	厂制品	2	台	3487	6974
S03	单眼水池	600*600*800/150	厂制品	2	台	744	1488
S04	紫外线消毒灯		亨得利	3	台	310	930
S05	五格保温售卖台	1800*700*800	厂制品	2	台	1799	3598
S06	双层平板工作台	1000*650*800	厂制品	2	台	1085	2170
S07	保温汤桶	650*650*800	厂制品	2	台	1860	3720
	分餐间						
T01	壁挂式双星洗手池	900*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
T02	双层平板工作台	1800*800*800	厂制品	7	台	1860	13020
T03	紫外线消毒灯		亨得利	4	台	310	1240
T04	单通工作柜	1800*600*800/150	厂制品	3	台	3487	10461
T05	单眼水池	600*600*800/150	厂制品	1	台	744	744
T06	留样冰箱	550*562*1913	侨谊	1	台	1720	1720
	洗碗间						
U01	灭蝇灯		亨得利	1	台	155	155
U02	集气罩	5500*1200*500	厂制品	6.6	台	1705	11253
U04	双层推车	1100*480*800	厂制品	2	台	1007	2014
U05	全自动开水箱连座架		厂制品	1	台	4126	4126
U06	收残台	1200*750*800+180	厂制品	1	台	930	930
U07	单眼水池	1000*750*800/150	厂制品	6	台	1271	7626
U08	壁挂式单星水池	500*450*450/150	厂制品	1	台	697	697
U09	冲地龙头	L=10M	佳宣鼎	1	台	1860	1860
	消毒间						
V01	双门消毒柜	1310*650*1980	厂制品	4	台	4433	17732
V02	紫外线消毒灯		亨得利	3	台	310	930

序号	项目名称	规格/型号	品牌	数量	单位	单价 (元)	总金额 (元)
V03	上开门保洁柜	1100*500*1800	厂制品	5	台	3565	17825
	餐厅						
W03	保温汤桶	650*650*800	厂制品	2	台	1860	3720
W04	双层平板工作台	1300*650*800	厂制品	2	台	1162	2324
W05	五格保温售卖台	1800*700*800	厂制品	2	台	1799	3598
W06	双孔收残台	1200*650*800	厂制品	2	台	899	1798
W07	双层平板工作台	1800*650*800	厂制品	2	台	1705	3410
	排烟系统						
	一楼						
1	烹饪间排油烟风柜	30"	德粤	1	台	12322	12322
2	烹饪间排油烟净化器		科蓝	1	台	19995	19995
3	防火阀	150° C	德粤	2	个	1240	2480
4	星三角降压启动装置 开关		德粤	1	个	1472	1472
5	风机底座		厂制品	1	台	1550	1550
6	阻尼弹簧减震垫		厂制品	8	个	93	744
7	排烟管道		厂制品	320	平方	300	96000
8	蒸饭间排油烟风柜	28"	德粤	1	台	10323	10323
9	多叶调节阀	单向	德粤	1	台	1240	1240
10	防火阀	150° C	德粤	2	个	1240	2480
11	星三角降压启动装置 开关		德粤	1	个	1472	1472
12	风机底座		厂制品	1	台	1550	1550
13	阻尼弹簧减震垫		厂制品	4	个	93	372
14	排烟管道		厂制品	190	平方	300	57000
合计金额：人民币大写：捌拾伍万元整							(小写：850000 元)

二、合同价款与结算

1. 本合同总价款为人民币大写：捌拾伍万元整（小写：850000 元）。

合同总价款包含但不限于人工、材料、货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、完成本工程所用厨房用具的深化设计、开孔开洞开槽、施工水电、为按期完成该工程所发生的赶工费、为完成工程施工而采取的相关措施费、安全文明施工费、管理、总包配合、利润、风险、调试及其材料、检测、竣工验收（含配合卫生防疫验收和空气环保验收）、移交及验收合格之前保管及保修期内备品备件、材料、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的等为完成厨房设备安装的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。乙方应到现场勘查，估算所有安装成本并列入设备单价中。

2. 本合同为固定综合单价合同，合同价在履行期间固定不变。

3. 结算说明

1) 如有未列入招标文件，但又是本次采购厨房用具应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）及乙方认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。

2) 综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量调整、市场变化、政策性调整（含人工费调整）等各种因素的变化而调整。

3) 因乙方原因的破损、损坏的厨房用具集中堆放、搬运、处理等费用已包含在综合单价中，结算时不作调整。

4) 本项目需要进行深化设计的，其深化设计等费用乙方已在相应投标报价中综合考虑，结算时不得调整。深化后的图纸须经设计单位及甲方书面确认后，方可用于本项目。

5) 所有加工制作、包装及运输等过程中的损耗都已包含在综合单价中。

6) 现场应按甲方指令单供货，最终结算时按审定的甲方订单内供货并经验收合格的数量为准。超出甲方订单范围的品种、数量及不合格产品（包括加工错误、编号错误、质量缺陷）等，均由乙方承担责任和损失。在合同实施过程中甲方有权调整采购数量，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

7) 安装过程中的清理工作（包括每日清理包装物及废弃材料并送至采购方指定地点）及成品保护，乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

8) 乙方自行考虑垂直运输等措施性项目费用，包含但不限于脚手架、垂直运输费、安全文明施工费、临时设施费、成品保护费、大型机械进退场及安拆费、赶工措施费、检验试验费等各项施工措施费用。此费用已含在综合单价中，结算时不另行增加。

9) 现场施工时对施工场所的原有设施等的保护费用，已包含在综合单价中。如有任何损坏，须赔偿一切损失。

10) 如甲方要求发生变更，数量按实结算，投标单价有的按投标价或投标价同口径计算，投标价没有的按市场价定价，乙方申报，甲方、监理方、跟踪审计核定为准。（现场应按甲方指令单供货，实际数量按现场实际情况确定，乙方不得以甲方要求数量增减为由调整综合单价）。

11) 进度须满足建设方施工进度及甲方的要求，乙方已将加班费及赶工措施费考虑在合同总价中，结算时不另计。

12) 甲方提供现场水源、电源、气源接驳点,乙方应保证不改变现有的水源、电源、气源接驳点进行设备设施的安装,如因乙方原因需要改变,相关费用由乙方自行承担,并不得影响工期。乙方的供电、供水点位到设备摆放处,保证能匹配所投设备,并保证所投设备能正常运行。

13) 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的,并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由乙方及时补上,且不发生费用问题。

三、合同标的技术要求

1. 技术质量要求: 详见技术文件及图纸;

2. 下列文件是构成合同不可分割的部分,并与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- 1) 常采公[2021]0260号招标文件。
- 2) 招标文件及相关的资料。
- 3) 乙方提交的投标书。
- 4) 乙方投标的其他资料及承诺。
- 5) 经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

四、交货与运输

1. 货物交付: 30天,交付期限具体时间以甲方通知时间为准。以货物运到现场的时间为准,此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

2. 资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件(含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书)壹套。

3. 交货地点: 乙方应将货物运到甲方指定的地点 新龙二路以东、嫩江路以南、轩文路以西、庄只里路以北。货物现场交付,甲方检验无误,签署收货通知单后,货物所有权转移给甲方。

五、包装

1. 乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要,并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施;每件包装箱内,应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明;在运输中安装三维冲击记录仪。

2. 因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，乙方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3. 乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

六、标记

1. 每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱（件）号、体积（长*宽*高，以毫米表示）、毛（净）重以及生产日期和生产工厂。

2. 乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3. 毛重 2 吨以上货物，应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4. 乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯。

七、发运通知

乙方应在货物正式发运 6 天前，以电报或传真书面通知甲方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后，乙方应在 24 小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

八、检验和验收

乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。

1. 出厂检验：乙方提供货物的产品合格证。

2. 到货检验：货物运达目的地后，甲方通知乙方派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。

3. 安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，试用期 1 个月，结束后由甲方组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

4. 配套服务检验：乙方必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

5. 提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后 3 天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

九、甲乙双方委派联系人

甲方委派联系人为苏克杰，联系电话：13776872873；

乙方委派联系人为张翔，联系电话：15252964966。

十、履约保证金

为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总额的5%的履约保证金，计 42500 元；承诺的质保期满后一周内退还履约保证金。（不计息）

十一、付款方式

本合同经费按以下第2种方式支付：

1. 一次性支付，支付时间和方式。合同签订后，按验收标准验收合格后 7 个工作日内付合同总额的 100%。

2. 分期支付，支付时间和方式：合同签订后 15 日内甲方支付给乙方合同总额的 30%；货物进场后 15 日内甲方支付乙方合同总额的 30%；余款 40%待验收合格结算审定后付清。

注：乙方收款时应提供全额合规有效的增值税发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

十二、质量保证期与售后服务

1. 质量保证期为自物资设备验收合格并通过试运后4年。

2. 乙方应保证所供物资设备在安装调试合同货物时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3. 质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到甲方报修电话后 0.5 小时内响应，白天 3 小时、夜间 6 小时内维修人员赶到现场检修处理。

4. 质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其

时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

十三、违约责任

1. 乙方不履行或未按要求完全履行合同，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。

2. 乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日千分之八计算。任何一方逾期履行超过十天，应当以逾期部分价款总额5%向对方支付违约金，守约方有权解除合同或要求继续履行合同。

3. 提供的部件不符合谈判文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十四、其它约定事项

乙方必须服从总承包单位的管理，且不影响总包工程评优。

十五、解决纠纷的方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十六、生效

本合同自双方签名盖章之日起生效。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。

十七、合同份数

本合同一式伍份。甲、乙双方各执贰份，见证方执壹份。

甲方：

单位名称（章）：新北区新龙实验学校

单位地址：新龙三路以东、嫩江路以南、
轩文路以西、庄只里路以北

法定代表人：

委托代理人：

项目负责人：

开户银行：

账 号：

税 号：

电 话：



乙方：

单位名称（章）：江苏艺江南厨具设备有限公司

单位地址：丹阳市司徒镇工业园

法定代表人：

委托代理人：张翔 2022.3.12



开户银行：中信银行股份有限公司句容支行

回款账号：8110501052801460589

税 号：913211813138765482

电 话：0511-86161583

见证方：

单位名称（章）：常州中金招投标有限公司

法人或委托代理人：

经办人：

联系电话：0519-85958666

签订日期： 年 月 日



附件 2: 详细参数配置清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数
	负一楼			
	收货区			
A01	风幕机	南洋有为	1500*220*210	1、电源: 220V, 额定频率: 50HZ。 2、输出功率: 最高 820w 最低 639w 3、风口风速: 最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量: 2375m ³ /h 5、噪音: 68dB(A) 6、净重: 26kg/台
A02	电子秤	友声		1、规格: 300kg, 精密度: 1/3000FS。 2、键盘: 16 键双防水。 3、去皮: 去皮重量等于最大称量。超重报警: 超过最大称量的 0.15%时, 软件会自动报警。 4、工作电源: 1.5kw, 交流 220V (-15%-10%) 50Hz, 直流裴勇 6V4AH 可充电电池。
A03	灭蝇灯	亨得利		1、电网电压: 4500~5000V 2、灯管尺寸: 600mm 3、诱虫灯管: 18w*2 4、有效面积: 80-100 平方 5、功率/电压: 55W/220V
A04	平板推车	厂制品	900*500*900	1、车体: 25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮: 4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
	蔬菜加工			
B01	土豆去皮机	银鹰		1、材质: 优质不锈钢 2、容积: 15L 3、机器重量: 68kg 4、电压功率: 220V/1kw
B02	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱: Ø38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚: 可调节不锈钢子弹脚
B03	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱: 38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)

B04	收残台	厂制品	1000*750*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
B05	单眼水池	厂制品	1000*750*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
B06	双层平板工作台	厂制品	1500*750*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
B07	刀具砧板消毒柜	厂制品	600*600*1100	1、材质：304-1.0 不锈钢 2、上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，实用美观结实耐用，定时操作简单方便，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯， 3、消毒管采用高级石英石，紫外线透过率强，刀具可锁操作方便，自行配锁安全，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板， 4、侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒更彻底 5、电压/功率：220V/750W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
B08	米面架	厂制品	1200*500*350	1、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
B09	多功能切菜机	银鹰		1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢 2、输送带：2300*318mm 3、切片转数：235-680r/min 4、切片厚度：2~10mm 5、竖刀次数：167~490 次/min 6、切菜长度：1~30mm 7、产量：300~1200kg/h 8、电压功率：220V/2.75KW
B10	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状

				5、第三方检测报告
B11	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头
B12	双层平板工作台	厂制品	600*350*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
	肉类加工			
C01	收残台	厂制品	1000*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
C02	单眼水池	厂制品	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
C03	双层平板工作台	厂制品	1000*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
C04	刀具砧板消毒柜	厂制品	600*600*1100	1、材质：304-1.0 不锈钢 2、上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，实用美观结实耐用，定时操作简单方便，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯， 3、消毒管采用高级石英石，紫外线透过率强，刀具可锁操作方便，自行配锁安全，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板， 4、侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒更彻底 5、电压/功率：220V/750W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
C05	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板

				<ul style="list-style-type: none"> 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
C06	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头
C07	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	<ul style="list-style-type: none"> 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告
C08	全自动开水箱连座架	厂制品		<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量 12KW 可达到 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW
C09	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	<ul style="list-style-type: none"> 1、立柱：Ø38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
C10	绞切两用机	银鹰	550*420*835	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：该机接触食品的零部件采用食品级 304 不锈钢制作 2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h 3、肉片厚度：4mm/6mm(可定制) 4、刀轴转速：470r/min 5、绞龙转速：302r/min 6、三角带：A1270-1 A1100-1 7、电压/功率：380V/1.1KW 50HZ
	水产加工			
D01	收残台	厂制品	1200*750*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
D02	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	<ul style="list-style-type: none"> 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM

				<p>3、层编制液压钢管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>
D03	三星水池	厂制品	2100*750*800/ 150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>5、配件：含下水组件及龙头</p>
D04	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>
D05	刀具砧板消毒柜	厂制品	600*600*1100	<p>1、材质：304-1.0 不锈钢</p> <p>2、上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，实用美观结实耐用，定时操作简单方便，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯，</p> <p>3、消毒管采用高级石英石，紫外线透过率强，刀具可锁操作方便，自行配锁安全，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板，</p> <p>4、侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒更彻底</p> <p>5、电压/功率：220V/750W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>
D06	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	<p>1、立柱：Ø38*1.0mm 不锈钢圆管</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>
D07	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/1 50	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、配件：含下水组件及龙头</p>
	主食库/副食库/杂物库			
E01	平板推车	厂制品	900*500*900	<p>1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p>

E02	米面架	厂制品	1200*500*350	1、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
E03	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
E04	灭蝇灯	亨得利		1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V
E05	风幕机	南洋有为	1500*220*210	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 820w 最低 639w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2375m ³ /h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：26kg/台
	更衣室			
F01	壁挂式单星水池	厂制品	450*400*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头
F02	更衣柜	厂制品	900*400*1800	1、材质：304 不锈钢 2、面板：1.0mm 不锈钢板； 3、侧板：1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。
	工具间			
G01	单眼拖把池	厂制品	1000*600*600/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
G02	拖把架	厂制品	L=1500	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。
	一楼			
	餐车存放			
H01	双层推车	厂制品	1100*480*800	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
	主厨区			

J01	油网烟罩	厂制品	17240*1300*500	<p>1、罩体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架，含烟罩防爆灯；</p>
J02	可倾式燃气汤锅	国龙	1600*1240*820	<p>1、材质：304 不锈钢</p> <p>2、内装耐热保温装置、使用更节能，热效率可达 80%以上</p> <p>3、废弃从背面集中排除，作业舒适安全</p> <p>4、大小火轻松可调，噪音低，加热速度快</p> <p>5、容积 300L</p> <p>6、锅内直径：1000mm 锅内深度：550mm</p> <p>7、点火方式：燃烧器点火</p> <p>8、耗气量：3.8kg/7m³/h</p>
J03	燃气单眼大锅灶	厂制品	1200*1200*800	<p>1、炉面：304-1.0mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁</p> <p>9、主气管：无缝钢管</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层</p> <p>11、炉头：节能炉头</p> <p>12、管径接口：进水Ø15；进气 DN40；排水Ø40</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心，▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>
J04	燃气双眼大锅灶	艺江南厂制	2200*1200*800	<p>1、炉面：304-1.0mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p>

				<p>7、水管：紫铜管</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁</p> <p>9、主气管：无缝钢管</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层</p> <p>11、炉头：节能炉头</p> <p>12、管径接口：进水Ø15；进气 DN40；排水Ø40</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心，▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心），▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>
J05	调料台	厂制品	500*1200*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>
J06	调料台	厂制品	800*600*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>
J07	单眼水池	厂制品	1000*750*800/ 150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm</p> <p>3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>5、配件：含下水组件及龙头</p>
J08	双层平板工作台	厂制品	2000*1000*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>
J09	双通工作柜	厂制品	2000*1000*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p>

				6、柜脚：可调节不锈钢重力脚
J10	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告
J11	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头
J12	米面架	厂制品	1200*500*350	1、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	灭火系统	厨功夫	L=8620	1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等； 4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于 3 年； 6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式； 7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa； 8、控制盘尺寸（cm）:22.5*28.1*13.8 9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。 ▲灭火系统具有国家认可检测机构出具的有效检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书； ▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料，否则视为未提供。

	分餐间			
K01	壁挂式双星洗手池	厂制品	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头
K02	单通工作柜	厂制品	1800*600*800+180	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚
K03	单眼水池	厂制品	600*600*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
K04	留样冰箱	侨谊	550*562*1913	1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红） 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW
K05	紫外线消毒灯	亨得利		1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W
K06	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
	工具间			

L01	单眼拖把池	厂制品	1000*600*600/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
L02	拖把架	厂制品	L=1400	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。
	蒸饭间			
M01	集气罩	厂制品	10460*1200*50 0	1、单体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；
M02	电双门蒸饭车	厂制品	1430*700*1690	1、门板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢） 8、蒸饭盘数量：24 个 9、电压/功率：380V/12.0KW*2。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
M03	集气罩	厂制品	1900*1200*500	1、单体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；
M04	十层推饭车	厂制品	650*460*1000/ 100	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、支架：304-1.5mm 不锈钢板 3、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
M05	双层平板工作台	厂制品	1000*750*800+ 180	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
M06	单眼水池	厂制品	1000*750*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头

M07	淘米机	厂制品	100KG	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：304 不锈钢 2、清洗方式：全自动水压式 3、产量：100kg/次 4、配置：承受高压水流高配振动 360° 全方位（部分地区因水压不够无法使用机器，需要加装增压泵） 5、电压/功率：220V/2KW
	洗碗间			
N01	风幕机	南洋有为	1500*220*210	<ul style="list-style-type: none"> 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 820w 最低 639w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2375m³/h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：26kg/台
N02	灭蝇灯	亨得利		<ul style="list-style-type: none"> 1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V
N03	全自动开水箱连座架	厂制品		<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量 12KW 可达到 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW
N04	收残台	厂制品	1200*750*800/ 150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
N05	单眼水池	厂制品	1000*750*800/ 150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
N06	双层平板工作台	厂制品	1200*750*800/ 150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
N07	壁挂式单星	厂制品	500*450*450/1	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板

	水池		50	2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头
N08	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告
N09	集气罩	厂制品	5500*1200*500	1、罩体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；
N11	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
	消毒间			
P01	双门消毒柜	厂制品	1310*650*1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：720L 4、外壳材料：不锈钢 5、存储空间：双门双室 6、温控范围：50~110℃ 7、消毒温度：110~130℃ 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚 9、电压/功率：220V/4.4KW。▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
P02	紫外线消毒灯	亨得利		1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W
	餐厅			

Q03	保温汤桶	厂制品	650*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW
Q04	双层平板工作台	厂制品	1300*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
Q05	五格保温售卖台	厂制品	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、电压/功率：220V/3.0KW 6、配件：含5个1/1 304 不锈钢份数盘
Q06	双孔收残台	厂制品	1200*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
Q07	双层平板工作台	厂制品	1800*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
	二楼			
	工具间			
R01	单眼拖把池	厂制品	1000*600*600/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
R02	拖把架	厂制品	L=1500	1、采用304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。
	教师备餐间			
S01	壁挂式双星洗手池	厂制品	900*450*450/ 50	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头

S02	单通工作柜	厂制品	1800*600*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚
S03	单眼水池	厂制品	600*600*800/1 50	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
S04	紫外线消毒灯	亨得利		1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W
S05	五格保温售卖台	厂制品	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、电压/功率：220V/3.0KW 6、配件：含 5 个 1/1 304 不锈钢份数盘
S06	双层平板工作台	厂制品	1000*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
S07	保温汤桶	厂制品	650*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW
	分餐间			
T01	壁挂式双星洗手池	厂制品	900*450*450/1 50	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头

T02	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
T03	紫外线消毒灯	亨得利		<ul style="list-style-type: none"> 1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W
T04	单通工作柜	厂制品	1800*600*800/ 150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚
T05	单眼水池	厂制品	600*600*800/1 50	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
T06	留样冰箱	侨谊	550*562*1913	<ul style="list-style-type: none"> 1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红） 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW
	洗碗间			
U01	灭蝇灯	亨得利		<ul style="list-style-type: none"> 1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V

U02	集气罩	厂制品	5500*1200*500	1、罩体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；
U04	双层推车	厂制品	1100*480*800	1、车体：25*25*1.0mm 不锈钢方管 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
U05	全自动开水箱连座架	厂制品		1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量 12KW 可达到 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW
U06	收残台	厂制品	1200*750*800+ 180	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
U07	单眼水池	厂制品	1000*750*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配件：含下水组件及龙头
U08	壁挂式单星水池	厂制品	500*450*450/1 50	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件及龙头
U09	冲地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告
	消毒间			
V01	双门消毒柜	厂制品	1310*650*1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：720L 4、外壳材料：不锈钢 5、存储空间：双门双室

				6、温控范围：50~110℃ 7、消毒温度：110~130℃ 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚 9、电压/功率：220V/4.4KW。▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
V02	紫外线消毒灯	亨得利		1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W
V03	上开门保洁柜	厂制品	1100*500*1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚
	餐厅			
W03	保温汤桶	厂制品	650*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW
W04	双层平板工作台	厂制品	1300*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
W05	五格保温售卖台	厂制品	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、电压/功率：220V/3.0KW 6、配件：含5个1/1 304不锈钢份数盘
W06	双孔收残台	厂制品	1200*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*25*1.0mm 不锈钢方管

				5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
W07	双层平板工作台	厂制品	1800*650*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）
	排烟系统			
	一楼			
1	烹饪间排油烟风柜	德粤	30''	1、风量：48000m ³ /h ,18.5kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 ▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告； ▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上； ▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料，否则视为未提供。
2	烹饪间排油烟净化器	科蓝		1、处理风量：48000m ³ /h, 3.0kw/220V。净化效果不低于 90%。 2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma, 能自行调节电流大小, 并可选择高效或智能运行模式。 3、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm, 设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场。 4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 ▲油烟净化器具有符合 GB 4706.1-2005 规定的 I 类器具防触电保护要求和符合 GB 4706.95—2008 第 30 章耐热和耐燃性能要求的检测报告。 ▲油烟净化器电源具有通过 GB/T2423.10-2008 测试标准的测试报告，其判定结果为合格。 ▲油烟净化器具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告。 ▲油烟净化器电场同时具有符合 GB/T2423.17-2008 和 GB/T 10125-2012 要求的雾测试. 检验报告。 ▲油烟净化器电源具有通过-40℃~100℃温度测试，符合 GB/T 2423.22-2012 标准的测试报告。 ▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项

				目名称水印的证明材料，否则视为未提供。
3	防火阀	德粤	150° C	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。
4	星三角降压启动装置开关	德粤		1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用
5	风机底座	厂制品		1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。
6	阻尼弹簧减震垫	厂制品		1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。
7	排烟管道	厂制品		1、材质：1.0mm 优质不锈钢板制作，按实计算。
8	蒸饭间排油烟风柜	德粤	28"	1、风量：32000m ³ /h , 15kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 ▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告； ▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上； ▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料，否则视为未提供。
9	多叶调节阀	德粤	单向	1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。 2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。
10	防火阀	德粤	150° C	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度

				超过 70℃ 或者 280℃ 时阀门关闭，联动风机关闭。
11	星三角降压启动装置开关	德粤		<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz，</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。</p> <p>3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用</p>
12	风机底座	厂制品		<p>1、采用镀角铁制作；</p> <p>2、根据风机型号现场制作。</p>
13	阻尼弹簧减震垫	厂制品		<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p> <p>6、减震效率可达 95% 以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。</p>
14	排烟管道	厂制品		1、材质：1.0mm 优质不锈钢板制作，按实计算。