


(二) 磋商分项报价表

项目编号: SYZB 采竞磋 2022001 号

序号	设备	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
	名称						单价	合价
一、前端部分								
1	高清低照度摄像机 (核心产品)	大华	DH-IPC-HFW-5233	1. 支持绊线入侵, 区域入侵。 2. 采用高性能 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高。 3. 可输出 200 万 (1920×1080)@25fps。 4. 支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯, 红外监控距离可达 80 米, 暖光监控距离可达 30 米。 5. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境。 6. 支持 SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境。 7. 内置 MIC。 8. 支持 DC12V/POE 供电方式, 方便工程安装。 9. 支持 IP67 防护等级。	55	只	1346.00	74030.00
2	支架	大华	配套	抱杆枪机支架	55	只	38.50	2117.50
3	电源	大华	DC12V2A		55	只	36.00	1980.00
4	硬盘录像机	大华	NVR5064-4KS2	1. NVR5064-4KS2、支持全新 UI4.0 界面风格。 2. 支持嵌入式 Linux 系统, 工业级嵌入式微控制器。 3. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作。 4. 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机。 5. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF (支持 2.4 版本) 网络协议。 6. 支持最大 64 路网络视频接入, 网络性能接入 320Mbps, 储存 320Mbps, 转发 320Mbps。	1	台	8325.00	8325.00

			<p>7. 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入。</p> <p>8. 支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放。</p> <p>9. 支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出。</p> <p>10. VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出</p> <p>支持 16 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 10T，可配置成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式。</p> <p>11. 支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份。</p> <p>12. 支持 IPC 复合音频 1 路输入，支持语音对讲 2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲。</p> <p>13. 支持 16 路报警输入、6 路报警输出，支持开关量输入输出模式。</p> <p>14. 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）。</p> <p>15. 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余。</p> <p>16. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。</p> <p>17. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看。</p> <p>18. 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式。</p> <p>19. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。</p> <p>20. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR。</p> <p>21. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。</p> <p>22. 支持预览图像与回放图像的电子放大。</p> <p>23. 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作。</p> <p>24. 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作。</p> <p>25. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一</p>				
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

				<p>路视频图像上。</p> <p>26. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。</p> <p>27. 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>支持鱼眼矫正功能，本地和 web 端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能。</p> <p>28. 支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°，成 9:16 走廊模式。</p> <p>29. 支持客户端、WEB 支持客户端和 IPC 对讲，语音透传。</p> <p>30. 支持网络安全基线，在线网络云升级前端 IPC/NVR。</p> <p>31. 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）。</p> <p>32. 支持 3+1 全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入。</p> <p>33. 支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持 SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口 ITC、球机）、智能跟踪球。</p> <p>34. 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示。</p> <p>35. 支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。</p>				
5	硬盘	希捷	4T	4T, 企业级	16	块	1475.00	23600.00
6	拼接屏	大华	FSA550FU S-VH	<p>55 寸，工业级面板，适合 7*24 小时连续工作</p> <p>1.8mm 双边拼缝</p> <p>直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象</p> <p>物理分辨率高达 1920*1080</p> <p>画面细腻，色彩丰富</p> <p>高清晰度、高亮度、高色域</p> <p>显示面积大、体积小、重量轻</p> <p>稳定运行寿命超长，维护成本低</p>	4	台	6150.00	24600.00

				挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择 金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰				
7	前维护支架	大华	配套		4	套	5380.00	21520.00
8	光纤收发器	奥景	ZEF-1101 /SC20	一光十电(千兆光口)	10	对	590.00	5900.00
9	光纤收发器箱	奥景	ZEF-2142	14槽光纤 2U 机架式收发器机箱双电源	1	台	705.00	705.00
10	汇聚交换机	华为	S5720-28 P-LI-AC	24口	1	只	3650.00	3650.00
11	室外设备箱	国产 优质		不锈钢含空开、漏保、接线排、插座	10	台	486.00	4860.00
12	立杆	国产 优质		4M, 1.5M横臂, 2次热镀锌	31	根	2050.00	63550.00
13	机柜	神虎		1.8M	1	台	2300.00	2300.00
14	辅材	国产 优质			1	批	1100.00	1100.00
二、管线工程								
1	12芯单模光缆				2883	米	3.90	11243.70
2	电源线	红星	RVV3*2.5	RVV3*2.5	2883	米	12.60	36325.80
3	电源线	红星	RVV2*1.5	RVV2*1.5	1150	米	3.90	4485.00
4	信号线	红星	RVS2*2.5	RVS2*2.5	1510	米	8.00	12080.00
5	网线			CAT6	1458	米	3.60	5248.80
6	高密度增强塑料管	国产 优质	PE32	PE32	1693	米	8.30	14051.90
7	高密度增强塑料管	国产 优质	PE63	PE63	1395	米	20.00	27900.00
8	砖砌过线井	国产 优质		500*600	44	座	615.00	27060.00
9	管线开挖				1693	米	32.30	54683.90
10	立杆基础	国产 优质			31	座	385.00	11935.00

11	光纤熔接				40	点	32.00	1280.00
12	光纤熔接盒	国产 优质	4口		10	只	83.00	830.00
13	光纤熔接盒	国产 优质	48口		1	只	152.00	152.00
14	尾纤	国产 优质			40	根	36.00	1440.00
15	跳线	国产 优质			40	根	36.00	1440.00
16	耦合器	国产 优质			40	只	11.00	440.00
17	辅材	国产 优质			1	批	616.40	616.40
18	混凝土路面修 复				150	M2	192.00	28800.00
19	绿化回复				150	M2	145.00	21750.00
合 计								500000.00

供应商名称（公章）：常州市盛景网络技术有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

