


十三. 所投产品技术参数

电热水锅炉技术规格及参数

分项	项目	描述	备注
锅炉本体材料及有关技术参数	品牌/型号/产地	AX/CWDR1.05-85/65-D 扬州	
	锅炉型式	立式, 生产热水	
	锅炉结构		
	炉胆型式	直炉胆	
	额定发热量	1.054MW/H	
	工作压力	常压	
	额定热效率	>98%	
	额定出水温度	85℃	
	额定回水温度	65℃	
	锅炉满水容量	2956kg	
	锅炉运输重量	2200kg	
	外形尺寸	2600*1250*1800	
	运行重量	5156kg	
	炉体材料:		
	锅筒	Q235A	
	封头	Q235A	
	炉体焊接方式:		
	筒体	全对焊, 埋弧自动焊	
	加热管法兰与炉胆	全对焊, 埋弧自动焊	
	保温材料	高密度硅酸铝毡+镜面反射玻璃棉	
	保温层厚度	100mm	
	外皮材料	彩钢板	
	控制方式	温度控制	
	加热管投切方式	分段投切	
	出水口径	DN100	
	回水口径	DN100	
排污阀	DN50		
底座形式	纵向梁式结构		
温度控制	温度传感器	KT100	
	加热管控制方式	接触器控制	
	超温报警	具有	
	超温保护	具有	
	加热管电压	380V	



	加热管品牌	欣泰	
	加热管功率	30KW	
	加热管组数	35	
	投切方式	自动循环分段投切	
	漏电保护	有	
	加热管工作状态显示	有	
	电压欠压、过压、缺项保护	有	
控制系统	显示屏	液晶触摸屏+485 接口	
	主控制芯片	X7	
	控制柜型式	分体式	
	补水泵控制	有	
	加热管控制	温度控制	
	运行参数显示	具有	
	设备状态显示	具有	
	负荷自动调节	有	
	主要运行参数存贮	有	
	紧急停炉功能	有	
	保护功能:	缺水保护, 电压保护,	
电气保护	漏电保护		
探头温度	品牌与产地	仁泰, 南京	
	型号	型号:KT100	

