

合同编号：常采公[2022]0038 号

政府采购合同

(货物类)

项目名称：常州市红梅实验小学校园家具采购分包 2

甲方：常州市红梅实验小学

乙方：江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司

签订地：常州市红梅新村 61 号

签订日期：2022 年 05 月 13 日

2022年05月06日，常州市红梅实验小学以公开招标对常州市红梅实验小学校园家具采购项目进行了采购。经常州市政府采购中心评定，江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市红梅实验小学(以下简称：甲方)和江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：校园家具；
- 1.2.2 货物数量：1批；
- 1.2.3 货物质量：符合国家相关规定，全新的、未使用过的原装合格正品。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 618854.00 元（大写：陆拾壹万捌仟捌佰伍拾肆元整人民币）。

分项价格:

序号	产品	产品参数	数量	单位	单价	金额
教师办公室						
1	办公桌	1. 尺寸: 1600*1400*H750/1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	34	张	1350	45900
2	组合推拉侧柜(含伸缩软包铺板)	1. 柜体尺寸: 1600*400*1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 软包铺板尺寸: 600*1900mm; 5. 材质: 回弹海绵+钢架; 6. 工艺: 软包采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布; 钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	34	张	4050	137700
3	椅子(办公椅)	1. 尺寸: 580*580*920-1010mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60 \pm 5cm, 360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10 \pm 1cm。	34	张	405	13770
4	折叠椅(接待椅)(样品)	靠背要求: 1. 材质: 采优质 PP 塑料一体射出成型, 不得采用回收料生产。2. 尺寸: 长 450mm \times 宽 176mm。3. 功能: 靠背曲线得需契合人体脊柱的弯曲度, 可承托背部。同时椅背后两侧左右得需有一组折合式水瓶挂钩, 其尺寸为 50mm \times 60mm。坐垫要求: 1. 材质: 采优质 PP 塑料一体射出成型。不得采用回收料生产。2. 尺寸: 410mm \times 400mm。3. 功能: 坐垫宽阔厚实, 弧形塑臀, 坐垫整体得需采用边凸内陷设计, 前端需有一弧形凸块设计。椅铝架要求: 1. 材质及形状: 采圆角铝合金管, 一次弯管成型, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。2. 尺寸: 圆角铝合金管为 30mm \times 20mm \times 厚 2mm; 坐垫底部支撑钢管为 20mm \times 厚 1.5mm。3. 表面涂装: 圆角铝合金管采用高温烤漆工艺; 坐垫底部支撑铁管焊接完成后的钢管架, 表面需经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象。4. 功能: 可自由收合, 收合起来厚度不得大於 30mm \pm 5mm(见左图收合后造型图)。总重量不得超过 3.9KG \pm 0.3 KG 脚垫要求: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新材料一体射出成型, 不得采用回收料生产。2. 尺寸: 耐磨性脚垫厚度需达 8mm。	34	张	216	7344
5	置物柜	1. 尺寸: 800*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	7	组	1080	7560

6	收纳柜(颜色款式三选一)	1. 尺寸: 900*400*1800mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作; 五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	12	顶	1800	21600
7	诊疗床	规格: 1800*800*750 1. 面料: 采用优质西皮, 其光泽度好, 透气性强, 柔软且富韧性, 具有冬暖夏凉效果 2. 座垫: 采用高密度泡棉及超弹力海绵, 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 抗疲劳能力强, 坐感舒适。 3. 床板: 依据人体工程学原理设计, 曲木板材经模具八层高频热压成型, 板材厚度 12-16mm, 板材承受压力达 300KG, 经防潮、防腐、防蛀等环保处理 4. 钢脚: 采用优质喷涂工艺钢脚	1	张	1575	1575
小计						235449
五层-会议室 12 人						
8	小型会议桌	1. 尺寸: 3200*1200*750mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质实木木皮, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	10789	10789
9	休闲椅	1. 尺寸: 560*540*H800mm 椅身: (1.) 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 (2.) 座背连体一体成型, 整体采用人体工程学设计, 坐垫内凹弧线设计, 能让学童整个臀部坐在弧线处, 借此可分散上半身的所有重量, 使学童在学习时更舒适, 更健康地成长。 2. 脚架: (1.) 材质及形状: 圆管。采用满焊焊接。 (2.) 尺寸: 10mm 实心电镀回字脚架。 (3.) 表面: 钢管架焊接完成后, 经电镀工艺表面处理。	12	张	552	6624
10	置物柜	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	1350	1350
小计						18763
五层-支部会议室 20 人						
11	会议桌	1. 尺寸: 6000*1500*750mm; 2. 材质: 三聚氰胺板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 台面厚度 50mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。	1	张	14824	14824
12	弓型会议椅	1. 尺寸: 620x540xH900mm; 2. 材质: 黑色仿皮/钢架; 3. 工艺: 采用直径 25mm, 管厚 1.5mm 烤漆弓型脚, 尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅, 机性能性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。	20	张	495	9900

13	收纳柜	1. 尺寸: 900*400*1800mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作; 五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	2	组	1800	3600
14	置物柜 A	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	1350	1350
小计						29674
五层-会议室 72 人						
15	会议桌	1. 尺寸: 1400*500*750mm; 2. 材质: 橡胶木实木; 3. 工艺: 桌面采用厚 40mm 优质实木, 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛。	33	张	1875	61875
16	弓型会议椅	1. 尺寸: 620x540xH900mm; 2. 材质: 黑色仿皮/钢架; 3. 工艺: 采用直径 25mm, 管厚 1.5mm 烤漆弓型脚, 尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅, 机能性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。	62	张	495	30690
17	椅子(样品)	A. 面板要求: 1. 材质: (1) 得需采用环保 PP 耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。(2) 耐冲击强度: 须能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂。(3) 不得采用回收料生产。2. 尺寸: (1) 520mm \times 585mm \times 10mm。3. 功能: (1) 有一笔槽造型设计。(2) 面板不得有任何凸条。(3) 面板四周都得倒圆边, 不得有毛边、刮手现象。(4) 表面得需有细晒纹, 减少反光现象。(5) 面板可放置并承重 90 公斤重物不变形。(6) 面板可前后移动, 方便乘坐人挪动。4. 组合设计: 面板底部有强化承重之设计。需附有三根以上承重钢管支撑, 并与面板底部平齐。 B. 靠背及座垫要求: 1. 材质: 采 PP 塑料, 靠背, 不得采用回收料生产。2. 靠背尺寸: 420mm \times 450mm。3. 坐垫尺寸: 430mm \times 420mm。4. 功能: 靠背、坐垫为一体注塑成型且为双色。 C. 椅架要求: 1. 材质及形状: 采圆形亮光钢管、椭圆形亮光钢管组合焊接而成, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之架构, 焊接部位得需牢固, 需无脱焊、虚焊、焊穿。2. 表面涂装: 焊接完成之桌架, 表面经脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需光滑均匀, 色泽一致, 涂层需平整光滑、清晰。 D. 椅下置物篮要求: 1. 材质及形状: 采铁条组合焊接而成, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之架构, 焊接部位得需牢固, 需无脱焊、虚焊、焊穿。2. 表面涂装: 焊接完成之桌架, 表面经脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需光滑均匀, 色泽一致, 涂层需平整光滑、清晰。 E. 多功能车轮: 1. 材质: 尼龙。2. 尺寸: 直径 42mm。3. 功能: 带刹车, 人坐下时轮子会自动锁住。人离开时 即可恢复, 可任意推移。	20	张	288	5760

18	置物柜 A	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	2	组	1350	2700
小计						101025
五层-副校长室						
19	办公桌	1. 尺寸: D1800*W1600*H760mm; 2. 材质: 实木多层板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	2	组	2250	4500
20	收纳柜(颜色款式三选一)	1. 尺寸: 900*400*1800mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	4	顶	1800	7200
21	椅子	1. 尺寸: 690*470*H1010-1090mm; 2. 材质: 黑色真牛皮/五星升降脚; 3. 工艺: 背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作, 靠背可随意依人体工学调整; 优质气压杆, 可随意调整高度, 350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚, PU+PP 脚轮, 移动顺畅方便。	2	张	1350	2700
22	三人沙发	1. 尺寸: 1960*650*730mm; 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。	1	组	3915	3915
23	茶几	1. 尺寸: 1200*600*450mm; 2. 材质: 颗粒板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	组	1636	1636
24	置物柜	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	1350	1350
小计						21301
五层-校长室						
25	办公桌	1. 尺寸: D2650*W2100*H760mm; 2. 材质: 实木多层板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	1	组	2250	2250

26	文件柜	1. 尺寸: D900*W400*2000mm; 2. 材质: 实木多层板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 2/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作;	4	组	1980	7920
27	椅子	1. 尺寸: 690*470*H1010-1090mm; 2. 材质: 黑色真牛皮/五星升降脚; 3. 工艺: 背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作, 靠背可随意依人体工学调整; 优质气压杆, 可随意调整高度, 350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚, PU+PP 脚轮, 移动顺畅方便。	1	张	1350	1350
28	接待椅	1. 尺寸: 620x540xH900mm; 2. 材质: 黑色仿皮/钢架; 3. 工艺: 采用直径 25mm, 管厚 1.5mm 烤漆弓型脚, 尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅, 机能性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。	2	张	495	990
29	单人沙发	1、优质牛皮制作, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好 2、泡棉: 采用高密度高回弹海绵, 阻燃处理, 密度 35kg/m ² , 回弹率 40%, 再附不含氟氨化合物的中密度泡绵, 表面加 180g 丝棉。3、框架: 内框为落叶松实木框架, 外嵌胡桃木框架, 框架主体采用榫卯结构, 充分保证沙发结构稳固性, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤13%。4、打底: 高弹力弹簧+尼龙绷带。	2	张	2056	4112
30	三人沙发	1、优质牛皮制作, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好 2、泡棉: 采用高密度高回弹海绵, 阻燃处理, 密度 35kg/m ² , 回弹率 40%, 再附不含氟氨化合物的中密度泡绵, 表面加 180g 丝棉。3、框架: 内框为落叶松实木框架, 外嵌胡桃木框架, 框架主体采用榫卯结构, 充分保证沙发结构稳固性, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤13%。4、打底: 高弹力弹簧+尼龙绷带。	1	张	3825	3825
31	三人茶几	1. 尺寸: 1200*600*450mm; 2. 材质: 岩板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	2115	2115
32	置物柜	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	1350	1350
小计						23912
广播室 (体育馆)						
33	办公桌	1. 尺寸: 1200*600*750mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管; 连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管, 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	1	张	1350	1350

34	椅子	1. 尺寸: 580*580*920-1010mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。	1	张	405	405
小计						1755
教导处(5人)						
35	办公桌	1. 尺寸: 1600*1400*H750/1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	5	张	1350	6750
36	组合推拉侧柜(含伸缩软包铺板)	1. 柜体尺寸: 1600*400*1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 软包铺板尺寸: 600*1900mm; 5. 材质: 回弹海绵+钢架; 6. 工艺: 软包采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布; 钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	5	张	4050	20250
37	办公椅	1. 尺寸: 580*580*920-1010mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。	5	张	405	2025
38	置物柜	800*450*900mm, 采用优质绿色环保 E1 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	1	组	1080	1080
39	收纳柜(颜色款式三选一)	1. 尺寸: 900*400*1800mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	5	顶	1800	9000
小计						39105
总务处(2人)						
40	办公桌	1. 尺寸: 1600*1400*H750/1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	1350	2700

41	组合推拉侧柜(含伸缩软包铺板)	<p>1. 柜体尺寸: 1600*400*1200mm;</p> <p>2. 材质: 实木多层板;</p> <p>3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 软包铺板尺寸: 600*1900mm;</p> <p>5. 材质: 回弹海绵+钢架;</p> <p>6. 工艺: 软包采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布; 钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	2	张	4050	8100
42	办公椅	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm;</p> <p>2. 材质: 网格布/五星升降脚;</p> <p>3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60\pm5cm, 360 度滑轮旋转。</p> <p>4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10\pm1cm。</p>	2	张	405	810
43	置物柜	800*450*900mm, 采用优质绿色环保 E1 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	1	组	1080	1080
44	收纳柜(样品)	<p>收纳柜: 尺寸: 1020*500*2040mm, 采用全 PP 材质注塑成型, 层板内置钢管, 四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重, 无任何外露金属件和紧固螺丝。</p> <p>主框架: 侧板为整体注塑成型, 内侧设有层板支撑块, 外侧嵌入装饰条; 顶板、中层板、底板尺寸均为 1020*500*54mm, 注塑成型, 预设可调节式通风口, 可调节风口大小。四立柱均贯穿直径 25mm 双层铝合金圆柱, 加强整体的承重性与稳固性。柜体横向标配共 9 条内置加固方钢。</p> <p>柜门: 宽 510*高 910*厚 30mm, 可内嵌 5mm 厚钢化玻璃。PP 门轴式对开门, 结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点, 用来保障柜门的正常开启。配有 PP 材料拉手, 上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型; 并在中间前横梁上加装专用锁具, 可以一锁锁四门, 方便教师使用。</p> <p>把手: PP 材料注塑一次成型, 四分之一圆环形造型, 螺丝孔均配有 PP 材质的塞子。</p> <p>层板: 宽 950*深 455*厚 30mm, 注塑模一次性成型, 表面沙面和光面相结合处理, 内置 20*20mm 钢质抗弯加固条, 承重力强。</p>	5	顶	720	3600
小计						16290
教师办公室(辅助 4 人)						
45	办公桌	<p>1. 尺寸: 1400*600*750mm;</p> <p>2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架;</p> <p>3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管; 连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管, 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象;</p> <p>4. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。</p>	4	张	1350	5400
46	椅子	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm;</p> <p>2. 材质: 网格布/五星升降脚;</p> <p>3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60\pm5cm, 360 度滑轮旋转。</p> <p>4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10\pm1cm。</p>	4	张	405	1620

47	茶水柜	800*450*900mm, 采用优质绿色环保 E1 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	1	组	1080	1080
小计						8100
门卫						
48	办公桌	1. 尺寸: 1400*600*750mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作, 脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管; 连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管, 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	1	张	1350	1350
49	椅子	凳面:43*44cm, 椅高:42cm, 总高:90cm, 进口橡胶木, 弧线靠背, 圆角边角, 整体稳固承重力高	2	张	315	630
50	置物柜	1. 尺寸: 800*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	个	1080	1080
小计						3060
教师办公室(4 间) 综合						
51	办公桌	1. 尺寸: 1600*1400*H750/1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	20	张	1350	27000
52	组合推拉侧柜(含伸缩软包铺板)	1. 柜体尺寸: 1600*400*1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 软包铺板尺寸: 600*1900mm; 5. 材质: 回弹海绵+钢架; 6. 工艺: 软包采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布; 钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	20	张	4050	81000
53	椅子	1. 尺寸: 580*580*920-1010mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60 \pm 5cm, 360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10 \pm 1cm。	20	张	405	8100

54	置物柜	1. 尺寸: 800*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	4	组	1080	4320
		小计				120420
		合计				618854

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: 货到安装完毕并验收合格后, 甲方支付合同金额的 95% , 质保期满一年后, 甲方支付乙方合同金额的 5% (无息)

1.4.2 发票开具方式: 普通增值税发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限: 合同签订后一个月内安装完毕;

1.5.2 交付地点: 常州市红梅实验小学;

1.5.3 交付方式: 根据甲方要求, 所有家具安装到位。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物, 那么甲方可要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 / % 计算, 最高限额为本合同总价的 / %; 迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.6.2 除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么乙方要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 / % 计算, 最高限额为本合同总价的 / %; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 乙方有权在要求甲方支付违约金的同时, 书面通知甲方解除本合同;

1.6.3 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务, 经催告

后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第1种方式解决:

1.7.1 将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向合同履行地的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。



甲方：常州市红梅实验小学

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或授权代表（签字）

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：江苏凤凰新华书店集团有限公司

常州分公司

统一社会信用代码：91320402MA1T6K5E9C

住所：常州市天宁区飞龙东路84号

法定代表人或授权代表（签字）

联系人：葛冶金

约定送达地址：常州市飞龙东路84号

邮政编码：213000

电话：0519-88166837

传真：0519-88108769

电子邮箱：180624304@qq.com

开户银行：工行常州南大街支行

开户名称：江苏凤凰新华书店集团有限
公司常州分公司

开户账号：1105047919000513692



葛冶金

刘丽

葛毅

3204020916516

江苏凤凰新华书店集团有限公司