

报价明细表

清一社区监控设备清单								
设备及材料								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	含税单价	含税合价
1	人脸星光枪（小区出入口安装）	浙江大华	DH-IPC-HFW5443YDF-ZYL	传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）15m（暖光人脸检测距离）； ★补光灯可集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式下只开启白光灯，混合模式下开启红外灯，并用白光做补偿；开启智能行为分析后，夜晚红外模式下检测到目标后，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换模式及点亮时间可设（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：6mm~24mm； ★支持自动聚焦、一键聚焦；可通过 IE 浏览器在预览	8	台	2350	18800

			<p>画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦；</p> <p>可通过 IE 浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；</p> <p>人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持 4 条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持 4 条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；</p> <p>视频压缩标准：H. 265；H. 264；H. 264H；H. 264B；MJPEG；</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>★信噪比不小于 62dB；动态范围不小于 106dB；宽动态能力综合评分应\geq80；照度适应范围不小于 140dB （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>内置 MIC；内置扬声器；</p> <p>★支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音；播放次数可设置为 1~10 次；白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设；可通过客户端软件或 IE 浏览器对音频文件进行管理。支持音频文件预览播放；内置语音文件 21 种；可通过自带 mic、客户端软件或 IE 浏览器进行自定义音频文件上传及下载；自定义音频支持 PCM/G711A/G711/AAC4 种编码格式的 WAV/PCM/ MP3 三种文件格式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~30 帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置 21 种语音可选，支持用户自定义语音导入）；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；</p> <p>最大 Micro SD 卡：256 GB；</p> <p>供电方式：DC12V/POE；</p> <p>★当供电电压低于 DC8.4V 或者高于 DC19V 时，可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>防护等级：IP67</p>				
2	200W 红外球摄像机(室外型)	浙江大华	DH-SD-6C3223YDUE-HN	<p>支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）</p>	1	台	5000	5000

			<p>支持 H. 265 编码，实现超低码流传输</p> <p>★支持检测框颜色区分功能未触发检测:检测框颜色是绿色触发后框颜色:规则线(绊线入侵、区域入侵、进入/离开区域、越界入侵穿越围栏、快速移动、物品报移、物品遗留、停车)与检测框都闪红（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★可通过客户端软件在监视画面中，绘制规则线并设置联动录像时长，录像长度可设置为 1-120Min，预录 0-5s 可设置，录像延时 10-300s 可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀</p> <p>水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区</p> <p>支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径</p> <p>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能</p> <p>支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				护 支持 AC24V±25%宽电压输入				
3	400W 红外枪机 (室外型)	浙江大华	DH-IPC- HFW3433YDM-I1	<p>传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520；</p> <p>最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：50m（红外）；</p> <p>镜头类型：定焦；</p> <p>通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；</p> <p>★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~60 帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；</p> <p>★信噪比不小于 62dB；动态范围不小于 106dB；宽动态能力综合评价得分应≥80；照度适应范围不小于 140dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>智能编码：H.264：支持 H.265：支持；</p> <p>报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安</p>	52	台	1200	62400

				全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI； GB/T28181； 供电方式：DC12V/POE； ★支持检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 防护等级：IP67				
4	摄像机支架	浙江大华	DH-PFB121W	室外枪机支架	60	个	43	2580
5	汇聚交换机	H3C	S1850V2-28P	多类型端口 交换机全系列标配全千兆“电口+光口”，便于复杂组网环境及后期网络拓展； 交换容量 240Gbps，包转发率 78Mpps，24 个 10/100/1000Base-T 电口+4 个 1000Base-X SFP 光口 便捷化 WEB 管理 交换机提供便捷化智能 WEB 管理，可视化端口配置，页面简单易操作； 丰富功能特性 交换机支持 VLAN 划分、802.3x、链路聚合、IGMP	1	台	2900	2900

				<p>Snooping 等丰富的软件功能特性;</p> <p>高可靠性设计</p> <p>交换机支持 STP/RSTP/MSTP 链路保护技术, 内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性;</p> <p>全面安全策略</p> <p>交换机支持多种 DoS 攻击检测功能, ARP 防攻击、TCP 攻击防御、端口安全功能;</p> <p>绿色节能设计</p> <p>交换机内置智能端口限速、休眠节能机制, 整机采用多种绿色节能设计;产品符合材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。</p>				
6	8 口千兆	H3C	S1208V	<p>符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x 和 IEEE802.3ab 1000Base-T 标准;</p> <p>全线速的二层千兆交换能力, 保证所有端口无阻塞进行报文转发;</p> <p>固定端口 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网端口;</p> <p>采用存储转发的交换机制;</p> <p>采用共享缓存架构, 每个端口可利用的缓存空间扩大数倍, 可大大增强突发大流量的转发性能;</p>	8	台	700	5600

				集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 6KV）的专业防护；				
7	4 口 POE 交换机	浙江大华	DH-S3800C-4GT2GT-60	<p>4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps ; 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps</p> <p>交换容量: 12Gbps;</p> <p>包转发率: 8.93Mpps;</p> <p>PoE 协议 IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE</p> <p>PoE 功率 Port 1≤60W, Port2-4≤30W, 总功率≤60W;</p> <p>支持 PoE 功耗管理, POE 上下电, POE 超过过载值掉电, 支持绿色 POE</p> <p>通信标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab;</p> <p>工作温度: -10℃~55℃;</p> <p>雷电防护: 共模: 4 kV 差模: 2 kV;</p>	2	台	1300	2600
8	8 口 POE 交换机	浙江大华	DH-S3000C-8GT2GT-DPWR	<p>交换容量: 20Gbps, 包转发率: 14.88Mpps;</p> <p>8 个 RJ45 10/100/1000M(PoE), 2 个 RJ45 10/100/1000M, port 1≤90W, Port2-8≤30W, 总功率≤96W;</p> <p>1U 高度, 盒式, 支持桌面、壁挂安装方式;</p>	2	台	2000	4000

				工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 支持 250 米远距离 PoE 供电，可通过拨码开关控制开启关闭；支持 PoE 看门狗，实时检测终端设备状态；支持功耗管理策略。				
9	网络防雷器	国产优质	国产优质	POE 防雷器	61	个	260	15860
10	监控电源	浙江大华	DH-PFM320D	12V/2A	8	只	145	1160
11	16 口 POE 交换机	浙江大华	DH-S3100-16ET2GF-APWR	管理型 POE 交换机； 接入电口：16 个； 电口速率：10/100 Mbps； 环网协议：支持 STP/RSTP； 调试端口：1 个 Console 口； 交换容量：8.8 Gbps； 包转发率：5.36 Mpps； 通信标准：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃ (14 ℉ to 131 ℉)； 雷电防护：共模 4KV；差模 2KV； VLAN 功能：支持基于端口的 VLAN；	3	台	3160	9480

				链路聚合：支持静态聚合；支持 LACP；支持 GE 端口聚合； 设备管理：支持 SNMPv1/v2/v3；支持系统日志，分级告警；支持 LLDP；				
12	光纤收发器	浙江大华	DH-OTE113RC-G DH-OTE113TC-G	电口速率：1 个 100/1000Mbps Base-T；光口速率：1 个 1000Mbps Base-SC； 光接口类型：SC；形态：盒式；传输距离：20km；光纤类型：单模单纤； 波长：1310nm 发送,1550nm 接收；安装方式：桌面； DH-OTE113RC-G，电口速率：1 个 100/1000Mbps Base-T；光口速率：1 个 1000Mbps Base-SC；光接口类型：SC；形态：盒式；传输距离：20km；光纤类型：单模单纤；波长：1550nm 发送,1310nm 接收； 安装方式：桌面	15	对	650	9750
13	室外智能化箱	定制	定制	室外智能化箱 含拖线板 熔接盘 2P 空开 300*400*250	14	台	1000	14000
14	电源控制箱	国产优质	国产优质	电源控制箱（单元门入口处内安装）	14	个	720	10080
15	室外落地箱机柜	国产优质	国产优质	汇聚点机柜	1	个	1050	1050
16	摄像机立杆	定制	定制	4M	35	根	1500	52500

17	室外六类防水网线	国产优质	国产优质	室外六类防水网线 UTP6(防水型)	3000	m	5	15000
18	室外防水电源线	国产优质	国产优质	YJV3*2.5	1300	m	12	15600
19	高密度增强聚乙烯管 75	国产优质	国产优质	国产优质 DE75	600	m	65	39000
20	高密度增强聚乙烯管 50	国产优质	国产优质	国产优质 DE50	1900	m	45	85500
21	室外防水四芯单模光缆	国产优质	国产优质	BVS-FS21004	4000	米	7	28000
22	4 芯光纤熔接盒	国产优质	国产优质	4 芯光纤熔接盒	26	个	80	2080
23	尾纤	国产优质	国产优质	ST-ST 尾纤	100	根	64	6400
小计								409340
基础及开挖								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	含税单价	含税合价
1	光纤熔接费	定制	定制	光缆熔接	104	芯	30	3120
2	管沟土方及回填	定制	定制	土方开挖宽 1000mm*深 500mm 及回填	900	立方米	125	112500

3	混凝土路面破拆	定制	定制	混凝土路面破拆	1000	米	35	35000
4	检修井砌筑	定制	定制	检修井砌筑（400*600）	80	座	650	52000
5	铸铁井盖	定制	定制	检修井砌筑（400*600）	80	座	650	52000
6	垃圾清运	定制	定制	混凝土路面破拆清运	100	立方米	20	2000
7	立杆开挖及水泥浇筑	定制	定制	定制	35	座	320	11200
小计								267820
其他								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	含税单价	含税合价
1	集成服务费	定制	定制	含设备集成安装服务；5年维护服务（维护内容：61个点 60个月）	1	项	280000	280000
小计								280000
合计								957160

清三社区监控设备清单

设备及材料								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	含税单价	含税合价
1	人脸星光枪（小区出入口安装）	浙江大华	DH-IPC-HFW5443YDF-ZYL	传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）15m（暖光人脸检测距离）； ★补光灯可集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式下只开启白光灯，混合模式下开启红外灯，并用白光做补偿；开启智能行为分析后，夜晚红外模式下检测到目标后，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换模式及点亮时间可设（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：6mm~24mm； ★支持自动聚焦、一键聚焦；可通过 IE 浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可通过 IE 浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区	15	台	2350	35250

			<p>域作为参考区域曝光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；</p> <p>人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持 4 条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持 4 条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；</p> <p>视频压缩标准：H. 265；H. 264；H. 264H；H. 264B；MJPEG；</p> <p>★信噪比不小于 62dB；动态范围不小于 106dB；宽动态能力综合评分应\geq80；照度适应范围不小于 140dB</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>内置 MIC; 内置扬声器;</p> <p>★支持内置语音播放, 不同智能行为分析可设置联动不同的声音; 播放次数可设置为 1~10 次; 白光可设置常亮与闪烁模式, 闪烁频率、时长、周期可设; 可通过客户端软件或 IE 浏览器对音频文件进行管理。支持音频文件预览播放; 内置语音文件 21 种; 可通过自带 mic、客户端软件或 IE 浏览器进行自定义音频文件上传及下载; 自定义音频支持 PCM/G711A/G711/AAC4 种编码格式的 WAV/PCM/ MP3 三种文件格式 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>★当触发动检或报警时, 视频录像帧率应自动调整至设定值, 设定范围 1~30 帧/秒 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>报警事件: 无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错; 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 场景变更; 音频异常侦测; 电压检测; 虚焦侦测; 人脸检测; SMD; 区域内人数统计; 滞留报警; 人数统计; 人数异常检</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置 21 种语音可选，支持用户自定义语音导入）；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；</p> <p>最大 Micro SD 卡：256 GB；</p> <p>供电方式：DC12V/POE；</p> <p>★当供电电压低于 DC8.4V 或者高于 DC19V 时，可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>防护等级：IP67</p>				
2	200W 红外球摄像机(室外型)	浙江大华	DH-SD-6C3223YDUE-HN	<p>支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）</p> <p>支持 H.265 编码，实现超低码流传输</p> <p>★支持检测框颜色区分功能未触发检测：检测框颜色是</p>	1	台	5000	5000

			<p>绿色触发后框颜色:规则线(绊线入侵、区域入侵、进入/离开区域、越界入侵穿越围栏、快速移动、物品报移、物品遗留、停车)与检测框都闪红(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>★可通过客户端软件在监视画面中,绘制规则线并设置联动录像时长,录像长度可设置为1-120Min,预录0-5s可设置,录像延时10-300s可设置(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>内置150米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀</p> <p>水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区</p> <p>支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径</p> <p>支持1路音频输入和1路音频输出</p> <p>内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能</p> <p>支持IP66防护等级,6000V防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>支持AC24V±25%宽电压输入</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

3	400W 红外枪机 (室外型)	浙江大华	DH-IPC- HFW3433YDM-I1	<p>传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520；</p> <p>最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：50m（红外）；</p> <p>镜头类型：定焦；</p> <p>通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；</p> <p>★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~60 帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>视频压缩标准：H. 265；H. 264；H. 264B；MJPEG；</p> <p>★信噪比不小于 62dB；动态范围不小于 106dB；宽动态能力综合评价得分应≥80；照度适应范围不小于 140dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>智能编码：H. 264：支持 H. 265：支持；</p> <p>报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；</p>	13	台	1200	15600
---	--------------------	------	--------------------------	--	----	---	------	-------

				GB/T28181; 供电方式: DC12V/POE; ★支持检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时, 可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) 防护等级: IP67				
4	摄像机支架	浙江大华	DH-PFB121W	室外枪机支架	28	个	43	1204
5	汇聚交换机	H3C	S1850V2-28P	多类型端口 交换机全系列标配全千兆“电口+光口”, 便于复杂组网环境及后期网络拓展; 交换容量 240Gbps, 包转发率 78Mpps, 24 个 10/100/1000Base-T 电口+4 个 1000Base-X SFP 光口 便捷化 WEB 管理 交换机提供便捷化智能 WEB 管理, 可视化端口配置, 页面简单易操作; 丰富功能特性 交换机支持 VLAN 划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping 等丰富的软件功能特性; 高可靠性设计	2	台	2900	5800

				<p>交换机支持 STP/RSTP/MSTP 链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性；</p> <p>全面安全策略</p> <p>交换机支持多种 DoS 攻击检测功能，ARP 防攻击、TCP 攻击防御、端口安全功能；</p> <p>绿色节能设计</p> <p>交换机内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计；产品符合材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。</p>				
6	8 口千兆	H3C	S1208V	<p>符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x 和 IEEE802.3ab 1000Base-T 标准；</p> <p>全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；</p> <p>固定端口 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网端口；</p> <p>采用存储转发的交换机制；</p> <p>采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；</p> <p>集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 6KV）的专业防护；</p>	16	台	700	11200

7	4口 POE 交换机	浙江大华	DH-S3800C-4GT2GT-60	<p>4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps ; 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps</p> <p>交换容量: 12Gbps;</p> <p>包转发率: 8.93Mpps;</p> <p>PoE 协议 IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE</p> <p>PoE 功率 Port 1≤60W, Port2-4≤30W, 总功率≤60W;</p> <p>支持 PoE 功耗管理, POE 上下电, POE 超过过载值掉电, 支持绿色 POE</p> <p>通信标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab;</p> <p>工作温度: -10℃~55℃;</p> <p>雷电防护: 共模: 4 kV 差模: 2 kV;</p>	4	台	1300	5200
8	光纤收发器	浙江大华	DH-OTE113RC-G DH-OTE113TC-G	<p>电口速率: 1 个 100/1000Mbps Base-T; 光口速率: 1 个 1000Mbps Base-SC;</p> <p>光接口类型: SC; 形态: 盒式; 传输距离: 20km; 光纤类型: 单模单纤;</p> <p>波长: 1310nm 发送, 1550nm 接收; 安装方式: 桌面;</p> <p>DH-OTE113RC-G, 电口速率: 1 个 100/1000Mbps Base-T; 光口速率: 1 个 1000Mbps Base-SC; 光接口类型:</p>	17	对	650	11050

				SC; 形态: 盒式; 传输距离: 20km; 光纤类型: 单模单纤; 波长: 1550nm 发送, 1310nm 接收; 安装方式: 桌面				
9	网络防雷器	国产优质	国产优质	POE 防雷器	30	个	260	7800
10	监控电源	浙江大华	DH-PFM320D	12V/2A	18	只	145	2610
11	室外落地箱机柜	国产优质	国产优质	汇聚点机柜	2	个	1050	2100
12	摄像机立杆	定制	定制	4M	22	根	1500	33000
13	室外智能化箱	定制	定制	室外智能化箱 含拖线板 熔接盘 2P 空开 300*400*250	20	台	1000	20000
14	电源控制箱	国产优质	国产优质	电源控制箱 (单元门入口处内安装)	21	个	720	15120
15	室外六类防水网线	国产优质	国产优质	室外六类防水网线 UTP6(防水型)	2200	m	5	11000
16	室外防水电源线	国产优质	国产优质	YJV3*2.5	800	m	12	9600
17	高密度增强聚乙烯管 75	国产优质	国产优质	国产优质 DE75	350	m	65	22750
18	高密度增强聚乙烯管 50	国产优质	国产优质	国产优质 DE50	1900	m	45	85500
19	室外防水四芯单模光缆	国产优质	国产优质	BVS-FS21004	1700	米	7	11900

20	4 芯光纤熔接盒	国产优质	国产优质	4 芯光纤熔接盒	30	个	80	2400
21	尾纤	国产优质	国产优质	ST-ST 尾纤	120	根	64	7680
小计								321764
基础及开挖								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	含税单价	含税合价
1	光纤熔接费	定制	定制	光缆熔接	120	芯	30	3600
2	管沟土方及回填	定制	定制	土方开挖宽 1000mm*深 500mm 及回填	600	立方米	125	75000
3	混凝土路面破拆	定制	定制	混凝土路面破拆	550	米	35	19250
4	检修井砌筑	定制	定制	检修井砌筑 (400*600)	50	座	650	32500
5	铸铁井盖	定制	定制	检修井砌筑 (400*600)	50	座	650	32500
6	垃圾清运	定制	定制	混凝土路面破拆清运	55	立方米	20	1100
7	立杆开挖及水泥浇筑	定制	定制	定制	22	座	320	7040
小计								170990
其他								

序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	含税单价	含税合价
1	集成服务费	定制	定制	含设备集成安装服务；5年维护服务（维护内容：29个点 60个月）	1	项	155000	155000
小计								155000
合计								647754

清一社区门禁设备清单								
设备及材料								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	含税单价	含税合价

1	车行灯箱道闸	一道通	YDT-DW-E0	<p>1. 两面无边框 UV 软膜卡布灯箱，高端大气，安装简便，可重复利用。</p> <p>2. 24V 安全低电压，直流无刷电机，无需更换碳刷。</p> <p>3. 直流变频控制，快动慢停，无惯性冲击。</p> <p>4. 地感、压力波、遇阻反弹，抬杆优先多重防护。</p> <p>5. 传动系统具有双重自锁功能：蜗轮蜗杆自锁、四连杆死点自锁，可防止人为抬杆和意外落杆的失误；</p> <p>6. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ</p> <p>7. 电机电压 24V，额定功率 140W</p> <p>8. 开关电源 24V, 14.5A</p> <p>9. 使用环境温度：-30℃~+80℃ 相对湿度≤90%不凝露</p> <p>10. 2.5m 灯箱闸杆：闸杆灯箱固定长度≥2700mm，延长杆长度 130-1500mm 可调 灯箱外形尺寸≥2500×810mm（双面可上广告画面） 灯箱广告画面尺寸≥2500x800mm（圆角卡布画面）</p> <p>3.0m 灯箱闸杆：灯箱固定长度≥3100mm，延长杆长度 130-1500mm 可调 灯箱外形尺寸≥3000×810mm（双面可上广告画面） 灯箱广告画面尺寸≥3000×800mm（圆角卡布画面）</p>	台	1	9500	9500
---	--------	-----	-----------	---	---	---	------	------

			<p>11. LED 灯带电源：DC24V, 14A, 60W</p> <p>12. 上横梁中心高度：800-900mm</p> <p>13. 整机高度：1000-1200mm</p> <p>14. 遥控距离：<30m</p> <p>15. 输入接口：高低电平信号或开关信号</p> <p>16. 机箱尺寸（宽×厚×高）：≤</p> <p>17. 450mmx331mmx1180mm</p> <p>规格尺寸：外框尺寸≥120mm*65mm，安装尺寸≥114mm*59mm</p> <p>17. 车检器继电器输出：7A/250VAC，并支持继电器延时断开（0 秒、1 秒、2 秒、3 秒）。</p> <p>频率范围：20KHz 至 200KHz</p> <p>反应时间：单通道 10mS</p> <p>信号保持时间：无限长(出厂设置)或订制保持时间</p> <p>灵敏度：0.01%至 0.1% 分 4 级调节</p> <p>探测环电感量：极限值 40uH 至 1000uH 理想值 80uH 至 300uH</p> <p>探测环引出线：最佳 10 米内 总电阻小 10Ω，每米双绞 20 次</p> <p>工作温度：-25° C 至 70° C</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				储存温度：-40° C 至 85° C 相对湿度：<90% 无冷凝 18. 特级铝型材一压成型，安全美观大气有档次				
2	车行栅栏杆道闸	一道通	YDT-DW-E1	1. 24V 安全低电压，直流无刷电机，无需更换碳刷。 2. 直流变频控制，快动慢停，无惯性冲击。 3. 地感、压力波、遇阻反弹，抬杆优先多重防护。 4. 传动系统具有双重自锁功能：蜗轮蜗杆自锁、四连杆死点自锁，可防止人为抬杆和意外落杆的失误； 5. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ 6. 电机电压 24V，额定功率 140W 7. 开关电源 24V, 14. 5A 8. 使用环境温度：-30℃~+80C 相对湿度≤90%不凝露 9. 3m 栅栏闸杆：闸杆灯箱固定长度≥3000mm， 4m 灯箱闸杆：灯箱固定长度≥4000mm， 10. LED 灯带电源：DC24V, 14A, 60W 11. 上横梁中心高度：800-900mm 12. 整机高度：1000-1200mm 13. 遥控距离：<30m 14. 输入接口：高低电平信号或开关信号	台	2	5900	11800

				<p>15. 机箱尺寸（宽×厚×高）：≤ 17. 450mmx331mmx1180mm 规格尺寸：外框尺寸≥120mm*65mm，安装尺寸≥114mm*59mm</p> <p>16. 车检器继电器输出：7A/250VAC，并支持继电器延时断开（0秒、1秒、2秒、3秒）。 频率范围：20KHz 至 200KHz 反应时间：单通道 10mS 信号保持时间：无限长(出厂设置)或订制保持时间 灵敏度：0.01%至 0.1% 分 4 级调节 探测环电感量：极限值 40uH 至 1000uH 理想值 80uH 至 300uH 探测环引出线：最佳 10 米内 总电阻小 10Ω，每米双绞 20 次 工作温度：-25° C 至 70° C 储存温度：-40° C 至 85° C 相对湿度：<90% 无冷凝</p> <p>17. 特级铝型材一压成型，安全美观大气有档次</p>				
3	人行门禁	晶鹏	JP-SS1415	1. 伸缩门设计，宽度可调，应对复杂的安装环境，根据需要调节后固定	台	6	6500	39000

			<ol style="list-style-type: none"> 2. 开门方向可调，开门关门在遇阻反弹，灵敏度可调，可外接红外，超声波防夹 3. 直流无刷电机，齿轮采用高温淬火钢硬化材料，使用寿命长，耐撞击，抗风效果好 4. 一键切换开门方向，安装简单 5. 双面超窄边框画面设计，画面有效率 90% 6. 支持多种开门方式 7. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ 8. 6. 电机电压 24V，额定功率 140W 9. 7. 开关电源 24V, 14. 5A 10. 8. 使用环境温度：-30℃~+80C 11. 相对湿度≤90%不凝露 12. 开/关门速度 20-100HZ 可调（对应开门时间 10-1. 5S）； 13. 开门保持时间 1-99 秒（可调）； 14. 运行环境温度 -20℃~70℃； 15. 低功耗，静态功率 10W， 工作最大功率 60W； 16. 超静音，工作时噪音低于 50 db； 17. 支持多种信号输入，继电器信号，电压信号（ 5-24V）； 			
--	--	--	---	--	--	--

				18. 电机过流、过载、 短路保护； 19. 智能遇阻、推门反转保护； 20. 电机电流、推力、速度精确调节； 21. 磁感应限位，防潮防尘；				
4	高清车牌识别一体机	宜泊	YB-S6	车牌识别一体机参数 设备支持直接上云 300 万像素，14 寸护罩出入口摄像机 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 视频码率：H. 264/265 码率可调，最高支持 25 帧 镜头：6mm 定焦大光圈镜头 提供图像网络传输功能，支持 IE 浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息 支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能 支持 2 个屏蔽区域，屏蔽区内车牌和车辆不识别 支持 1 路主码流，1 路辅码流及一路抓图码流，每个码流参数可独立设置 1 路 100M 网络接口，2 路 RS485 接口，1 路 RS485/232 接口，1 路 TF 卡接口，1 路报警输入，3 路报警输出，	台	3	5800	17400

			<p>2 路 IO 输入，1 路 AC110V-220V，硬件回放按钮，1 路调试串口；</p> <p>内置 LED 灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节；</p> <p>通过 Web 调节 LED，亮度等级 0~100 可调，等级越高亮度越大，支持灯组分组可调；</p> <p>LED 灯可以根据 Web 配置的时间点和配置的预设正常亮灭；</p> <p>支持强光抑制功能、数字降噪功能，能通过客户端设置功能开启/关闭；</p> <p>提供网络参数，相机参数，事件参数，交通参数的设置和修改；</p> <p>支持自动快门功能；</p> <p>支持图像 OSD 信息显示，信息包括通日期、时间、自定义信息，可配置字体大小，图片上的信息至少应包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容</p> <p>支持 IO 触发抓拍，支持视频触发抓拍（包括无牌车），支持行驶方向判定</p> <p>电源：工作电压 DC5V，工作电流 0.05A</p>		
--	--	--	--	--	--

				接口：08 接口 2 个、12 个接口 2 个 显示驱动：支持最大分辨率为 512*64；同时支持单色和双色 字体：简体中文、繁体中文、英语文字显示，支持多种字体 文本格式：支持 GB2312 内码、ASCII 码 字号：12*12、16*16、24*24、32*32、64*64 数据：实时数据更新次数大于 10 次/秒，数据更新无闪烁现象 万能语音：支持中文万能语音拓展卡 拓展：支持无线透传模块，如：4G 模块等				
5	4G 智慧云门禁控制器	亲邻	QLMK-19C	设备直接上云 产品尺寸：169*78.6*23.6mm 开门方式：刷卡、微信扫码、微信小程序远程开门、APP 蓝牙, 小米 NFC 开门 支持卡种：IC 卡（13.56M）、ID 卡（125K） CPU 卡（13.56M） 产品尺寸：169×78.6×23.6mm 产品附件：螺丝 2 颗、塑料胀钉 2 颗、小程序开门、微信扫码开门、蓝牙开门、手机 APP 开门、小米 NFC	台	6	1700	10200

				开门、门卡开门 产品亮点： 2.5 英寸显示屏、IP54 级别防水防尘、免布线免插卡、网络智能切换、支持远程升级及维护、可灵活搭配不同门体 输入电源： DC 9~18V 工作电流： 180mA 工作温度： -30℃~70℃ 环境湿度： 45%~75% 安装环境： 户内、户外 防护等级： IP54 执行标准： 企业标准 用户数量： 30000 个 脱机记录： 50000 条 刷卡距离： 5-10MM				
6	出门触摸按钮 (含立柱)	亲邻	QLMK-19E	触摸门禁开关自复位明装 86 型面板，IP54 级别防水	套	6	850	5100
7	门禁发行器	亲邻	QLMK-FK19	USB 接口、免驱动安装，32 位高速处理器，性能强劲。支持 Mifare 卡识别，可读取 Mifare 卡号或 Mifare 卡内容。	套	1	600	600

				支持 CPU 卡识别, 可读取 CPU 卡序列号和 CPU 卡内容; 采用 DES、3DES 加密算法和 P-SAM 卡加密机制, 强化系统设备安全性。				
8	交换机	H3C	S1208P	符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x 和 IEEE802.3ab 1000Base-T 标准; 全线速的二层千兆交换能力, 保证所有端口无阻塞进行报文转发; 固定端口 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网端口; 采用存储转发的交换机制; 采用共享缓存架构, 每个端口可利用的缓存空间扩大数倍, 可大大增强突发大流量的转发性能; 集成专业级防雷电路, 可提供防雷等级 4 级 (共模防护 6KV) 的专业防护;	套	4	420	1680
9	配电箱	国产	400*500*180	1、 材质: 不锈钢 2、 尺寸: 400*500*180	个	6	370	2220
10	配管	国产	dn20	1、 名称: 线管 2、 材质: PVC 3、 规格: 20mm	米	180	2.4	432

11	配线 1	国产	RVV-3*1.5	1、名称：电源线 2、配线形式：双芯 3、配线型号：RVV-3*1.5 4、配线材质：铜芯	米	180	4.6	828
12	配线 2	国产	RVV-4*0.5	1、名称：信号线 2、配线形式：四芯 3、配线型号：RVV-4*0.5 4、配线材质：铜芯	米	180	5.3	954
13	配线 3	国产	AMC5E51	1、名称：网线 2、配线型号：超 5 3、配线材质：铜芯	米	180	2.65	477
14	电源	经纬	DC24V	输入电压：110/220V AC 输出电压：DC 24V15A 360W 产品尺寸：214*113*50mm	套	6	200	1200
15	安全岛	国产	1.2*0.6m	1、材料品种：C25 2、规格、型号：1.2*0.6m 3、其他：12mm 钢筋构造，18mm 钢筋植筋 8 根；四周黄黑警示漆	个	4	1100	4400
小计								105791

其他								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	合价
1	集成服务费	定制	定制	维保内容：道闸门禁每月两次的上门检修，包含动力部分的润滑维保，固定结构件的螺丝紧固，道闸门禁的画面整体的清洁度，完整度。管理系统的售后维护与日常培训。保修做到2小时响应，24小时修复	项	1	25000	25000
2	门禁卡	国产	-	外观尺寸：34mm*28mm*5mm，工作频段：13.56MHZ，感应距离2-10cm，材质PVC,ABS，封装工艺：层压，超声波封装	张	2700	3.3	8910
3	电费	-	-	门禁工作功率：60W，道闸工作功率：160W，静态不工作时低功耗：10W	年	5	916	4580
小计								38490
合计								144281

清三社区门禁设备清单								
设备及材料								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	含税单价	含税合价

1	车行灯箱道闸	一道通	YDT-DW-E0	<p>1. 两面无边框 UV 软膜卡布灯箱，高端大气，安装简便，可重复利用。</p> <p>2. 24V 安全低电压，直流无刷电机，无需更换碳刷。</p> <p>3. 直流变频控制，快动慢停，无惯性冲击。</p> <p>4. 地感、压力波、遇阻反弹，抬杆优先多重防护。</p> <p>5. 传动系统具有双重自锁功能：蜗轮蜗杆自锁、四连杆死点自锁，可防止人为抬杆和意外落杆的失误；</p> <p>6. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ</p> <p>7. 电机电压 24V，额定功率 140W</p> <p>8. 开关电源 24V, 14. 5A</p> <p>9. 使用环境温度：-30℃~+80C 相对湿度≤90%不凝露</p> <p>10. 2.5m 灯箱闸杆：闸杆灯箱固定长度≥2700mm，延长杆长度 130-1500mm 可调 灯箱外形尺寸≥2500×810mm（双面可上广告画面） 灯箱广告画面尺寸≥2500x800mm（圆角卡布画面）</p> <p>3.0m 灯箱闸杆：灯箱固定长度≥3100mm，延长杆长度 130-1500mm 可调 灯箱外形尺寸≥3000×810mm（双面可上广告画面） 灯箱广告画面尺寸≥3000×800mm（圆角卡布画面）</p>	台	3	9500	28500
---	--------	-----	-----------	--	---	---	------	-------

				<p>11. LED 灯带电源：DC24V, 14A, 60W</p> <p>12. 上横梁中心高度：800-900mm</p> <p>13. 整机高度：1000-1200mm</p> <p>14. 遥控距离：<30m</p> <p>15. 输入接口：高低电平信号或开关信号</p> <p>16. 机箱尺寸（宽×厚×高）：≤</p> <p>17. 450mmx331mmx1180mm</p> <p>规格尺寸：外框尺寸≥120mm*65mm，安装尺寸≥114mm*59mm</p> <p>17. 车检器继电器输出：7A/250VAC，并支持继电器延时断开（0 秒、1 秒、2 秒、3 秒）。</p> <p>频率范围：20KHz 至 200KHz</p> <p>反应时间：单通道 10mS</p> <p>信号保持时间：无限长(出厂设置)或订制保持时间</p> <p>灵敏度：0.01%至 0.1% 分 4 级调节</p> <p>探测环电感量：极限值 40uH 至 1000uH 理想值 80uH 至 300uH</p> <p>探测环引出线：最佳 10 米内 总电阻小 10Ω，每米双绞 20 次</p> <p>工作温度：-25° C 至 70° C</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				储存温度：-40° C 至 85° C 相对湿度：<90% 无冷凝 18. 特级铝型材一压成型，安全美观大气有档次				
2	车行栅栏杆道闸	一道通	YDT-DW-E1	1. 24V 安全低电压，直流无刷电机，无需更换碳刷。 2. 直流变频控制，快动慢停，无惯性冲击。 3. 地感、压力波、遇阻反弹，抬杆优先多重防护。 4. 传动系统具有双重自锁功能：蜗轮蜗杆自锁、四连杆死点自锁，可防止人为抬杆和意外落杆的失误； 5. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ 6. 电机电压 24V，额定功率 140W 7. 开关电源 24V, 14. 5A 8. 使用环境温度：-30℃~+80C 相对湿度≤90%不凝露 9. 3m 栅栏闸杆：闸杆灯箱固定长度≥3000mm， 4m 灯箱闸杆：灯箱固定长度≥4000mm， 10. LED 灯带电源：DC24V, 14A, 60W 11. 上横梁中心高度：800-900mm 12. 整机高度：1000-1200mm 13. 遥控距离：<30m 14. 输入接口：高低电平信号或开关信号	台	1	5900	5900

				<p>15. 机箱尺寸（宽×厚×高）：≤ 17. 450mmx331mmx1180mm 规格尺寸：外框尺寸≥120mm*65mm，安装尺寸≥114mm*59mm</p> <p>16. 车检器继电器输出：7A/250VAC，并支持继电器延时断开（0秒、1秒、2秒、3秒）。 频率范围：20KHz 至 200KHz 反应时间：单通道 10mS 信号保持时间：无限长(出厂设置)或订制保持时间 灵敏度：0.01%至 0.1% 分 4 级调节 探测环电感量：极限值 40uH 至 1000uH 理想值 80uH 至 300uH 探测环引出线：最佳 10 米内 总电阻小 10Ω，每米双绞 20 次 工作温度：-25° C 至 70° C 储存温度：-40° C 至 85° C 相对湿度：<90% 无冷凝</p> <p>17. 特级铝型材一压成型，安全美观大气有档次</p>				
3	人行门禁	晶鹏	JP-SS1415	1. 伸缩门设计，宽度可调，应对复杂的安装环境，根据需要调节后固定	台	6	6500	39000

			<ol style="list-style-type: none"> 2. 开门方向可调，开门关门在遇阻反弹，灵敏度可调，可外接红外，超声波防夹 3. 直流无刷电机，齿轮采用高温淬火钢硬化材料，使用寿命长，耐撞击，抗风效果好 4. 一键切换开门方向，安装简单 5. 双面超窄边框画面设计，画面有效率 90% 6. 支持多种开门方式 7. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ 8. 6. 电机电压 24V，额定功率 140W 9. 7. 开关电源 24V, 14. 5A 10. 8. 使用环境温度：-30℃~+80C 11. 相对湿度≤90%不凝露 12. 开/关门速度 20-100HZ 可调（对应开门时间 10-1. 5S）； 13. 开门保持时间 1-99 秒（可调）； 14. 运行环境温度 -20℃~70℃； 15. 低功耗，静态功率 10W， 工作最大功率 60W； 16. 超静音，工作时噪音低于 50 db； 17. 支持多种信号输入，继电器信号，电压信号（ 5-24V）； 			
--	--	--	---	--	--	--

				18. 电机过流、过载、 短路保护； 19. 智能遇阻、推门反转保护； 20. 电机电流、推力、速度精确调节； 21. 磁感应限位，防潮防尘；				
4	高清车牌识别一体机	宜泊	YB-S6	车牌识别一体机参数 设备支持直接上云 300 万像素，14 寸护罩出入口摄像机 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 视频码率：H. 264/265 码率可调，最高支持 25 帧 镜头：6mm 定焦大光圈镜头 提供图像网络传输功能，支持 IE 浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息 支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能 支持 2 个屏蔽区域，屏蔽区内车牌和车辆不识别 支持 1 路主码流，1 路辅码流及一路抓图码流，每个码流参数可独立设置 1 路 100M 网络接口，2 路 RS485 接口，1 路 RS485/232 接口，1 路 TF 卡接口，1 路报警输入，3 路报警输出，	台	6	5800	34800

			<p>2 路 IO 输入，1 路 AC110V-220V，硬件回放按钮，1 路调试串口；</p> <p>内置 LED 灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节；</p> <p>通过 Web 调节 LED，亮度等级 0~100 可调，等级越高亮度越大，支持灯组分组可调；</p> <p>LED 灯可以根据 Web 配置的时间点和配置的预设正常亮灭；</p> <p>支持强光抑制功能、数字降噪功能，能通过客户端设置功能开启/关闭；</p> <p>提供网络参数，相机参数，事件参数，交通参数的设置和修改；</p> <p>支持自动快门功能；</p> <p>支持图像 OSD 信息显示，信息包括通日期、时间、自定义信息，可配置字体大小，图片上的信息至少应包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容</p> <p>支持 IO 触发抓拍，支持视频触发抓拍（包括无牌车），支持行驶方向判定</p> <p>电源：工作电压 DC5V，工作电流 0.05A</p>		
--	--	--	--	--	--

				接口：08 接口 2 个、12 个接口 2 个 显示驱动：支持最大分辨率为 512*64；同时支持单色和双色 字体：简体中文、繁体中文、英语文字显示，支持多种字体 文本格式：支持 GB2312 内码、ASCII 码 字号：12*12、16*16、24*24、32*32、64*64 数据：实时数据更新次数大于 10 次/秒，数据更新无闪烁现象 万能语音：支持中文万能语音拓展卡 拓展：支持无线透传模块，如：4G 模块等				
5	4G 智慧云门禁控制器	亲邻	QLMK-19C	设备直接上云 产品尺寸：169*78.6*23.6mm 开门方式：刷卡、微信扫码、微信小程序远程开门、APP 蓝牙, 小米 NFC 开门 支持卡种：IC 卡（13.56M）、ID 卡（125K） CPU 卡（13.56M） 产品尺寸：169×78.6×23.6mm 产品附件：螺丝 2 颗、塑料胀钉 2 颗、小程序开门、微信扫码开门、蓝牙开门、手机 APP 开门、小米 NFC	台	6	1700	10200

				开门、门卡开门 产品亮点： 2.5 英寸显示屏、IP54 级别防水防尘、免布线免插卡、网络智能切换、支持远程升级及维护、可灵活搭配不同门体 输入电源： DC 9~18V 工作电流： 180mA 工作温度： -30℃~70℃ 环境湿度： 45%~75% 安装环境： 户内、户外 防护等级： IP54 执行标准： 企业标准 用户数量： 30000 个 脱机记录： 50000 条 刷卡距离： 5-10MM				
6	出门触摸按钮 (含立柱)	亲邻	QLMK-19E	触摸门禁开关自复位明装 86 型面板，IP54 级别防水	套	6	850	5100
7	交换机	H3C	S1208P	符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x 和 IEEE802.3ab 1000Base-T 标准；全线速的 2 层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进	套	4	420	1680

				行报文转发； 固定端口 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网端口； 采用存储转发的交换机制； 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 6KV）的专业防护；				
8	电源	经纬	DC24V	输入电压：110/220V AC 输出电压：DC 24V15A 360W 产品尺寸：214*113*50mm	套	11	200	2200
9	门禁发行器	亲邻	QLMK-FK19	USB 接口、免驱动安装，32 位高速处理器，性能强劲。 支持 Mifare 卡识别，可读取 Mifare 卡号或 Mifare 卡内容。 支持 CPU 卡识别，可读取 CPU 卡序列号和 CPU 卡内容； 采用 DES、3DES 加密算法和 P-SAM 卡加密机制，强化系统设备安全性。	套	1	600	600
10	配电箱	国产	400*500*180	1、 材质：不锈钢 2、 尺寸：400*500*180	个	11	370	4070

11	配管	国产	dn20	1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：20mm	米	490	2.4	1176
12	配线 1	国产	RVV-3*1.5	1、名称：电源线 2、配线形式：双芯 3、配线型号：RVV-3*1.5 4、配线材质：铜芯	米	490	4.6	2254
13	配线 2	国产	RVV-4*0.5	1、名称：信号线 2、配线形式：四芯 3、配线型号：RVV-4*0.5 4、配线材质：铜芯	米	490	5.3	2597
14	配线 3	国产	AMC5E51	1、名称：网线 2、配线型号：超 5 3、配线材质：铜芯	米	490	2.65	1299
15	安全岛	国产	1.2*0.6m	1、材料品种：C25 2、规格、型号：1.2*0.6m 3、其他：12mm 钢筋构造，18mm 钢筋植筋 8 根；四周黄黑警示漆	个	9	1100	9900
小计								149276

其他								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	合价
1	集成服务费	定制	定制	维保内容：道闸门禁每月两次的上门检修，包含动力部分的润滑维保，固定结构件的螺丝紧固，道闸门禁的画面整体的清洁度，完整度。管理系统的售后维护与日常培训。保修做到2小时响应，24小时修复	项	1	35000	35000
2	门禁卡	国产	-	外观尺寸：34mm*28mm*5mm，工作频段：13.56MHZ，感应距离2-10cm，材质PVC,ABS，封装工艺：层压，超声波封装	张	7300	3.3	24090
3	电费	-	-	门禁工作功率：60W，道闸工作功率：160W，静态不工作时低功耗：10W	年	5	1423.6	7118
小计								66208
合计								215484