

清二社区门禁设备清单								
设备及材料								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	含税单价	含税合价
1	车行灯箱道闸	壹道通	YDT-DXZ-H0	1. 两面无边框 UV 软膜卡布灯箱，高端大气，安装简便，可重复利用。 2. 24V 安全低电压，直流无刷电机，无需更换碳刷。 3. 直流变频控制，快动慢停，无惯性冲击。 4. 地感、压力波、遇阻反弹，抬杆优先多重防护。 5. 传动系统具有双重自锁功能：蜗轮蜗杆自锁、四连杆死点自锁，可防止人为抬杆和意外落杆的失误； 6. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ 7. 电机电压 24V，额定功率 140W 8. 开关电源 24V, 14. 5A 9. 使用环境温度：-30℃~+80C 相对湿度≤90%不凝露 10. 2.5m 灯箱闸杆：闸杆灯箱固定长度≥2700mm，延长杆长度 130-1500mm 可调 灯箱外形尺寸≥2500×810mm（双面可上广告画面） 灯箱广告画面尺寸≥2500x800mm（圆角卡布画面） 3.0m 灯箱闸杆：灯箱固定长度≥3100mm，延长杆长度 130-1500mm 可调 灯箱外形尺寸≥3000×810mm（双面可上广告画面） 灯箱广告画面尺寸≥3000×800mm（圆角卡布画面） 11. LED 灯带电源：DC24V, 14A, 60W 12. 上横梁中心高度：800-900mm 13. 整机高度：1000-1200mm 14. 遥控距离：<30m 15. 输入接口：高低电平信号或开关信号 16. 机箱尺寸（宽×厚×高）：≤17. 450mmx331mmx1180mm 规格尺寸：外框尺寸≥120mm*65mm，安装尺寸≥114mm*59mm 17. 车检器继电器输出：7A/250VAC，并支持继电器延时断开（0 秒、1 秒、2 秒、3 秒）。	台	3	10042	30126

				<p>频率范围：20KHz 至 200KHz                  反应时间：单通道 10mS                  信号保持时间：无限长(出厂设置)或订制保持时间                  灵敏度：0.01%至 0.1% 分 4 级调节                  探测环电感量：极限值 40uH 至 1000uH 理想值 80uH 至 300uH                  探测环引出线：最佳 10 米内 总电阻小 10Ω，每米双绞 20 次                  工作温度：-25° C 至 70° C                  储存温度：-40° C 至 85° C                  相对湿度：&lt;90% 无冷凝                  18. 特级铝型材一压成型，安全美观大气有档次</p>				
2	车行栅栏杆道闸	壹道通	YDT-DXZ-D18	<p>1. 24V 安全低电压，直流无刷电机，无需更换碳刷。                  2. 直流变频控制，快动慢停，无惯性冲击。                  3. 地感、压力波、遇阻反弹，抬杆优先多重防护。                  4. 传动系统具有双重自锁功能：蜗轮蜗杆自锁、四连杆死点自锁，可防止人为抬杆和意外落杆的失误；                  5. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ                  6. 电机电压 24V，额定功率 140W                  7. 开关电源 24V, 14. 5A                  8. 使用环境温度：-30℃~+80C                  相对湿度≤90%不凝露                  9. 3m 栅栏闸杆：闸杆灯箱固定长度≥3000mm，                  4m 灯箱闸杆：灯箱固定长度≥4000mm，                  10. LED 灯带电源：DC24V, 14A, 60W                  11. 上横梁中心高度：800-900mm                  12. 整机高度：1000-1200mm                  13. 遥控距离：&lt;30m                  14. 输入接口：高低电平信号或开关信号                  15. 机箱尺寸（宽×厚×高）：≤17. 450mmx331mmx1180mm                  规格尺寸：外框尺寸≥120mm*65mm，安装尺寸≥114mm*59mm                  16. 车检器继电器输出：7A/250VAC，并支持继电器延时断开（0 秒、1 秒、2 秒、3 秒）。                  频率范围：20KHz 至 200KHz                  反应时间：单通道 10mS                  信号保持时间：无限长(出厂设置)或订制保持时间                  灵敏度：0.01%至 0.1% 分 4 级调节</p>	台	11	5946	65406

				<p>探测环电感量：极限值 40uH 至 1000uH 理想值 80uH 至 300uH                  探测环引出线：最佳 10 米内 总电阻小 10Ω，每米双绞 20 次                  工作温度：-25° C 至 70° C                  储存温度：-40° C 至 85° C                  相对湿度：&lt;90% 无冷凝                  17. 特级铝型材一压成型，安全美观大气有档次</p>				
3	人行门禁	亲邻	QL-S-80	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 伸缩门设计，宽度可调，应对复杂的安装环境，根据需要调节后固定</li> <li>2. 开门方向可调，开门关门在遇阻反弹，灵敏度可调，可外接红外，超声波防夹</li> <li>3. 直流无刷电机，齿轮采用高温淬火钢硬化材料，使用寿命长，耐撞击，抗风效果好</li> <li>4. 一键切换开门方向，安装简单</li> <li>5. 双面超窄边框画面设计，画面有效率 90%</li> <li>6. 支持多种开门方式</li> <li>7. 工作电压：输入电压 220V+10%/50HZ</li> <li>8. 6. 电机电压 24V，额定功率 140W</li> <li>9. 7. 开关电源 24V, 14. 5A</li> <li>10. 8. 使用环境温度：-30℃~+80C</li> <li>11. 相对湿度≤90%不凝露</li> <li>12. 开/关门速度 20-100HZ 可调（对应开门时间 10-1.5S）；</li> <li>13. 开门保持时间 1-99 秒（可调）；</li> <li>14. 运行环境温度 -20℃~70℃；</li> <li>15. 低功耗，静态功率 10W，工作最大功率 60W；</li> <li>16. 超静音，工作时噪音低于 50 db；</li> <li>17. 支持多种信号输入，继电器信号，电压信号（5-24V）；</li> <li>18. 电机过流、过载、短路保护；</li> <li>19. 智能遇阻、推门反转保护；</li> <li>20. 电机电流、推力、速度精确调节；</li> <li>21. 磁感应限位，防潮防尘；</li> </ol>	台	19	6871	130549
4	高清车牌识别一体机	宜泊	YB-P06	<p>车牌识别一体机参数                  设备支持直接上云                  300 万像素，14 寸护罩出入口摄像机                  1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p>	台	17	6078	103326

			<p>视频码率：H. 264/265 码率可调，最高支持 25 帧          镜头：6mm 定焦大光圈镜头          提供图像网络传输功能，支持 IE 浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息          支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能          支持 2 个屏蔽区域，屏蔽区内车牌和车辆不识别          支持 1 路主码流，1 路辅码流及一路抓图码流，每个码流参数可独立设置          1 路 100M 网络接口，2 路 RS485 接口，1 路 RS485/232 接口，1 路 TF 卡接口，1 路报警输入，3 路报警输出，2 路 IO 输入，1 路 AC110V-220V，硬件回放按钮，1 路调试串口；          内置 LED 灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节；          通过 Web 调节 LED，亮度等级 0~100 可调，等级越高亮度越大，支持灯组分组可调；          LED 灯可以根据 Web 配置的时间点和配置的预设正常亮灭；          支持强光抑制功能、数字降噪功能，能通过客户端设置功能开启/关闭；          提供网络参数，相机参数，事件参数，交通参数的设置和修改；          支持自动快门功能；          支持图像 OSD 信息显示，信息包括通日期、时间、自定义信息，可配置字体大小，图片上的信息至少应包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容          支持 IO 触发抓拍，支持视频触发抓拍（包括无牌车），支持行驶方向判定          电源：工作电压 DC5V，工作电流 0.05A          接口：08 接口 2 个、12 个接口 2 个          显示驱动：支持最大分辨率为 512*64；同时支持单色和双色          字体：简体中文、繁体中文、英语文字显示，支持多种字体          文本格式：支持 GB2312 内码、ASCII 码          字号：12*12、16*16、24*24、32*32、64*64          数据：实时数据更新次数大于 10 次/秒，数据更新无闪烁现象          万能语音：支持中文万能语音拓展卡          拓展：支持无线透传模块，如：4G 模块等</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

5	4G 智慧云门禁控制器	亲邻	QLMK-19C	<p>设备直接上云</p> <p>产品尺寸：169*78.6*23.6mm</p> <p>开门方式：刷卡、微信扫码、微信小程序远程开门、APP 蓝牙,小米 NFC 开门</p> <p>支持卡种：IC 卡（13.56M）、ID 卡（125K） CPU 卡（13.56M）</p> <p>产品尺寸：169×78.6×23.6mm</p> <p>产品附件：螺丝 2 颗、塑料胀钉 2 颗、小程序开门、微信扫码开门、蓝牙开门、手机 APP 开门、小米 NFC 开门、门卡开门</p> <p>产品亮点： 2.5 英寸显示屏、IP54 级别防水防尘、免布线免插卡、网络智能切换、支持远程升级及维护、可灵活搭配不同门体</p> <p>输入电源：DC 9~18V</p> <p>工作电流：180mA</p> <p>工作温度：-30℃~70℃</p> <p>环境湿度：45%~75%</p> <p>安装环境：户内、户外</p> <p>防护等级：IP54</p> <p>执行标准：企业标准</p> <p>用户数量：30000 个</p> <p>脱机记录：50000 条</p> <p>刷卡距离：5-10MM</p>	台	19	1691	32129
6	出门触摸按钮（含立柱）	亲邻	QLMK-19K	触摸门禁开关自复位明装 86 型面板，防水级	套	19	858	16302
7	门禁发行器	亲邻	QLMK-FK19	<p>USB 接口、免驱动安装，32 位高速处理器，性能强劲。</p> <p>支持 Mifare 卡识别，可读取 Mifare 卡号或 Mifare 卡内容。</p> <p>支持 CPU 卡识别，可读取 CPU 卡序列号和 CPU 卡内容；采用 DES、3DES 加密算法和 P-SAM 卡加密机制，强化系统设备安全性。</p>	套	3	634	1902
8	交换机	H3C	S1208P	<p>符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x 和 IEEE802.3ab 1000Base-T 标准；</p> <p>全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；</p> <p>固定端口 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网端口；</p> <p>采用存储转发的交换机制；</p> <p>采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；</p>	套	16	422	6752

天宁区茶山街道清凉片区老旧小区改造信息基础设施建设（安防）项目 B 标段-中电鸿信投标文件

				集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 6KV）的专业防护；				
9	电源	经纬	DC24V	输入电压：110/220V AC 输出电压：DC 24V15A 360W 产品尺寸：214*113*50mm	套	12	198	2376
10	4G 路由器	华为	huawei-b311	网络标准：IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 最高传输速率：450Mbps 频率范围：双频 2.4GHz, 5GHz 网络接口：3 个千兆 LAN，一个千兆 LAN/WAN 复用 网络模式：全网通 支持 VPN	套	5	1057	5285
11	4G 流量费	三网	定制	全网通工业级 4G 资费 5 年	张	3	1057	3171
12	配电箱	国产	400*500*180	1、材质：不锈钢 2、尺寸：400*500*180	个	14	369	5166
13	配管	国产	dn20	1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：20mm	米	330	2.3	759
14	配线 1	国产	RVV-3*1.5	1、名称：电源线 2、配线形式：双芯 3、配线型号：RVV-3*1.5 4、配线材质：铜芯	米	330	4.5	1485
15	配线 2	国产	RVV-4*0.5	1、名称：信号线 2、配线形式：四芯 3、配线型号：RVV-4*0.5 4、配线材质：铜芯	米	330	5.1	1683
16	配线 3	国产	AMC5E51	1、名称：网线 2、配线型号：超 5 3、配线材质：铜芯	米	330	2.6	858
17	安全岛	国产	1.2*0.6m	1、材料品种：C25 2、规格、型号：1.2*0.6m 3、其他：12mm 钢筋构造，18mm 钢筋植筋 8 根；四周黄黑警示漆	个	9	1136	10224
小计								417499
其他								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	合价

天宁区茶山街道清凉片区老旧小区改造信息基础设施建设（安防）项目 B 标段-中电鸿信投标文件

1	集成服务费	国产	定制	维保内容：道闸门禁每月两次的上门检修，包含动力部分的润滑维保，固定结构件的螺丝紧固，道闸门禁的画面整体的清洁度，完整度。管理系统的售后维护与日常培训。保修做到 2 小时响应，24 小时修复	项	1	101600	101600
2	门禁卡	国产	定制	外观尺寸：34mm*28mm*5mm，工作频段：13.56MHZ，感应距离 2-10cm，材质 PVC, ABS，封装工艺：层压，超声波封装	张	5000	3	15000
3	电费	国产	定制	门禁工作功率：60W，道闸工作功率：160W，静态不工作时低功耗：10W	年	5	2950.9	14754.5
小计								131354.5
合计								548853.5

清二区域监控设备清单								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	含税单价	含税合价
1	人脸星光枪（小区出入口安装）	浙江大华	DH-IPC-HFW5443DKF-ZYL	传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）15m（暖光人脸检测距离）； ★补光灯可集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式下只开启白光灯，混合模式下开启红外灯，并用白光做补偿；开启智能行为分析后，夜晚红外模式下检测到目标后，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换模式及点亮时间可设（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：6mm~24mm； ★支持自动聚焦、一键聚焦；可通过 IE 浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦；可通过 IE 浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优	8	台	2356	18848



				<p>选时长可设；</p> <p>人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持 4 条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持 4 条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；</p> <p>视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；</p> <p>MJPEG；</p> <p>★信噪比不小于 62dB；动态范围不小于 106dB；宽动态能力综合评分应≥80；照度适应范围不小于 140dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>内置 MIC；内置扬声器；</p> <p>★支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音；播放次数可设置为 1~10 次；白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设；可通过客户端软件或 IE 浏览器对音频文件进行管理。支持音频文件预览播放；内置语音文件 21 种；可通过自带 mic、客户端软件或 IE 浏览器进行自定义音频文件上传及下载；自定义音频支持</p> <p>PCM/G711A/G711/AAC4 种编码格式的 WAV/PCM/MP3 三种文件格式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~30 帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置 21 种语音可选，支持用户自定义语音导入）；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；</p> <p>最大 Micro SD 卡：256 GB；</p> <p>供电方式：DC12V/POE；</p> <p>★当供电电压低于 DC8.4V 或者高于 DC19V 时，可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>防护等级：IP67</p>					
2	200W 红外球摄像机 (室外型)	浙江大 华	DH-SD- 6C3223DKUE-HN	<p>支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支 采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白： 0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）</p> <p>支持 H.265 编码，实现超低码流传输</p> <p>★支持检测框颜色区分功能未触发检测:检测框颜色是绿色触发 后框颜色:规则线(绊线入侵、区域入侵、进入/离开区域、越界 入侵穿越围栏、快速移动、物品报移、物品遗留、停车)与检</p>	1	台	5515	5515	

				<p>测框都闪红（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★可通过客户端软件在监视画面中，绘制规则线并设置联动录像时长，录像长度可设置为 1-120Min，预录 0-5s 可设置，录像延时 10-300s 可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀</p> <p>水平方向 360°连续旋转，垂直方向-20°~90°自动翻转 180°后连续监视,无监视盲区</p> <p>支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径</p> <p>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能</p> <p>支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>支持 AC24V±25%宽电压输入</p>					
3	400W 红外枪机(室外型)	浙江大华	DH-IPC-HFW3433DKM-I1	<p>传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520；</p> <p>最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：50m（红外）；</p> <p>镜头类型：定焦；</p> <p>通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；</p> <p>★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~60 帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；</p> <p>★信噪比不小于 62dB；动态范围不小于 106dB；宽动态能力</p>	41	台	1203	49323	

				<p>综合评价得分应≥80；照度适应范围不小于 140dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>智能编码：H.264：支持 H.265：支持；</p> <p>报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI； GB/T28181；</p> <p>供电方式：DC12V/POE；</p> <p>★支持检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>防护等级：IP67</p>					
4	摄像机支架	浙江大华	DH-PFB121W	室外枪机支架	49	个	45	2205	
5	8 口千兆	H3C	S1208V	<p>多类型端口</p> <p>交换机全系列标配全千兆“电口+光口”，便于复杂组网环境及后期网络拓展；</p> <p>交换容量 240Gbps，包转发率 78Mpps，24 个 10/100/1000Base-T 电口+4 个 1000Base-X SFP 光口</p> <p>便捷化 WEB 管理</p> <p>交换机提供便捷化智能 WEB 管理，可视化端口配置，页面简单易操作；</p> <p>丰富功能特性</p> <p>交换机支持 VLAN 划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping 等丰富的软件功能特性；</p> <p>高可靠性设计</p>	8	台	702	5616	

				<p>交换机支持 STP/RSTP/MSTP 链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性；</p> <p>全面安全策略</p> <p>交换机支持多种 DoS 攻击检测功能，ARP 防攻击、TCP 攻击防御、端口安全功能；</p> <p>绿色节能设计</p> <p>交换机内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计;产品符合材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。</p>				
6	光纤收发器	优质	定制	千兆单模收发器 SC-1 光 1 电	20	台	332	6640
7	路由器	H3C	ER8300G2	<p>固定端口 WAN 接口：1 个 10/100/1000Base-T 电口</p> <p>LAN/WAN 接口：3 个 10/100/1000Base-T 电口 LAN 接口：1 个 10/100/1000Base-T 电口</p> <p>处理器（CPU）专业 64 位网络处理器，主频四核 1.2GHz</p> <p>内存 DDRIII 1G</p> <p>电源 100~240V AC</p> <p>风扇 无风扇，自然散热</p> <p>工作温度/存储温度 0°C~40°C/-40°C~70°C</p> <p>工作湿度/存储湿度 5%~95%（非冷凝）</p> <p>整机功耗 ≤25W</p> <p>认证 3C 认证</p> <p>MTBF &gt;50000H 支持 LAN/WAN 切换，负载均衡</p> <p>默认双 WAN 口，支持 LAN/WAN 切换，便于多运营商接入，提高出口上网速率，最多支持 4 个 WAN 口。</p> <p>支持负载均衡，可以让用户根据线路实际带宽分配网络流量，达到充分利用带宽的目的。</p>	1	台	11030	11030

			<p>支持带宽保障，当其中一条运营商线路出现故障时，其余线路也能正常工作，上网不受影响。</p> <p>企业级 IPSec VPN/L2TP VPN 功能</p> <p>支持 IPSec VPN，通过简单的 WEB 配置实现端到端安全的 VPN 连接，支持多种加密算法，是分支节点理想的接入设备。</p> <p>支持 L2TP VPN，同时支持 LNS（服务器模式）、LAC（客户端模式），使总部+分支机构的组网方式更便捷、更安全。</p> <p>支持快速扩展无线 AP</p> <p>内置 AC 功能，支持对 H3C Mini 系列无线 AP 的统一管理。</p> <p>支持无线一键部署、一键优化，网优更便捷。</p> <p>AP 零配置，即插即用。</p> <p>专业的上网行为管理，智能的流量管理</p> <p>支持全新的用户上网行为管理模块，支持组策略的配置，通过该模块可以轻松的制定企业用户的访问权限和策略。</p> <p>支持多种即时通信软件的应用控制，比如 QQ/IM 软件的应用控制功能。</p> <p>通过基于 IP 的网络流量限速机制和 NAT 表项限制机制，可以有效控制 BT/迅雷等 P2P 软件对网络带宽的过度占用。</p> <p>支持针对 IP 网段/IP 范围以共享和独占的方式根据特定的时间段进行 QoS 策略配置，满足用户灵活的业务配置需求。</p> <p>企业级的安全防护</p> <p>内置专业的防火墙，可以防护外部多种专业的攻击手段，如：ARP 攻击、DDOS 攻击、端口扫描等等。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				支持 ARP 防伪认证功能，可以有效地避免内部 PC 中毒后引起的网络中断，有效保障上网体验。					
8	4 口 POE 交换机	浙江大华	DH-S3800C-4GT2GT-60	<p>层级：L2；是否管理型：是；接入电口：4 个；电口速率：10/100/1000 Mbps；推荐视频路数：4；交换容量：12Gbps；包转发率：8.93Mpps；通信标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab；工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模：4 kV 差模：2 kV；认证：CCC；安装方式：桌面式安装</p>	14	台	1297	18158	
9	16 口 POE 交换机	浙江大华	DH-S3100-16ET2GF-APWR	<p>层级：二层；是否管理型：是；接入电口：16 个；电口速率：10/100 Mbps；环网协议：支持 STP/RSTP；推荐视频路数：16 路 4M 码流 IPC；调试端口：1 个 Console 口；交换容量：8.8 Gbps；包转发率：5.36 Mpps；通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z；工作温度：-10℃~+55℃ (14°F to 131°F)；雷电防护：共模 4KV；差模 2KV；VLAN 功能：支持基于端口的 VLAN；链路聚合：支持静态聚合；支持 LACP；支持 GE 端口聚合；设备管理：支持 SNMPv1/v2/v3；支持系统日志，分级告警；支持 LLDP；认证：CCC；安装方式：机架式安装,桌面式安装</p>	4	台	3137	12548	

10	8 口 POE 交换机	浙江大 华	DH-S3000C- 8GT2GT-DPWR	<p>二层非管理 PoE 交换机；                      交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps；                      8 个 RJ45 10/100/1000M(PoE)，2 个 RJ45                      10/100/1000M，port 1≤90W,Port2-8≤30W，总功率≤                      96W；1U 高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式；                      工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模 4KV，差模                      2KV；                      支持 250 米远距离 PoE 供电，可通过拨码开关控制开启关                      闭；支持 PoE 看门狗，实时检测终端设备状态；支持功耗管                      理策略。</p>	6	台	1960	11760
11	千兆光纤收发器	浙江大 华	DH-OTE113TC-G	<p>电口速率：1 个 100/1000Mbps Base-T；光口速率：1 个                      1000Mbps Base-SC；                      光接口类型：SC；形态：盒式；传输距离：20km；光纤类                      型：单模单纤；                      波长：1310nm 发送,1550nm 接收；安装方式：桌面；DH-                      OTE113RC-G，电口速率：1 个 100/1000Mbps Base-T；光                      口速率：1 个 1000Mbps Base-SC；光接口类型：SC；形                      态：盒式；传输距离：20km；光纤类型：单模单纤；波长：                      1550nm 发送,1310nm 接收；                      安装方式：桌面</p>	10	对	668	6680
12	3P 空调	国产	定制	3P 柜式空调	1	台	15042	15042
13	网络防雷器	国产	定制	POE 防雷器	52	个	289	15028
14	监控电源	小耳朵	小耳朵	12V/2A	8	只	145	1160



15	小机柜	图腾	定制	汇聚点机柜	4	个	1066	4264
16	网络机柜	图腾	定制	42U	2	套	5816	11632
17	摄像机立杆	国产	定制	4M	37	根	1670	61790
18	室外智能化箱	国产	定制	室外智能化箱 含拖线板 熔接盘 2P 空开 300*400*250	20	台	1003	20060
19	电源控制箱	国产	定制	电源控制箱（单元门入口处内安装）	29	个	728	21112
20	室外六类防水网线	国产	定制	室外六类防水网线 UTP6(防水型)	3300	m	5.01	16533
21	室外防水电源线	国产	定制	YJV3*2.5	1600	m	12	19200
22	高密度增强聚乙烯管 75	国产	DE75	国产优质 DE75	900	m	56	50400
23	高密度增强聚乙烯管 50	国产	DE50	国产优质 DE50	1000	m	38	38000
24	室外防水四芯单模光 缆	国产	BVS-FS21004	BVS-FS21004	3000	米	7.15	21450
25	4 芯光纤熔接盒	国产	定制	4 芯光纤熔接盒	32	个	82	2624
26	室外防水 12 芯单模光 缆	国产	定制	BVS-FS21012	1800	米	12.5	22500
27	ODF 光配架	国产	定制	24 芯 ODF 光配架	4	个	1289	5156
28	尾纤	国产	定制	ST-ST 尾纤	256	根	64	16384

小计								490658
基础及开挖								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	合价
1	光纤熔接费	国产	定制	光缆熔接	240	芯	30	7200
2	管沟土方及回填	国产	定制	土方开挖宽 1000mm*深 500mm 及回填	750	立方米	125	93750
3	混凝土路面破拆	国产	定制	混凝土路面破拆	1200	米	35	42000
4	检修井砌筑	国产	定制	检修井砌筑（400*600）	95	座	600	57000
5	铸铁井盖	国产	定制	检修井砌筑（400*600）	95	座	580	55100
6	垃圾清运	国产	定制	混凝土路面破拆清运	120	立方米	20	2400
7	立杆开挖及水泥浇筑	国产	定制	定制	37	座	320	11840
小计								269290
其他								
序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	合价

天宁区茶山街道清凉片区老旧小区改造信息基础设施建设（安防）项目 B 标段-中电鸿信投标文件

1	集成服务费	国产	定制	含设备集成安装服务；5 年维护服务（维护内容：29 个点 60 个月）	1	项	289800	289800
小计								289800
合计								1049748

投标人名称（公章）：中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2022 年 6 月 25 日