

五、分项报价表

春江街道监控设备采购及安装项目清单报价表

序号	产品名称	品牌型号	参数简介	数量	单位	全费用综合单价	总价
1	人脸抓拍摄像机	海康威视 DS- 2CD7A47F WD- IZS(8- 32mm)	<p>分辨率设置为 2688×1520@25fps, 分辨力不小于 1500TVL。</p> <p>★具有不小于 1/1.8"靶面尺寸, 像元尺寸不小于 2.9um×2.9um, 内置 GPU 芯片。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★最低照度彩色不大于 0.0002 lx, 黑白不大于 0.0001 lx, 宽动态能力不小于 120dB。 (公安部检验报告证明)</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。</p> <p>支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片, 并支持面部跟踪。</p> <p>人脸检出率不小于 99%。</p> <p>支持侧脸过滤功能, 可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>支持人脸区域自动曝光功能, 可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。</p> <p>需支持 IP67 防尘防水。</p> <p>采用金属外壳。</p> <p>需同时支持 DC12V 和 POE 供电, 且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>需支持本地 SD 卡存储, 最大支持 256G, 并支持存储卡可使用时长显示。</p> <p>★固件安全, 支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制, uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容, 可提示异常报错, uboot 无法正常启动。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★支持固件安全检验功能, 摄像机 uboot 应采用加密存储, 通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序, 不能被硬件微引导程序加载执行。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能, 非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包, 不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★在 IE 浏览器下, 具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型; 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间, 当登录后无操作时长达到设置阈值后, 设备自动退出并重新进入登录界面。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★设备具有耀光抑制功能, 耀光区域≤1%。 (公安部检验报告证明)</p>	20	个	5600	112000



2	卡口抓拍摄像机	海康威视 iDS- TCM403- E/0832	<p>设备采用防护罩及高清相机一体化设计，支持 8-32mm 电动变焦镜头</p> <p>传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>抓拍图片分辨率不小于 2712×1536（不含 OSD 叠加），最大可支持 2712×2048（含 OSD）</p> <p>视频帧率 1 帧/秒-50 帧/秒可调</p> <p>★支持智能分析模式，可设置为人脸抓拍模式、车辆抓拍模式和混合抓拍模式，最多可设置 10 边形检测区域，并可在监视画面上设置人脸检测最小瞳距</p> <p>★混合模式下，支持对行人正面、侧面、背面检测、框选和抓拍，支持非机动车（自行车、三轮车、电动车）和机动车抓拍，支持人脸、车牌小图、人脸与人体、车牌小图与车辆关联显示</p> <p>支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数</p> <p>支持移动侦测、虚焦侦测、视频遮挡、非法访问、断网、IP 冲突、存储异常等异常报警功能</p> <p>★设备几何失真应不大于 4%</p> <p>宽动态能力综合得分应不小于 140</p> <p>支持识别车头子品牌标志应不少于 6000 种，车尾子品牌标志应不少于 3200 种</p> <p>支持行人是否怀抱物品进行检测</p> <p>支持摩托车驾驶员是否戴头盔检测</p> <p>★支持年检标志检测，白天夜间检测各测试 100 次，正确检测次数应不低于 93 次</p> <p>★支持驾驶员抽烟检测，白天夜间检测各测试 100 次，正确检测次数应不低于 93 次</p> <p>★支持抓拍图片大小压缩功能，压缩比 0-100 可设</p> <p>★外壳防护等级应不低于 IP67</p>	2	个	8500	17000
3	万向座	海康威视 DS- 1232ZJ- XS	105*100*65mm	22	个	65	1430
4	枪机电源	海康威视 KPL- 040F-VI	12V/1A 圆头、插墙式，国标，输出线长 1500mm	22	个	55	1210
5	人脸服务器	海康威视 iDS- 9632NX- I8/FA	<p>1、最大接入路数：32 路；NVR 满负载条件下的最大接入带宽 320Mbps、最大存储带宽 320Mbps、最大转发带宽 320Mbps、最大回放带宽 320Mbps（以公安部检测报告为准）</p> <p>2、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口、1 个键盘 485 接口、1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 8 个 SATA 接口硬盘。（以公安部检测报告为准）</p> <p>3、★支持 16 路视频流人脸识别和 32 路图片流人脸识别（以公安部检测报告为准）</p> <p>4、支持 4 路实时视频结构化功能，支持 32 路非实时视频结构化功能；视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆结构化分析、人和车视频结构化分析。（以公安部检测报告为准）</p> <p>5、★支持周界报警去误报功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、小动物引起的误报。最大支持 32 路；（以公安部检测报告为准）</p> <p>6、★支持 50 个人脸库，库容 20 万张人脸图片；另有路人库，库容 10 万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储 1000 万条人脸历史记录（以公安部检测报告为准）</p>	1	个	38500	38500



			<p>7、★支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸（以公安部检测报告为准）</p> <p>8、★支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员考勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点。（以公安部检测报告为准）</p>				
6	基础包软件	海康威视 Infovision CIOT_SM	<p>1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；</p> <p>2、包含视频网管、门禁网管、紧急报警接入等功能。</p>	1	套	7500	7500
7	视频监控软件	海康威视 Infovision CIOT_VMS	<p>1、支持 IPC、人脸抓拍机等轻智能、泛智能、合智能设备的接入；</p> <p>2、支持视频预览、录像回放、人脸及车辆图片查看、解码上墙等功能；</p>	1	套	8600	8600
8	一标四实采集【基础】软件	海康威视 Infovision CIOT_OSS RSS_Manage	支持小区管理、房屋管理、人员管理、车辆管理、人房关系管理、标准地址管理，最大支持本级 50 个小区的接入；支持接收视频设备的人脸抓拍事件、车辆抓拍事件并展示。	1	套	9600	9600
9	智能监控软件	海康威视 Infovision CIOT_FRIS	基于超脑、脸谱、深思等智能分析设备的能力，提供重点人员识别、陌生人识别、高频识别、人体识别、车辆识别以及以脸搜脸的智能应用，主要为解决综合安防智能类的业务场景	1	套	17400	17400
10	人员布控软件	海康威视 Infovision CIOT_FRIS _Personnel Control	<p>人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。</p> <p>1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力；</p> <p>2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控；</p> <p>3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力</p>	1	套	19000	19000
11	4T 硬盘	西部数据 WD40PURX	4000G; 5400RPM; 256M; SATA	8	块	1550	12400
12	网线	罗格朗 DS- ZC6UO/PE	<p>1. 铜丝线规：六类：23AWG，材料为优质无氧铜. 线芯：带十字芯骨架；</p> <p>2. 绝缘层：PE 料。外皮：材料为优质 PVC 料；</p> <p>3. 符合 ANSI/TIA-568-C. 2-2009 或 EIA / TIA -568-C. 2-2009 标准中六类非屏蔽双绞线的指标要求</p>	610	米	950	4750
13	电源线	国产优质	RVV3*1	160 0	米	10.5	16800
14	PE 管线管敷设及开挖	国产优质	DN32 ，敷设及开挖（含修复）	450	米	85	38250
15	光纤收发器		千兆一光两电	15	套	750	11250

16	交换机	海康威视 DS-3E2528P	<ul style="list-style-type: none"> ★配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4 ★支持独立的 console 管理串口 交换容量≥336Gbps 转发性能≥96Mpps ★产品符合 CQC31-452422-2019 认证规则要求，并提供相应的证书 ★产品在 1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持 RRPP 快速环网保护协议，G. 8032 以太网环网协议 ERPS ★支持 802.3ad 规定的链路聚合功能 ★支持 MAC 地址绑定功能 ★支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng, OSPF ★支持 Ping Flood, SYN Flood 攻击处理能力 ★支持 IGMP Snooping ★支持基于源 MAC 地址、接口、源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口、目的端口、指定协议的 ACL ★支持端口镜像 ★支持 STP/RSTP root Guard, BPDU Guard 功能 ★支持流量限速 (CAR) 功能，且限制流量的速率误差小于 10% ★支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌 	2	台	7800	15600
17	前端设备安装箱	国产优质	<p>采用 304 不锈钢板材质、300 宽*400 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm、箱体背板厚度不低于 1.2mm</p> <p>箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔</p> <p>设备箱在正常使用状态下，应可承受 60m/s 的强风破坏</p> <p>箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座</p>	15	只	694	10410
18	监控立杆	国产优质	4.5 米的规格 140/76/2.0 角度 360 度调节、稳固可靠性强，15 年内不变形不氧化生锈及地龙，开挖	15	根	1700	25500
19	支架挑杆	国产优质	吊装支架及挑杆根据现场定制	22	根	500	11000
20	检修窨井		水泥、砖、水泥井盖 500*500*500mm	14	套	1200	16800
21	取电服务费			20	处	1200	24000
22	辅材人工			1	项	35000	35000
23	光纤租赁	移动 2 年		22	条	2000	44000
一次性建设费用总计						498000	

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：2022年7月5日

