


## 四、投标分项报价表

项目编号： 常采公[2022]0102号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
一楼								
一、主厨区								
A01	电磁双头大锅灶	赛米控	2100*1100*800(+450)	采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.2 毫米，炉身、炉背厚度 1.0 毫米，机芯，档位可 8 档调节 ▲1. 所投商用电磁灶显示屏具有国家行政机关认可的检测报告，其满足：依据 GB/T4208-2017，防水等级为 IPX8 且食品安全技术指标达标。 ▲2. 所投商用电磁灶具有煮沸水分析检测报告，依据 GB/T5750.12-2006/1、2.1、3.1、4.1 对菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌进行检测并且结果为合格▲3. 所投商用大锅灶具有中国节能产品认证试验报告，实测值热效率不低于 90%。	3	台	24000	72000
A02	电磁单炒单温灶	赛米控	1100*1100*1250(+450)	采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.2 毫米，炉身、炉背厚度 1.0 毫米，机芯，档位可 8 档调节	1	台	12000	12000
A03	调料台	厂制品	450*1150*1250	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	4	台	960	3840
A04	电磁可倾式汤锅	金佰特	300L	板材采用 SUS 304 不锈钢板制造，可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。显示功能：1、功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。2、电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。	1	台	35000	35000
A05	双向移门工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm。	4	台	5500	22000

A06	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm；▲投标人具有国家不锈钢制品质量监督检验中心出具的不锈钢工作台的检测报告。	4	台	1950	7800
A07	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢圆管制造， $\phi$ 38*1.2mm	2	台	2010	4020
A08	双星水池	厂制品	1200*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm。▲投标人具有国家不锈钢制品质量监督检验中心出具不锈钢水池的检测报告。	1	台	450	450
A09	排烟灭火系统	利高	双瓶组	 <p>装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控，可自动启动灭火装置机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置，灭火，同时关闭燃气阀并报警，2. 自动灭火装置主控箱、多功能机 3. 灭火剂是无毒无害，环保性的，药剂喷洒后，只需要用清水冲洗下，就可以正常使用。4. 产品是纯机械式，不需要通电。一个是温度达到 183 摄氏度，厨灭火装置自动启动，还有一种是发现火控制不住，然而温度没有达到标准的，可以直接手动拉动装置启动灭火。▲ 所投产品排烟灭火系统生产厂家具有《消防产品认证证书》、并且排烟灭火系统通过 CECS233-2007, 3. 4. 2 规定：驱动气体为氮气，且压力不宜超过 6. 0MPa, 并配有安全泄压阀，提供认证机构出具的检测报告。▲ 排烟灭火系统所使用的灭火剂，灭火剂有效期限大于或等于 5 年，并且提供通过疾控安全健康保健评价中心依据《食品安全性毒理学评价程序与方法》进行专业的无毒检测后出具的无毒检测报告和食用油专用灭火剂试验报告。</p>	1	套	24000	24000
A10	灭蝇灯	宝视达	40W	灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430，紫外线（UV-B）波长：200~290nm，设有牢固的防触电保护网，采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构成，表面经电化处理，电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W	1	只	240	240
<b>二、蒸饭区</b>								
B01	双门电热蒸饭箱（样品）	厂制品	24 盘 1140*760*1680	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，内胆板厚 1.2mm，外壳板厚 1.0mm。内框 40*40mm 角钢支撑，搁盘条采用 304 不锈钢圆钢弯折，不划手，与角钢和不锈钢内胆塞焊固定牢固，经久耐用。密封条采用材质是食品级硅橡胶，嵌入式成型，更换方便。外观流畅，美观，卫生清洁。智能、	4	台	1200	4800

				定时、控温。电压 380V，功率 24KW。每台配置 24 个饭盘，尺寸 600*400*48。▲投标人具有国家不锈钢制品质量监督检验中心出具的不锈钢饭盘检测报告。				
B02	加大双星水池 (样品)	厂制品	1500*750*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	450	450
B03	双层平板工作台	厂制品	1100*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	1500	1500
B04	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	1950	1950
B05	定制米饭车	厂制品	16 盘	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	2400	2400
<b>三、荤菜区</b>								
C01	四门双机双温冰箱	星星		工程型，全铜管；温度范围：-5℃~+5℃，功率 220V/0.28KW。内外壳为不锈钢板材，全铜管蒸发器，使用高效压缩机，电子温控，容积 400L；箱体除露功能，弹簧门铰链，能满足 45° 以下环温下工作。	1	台	8400	8400
C02	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	1950	3900
C03	双层平板工作台	厂制品	700*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	1080	1080
C04	加大双眼水池	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	450	900
C05	多功能绞切两用机	飞凤		全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。	1	台	7500	7500
C06	灭蝇灯	宝视达	40W	灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430，紫外线（UV-B）波长：200~290nm，设有牢固的防触电保护网，采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构成，表面经电化处理，电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W	1	只	240	240
C07	风幕机	绿岛风		长度 1800MM，静音循环风，形成隐形风墙。	1	台	3000	3000
C08	落地电子秤	凯丰	500KG	不锈钢加大称面	1	台	900	900
C09	储水式热水器	美的	100L	100L 大容量	1	套	3000	3000

四、素菜区								
D01	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1950	3900
D02	加大双眼水池	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	450	900
D03	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢圆管制造, $\phi$ 38*1.2mm	1	台	2010	2010
D04	双层平板工作台	厂制品	700*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1080	2160
D05	开水器连底座	泳邦	12KW	SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ , 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 120L/小时	1	台	3000	3000
D06	四门双机双温冰箱	星星		工程型, 全铜管; 温度范围: $-5^{\circ}\text{C}\sim+5^{\circ}\text{C}$ , 功率 220V/0.28KW; 内外壳为不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 使用高效压缩机, 电子温控, 容积 400L; 箱体除露功能, 弹簧门铰链, 能满足 $45^{\circ}$ 以下环温下工作。	1	台	8400	8400
D07	灭蝇灯	宝视达	40W	灯管: 石英高压放电管, 外型尺寸: 660*150*430, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 设有牢固的防触电保护网, 采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构成, 表面经电化处理, 电网电压: 3500~4500 电压/功率: 220V/40W	1	只	240	240
D08	储水式热水器	美的	100L	100L 大容量	1	套	3000	3000
五、水产区								
E01	加大双眼水池	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	450	450
E02	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1950	1950
E03	定制刀具刀板消毒柜	厂制品	1200*600*1100	多功能, 可放刀板, 刀具, 尺寸按照刀板刀具尺寸定做。	1	台	3600	3600
E04	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢圆管制造, $\phi$	1	台	2010	2010

				38*1.2mm				
<b>六、副食库</b>								
F01	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢圆管制造, $\phi$ 38*1.2mm	5	台	2010	10050
F02	排气扇	风管家	600*600	含安装, 尺寸 600*600, 铝合金吊顶嵌入款式	1	套	750	750
<b>七、主食库</b>								
G01	地架	厂制品	1200*500*300	管材采用 SUS304, 50*50*1.2mm 不锈钢管材制造。	4	台	900	3600
G02	排气扇	风管家	600*600	含安装, 尺寸 600*600, 铝合金吊顶嵌入款式	1	套	750	750
<b>八、男女更衣</b>								
H01	洗手池	厂制品	600*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $\phi$ 38*38*1.2mm	2	台	450	900
H02	排气扇	风管家	600*600	含安装, 尺寸 600*600, 铝合金吊顶嵌入款式	2	套	750	1500
H03	六门更衣柜	厂制品	900*450*1800	材质: 柜体冷轧板 t=0.9mm, 门板 T=0.9mm, 表面喷塑处理, 带门锁, 配门铰链, 门板带内置拉手。	4	台	2400	9600
H04	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢圆管制造, $\phi$ 38*1.2mm	1	台	2010	2010
H05	带挂架拖把池	厂制品	1200*600*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $\phi$ 38*38*1.2mm	1	台	450	450
<b>九、洗碗间</b>								
I01	加大双眼水池	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $\phi$ 38*38*1.2mm	3	台	450	1350
I02	储水式热水器	美的	100L	100L 大容量	2	套	3000	6000
I03	双层平板工作台	厂制品	1100*750*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $\phi$ 38*38*1.2mm	2	台	1500	3000
I04	收残工作台	厂制品	1100*750*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $\phi$ 38*38*1.2mm	1	台	1500	1500
I05	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $\phi$ 38*38*1.2mm	2	台	1950	3900
I06	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢圆管制造, $\phi$ 38*1.2mm	1	台	2010	2010

I07	紫外线消毒灯	宝视达	40W	40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	1	只	300	300
I08	风幕机			长度 1800MM, 静音循环风, 形成隐形风墙。	1	台	3000	3000
<b>十、消毒间</b>								
J01	双门热风循环消毒柜	厂制品	1300*600*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 门板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 其他厚度 $\delta = 0.8\text{mm}$ , 容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.4KW, 温度范围: 20-150。C	2	台	9900	19800
J02	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢圆管制造, $\phi 38*1.2\text{mm}$	2	台	2010	4020
J03	掀门保洁柜	厂制品	1200*500*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm	2	台	5500	11000
J04	紫外线消毒灯	宝视达	40W	40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	1	只	300	300
<b>十一、备餐间</b>								
K01	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $38*38*1.2\text{mm}$	7	台	1950	13650
K02	双星盆水池	厂制品	1200*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $38*38*1.2\text{mm}$	1	台	450	450
K03	双星感应洗手池	厂制品	1200*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $38*38*1.2\text{mm}$	1	台	450	450
K04	掀门保洁柜	厂制品	1200*500*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm	1	台	5500	5500
K05	留样冰箱	索尔斯		冷藏温度: $-5\sim 5$ 度, 高品质压缩机, 低噪音, 制冷强劲, 环保无氟 R134A 制冷剂。	1	台	2100	2100
K06	紫外线消毒灯	宝视达	40W	40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	2	只	300	600
<b>二楼</b>								
<b>十二、二楼洗碗间</b>								
L01	加大双眼水池	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $38*38*1.2\text{mm}$	4	台	450	1800
L02	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, $38*38*1.2\text{mm}$	2	台	1950	3900
L03	储水式热水器	美的	100L	100L 大容量	2	套	3000	6000

L04	单孔收餐台	厂制品	800*800*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1080	1080
L05	开水器连底座	泳邦	12KW	SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 ≤0.3℃, 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 120L/小时	1	台	3000	3000
L06	紫外线消毒灯	宝视达	40W	40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	2	只	300	600
L07	双层平板工作台	厂制品	800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1080	2160
<b>十三、二楼消毒间</b>								
M01	双门热风循环消毒柜	厂制品	1300*600*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 门板厚度 δ =1.0mm, 其他厚度 δ =0.8mm, 容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.4KW, 温度范围: 20-150。C	2	台	9900	19800
M02	掀门保洁柜	厂制品	1200*500*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm	2	台	5500	11000
M03	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1950	3900
<b>十四、二楼备餐间</b>								
N01	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	8	台	1950	15600
N02	双星盆水池	厂制品	1200*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	450	450
N03	双星感应洗手池	厂制品	1200*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	450	450
N04	掀门保洁柜	厂制品	1200*500*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm	1	台	5500	5500
N05	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢圆管制造, φ 38*1.2mm	4	台	2010	8040
N06	紫外线消毒灯	宝视达	40W	40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短,	2	只	300	600



				电压/功率: 220v/0.04kw				
N07	留样冰箱	索尔斯		冷藏温度: -5~5 度, 高品质压缩机, 低噪音, 制冷强劲, 环保无氟 R134A 制冷剂。	1	台	2100	2100
<b>十五、二楼教师餐厅</b>								
001	双孔封闭式残物台	厂制品	1800*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 全封闭式, 配不锈钢重力可调整脚, 带定制静音推车 2 辆, 垃圾桶 2 套	1	台	5100	5100
002	双层平板工作台	厂制品	1100*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1500	1500
003	单门热风循环消毒柜	厂制品		板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 门板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ; 其他厚度 $\delta = 0.8\text{mm}$ , 容积: 360L, 电压/功率: 220V/2.2KW, 温度范围: 20-150. C	1	台	6300	6300
004	封闭式保温送餐车	厂制品	定制	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm, 双层保温, 内置保温棉。可存放 100 套餐盒。	2	台	4500	9000
<b>三楼</b>								
<b>十六、三楼洗碗间</b>								
P01	加大双眼水池	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	4	台	450	1800
P02	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1950	3900
P03	储水式热水器	美的	100L	100L 大容量	2	套	3000	6000
P04	单孔收餐台	厂制品	800*800*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1080	1080
P05	开水器连底座	泳邦	12KW	SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ , 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 120L/小时	1	台	3000	3000
P06	紫外线消毒灯	宝视达	40W	40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	2	只	300	600
P07	双层平板工作	厂制品	800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.0mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造,	2	台	1080	2160



	台			38*38*1.2mm				
<b>十七、三楼消毒间</b>								
Q01	双门热风循环消毒柜	厂制品	1300*600*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，门板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，其他厚度 $\delta = 0.8\text{mm}$ ，容积：720L，电压/功率：220V/4.4KW，温度范围：20-150。C	2	台	9900	19800
Q02	掀门保洁柜	厂制品	1200*500*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm	2	台	5500	11000
Q03	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	1950	3900
<b>十八、三楼备餐间</b>								
R01	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	8	台	1950	15600
R02	双星盆水池	厂制品	1200*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	450	450
R03	双星感应洗手池	厂制品	1200*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	450	450
R04	掀门保洁柜	厂制品	1200*500*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm	1	台	5500	5500
R05	四层平板货架	厂制品	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢圆管制造， $\phi 38*1.2\text{mm}$	4	台	2010	8040
R06	紫外线消毒灯	宝视达	40W	40w，灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200~290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.04kw	2	只	300	600
R07	留样冰箱	索尔斯		冷藏温度：-5~5 度，高品质压缩机，低噪音，制冷强劲，环保无氟 R134A 制冷剂。	1	台	2100	2100
<b>十九、1-3 楼学生餐厅</b>								
S01	双孔封闭式餐物台	厂制品	1800*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；全封闭式，配不锈钢重力可调整脚，带定制静音推车 2 辆，垃圾桶 2 套	3	台	5100	15300
S02	封闭式保温送餐车	厂制品	定制	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm，双层保温，内置保温棉。可存放 100 套餐盒。	20	台	4500	90000
S03	定制传菜车	厂制品		板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	6	辆	2400	14400

S04	定制不锈钢餐盒	厂制品		盆身和盖子采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.0mm。	2000	套	35	70000
<b>二十、1-3 层排烟系统</b>								
T01	1 楼主厨不锈钢烟罩	厂制品		烟罩主体板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，厚度 1.0mm。	18	平方米	300	5400
T02	1 楼蒸饭间不锈钢烟罩	厂制品		烟罩主体板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，厚度 1.0mm。	9	平方米	300	2700
T03	镀锌板风管	厂制品		包含风管、支管、变接、弯头等。使用镀锌法兰连接，镀锌板制作，厚度 1.0MM。	400	平方米	30	12000
T04	主厨风柜净化一体机	双枪	15KW	1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板） 2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。 3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	32000	32000
T05	蒸饭间加压风柜	双枪	11KW	1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板） 2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。 3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等	1	台	23000	23000

				级完全符合 IEC 标准。1、所投风柜（核心部件叶轮）通过 JB/T6445-2017 通风机叶轮超速试验检测，平衡品质等级达到 G2.5，并评定合格。提供国家行政机关认可的检测机构出具的有效期限内检测报告。2、所投风柜具有中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书，并且通过 GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验，GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法，JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值，JB/T 8690-2014 通风机 噪声限值，JB/T 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件，JB/T 10281-2014 消防排烟通风机 标准要求。提供国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告。				
T06	油烟净化器	博丰		功率：1.1KW/220V，处理风量：30000，净化率：达到国家环保要求，可直接对外排放。	1	台	20000	20000
T07	星三角启动加缺相保护	厂制品		和风柜相匹配	2	台	3000	6000
T08	风机、油烟净化器支架	厂制品	厂制品	采用 10#槽钢制作，涂层防锈漆，适配	2	套	900	1800
T09	避震器	厂制品	Φ120	采用橡胶	3	套	90	270
T10	软接口	厂制品		采用帆布制作	2	套	300	600
T11	管道安装、水电接驳费用	厂制品		提供电工、焊工及相关人员的名单。	1	项	30000	30000
合计							878860	

投标人名称（电子公章）：

注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。