

## 分项报价表

项目名称：春江街道百馨苑、新业花苑等小区监控设备采购及安装项目

单位：人民币（元）

序号	产品类别	品牌	设备参数	数量	单位	投标报价（元）	
						单价	合价
<b>1 百馨苑二期电梯监控项目</b>							
1	电梯摄像半球	海康威视 DS-2CD2526FWDA2-ITS/DT	<p>主码流支持 1920x1080@25fps，子码流支持 640x480@25fps，第三码流支持 1280x720。（公安部检验报告证明）</p> <p>最低照度彩色 0.0021lx，黑白 0.00021x。（公安部检验报告证明）</p> <p>内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。（公安部检验报告证明）</p> <p>同一场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。（公安部检验报告证明）</p> <p>★可通过 IE 浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。（公安部检验报告证明）</p> <p>★可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。（公安部检验报告证明）</p> <p>★当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。（公安部检验报告证明）</p> <p>★可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持 TOF 遮挡报警功能，可通过 IE 浏览器或客户端软件开启/关闭 TOF 遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。（公安部检验报告证明）</p> <p>★支持声音报警功能，当 TOF 遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报</p>	14.00	个	950.00	13300.00



		<p>警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量 和重复次数可设置。(公安部检验报告证明)</p> <p>★支持T0F遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发T0F遮挡 报警。(公安部检验报告证明)</p> <p>★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直 方向的像素数。(公安部检验报告证明)</p> <p>★支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用 图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。(公安部检验报告证 明)</p> <p>支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。(公安 部检验报告证明)</p> <p>碰撞防护等级IK08。(公安部检验报告证明)</p> <p>注明：以上提供公安部检验报告证明需加盖原厂公章；</p>									
2	筒机电 源	海康威视 KPL- 040F-VI	12V/1A 圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm	14.00	个	50.00	700.00				
3	录像机	海康威视 NVR- K8-32	<p>硬件规格：</p> <p>2U 标准机架式</p> <p>2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA 组内同源 8 盘位，</p> <p>2个千兆网口</p> <p>2个USB2.0接口、1个USB3.0接口</p> <p>1个eSATA接口</p> <p>报警IO：16进4路（可选配8出）</p> <p>软件性能：</p>	1.00	台	5400.00	5400.00				



	<p>输入带宽：256M</p> <p>32路 H.264、H.265 混合接入</p> <p>最大支持 8×1080P 解码</p> <p>支持 H.265、H.264 解码</p> <p>Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量</p> <p>统计/分段回放/超高速回放/双系统备份</p> <p>Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量</p> <p>统计/分段回放/超高速回放/双系统备份</p> <p>具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 8 块 SATA 接口硬盘</p> <p>支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活</p> <p>动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段</p> <p>★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可</p> <p>快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持图片存储服务管理功能，可将 NVR 作为图片存储服务器，接收外设推送的图</p> <p>片进行存储（以公安部检测报告为准）</p> <p>可对视频画面叠加 10 行字符，每行可输入 22 个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪</p> <p>烁、不透明不闪烁、不透明闪烁 4 种 OSD 属性</p> <p>★支持缩略图，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近</p> <p>的视频画面图片（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通</p> <p>道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能</p> <p>★可通过 IE 预览和回放双目摄像机的立体声（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警</p> <p>告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）</p> <p>支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时</p>
--	--





间、备份进度百分比和进度条

支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的 IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置

支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签，设备可添加的标签个数不少于 8192

配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失  
支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选 5 分钟、10 分钟、20 分钟、1 小时、2 小时、4 小时、8 小时、12 小时、16 小时、20 小时、24 小时、2 天、4 天、1 周、2 周、4 周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围

接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过 NVR 智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在 NVR 配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的 IPC，可通过 NVR 进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色

支持多屏输出功能，可设置 4 屏显示输出视频图像，其中 HDMI 和 VGA 接口可同源输出视频图像，2 个 HDMI 或 2 个 VGA 接口之间可同源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持

32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览，可自定义画面分屏

支持 1 路 H.265 编码、25fps、8160×2400 格式的视频实时预览


支持录像打包时间 1-300 分钟可设置

支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持

录像回放的剪辑和回放截图功能

可设置定时抓拍、移动侦测抓拍、报警抓拍、移动侦测且报警抓拍、智能侦测抓拍、手动抓拍，可进行 32 路抓拍并存储 1080P 格式的图片

支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常



		系统。		注明：以上提供公安部检验报告证明需加盖原厂公章				
4	监控级 硬盘	西部数据 WD40PURX	3.5 英寸 4TB	8.00	个	900.00	7200.00	
5	24 口 千兆交 换机	锐捷 RG-S2900- 24GT4SFP/2GT- L	<p>1、★固化 10/100/1000M 以太网电口≥24，100/1000M SFP 千兆光接口≥4 个，10/100/1000M 复用电口≥2 个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>2、要求设备采用静音无风扇节能设计，且功耗≤22W；</p> <p>3、★长期工作温度-5°-55°，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>4、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备 10KV 的防雷能力）；</p> <p>5、符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；</p> <p>6、★支持快速链路检测协议 RLDPP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>7、★支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>8、支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 管理功能；</p>	1.00	台	2900.00	2900.00	
6	光缆	国产优质	室外光缆，8 芯	500.00	米	6.00	3000.00	
7	光缆熔 接盒	国产优质	光缆续接盒 2 进 2 出	6.00	个	200.00	1200.00	
8	光纤收 发器	国产优质	千兆光纤单模	14.00	对	450.00	6300.00	
9	网线	海康威视 DS- ZC5EU-W/CM	超 5 类室内网线，Cat5e 非屏蔽双绞线，CM 防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃ 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，并通过符合 UL 认证的 CM 防火等级认证，性能指标优于现行 5e 类线缆	915.00	米	2.10	1921.50	



10	电源线	亿润 RVV3*1	100MHz 标准; 标准装箱长度:305mm±1.5m; 线缆颜色:灰白色; 芯线规格:24AWG,无氧铜; 线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳; 测试报告:提供威尔克实验室超5类非屏蔽永久链路测试报告及线缆单体测试报告; 提供4连接6连接测试报告;提供SGS出具的原材料RoHS认证报告	180.00	米	8.50	1530.00
11	ODF配线架	国产优质	24芯光纤配线架	1.00	个	1100.00	1100.00
12	PVC管	国产优质	DN20, 1.5MM	200.00	米	4.00	800.00
13	机柜	图腾 22U	22U网络机柜。1) 标准符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准; 兼容 ETSI 标准。2) 门及门锁高密度六角网孔前后门。3) 材料及工艺 SPCC 优质冷轧钢板制作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。4) 表面处理: 方孔条镀锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。5) 附加功能前后为圆形通风孔的上下框。6) 可方便地安装机柜集中配电单元; 结构坚固, 最大静载达 800KG (带支脚); 8) 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 静载 800kg (带支架)	1.00	台	2800.00	2800.00
14	无线网桥	海康威视 DS-3WF0AC-2N	2.4G 电梯网桥, 802.11n 制式 成对包装, 距离 200 米 2 网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能	14.00	对	750.00	10500.00
15	室内网络箱	国产优质	430*325*138.5mm, 箱体内部配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座	14.00	个	280.00	3920.00



16	PE管敷设及开挖修复	国产优质	DN32, 敷设及开挖修复	400.00	米	25.00	10000.00
17	系统整体集成运行调试	鸿信定制	系统整体集成运行调试	1.00	项	2000.00	2000.00
<b>2 新业花苑监控项目</b>							
1	室外筒机	海康威视 DS-2CD2T25D-I3	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色: 0.001lx, 黑白: 0.0001lx, 灰度等级不小于 11 级。</p> <p>红外补光距离不小于 110 米。</p> <p>需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps, 第三码流最大 1920x1080@30fps, 子码流 704x480@30fps。</p> <p>在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/HighProfile。</p> <p>信噪比不小于 59dB。</p> <p>需具不小于 105dB 宽动态。</p> <p>需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持 4 块区域。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址。</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。</p> <p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。</p>	20.00	个	590.00	11800.00



			<p>摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。</p> <p>需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不 开启智能编码相比，码率节约1/2。</p>				
2	筒机电源	海康威视 KPL-040F-VI	12V/1A 圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm	20.00	个	50.00	1000.00
3	万向座	海康威视 DS-1232ZJ-XS	80.6*60*50mm	18.00	个	45.00	810.00
4	网络红 外球	海康威视 DS-2SK8C144IMXR-D/AR(25F1)(P3)	<p>★摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。（以公安部检验报告为准）</p> <p>细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变焦，镜头最大焦距不小于147mm。</p> <p>★内置不少于2个GPU芯片。（以公安部检验报告为准）</p> <p>全景路视频分辨率不小于2560x1400，细节路视频分辨率不小于2560x1440。 支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°。 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 红外距离不小于200米。 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。</p>	4.00	个	5200.00	20800.00





		<p>支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。</p> <p>★具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1~50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。（以公安部检验报告为准）</p> <p>当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。</p> <p>★支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（以公安部检验报告为准）</p>			
5	筒机支架 海康威视 DS-1298ZJ	199.3*83.04	个	58.00	116.00
6	球机支架 海康威视 DS-1602ZJ	壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm	个	95.00	380.00
7	录像机 海康威视 NVR-K8-32	<p>硬件规格： 2U 标准机架式 2个 HDMI，2个 VGA，HDMI+VGA 组内同源 8 盘位， 2个千兆网口</p>	台	5400.00	5400.00

2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口  
1 个 eSATA 接口

报警 IO: 16 进 4 路 (可选配 8 出)

软件性能:

输入带宽: 256M

32 路 H.264、H.265 混合接入

最大支持 8×1080P 解码

支持 H.265、H.264 解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量  
统计/分段回放/超高倍速回放/双系统备份

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量  
统计/分段回放/超高倍速回放/双系统备份

具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个  
USB3.0 接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口, 可内置 8 块 SATA 接口硬盘  
支持秒级检索查看硬盘中录像文件, 秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活  
动目标, 并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段

★支持图片文件秒级检索, 秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件, 用户可  
快速浏览全部通道中的图片文件 (以公安部检测报告为准)

★支持图片存储服务管理功能, 可将 NVR 作为图片存储服务器, 接收外设推送的图  
片进行存储 (以公安部检测报告为准)

可对视频画面叠加 10 行字符, 每行可输入 22 个汉字; 可设置透明闪烁、透明不闪  
烁、不透明不闪烁、不透明闪烁 4 种 OSD 属性

★支持缩略图、录像回放中, 当鼠标在进度条上移动时, 可自动显示该时间点附近  
的视频画面图片 (以公安部检测报告为准)

支持回放双进度条控制功能, 可在进度条上自动标注目标事件, 一条为当前回放通  
道, 一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能



	<p>★可通过 IE 预览和回放双目摄像机的立体声（以公安部检测报告为准）支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）</p> <p>支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条</p> <p>支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的 IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置</p> <p>支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签，设备可添加的标签个数不少于 8192</p> <p>配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失</p> <p>支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选 5 分钟、10 分钟、20 分钟、1 小时、2 小时、4 小时、8 小时、12 小时、16 小时、20 小时、24 小时、2 天、4 天、1 周、2 周、4 周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围</p> <p>接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过 NVR 智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在 NVR 配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的 IPC，可通过 NVR 进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色</p> <p>支持多屏输出功能，可设置 4 屏显示输出视频图像，其中 HDMI 和 VGA 接口可同源输出视频图像，2 个 HDMI 或 2 个 VGA 接口之间可同源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持</p> <p>32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览，可自定义画面分屏</p> <p>支持 1 路 H.265 编码、25fps、8160×2400 格式的视频实时预览</p> <p>支持录像打包时间 1-300 分钟可设置</p> <p>支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持</p>
--	---





8	监控级 硬盘	西部数据 WD40PURX	录像回放的剪辑和回放截图功能  可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行 32 路抓拍并存储 1080P 格式的图片  支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。注明：以上提供公安部检验报告证明需加盖原厂公章	8.00	个	900.00	7200.00
9	前端交换机	锐捷 RG-S1930-8T2SFP	3.5 英寸，4TB  前端交换机 1、★固化千兆电口≥8 个，固化千兆光口≥2 个；交换容量≥64Gbps，包转发率≥4.2Mpps 2、支持 MAC 地址容量≥8K； 3、支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置；。	8.00	台	1100.00	8800.00
10	汇聚交换机	锐捷 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L	1、★固化 10/100/1000M 以太网电口≥24，100/1000M SFP 千兆光接口≥4 个，10/100/1000M 复用接口≥2 个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备采用静音无风扇节能设计，且功耗≤22W； 3、★★长期工作温度-5° -55°，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备 10KV 的防雷能力）； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术； 6、★支持快速链路检测协议 RLDLP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、★支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源	1.00	台	2900.00	2900.00

11	核心交换机	锐捷 RG-S5760-24GT4XS-L	<p>消耗, 提供官网截图及链接, 加盖原厂公章;</p> <p>8、支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 管理功能;</p> <p>1、★固化 10/100/1000M 自适应电口 ≥24 个, 1G/10G SFP+光口 ≥4 个; 交换容量 ≥6.72Tbps, 包转发率 ≥228Mpps; 提供官网截图及链接, 加盖原厂公章;</p> <p>2、支持并配置可拔插双模块化电源, 支持电源 1+1 冗余;</p> <p>3、★支持 10KV 防雷, 提供官网截图及链接, 加盖原厂公章;</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议;</p> <p>6、★支持快速链路检测协议 RLDPP, 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象, 提供官网截图及链接, 加盖原厂公章;</p> <p>7、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05, 提供具有 CNAS 认证的测试报告复印件加盖原厂公章;</p>	1.00	台	9500.00	9500.00
12	光缆	国产优质	室外光缆, 8 芯	1000.00	米	6.00	6000.00
13	光缆	国产优质	室外光缆, 24 芯	600.00	米	11.00	6600.00
14	光纤收发器	国产优质	百兆单纤单模	8.00	对	380.00	3040.00
15	网线	海康威视 DS-ZC5EU-W/CM	<p>超 5 类室内网线, Cat5e 非屏蔽双绞线, CM 防火等级, 24AWG, 工作温度为 -20~60°C</p> <p>标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 并通过符合 UL 认证的 CM 防火等级认证, 性能指标优于现行 5e 类线缆</p> <p>100MHz 标准;</p> <p>标准装箱长度: 305m ± 1.5m;</p> <p>线缆颜色: 灰白色;</p> <p>芯线规格: 24AWG, 无氧铜;</p> <p>线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;</p>	3050.00	米	2.10	6405.00






16	电源线	亿润 RVV3*1	测试报告:提供威尔克实验室超5类非屏蔽永久链路测试报告及线缆单体测试报告; 提供4连接6连接测试报告;提供SGS出具的原材料RoHS认证报告	1200.0 0	米	8.50	10200.00
17	理线架	国产优质	24口网线理线架	1.00	个	150.00	150.00
18	ODF配线架	国产优质	24芯光纤配线架	1.00	个	1100.00	1100.00
19	PE管敷设及开挖修复	国产优质	DN32, 敷设及开挖修复	1100.0 0	米	25.00	27500.00
20	水泥路开挖及修复	国产优质		100.00	米	95.00	9500.00
21	窨井及井盖	国产优质	水泥井盖、水泥、半砖、500*500*500mm	8.00	套	600.00	4800.00
22	光缆熔接盒	国产优质	光缆续接盒2进2出	10.00	个	200.00	2000.00
23	机柜	图腾 22U	22U网络机柜。1) 标准符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准; 兼容ETSI标准。2) 门及门锁高密度六角网孔前后门。3) 材料及工艺SPCC优质冷轧钢板制作; 厚度: 方孔条2.0mm, 安装梁1.5mm, 其它1.2mm。4) 表面处理: 方孔条镀锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。5) 附加功能前后为圆形通风孔的上下框。6) 可方便地安装机柜集中配电单元; 结构坚固, 最大静载达800KG(带支脚); 8) 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 静载800kg(带支架)	1.00	台	2800.00	2800.00



24	监控立杆	国产优质	3.5米的规格 140/76/2.0 角度 360 度调节、稳固可靠性强, 15 年内不变形不氧化 生锈及地龙	12.00	根	800.00	9600.00
25	开挖及敷设水泥	国产优质	500*500*650mm	12.00	项	250.00	3000.00
26	室外监控箱	国产优质	采用 304 不锈钢板材质、300 宽*400 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm、箱体背板厚度不低于 1.2mm 箱体底部及顶部有通风散热冲孔, 利用烟囱效应实现自然通风, 箱体左右两侧及中央上部开散热孔 设备箱在正常使用状态下, 应可承受 60m/s 的强风破坏 箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座	12.00	个	350.00	4200.00
27	系统集成费	鸿信定制	系统整体集成运行调试	1.00	项	3400.00	3400.00
<b>3 百馨苑北区监控项目</b>							
1	室外筒机	海康威视 DS-2CD2T25D-I3	具有 200 万像素 CMOS 传感器。 需具有 20 路取流路数能力, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色: 0.001lx, 黑白: 0.0001lx, 灰度等级不小于 11 级。 红外补光距离不小于 110 米。 需支持三码流技术, 可同时浏览三路码流, 主码流最高 1920x1080@30fps, 第三码流最大 1920x1080@30fps, 子码流 704x480@30fps。 在 1920x1080@25fps 下, 清晰度不小于 1100TVL。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 其中 H.264 支持 Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于 59dB。 需具不小于 105dB 宽动态。 需支持 8 行字符显示, 字体颜色可设置, 需具有图片叠加到视频画面功能。	45.00	个	590.00	26550.00



		<p>支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。</p> <p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。</p> <p>摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。</p> <p>不低于IP67防尘防水等级。</p> <p>需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。</p>		
2	筒机电源	海康威视 KPL-040F-VI	12V/1A 圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm	45.00 个 50.00 2250.00
3	万向座	海康威视 DS-1232J-XS	80.6*60*50mm	32.00 个 45.00 1440.00
4	网络红 外球	海康威视 DS-2SK8C144IMXR-D/AR(25F1)(P3)	<p>★摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。（以公安部检验报告为准）</p> <p>细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变焦，镜头最大焦距不小于147mm。</p> <p>★内置不少于2个GPU芯片。（以公安部检验报告为准）</p> <p>全景路视频分辨率不小于2560x1440，细节路视频分辨率不小于2560x1440。</p> <p>支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。</p>	4.00 个 5200.00 20800.00

5	筒机支架	海康威视 DS-1298ZJ	<p>全景通道水平视角 90，垂直视角 50。</p> <p>全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于 10 可调。</p> <p>摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开方向，抓拍图片大小不大于 500KB。</p> <p>红外距离不小于 200 米。</p> <p>支持水平旋转范围 360 连续旋转，垂直旋转范围-20~90。</p> <p>支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口。</p> <p>★具备声音报警功能，可设置 11 种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数 1~50 次可设；可通过区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测等报警事件，联动声音报警。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。（以公安部检验报告为准）</p> <p>当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。（以公安部支持同时检测监控场景内出现的不少于 30 张人脸，并可进行抓拍。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★支持数据感知功能，可同时支持 3 路 web 监听通道，设备响应 web 端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（以公安部检验报告为准。注明：以上提供公安部检验报告证明需加盖原厂公章</p>	13.00	个	58.00	754.00
		199.3*83.04					





6	球机支架	海康威视 DS-1602ZJ	<p>壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm</p>	4.00	个	95.00	380.00
7	录像机	海康威视 DS-8664N-K8	<p>硬件规格：            2U 标准机架式            2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 8 盘位,            2 个千兆网口            2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口            1 个 eSATA 接口            报警 IO: 16 进 4 路 (可选配 8 出)            软件性能：            输入带宽: 256M            64 路 H. 264、H. 265 混合接入            最大支持 8×1080P 解码            支持 H. 265、H. 264 解码</p> <p>Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高速回放/双系统备份</p> <p>★支持秒级检索查看硬盘中录像文件, 秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标, 并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 (以公安部检测报告为准)</p> <p>★支持图片文件秒级检索, 秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件, 用户可快速浏览全部通道中的图片文件 (以公安部检测报告为准)</p> <p>★支持查看希捷硬盘健康状态信息, 包括温度, 震动, 链路稳定性。并支持状态信息预警显示; 支持查看最近 7 天 (168 小时) 的硬盘状态信息 (以公安部检测报告为准)</p> <p>★可对视频画面叠加 10 行字符, 每行可输入 22 个汉字; 可设置透明闪烁、透明不</p>	1.00	台	5800.00	5800.00

8	监控级 硬盘	西部数据 WD40PURX	<p>闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁 4 种 OSD 属性（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能（以公安部检测报告为准）注明：以上提供公安部检测报告证明需加盖原厂公章</p>	8.00	个	900.00	7200.00
9	前端交 换机	锐捷 RG-S1930- 8T2SFP	<p>3.5 英寸，4TB</p> <p>1、★固化千兆电口≥8 个，固化千兆光口≥2 个；交换容量≥64Gbps，包转发率≥4.2Mpps</p> <p>2、支持 MAC 地址容量≥8K；</p> <p>3、支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</p> <p>4、支持云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置；</p>	12.00	台	1100.00	13200.00
10	汇聚交 换机	锐捷 RG-S2900- 24GT4SFP/2GT- L	<p>1、★固化 10/100/1000M 以太网电口≥24，100/1000M SFP 千兆光接口≥4 个，10/100/1000M 复用电口≥2 个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>2、要求设备采用静音无风扇节能设计，且功耗≤22W；</p> <p>3、★★长期工作温度-5°-55°，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>4、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备 10KV 的防雷能力）；</p> <p>5、符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；</p> <p>6、★支持快速链路检测协议 RLDPP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>7、★支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>8、支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 管理功能；</p>	1.00	台	2900.00	2900.00

11	核心交换机	锐捷 RG-S5760-24GT4XS-L	<p>1、★固化 10/100/1000M 自适应电口 ≥24 个，1G/10G SFP+光口 ≥4 个；交换容量 ≥6.72Tbps，包转发率 ≥228Mpps；提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>2、支持并配置可拨插双模块化电源，支持电源 1+1 冗余；</p> <p>3、★支持 10KV 防雷，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；</p> <p>6、★支持快速链路检测协议 RLDLP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>7、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖原厂公章；</p>	1.00	台	9500.00	9500.00
12	光缆	国产优质	室外光缆，24 芯	2000.00	米	11.00	22000.00
13	光纤收发器	国产优质	百兆单纤单模	12.00	对	390.00	4680.00
14	光缆熔接盒	国产优质	光缆续接盒 2 进 2 出	12.00	个	200.00	2400.00
15	网线	海康威视 DS-ZC5EU-W/CM	<p>超 5 类室内网线, Cat5e 非屏蔽双绞线, CM 防火等级, 24AWG, 工作温度为 -20~60°C 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 并通过符合 UL 认证的 CM 防火等级认证, 性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准;</p> <p>标准装箱长度: 305m ± 1.5m;</p> <p>线缆颜色: 灰白色;</p> <p>芯线规格: 24AWG, 无氧铜;</p> <p>线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;</p>	4575.00	米	2.10	9607.50



		测试报告:提供威尔克实验室超5类非屏蔽永久链路测试报告及线缆单体测试报告; 提供4连接6连接测试报告;提供SGS出具的原材料RoHS认证报告					
16	电源线	亿润 RVV3*1	RVV3*1	2000.00	米	8.50	17000.00
17	理线架	国产优质	24口网线理线架	1.00	个	150.00	150.00
18	配线架	国产优质	24芯光纤配线架	1.00	个	1100.00	1100.00
19	PE管 敷设及开挖修复	国产优质	DN32, 敷设及开挖修复	950.00	米	25.00	23750.00
20	PVC管	国产优质	DN20 1.5MM	1100.00	米	4.00	4400.00
21	水泥路 开挖修复	国产优质		80.00	米	95.00	7600.00
22	窨井及 井盖	国产优质	水泥井盖、水泥、半砖、500*500*500mm	17.00	套	600.00	10200.00
23	机柜	图腾 22U	22U 网络机柜。1) 标准符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准; 兼容 ETSI 标准。2) 门及门锁高密度六角网孔前后门。3) 材料及工艺 SPCC 优质冷轧钢板制作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。4) 表面处理: 方孔条镀锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。5) 附加功能前后为圆形通风孔的上下框。6) 可方便地安装机柜集中配电单元; 结构坚固, 最大静载达 800KG (带支脚); 8) 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 静载 800kg (带支架)	1.00	台	2800.00	2800.00
24	监控立杆	国产优质	3.5 米的规格 140/76/2.0 角度 360 度调节、稳固可靠性强, 15 年内不变形不氧化 生锈及地龙, 开挖	17.00	根	800.00	13600.00

25	开挖及敷设水泥	国产优质	500*500*650mm	15.00	套	250.00	3750.00
26	室外及车库监控箱	国产优质	采用 304 不锈钢板材质、300 宽*400 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm、箱体背板/厚度不低于 1.2mm 箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 设备箱在正常使用状态下，应可承受 60m/s 的强风破坏 箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座	24.00	个	350.00	8400.00
27	系统集成	鸿信定制	系统整体集成运行调试	1.00	项	5800.00	5800.00
<b>4 百馨苑中区监控项目</b>							
1	室外筒机	海康威视 DS-2CD2T25D-I3	具有 200 万像素 CMOS 传感器。 需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。 红外补光距离不小于 110 米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流 704x480@30fps。 在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于 59dB。 需具不小于 105dB 宽动态。 需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持 4 块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址。	79.00	个	590.00	46610.00



		<p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。</p> <p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。</p> <p>摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93% 环境下稳定工作。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作。</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。</p>					
2	筒机电源	海康威视 KPL-040F-VI	12V/1A 圆头、插墙式，国标，输出线长 1500mm	79.00	个	50.00	3950.00
3	万向座	海康威视 DS-1232ZJ-XS	80.6*60*50mm	41.00	个	45.00	1845.00
4	网络红外球	海康威视 DS-2SK8C144IMXR-D/AR(25F1)(P3)	<p>★摄像机内置不少于 2 个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置 1 个镜头，细节路内置 1 个镜头。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★全景通道内置 1 个镜头，光圈不小于 F1.0，具有不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 4 颗补光灯。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★细节通道内置镜头，具备不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 10 颗红外补光灯及 1 颗白光灯。（以公安部检验报告为准）</p> <p>细节通道内置镜头，支持不小于 25 倍光学变焦，镜头最大焦距不小于 147mm。</p> <p>★内置不少于 2 个 GPU 芯片。（以公安部检验报告为准）</p> <p>全景路视频分辨率不小于 2560x1400，细节路视频分辨率不小于 2560x1440。</p> <p>支持最低照度可达彩色 0.0002lx，黑白 0.0001lx。</p> <p>全景通道水平视场角 90，垂直视场角 50。</p> <p>全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于 10 可调。</p>	5.00	个	5200.00	26000.00



	<p>摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。</p> <p>红外距离不小于200米。</p> <p>支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。</p> <p>支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。</p> <p>★具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1~50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。</p> <p>（以公安部检验报告为准）</p> <p>当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。</p> <p>★支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（以公安部检验报告为准）</p> <p>★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（以公安部检验报告为准）注明：以上提供公安部检验报告证明需加盖原厂公章</p>		
5	筒机支架	海康威视 DS-1298ZJ	199.3*83.04
6	球机支架	海康威视 DS-1602ZJ	306.3×97.3×182.6mm
			38.00
			58.00
			2204.00
			95.00
			475.00



7	录像机	<p>海康威视 DS-8664N-K8</p> <p>硬件规格： 2U 标准机架式 2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI+VGA 组内同源 8 盘位， 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 4 路（可选配 8 出） 软件性能： 输入带宽：256M 64 路 H. 264、H. 265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 支持 H. 265、H. 264 解码</p> <p>Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高速回放/双系统备份</p> <p>★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近 7 天（168 小时）的硬盘状态信息（以公安部检测报告为准）</p> <p>★可对视频画面叠加 10 行字符，每行可输入 22 个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁 4 种 OSD 属性（以公安部检测报告为准）</p>	2.00	台	5800.00	11600.00
---	-----	--	------	---	---------	----------



8	监控级 硬盘  西部数据 WD40PURX	<p>★支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能（以公安部检测报告为准）注明：以上提供公安部检测报告证明需加盖原厂公章</p>	16.00	个	1350.00	21600.00
9	前端交 换机  锐捷 RG-S1930- 8T2SFP	<p>3.5英寸，6TB</p> <p>1、★固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个；交换容量≥64Gbps，包转发率≥4.2Mpps</p> <p>2、支持 MAC 地址容量≥8K；</p> <p>3、支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</p> <p>4、支持云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置；</p>	25.00	台	1100.00	27500.00
10	汇聚交 换机  锐捷 RG-S2900- 24GT4SFP/2GT- L	<p>1、★固化 10/100/1000M 以太网电口≥24，100/1000M SFP 千兆光接口≥4个，10/100/1000M 复用接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>2、要求设备采用静音无风扇节能设计，且功耗≤22W；</p> <p>3、★★长期工作温度-5° -55°，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>4、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备 10KV 的防雷能力）；</p> <p>5、符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；</p> <p>6、★支持快速链路检测协议 RLDPP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>7、★支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>8、支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 管理功能；</p>	2.00	台	2900.00	5800.00



11	核心交换机	锐捷 RG-S5760-24GT4XS-L	<p>1、★固化 10/100/1000M 自适应电口 ≥24 个，1G/10G SFP+光口 ≥4 个；交换容量 ≥6.72Tbps，包转发率 ≥228Mpps；提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>2、支持并配置可拨插双模块化电源，支持电源 1+1 冗余；</p> <p>3、★支持 10KV 防雷，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；</p> <p>6、★支持快速链路检测协议 RLDLP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>7、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖原厂公章；</p>	1.00	台	9500.00	9500.00
12	光缆	国产优质	室外光缆，24 芯	2100.00	米	11.00	23100.00
13	光纤收发器	国产优质	百兆单纤单模	25.00	对	380.00	9500.00
14	光缆熔接盒	国产优质	光缆接续盒 2 进 2 出	25.00	个	200.00	5000.00
15	网线	海康威视 DS-ZC5EU-W/CM	<p>超 5 类室内网线，Cat5e 非屏蔽双绞线，CM 防火等级，24AWG，工作温度为 -20~60℃</p> <p>标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，并通过符合 UL 认证的 CM 防火等级认证，性能指标优于现行 5e 类线缆</p> <p>100MHz 标准；</p> <p>标准装箱长度：305m ± 1.5m；</p> <p>线缆颜色：灰白色；</p> <p>芯线规格：24AWG，无氧铜；</p> <p>线缆结构：4 对 8 芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；</p>	9150.00	米	2.10	19215.00

16	电源线	亿润 RVV3*1	测试报告:提供威尔克实验室超5类非屏蔽永久链路测试报告及线缆单体测试报告; 提供4连接6连接测试报告;提供SGS出具的原材料RoHS认证报告	2500.0 0	米	8.50	21250.00
17	理线架	国产优质	24口网线理线架	3.00	个	150.00	450.00
18	ODF配线架	国产优质	24芯光纤配线架	2.00	个	1100.00	2200.00
19	PE管敷设及开挖修复	国产优质	DN32, 敷设及开挖修复	1500.0 0	米	25.00	37500.00
20	PVC管	国产优质	DN20 1.5MM	1200.0 0	米	4.00	4800.00
21	水泥路开挖修复	国产优质		100.00	米	95.00	9500.00
22	机柜	图腾 22U	22U 网络机柜。1) 标准符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准; 兼容 ETSI 标准。2) 门及门锁高密度六角网孔前后门。3) 材料及工艺 SPCC 优质冷轧钢板制作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。4) 表面处理: 方孔条镀锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。5) 附加功能前后为圆形通风孔的上下框。6) 可方便地安装机柜集中配电单元; 结构坚固, 最大静载达 800KG (带支脚); 8) 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 静载 800kg (带支架)	1000	台	2800.00	2800.00
23	窨井及井盖	国产优质	水泥井盖、水泥、半砖、500*500*500mm	15.00	套	600.00	9000.00

24	监控立杆	国产优质	3.5米的规格 140/76/2.0 角度 360度调节、稳固可靠性强, 15年内不变形不氧化 生锈及地龙, 开挖	16.00	根	800.00	12800.00	
25	开挖及敷设水泥	国产优质	500*500*650mm	16.00	套	250.00	4000.00	
26	室外及车库监控箱	国产优质	采用 304 不锈钢板材质、300 宽*400 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm、箱体背板厚度不低于 1.2mm 箱体底部及顶部有通风散热冲孔, 利用烟囱效应实现自然通风, 箱体左右两侧及中央上部开散热孔 设备箱在正常使用状态下, 应可承受 60m/s 的强风破坏 箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座	30.00	个	350.00	10500.00	
27	系统集成费	鸿信定制	系统整体集成运行调试	1.00	项	7717.00	7717.00	
合计							808000.00	

注: 根据采购需求中提供的清单逐项填报。

供应商名称 (公章): 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):

日期: 2022 年 7 月 12 日

