

3.2 分项报价表

项目名称：泵站智能化运行及维护工程

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标报价 (元)	
							单价	合价
一、监控系统								
1	400W 摄像机	大华	DH-ICP-HFW3 4XYZM-ABCDE	采用高性能 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出 400 万 (1920×1080) @25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 ★支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中 H.265 和 H.264 都支持 Baseline/Main/High Profile。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持绊线入侵，区域入侵 内置红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ★支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大 1920x1080@30fps，第二码流最大 704x480@30fps，第三码流最大 1920x1080 @30fps，第四码流最大 704x480@30fps，第五码流最大 1920x1080@30fps。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码，适用不同带宽和存储环境	15	台	3000	45000


				<p>支持内置 MIC 支持 DC12V 供电方式，方便工程安装 支持 IP67 防护等级</p> <p>支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 ★视频存储功能检验：可将视频图像存储至 SD 卡或客户端支持 SD 卡热插拔，SD 卡最大支持 512GBSD 卡（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章） ★照度适应范围检验：照度适应范围不小于 145dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章） 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持 H. 265 编码，实现超低码流传输 ★检测框颜色区分功能检验：支持检测框颜色区分功能未触发检测：检测框颜色是绿色触发后框颜色：规则线(绊线入侵、区域入侵、进入/离开区域、越界入侵穿越围栏、快速移动、物品报移、物品遗留、停车)与检测框都闪红（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章） ★智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的国值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示 a) 区域入侵:b) 停车 c) 越界入侵 d) 人员聚集 e) 进入区域:f) 离开区域:g) 快速移动:h) 物品移除, i) 物品遗留, j) 徘徊:k) 攀高, l) 离岗 m) 平躺起身 n) 绊线入侵 o) 穿越围栏 p) 违法停车 q) 车辆逆行（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章） 内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20°~90° 自动翻转 180° 后连续监视，</p>			
2	400W 摄像机	大华	DH-SD-6CABC DEF-XYZ-XY		10	台	8800

				无监视盲区 支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡逻路径 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出, 支持报警联动功能 支持 IP66 防护等级, 6000V 防雷、防浪涌和					
3	护套电源线	定制	国产	99.97%无氧铜线芯, 2*1.5	650	米	4	2600	
4	防水网线	定制	国产	99.97%无氧铜线芯 4 对 0.45mm 线芯 灰色 PVC 外套	2800	米	5	14000	
5	PVC 管	定制	国产	pvc20; 墙地暗敷, 顶棚明敷	1000	米	9	9000	
6	立杆	定制	国产	3.5M 热镀锌喷塑, 含立杆基础 开挖	15	个	1200	18000	
7	8 口 POE 交换机	定制	国产	交换容量: 16Gbps; 包转发率: 11.9Mpps; 8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口; 支持桌面安装方式; 工作温度: 0°C~40°C; 雷电防护: 共模 2KV。	15	个	300	4500	
8	室外防水设备	定制	国产	防水接头 防水箱 插排等	54	个	200	10800	
二、水位仪									
1	浮筒式水位仪	定制	国产	水位监测数据转换 信号输出模块 传送至施耐德 PLC	8	个	6000	48000	
2	防水电柜	定制	国产	内置 水位仪 供电设备	8	个	1400	11200	
3	信号变送模块	定制	国产	485 转网络 传送至平台	8	个	900	7200	
4	300 双壁管	定制	国产	塑料波纹管 PA PE PP 直径 300	80	米	80	6400	
5	屏蔽电线	定制	国产	WDZ-BYJ-1.0mm ² ; 管内穿线	220	米	90	19800	
6	固定支架	定制	国产	镀锌支架 不锈钢抱箍	48	个	200	9600	
7	PLC 及模块编程	施耐德		施耐德模块 模拟数据转换成网络数据	8	套	2300	18400	
三、软件开发									

1	软件APP定制	定制	信息化基础平台管理-WEB 信息化 APP 查看平台信息化实时监控水位数据集成信息化实时监控视频数据集成	1	批	80000	80000
四、运行维护							
1	网络费用(1年)	移动	27 座站点数据专线和主会场专线等	1	项	64200	64200
2	云服务器租用(1年)	移动	云服务器租用及相关操作系统费用	1	项	18000	18000
3	原监控设备维护		包含 摄像机 线材 交换机 录像机 等	27	套	1900	51300
4	原水位维护		黄山河和安定河等 6 个站维护	6	套	5600	33600
五	文明施工费			1	笔	6000	6000
六	预留金			1	笔	11500	11500
合计						497900	

供应商名称（公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：



日期：2022年7月13日