

# 投标分项报价表

项目编号：常采公[2022]0111号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	常州市白云小学课桌椅	格雷格	课桌椅面长41宽35椅高40/43/46cm	<p>一、课桌</p> <p>1、规格：600*450*700/790，</p> <p>2、材质：桌面板采用E1级三聚氰胺面板制作，桌面四周抗老化pp塑料无缝注塑包边加工，厚度18mm。桌面带笔槽。桌立柱升降管采用20mm*50mm，壁厚1.2mm。每档可调节30mm，桌腿钢管尺寸为30mm*60mm*1.4mm镀锌管。桌脚钢管尺寸为30mm*50mm*1.4mm镀锌管。横管尺寸：40mm*20mm*1.2mm。横管呈“一”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。桌斗下方桌腿与桌脚直角连接处上方处设有网兜，网兜采用圆钢管和实心钢筋折弯焊接而成。尺寸为内径长445mm*内径宽160mm*高120mm，外侧采用Φ13mm镀锌钢管与桌腿焊接，内侧采用Φ5mm的钢筋组成网兜。脚套材质为PE聚乙烯。前端塑料套内置一个可调节高度为20mm的PP塑料手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。桌斗采用全新pp塑料一次注塑成型，底部均有横向长度不小于440mm和纵向长度不小于300mm的加强筋。斗体底部带宽度不低于3公分的笔槽，斗体外侧各装一次成型抗老化ABS挂钩，最大可承重25公斤。斗体和桌腿采用套入式隐性安装，书斗插管口为封闭式，确保课桌稳固性。</p> <p>二、课椅</p> <p>1、椅面长41宽35椅高40/43/46cm（注：高度可调节，可按学生实际需要调节）</p> <p>2、椅面、靠背采用环保进口PP塑料，可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂。根据人体工程学原理一次注塑而成，弹性强，有条形透气网，能有效缓解学生坐姿疲劳，靠背上方有椭圆形空隙，方便提拿椅子。靠背支撑钢管件不外露，防止学生刮伤。</p> <p>3、椅腿和椅脚采用椭圆镀锌钢管，钢管尺寸为30mmX60mmX1.4mm，内钢管为20mmX50mm，喷塑前壁厚为1.2mm，椅脚尺寸为30*50mm，靠背支撑件采用20*15mm，壁厚为1.2mm，靠背和靠背盖，通过螺丝合盖固定，靠背支撑弯管弧度应与椅脚后端在同一水平线。椅腿椅脚成直角焊接，牢固可靠。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为20mmX40mm，喷塑前壁厚为1.2mm。横管两头设有孔位，用于与椅脚的连接。脚套采用PE聚丙烯注塑形成，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。</p> <p>桌椅所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂</p>	套	400	439.00	175600.00



				层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。				
2	常州市 觅渡桥 小学课 桌椅	格 雷 格	课桌： 600*400*7 50。课椅： 330*240*4 40	<p>一、课桌</p> <p>1、规格：600*400*750。课桌斗为上下2层，上下斗体长500mm；上斗体净深342mm、保证净高190mm；下斗体净深200mm、净高200mm。</p> <p>2、材质：台面采用18mmE1级多层实木板制作，四周油漆。课桌侧板采用厚度1.0mm优质冷轧钢板制作，斗体采用0.7mm优质冷轧钢板制作。桌脚采用20*50*1.0mm椭圆管焊接而成。侧板两侧各焊挂钩一个。</p> <p>3、可以调节高度。</p> <p>4、工艺：金属表面经处理后，采用静电喷塑。喷塑表面光滑平整、色泽均匀、无露底、剥落、凹凸或明显的流挂、疙瘩、皱纹等影响外观的缺陷，漆膜物化性符合行业标准要求。</p> <p>二、课椅</p> <p>1、规格：330*240*440。</p> <p>2、材质：凳面采用18mmE1级多层实木板制作，嵌入330*240的钢制托盘内。凳架20*50*1.2椭圆管焊接成型，侧板可调节高度，采用1.0冷轧钢板制作。</p> <p>3、工艺：金属表面经处理后，采用静电喷塑。喷塑表面光滑平整、色泽均匀、无露底、剥落、凹凸或明显的流挂、疙瘩、皱纹等影响外观的缺陷，漆膜物化性符合行业标准要求。</p>	套	135 0	316.00	426600.00
3	常州市 平冈小 学课桌 椅	格 雷 格	课桌： 600*450*7 00/790。方 凳： 280*380*4 40。	<p>一、课桌</p> <p>1、规格：600*450*700/790，</p> <p>2、材质：桌面板采用E1级三聚氰胺面板制作，桌面四周抗老化pp塑料无缝注塑包边加工，厚度18mm。桌面带笔槽。桌立柱升降管采用20mm*50mm，壁厚1.2mm。每档可调节30mm，桌腿钢管尺寸为30mm*60mm*1.4mm镀锌管。桌脚钢管尺寸为30mm*50mm*1.4mm镀锌管。横管尺寸：40mm*20mm*1.2mm。横管呈“一”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。桌斗下方桌腿与桌脚直角连接处上方设有网兜，网兜采用圆钢管和实心钢筋折弯焊接而成。尺寸为内径长445mm*内径宽160mm*高120mm，外侧采用Φ13mm镀锌钢管与桌腿焊接，内侧采用Φ5mm的钢筋组成网兜。脚套材质为PE聚乙烯。前端塑料套内置一个可调节高度为20mm的PP塑料手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。桌斗采用全新pp塑料一次注塑成型，底部均有横向长度不小于440mm和纵向长度不小于300mm的加强筋。斗体底部带宽度不低于3公分的笔槽，斗体外侧各装一次成型抗老化ABS挂钩，最大可承重25公斤。斗体和桌腿采用套入式隐性安装，书斗插管口为封闭式，确保课桌稳固性。</p> <p>二、方凳</p> <p>1、规格：280*380*440。</p> <p>2、材质：台面采用18mmE1级多层实木板制作，</p>	套	400	439.00	175600.00



				四周油漆。凳架采用直径 38*1.0mm 圆管制作。凳面与架子采用对栓防松滑螺丝固定。 3、工艺：金属表面经处理后，采用静电喷塑。喷塑表面光滑平整、色泽均匀、无露底、剥落、凹凸或明显的流挂、疙瘩、皱纹等影响外观的缺陷，漆膜物化性符合行业标准要求。				
4	常州市西横街小学课桌椅	格雷格	课桌： 600*450*700/790，课椅：椅面长 41 宽 35 椅高 40/43/46cm	<p>一、课桌</p> <p>1、规格：600*450*700/790，</p> <p>2、材质：桌面板采用 E1 级三聚氰胺面板制作，桌面四周抗老化 pp 塑料无缝注塑包边加工，厚度 18mm。桌面带笔槽。桌立柱升降管采用 20mm*50mm，壁厚 1.2mm。每档可调节 30mm，桌腿钢管尺寸为 30mm*60mm*1.4mm 镀锌管。桌脚钢管尺寸为 30mm*50mm*1.4mm 镀锌管。横管尺寸：40mm*20mm*1.2mm。横管呈“一”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。桌斗下方桌腿与桌脚直角连接处上方处设有网兜，网兜采用圆钢管和实心钢筋折弯焊接而成。尺寸为内径长 445mm*内径宽 160mm*高 120mm，外侧采用 Φ13mm 镀锌钢管与桌腿焊接，内侧采用 Φ5mm 的钢筋组成网兜。脚套材质为 PE 聚乙烯。前端塑料套内置一个可调节高度为 20mm 的 PP 塑料手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。桌斗采用全新 pp 塑料一次注塑成型，底部均有横向长度不小于 440mm 和纵向长度不小于 300mm 的加强筋。斗体底部带宽度不低于 3 公分的笔槽，斗体外侧各装一次成型抗老化 ABS 挂钩，最大可承重 25 公斤。斗体和桌腿采用套入式隐性安装，书斗插管口为封闭式，确保课桌稳固性。</p> <p>二、课椅</p> <p>1、椅面长 41 宽 35 椅高 40/43/46cm （注：高度可调节，可按学生实际需要调节）</p> <p>2、椅面、靠背采用环保进口 PP 塑料，可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂。根据人体工程学原理一次注塑而成，弹性强，有条形透气网，能有效缓解学生坐资疲劳，靠背上方有椭圆形空隙，方便提拿椅子。靠背支撑钢管件不外露，防止学生刮伤。</p> <p>3、椅腿和椅脚采用椭圆镀锌钢管，钢管尺寸为 30mm*60mm*1.4mm，内钢管为 20mm*50mm，喷塑前壁厚为 1.2mm，椅脚尺寸为 30*50mm，靠背支撑件采用 20*15mm，壁厚为 1.2mm，靠背和靠背盖，通过螺丝合盖固定，靠背支撑弯管弧度应与椅脚后端在同一水平线。椅腿椅脚成直角焊接，牢固可靠。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为 20mm*40mm，喷塑前壁厚为 1.2mm。横管两头设有孔位，用于与椅脚的连接。脚套采用 PE 聚丙烯注塑形成，后端塑料套镶嵌有防滑橡皮垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。</p> <p>桌椅所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂</p>	套	370	439.00	162430.00



				层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。					
5	常州市荆川小学课桌椅	格雷格	课桌： 600*450*700/790， 方凳： 280*380*440	<p>一、课桌</p> <p>1、规格：600*450*700/790，</p> <p>2、材质：桌面板采用E1级三聚氰胺面板制作，桌面四周抗老化pp塑料无缝注塑包边加工，厚度18mm。桌面带笔槽。桌立柱升降管采用20mm*50mm，壁厚1.2mm。每档可调节30mm，桌腿钢管尺寸为30mm*60mm*1.4mm镀锌管。桌脚钢管尺寸为30mm*50mm*1.4mm镀锌管。横管尺寸：40mm*20mm*1.2mm。横管呈“一”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。桌斗下方桌腿与桌脚直角连接处上方处设有网兜，网兜采用圆钢管和实心钢筋折弯焊接而成。尺寸为内径长445mm*内径宽160mm*高120mm，外侧采用Φ13mm镀锌钢管与桌腿焊接，内侧采用Φ5mm的钢筋组成网兜。脚套材质为PE聚乙烯。前端塑料套内置一个可调节高度为20mm的PP塑料手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。桌斗采用全新pp塑料一次注塑成型，底部均有横向长度不小于440mm和纵向长度不小于300mm的加强筋。斗体底部带宽度不低于3公分的笔槽，斗体外侧各装一次成型抗老化ABS挂钩，最大可承重25公斤。斗体和桌腿采用套入式隐性安装，书斗插管口为封闭式，确保课桌稳固性。</p> <p>二、方凳</p> <p>1、规格：280*380*440。</p> <p>2、材质：台面采用18mmE1级多层实木板制作，四周油漆。凳架采用直径38*1.0mm圆管制作。凳面与架子采用对栓防松滑螺丝固定。</p> <p>3、工艺：金属表面经处理后，采用静电喷塑。喷塑表面光滑平整、色泽均匀、无露底、剥落、凹凸或明显的流挂、疙瘩、皱纹等影响外观的缺陷，漆膜物化性符合行业标准要求。</p>	套	225	439.00	98775.00	
合 计								1039005.00	

投标人名称（电子公章）：常州市克莱格办公设备有限公司

