

常州市档案馆办公设施、家具采购合同

甲方：常州市档案馆

乙方：常州奥品佳家具有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，以及常州市采购中心编号为常采公[2022]0094号项目采购的结果，双方同意就常州市档案馆办公设施、家具采购项目有关事项签订如下合同。

一、乙方按甲方要求提供下列商品

序号	商品名称	规格型号	数量	单价	总金额	备注
1	办公家具	详见合同附件	1批		1199800	
合计金额：人民币大写：壹佰壹拾玖万玖仟捌佰元整（小写：1199800元）						

二、质保期：五年

三、交货时间：合同签订后30天

四、交货地点：常州市档案馆新馆（新堂北路369号）

五、付款方式：

序号	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	合同签订后	7个工作日	40	
2	到货安装完成验收合格后	7个工作日	55	
3	一年后	7个工作日	5	

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

- 1、本合同专用条款；
- 2、附件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

甲方：（盖章）

法定（授权）代表人：[Signature]

日期：2022.7.28

乙方：（盖章）常州奥品佳家具有限公司

法定（授权）代表人：[Signature]

户名：常州奥品佳家具有限公司

开户银行：江苏银行常州红梅支行

帐号：82900188000041195

日期：2022.7.28

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1. 所提供产品应包含不少于五年的整机（含全部部件）免费上门维修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2. 在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3. 应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8 小时负责协调产品销售以及售后问题。

4. 应在质量保证期内，免费故障报修电话为 7*24 小时，故障报修响应时间应在 60 分钟内。故障修复时间应在 48 小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通

知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5. 在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6. 在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9. 软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10. 损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方询价响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否

合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后7个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质

量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

档案馆报价 (奥品佳)











序号	型号	规格	图片	材质说明	颜色	数量	单价	总价	备注
1	十人餐桌	φ1800*760		1. 材质: 台面采用5mm优质柳桉胶合板冷压而成, 厚度为20mm, 表面软包, 台边用防撞圆角胶边; 台架采用30*30*1.2优质冷轧镀锌管焊接而成; 台架经高温除油、磷化、表面着色烤漆涂装, 折叠台收链, 可调节高度。台面与台脚采用预埋件连接, 牢固耐用。 2. 转盘采用优质钢化玻璃, 喇叭边工艺, 不锈钢轴承, 转动轻巧, 无声, 不易磨损。采用一次成型铝合金无影底座, 底部带加强筋, 底座件打磨抛光处理, 使用轻便, 外观简洁。	可选	12	1500	18000	
2	餐椅	座宽: 460mm, 进深: 420mm, 座高: 445mm, 靠背: 930mm		1. 材质: 优质橡胶木实木。 2. 油漆: 环保聚酯漆, 本色, 三底两面工艺。 3. 结构: 框架结构, 榫卯结合。	可选	120	370	44400	
3	餐边柜	1200*400*800		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	3	1000	3000	
4	实木餐桌	φ2000*760		面料: 饰面选用胡桃木木皮, 木皮厚度0.6mm。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量≤0.124mg/m³。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H以上之间, 光滑耐磨, 手感好, 色泽美观。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三回磨工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深)、半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板档为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间距均匀且均等。	胡桃木色	2	5750	11500	
5	餐椅	常规		1. 面料: 优质麻绒布耐磨性强, 透气性好。 2. 海绵: 优质海绵, 高回弹性, 耐用度高。 3. 靠木板: 靠背、座垫为12mm多层实木板热压成型。	麻绒颜色 可选 框架胡桃木色	32	550	17600	
6	餐边柜	1200*400*800		面料: 饰面选用胡桃木木皮, 木皮厚度0.6mm。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量≤0.124mg/m³。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H以上之间, 光滑耐磨, 手感好, 色泽美观。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三回磨工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深)、半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板档为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间距均匀且均等。	胡桃木色	2	2200	4400	
7	三人沙发	1910*780*850		面料: 采用优质人造革, 摩擦测试不小于3万次, 耐黄变测试超过48小时。 海绵: 采用高密度、高回弹的聚生棉, 常规密度45#, 表面使用老化处理, 长时间使用不发黄, 拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 内部框架: 选用实木榫方+进口松木方钉架, 受力木方规格不小于3*7。木方经过烘干含水率: 6-15%, 杀虫、除菌处理, 杜绝霉变、虫蛀。夹板: E1级环保标准, 释放量≤1.5mg/m³, 厚度≥13MM, 密度≥600KG/m³, 含水率: 6-15%, 12层经纬交织、高温高压而成, 防尘、防霉变。 沙发底脚: 采用钢材焊接, 经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色抛光工艺, 抗氧化能力强。	黑色	18	1750	31500	
8	办公桌	主桌: 1600*800*750 三抽推柜: 400*470*641		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	137	1400	191800	
9	主机托	460*294*140		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	91	65	5915	
10	侧柜	1400*150*600		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	46	950	43700	

出品

档案馆报价 (奥品佳)

序号	型号	规格	图片	材质说明	颜色	数量	单价	总价	备注
11	办公椅	常规		面料: 优质网布面料, 符合GB 18401-2010、GB/T 27117-2017标准; 可分解致毒芳香族染料、甲醛与富马酸二甲酯均未检出。 海绵: 采用优质阻燃海绵, 密度≥30kg/m ³ , 理化性能应符合国家现行标准, 软硬度、回弹性、压缩量达到国家现行标准。 椅板: 胶合板衬经模具高温热压成型, 板材厚度13±1.0mm。 气压棒: 采用优质气压棒, 升降自如, 可承受250KG压力, 升降30万次无损, 正常使用五年至八年。 脚轮: 采用优质强化合成尼龙轮轴衬材料制成, 耐磨且能在0.01mm之间, 滑动时无噪音、活动自如, 耐磨性能及各项质量指标均达到国际标准。	黑色	191	460	91680	
12	业务椅	座宽: 460mm, 进深: 420mm, 坐高: 445mm, 靠背: 930mm		1. 材质: 优质橡胶木实木。 2. 油漆: 环保健康清漆, 本色, 三底两面工艺。 3. 结构: 框架结构, 榫卯结合。	原木色	92	370	34040	
13	更衣凳	1400*400*450		饰面: 优质人造革, 多层强力拉筋包背回力好, 经久耐用。 海绵: 优质高回弹 PU 海绵, 座密度≥30kg/m ³ , 背密度≥25kg/m ³ , 回弹性 51%, 表面涂有防老化变形保护层。 椅板: 依据人体工程学原理设计, 由木板衬经模具八层高温热压成型, 板材厚度 12-16mm, 板材承受压力达 300KG, 经防腐、防磨、防蛀等环保处理。 脚: 冷轧高频光亮管, 模具折弯成型, 表面除油、除锈、磷化、电镀/烤漆处。	黑色	4	740	2960	
14	定制矮柜	4800*600*750		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	1	6100	6100	
15	钢制文件柜	900*400*1800		1. 钢板: 0.8mm优质冷轧钢板, 经防污、除锈、酸洗、磷化处理。 2. 喷粉: 优质粉末喷涂, 亚光色。 3. 门板: 双开边工艺, 边部加强, 不易变形。	灰白	11	1150	12650	
16	茶水柜	800*100*800		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	59	1150	67850	
17	茶几	1200*600*450		材质: 采用符合国家最新环保标准的优质E1级刨花板, 甲醛含量≤0.124mg/m ³ , 具耐磨、抗划伤、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 五金配件: 采用优质配件, 具有安装快速、结构简单, 连接牢固, 开启快捷之特点。	可选	25	575	14375	
18	档案服务区服务台	6400*880*800		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 人造大理石台面。	可选	2	10000	20000	
19	档案查阅区六人屏风工位	4612*2442*1200		1. 铝材: 采用加厚氧化剂, 厚度在1.2-1.5mm之间, 模块化设计, 可自由组合, 具备完善的走线功能。 2. 基材: 采用E1级阻燃胶黏剂饰面刨花板, 甲醛含量≤0.124mg/m ³ , 符合国家最新环保标准; 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落, 其中台面厚度25mm, 其它厚度18mm。 3. 五金配件: 优质五金配件, 具有连接牢固, 抽拉顺滑、流畅, 开启快捷之特点。	可选	2	8500	17000	
20	移门档案柜	900*400*1850		1. 材质: 柜体均采用0.8mm冷轧钢板制作, 优质锁具, 开启灵活, 互开率低, 拉手采用ABS工程塑料, 经注塑冲压一次性成型, 经久耐用。 2. 工艺: 钢板部分经剪切、冲压、折弯、拼装、卷配而成, 焊接无脱焊、虚焊、穿穿, 焊接点打磨光滑平整无毛刺, 钢板部分经除油、除锈、磷化、静电喷涂处理, 表面均匀光亮, 色泽一致, 密封、平整、无划伤。 3. 柜门采用3C钢化玻璃面板, 耐用易清洁, 包含铭牌。	可选	70	1450	101500	

档案馆报价 (奥品佳)

序号	型号	规格	图片	材质说明	颜色	数量	单价	总价	备注
21	钢制书柜	900*710*1200		一、材质及结构 1) 外架物护板: 采用优质 $\geq 1.0\text{mm}$ 一级冷轧钢板钢板护板, 折弯成型后总厚度 $\geq 1.8\text{mm}$; 2) 钢质架体: 采用优质一级冷轧钢板, 整体箱体式结构, 节与节之间密封, 顶板厚度为 200mm , 立板厚度为 200mm , 中隔板材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 带层分3格可立固展示期刊, 门板采用 5mm 亚克力板, 门板拉手 200mm 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧钢板制作成U形, 柜体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 层板 $\geq 1.0\text{mm}$ 二、工艺 采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺, 钢板经酸洗、磷化、防锈处理, 表面采用复合型热固性粉末静电喷涂, 耐高温, 防静电, 书籍箱体(含立板、层板、护板、门板、顶板等)静电喷涂, 颜色持久, 表面硬度 $\geq 2\text{H}$	可选	4	1550	6200	
22	阅档桌	2400*1200*750		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm 厚PVC封边条经 200°C 环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	3	2200	6600	
23	单人床	1200*2000		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm 厚PVC封边条经 200°C 环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	7	1300	9100	
24	棕垫	5cm		天然原材料做成, 经过技术处理, 具有透气、防腐、防虫蛀霉点等优点, 具有一定缓冲力的网状结构, 中间带软, 除了三角胶纤维的工艺, 还要使卷曲的纤维呈三维立体网状排列, 坐卧无声的天然植物纤维弹簧, 通风透气, 不受潮湿	白色	7	540	3780	
25	床头柜	常规		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm 厚PVC封边条经 200°C 环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	6	400	2400	
26	衣柜	1550*500*2700		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm 厚PVC封边条经 200°C 环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	3	3350	10050	到顶
27	主席台条桌	1400*600*760		面材: 饰面选用胡桃木皮, 木皮厚度 0.6mm 。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达 2H ~ 3H 之间, 光滑耐磨, 手感好, 色泽亮丽。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三面磨漆工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深), 半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板档为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间距细小且均等。	可选	18	2650	47700	
28	会议椅	635*735*960		椅面: 采用优质人造革, 柔软贴手, 透气性好, 应无色差, 表面无龟裂、破损, 无油腻感, 厚度和理化性能应符合国家现行检测标准。 海绵: 采用优质阻燃定型海绵, 密度 $\geq 30\text{kg}/\text{M}^3$, 理化性能应符合国家现行标准。软硬度中, 压缩量达到国家现行检测标准。 椅脚: 采用橡木实木框架	黑色	42	780	32760	
29	条桌	1400*450*760		面材: 饰面选用胡桃木皮, 木皮厚度 0.6mm 。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达 2H ~ 3H 之间, 光滑耐磨, 手感好, 色泽亮丽。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三面磨漆工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深), 半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板档为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间距细小且均等。	可选	50	1350	67500	
30	会议椅	460*555*915		椅面: 采用优质人造革, 柔软贴手, 透气性好, 应无色差, 表面无龟裂、破损, 无油腻感, 厚度和理化性能应符合国家现行检测标准。 海绵: 采用优质阻燃定型海绵, 密度 $\geq 30\text{kg}/\text{M}^3$, 理化性能应符合国家现行标准。软硬度中, 压缩量达到国家现行检测标准。 椅脚: 采用橡木实木框架	黑色	100	370	37000	

档案馆报价 (奥品佳)

序号	型号	规格	图片	材质说明	颜色	数量	单价	总价	备注
31	主席台条桌	1600*800*760		图材: 饰面选用胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H-3H之间, 光滑耐刮, 手感好, 色泽亮丽。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三面磨道工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深), 半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板精为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。	胡桃木色	3	3200	9600	
32	茶水柜	813*400*800		图材: 饰面选用胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H-3H之间, 光滑耐刮, 手感好, 色泽亮丽。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三面磨道工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深), 半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板精为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。	胡桃木色	6	1980	11880	
33	麻绒接待沙发	1010*930*1030*455		1、面料: 优质麻绒面料。 2、海绵: 采用高回弹海绵, 座垫海绵密度大于35kg/m ³ , 回弹率≥40%, 外衬纤维。 3、框架: 内框架采用东北落叶松实木框架, 外嵌实木框架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤13%。(含水量可根据各地当地水平修改) 4、打底: 高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚: 采用实木沙发脚, 胡桃木色W-2A/W-3A涂装	可选	6	2450	14700	
34	小茶几	700*450*500		图材: 饰面选用胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H-3H之间, 光滑耐刮, 手感好, 色泽亮丽。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三面磨道工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深), 半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板精为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。	胡桃木色	6	980	5880	
35	方茶几	750*750*420		图材: 饰面选用胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H-3H之间, 光滑耐刮, 手感好, 色泽亮丽。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三面磨道工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深), 半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板精为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。	胡桃木色	1	1050	1050	
36	修鞋台	2800*1800*760		图材: 饰面选用胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm。 基材: 采用符合国家最新环保标准的优质环保型E1密度板, 甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。油漆: 采用优质环保油漆, 底漆为UV漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H-3H之间, 光滑耐刮, 手感好, 色泽亮丽。 油漆工艺: 水性油漆工艺, 经五底三面磨道工艺处理, 可做成嵌入式(手感较深), 半开放式及全封闭式(手感较为光滑)。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交叠。 其它五金: 采用优质门铰, 轻松开启, 使用更如意; 层板精为国产优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。	可选	2	12760	25520	
37	会议桌	4700*1880*750		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼接而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有拖拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	3	9800	29400	
38	麻绒接待沙发	1100*880*680*440		1、面料: 优质麻绒面料。 2、海绵: 采用高回弹海绵, 座垫海绵密度大于35kg/m ³ , 回弹率≥40%, 外衬纤维。 3、框架: 内框架采用东北落叶松实木框架, 外嵌实木框架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤13%。(含水量可根据各地当地水平修改) 4、打底: 高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚: 采用实木沙发脚, 胡桃木色W-2A/W-3A涂装	可选	6	2750	16500	
39	办公桌	1800*1600*750		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼接而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有拖拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	11	2450	26950	
40	办公桌	2000*1600*750		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼接而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有拖拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	1	2450	2450	

五五期

档案馆报价 (奥品佳)

序号	型号	规格	图片	材质说明	颜色	数量	单价	总价	备注
41	办公椅	620*580*1160		头枕、背专业级网布, 座面达弹性布, 全新PP黑色背, 经过136KG拉力测试, PP增韧固定扶手, 45高密度海绵, 18mm实心钢带轴承脚踏, 品牌优质气杆, 340mm尼龙五星脚, 过1800KG静压测试, 60mmPU静音轮	黑色	12	780	9360	
42	三人沙发	2150*830*880 *460		1. 饰面: 优质人造革, 经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理, 耐磨性强, 透气性好。 2. 海绵: 采用高回弹海绵, 座垫海绵密度大于35kg/m ³ , 回弹率≥40%, 外衬丝棉。 3. 框架: 内框架采用夹板+东北落叶松为基材的榫卯结构内架, 外架实木框架, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤12% (含水量可根据各地当地水平修改)。 4. 打底: 高弹力弹簧+尼龙绑带。 5. 沙发脚: 采用实木沙发脚, 胡桃木色W-2A/W-3A涂装。	黑色	12	2350	28200	
43	单人沙发	1110*830*880 *460		1. 饰面: 优质人造革, 经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理, 耐磨性强, 透气性好。 2. 海绵: 采用高回弹海绵, 座垫海绵密度大于35kg/m ³ , 回弹率≥40%, 外衬丝棉。 3. 框架: 内框架采用夹板+东北落叶松为基材的榫卯结构内架, 外架实木框架, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤12% (含水量可根据各地当地水平修改)。 4. 打底: 高弹力弹簧+尼龙绑带。 5. 沙发脚: 采用实木沙发脚, 胡桃木色W-2A/W-3A涂装。	黑色	1	1150	1150	
44	会议桌	4800*1600*760		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度, 内结合强度符合国家标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200°C环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有拖拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	1	15500	15500	
45	监控桌	5000*1000*750		底柜: 采用SPCC优质冷轧钢板制作, 内部配承重托盘, 可放设备, 保19英寸机架, 柜脚1.5mm, 门板1.0mm, 经过喷砂, 磷化, 亚粉喷漆, 保证柜体无杂质。 台面: 采用25mm木质防火板, E1级环保标准, 转角圆滑, 接触无毛刺, 容易造型。 侧板: 25mm厚颗粒板, E1级环保标准, 环保烤漆。 铝型材背框: 采用2.0mm厚铝型材, 可安装显示器支架, 电话支架, 文件支架等	可选	1	27300	27300	
46	小沙发	780*740*780		面料: 常规选用特定加厚混纺布料, 高纱支数, 经纬高密度全新混纺工艺; 能过色牢度、黄变B1FMA 6.1测试。 海绵: 采用高密度、高回弹的再生棉, 常规密度45#, 表面使用抗老化处理, 长时间使用不发黄, 拥有回弹率高、触感舒适、长时期使用不变形的特性。 内部框架: 内衬铁架, 钢铁直径9mm焊接成; 夹板: E1级环保标准, 释放量≤1.5mg/m ³ , 厚度≥19MM, 密度≥6000/m ³ , 含水量: 6-15%, 12层经纬交织, 高温高压而成, 防虫、防霉变。	可选	4	1050	4200	
47	小茶几	Φ780*H450		面板: 厚度18mm, 底面斜切率40%, 超薄视觉感官; 面板白色烤漆工艺, 油漆厚度25μm, 环保执行标准E1级。 实木脚: 实木橡木脚, 含水量<9%, 表面采用水性清漆处理, 抗磨花能力强, 防水性能好, 环保执行标准E1级。	白色	2	850	1700	
48	写字台	1200*500*750		基材: 采用E1级饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度, 内结合强度符合国家标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 环保性能符合E1级标准。 封边: 2.0mm厚PVC封边条经熔点200°C环保热熔胶封边, 修边圆滑, 无毛刺, 不脱落。 连接件: 采用三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 五金配件: 采用优质轨道及锁具, 具有拖拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	可选	4	1350	5400	
							总计	119980	

