

## 分项报价表

项目编号/包号：漂采竞磋[2022]第 12 号


项目名称：漯河市永平初中办公家具采购及安装项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号  | 技术参数  | 数量 | 单位 | 响应价格 |       |
|----|------|------|---|---|----|----|------|-------|
|    |      |      |   |   |    |    | 单价   | 合价    |
| 1. | 沙发   | 中泰   | 规格：<br>三人位：<br>2230*930*900；<br>单人位：<br>1230*930*900；<br>型号：ZT-0803-001 | 面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。<br>框架：内衬采用优质实木框架，密度>760 kg/m <sup>3</sup> ，静曲张度>51.2Mpa，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，<br>泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m <sup>3</sup> 。表面光滑舒适无瑕疵，透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱，富有弹性，不易变形。 | 2  | 套  | 3850 | 7700  |
| 2. | 茶几   | 中泰   | 规格：<br>1300*700*450；<br>型号：ZT-0803-002                                  | 岩板+钢架   | 2  | 张  | 1100 | 2200  |
| 3. | 班台   | 中泰   | 规格：<br>班台尺寸：<br>1800*800*750；<br>型号：ZT-0803-003                         | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。  | 6  | 张  | 2450 | 14700 |


|    |       |    |   |  |    |   |      |       |
|----|-------|----|---|--|----|---|------|-------|
| 4. | 书柜    | 中泰 | 规格<br>书柜尺寸：<br>2000*400*2000；<br>型号：ZT-0803-004 | 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。   | 6  | 张 | 3720 | 22320 |
| 5. | 班椅    | 中泰 | 规格：<br>常规·黑色尼龙加玻纤背架<br>型号：ZT-0803-005           | 常规·黑色尼龙加玻纤背架，<br>• 高密度海绵<br>• 中班蝴蝶原位锁定底盘<br>• PP 料固定扶手<br>• 100#拉伸，沉口 4 公分黑色汽杆<br>• 310 尼龙高脚<br>• $\phi$ 50MM 黑色尼龙轮。                             | 6  | 张 | 1000 | 6000  |
| 6. | 班前椅   | 中泰 | 规格：<br>常规·黑色尼龙加玻纤背架<br>型号：ZT-0803-006           |  | 12 | 张 | 345  | 4140  |
| 7. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>尺寸：<br>800*400*800；<br>型号：ZT-0803-007    | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq$ 0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 $\geq$ 1 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq$ 300N。 | 6  | 张 | 800  | 4800  |

|    |       |    |  |  |   |   |      |       |
|----|-------|----|--|--|---|---|------|-------|
|    |       |    |  | <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>  |   |   |      |       |
| 8. | 三人位沙发 | 中泰 | <p>规格：<br/>三人位：<br/>2130*880*800；<br/>型号：ZT-0803-008</p> | <p>面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。</p> <p>框架：内衬采用优质实木框架，密度&gt;760 kg/m<sup>3</sup>，静曲张度&gt;51.2Mpa，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，</p> <p>泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m<sup>3</sup>。表面光滑舒适无瑕疵，透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱，富有弹性，不易变形。</p>   | 6 | 张 | 2500 | 15000 |
| 9. | 布艺沙发  | 中泰 | <p>规格：<br/>尺寸：<br/>1080*930*880；<br/>型号：ZT-0803-009</p>  | <p>1. 面料：采用优质环保阻燃绒布，甲醛含量未检出，染色牢度≥4 级，异味检测结果符合要求，可分解致癌芳香胺染料未检出。符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>2</sup> h，TVOC≤0.1mg/m<sup>2</sup> h，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，湿热老化后拉伸强度≥120kpa，撕裂强度≥10N/cm，密度座面≥55kg/m<sup>3</sup>，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> | 8 | 张 | 1300 | 10400 |

|     |       |    |                                       |  |    |   |      |       |
|-----|-------|----|---------------------------------------|--|----|---|------|-------|
|     |       |    |                                       | 3、采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率 8-12%；”  |    |   |      |       |
| 10. | 茶几    | 中泰 | 规格：<br>680*480*530；<br>型号：ZT-0803-010 |  <p>1、基材：采用优质橡木实木制作，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>2、面漆：采用优质环保水性面漆，甲醛含量未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>3、底漆：采用优质环保水性底漆，游离甲醛未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤45g/L，符合 GB18583-2008 标准。</p> <p>5、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N，预埋螺母抗拉强度≥600N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，符合 GB/T28203-2011 标准要求。”</p> | 5  | 个 | 800  | 4000  |
| 11. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1600*800*750；<br>型号：ZT-0803-   | <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。</p>  | 30 | 张 | 1650 | 49500 |

|     |       |    |                                       |  |    |   |     |      |
|-----|-------|----|---------------------------------------|--|----|---|-----|------|
|     |       |    | 011                                   |  <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br/> 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/> 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/> 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> |    |   |     |      |
| 12. | 班椅    | 中泰 | 规格：<br>黑色尼龙加玻纤背架<br>型号：ZT-0803-012    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高密度海绵</li> <li>• 中班蝴蝶原位锁定底盘</li> <li>• PP 料固定扶手</li> <li>• 100#拉伸，沉口 4 公分黑色汽杆</li> <li>• 310 尼龙高脚</li> <li>• <math>\phi 50\text{MM}</math> 黑色尼龙轮。</li> </ul>                                  | 30 | 张 | 250 | 7500 |
| 13. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>800*400*800；<br>型号：ZT-0803-012 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。  | 5  | 只 | 800 | 4000 |

|     |       |    |  |   |    |   |      |       |
|-----|-------|----|--|---|----|---|------|-------|
|     |       |    |  | 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。  |    |   |      |       |
| 14. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850<br>型号：ZT-0803-014  | 冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》<br>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”                              | 15 | 只 | 1300 | 19500 |
| 15. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1600*800*750；<br>型号：ZT-0803-015 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。 | 23 | 张 | 1650 | 37950 |
| 16. | 网椅    | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-                    | 1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、   | 23 | 张 | 345  | 7935  |

|     |       |    |  |  |    |   |      |       |
|-----|-------|----|--|--|----|---|------|-------|
|     |       |    | 016                                    |  <p>GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> |    |   |      |       |
| 17. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-017 | <p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》</p> <p>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”</p>  | 13 | 只 | 1300 | 16900 |
| 18. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>800*400*800；<br>型号：ZT-0803-018  | <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺</p>   | 4  | 张 | 800  | 3200  |

|     |       |    |  |  |   |   |      |      |
|-----|-------|----|--|--|---|---|------|------|
|     |       |    |  | 陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。   |   |   |      |      |
| 19. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1800*900*750；<br>型号：ZT-0803-019 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。  | 4 | 张 | 2000 | 8000 |
| 20. | 网椅    | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-020                 | 1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘 | 2 | 张 | 345  | 690  |



|     |       |    |   |   |    |   |      |       |
|-----|-------|----|---|---|----|---|------|-------|
|     |       |    |   | 棱角 2mm 以内的不计), 检测结果符合要求, 参照 GB/T 3325-2017 标准。”   |    |   |      |       |
| 21. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格:<br>900*400*1850<br>型号: ZT-0803-021  | 冷扎钢板: 抽检报告结果中, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 150 小时, 镀层本身的耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级, 镀层对基体的保护等级 $\geq 10$ 级。<br>QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》<br>QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”  | 2  | 只 | 1300 | 2600  |
| 22. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格:<br>1600*800*750;<br>型号: ZT-0803-022 | 1、基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。<br>5、阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨, 耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰: 采用优质阻尼门铰, 耐久试验 10 万次无缺陷。 | 23 | 张 | 1650 | 37950 |
| 23. | 网椅    | 中泰 | 规格: /                                   | 1、面料: 采用优质网布, 符合 GB18401-2010 标准。<br>2、海绵: 采用高弹阻燃海绵, 符合 GB/T10802-2006、   | 23 | 张 | 345  | 7935  |


|     |       |    |   |   |    |   |      |       |
|-----|-------|----|---|---|----|---|------|-------|
|     |       |    | 型号：ZT-0803-023<br> | GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br>扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。” |    |   |      |       |
| 24. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-024  | 冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。<br>QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》<br>QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”   | 13 | 只 | 1300 | 16900 |
| 25. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>800*400*800；<br>型号：ZT-0803-025   | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥1 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 ≥300N。  | 4  | 张 | 800  | 3200  |

|     |      |    |  |   |   |   |      |       |
|-----|------|----|--|---|---|---|------|-------|
|     |      |    |  | 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。  |   |   |      |       |
| 26. | 布艺沙发 | 中泰 | 规格：<br>2320*760*730；<br>型号：ZT-0803-026   | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用 40 度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。   | 3 | 张 | 2300 | 6900  |
| 27. | 茶几   | 中泰 | 规格：<br>1200*600*450；<br>型号：ZT-0803-027   | 岩板+钢架   | 2 | 个 | 1100 | 2200  |
| 28. | 屏风卡位 | 中泰 | 规格：<br>1400*1400*1100；<br>型号：ZT-0803-028 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 | 8 | 位 | 1550 | 12400 |

|     |       |    |  |  |    |   |      |       |
|-----|-------|----|--|--|----|---|------|-------|
|     |       |    |  | 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺   |    |   |      |       |
| 29. | 网椅    | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-029                 |  <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br/>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br/>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br/>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 8  | 张 | 345  | 2760  |
| 30. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-030 | 冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”  | 12 | 只 | 1300 | 15600 |
| 31. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1400*700*750；                   | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。  | 2  | 张 | 1000 | 2000  |

|     |               |    |  |   |   |   |      |      |
|-----|---------------|----|--|---|---|---|------|------|
|     |               |    | 型号: ZT-0803-031<br> | 2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。<br>5、阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨, 耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰: 采用优质阻尼门铰, 耐久试验 10 万次无缺陷。   |   |   |      |      |
| 32. | 网椅            | 中泰 | 规格: /<br>型号: ZT-0803-032   | 1、面料: 采用优质网布, 符合 GB18401-2010 标准。<br>2、海绵: 采用高弹阻燃海绵, 符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br>3、扶手: 采用优质办公椅扶手, 重金属可溶性铅未检出, 可溶性镉未检出, 可溶性铬未检出, 可溶性汞未检出, 符合 GB28481-2012 标准。<br>4、弓形脚: 金属件抗盐雾, 220h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/dm <sup>2</sup> , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计), 检测结果符合要求, 参照 GB/T3325-2017 标准。” | 6 | 张 | 345  | 2070 |
| 33. | 洽谈桌椅<br>(1+3) | 中泰 | 规格:<br>1000*1000*750;<br>型号: ZT-0803-  | 1、基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 $\geq 1$ 级。   | 2 | 套 | 1300 | 2600 |

|     |       |    |  |  |   |   |      |      |
|-----|-------|----|--|--|---|---|------|------|
|     |       |    | 033                                    |  <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br/> 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/> 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/> 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> |   |   |      |      |
| 34. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-034 | 冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 $\geq 150$ 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级，镀层对基体的保护等级 $\geq 10$ 级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》<br>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”  | 4 | 只 | 1300 | 5200 |
| 35. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1400*700*750；<br>型号：ZT-0803-035 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。  | 2 | 张 | 1000 | 2000 |

|     |       |    |  |  |   |   |      |      |
|-----|-------|----|--|--|---|---|------|------|
|     |       |    |  | 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺   |   |   |      |      |
| 36. | 网椅    | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-036                 |  <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br/>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br/>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br/>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 4 | 张 | 345  | 1380 |
| 37. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-037 | <p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。<br/>QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》<br/>QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”</p>   | 3 | 只 | 1300 | 3900 |

|     |       |    |   |  |    |   |      |      |
|-----|-------|----|---|--|----|---|------|------|
| 38. | 胶板会议桌 | 中泰 | 规格：<br>3600*1400*750；<br>型号：ZT-0803-038 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.2mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。<br>3、胶黏剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。  | 1  | 张 | 4160 | 4160 |
| 39. | 网椅    | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-039                  | 1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。” | 16 | 张 | 345  | 5520 |



|     |               |    |   |  |   |   |      |      |
|-----|---------------|----|---|--|---|---|------|------|
| 40. | 钢制文件柜         | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-040  | 冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》<br>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”                            | 2 | 只 | 1300 | 2600 |
| 41. | 洽谈桌椅<br>(1+4) | 中泰 | 规格：<br>1000*1000*750；<br>型号：ZT-0803-041 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验10万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验10万次无缺陷。 | 2 | 套 | 2000 | 4000 |
| 42. | 胶板会议桌         | 中泰 | 规格：<br>3200*1200*750；<br>型号：ZT-0803-042 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。  | 1 | 张 | 3800 | 3800 |

|     |               |    |                              |   |    |   |      |      |
|-----|---------------|----|------------------------------|---|----|---|------|------|
|     |               |    |                              | <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300N</math>。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   |    |   |      |      |
| 43. | 网椅            | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-043       | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/dm<sup>2</sup>，其中直径<math>\geq 1.0</math>mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 10 | 张 | 345  | 3450 |
| 44. | 沙发<br>(1+1+3) | 中泰 | 规格：<br>三人位：<br>1970*780*830； | <p>面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。框架：内衬采用优质实木框架，密度<math>&gt; 760 \text{ kg/m}^3</math>，静曲张度<math>&gt; 51.2 \text{ Mpa}</math>，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m<sup>3</sup>。</p>   | 2  | 套 | 3980 | 7960 |

|     |       |    |   |   |    |   |      |       |
|-----|-------|----|---|---|----|---|------|-------|
|     |       |    | 单人位:<br>880*780*830;<br>型号: ZT-0803-044 | 表面光滑舒适无瑕疵, 透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱, 富有弹性, 不易变形。   |    |   |      |       |
| 45. | 茶几    | 中泰 | 规格:<br>1200*600*450;<br>型号: ZT-0803-045 | 冷扎钢板  | 2  | 张 | 1100 | 2200  |
| 46. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格:<br>900*400*1850;<br>型号: ZT-0803-046 | 冷扎钢板: 抽检报告结果中, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 $\geq 150$ 小时, 镀层本身的耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级, 镀层对基体的保护等级 $\geq 10$ 级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》<br>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》” | 8  | 只 | 1300 | 10400 |
| 47. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格:<br>1600*800*750;<br>型号: ZT-0803-047 | 1、基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。                           | 23 | 张 | 1650 | 37950 |

|     |       |    |   |   |    |   |      |       |
|-----|-------|----|---|---|----|---|------|-------|
|     |       |    |   | <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   |    |   |      |       |
| 48. | 网椅    | 中泰 | <p>规格：/<br/>型号：ZT-0803-048</p>                  | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 23 | 张 | 345  | 7935  |
| 49. | 钢制文件柜 | 中泰 | <p>规格：<br/>900*400*1850；<br/>型号：ZT-0803-049</p> | <p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。</p> <p>QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》</p>   | 13 | 只 | 1300 | 16900 |

|     |       |    |  |  |   |   |      |      |
|-----|-------|----|--|--|---|---|------|------|
|     |       |    |  | QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评  |   |   |      |      |
| 50. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>800*400*800；<br>型号：ZT-0803-050  |  <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。<br/>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性<math>\geq 1</math>级。<br/>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br/>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> | 4 | 张 | 800  | 3200 |
| 51. | 布艺沙发  | 中泰 | 规格：<br>2320*760*730；<br>型号：ZT-0803-051 | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用 40 度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。  | 3 | 张 | 2300 | 6900 |
| 52. | 茶几    | 中泰 | 规格：<br>1200*600*450；型<br>号：ZT-0803-052 | 岩板+钢架  | 2 | 个 | 1100 | 2200 |
| 53. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1600*800*750；                   | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。   | 4 | 张 | 1650 | 6600 |

|     |       |    |  |   |    |   |      |       |
|-----|-------|----|--|---|----|---|------|-------|
|     |       |    | 型号: ZT-0803-053<br> | 2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。<br>5、阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨, 耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰: 采用优质阻尼门铰, 耐久试验 10 万次无缺陷。   |    |   |      |       |
| 54. | 网椅    | 中泰 | 规格: /<br>型号: ZT-0803-054   | 1、面料: 采用优质网布, 符合 GB18401-2010 标准。<br>2、海绵: 采用高弹阻燃海绵, 符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br>3、扶手: 采用优质办公椅扶手, 重金属可溶性铅未检出, 可溶性镉未检出, 可溶性铬未检出, 可溶性汞未检出, 符合 GB28481-2012 标准。<br>4、弓形脚: 金属件抗盐雾, 220h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/dm <sup>2</sup> , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计), 检测结果符合要求, 参照 GB/T3325-2017 标准。” | 4  | 张 | 345  | 1380  |
| 55. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格:<br>1600*800*750;<br>型号: ZT-0803-   | 1、基材:<br>采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 $\geq 1$ 级。  | 36 | 张 | 1650 | 59400 |

|     |       |    |  |  |    |   |      |       |
|-----|-------|----|--|--|----|---|------|-------|
|     |       |    | 055                                    |  <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br/> 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/> 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/> 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   |    |   |      |       |
| 56. | 网椅    | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-056                 | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br/> 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br/> 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br/> 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/dm<sup>2</sup>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 36 | 张 | 345  | 12420 |
| 57. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-057 | <p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 150</math> 小时，镀层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math> 级，镀层对基体的保护等级<math>\geq 10</math> 级。<br/> QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨</p>  | 20 | 只 | 1300 | 26000 |

|     |       |    |  |  |   |   |      |       |
|-----|-------|----|--|--|---|---|------|-------|
|     |       |    |  | 腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》<br>GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评<br>价》  |   |   |      |       |
| 58. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>800*400*800；<br>型号：ZT-0803-058  | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。3、胶粘剂：采用优质白乳胶。4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。 | 6 | 张 | 800  | 4800  |
| 59. | 布艺沙发  | 中泰 | 规格：<br>2320*760*730；<br>型号：ZT-0803-059 | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用 40 度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。  | 3 | 张 | 2300 | 6900  |
| 60. | 茶几    | 中泰 | 规格：<br>1200*600*450；<br>型号：ZT-0803-060 | 岩板+钢架  | 2 | 个 | 1100 | 2200  |
| 61. | 主席台   | 中泰 | 规格：<br>1400*600*760；<br>型号：ZT-0803-    | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。  | 8 | 张 | 1500 | 12000 |



|     |    |    |  |  |    |   |     |       |
|-----|----|----|--|--|----|---|-----|-------|
|     |    |    | 061                                    |  <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br/> 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/> 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/> 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   |    |   |     |       |
| 62. | 网椅 | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-062                 | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br/> 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br/> 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br/> 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/dm<sup>2</sup>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 16 | 张 | 345 | 5520  |
| 63. | 条桌 | 中泰 | 规格：<br>1200*400*750；<br>型号：ZT-0803-063 | <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。<br/> 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性<math>\geq 1</math> 级。<br/> 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p>  | 91 | 张 | 450 | 40950 |

|     |     |    |  |   |     |   |      |       |
|-----|-----|----|--|---|-----|---|------|-------|
|     |     |    |  | <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300N</math>。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   |     |   |      |       |
| 64. | 会议椅 | 中泰 | <p>规格：/<br/>型号：ZT-0803-064</p>                                 | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/dm<sup>2</sup>，其中直径<math>\geq 1.0</math>mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 182 | 张 | 250  | 45500 |
| 65. | 沙发  | 中泰 | <p>规格：<br/>三人位：<br/>2130*880*800；<br/>单人位：<br/>98*880*800；</p> | <p>面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。</p> <p>框架：内衬采用优质实木框架，密度<math>&gt; 760 \text{ kg/m}^3</math>，静曲张度<math>&gt; 51.2 \text{ Mpa}</math>，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，</p> <p>泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m<sup>3</sup>。表面光滑舒适无</p>  | 1   | 套 | 4000 | 4000  |

|     |       |    |   |   |   |   |      |      |
|-----|-------|----|---|---|---|---|------|------|
|     |       |    | 型号: ZT-0803-065                         | 瑕疵, 透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱, 富有弹性, 不易变形。  |   |   |      |      |
| 66. | 茶几    | 中泰 | 规格:<br>1300*700*450;<br>型号: ZT-0803-066 | 岩板+钢架   | 1 | 张 | 1100 | 1100 |
| 67. | 茶几    | 中泰 | 规格:<br>600*600*450;<br>型号: ZT-0803-067  | 岩板+钢架   | 2 | 张 | 680  | 1360 |
| 68. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格:<br>1200*400*800;<br>型号: ZT-0803-068 | 1、基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 $\geq 1$ 级。<br>3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。<br>5、阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨, 耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰: 采用优质阻尼门铰, 耐久试验 10 万次无缺陷。 | 1 | 张 | 1500 | 1500 |

|     |      |    |   |  |   |   |      |       |
|-----|------|----|---|--|---|---|------|-------|
| 69. | 布艺沙发 | 中泰 | <p>规格：<br/>1080*930*880；<br/>型号：ZT-0803-069</p> | <p>1. 面料：采用优质环保阻燃绒布，甲醛含量未检出，染色牢度≥4级，异味检测结果符合要求，可分解致癌芳香胺染料未检出。符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>2</sup>h，TVOC≤0.1mg/m<sup>2</sup>h，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，湿热老化后拉伸强度≥120kpa，撕裂强度≥10N/cm，密度座面≥55kg/m<sup>3</sup>，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3. 采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温熏蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率 8-12%；”</p> | 8 | 张 | 1300 | 10400 |
| 70. | 茶几   | 中泰 | <p>规格：<br/>680*480*530；<br/>型号：ZT-0803-070</p>  | <p>1、基材：采用优质橡木实木制作，材质坚硬钢性强，承载力达 250KG，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>2、面漆：采用优质环保水性面漆，甲醛含量未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>3、底漆：采用优质环保水性底漆，游离甲醛未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p>  | 5 | 个 | 800  | 4000  |

|     |       |    |   |  |   |   |      |      |
|-----|-------|----|---|--|---|---|------|------|
|     |       |    |   | <p>4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物<math>\leq 45\text{g/L}</math>，符合 GB18583-2008 标准。</p> <p>5、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>，预埋螺母抗拉强度<math>\geq 600\text{N}</math>，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 800\text{N}</math>，符合 GB/T28203-2011 标准要求。”</p>   |   |   |      |      |
| 71. | 胶板办公桌 | 中泰 | <p>规格：<br/>1600*800*750；<br/>型号：ZT-0803-071</p> | <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性<math>\geq 1</math>级。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> | 4 | 张 | 1650 | 6600 |
| 72. | 网椅    | 中泰 | <p>规格：/<br/>型号：ZT-0803-072</p>                  | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-</p>  | 4 | 张 | 345  | 1380 |

|     |           |    |  |   |   |   |      |      |
|-----|-----------|----|--|---|---|---|------|------|
|     |           |    |  | 2012 标准。4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径<br>≤5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超<br>过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要<br>求，参照 GB/T3325-2017 标准。”  |   |   |      |      |
| 73. | 钢制文<br>件柜 | 中泰 | 规格：<br>900*400*1850；<br>型号：ZT-0803-<br>073 | 冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连<br>续喷雾≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层<br>对基体的保护等级≥10 级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨<br>腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》<br>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评<br>价》”                          | 3 | 只 | 1300 | 3900 |
| 74. | 胶板茶<br>水柜 | 中泰 | 规格：<br>800*400*800；<br>型号：ZT-0803-<br>074  | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤<br>0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺<br>陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺<br>陷。 | 1 | 只 | 800  | 800  |

|     |       |    |  |   |    |   |      |      |
|-----|-------|----|--|---|----|---|------|------|
| 75. | 胶板会议桌 | 中泰 | <p>规格：<br/>4200*1500*750；<br/>型号：ZT-0803-075</p> | <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3</math>。<br/>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性<math>\geq 1</math>级。<br/>3、胶黏剂：采用优质白乳胶。<br/>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   | 1  | 张 | 4700 | 4700 |
| 76. | 网椅    | 中泰 | <p>规格：/<br/>型号：ZT-0803-076</p>                   | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br/>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br/>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br/>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 12 | 张 | 345  | 4140 |

|     |       |    |  |  |   |   |      |      |
|-----|-------|----|--|--|---|---|------|------|
| 77. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>1200*400*800；<br>型号：ZT-0803-077 |  <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。<br/>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性<math>\geq 1</math>级。<br/>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br/>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> | 1 | 张 | 1780 | 1780 |
| 78. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1600*700*750；<br>型号：ZT-0803-078 | <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。<br/>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性<math>\geq 1</math>级。<br/>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br/>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。<br/>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br/>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   | 1 | 张 | 1400 | 1400 |
| 79. | 办公椅   | 中泰 | 规格：/                                   | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。<br/>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、</p>  | 1 | 张 | 280  | 280  |




|     |       |    |   |   |   |   |      |      |
|-----|-------|----|---|---|---|---|------|------|
|     |       |    | 型号：ZT-0803-079<br> | GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br>扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 ≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。” |   |   |      |      |
| 80. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>6000*1800*750；<br>型号：ZT-0803-080   | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 ≥ 300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。                                     | 1 | 张 | 8488 | 8488 |
| 81. | 胶板茶水柜 | 中泰 | 规格：<br>1200*400*800；<br>型号：ZT-0803-   | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。  | 1 | 张 | 1500 | 1500 |

|     |       |    |   |  |    |   |      |      |
|-----|-------|----|---|--|----|---|------|------|
|     |       |    | 081   | <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度<math>\geq 300\text{N}</math>。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>   |    |   |      |      |
| 82. | 网椅    | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-082                      | <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/dm<sup>2</sup>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p> | 20 | 张 | 345  | 6900 |
| 83. | 三人位沙发 | 中泰 | 规格：<br>三人位：<br>2130*880*800；<br>型号：ZT-0803- | <p>面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。</p> <p>框架：内衬采用优质实木框架，密度<math>&gt; 760 \text{ kg/m}^3</math>，静曲张度<math>&gt; 51.2\text{Mpa}</math>，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，</p>   | 1  | 张 | 2500 | 2500 |

|     |           |    |  |  |   |   |      |      |
|-----|-----------|----|--|--|---|---|------|------|
|     |           |    | 083  | 泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m <sup>3</sup> 。表面光滑舒适无<br>瑕疵，透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱，<br>富有弹性，不易变形。  |   |   |      |      |
| 84. | 茶几        | 中泰 | 规格：<br>600*600*450；<br>型号：ZT-0803-<br>084  | 岩板+钢架  | 1 | 张 | 680  | 680  |
| 85. | 胶板办<br>公桌 | 中泰 | 规格：<br>1400*700*750；<br>型号：ZT-0803-<br>085 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤<br>0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺<br>陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺<br>陷。 | 3 | 张 | 1000 | 3000 |
| 86. | 网椅        | 中泰 | 规格：/<br>型号：ZT-0803-<br>086                 | 1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。2、<br>海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、<br>GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。3、扶手：采用优<br>质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检  | 3 | 张 | 345  | 1035 |

|     |       |    |   |  |   |   |      |      |
|-----|-------|----|---|--|---|---|------|------|
|     |       |    |   | 出,可溶性铬未检出,可溶性汞未检出,符合 GB28481-2012 标准。4、弓形脚:金属件抗盐雾,220h,直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ,其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计),检测结果符合要求,参照 GB/T3325-2017 标准。”    |   |   |      |      |
| 87. | 诊疗床   | 中泰 | 规格: /<br>型号: ZT-0803-087                | ABS 单摇床+床垫+餐桌+铝合金护栏+静音轮  | 2 | 张 | 1200 | 2400 |
| 88. | 排椅    | 中泰 | 规格:<br>1800*600*450<br>型号: ZT-0803-088  | 冷扎钢板:抽检报告结果中,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时,镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级,镀层对基体的保护等级≥10 级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》<br>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》” | 2 | 张 | 1000 | 2000 |
| 89. | 钢制文件柜 | 中泰 | 规格:<br>900*400*1850;<br>型号: ZT-0803-089 | 冷扎钢板:抽检报告结果中,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时,镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级,镀层对基体的保护等级≥10 级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》                                       | 4 | 个 | 1300 | 5200 |

|     |       |    |  |  |    |   |      |       |
|-----|-------|----|--|--|----|---|------|-------|
|     |       |    |  | QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评  |    |   |      |       |
| 90. | 更衣柜   | 中泰 | 规格：<br>900*500*1850<br>型号：ZT-0803-090  | 冷扎钢板；抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。<br>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》<br>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”                            | 32 | 只 | 1380 | 44160 |
| 91. | 胶板办公桌 | 中泰 | 规格：<br>1400*700*750；<br>型号：ZT-0803-091 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 。<br>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。<br>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。<br>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。<br>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验10万次无缺陷。<br>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验10万次无缺陷。 | 3  | 张 | 1000 | 3000  |
| 92. | 网椅    | 中泰 | 规格：/                                   | 1、面料：采用优质网布，符合GB18401-2010标准。<br>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T10802-2006、   | 3  | 张 | 345  | 1035  |

|     |     |    |   |   |   |   |      |        |
|-----|-----|----|---|---|---|---|------|--------|
|     |     |    | 型号：ZT-0803-092<br> | GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。<br>扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。<br>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。” |   |   |      |        |
| 93. | 更衣柜 | 中泰 | 规格：<br>900*500*1850；<br>型号：ZT-0803-093  | 冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。<br>QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》<br>QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”   | 8 | 只 | 1380 | 11040  |
| 合 计 |     |    |   |   |   |   | /    | 857153 |

注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州市金坛华凡家具有限公司

日期：2022年8月3日

