

六、 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：城建校磋商[2022]014 项目名称：常州市德安医院舞台系统采购及安装

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写
1	江苏德威系统集成有限公司	壹佰壹拾柒万壹仟壹佰伍拾肆元	1171154 元
项目负责人		丁峰	

注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。



供应商：(加盖公章)：江苏德威系统集成有限公司

法定代表人签字、签章或印鉴：



日期： 2022 年 08 月 04 日

附 件

项目编号	城建校磋商[2022]014	磋商时间	2022年8月4日 14:00
项目名称	常州市德安医院舞台系统采购及安装	磋商地点	常州市木梳路12号2号楼508室

本次常州市德安医院舞台系统采购及安装实行竞争性磋商，本着诚实信用的原则，供应商做出承诺：

1、 报价： 大写： 壹拾柒万 元；

小写： 1170000 元

2、 本次为第 2 轮报价，本轮报价将作为最终磋商报价，作为响应文件的组成部分。

磋商供应商：江苏德安系统集成有限公司

磋商供应商法定代表人或授权委托人签字：周燕明

时间：2022年 8月4日

备 注

七、 分项报价表

江苏德威系统集成有限公司

分项报价表

项目编号/包号: 城建校磋商[2022]014

项目名称: 常州市德安医院舞台系统采购及安装

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1、	舞台灯光系统							
1	光束摇头灯	益龙	EL-BEAM260	功耗: 220V 50HZ 380VA 种通道模式: 16 个国际标准 DMX512 通道 水平扫描: 540° (16bit 精度扫描) 垂直扫描: 280° (16bit 精度扫描) 色片盘: 14 个插拔式色片+白光, 带双向旋转的彩虹效果 旋转图案盘: 17 个插拔式的旋转图案片+白圆, 带图案抖动和图案任意定位功能 可插拔式色片, 14 种颜色+白光 棱镜盘: 16 棱镜, 可正反方向旋转, 并具有棱镜定位功能 频闪: 双铡刀频闪频率最高可以 13 次每秒, 并可选择随机频闪及脉冲频闪 调光: 0%~100%线性调光 雾化: 0%~100%线性雾化 IP 保护等级: IP 20 控制信号: DMX512 使用寿命: 约 8~10 万小时 ★提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件加盖制造商公章。	12	只	9033	108396
2	LED 染色灯	益龙	EL-RGBW5403	1. 8 个控制通道。 光源: 采用大功率 3W 1.8 个控制通道。 2. ★光源: 总功率≥162W, 彩用 CREE 灯芯 (或相当于 CREE 参数	56	台	1818	101808

常州市天宁区丽华北路 99 号

联系电话: 0519-81188292

				<p>灯芯)合成的灯珠 54 颗 (R18/G12/B12/W12), 使用寿命 ≥ 2000 小时。</p> <p>3. 具有主从模式控制功能</p> <p>4. LED 采用静态横流驱动方式, 横流精度高。</p> <p>RGBW 分别单独调光、256 级亮度控制, 无闪烁。</p> <p>5. ★中心照度 $\geq 960\text{LUX}/3\text{M}, 560\text{LUX}/5\text{M}$</p> <p>6. ★通讯协议: DMX 协议、RDM 协议、中控 232 (可选) 调用各种场景。内置程序可以直接调用执</p> <p>7. ★智能散热: 控制软件通过热敏元件感知 36° 左右即可启动静音风机, 65° 左右降低光源电流。</p> <p>8. 灯具采用 APFC 功率因数校正的开关电源, PF=0.99/效率高达 90%。</p> <p>(带★的技术参数需要提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件加盖制造商公章)</p>				
3	COB 帕灯	益龙	EL-COB150W	<p>1. 电 压: AC110~240V 50Hz/60Hz</p> <p>2. 光 源: ★功率 $\geq 200\text{W}$, NICHIA 灯芯 (或相当于 NICHIA 参数灯芯) COB 集成, 使用寿命 ≥ 2000 小时。</p> <p>3. 色 温: 4200K (+- 150K), 3200K/5600K 可选。</p> <p>4. ★显色指数: $R_a \geq 95$ $R_9 \geq 89$</p> <p>5. 调光系统: 0%~100%线性平滑调光, 多种频闪速度可调, 无闪烁</p> <p>操作界面: 彩色显示屏</p> <p>6. ★控制协议: DMX 协议、RDM 协议、中控 232 (可选)</p> <p>7. 通 道: 3CH</p> <p>8. ★出光角度: $12^\circ / 50^\circ$ (电动调焦)</p>	17	台	2379	40443





				<p>9. 机箱材质：铝合金</p> <p>10. ★ 智能散热：控制软件通过热敏元件感知 36° 左右即可启动静音风机，65° 左右降低光源电流。</p> <p>环境温度：-10℃~45℃</p> <p>（带★的技术参数需要提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件加盖制造商公章）</p>				
4	LED 数字平板灯	益龙	EL-SJ960D	<p>1. 额定电压：AC100~240V 50/60Hz。</p> <p>2. 额定功率：200W。</p> <p>3. 功率因数：PF≥0.95。</p> <p>4. 电源接口：PowerCon 输入输出。</p> <p>5. 信号接口：3 芯 DMX 输入输出。</p> <p>★6. 光源：总功率≥200W，彩用 CREE 灯芯（或相当于 CREE 参数灯芯）合成的灯珠 1200 颗（二合一），使用寿命≥2000 小时。</p> <p>★7. 照 度：中心照度≥890LUX/3M, 375LUX/5M</p> <p>8. 色 温：3200K-5600K（±200K）。</p> <p>★9. 显 指：Ra≥95, R9≥89。</p> <p>10. 控制模式：国际标准 DMX512 信号。</p> <p>11. 通道数量：4CH。</p> <p>12. 光束角度：120°</p> <p>13. 高速频闪：独立电子频闪，频闪速度 25 次/秒。</p> <p>14. 线性调光：0-100%线性调光，65536 级调光。</p> <p>（带★的技术参数需要提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>★提供 EMC 电磁兼容认证。</p>			44170	



	舞台灯光处理软件	益龙	定制	控制处理软件采用 32 位的 CPU 集成	1	套	0	0
5	直通硅箱	益龙	EL-ZT1204A	三相输入，十二路输出，输出有相应的指示灯指示，每回路有一个空气开关作过流保护和开关装置。 三相电压实时显示，每一相都具有过压报警（大于 250V 时对应指示灯快速闪烁）、欠压报警（小于 161V 时对应批示灯慢速闪烁）和正常指示（灯常亮）功能。	2	台	5618	11236
6	信号放大器	益龙	EL-1**8(铝盒)	标准 DMX512 数字信号； DMX512 信号放大功能，延长信号传输距离； DMX512 放号分配功能，多台 DMX 后级共享一套控制系统； 独立电感电源，独立 DMX 信号地线，标准 DMX 的分配独立放大； 独立光电隔离功能，避免强电对 DMX 信号控制的干扰和破坏； 两路输入，八路 DMX 信号放大输出； 独立电源指示灯，独立信号输入指示灯； 信号末端匹配 120Ω 电阻抑制干扰信号；	2	台	2288	4576
7	数字调光控制台	益龙	SUNNY-512	2 路带光隔离的独立输出驱动端口具有抗 1500VDC 电气击能力。 可控制 32 台 16 通道电脑灯。 带背光的大屏幕 LCD 显示屏，用于显示各种运行参数。 16 个通道推杆，1 个速度控制杆。 1600 个走灯程序步储存容量。 48 个走灯程序，每程序最多 100 步，每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速度控制。 在走灯速率推杆的配合下，程序步的时间范围可从 0.03s-180s 48 个可直接调用的电脑灯场景。	1	台	8164	8164

				可同时运行 8 个走灯程序、48 个场景，并可同时对 32 台电脑灯进行手动运行、（提灯），手动运行、（提灯），具备通道释放功能。 不同种类电脑灯的 X/Y 由数据轮统一控制，亦可由推子控制。 16bit 电脑灯 X/Y 控制精度。 15 个环境键，快速调用不同的场景，走灯、手动运行组合。 音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置自话筒拾音。				
8	灯钩	益龙	定制	铝合金	105	套	75	7875
9	保险链	益龙	定制	钢丝绳保险链	99	套	73	7227
10	灯具接插件	益龙	定制	配套	99	套	60	5940
11	专业双管雾机	益龙	Z-3000(D)	额定功率：3000W 电压：AC110-240V ， 50/60HZ 制方式：线控、无线遥控、DMX512 预热时间： 12 分钟 油瓶容量： 10 公升 耗油量（100%输出）： 45 分钟 /公升 喷 烟 量： 40000cu. ft/min			3889	3889
12	雾油	益龙	烟油	1KG			144	576
13	追光灯	优质国产	HMI-2500W	电压：AC110-240V/50-60HZ 保险：20A 功率：3000W 灯泡：SXB2500W 功能：机械式追光灯， 6 个颜色切换盘； 手动切光：调焦和光圈变化； 光束角度 15 度，投射距离 180 米； ★提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件加盖制造商公章。	1	台	14583	14583
14	航空机柜	优质国产	优质	国标	1	台	3953	3953

15	桥架	优质国产	200*100 桥架	200*100 桥架	200	米	105	21000
16	管材	优质国产	KBG25 管	KBG25 管	300	米	11	3300
17	电源线	优质国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	800	米	17	13600
18	电源线	优质国产	RVV3*4	RVV3*4	200	米	32	6400
19	信号线	优质国产	RVVP2*0.37	RVVP2*0.37	600	米	7.3	4380
21	摇头灯地插	优质国产	定制	2.5 平方电源线*2+卡侬*2	3	只	714	2142
22	追光灯地插	优质国产	定制	4 平方电源线*1	1	只	458	458
23	雾机地插	优质国产	定制	4 平方电源线*1+卡侬*2	1	只	549	549
24	辅材附件	优质国产	优质	支架, 弯头、胶布、钢丝绳卡子等	1	批	7778	7778
25	安装调试及集成费				1	项	23790	23790
2、	舞台机械系统 (需免费提供脚手架、施工临时电:)							
1	电动横幅会标吊杆机	鑫明华	MH-600A	载荷: 600 kg 升降速度: 0.4m/s。定位精度: ±3 mm。 噪声: ≤35dB(A)。电机功率 3KW, 含滑轮、钢丝绳、单管杆体、多层缠绕吊杆提升机, 限位器、堵头等	1	道	36624	36624
2	幕布开合装置	鑫明华	MH-IB	电机功率: 1.1 千瓦 驱动方式: 变频调速 开闭速度: 0.1~1.0 米/秒 噪声: ≤50dB(A) 电压: 三相 380V/50HZ, 含轨道、挂钩、滑轮、钢丝绳、调速拉幕机限位器等 ★提供生产厂家国家知识产权局	1	道	41916	41916



				实用专利证书（盖生产厂家公章）				
3	电动背景幕拉幕机	鑫明华	MH-II	对开速度：0.44m/s 最大拉力：400N 悬挂最大重量：220kg 运行噪音：≤45dB，含轨道、挂钩、滑轮、钢丝绳、单速拉幕机限位器等	1	道	34439	34439
4	电动升降吊杆（升降灯杆）	鑫明华	MH-800A	载荷：800KG 升降速度：0.15m/s。★定位精度：±3mm。★噪声：≤35dB(A)。含滑轮、钢丝绳、工字型杆体、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等（带★的技术参数需要提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件加盖制造商公章）	3	道	38403	115209
5	电动升降吊杆（对开幕杆）	鑫明华	MH-800A	载荷：800KG 升降速度：0.15m/s。定位精度：±3mm。噪声：≤35dB(A)。含滑轮、钢丝绳、杆体、多层缠绕吊杆提升机、限位器、堵头等	2	道	38403	76806
6	电动升降吊杆（幕杆）	鑫明华	MH-600A	载荷：600kg 升降速度：0.4m/s。★定位精度：±3mm。★噪声：≤35dB(A)。含滑轮、钢丝绳、杆体、多层缠绕吊杆提升机、限位器、堵头等（带★的技术参数需要提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件加盖制造商公章）	1	道	326624	36624
7	舞台侧灯光吊笼	鑫明华	MH-800A	载荷：800KG 升降速度：0.15m/s 定位精度：±3mm，含滑轮、钢丝绳、杆体及吊笼、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等。 ★提供生产厂家的国家知识产权局实用专利证书（盖生产厂家公章）	2	道	38403	76806
8	固定面光杆	鑫明华	定制	定制	1	套	3660	3660

9	舞台机械控制台	鑫明华	WK-11	手动控制，11路，控制台(含动力系统)9路升降、2路对开，上下行指示灯，带过流保护，相序保护。	1	台	28696	28696
10	舞台前沿幕 (带衬里)	鑫明华	MH-M011	符合国家消防阻燃 B1 级标准，幕布尺寸：15.5 米*1.2 米 折比 1: 3，枣红色高密金丝绒，150D 自弹丝加密金丝绒，每平方米重量为 280 克。衬里为棉布，★舞台幕布有国家建筑工程质量监督检验中心出具的符合防火阻燃 B1 级报告（提供证书复印件盖生产厂家公章）；	48	平方	151	7248
11	舞台大幕幕布 (带衬里)	鑫明华	MH-M011	符合国家消防阻燃 B1 级标准，幕布尺寸：18 米*4.8 米 折比 1: 3，枣红色高密金丝绒，150D 自弹丝加密金丝绒，每平方米重量为 280 克。衬里为棉布。★舞台幕布有国家建筑工程质量监督检验中心出具的符合防火阻燃 B1 级报告（提供证书复印件盖生产厂家公章）；	285	平方	151	43035
12	舞台背景幕	鑫明华	MH-M016	符合国家消防阻燃 B1 级标准 18*4.8*3 鹅黄色高密金丝绒，150D 自弹丝加密金丝绒，每平方米重量为 280 克。衬里为棉布。★舞台幕布有国家建筑工程质量监督检验中心出具的符合防火阻燃 B1 级报告（提供证书复印件盖生产厂家公章）；	285	平方	151	43035
13	横条幕	鑫明华	MH-M014	符合国家消防阻燃 B1 级标准 15*1.2*3 墨绿色高密金丝绒，150D 自弹丝加密金丝绒，每平方米重量为 280 克，衬里为棉布。★舞台幕布有国家建筑工程质量监督检验中心出具的符合防火阻燃 B1 级报告（提供证书复印件盖生产厂家公章）；	57	平方	151	8607
14	竖条幕	鑫明华	MH-M014	符合国家消防阻燃 B1 级标准 2*4.8*3*2 墨绿高密金丝绒，150D 自弹丝加密金丝绒，每平方米重量为 280 克，衬里为棉布。★舞台幕布有国家建筑工程质量监督检验中心出具的符合防火阻燃 B1 级报告（提供证书复印件盖生产厂家公章）；	90	平方	151	13590

				监督检验中心出具的符合防火阻燃 B1 级报告（提供证书复印件盖生产厂家公章）；				
15	舞台上空钢结构简易葡萄架	鑫明华	定制	26*3.5, 吊点梁、承重梁、机脚梁、吊挂、预埋件、化学螺栓等	48	平米	840	40320
16	桥架	优质国产	200*100 桥架	200*100 桥架	100	米	142	14200
17	电源电缆	优质国产	YC3*2.5mm ²	YC3*2.5mm ²	500	米	30	15000
18	控制电缆	优质国产	RVV3*0.5mm ²	RVV3*0.5mm ²	500	米	11	5500
19	辅材附件	优质国产	优质	油漆、稀料、焊条、刷子、滚筒、切割片、磨光片、钢丝绳卡子等	1	项	9040	9040
20	安装调试及集成费				1	项	62220	62220
3、	信号管理系统							
1	HDMI2.0 有源光纤数据线 50 米	CZXYON	HDMI-50EQ	光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K 高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，50 米	1	根	952	952
2	单路 HDMI 输入拼接卡	Yuillton	LMP-IUH	1) 支持扫码投屏和投屏码投屏 2) 支持 4 路无线投屏显示 3) 支持 Android、iOS、Mac、Windows 设备投屏 支持 2.4G+5G 双频无线连接 4) 支持 4K 高清显示 1. 无线投屏功能 2. 支持苹果 iOS、MacOS 设备自带的 Airplay 投屏功能 3. 支持 Windows8/10 电脑自带的无线投屏功能	2	块	1762.00	3524.00
3	无线投屏器	必捷	BJ650S		1	台	3843	3843
4	USB 发射器	必捷	配套		1	台	824	824
5	管理控制软件	定制	定制		1	套	3203	3203
合 计								1171154

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商：（加盖公章）江苏德威系统集成有限公司

法定代表人签字、签章或印鉴：



日期： 2022 年 08 月 04 日