


| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | | 数量 | 单位 | 投标报价(元) | |
|----|---------|-----|--------|--|----|----|----|---------|------|
| | | | | 单价 | 合计 | | | | |
| 1 | 计时器 | 奥赛特 | TDM60B | 60道记忆，三排大显示、1/100秒、最快、最慢及平均分段时间记忆，清零后仍可重新读取记忆、正常走时、定闹及日历、两组倒计时器（9小时59分59秒）、节拍器、EL背光，防水，防滑，防震，配锂电池。 | | 12 | 块 | 200 | 2400 |
| 2 | 发令台（含屏） | 铁人 | IRFL01 | 1. 发令台基本外形尺寸：长×宽×高=700×610×1500（mm）。 2. 发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作。 3. 发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。 4. 发令台底部设置有滚轮，移动方便。 | | 1 | 套 | 2289 | 2289 |
| 3 | 发令枪 | 三鑫 | 两发 | 双发 | | 2 | 把 | 200 | 400 |
| 4 | 发令弹 | 双环 | 100发 | 100粒/盒 | | 5 | 盒 | 220 | 1100 |
| 5 | 起跑器 | 金陵 | QPQ-3 | 1. 起跑器主要由底座和踏脚座组成。 2. 起跑器底座采用铝合金制作，通过定位销与地面接触，防止移位。 3. 起跑器踏脚座分固定座和活动座，均采用铝合金制作，活动座面板覆聚胺脂塑胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调。提供检测报。 | | 6 | 套 | 900 | 5400 |
| | 道次墩 | | | 1、道次墩采用δ3mmABS材料制作，底座呈正三角形；其基本尺寸：底座x高度=边长470x435mm。 | | | | 200 | 1200 |



| | | | | | |
|----|-------|-------|--|------|------|
| 6 | 赛奥 | SA046 | 2、道次墩可坐人，每套共8只，号码为1-8号。其中 两面为红色号码，另一面为黑色号码。 | 6 | 只 |
| 7 | 接力棒 | 赛奥 | 1、接力棒尺寸：Φ40×285 (mm)。 2、接力棒采用60.5的铝合金制作，棒的两端倒角卷 边处理。 3、接力棒的重量至少为50g。 4、棒的表面经氧化处理，颜色分红、黄、蓝、青、降 红、黑色等。 5、每套8根，铝合金收纳盒。 | 800 | 1600 |
| 8 | 钢卷尺 | 象牌 | 插地式50米 | 1 | 卷 |
| 9 | 钢卷尺 | 象牌 | 85-50 | 85 | 85 |
| 10 | 皮卷尺 | 象牌 | 85-30 | 1 | 卷 |
| 11 | 口哨 | 象牌 | 50米 | 64 | 64 |
| 12 | 实心球 | 中亚 | 90 | 213 | 213 |
| 13 | 跳高丈量尺 | 利生 | 2公斤 | 10 | 个 |
| 14 | 跳高架 | 爱动 | TTGF2205 | 110 | 110 |
| | | | 1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、 微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便 于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采 用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢 标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3、底座选用84铁板一次冲压成型，避免了焊接造成 | 3600 | 3600 |
| | | | | 633 | 1266 |
| | | | | 4142 | 4142 |



| | | | | | | | |
|----|--------------|----|---------|---|---|-------|-------|
| | | | | | | | |
| 15 | 跳高海绵垫 | 杰威 | JW-8312 | 1 | 套 | 29212 | 29212 |
| 16 | 跳高海绵垫 底座 | 杰威 | JW-8351 | 1 | 套 | 6540 | 6540 |
| | 跳高海绵垫 防护棚 | | JW-8352 | | | 27953 | 27953 |

的接口腐蚀，底部设有 PU 滚轮，移动方便。

4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。

5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。

1. 跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中。

2. 海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×厚=5000×3000×700 (mm)。

3. 海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。

4. 海绵垫分为三层，1) 上表面为防水帆布罩套，2) 下层为防钉鞋垫，3) 有三块高密度海绵包组成，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。

1、此产品置于 5×3×0.7 米跳高海绵垫底部。

2、基本尺寸：4.8×2.8×0.1 (m)；

3、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用口 30×20、口 20×20 方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。

1、基本规格尺寸：5.4×3.4×1.08 (m)

2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用□40×40 和 □40×20 焊方管拼装焊接而成，顶棚采用□25×25 和 □21×14 焊方管拼焊而成。顶棚上面覆盖



| | | | | | | | | |
|----|-------|----|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 杰威 | | | | | | | | |
| 18 | 跳高横杆 | 铁人 | IRHGA1 001 | | | | | |
| 19 | 跨栏架 | 天成 | TC2012 | | | | | |
| 20 | 海绵垫 | 荣陵 | RL1210 | | | | | |
| | 终点计时台 | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|-------|--|
| 杰威 | JW-8366 | <p>×1720×2200 (mm)；当采用时，裁判台拉伸，此时占地面积为长×宽×高=3660×1720×2200 (mm)。</p> <p>2. 裁判台主要采用方管和铁板成型拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用Φ32、Φ25圆管拼焊制作。</p> <p>3. 裁判台上7个踏步，踏步规格：长×宽×高=1600×500×250 (mm)。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有长条椅，长条椅经过特殊的材料配方，可使座椅经常年风吹日晒后仍无褪色老化现象。</p> <p>4. 裁判台上装有支撑脚与走轮，通过手柄控制，移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，稳定性好。</p> | 1 | 副 |
| 22 | 铅球 | 赛奥 | SA051 | 1、基本规格：重量 4 公斤. 005-4. 025kg；直径 95-110mm； 2、材料：铸铁。 |
| 23 | 铅球 | 赛奥 | SA050 | 1、基本规格：重量 3 公斤. 005-3. 025kg；直径 90-100mm； 2、材料：铸铁。 |
| 24 | 铅球 | 赛奥 | SA052 | 1、基本规格：重量 5 公斤. 005-5. 025kg；直径 100-120mm； 2、材料：铸铁。 |
| | 标枪 | | | 1. 结构：标枪由钢制枪头、LC4 铝合金枪身和全棉缠绳把手三部分组成。枪身无凹凸、沟槽、突脊、空洞、粗糙等现象，表面光滑、均匀一致。 2. 把手：包绕重心，棉绳直径≤4mm，把手表面为规则 |



| | | | | | |
|----|----------|--|---|---|---|
| 爱动 | TTH-2613 | <p>的不光滑型，无任何的绳头、结节或呈锯齿形，把手厚度均匀。</p> <p>3. 枪身：采用鍛工工艺变形，保持了原材料组织结构，使用中不易断裂。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。</p> <p>4. 纵剖面直线度：纵剖面直线部分小于 0.2mm；紧靠枪头与枪身结合处后面小于 1.25mm。</p> <p>5. 枪尖：枪尖为钢制，经鍛变形为一整体，具有较强硬度，表面光滑镀铬。</p> <p>6、500g 标枪技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 重量 (g) : 505~525。 b) 长度 (mm) : 2100~2200。 c) 金属枪头长 (mm) : 250~300。 d) 枪尖至重心距 (mm) : 750~880。 e) 枪身最大直径 (mm) : 20~25。 f) 把手宽度 (mm) : 135~145。 | 1 | 支 | <p>1. 结构：标枪由钢制枪头、LC4 铝合金枪身和全棉缠绳把手三部分组成。枪身无凹凸、沟槽、突脊、空洞、粗糙等现象，表面光滑、均匀一致。</p> <p>2. 把手：包绕重心，棉绳直径 ≤ 4mm，把手表面为规则的不光滑型，无任何的绳头、结节或呈锯齿形，把手厚度均匀。</p> <p>3. 枪身：采用鍛工工艺变形，保持了原材料组织结构，使用中不易断裂。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。</p> <p>4. 纵剖面直线度：纵剖面直线部分小于 0.2mm；紧靠枪</p> |
| | | | | | 327 |





| | | | | | |
|----|------------|----------|---|-----|-----|
| 26 | 爱动 | TTH-2612 | 头与枪身结合处后面小于1.25mm。 5、枪尖：枪尖为钢制，经锻变形为一整体，具有较强硬度，表面光滑镀铬。 6、600g 标枪技术参数： a)重量(g) :605~625。 b)长度(mm) : 2200~2300。 c)金属枪头长 (mm) : 250~330。 d)枪尖至重心距 (mm) : 800~920。 e)枪身最大直径 (mm) : 20~25。 f)把手宽度 (mm) : 140~150。 | 1 | 支 |
| 27 | 铁饼 | 爱动 | TTB-2306 1、重量: 1kg; 2、直径: 180—182mm; 3、饼芯直径: 50—57mm; 4、饼芯厚度: 37—39mm; 5、金属圈的厚度(距边缘6mm 处) : 12—13mm; 6、主要材料: 塑芯外包金属圈。 | 2 | 块 |
| 28 | 铁饼 | 爱动 | TTB-2308 1、重量: 2kg; 2、直径: 200—202mm; 3、饼芯直径: 50—57mm; 4、饼芯厚度: 38—40mm; 5、金属圈的厚度(距边缘6mm 处) : 12—13mm; 6、主要材料: 塑芯外包金属圈。 | 2 | 块 |
| 29 | 助跳板 | 爱动 | TCZ-3212 木质, 1000*600*(15-20) mm。 | 2 | 块 |
| 30 | 铝合金平沙 板 | 爱动 | TCZ-3218 材质: 铝合金制成。 | 1 | 把 |
| 31 | 单道划线器 | 爱动 | TTF-2115 单道 | 1 | 个 |
| | | | | 196 | 196 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----|----------|--|----|---|-------|-------|
| 32 | 裁判旗 | 赛奥 | SA023 | PVC 旗杆把手制成，铝合金杆四色红黄绿白 | 16 | 面 | 11 | 176 |
| 33 | 皮篮球 | 摩腾 | BG7CF500 | 7号皮质，圆周长759-780mm，质量599-602g，圆度≤1.5%，气密度≤4%，反弹高度1300-1400mm，冲击后膨胀率≤1.03，冲击后球内压下率≤6.0%，冲击后变型值≤1.03。 | 30 | 个 | 131 | 3930 |
| 34 | 篮球标志杆 | 赛奥 | SA046 | 杆高1.5m，注水底座。 | 60 | 个 | 30 | 1800 |
| 35 | 室外篮球架 | 杰威 | JW8010 | <p>1、产品规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。</p> <p>2、产品用材</p> <p>球架立柱采用定制口180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用63进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮板上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与篮板耳片连接，后拉杆采用Φ50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮板与地面的平行度。</p> <p>3、篮板</p> <p>规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧</p> | 3 | 副 | 15042 | 45126 |



面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。

4、篮圈

篮圈采用Φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮板圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。

5、产品的结构原理

产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。
篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有4个孔。

预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由4根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。

6、紧固件

篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。

7、表面处理

喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂层与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合



| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | <p>潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>1、产品规格 篮架伸臂为 2.55M，篮圈上沿离地面高 3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4 (M)。</p> <p>2、产品用材 篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6 mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用口 200×70×3 方管、口 120×70×3 方管和口 70×70×3 拼焊而成，篮板伸臂采用口 140×140×4 方管、口 140×70×3 方管和口 70×50 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸造钢件制作，性能安全可靠，篮板上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。</p> <p>3、产品结构原理 篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、液压系统。篮球架采用四连杆机构，由液压控制油缸伸缩，从而控制篮架立柱升降、走轮伸缩。 手动液压篮球架升降，走轮伸缩油路中均有液压自锁油路，使篮板在任何位置都可以停住，在篮板降下油路中设单向节流阀，调节单向节流的大小，可以调节篮板下降的速度。</p> | | |



金陵

YJJ-SB

36

| | | | | | | |
|------|--|---|---|---|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4、篮板 | 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13 mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合 FIBA 规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 篮板弹性 500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力 1min 后篮板恢复原状。 | 5、防护措施 篮板前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮板底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于 400kg，能保证在篮板根部施加 2700N 的载荷时，篮板架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 | 1. 篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1380×540×1630（mm）。 2. 记分器下支架主要由 25×25 的方管与 $\Phi 32 \times 2$ 焊管拼焊而成，上支架主要由 25×25 的方管和 40×25 的方管拼焊而成，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。 3. 记分牌为手推式记分盒，采用 PVC 板制作。 | 1 副 | 1962 | |
| 37 | 爱动 篮球记录牌 | TQLF113 9 | | | | |
| | 皮排球 | 摩腾 | V5M2700 | 5号 PU合成革，圆周长 650—670mm, 质量 260—280g, 圆度≤1.5%, 气密度≤4%, 反弹高度 1100—1400mm, 冲 | 164 | 9840 |



| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|----------------|---|--|--|
| 38 |  | | 击后膨胀率≤1.03，冲击后球内压下率≤6.0%，冲击后变型值≤1.03， | 60 | 个 | | |
| 39 | 室外排球架 铁人 | IRPQJ200 6 | 1. 排球柱由内外立柱，高度调节装置和紧线机构组成。 2. 排球柱外立柱选用 $\Phi 89 \times 3.75$ 的优质焊管，内立柱选用 $\Phi 70$ 异型管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动，实现网高调节高度。 3. 二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。 4. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。 5. 排球柱配备有专用的预埋件，采用 $\Phi 108 \times 2.75$ 圆管制作，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用 ABS 成形，使用时把立柱插入预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。 | 4142 4142 | 副 | | |
| 40 | 室内排球架 铁人 | IRPQJ200 1 | 1. 排球柱由内外立柱，紧线机构和底座组成。 2. 排球柱外立柱选用 $\Phi 76 \times 5$ 的优质无缝管，内立柱选用 $\Phi 65 \times 4$ 光亮管制作，外立柱内置一对互成 90 度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度： 1800~2430mm。 3. 外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构，此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理，具有结构紧凑，承载能里大，工作平 | 24852 24852 | 副 | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|---------------|--|---|---|----|-------|-------|------|
| 41 | 排球标志杆 | 赛奥 | SA301 | 稳，可以自锁（起到安全保护作用）等优点。通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧，并实现网的高度要求。 | 5. 排球柱底座单只配置铁配重 256kg，排球柱底座设有控制走轮，使用时，降下走轮，将排球柱移至指定地点，升起走轮，使底座平稳着地，将立柱插入底座柱套即可使用；不用时，将立柱横置于底座托架，降下走轮，即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。 | 材质为尼龙绳编织，孔尺寸符合行业标准，网长：9.5*1米，耐用耐磨，不易损坏。 | 2 | 副 | 306 | 612 |
| 42 | 皮足球 | 摩腾 | F5A3200 | 比赛足球 5 号，PU 材质，球壁厚不小于 1.4mm，2 层以上涤棉，丁基球胆。 | 球门内净尺寸：长×高×下深×上深=7320×2440×3000×2400 (mm) | 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 | 60 | 个 | 99 | 5940 |
| 43 | 钢管足球门 | 铁人 | IRZQN16 01 | 3、球门立杆和横梁均采用 $\Phi 120 \times 4$ 优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用 $\Phi 48 \times 2.75$ 的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用 $\square 80 \times 40 \times 3$ 方管制作。 | 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90°，连接件周边处理圆滑，无棱 | 1 | 副 | 10682 | 10682 | |



角。

5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接坚固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。

6、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。球门应能承受的水平拉力 1000N，球门横梁应能承受 2700N 的静负荷；

7、球门整体可装拆，便于运输和安装。

8、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----|-------|--|---|---|------|-------|
| 44 | 足球网 | 荣陵 | RL300 | 11人制尺寸标准，耐用编织网、方孔网 | 1 | 副 | 1614 | 1614 |
| 45 | 气泵 | 赛奥 | DC105 | 电动式 | 1 | 台 | 436 | 436 |
| 46 | 室内乒乓球桌 | 红双喜 | T2023 | 主要技术参数： 台面尺寸：2740*1525MM 台高：760MM 弹性：220-250MM 弹性均匀度：≤10MM 台面光泽度：≤10 度 台面摩擦系数：≤0.4 球台稳定性：≤7MM 特点：特制球台专用板材，40MM 方管外脚，合脚装 75MM 脚轮。半副可竖放，移动方便。 | 4 | 张 | 3270 | 13080 |



| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---------|---|-----|---|------|-------|
| 47 | 盛邦 | A型 | 1 | 球台合面由两个半张台面组成，具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形，零收缩，耐老化等优点。台面为蓝色，无光泽，漆色均匀一致，无脱漆及明显斑点。 | 6 | 张 | 2398 | 14388 |
| 48 | 乒乓球拍 | 红 双 喜 | 1型 | 加强5层碳素底板，高档胶皮，两只球拍为一付。 | 30 | 副 | 40 | 1200 |
| 49 | 乒乓球 | 红 双 喜 | 一 星 | 训练型 | 100 | 个 | 1.7 | 170 |
| 50 | 乒乓球分牌 | 红双喜 | F504 | 1. 基本尺寸：长×高=460×250 (mm)。 2. 球生用，2支1副，铝合金材质 | 4 | 副 | 196 | 784 |
| 51 | 羽毛球拍 | 兰威 | 铝合金 | 学生用，2支1副，铝合金材质 | 40 | 付 | 40 | 1600 |
| 52 | 羽毛球 | 信达 | 1102 | 12个/筒 | 10 | 筒 | 33 | 330 |
| 53 | 球类推车 | | TQLF114 | 1. 推车外形基本尺寸：长×宽×高=950×800×800 (mm)。 2. 推车主要采用Φ22×1.5圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推 | 4 | 辆 | 742 | 2968 |

| | | | | | | |
|----|--------------|----|--------|-------|-------|--|
| | | | | | | |
| 54 | 羽毛球架 (含网) | 荣陵 | RL1310 | 1 | 副 | |
| | | | | 3488 | 3488 | |
| | | | | 23980 | 23980 | |



| | | | | | | |
|----|----|---------|-----------------------------------|---|---|---|
| 55 | 欧立 | OLM1445 | 15*7.2米，总108平方，厚度≥4.5毫米，耐磨层≥1.2毫米 | 1. 硬度（邵A）：55-90（度） 2. 拉伸强度≥1.0MPa 3. 拉断伸长率≥120% 4. 可溶性重金属铅含量≤20mg/m ² 5. 可溶性重金属镉含量≤20mg/m ² 6. 挥发物含量≤35g/m ² 7. 氯乙烯单体：未检出 8. 冲击吸收(23℃) 20%-50%，垂直变形0.6-3.0mm 9. 防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm 10. 焊接强度，平均值≥450N/50mm；最小值≥300N/50mm 11. 提供自然气候暴露试验的检测报告，自然气候暴露后，外观表面无开裂、粉化现象，色差ΔE≤0.8（仪器测定法包含镜面反射） 12. 提供臭氧老化（40℃，臭氧浓度不低于100pphm）的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥87（Shore A） 13. 抗菌性能检测（大肠杆菌、金色葡萄球菌等5种以上细菌。） | 1 | 片 |
|----|----|---------|-----------------------------------|---|---|---|

以上产品技术参数，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台网站（<http://cx.cnca.cn/CertECCloud/qts/qtsPage>）查询截图，未提供或不满足按无效响应处理。





| | | | | | | | | |
|----|-------|----|--------|---|-----|---|------|------|
| 56 | 短跳绳 | 新健 | XJ2026 | 2200mm—2600mm, 棉质。 | 100 | 根 | 4 | 400 |
| 57 | 长跳绳 | 新健 | XJ2028 | 长度 4000-6000MM 直径 9MM, 质量 140-235 克跳绳的 绳与柄连接应滚动顺畅底面中间部分应采有耐磨材料如 橡胶等。 | 16 | 根 | 18 | 288 |
| 58 | 拔河绳 | 塞奥 | SA040 | 黄棕, 直径 35mm, 长度 23 米, 麻材料制 14—15m。 | 3 | 根 | 305 | 915 |
| 59 | 体操棒 | 塞奥 | SA025 | 木质 | 60 | 根 | 13 | 780 |
| 60 | 浸塑小哑铃 | 力东 | LD102 | 重量: 1 公斤 | 20 | 副 | 32 | 640 |
| 61 | 浸塑小哑铃 | 力东 | LD103 | 重量: 2 公斤 | 20 | 副 | 61 | 1220 |
| 62 | 浸塑小哑铃 | 力东 | LD104 | 重量: 4 公斤 | 20 | 副 | 123 | 2460 |
| 63 | 杠铃杆 | 力东 | LD201 | 标准组承奥林匹克杆, | 1 | 套 | 745 | 1490 |
| 64 | 杠铃片 | 力东 | LD205 | 铸铁包胶共 80KG | 1 | 个 | 1220 | 1220 |
| | | | | 1. 外形尺寸:905*863*1388 (长*宽*高) 2. 主框架:主架平椭 120*40*t2.0, 连接杆平椭 40*80*t2.0 | | | | |
| | | | | 3. 类别:S 级 (商用) | | | | |
| | | | | 4. 挂杆:实心、镀铬; 规格: \varnothing 32*100 | | | | |
| | | | | 5. 贴地盘:橡胶, 规格: 175*120*23.5 | | | | |
| | | | | 6. 管塞:材质:塑料; 颜色: 黑色 | | | | |
| | | | | 7. 杠铃片:自行选购 | | | | |
| | | | | 8. 整机颜色:黑色银砂纹 | | | | |
| 65 | 杠铃架 | 力东 | LD210 | 五边形站综合训练器, 主立柱用直径 114mm, 壁厚 3.0mm 钢管制成, 可组成五边形; 其中爬杆两根, 直径 32mm, 壁厚 2.5mm, 高 2500mm; 吊环一副, 采用 ABS 塑 料制成, 上部有铁链连接, 单杠 1 组, 杠面长 1300mm, 直径 28mm 实心圆钢; 肋木一组, 横肋采用直径 32mm, 壁厚 3mm 的管材制成, 间距 300mm; 爬网一组, 网片采 | 1 | 付 | 3488 | 3488 |
| 66 | 联合训练器 | 杰威 | JW8211 | | | | 8720 | 8720 |




| | | | | | | | | |
|----|----|----|--------|---|---|------|-------|-------|
| 67 | 云梯 | 杰威 | XY-016 | 用直径 8mm 的镀锌铁链组成网状形。多方位锻炼，外表静电喷图。 | 1.1 执行标准：GB/T19851.1-2005 《中小学体育器材和场地第 1 部分 健身器材》 1.2 平梯：室外地埋固定式，使用高度 2100mm，长度 4000±500mm，有效使用宽度 650mm。 1.3 立柱采用Φ 114mm×3mm 优质圆钢管，横梁采用Φ 48mm×3mm，梯杆采用Φ 32mm×3mm 优质圆钢管。 安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm。桩基水平尺寸不小于 400*400mm。 | 付 | 6104 | 12208 |
| 68 | 肋木 | 杰威 | XY-015 | 产品执行标准：GB/T19851.1-2005 《中小学体育器材和场地》国家标准》 1. 肋木：室外地埋固定式，使用宽度 1100mm，地上高度 2432mm，相邻的上下横肋间的中心距为 300mm。 2. 立柱为Φ 114*3mm 的圆钢管；横管为Φ 32*3mm 圆管， 安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm，桩基水平尺寸不小于 400*400*700mm。 | 间 | 5014 | 20056 | |
| 69 | 单杠 | 杰威 | XY-02 | 产品执行标准：GB/T19851.1-2005 《中小学体育器材和场地》国家标准》 1) 主要承载立柱应采用不小于Φ 114mm、厚度不小于 3mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求： 2) 使用宽度应不小于 1200mm，杠面采用实心弹簧钢直 径 28mm，杠面高度应为 1500mm~2400mm；横杠外径应不 大于 32cm； 3) 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋 | 付 | 2834 | 17004 | |



| | | | | | | | | | |
|----|---------|----|--------|--|--|----|---|------|-------|
| | | | | | 入深度 600mm，地理尺寸应不小于 500mm×500mm×700mm。 外形尺寸： 1474x114x2300mm，缓冲层 300 mm。 | | | | |
| 70 | 双杠 | 杰威 | XY-013 | | 、产品执行标准：GB/T19851.1-2005 高双杠杠面高度：1500mm，杠长2500mm，两杠内侧距离 390-520mm，纵向立轴中心距 1500mm±100mm。 2、主体材料：主立柱Φ114*3mm 的优质钢管，横梁尺寸Φ 42*3mm 的优质钢管，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度≥500mm，桩基尺寸：1000*400*600 基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。 | 4 | 付 | 3488 | 13952 |
| 71 | 彩带 | 奥赛 | SA105 | | 训练用 | 15 | 根 | 16 | 240 |
| 72 | 身高体重测试仪 | 继豪 | JH1211 | | 1、直接测量人体身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数； 2、身高测试需采用进口高分辨率光栅位移传感器，高耐磨滑道和高弹力柔性履带式齿条以保证长寿命使用性能，体重使用四点全方位高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长；可扩展语音播报 3、主要技术参数： 测量范围：身高：90cm~210cm 体重：5.0kg ~150kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.3% 电源：DC12V1A (由电源适配器提供) | 1 | 台 | 3052 | 3052 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|----|---------|---|----|---|------|------|
| 73 | 电子肺活量计 | 继豪 | JH-1662 | 工作环境：5℃～40℃ 湿度<90% 存储环境：-10℃～50℃ 湿度<75% 1、自动测量人体一次呼吸的最大气体通量； 2、吹管可自由拆卸冲洗，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康；可扩展语音播报 3、主要技术参数： 测量范围：100mL～9999mL 测量分度值：1mL 精度：±2.5% 工作环境：5℃～40℃ 湿度<90% 存储环境：-10℃～50℃ 湿度<75% | 4 | 台 | 959 | 3836 |
| 74 | 坐位体前屈测试仪 | 继豪 | JH1441 | 整体框架采用加厚镀锌钢板一次性成型，表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，量程：-20～40cm，分度值：0.1cm，精度：±0.1cm；手推动游标滑动，人工读取游标数据，人工记录。 | 4 | 台 | 348 | 1392 |
| 75 | 拉力带 | 力东 | LD302 | 4~5米环保橡胶 | 6 | 根 | 28 | 168 |
| 76 | 毽子 | 新健 | XJ206 | 羽毛 | 60 | 个 | 3 | 180 |
| 77 | 飞盘 | 力东 | LD308 | ABS 材质直径 30CM | 1 | 台 | 9 | 540 |
| 78 | 电瓶音响 | 金正 | A39-2 | 移动式大功率电瓶音响 | 20 | 个 | 1068 | 1068 |
| 79 | 标志筒 | 赛奥 | SA319 | 40厘米环保塑料 | 30 | 个 | 16 | 320 |
| 80 | 标志筒 | 赛奥 | SA320 | 20厘米环保塑料 | 1 | 只 | 13 | 390 |
| 81 | 保健箱 | 新乐 | XL1203 | 医用，铝合金 | 3 | 只 | 327 | 327 |
| 82 | 30米皮卷尺 | 青岛 | 85-30 | 30米 | 3 | 只 | 52 | 156 |
| 83 | 15米皮卷尺 | 青岛 | 85-15 | 15米 | 3 | 只 | 35 | 105 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|--------|----|---------|--|---|---------|---|----|---|-----|------|-------|
| 85 | 恒康 WF | HK6300 WF | RL1210 | 荣陵 | 3 折体操作垫 | 三折垫内胆为整块 35#密度的聚氨酯和 EVA 复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移； | ★与常州市区中考设备一致。主机：1. 采用 7吋彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于(1024*600)。具有背光开关；内置 IC 卡读卡模块，可读取 CPU 卡；2. 采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用 2.4G 无线传输技术，主机有效传输距离不小于 200 米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；3. 采用双芯片数据备份，可存储 50000 条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；4. 内置高容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；5. 支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；6. 主机预留 USB 接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩；7. 具备数字，英文字母，智能 IC，ID 卡，扫描枪五种输入读写功能；8. 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；9. 主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。外设：1. 采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离不能小于 2.5 米；2. 外设与主机之间采用 2.4G 无线传输，内置天线；3. 外设内置高容量可充电锂电池，连续工作 10 小时以上；4. 6 人测试，带起跑犯规及无线音箱、打印机；5. 可以测试 100 米、200 | 50 米测试仪 | 1 | 60 | 张 | 130 | 7800 | 29212 |
|----|----------|--------------|--------|----|---------|--|---|---------|---|----|---|-----|------|-------|



| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----|----------|---|-----------|-----|---|-------|-------|
| 86 | 橡胶篮球 | 兰华 | 2304 | 米、50*8 往返跑、50*4 接力跑； 6. 量程：1-999.9 秒，精度：±0.01 秒，分辨率：0.01 秒； 7. 测量范围：0~9999s，分度值：0.01s，误差：±0.01 秒。 | 7 号球，材质橡胶 | 42 | 只 | 42 | 2520 |
| 87 | 乒乓球发球机 | 泰德 | 989D | 球旋转：9 种，出球频率：25-95 次/分钟，出球速度：4-50 米/秒，出球弧度：可调范围 40 度，智能随机落点。 | | 1 | 台 | 3815 | 3815 |
| 88 | 普通乒乓球 | 红双喜 | 一星 | | | 200 | 只 | 2 | 400 |
| 89 | 全量程立定跳远测试仪，立定跳远专用垫 | 恒康 | HK6800TY | ★与常州市区中考设备一致。主机：1、采用 7 英寸高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于 (1024*600)。具有背光开关；内置 IC 卡读卡模块，可读取 CPU 卡；2、采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用 2.4G 无线传输技术，主机有效传输距离不小于 200 米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；3、采用双芯片数据备份，可存储 50000 条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；4、内置高容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；5、支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有作弊功能；6、主机预留 USB 接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩； | | 1 | 套 | 29212 | 29212 |



7、具备数字，英文字母，智能 IC，ID 卡，扫描枪五种输入读写功能；

8、可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；

9、主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长；

10、通过 NSCC 国体认证；

外设：

1、采用红外对射技术，红外发射与接收杆之间间距 1-2 米范围内可调节，为了测试稳定两根杆之间无需连接线，防止连接线被测试者碰到影响测量。测量区部分不小于 3.1 米可扩展至 14 米。

2、外设与主机支架采用 2.4G 无线传输，内置天线。

3、外设配置高容量可充电锂电池，连续工作 10 小时以上。

4、量程：0-315 厘米，精度：±1 厘米，分辨率：1 厘米

| | | | | | | | | |
|----|------|----|--------|------------------|----|---|-----|------|
| 90 | 视力表 | 大头 | DT1418 | PVC 材质 | 10 | 张 | 6 | 60 |
| 91 | 视力箱 | 大头 | DT1420 | 灯箱视力表 | 1 | 个 | 348 | 348 |
| 92 | 塑料提篮 | 赛奥 | SA204 | 优质塑料长 100*80cm。 | 5 | 只 | 142 | 710 |
| 93 | 钉鞋 | 多威 | 2510 | 35—43 码以学校实际情况而定 | 30 | 双 | 239 | 7170 |

美术

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标报价(元) | |
|----|------|----|--------|---|----|----|---------|--------|
| | | | | | | | 单价 | 合计 |
| 1 | 衬布 | 宏飞 | HF1003 | 规格：90cm*160cm，平绒或棉布，冷色，暖色，白色，灰色各一块，花布3块。 立式可升降，1、落地升降杆：由一根直径为25mm钢管和一根直径为21mm钢管、10mm不锈钢管组成，其中上两节管为液压升降组成，升降固定钮用高强度AES件组成，液压杆中间部位带平行装置，3、聚光灯罩合金板喷塑，直径260mm，4、五角支撑架连接处用高强ABS而成，五角支撑用直径16mm铁管静电喷塑制成，5、高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配2500mm长的优质电线，6、开关带有遥控装置（遥控距离50米）、插头；6、照度角度120 度可调。投标时提供与参数相符的国家级检测报告 | 32 | 块 | 19.2 | 614.4 |
| 2 | 写生灯 | 宏飞 | HF1005 | 1、规格：台面：600mm×800mm×22mm、带背板，腿：钢制双重折叠支撑架：牙舞爪 2、材质：台面采用优质实木板材；腿采用优质30*30mm钢管，壁厚不小于1.0mm，表面静电喷涂处理。 3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 5 | 只 | 576 | 2880 |
| 3 | 静物台 | 宏飞 | HF1006 | 光源类型：生口灯；光源功率：45W；电压：220V | 3 | 个 | 374.4 | 1123.2 |
| 4 | 静物灯 | 宏飞 | HF1067 | 光源类型：生口灯；光源功率：45W；电压：220V | 6 | 只 | 576 | 3456 |





| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|--------|--|---|---|-------|--------|
| 5 | 老师画架 (便携) | 宏飞 | HF1089 | 铝合金材质，本产品高度≥1800mm，为合并式，拉开为“A”字型，角度可调，高度可调，表面环保清漆。手摇式，配一号画板。 | 3 | 个 | 355.2 | 1065.6 |
| 6 | 教师木质 写生画架 | 宏飞 | HF023 | 可放大画板或半开油画，木质，承重大固定可升降。带2开画板 | 3 | 个 | 1368 | 4104 |
| 7 | 工具箱 (大) | 宏飞 | HF1034 | 外出写生用 | 3 | 个 | 1008 | 3024 |
| 8 | 工具箱 | 宏飞 | HF1056 | 综合材料手工工具箱，例锯子、锤子、螺丝刀、镊子、钳子、锯子、美工刀、硬质剪刀)等类 | 1 | 套 | 936 | 936 |
| 9 | 教师国画 毛笔 | 宏飞 | HF1089 | 羊毫大中小染色毛笔各1支、狼毫勾线笔1、叶筋笔1、衣纹笔1，勾线笔1，大、中楷毛笔各1，提斗笔大中号、长锋画笔大、中各1 | 3 | 套 | 336 | 1008 |
| 10 | 色调盘 | 宏飞 | HF1023 | 教师用(方形大48格调色盒1个、国画调色白饧瓷盘大号、中号和小号各1个、大号花型塑料调色盘1个) | 3 | 套 | 168 | 504 |
| 11 | 教师水彩 毛笔、水 粉毛笔、 油画笔、 刮刀 | 宏飞 | HF1034 | 教师水彩笔、水粉、油画毛笔，油画刮刀各一套 | 3 | 套 | 163.2 | 489.6 |
| 12 | 油画工具 | 宏飞 | HF1056 | 油画颜料、油画框、油画刮刀4把、油画调色板、油画笔11、调色油1、稀释油1 | 3 | 套 | 806.4 | 2419.2 |
| 13 | 篆刻工具 教师用 | 宏飞 | HF1089 | 教师用篆刻工具一套4件 (1)胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥110mm，中号滚筒≥95mm、手柄≥110mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥110mm，支架金属镀铬； | 3 | 套 | 93.6 | 280.8 |
| | 版画工具 教师用 | | | | 3 | 套 | 542.4 | 1627.2 |



| | | | | | | | |
|----|------|--------|---|------|---|------|-------|
| 14 | 宏飞 | HF1023 | <p>(2) 磨托 1 件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；</p> <p>(3) 笔刀 1 件：合金手柄≥120mm；</p> <p>(4) 笔刀刀头 3 件：锰钢刀头≥35mm；</p> <p>(5) 木刻刀 5 件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，</p> <p>(6) 石刻刀 1 件：精钢材质，长度≥135mm；</p> <p>(7) 油石 1 件：双面，外观尺寸不小于 150*45*25mm；</p> <p>(8) 马莲 1 件：塑料材质，直径：100mm±2mm；</p> <p>(9) 底纹笔木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；</p> <p>(10) 电烙铁 1 件：长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；</p> <p>(11) 素描铅笔 2 支；</p> <p>(12) 油画刀 5 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。</p> <p>(13) 版画油墨 2 瓶：不小于 50ml。</p> <p>(14) 印床：木质，漆面处理，长宽高：100*65*50mm 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> | 3 | 套 | 76.8 | 230.4 |
| 15 | 绘图仪器 | 宏飞 | HF1034 | 绘图仪器 | | | |



| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|--------|---|----|---|-------|-------|
| 16 | 宣传海报 墙头记号笔 | 宏飞 | HF1056 | 1套 12色或18色 | 1 | 套 | 576 | 576 |
| 17 | 拷贝台 | 宏飞 | HF1089 | A3 | 1 | 个 | 456 | 456 |
| 18 | 写生凳· | 宏飞 | HF1023 | 三角折叠凳，凳脚为20mm钢管支架，凳面为600D复合PVC牛津布，折叠后高度400mm 坐高是300mm左右，承重60KG以上 | 50 | 个 | 28.8 | 1440 |
| 19 | 学生画架 | 宏飞 | HF1034 | 铝合金材质，产品高度≥1700mm，为合并式，拉开为“A”字型，角度可调，高度可调，表面环保清漆。拉杆式 | 50 | 个 | 129.6 | 6480 |
| 20 | 写生画板 | 宏飞 | HF1056 | 1、规格：600mm×450mm×18mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体版面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 50 | 块 | 55.2 | 2760 |
| 21 | 石膏像 | 宏飞 | HF2089 | 尺寸约 38/67/40 大卫头像 | 1 | 个 | 216 | 216 |
| 22 | 石膏像 | 宏飞 | HF2023 | 尺寸约 38/63/40 小大卫 | 1 | 个 | 182.4 | 182.4 |
| 23 | 石膏像 | 宏飞 | HF2034 | 尺寸约 250mm 大卫局部 | 1 | 个 | 67.2 | 67.2 |
| 24 | 石膏像 | 宏飞 | HF2056 | 伏尔泰尺寸约 20/43/27 | 1 | 个 | 110.4 | 110.4 |
| 25 | 石膏像 | 宏飞 | HF2089 | 海盐尺寸约 29/50/25 | 1 | 个 | 110.4 | 110.4 |
| 26 | 石膏像 | 宏飞 | HF2023 | 阿古力巴尺寸约 33/58/25 | 1 | 个 | 134.4 | 134.4 |
| 27 | 石膏像 | 宏飞 | HF2034 | 罗马青年尺寸约 24/51/30 | 1 | 个 | 124.8 | 124.8 |



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|--------|--------------------|---|---|-------|-------|
| 28 | 石膏像 | 宏飞 | HF2056 | 女青年头像尺寸约 17/58/25 | 1 | 个 | 134.4 | 134.4 |
| 29 | 石膏像 | 宏飞 | HF3289 | 解剖头像尺寸约 24/41/25 | 1 | 个 | 110.4 | 110.4 |
| 30 | 石膏像 | 宏飞 | HF3265 | 解剖头像尺寸约 24/49/25 | 1 | 个 | 124.8 | 124.8 |
| 31 | 石膏像 | 宏飞 | HF3267 | 维纳斯胸像尺寸约 620mm | 1 | 个 | 153.6 | 153.6 |
| 32 | 石膏像 | 宏飞 | HF5256 | 鲁讯头像尺寸约 400mm | 1 | 个 | 134.4 | 134.4 |
| 33 | 石膏像 | 宏飞 | HF5289 | 摩西 420 尺寸约 mm | 1 | 个 | 86.4 | 86.4 |
| 34 | 石膏像 | 宏飞 | HF5323 | 勇士半面高约 36 | 1 | 个 | 86.4 | 86.4 |
| 35 | 石膏像 | 宏飞 | HF6334 | 荷马胸像尺寸约 38/68/30 | 1 | 个 | 216 | 216 |
| 36 | 石膏像 | 宏飞 | HF6356 | 阿里斯托芬尺寸约 50/29/25 | 1 | 个 | 110.4 | 110.4 |
| 37 | 石膏像 | 宏飞 | HF1789 | 罗马妇女尺寸约 28/50/23 | 1 | 个 | 124.8 | 124.8 |
| 38 | 石膏像 | 宏飞 | HF1823 | 少年头像尺寸约 15/47/22 | 1 | 个 | 124.8 | 124.8 |
| 39 | 石膏像 | 宏飞 | HF1034 | 高尔夫胸像尺寸约 15/50/11 | 1 | 个 | 134.4 | 134.4 |
| 40 | 石膏像 | 宏飞 | HF5156 | 太阳神尺寸约 22/38/18 | 1 | 个 | 110.4 | 110.4 |
| 41 | 石膏像 | 宏飞 | HF5289 | 贝多芬半面切面高约 24 | 1 | 个 | 76.8 | 76.8 |
| 42 | 石膏像 | 宏飞 | HF5323 | 戴帽男子头像尺寸约 20/50/24 | 1 | 个 | 76.8 | 76.8 |
| 43 | 石膏像 | 宏飞 | HF5434 | 耳眼鼻嘴 | 1 | 个 | 110.4 | 110.4 |
| 44 | 石膏像 | 宏飞 | HF8556 | 男女手足 | 1 | 个 | 168 | 168 |
| 45 | 石膏像 | 宏飞 | HF8559 | 阿里阿斯胸像尺寸约 30*70 | 1 | 个 | 168 | 168 |
| 46 | 石膏像 | 宏飞 | HF8562 | 琴女胸像尺寸我 30*70 | 1 | 个 | 278.4 | 278.4 |
| 47 | 石膏像 | 宏飞 | HF8564 | 太阳神阿波罗胸像尺寸约 30*80 | 1 | 个 | 278.4 | 278.4 |
| 48 | 石膏像 | 宏飞 | HF8563 | 布鲁特斯胸像尺寸约 40*80 | 1 | 个 | 624 | 624 |
| 49 | 石膏像 | 宏飞 | HF8543 | 胜利女神全身像尺寸约 95 | 1 | 个 | 1536 | 1536 |



| 50 | 宏飞 | HF8588 | ①蜡果 6 件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子各 1 件；②器皿：花瓶：高度 ≥280mm；砂锅：直径 ≥180mm；玻璃杯：直径 ≥80mm、高度 ≥200mm；瓷盘：直径 ≥200mm；陶瓷碗：直径 ≥200mm；编织篮：直径 ≥200mm、高度 ≥200mm；陶罐：直径 ≥170mm、高度 ≥150mm；铝壶：直径 ≥180mm 各 2 件；③禽鸟花束家禽：鸟类：长度 ≥250mm；花束：长度 ≥300mm；木质：长度 ≥300mm 各 1 件；共 26 件 | 套 | 768 | 768 |
|----|------|--------|---|--------------------------------------|------|------|
| 音乐 | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 琴女胸像尺寸我 30*70 太阳神阿波罗胸像尺寸约 30*80 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢琴 | 珠江 | RN1-15 | 布鲁特斯胸像尺寸约 40*80 | 3 | 台 |
| 2 | 电钢琴 | 雅玛哈 | P48 | 胜利女神全身像尺寸约 95 | 1 | 台 |
| 3 | 铝板琴 | 福利特 | FLT-LT32CJ | 铝板琴，长 64cm，宽板直径 34.5cm，窄板直 径 15cm | 1 | 套 |
| 4 | 乐谱架 | 乐圣 | 专业型 | 加粗专业演奏型 | 15 | 付 |
| 5 | 红鼓 | 荣民 | RM 系列 | 16 寸，带鼓架 | 6 | 个 |
| | | | | | 1550 | 9300 |
| | | | | | 单价 | 合计 |



| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|--------|----|---|-----------|-------|
| 6 | 大锣 | 荣民 | RM 系列 | 铜质、含锣片 | 2 | 副 | 350 | 700 |
| 7 | 小锣 | 荣民 | RM 系列 | 铜质、含锣片 | 2 | 副 | 180 | 360 |
| 8 | 打击乐器 | 福利特 | FLT 系列 | 15 件含包 | 15 | 套 | 720 | 10800 |
| 9 | 京钹 | 荣民 | RM 系列 | 5.5 寸 | 1 | 副 | 290 | 290 |
| | | | | 总计 | | | 726868.00 | |