

6. 分项报价表

项目编号：永招采竞磋（2022） 005 号

项目名称：常州大学测试楼 C 座 4 楼实验室家具及气路系统采购项目

报价单位：人民币元

序号	名称	规格	数量	单位	含税单价	含税总价
实验室一（C408）						
1	台式通风柜	规格 1525*946*2300mm，厚度≥12.7mm 实芯理化板，陶瓷纤维板内衬，杯槽龙头，日光灯，4 个插座，3 组拷克，2 组气拷克，1 组水拷克，下配 1 台双门易燃液体储存底柜+1 组双门酸碱柜；	11	台	18000	198000
2	中央实验台	规格 4500*1500*910mm，厚度≥12.7mm 实芯理化板，钢制柜体；	2	组	9000	18000
3	中央台试剂架	规格 4500*610*1250mm，双立柱全钢结构，三层层板，不锈钢档杆，12 个插座	2	组	5625	11250
4	单边洗涤台	规格 1500*750*910mm，厚度≥12.7mm 实芯理化板，钢制柜体； 水槽：规格 550*450*310mm，PP 水槽（配存水弯）； 三口龙头：三口鹅颈龙头，主体加厚铜质，金属软管；	4	套	3000	12000
5	水槽，三口龙头，滴水架及底座	规格 500*58*580mm，304#不锈钢材质，PP 滴水棒，底座带引流装置；	4	套	1200	4800
6	天平台	规格 1000*750*850mm，厚度≥12.7mm 实芯理化板（中间内	1	组	2500	2500



		依 50mm 厚黑色花岗岩台面), 钢制柜体, 2 个插座;				
7	边台	规格 3000*750*850mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体, 8 个插座;	2	组	6000	12000
8	双钢瓶柜	规格 900×450×1800mm, 全钢, 双瓶;	2	组	2500	5000
9	台式双眼洗眼器	规格 66*66*260mm, 主体加厚铜质, 带 PP 防水盖	2	个	750	1500
10	复合式紧急喷淋	规格 225*600*2175mm, 主体是 304# 不锈钢, 配双口洗眼器, 气炮式出口莲蓬头设计, ABS 喷头带 Φ70 橡胶防尘盖	1	套	3000	3000
11	合成网架	Φ12mm 碳纤维材质, 3 横 5 竖, 包含固定支架。	14	组	600	8400
12	旧通风柜, 维护、安装、测试等	1824*1042*2273	3	套	1500	4500
实验室二 (C413)						
1	台式通风柜	规格 1525*946*2300mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 陶瓷纤维板内衬, 杯槽龙头, 日光灯, 4 个插座, 3 组拷克, 2 组气拷克, 1 组水拷克, 下配 1 台双门易燃液体储存底柜+1 组双门酸碱柜;	11	台	18000	198000
2	中央实验台	规格 5000*1500*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	2	组	10000	20000
3	中央试剂架	规格 5000*610*1250mm, 双立柱全钢结构, 三层层板, 不锈钢档杆, 16 个插座	2	组	6250	12500
4	单边洗涤台	规格 1500*750*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	4	套	3000	12000



5	水槽, 三口龙头, 滴水架及配件	滴水架 500*58*580mm, 304#不锈钢材质, PP滴水棒, 底部带引流装置;	4	套	1200	4800
6	天平台	规格 1000*750*850mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板(中间内嵌 50mm 厚黑色花岗岩台面), 钢制柜体, 2 个插座;	1	组	2500	2500
7	边台	规格 1500*750*850mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体, 4 个插座;	2	组	3000	6000
8	双钢瓶柜	规格 900×450×1800mm, 全钢, 双瓶;	2	组	2500	5000
9	台式双眼洗眼器	规格 66*66*260mm, 主体加厚铜质, 带 PP 防水盖	2	个	750	1500
10	复合式紧急喷淋	规格 225*600*2175mm, 主体是 304# 不锈钢, 配双口洗眼器, 气泡式出口莲蓬头设计, ABS 喷头带 Φ70 橡胶防尘盖	1	套	3000	3000
11	合成网架	Φ12mm 碳纤维材质, 3 横 5 竖, 包含固定支架。	11	组	600	6600
实验室三 (C415)						
1	台式通风柜	规格 1525*946*2300mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 陶瓷纤维板内衬, 杯槽龙头, 日光灯, 4 个插座, 3 组拷克, 2 组气拷克, 1 组水拷克, 下配 2 个易燃液体储存底柜+1 组双门酸碱柜;	12	台	18000	216000
2	中央实验台	规格 5000*1500*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	2	组	10000	20000
3	中央试剂架	规格 5000*610*1250mm, 双立柱全钢结构, 三层层板, 不锈钢档杆, 16 个插座;	2	组	6250	12500
4	单边洗涤台	规格 1500*750*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜	4	套	3000	12000

		体:					
5	水槽, 三口龙头, 滴水架及配件	滴水架 500*58*580mm, 304#不锈钢材质, PP滴水棒, 底部带引流装置;	4	套	1200	4800	
6	天平台	规格 1000*750*850mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板(中间内嵌 50mm 厚黑色花岗岩台面), 钢制柜体, 2 个插座;	1	组	2500	2500	
7	边台	规格 1500*750*850mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体, 4 个插座;	2	组	3000	6000	
8	双钢瓶柜	规格 900×450×1800mm, 全钢, 双瓶;	2	组	2500	5000	
9	台式双眼洗眼器	规格 66*66*260mm, 主体加厚铜质, 带 PP 防水盖。	2	个	750	1500	
10	复合式紧急喷淋	规格 225*600*2175mm, 主体是 304# 不锈钢, 配双口洗眼器, 气泡式出口莲蓬头设计, ABS 喷头带 Φ70 橡胶防尘盖。	1	套	3000	3000	
11	合成网架	Φ12mm 碳纤维材质, 3 横 5 竖, 包含固定支架。	12	组	600	7200	
其他实验家具(C306、C313)							
1	旧通风柜 9 套、旧中央实验台 3 套油漆等修补	面板油漆喷塑, 颜色与现场其他通风柜、中央实验台一致;	12	套	1150	13800	
2	小计	大写: 捌拾伍万柒仟壹佰伍拾元整				857150	
实验室一、实验室二、实验室三气体管路							
1	一级减压器	适用于惰性气体、可燃性气体、助燃性气体、最 高纯度 6.0。母体电抛光不锈钢 316 材质, 经特殊清洗处理, 输出压力稳定。采用紧凑化设计, 特别适用于气体分析仪器及化学仪器仪表。进出口 1/4" FNPT。	12	个	2050	24600	

2	膜片阀	母体电抛光不锈钢 316 材质，经特殊清洗处理。快速操作的关断功能，清晰的开关位置，非常适合作为关断使用，使用寿命长，具有安全性高和密封性能优良等综合性特点。作为高纯气体几种供气的路路截止阀，不仅适用于中低压也适用于高压。	12	个	1000	12000
3	遥控气考克	通风柜上安装	74	个	500	37000
4	气瓶接头	气瓶接口根据不同的气体钢瓶进行定制，并可耐压 300bar 以上，符合 AFNOR, NEN 等国家标准，材质为不锈钢 316。符合 DIN4777/230bar 规定，带六角螺母。材质为不锈钢。内衬不锈钢波纹管，优点是气体供应连接的便利性。进出口 1/4" FNPT。	12	个	80	960
5	高压软管	不锈钢卡套接头使用的 不锈钢须符合 ASTM A269 或 GB/T14976 的规定，卡套式接头由前卡套、后卡套、螺帽、本体四部分组成。	12	个	280	3360
6	NPT 接头	采用优质的 316 不锈钢，强度及耐腐蚀性高	12	个	45	540
7	过滤器	不锈钢卡套接头使用的 不锈钢须符合 ASTM A269 或 GB/T14976 的规定，卡套式接头由前卡套、后卡套、螺帽、本体四部分组成。出口规格需要跟相关的使用仪器接口匹配。	12	个	420	5040
8	考克终端接头	材质：铝合金。表面阳极防腐处理铝合金，螺丝为不锈钢材质。	4	个	100	400
9	管卡\导轨		300	套	10	3000

10	焊接三通	1/4" SUS316L BA级	68	个	55	3740
11	不锈钢面板	不锈钢材质，用于固定减压阀，工字型结构。	12	个	150	1800
12	不锈钢管道	1/4" SUS316L BA级。钢管材料：采用符合 ASTM A269、A213 或同等类似标准的优质、完全退火处理的液压不锈钢管；钢管硬度值不能大于 90HRB 或 200HV。管材表面应无硬划伤痕，可采用折弯等方法进行冷成形。钢管的外径公差最大为+0.003 英寸。	152	米	45	6840
13	不锈钢管道	3/8" SUS316L BA级。钢管材料：采用符合 ASTM A269、A213 或同等类似标准的优质、完全退火处理的液压不锈钢管；钢管硬度值不能大于 90HRB 或 200HV。管材表面应无硬划伤痕，可采用折弯等方法进行冷成形。钢管的外径公差最大为+0.003 英寸。	220	米	80	17600
14	辅材	螺丝，标签，线槽	1	项	3000	3000
15	吹扫保压	吹扫保压采用高纯氮气	1	项	3500	3500
16	小计	大写：壹拾贰万叁仟叁佰捌拾元整				123380
17	总计：857150+123380=980530 元（大写：玖拾捌万零伍佰叁拾元整）					

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应的磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下时，可以在逐页另页描述。

供应商名称（加盖公章）：无锡市普雷达实验设备有限公司

日期：2022 年 8 月 9 日



2. 主辅材料一览表

序号	名称	品牌	产地	规格(mm)	优点
1	实验台面板	威盛亚	上海	3000*1500, 3600*1500 $\delta=12.7$	耐强酸碱、强度高、防水
2	柜体钢板	武钢	武汉	厚 1.0, 1.2mm	经环氧树脂静电粉末喷涂, 耐腐蚀
3	铰链	合页	靖江	270 度, 304#材质	弹片无变形保证使用 15 年以上
4	导轨	DTC	广东 东泰	三级静音滚珠导轨	轮子无裂痕无脱落现象, 喷塑平整光滑
5	插座	施耐德	德国	86#	万能多孔, 兼容性强
6	PP 水槽	科恩	浙江	550*440	耐酸碱, 表面光洁, 高密度
7	化验水咀	科恩	浙江	三联	开启灵活
8	双口洗眼器	科恩	浙江	双口	台式, 便捷
9	复合式紧急喷淋	台雄	上海	组合式	不锈钢材质, 立式喷淋及洗眼一体
10	水拷克	科恩	浙江	遥控式样	专用产品
11	气拷克	科恩	浙江	遥控式样	专用产品, 达到实验室用气规范要求
12	一级减压器	Amflo	上海	标配	品牌产品, 质量有保障
13	膜片阀	Amflo	上海	标配	品牌产品, 质量有保障
14	陶瓷纤维板	鹿虎	上海	尺寸根据设备切割	耐高温、耐酸碱

代表人或授权代表签字:

供应商名称(签章): 无锡市普瑞达实验装备有限公司

日期: 2022 年 8 月 9 日