

分项报价表

项目编号：溧采竞磋[2022]第13号

项目名称：溧阳市永平初中厨房设备采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
一楼厨房								
A 收货区								
1	单星连平台水池	厂制品	2400*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、水斗：304-1.2mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	3620	3620
2	双层工作台	厂制品	1800*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1950	1950
3	落地式电子称	凯丰	6700*3900*7800	1、称量范围：300kg；2、精度：1/3000F.S；3、分度值：100g；4、屏幕显示：LCD；5、秤盘尺寸：500*400mm；6、包装重量：12.5kg	1	台	780	780
4	风幕机	绿岛风		1、长度1800mm；2、风速：11/9 (m/s)；3、风量：1710m ³ /h；4、噪音60dB(A)	2	台	3900	7800
5	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V；2、功率(W)：30W；3、固定方式：壁挂式；4、适用面积：80平方	1	台	580	580
6	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温；2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；4、左右接口间距为101mm，开孔尺寸为25mm；5、双温双把	1	只	245	245
B 粗加工								
1	单星大水池	厂制品	1200*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	4	台	1820	7280
2	双星水池	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子	1	台	1920	1920

				弹脚 5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢水池的有效检测报告				
3	双星水池右平台	厂制品	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	2420	2420
4	单星杀鱼台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	2900	2900
5	双层工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚；5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢工作台的有效检测报告	1	台	1850	1850
6	双层工作台	厂制品	1100*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚；5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢工作台的有效检测报告	1	台	1450	1450
7	双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚；5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢工作台的有效检测报告	3	台	1950	5850
8	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1720	6880
9	土豆去皮机	谷雨	780*510*1000	1、设备生产能力：240kg/h 2、电机规格：0.75kw 380v 或 1.1kw 220v 3、额定功率：50Hz，防水等级：IPX1 4、拨料盘直径：350mm	1	台	7700	7700
10	多功能切菜机	谷雨	1250*500*1300	1、功率：1.3 (kw)，电压：220 (V) 2、产品用途 果蔬切碎 产能叶菜类 300-800KG/h, 根茎类 300-500KG/h	1	台	28800	28800
11	绞切两用机	飞凤		1、不锈钢外壳，电功率 220V, 1.1KW 2、切片厚度：3mm、5mm	1	台	6450	6450

				3、加工能力：切片 400 公斤、切丝 200 公斤（小时）				
12	开水器连底座	泳邦		1、容量：60 L；电压：380V；功率：9KW；额定电流：14 A；供水量：90 L/h；产品外形尺寸：55×39×86 cm 长×宽×高；底座采用 304 材质不锈钢板制作，厚度 1.5mm。	1	台	3550	3550
13	四门冰箱	星星	1220*692*1910	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率 ≤1.0KW/220V。	2	台	6450	12900
14	平板推车	厂制品	1000*600*800	1、层板 304/1.2mm 不锈钢板； 2、框架 032*1.2mm 不锈钢圆管； 3、配五寸耐磨脚轮。 依据 QB/T2139.3-1995 平板推车长宽高尺寸符合技术要求，车盘对立柱的垂直度（mm/m）<3；承载实验（100kg，1h）车盘变形量（mm）<3；餐车行走平稳、灵活无异常杂音。	2	辆	2250	4500
15	高压冲地龙头	联歌		1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5、15 米套装	2	台	3450	6900
16	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压（V）：220V 2、功率（W）：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	2	台	580	1160
17	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸 2、围板：304-1.0mm 不锈钢	1	台	1950	1950
18	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	8	只	245	1960
C 烹饪间								

1	电磁双头大锅灶	赛米控	2000*1200*80 0+450	<p>1、额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。</p> <p>2、▲提供国家认可的检测机构出具的商用电磁灶显示屏的有效检测报告，应满足：依据 GB/T4208-2017, 防水等级为 IPX8 且饮食安全技术指标达标。</p> <p>3、▲提供国家认可的检测机构出具的商用电磁灶具有煮沸水分析的有效检测报告，依据 GB/T5750.12-2006/1、2.1、3.1、4.1 对菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌进行检测并且结果为合格。</p>	1	台	27000	27000
2	电磁单头大锅灶	赛米控	1200*1200*80 0+450	<p>额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。</p>	1	台	14200	14200
3	电磁单头高背矮汤炉	厂制品	600*750*550+ 700	<p>额定功率：15KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。</p>	1	台	8450	8450

4	电热汤锅	厂制品		内锅采用 304 材质 3mm 不锈钢一次冲压，中间采用 3mm 不锈钢板，外层采用 2mm 厚不锈钢板，共 3 层保温，外层为隔热。隔热采用硅酸铝纤维，厚度为 50mm，可倾式架采用 5mm 厚 304 不锈钢板；功率：24KW；容积：300L	1	台	38500	38500
5	拼台	厂制品	400*1200*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋	2	台	1700	3400
6	拼台	厂制品	700*1200*800	4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1700	1700
7	双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1950	7800
8	活动双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	2	台	2000	4000
9	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1720	6880
10	双星水池	厂制品	1200*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	1820	1820
11	四门冰箱	星星	1220*692*1910	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。	2	台	6450	12900
12	高压冲地龙头	联歌		1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有	1	台	3450	3450

				橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5、15米套装				
13	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V): 220V 2、功率(W): 30W 3、固定方式: 壁挂式 4、适用面积: 80平方	1	台	580	580
14	双层送餐车	厂制品	1000*600*800	1、层板: 304/1.2mm 不锈钢板 2、框架: 25*25*1.0mm 不锈钢方管 3、脚轮: 配四寸耐磨脚轮	2	辆	2650	5300
15	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗: 304/1.0mm 不锈钢整体拉伸	1	台	1950	1950
16	灭火系统	利高	双瓶组	1、设备有自动启动、手动启动、机械应急启动和遥控器启动。灭火装置需与自来水管路相连，系统启动后水流阀在灭火剂喷洒完全后能自动洒水降温。 2、灭火性能：能够2秒内快速灭火，大炒菜锅灭火时间≤1.1秒，小炒菜锅灭火时间≤1.0秒 3、灭火药剂凝固点-8℃，PH值为9.5。 4、喷射时间≥28.82s；（单瓶组 20.82s/双瓶组 28.82s）灭火用喷嘴灭火药剂喷射量1.4KG；抗飞溅油点最大直径≤1.4mm(单瓶组 1.2mm/双瓶组 1.4mm) 5、驱动氮气充装压力为12MPa，灭火药剂充装量≥26kg（单瓶组 13kg/双瓶组 26kg），灭火剂有效使用期不低于8年 6、减压阀进口11.0-13.8MPa，出口压力为1.5MPa；减压阀为金属隔膜式，材质为316L；感温器的公称动作温度为182℃，钢丝绳破断拉力≥3.0KN，减少设备误喷率 7、装置箱体、控制盘、雾化喷嘴材质为304不锈钢，且符合GB/T 2423.17-2008检验标准，经盐雾测试720小时后表面无腐蚀、气泡等不良现象 8、灭火系统具有远程控制功能 9、▲提供《消防产品认证证书》。 10、▲提供国家认可的检测机构出具的食用油专用灭火剂试验报告。	1	套	27800	27800
17	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为101mm，开孔尺寸为25mm	3	只	245	735

				5、双温双把				
D 蒸饭间								
1	电热高温双门蒸饭箱	厂制品		<p>1、304 材质加长双 u 型优质发热管，浮球 304 材质</p> <p>2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准</p> <p>3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压</p> <p>4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手</p> <p>5、设备功率 330v/24kw</p> <p>6、双门 24 层</p> <p>7、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢饭盘的有效检测报告。</p> <p>8、▲提供国家认可的检测机构出具的蒸饭箱的有效检测报告。</p>	3	台	14600	43800
2	双星水池	厂制品	2400*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、水斗：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋</p> <p>4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚</p>	1	台	3620	3620
3	洗米机	厂制品		304 不锈钢板制作，板厚 1.5mm。出米总承全铜件，米水混合阀芯采用全不锈钢，配增压水泵；50kg	1	台	6450	6450
4	米筛	厂制品		304 不锈钢板网孔板制作，配 3 寸重型轮；直径 500mm	2	只	450	900
5	四层平板货架（冲孔）	厂制品	1200*500*1600	<p>1、层板：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋</p> <p>3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚</p>	1	台	1720	1720
6	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	<p>1、电压 (V)：220V</p> <p>2、功率 (W)：30W</p> <p>3、固定方式：壁挂式</p> <p>4、适用面积：80 平方</p>	1	台	580	580
7	冷热水龙头	联歌		<p>1、座台式安装，双孔双温</p> <p>2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄</p> <p>4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm</p> <p>5、双温双把</p>	2	只	245	490
E 面点间								

1	电烤箱	泓锋	1210×750× 1530	电压：380（V）V；功率：17.1（Kw）； 净重：245（Kg）；三层六盘	1	台	16500	16500
2	电饼铛	红联		1、温度范围：150℃~250℃	2	台	3450	6900
3	油炸机	厂制品	1000*800*800	电压：380V 功率：9KW	1	台	12500	12500
4	双门醒发箱	泓锋	990*710*1860	额定功率：2700W；额定电压：220V； 26盘；	1	台	6850	6850
5	四门冰箱	星星	1220*692*191 0	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。	1	台	6450	6450
6	双星水池	厂制品	1200*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子 弹脚	1	台	1820	1820
7	揉面工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：50mm 厚实木木板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、立柱：50*50×1.2mm 不锈钢方管配减 震脚垫	1	台	1800	1800
8	压面机	恒宇	450x360x1040	额定电压：220V； 电机功率：1.5kW； 生产能力：25~30kg/h；	1	台	6450	6450
9	搅拌机	恒宇	610*530x1020	料桶容积：30L 额定电压：220V / 380V 额定频率：50Hz 电机功率：1.50kW 最大和面量：10kg 搅拌转速：65/102/296(r/min) 整机重量：192kg	1	台	5850	5850
10	和面机	恒宇	730x430x770	额定电压：220V 额定频率：50HZ； 电机功率：1.1kW 整机重量：90kg 料桶容积：35L； 搅拌转速：185(r/min) 料桶转速：15(r/min) 最大和面量：12kg	1	台	6850	6850
11	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式	1	台	580	580

				4、适用面积：80 平方				
12	灭火系统	利高	单瓶	<p>1、设备有自动启动、手动启动、机械应急启动和遥控器启动，灭火装置需与自来水管路相连，系统启动后水流阀在灭火剂喷洒完全后能自动洒水降温</p> <p>2、灭火性能：能够 2 秒内快速灭火，大炒菜锅灭火时间\leq1.1 秒，小炒菜锅灭火时间\leq1.0 秒</p> <p>3、灭火药剂凝固点-8°C，PH 值为 9.5</p> <p>4、喷射时间\geq28.82s；（单瓶组 20.82s/双瓶组 28.82s）灭火用喷嘴灭火药剂喷射量 1.4KG；抗飞溅油点最大直径\leq1.4mm（单瓶组 1.2mm/双瓶组 1.4mm）</p> <p>5、驱动氮气充装压力为 12MPa，灭火药剂充装量\geq26kg（单瓶组 13kg/双瓶组 26kg），灭火剂有效使用期不低于 8 年</p> <p>6、减压阀进口 11.0-13.8MPa，出口压力为 1.5MPa；减压阀为金属隔膜式，材质为 316L；感温器的公称动作温度为 182$^{\circ}\text{C}$，钢丝绳破断拉力\geq3.0KN，减少设备误喷率</p> <p>7、装置箱体、控制盘、雾化喷嘴材质为 304 不锈钢，且符合 GB/T 2423.17-2008 检验标准，经盐雾测试 720 小时后表面无腐蚀、气泡等不良现象</p> <p>8、灭火系统具有远程控制功能</p>	1	套	24500	24500
13	冷热水龙头	联歌		<p>1、座台式安装，双孔双温</p> <p>2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄</p> <p>4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm</p> <p>5、双温双把</p>	2	只	245	490
F 备餐间								
1	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	<p>1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸</p> <p>2、围板：304-1.0mm 不锈钢</p>	1	台	1950	1950
2	保温送餐车（样品）	厂制品	700*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、车体：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、台脚：4 寸万向轮，其中 2 只带刹车</p> <p>4、功率：220V，1.5KW</p> <p>5、有控制板、防水温控开关、指示灯、水浸发热管</p> <p>6、配件：含份数盆、汤桶</p>	7	辆	2380	16660

3	五格保温台	厂制品	1800*700*800	1、台面采用 304/1.2mm 不锈钢板， 304/1.0mm 不锈钢板 2、配上下水阀门、不锈钢电热管与高精度温控器 3、配自动进水装置 4、立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管调节脚	5	台	3560	17800
4	双星水池	厂制品	2300*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	3620	3620
5	单门留样柜	晶泓大松	630*692*1910	玻璃门，容积≥300L，冷藏温度：2~10℃， 电压：220V/50Hz	1	台	3850	3850
6	高温热风循环消毒柜	厂制品	1310*635*1880	1、采用优质不锈钢板材，内箱外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 2、360 度高温热风循环系统，让器具消毒更彻底 3、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 4、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用； 5、温度：30~125℃	6	台	12500	75000
7	紫外线消毒灯	宝视达		使用面积 10-40 平米，杀菌方式：紫外线杀菌，电压频率：220V/50Hz；功率：40W	6	台	580	3480
8	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	1	台	580	580
9	双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1950	7800
10	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	3	只	245	735
G 主\副食库								
1	米面架	厂制品	1200*500*250	不锈钢方管制作，立柱 38*38*1.2mm，横档 38*25*1.2mm，排档 30*30*1.2mm。	8	台	1050	8400

2	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*160 0	1、层板: 304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱: 38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈 钢子弹脚	10	台	1720	17200
H 化验室、留样间								
1	单星连平台水 池	厂制品	1500*700*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢 2、水斗: 304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋	1	台	1920	1920
2	单星连平台水 池	厂制品	1500*600*800	4、立柱: 38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子 弹脚	1	台	1920	1920
3	农药检测仪	云唐	3500*2850*80 0	显示屏: 5 寸彩色触摸屏; 外接电源: 220V; 额定功率: 5w; 相对湿度: ≤70% 环境温度: 10℃~30℃ 八通道	1	台	6450	6450
4	双门留样柜	星星	1220*692*191 0	玻璃门, 进口压缩机组, 容积≥300L, 冷 藏温度: 2-10℃, 电压: 220V/50Hz	1	台	5850	5850
5	紫外线消毒灯	宝视达		使用面积 10-40 平米 杀菌方式: 紫外线杀菌 电压频率: 220V/50Hz 功率: 40W	2	台	580	1160
6	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装, 双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm, 开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	2	只	245	490
I 工具间								
1	拖把池	厂制品	800*600*550	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢 2、水斗: 304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱: 38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子 弹脚	1	台	1600	1600
2	拖把架	厂制品		1、立柱: $\phi 38 \times 1.2$ mm 圆管 2、横管: $\phi 25 \times 1.2$ mm 圆管 3、滴水板采用 304 不锈钢材质, 厚 1.2mm 4、长度: 1000	1	台	380	380
3	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*160 0	1、层板: 304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱: 38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈 钢子弹脚	1	台	1720	1720

4	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V): 220V 2、功率(W): 30W 3、固定方式: 壁挂式 4、适用面积: 80 平方	1	台	580	580
5	快开水龙头	联歌		200 长不锈钢	1	只	95	95
J 洗碗间								
1	单孔收残台	厂制品	2000*760*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱: 38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1950	1950
2	双孔收残台	厂制品	2900*760*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱: 38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	2450	2450
3	大单星水池	厂制品	1000*760*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢 2、水斗: 304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱: 38*38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	3	台	1600	4800
4	单星水池	厂制品	1200*760*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢 2、水斗: 304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱: 38*38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	3	台	1820	5460
5	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*160 0	1、层板: 304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱: 38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1720	1720
6	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1500*500*160 0	1、层板: 304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋: 1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱: 38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1920	1920
7	高温热风循环 消毒柜	厂制品	1310*635*188 0	1、采用优质不锈钢板材, 内箱外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; 2、360 度高温热风循环系统, 让器具消毒更彻底 3、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 4、柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀锌防锈, 卫生、耐用; 5、温度: 30~125℃	3	台	12500	37500
8	大浸泡池	厂制品	1000*760*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢 2、水斗: 304-1.2mm 不锈钢	6	台	1600	9600

				3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚				
9	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80平方	2	台	580	1160
10	高压冲地龙头	联歌		1、开放式洗地龙头，碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5、15 米套装	1	台	3450	3450
11	风幕机	绿岛风		1、长度：1800mm 2、风速：11/9 (m/s) 3、风量：1710m ³ /h 4、噪音 60dB(A)	1	台	3900	3900
12	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸 2、围板：304-1.0mm 不锈钢	1	台	1950	1950
13	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	5	只	245	1225
二楼厨房设备								
A 洗碗间								
1	双孔收餐工作柜	厂制品	1850*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、侧板：304-1.0mm 不锈钢 3、柜门：304-1.0mm 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配塑料垃圾桶 2 只	1	台	5560	5560
2	三星水池	厂制品	2800*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	3820	3820
3	四层平板货架（冲孔）	厂制品	1200*500*160 0	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1720	1720

4	单门消毒柜	厂制品	672*635*1880	<p>1、采用优质不锈钢板材，内箱外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；</p> <p>2、360度高温热风循环系统，让器具消毒更彻底</p> <p>3、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>4、柜内配备不锈钢网盘，网框为不锈钢材质，表面三次镀铬防锈，卫生、耐用；</p> <p>5、温度：30~125℃</p>	1	台	5800	5800
5	高压冲地龙头	联歌		<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）</p> <p>5、15米套装</p>	1	台	3450	3450
6	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	<p>1、电压(V)：220V</p> <p>2、功率(W)：30W</p> <p>3、固定方式：壁挂式</p> <p>4、适用面积：80平方</p>	2	台	580	1160
7	冷热水龙头	联歌		<p>1、座台式安装，双孔双温</p> <p>2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄</p> <p>4、左右接口间距为101mm，开孔尺寸为25mm</p> <p>5、双温双把</p>	3	只	245	735
B 烹饪间								
1	电磁双头双尾炒灶	赛米控	2000*1100*800+450	<p>额定功率：20KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。</p>	1	台	27000	27000
2	拼台	厂制品	500*1100*800+450	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢</p>	1	台	1700	1700

				圆管配不锈钢子弹脚				
3	拼台	厂制品	250*1100*800 +450	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1700	1700
4	电热高温双门蒸饭箱	厂制品		1、304 材质加长双 U 型优质发热管，浮球 304 材质 2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准 3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压 4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手 5、设备功率 380v/24kw 6、双门 24 层	1	台	14600	14600
5	电磁单头高背矮汤炉	厂制品	600*750*550+ 700	额定功率：15KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。	1	台	8450	8450
6	四门冰箱	星星	1220*692*191 0	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。	1	台	6450	6450
7	平台冰箱	星星	1800*760*800	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。	1	台	4450	4450

8	双星水池	厂制品	1800*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子 弹脚	1	台	2420	2420
9	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80平方	1	台	580	580
10	灭火系统	利高	单瓶	1、设备有自动启动、手动启动、机械应 急启动和遥控器启动，灭火装置需与自来 水管路相连，系统启动后水流阀在灭火剂 喷洒完全后能自动洒水降温。 2、灭火性能：能够2秒内快速灭火，大 炒菜锅灭火时间≤1.1秒，小炒菜锅灭火 时间≤1.0秒 3、灭火药剂凝固点-8℃，PH值为9.5 4、喷射时间≥28.82s；（单瓶组 20.82s/ 双瓶组 28.82s）灭火用喷嘴灭火药剂喷射 量1.4KG；抗飞溅油点最大直径≤ 1.4mm（单瓶组 1.2mm/双瓶组 1.4mm） 5、驱动氮气充装压力为12MPa，灭火药剂 充装量≥26kg（单瓶组 13kg/双瓶组 26kg），灭火剂有效使用期不低于8年 6、减压阀进口11.0-13.8MPa，出口压力 为1.5MPa；减压阀为金属隔膜式，材质为 316L；感温器的公称动作温度为182℃， 钢丝绳破断拉力≥3.0KN，减少设备误喷 率 7、装置箱体、控制盘、雾化喷嘴材质为 304不锈钢，且符合GB/T 2423.17-2008 检验标准，经盐雾测试720小时后表面无 腐蚀、气泡等不良现象 8、灭火系统具有远程控制功能	1	套	24500	24500
11	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	2	只	245	490
C分餐间								
1	双层工作台	厂制品	800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋	1	台	1450	1450

				4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚				
2	五格保温工作台	厂制品	1800*700*800	1、台面采用 304/1.2mm 不锈钢板， 304/1.0mm 不锈钢板 2、配上下水阀门、不锈钢电热管与高精度温控器 3、配自动进水装置 4、立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管调节脚	1	台	3560	3560
3	生产工作台	厂制品	800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1450	1450
4	保温送饭车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、车体：304-1.0mm 不锈钢板 3、台脚：4寸万向轮，其中2只带刹车 4、功率：220V，1.5KW 5、有控制板、防水温控开关、指示灯、水浸发热管	2	辆	2380	4760
5	紫外线消毒灯	宝视达		使用面积 10-40 平米 杀菌方式：紫外线杀菌 电压频率：220V/50Hz 功率：40W	5	台	580	2900
6	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	1	台	580	580
7	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸 2、围板：304-1.0mm 不锈钢	1	台	1950	1950
8	单门留样柜	晶泓大松	630*692*1910	玻璃门，进口压缩机组，容积≥300L，冷藏温度：2-10℃，电压：220V/50Hz	1	台	3850	3850
9	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	1	只	245	245
三、脱排系统								
A 炒菜区								
1	油网烟罩	厂制品	13500*1300*500	SUS304 1.0MM，含油网、防爆灯、油杯	18	m ²	1580	28440

2	前封板及侧封板	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作，板厚 1.0mm。	15.7	米	680	10676
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板，焊接工艺，含主管，支管，三通、弯头、变接	150	m ²	425	63750
4	防火阀	厂制品	1000*600	150℃	1	只	1500	1500
5	低空排放油烟净化器	博丰		1、处理风量：20000m ³ /h，油烟最小去除效率不小于 95%，保证油烟去除效果； 2、外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆；设备外带具有清洗、打火提示功能指示灯；电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能； 3、设备主要元器件“高压电源”具有短路保护功能。当过滤组件的电极持续短路不超过 0.2S 时，高压电源应能自动停止高压输出 5、油烟净化器产品依据 ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017 的要求,大于 0.3 μmDOP 污染物粒径去除效率≥99.9%	1	台	23500	23500
6	抽气风柜	双枪		1、风机采用传动方式为皮带传动，其优点是可以通过带轮变速来调整风量风压 2、风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触，质量和使用寿命更有保障。 3、风机外壳烤漆处理，设有放油孔，安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出，从而减少清理积油的次数 4、机壳上设计清理门，用户可在不拆开风机的情况下，只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护，省时省力 5、功率：15KW/380V 6、▲所投风柜核心部件叶轮通过 JB/T6445-2017 通风机叶轮超速试验检测，平衡品质等级达到 G2.5,并评定合格。提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。 7、▲所投风柜通过 GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验，GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法，JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值，JB/T 8690-2014 通风机噪声限值，JB/T 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件，JB/T 10281-2014 消防排烟通风机 标准要求。提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	1	台	30500	30500
7	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材，防锈处理	1	只	1550	1550

8	净化器底架	厂制品	配套净化器	国标型材, 防锈处理	1	只	1550	1550
9	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	8	只	150	1200
10	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	2	套	300	600
11	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮启动, 带指示灯	1	套	2600	2600
12	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质, 厚 1.0mm, 全部焊接	2	只	3800	7600
13	吊杆及吊装辅件	厂制品		201 材质不锈钢方管 38*38*1.5	1	式	2450	2450
B 蒸饭间								
1	油网烟罩	厂制品	6000*1200*500	SUS304 1.0MM, 含油网、防爆灯、油杯	7.2	m ²	1580	11376
2	前封板及侧封板	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	6	米	680	4080
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板, 焊接工艺, 含主管, 支管, 三通、弯头、变接	110	m ²	425	46750
4	防火阀	厂制品	800*700	150℃	1	只	1300	1300
5	止回阀	厂制品	800*700	150℃	1	只	2100	2100
6	抽气风柜	双枪		1、风机采用传动方式为皮带传动, 其优点是可以通过带轮变速来调整风量风压 2、风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触, 质量和使用寿命更有保障。 3、风机外壳烤漆处理, 设有放油孔, 安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出, 从而减少清理积油的次数 4、机壳上设计清理门, 用户可在不拆开风机的情况下, 只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护, 省时省力 5、功率: 11KW/380V	1	台	25000	25000
7	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材, 防锈处理	1	只	1550	1550
8	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	4	只	150	600
9	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	1	套	300	300
10	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮启动, 带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	1	套	2600	2600
11	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质, 厚 1.0mm, 全部焊接	1	只	1900	1900
12	吊杆及吊装辅件	厂制品		201 材质不锈钢方管 38*38*1.5	1	式	2450	2450
C 面点间								
1	油网烟罩	厂制品	3500*1200*500	SUS304 1.0MM, 含油网、防爆灯、油杯	1	台	1580	1580
2	前封板及侧封	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	4.8	米	680	3264

	板							
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板，焊接工艺，含主管，支管，三通、弯头、变接	80	m ²	425	34000
4	防火阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1100	1100
5	止回阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1900	1900
6	低空排放油烟净化器	博丰		1、处理风量：16000m ³ /h，油烟最小去除效率不小于 95%，保证油烟去除效果； 2、外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆；设备外带具有清洗、打火提示功能指示灯；电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能； 3、设备主要元器件（高压电源）具有短路保护功能。当过滤组件的电极持续短路不超过 0.2s 时，高压电源应能自动停止高压输出 5、油烟净化器产品依据 ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017 的要求，大于 0.3 μmDOP 污染物粒径去除效率 ≥99.9%	1	台	21000	21000
7	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材，防锈处理	1	只	1550	1550
8	净化器底架	厂制品	配套净化器	国标型材，防锈处理	1	只	1550	1550
9	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	8	只	150	1200
10	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	2	套	300	600
11	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮起，带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	2	套	2600	5200
12	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质，厚 1.0mm，全部焊接	2	只	1900	3800
13	吊杆及吊装辅件	厂制品		201 材质不锈钢方管 38*38*1.5	1	式	2450	2450
D 送风系统								
1	低噪音新风机	德粤		风量≥15000m ³ /h，功率：3KW，电压：380V	1	台	10000	10000
2	风柜防震吊杆	厂制品		150Kg	4	只	150	600
3	风柜底架	厂制品	1200*1200*75	国标型材，防锈处理	1	套	1550	1550
4	帆布软连接	厂制品	800*500	加厚型	1	套	300	300
5	进风口含防虫网	厂制品		201 材质，厚 1.0mm，全部焊接	1	只	200	200
6	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板，焊接工艺，含主管，支管，三通、弯头、变接	110	m ²	425	46750
7	双层出口百叶含软连接管	厂制品	300*300		10	只	180	1800
8	风柜启动开关	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮起，带指示	1	套	2600	2600

	控制箱			灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能				
9	吊杆及吊装辅件	厂制品	38*38*1.5	201 材质不锈钢方管	1	式	2450	2450
E 二楼主厨房								
1	油网烟罩	厂制品	5000*1300*500	SUS304 1.0MM, 含油网、防爆灯、油杯	6.5	m ²	1580	10270
2	前封板及侧封板	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	6.3	米	680	4284
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板, 焊接工艺, 含主管、支管、三通、弯头、变接	55	m ²	425	23375
4	防火阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1100	1100
5	止回阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1900	1900
6	低空排放油烟净化器	博丰		1、处理风量: 18000m ³ /h; 油烟最小去除效率不小于 95%, 保证油烟去除效果; 2、外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆; 设备外带具有清洗、打火提示功能指示灯; 电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能; 3、设备主要元器件“高压电源”具有短路保护功能。当过滤组件的电极持续短路不超过 0.2S 时, 高压电源应能自动停止高压输出 5、油烟净化器产品依据 ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017 的要求, 大于 0.3 μmDOP 污染物粒径去除效率 ≥99.9%	1	台	22000	22000
7	抽气风柜	双枪		1、风机采用传动方式为皮带传动, 其优点是可以通过带轮变速来调整风量风压 2、风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触, 质量和使用寿命更有保障。 3、风机外壳烤漆处理, 设有放油孔, 安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出, 从而减少清理积油的次数 4、机壳上设计清理门, 用户可在不拆开风机的情况下, 只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护, 省时省力 5、功率: 5.5KW/380V	1	台	15500	15500
8	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材, 防锈处理	1	只	1550	1550
9	净化器底架	厂制品	配套净化器	国标型材, 防锈处理	1	只	1550	1550
10	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	8	只	150	1200
11	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	2	套	300	600
12	风柜启动开关	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮启动, 带指示	2	套	2600	5200

	控制箱			灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相 保护等功能				
13	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质，厚 1.0mm，全部焊接	2	只	1900	3800
14	吊杆及吊装辅 件	厂制品	38*38*1.5	201 材质不锈钢方管	1	式	2450	2450
合计								1350760

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）： 常州如棕厨房设备有限公司

日期： 2022 年 8 月 9 日

