

投标分项报价表

项目编号：漂采竞磋[2022]第 15 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	落地电子秤	广东友声	300kg	全不锈钢电子款	台	1	620	620
2	双层平板工作台	山东旺泉	1800*800*800	1、台面及层板采用 304# 1.5mm 优质不锈钢板； 2、加强筋采用 304# 1.5mm 不锈钢板； 3、柱脚采用 $\phi 48*1.2$ mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；	台	2	2800	5600
3	刀具刀板消毒柜	山东旺泉	挂墙式	SUS304 板材制作，刀具、刀板分开放，具有消毒功能，并且可以上锁；	台	1	1650	1650
4	柜式带推车收餐台	山东旺泉	900*500*800	1、台面及层板采用 304# 1.5mm 优质不锈钢板； 2、加强筋采用 304# 1.5mm 不锈钢板； 3、柱脚采用 $\phi 48*1.2$ mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；	台	2	3220	6440
5	立式绞切两用机	恒宇		整机不锈钢材质，220V 1.1KW 绞切两用。	台	1	4450	4450
6	电磁炉大锅灶	广东荣创	2100*1200* (800+400)	1.规格：2100*1200*(800+400) mm； 2.电压/功率：380V/25kW*2； 3.材质：采用 SUS201 不锈钢，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm； 4.锅具：采用材质 409#、25mm 厚的不锈铁，外径 $\phi 900$ mm*2，内径 $\phi 830$ mm*2，净重：14.5kg*2； 深度 270mm*2,容积 82L*2； 5.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋； 6.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设	台	3	22100	66300

				<p>计, 采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果;</p> <p>7.中控技术: 支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音。解决各种设备线圈绕制干扰问题;</p> <p>8.配置 8 档磁控开关, 每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节;</p> <p>9.漏电保护, 过热保护, 防干烧保护多重保护措施 ;</p>				
7	双向移门打荷柜	山东旺泉	1800*800*800	<p>1、台面采用 304# 1.5mm 不锈钢板;</p> <p>2、侧板、内层板及趟门板采用 304# 1.0mm 不锈钢板;</p> <p>3、配备可移动式趟门;</p> <p>4、加强筋采用 304# 1.5mm 不锈钢板;</p> <p>5、安装可调不锈钢腿脚;</p>	台	1	3200	3200
8	不锈钢低位货架	山东旺泉	1500*600*300	<p>1、整体采用不锈钢制作, 层板厚度 1.2mm;</p> <p>2、搁板承载 100kg 荷载, 变形量<3mm;</p> <p>3、立柱采用 $\phi 38*38*1.2$mm 方管;</p>	台	2	820	1640
9	四层平板货架	山东旺泉	1200*500*1600	<p>1、整体采用不锈钢制作, 层板厚度 1.2mm;</p> <p>2、搁板承载 100kg 荷载, 变形量<3mm;</p> <p>3、立柱采用 $\phi 38$mm*1.2mm 厚不锈钢管;</p> <p>4、配可调节脚;</p>	台	3	1600	4800
10	钢制更衣柜	山东旺泉	900*500*1800	<p>1、整体采用 304# 1.5mm 不锈钢板制作;</p> <p>2、配备带锁趟门;</p>	台	2	2300	4600
11	蒸饭车	山东旺泉	双门 24 盘	<p>1、柜体外壳选用 304# 1.0mm 不锈钢板制作;</p> <p>2、内胆选用 304# 0.8mm 不锈钢板制作, 整体发泡;</p> <p>3、炉体主架采用角钢焊接, 坚固并能承受所有附件;</p> <p>4、配优质不锈钢电热管, 配加厚不锈钢盘;</p> <p>5、耗能方式: 电汽两用, 方便耐用;</p> <p>6、功率: 24KW/380V</p>	台	4	7650	30600

12	加大单星洗碗池	山东旺泉	750*750*800	<p>1、面板采用 304# 1.5mm 不锈钢制作；</p> <p>2、星盆斗及背板采用 304# 1.0mm 不锈钢焊接制作；</p> <p>3、采用 1.2mm38*38 不锈钢管做支撑立柱；</p> <p>4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；</p>	台	2	2400	4800
13	柜式带推车收餐台	山东旺泉	1000*600*800	<p>1、台面及层板采用 304# 1.5mm 优质不锈钢板；</p> <p>2、加强筋采用 304# 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>3、柱脚采用 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；</p>	台	2	2350	4700
14	带背板双层洁碟台（带后立板）	山东旺泉	1200*750*800	<p>1、台面及层板采用 304# 1.5mm 优质不锈钢板；</p> <p>2、加强筋采用 304# 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>3、柱脚采用 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；</p>	台	2	2600	5200
15	双门热风循环	山东旺泉	1310*650*1980	<p>1.380/5KW，容积：760L，内外不锈钢制作；</p> <p>2.红外线消毒，消毒温度：125℃（120℃-170℃），发热管有效使用寿命大于等于 3000h；</p> <p>3.适用于：食具消毒；耐高温于 180℃的食具；</p> <p>4.每层架承载重量：20KG；</p> <p>5.消毒星级：二星级及以上；</p>	台	2	15800	31600
16	智能开水器	广东誉晖	210L	<p>1、电压：380V/50Hz；</p> <p>2、高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能；</p> <p>3、机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球进水阀，水位自动控制；</p> <p>4、机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物；</p> <p>5、380V 12KW；</p>	套	1	3860	3860
17	定制五格保温台	山东旺泉	1800*700*800	<p>1、台面及层板采用 304# 1.5mm 优质不锈钢板；</p> <p>2、加强筋采用 304# 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>3、柱脚采用 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；</p>	台	2	5400	10800
18	单星带平台	山东旺	1100*500*800	<p>1、面板采用 304# 1.5mm 不锈钢制作；</p>	台	1	2370	2370

	感应洗手池	泉		2、星盆斗及背板采用 304# 1.0mm 不锈钢焊接制作； 3、采用 1.2mm38*38 不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；				
19	保温箱	广东开利	62 升合页加提手款 EPP 保温箱,外形尺寸;560*450*390, 内经尺寸 500*390*342, 40 度保温时间 6—8 小时	保温箱 62 升合页加提手款 EPP 保温箱,外形尺寸; 560*450*390,内经尺寸 500*390*342, 40 度保温时间 6—8 小时;	只	140	320	44800
20	四格餐盘	广东开利	332*230*40mm	四格 304 不锈钢分带盖餐盘	只	2300	50.5	116150
21	汤碗	广东开利	直接 11.5cm, 高度 6cm	汤碗 300mL 双层食品级 304 不锈钢碗, 尺寸 11.5*6*6cm	只	2300	8	18400
22	不锈钢三层保温桶	广东开利	外形: 尺寸直径 29cm, 高 35cm	16 升 304 不锈钢三层保温桶, 桶盖戴密封卡扣, 保温时间 12 小时。	只	50	140	7000
合计金额		小写: 379580.00 元						
		大写: 叁拾柒万玖仟伍佰捌拾元整						

投标人名称 (公章) 濮阳市军民教育装备科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):

