

1.10 分项报价表

分项报价表

项目名称：常州大学药物连续智能制造实训平台建设项目

项目编号：正衡采竞磋[2022]041号

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	反应器模块	康宁	G1LF 型号特种玻璃	单模块反应层持液体积：2.7 ml；模块的换热面积 ≥ 2500 m ² /m ³ ，体积换热系数 ≥ 1700 kW/m ³ /K；耐受温度范围：-20 - 200℃；反应模块压力承压范围：0-18 bar；压力降：1.5 bar @ 5ml/min 水，4.0 bar @ 10ml/min 水；	3	块	180,000	540,000
2	进料泵	康宁	注射器泵	进料泵过流材质为玻璃、PTFE 或 PP，用户以后可以增加 1 台泵和增加 1 个气体的进料装置；流速量范围：0-10ml/min，最大流量 5ml/min；注射器体积：10-30 ml；最高压力： ≥ 5 bar；流速波动： $< 2\%$ ；	6	台	18,000	108,000
3	数据自动记录	华为	华为平板电	存储容量： ≥ 16 GB；屏幕尺寸：10.1 英寸；CPU 数：8 核；接口：micro-USB；配备康宁 Nebula 专业工	3	台	2,500	7,500



	录与存储单元			作站, 可以对进料泵、温控系统、流量计(如有)等进行控制, 可以记录并存储流速、温度、等数据;				
4	集成模组	康宁	康宁 Advanced-Flow Reactor 框架	主设备尺寸: 630×420×550mm; 电压: 220V 转 24V; 接头: 英制标准接头, 1/4" 或 1/8" 英寸; 管线: 316 不锈钢或 PFA; 与反应物料液接部分管线材质: 非金属接触, 高耐腐蚀性;	3	套	89,900	269,700
5	加热冷却恒温系统	康宁	HC-Nebula-A	温度范围: -5℃-120℃; 加热功率: ≥1.0 KW; 制冷功率: 100° C 时: 0.25 KW, 5° C 时: 0.20 KW; 出口最大压力: 0.7 bar; 油浴容积: 3.5 L; 尺寸: 不大于 350×520×680mm (附属设备尺寸)。	3	套	13,200	39,600
合 计								964,800

注: 1. 此表中, 每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

供应商名称: 康宁反应器技术有限公司 (加盖公章)

日期: 2022 年 8 月 15 日

