

常州市公安局武进分局新城派出所执法办案
管理中心信息化建设项目合同

甲方：武进区国家高新技术产业开发区市政服务中心

乙方：常州市华德网络工程有限公司

签订地点：江苏常州

签订时间：2022年8月8日

甲方（需方）：武进区国家高新技术产业开发区市政服务中心 合同编号：__

乙方（供方）：常州市华德网络工程有限公司 签订地点：常州市

采购代理机构：常州常投招标有限公司 合同时间：2022年8月8日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量

序号	商品名称	技术参数	规格型号	产地	品牌	单位	数量	单价 (元)	总金额 含税价(元)
一、执法办案区建设									
1) 登记管理区									
1	桌面式智能读卡器	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，支持国际算法 DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1 秒，读卡距离 0~50mm，符合 USB2.0 标准。	IDR210-1	武汉	精伦	台	1	2,788.00	2,788.00
2	电子签字屏	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。 参数：签字屏体尺寸≥10.1 英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。	M30A	福建	捷宇	台	1	4,180.00	4,180.00
3	高拍仪	折叠直立式，专业光学镜头，1000 万像素高精度，A3/A4 伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。	EP1000A3	张家港	Epoint	台	1	1,560.00	1,560.00
4	快速入区自助一体机	功能： 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，提供嫌疑人身份信息录入、人证比对、人脸采集等功能。支持嫌疑人多种方式快速入区，支持其嫌疑人信息查询、临时出区、临时回所、手环绑定等功能，支持随行人员登记。 配置：CPU≥双核处理器；工业级主板和电源；固态硬盘≥120G；内存≥4G；正版授权操作系统；集成手环识别设备、智能充电设备； 显示模块：19 英寸，支持触摸； 豪华立式机柜，全钢板结构，涂层耐腐蚀，外观质量优，并内置音响。	AC3.0-A	张家港	Epoint	台	1	57,000.00	57,000.00

		定时开关机,支持网络唤醒功能,实现设备无人值守。									
5	电视机	参数:尺寸≥55英寸液晶电视机,分辨率≥4K;屏幕比例:16:9;背光源:LED;	A55	北京	小米	台	1	4,000.00	4,000.00		
6	执法办案智能播放盒	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,支持通过HDMI播放视音频信号,支持图片、文字信息显示,支持视频类、效果丰富的页面场景。 支持实时展示等候区/候问区嫌疑人信息、预警信息; 支持审讯室展示实时笔录、电子示证等功能; 支持实时展示案管中心、涉案财物中心的案卷、涉案财物的在存、流转情况。 参数: Android四核1.8GHz,超高性能,支持1080P高清播放,分辨率最大支持4K。定制安卓系统。支持定时开关机。	TM-HD-BOX PLUS-G	张家港	Epoint	台	1	4,500.00	4,500.00		
7	电视机固定支架	挂壁式固定支架,钢制喷漆,可承重50KG以上;	定制	中国	国产	付	1	490.00	490.00		
8	报警按钮	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、常闭	DH-ARD811	杭州	大华	台	1	19.00	19.00		
9	声光报警器	采用防火ABS阻燃外壳,红/白双色外观,声压≥105dB/m,额定工作电压DC12V,工作电压范围9-15V	DH-ARA11	杭州	大华	台	1	68.00	68.00		
10	高精度定位基站	功能:与人员精确定位计算引擎软件无缝对接,采用UWB定位技术,可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数:采用无线脉冲测距技术,定位精度≤16cm,基站有效覆盖≥30m,内置全向天线,采用标准以太网架构,支持802.3afPoE供电;	U3000-x	北京	清研讯科	台	1	4,940.00	4,940.00		
11	心率监测防拆腕带定位标签(磁扣式)	UWB防水、防拆卸腕带式定位标签,具有心率监测功能,具有防拆卸、防剪短报警功能,定位精度≤16CM,内置IC卡,内置可充电锂电池,工作时间≥2个月;	Tb4500-b	北京	清研讯科	个	50	815.00	40,750.00		
12	民警胸卡定位标签	UWB卡片式定位标签,定位精度≤16CM,内置IC卡,内置可充电锂电池,工作时间≥2个月;	Tb1000-g	北京	清研讯科	张	50	544.00	27,200.00		
13	防拆腕带防拆工具	防拆腕带防拆工具	POE-switch	北京	清研讯科	个	8	430.00	3,440.00		
14	工作台(含2把工作椅)	18mm免漆板;长2000*高1200宽800;2人工位,2柜6个抽屉,人造石台面,材料颜色暂定;提供设计图纸		中国	定制	台	1	6,600.00	6,600.00		
2) 人身安全检查、物品存放、信息采集区											
1	高拍仪	折叠直立式,专业光学镜头,1000万像素高精度,A3/A4伸缩式切换,全智能自动对焦,定时自动扫描功能,满足批量扫描,支持多种语言。	EP1000A3	张家港	Epoint	台	2	1,560.00	3,120.00		

2	伤情拍照摄像机	传感器: CMOS 分辨率: 1920*1080 最大帧数: 30 帧/秒 接口: USB 2.0 驱动: 免驱	A39	深圳	奥尼	台	2	500.00	1,000.00
3	USB 延长线	5米 USB 2.0 延长线	10319	深圳	绿联	根	2	40.00	80.00
4	拍照摄像机 移动支架	内置降噪麦克风 X6 桌面支架 1/4 标准接口	X6	深圳	奥尼	个	2	52.00	104.00
5	桌面式智能 读卡器	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数: 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块, 支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡, 支持国际算法 DES/3DES、SHA-1、RSA, 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4, 阅读时间≤1 秒, 读卡距离 0~50mm, 符合 USB2.0 标准。	IDR210-1	武汉	精伦	台	2	2,788.00	5,576.00
6	电子签字屏	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 用于嫌疑人电子签名。 参数: 签字屏尺寸≥10.1 英寸, 分辨率≥1280x800, 反应速度≤250 pps; 集成液晶显示屏 (LCD) 和电磁数位板, 使用无线无源压感笔, 集成电子签名的书写和显示功能, 是专门用于终端的外接电子签字板。	M30A	福建	捷宇	台	2	4,180.00	8,360.00
7	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳, 连接方式: 常开、常闭	DH-ARD811	杭州	大华	台	2	19.00	38.00
8	声光报警器	采用防火 ABS 阻燃外壳, 红/白双色外观, 声压≥105dB/m, 额定工作电压 DC12V, 工作电压范围 9~15V	DH-ARA11	杭州	大华	台	1	68.00	68.00
9	高精度定位 基站	功能: 与人员精确定位计算引擎软件无缝对接, 采用 UWB 定位技术, 可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数: 采用无线脉冲测距技术, 定位精度≤16cm, 基站有效覆盖≥30m, 内置全向天线, 采用标准以太网架构, 支持 802.3afPoE 供电;	U3000-x	北京	清研讯科	台	4	4,940.00	19,760.00
10	手持式金属 探测仪	灵敏度更高, 支持灵敏度可调节, 最小可探测回形针、大头针; 可选配 9V 充电电池, 充电时间 3-6 个小时, 可连续工作 40 小时以上; 报警方式为声光同时报警, 也可选择震动和光报警;	NP-SH100	杭州	海康	台	3	500.00	1,500.00
11	金属安检门	最高灵敏度在门的正中间可以检测到一枚一角钱硬币, 不会漏报和串报。也可以排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响, 检测到 150 克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。	NP-SG106	杭州	海康	台	1	6,500.00	6,500.00
12	单面智能物 品柜-主柜	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 支持 IC	ZDWP21031	江苏	智丁	台	1	49,000.00	49,000.00

		<p>卡以及系统远程开柜,支持柜面使用权限分配、嫌疑人物品存取、拍照、签字确认,支持相应物品开柜扣押,同时能够实现物品自助存取,支持物品登记、物品台账、自动分配物品柜、物品保管、物品归还。</p> <p>参数:</p> <p>尺寸:192cm(高)*60cm(宽)*50cm(厚);</p> <p>主柜控制单元要求:配置工控主机1台,柜门控制系统,维护单元;</p> <p>主柜配置要求:触摸显示模块≥23英寸;IC卡读卡模块;物品自动伸缩整理托盘、托盘嵌入签字板;</p> <p>主柜存物单元要求:具备两种尺寸存物单元,存物单元数量≥2个;</p> <p>主柜材质要求:优质冷轧钢板,柜体、门板厚度≥1.0mm;</p> <p>工控主机参数要求:</p> <p>主板:工业级主板</p> <p>CPU:≥Intel CORE I3-2120 3.3GHz,含CPU风扇</p> <p>内存:≥8G DDR3</p> <p>硬盘:≥256G SSD</p> <p>系统:正版操作系统</p>							
13	单面智能物品柜-副柜	<p>尺寸:192cm(高)*110cm(宽)*50cm(厚);</p> <p>副柜控制单元要求:柜门控制系统,维护单元;</p> <p>副柜存物单元要求:存物单元数量≥10个;</p> <p>副柜材质要求:优质冷轧钢板,柜体、门板厚度≥1.0mm;</p>	ZDWP21032	江苏	智丁	台	5	14,300.00	71,500.00
14	单面智能物品柜-副柜	<p>尺寸:192cm(高)*145cm(宽)*50cm(厚);</p> <p>副柜控制单元要求:柜门控制系统,维护单元;</p> <p>副柜存物单元要求:存物单元数量≥10个;</p> <p>副柜材质要求:优质冷轧钢板,柜体、门板厚度≥1.0mm;</p>	ZDWP21033	江苏	智丁	台	1	18,000.00	18,000.00
15	高清拍照摄像机(200万像素,嵌入式球机)	200万像素,分辨率:1920*1080,嵌入式球型网络摄像机,镜头4.8-120mm,支持25倍光学变焦,支持H.265视频编码标准,支持POE+(802.3at)供电;	IDS-2DF7C2251XR-A(T5)	杭州	海康	台	1	5,300.00	5,300.00
16	半球摄像机	200万红外;1920X1080;3D数字降噪,数字宽动态;	DS-2CD3327W-DV3-L	杭州	海康	台	1	660.00	660.00
17	工作台(含3把工作椅)	18mm免漆板;长3800*高800宽600;4人工位,4柜12个抽屉,材料颜色暂定,人造石台面,材料颜色暂定;提供设计图纸		中国	定制	台	1	11,500.00	11,500.00
18	标准化人员信息采集系统设备	标准化人员信息采集系统设备一体化信息采集工作台、人像采集仪、人像采集升降架、激光条码扫描仪、二代身份证阅读器、激光打印机、随身物品采集仪、身高/体重/足长采集仪、活体指纹采集仪、备				套	0		利旧

		用电源 UPS、DNA 检材柜、电源控制器、系统工作站与一体； 集成了物证采集、特殊标志采集、人像采集、指掌纹采集、足迹采集五大视频采集功能；所有数据采集均由系统一键采集；数据自动生成，统一汇入采集数据库；对单个或多个采集数据进行查询、对比、筛查调阅等。采集数据可分项打印；可完成头像、指掌纹、身高、体重、足长、DNA 等信息的采集。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) 缉毒检查室

1	USB 拍照摄像机	传感器: CMOS 分辨率: 1920*1080 最大帧数: 30 帧/秒 接口: USB 2.0 驱动: 免驱	A39	深圳	奥尼	台	1	500.00	500.00
2	USB 拍照摄像机 (延长线)		10319	深圳	绿联	根	1	40.00	40.00
3	拍照摄像机移动支架	内置降噪麦克风 X6 桌面支架 1/4 标准接口	X6	深圳	奥尼	个	1	52.00	52.00
4	高精度定位基站	功能: 与人员精确定位计算引擎软件无缝对接, 采用 UWB 定位技术, 可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数: 采用无线脉冲测距技术, 定位精度 ≤ 16cm, 基站有效覆盖 ≥ 30m, 内置全向天线, 采用标准以太网架构, 支持 802.3afPoE 供电;	U3000-x	北京	清研讯科	台	1	4,940.00	4,940.00
5	半球摄像机	200 万红外; 1920X1080; 3D 数字降噪, 数字宽动态;	DS-2CD3327W-DV3-L	杭州	海康	台	1	660.00	660.00
6	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳, 连接方式: 常开、常闭	DH-ARD811	杭州	大华	台	1	19.00	19.00
7	操作台 (含 1 把工作椅)	人造板; 长 1400*高 740*宽 600; 简约现代		中国	定制	台	1	1,650.00	1,650.00

4) 等候看守巡查区

1	嵌入式平板电话机	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 实现传唤、拘留通知家属, 支持只能呼出不能呼入, 自动记录使用人拨打的电话号码、呼出的时间, 自动录音功能; 嵌入式平板电话机参数: 外壳为不锈钢板, 具有防水防尘防腐蚀防破坏性; 免提拨号, 话机内置电路抗干扰能力强, 通话音质稳定, 清晰; 通信控制主机参数: 支持只能呼出不能呼入设置, 支持自动录音功能, 支持模拟外线接入;	SIP-BS-U20+ SIP-IT-13	东莞	思璞	台	1	7,500.00	7,500.00
---	----------	---	--------------------------	----	----	---	---	----------	----------

5) 等候室 (4间)									
1	巡查可视智能终端	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 支持实时显示等候/候问室标识标牌、使用状态, 显示待询人员分配情况, 在区时间, 超时等候提醒等信息。 参数: 显示模块: ≥21.5英寸, 分辨率 1920*1080; Android 四核处理板, 内存≥2G, 内置存储≥16G, 支持横屏、竖屏播放; 定制安卓系统。 内嵌高清智能播放器, 无需额外购买。	TM-HD-V22-G	张家港	Epoint	台	4	6,800.00	27,200.00
2	智能终端固定支架	挂壁式固定支架, 钢制喷漆, 可承重 50KG 以上;	定制	张家港	Epoint	付	4	500.00	2,000.00
3	高精度定位基站	功能: 与人员精确定位计算引擎软件无缝对接, 采用 LWB 定位技术, 可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数: 采用无线脉冲测距技术, 定位精度≤16cm, 基站有效覆盖≥30m, 内置全向天线, 采用标准以太网架构, 支持 802.3afPoE 供电;	U3000-x	北京	清研讯科	台	4	4,940.00	19,760.00
4	嵌入式紫外线消毒灯	尺寸 60*30cm, 功率 30W, 带开灯语音提示, 带感应保护功能;	30W	中国	金卫士	台	1	220.00	220.00
6) 讯(询)问室 (14间) 其中一间青少年讯问室、一间远程讯(询)问室									
1	挂耳式耳麦	自带 1.5 米长的连线, 3.5mm 双声道插头, 心型指向性	TZ-8230	广州	ITC	套	3	262.00	786.00
2	执法办案智能播放盒	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 支持通过 HDMI 播放视音频信号, 支持图片、文字信息展示, 支持视频类、效果丰富的页面场景。 支持实时展示等候区/候问区嫌疑人信息、预警信息; 支持审讯室展示实时笔录、电子示证等功能; 支持实时展示案管中心、涉案财物中心的案卷、涉案财物的在存、流转情况。 参数: Android 四核 1.8GHz, 超高性能, 支持 1080P 高清播放, 分辨率最大支持 4K。定制安卓系统。支持定时开关机。	TM-HD-BOX PLUS-G	张家港	Epoint	台	14	4,500.00	63,000.00
3	电子签名捺印终端	产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体; 高性能四核 CPU 1.8GHz, 内存≥2GB, 存储容量≥16GB, 安卓操作系统, 采用≥10.1英寸电磁电容一体机, 手写笔	M30A	福建	捷宇	台	14	4,180.00	58,520.00

4	时间/温湿度屏	温度传感器：精度 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ ； 湿度传感器：精度 $\leq \pm 3\%$ ； 显示范围：温度： $-9^\circ\text{C} \sim 99^\circ\text{C}$ ，湿度：0% ~99%	DH-HH665	杭州	大华	台	14	2,400.00	33,600.00
5	高清同步录音录像主机	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，实现讯问过程同步录音录像，具有一键审讯、一键刻录等功能，并与电子笔录关联，实现电子笔录与讯问音视频同步联动，方便查阅； 参数：4路1080P网络视频接入；最大支持8路1080P，支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；标配2个DVD光驱；7英寸触摸屏；4个SATA接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持4个POE接口	iDS-8104SHF HL-K4	杭州	海康	台	7	20,000.00	140,000.00
6	监控级硬盘 8T	STB, SATA	8T	美国	WD	台	7	3,300.00	23,100.00
7	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭；	DH-ARD811	杭州	大华	台	14	19.00	266.00
8	门牌LED显示屏	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏， $\phi 3.75$ 管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块；	NJ-HTDC-4.7 5	南京	鼎彩	台	14	2,440.00	34,160.00
9	电源供电器	DC12 10A	DC12 10A	江苏	杰通	台	14	200.00	2,800.00
10	高精度定位 基站	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，定位精度 $\leq 16\text{cm}$ ，基站有效覆盖 $\geq 30\text{m}$ ，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电；	U3000-x	北京	清研讯科	台	14	4,940.00	69,160.00
11	一体化审讯台(标准版)	810(H)*1800(W)*840(D)；一体化审讯台，是结合公安基层所队办案工作需要而设计、制作。满足两位办案人员同时使用，可集打印、示证、高拍、同步录音录像等所有与审讯相关的辅助设备于一体。整体采用镀锌钢板+抗倍特板材质，钢板表面环氧树脂静电喷塑处理，无尖锐棱角、无裸露线缆束，安全实用；台板采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的优质抗倍特板制作，防水、防火、抗菌、高耐磨，坚固耐用；审讯台两侧镶嵌“公安POLICE”标识，主色调以警蓝为主，电源线、讯号线可从两侧或底部进线后直接与86面板连接，无需地插。标配主要配置包括：审讯台、桌面21.5寸一体手动翻转显示终端、23.8寸示证及笔录显示终端、2张工作椅、LED射灯、10A6位五孔PDU电源、强弱电86面板、警徽、	SXZ-UD-01	中国	国产定制	台	13	11,400.00	148,200.00

		静音抽屉等功能。							
12	受讯椅	全新一代受讯椅主要由座椅、约束舱、约束腕带三大部分组成；主要材质为钢质；全方位安全防范约束，整体无尖锐棱角，坚固耐用；机械力学结构无需通电或钥匙，一键开启及标配应急开锁功能，操作简单。结合基层办案民警实际工作需要、审讯心理学、人体工学设计，可有效避免嫌疑人在讯（问）问期间产生过激行为伤及自身或他人。	SXY-UD-01	中国	国产定制	张	13	3,300.00	42,900.00
13	青少年审讯桌椅	定制三角桌+3把椅子		中国	国产定制	套	1	5,000.00	5,000.00
7) 特殊讯(问)问室 (1 间)									
1	挂耳式耳麦	自带 1.5 米长的连线, 3.5mm 双声道插头, 心性指向性	TZ-8230	广州	ITC	套	1	262.00	262.00
2	壁挂拾音器	信号处理电路: ClearSpeech 数字语音处理技术 监听面积: 10 平方米-40 平方米 音频传输距离: 3000 米 频率响应: 20Hz ~ 20kHz 灵敏度: -40dB 信噪比: 65dB (1 米 40 dB 音源)30dB (10 米 40 dB 音源) 1KHz at 1 Pa 指向特性: 全方向性 麦克风: 大型震膜电容咪头 传输线缆: 3 芯 0.5mm2 RVVP 屏蔽电缆 电源适配器: 配备同品牌专用适配器 电源电压: 直流稳压 DC 12V, 大于 500 米推荐 15V 电源电流: 20 mA	BD401-HD2NX	北京	快鱼	台	2	624.00	1,248.00
3	执法办案智能播放盒	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 支持通过 HDMI 播放视音频信号, 支持图片、文字信息显示, 支持视频类、效果丰富的页面场景。 支持实时展示等候区/候问区嫌疑人信息、预警信息; 支持审讯室展示实时笔录、电子示证等功能; 支持实时展示案管中心、涉案财物中心的案卷、涉案财物的在存、流转情况。 参数: Android 四核 1.8GHz, 超高性能, 支持 1080P 高清播放, 分辨率最大支持 4K。定制安卓系统。支持定时开关机。	TM-HD-BOX PLUS-G	张家港	Epoint	台	1	4,500.00	4,500.00
4	电子签名捺印终端	产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体; 高性能四核 CPU 1.8GHz, 内存≥2GB, 存储容量≥16GB, 安卓操作系统, 采用≥10.1 英寸电磁电容一体	M30A	福建	捷宇	台	1	4,180.00	4,180.00

		屏, 手写笔							
5	多通道混音 回声抑制主 机	4 路拾音器接口每通道提供 12V200mA 的驱动电压电 流; 回声抑制比 45dB 音频采样率为 48KHz, 频率范围为 50Hz~24kHz; 传声增益: 8~10dB; 噪声抑制比: 18dB; 输出信号最大摆幅 2 Vpp; 工作电压: AC220V 满负荷功率: 13.5W 工作温度: 0~45℃ 产品尺寸: 260 (L) *136(M)*41(H)	AMP412-HD2N X	北京	快鱼	台	1	2,220.00	2,220.00
6	有源吸顶音 箱	额定功率 6W 输入电压 ~220V/ 50Hz 频率响应 180-16KHz	TZ-FP2105	广州	ITC	台	2	410.00	820.00
7	调音开关	旋转式音频调音开关	TZ-5009	广州	ITC	台	1	110.00	110.00
8	时间/温湿度 屏	温度传感器: 精度<±1℃; 湿度传感器: 精度<±3%; 显示范围: 温度: -9℃~99℃, 湿度: 0%~99%	DH-HH665	杭州	大华	台	1	2,400.00	2,400.00
9	高清同步录 音录像主机	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 实现讯问过程同步录音录像, 具有一键审讯、一键 刻录等功能, 并与电子笔录关联, 实现电子笔录与讯 问音视频同步联动, 方便查阅; 参数: 4 路 1080P 网络视频接入; 最大支持 8 路 1080P, 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息; 标配 2 个 DVD 光驱; 7 英寸触摸屏; 4 个 SATA 接口, 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 支持 4 个 POE 接 口	iDS-8104SHF HL-K4	杭州	海康	台	1	20,000.00	20,000.00
10	监控级硬盘 8T	8TB, SATA	8T	美国	WD	台	1	3,300.00	3,300.00
11	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳, 连接方式: 常开、常闭;	DH-ARD811	杭州	大华	台	1	19.00	19.00
12	门牌 LED 显 示屏	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 通过 LED 显示屏实时显示讯(询)问室使用状态, 显示 讯(询)问室分配情况等; 参数: 双基色 LED 显示屏, φ3.75 管芯, 尺寸 650*200*50mm, 正面亚克力材质, 一体化封装, 内嵌 网络控制模块;	NJ-HTDC-4.7 5	南京	鼎彩	台	1	2,440.00	2,440.00
13	电源供电器	DC12 10A	DC12 10A	江苏	杰通	台	1	200.00	200.00
14	高精度定位 基站	功能: 与人员精确定位计算引擎软件无缝对接, 采用 UWB 定位技术, 可以精确的测量出定位标签信号的坐	U3000-x	北京	清研讯 科	台	1	4,940.00	4,940.00

		标。 参数：采用无线脉冲测距技术，定位精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；							
15	嵌入式紫外线消毒灯	尺寸 60*30cm，功率 30W，带开灯语音提示，带感应保护功能；	30W	中国	金卫士	台	1	220.00	220.00
16	一体化审讯台（标准版）	810 (H)*1800(W)*840(D)；一体化审讯台，是结合公安基层所队办案工作需要而设计、制作。满足两位办案人员同时使用，可集打印、示证、高拍、同步录音录像等所有与审讯相关的辅助设备于一体。整体采用镀锌钢板+抗倍特板材质，钢板表面环氧树脂静电喷塑处理，无尖锐棱角、无裸露线缆束，安全实用；台板采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的优质抗倍特板制作，防水、防火、抗菌、高耐磨，坚固耐用；审讯台两侧镶嵌“公安 POLICE”标识，主色调以警蓝为主，电源线、讯号线可从两侧或底部进线后直接与 86 面板连接，无需地插。标配主要配置包括：审讯台、桌面 21.5 寸一体手动翻转显示终端、23.8 寸示证及笔录显示终端、2 张工作椅 LED 射灯、10A6 位五孔 PDU 电源、强弱电 86 面板、警徽、静音抽屉等功能。	SXZ-UD-01	中国	国产定制	台	1	11,400.00	11,400.00
17	审讯椅	全新一代审讯椅主要由座椅、约束舱、约束腕带三大部分组成；主要材质为钢质；全方位安全防范约束，整体无尖锐棱角，坚固耐用；机械力学结构无需通电或钥匙，一键开启及标配应急开锁功能，操作简单，结合基层办案民警实际工作需要、审讯心理学、人体工学设计，可有效避免嫌疑人在讯（问）问期间产生过激行为伤及自身或他人。	SXY-UD-01	中国	国产定制	张	1	3,300.00	3,300.00
8) 远程讯（问）问室									
1	电视机	参数：尺寸≥55 英寸液晶电视机，分辨率≥4K；屏幕比例：16:9；背光源：LED；	A55	北京	小米	台	1	4,000.00	4,000.00
2	电视机固定支架	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重 50KG 以上；	定制	中国	国产	付	1	490.00	490.00
3	远程讯讯麦克风	超心型指向，USB 数据接口，6 米范围内，180° 覆盖拾音	TZ-623SL	广州	ITC	台	1	3,099.00	3,099.00
9) 辨认室									
1	直接对讲设备（一对）	功能：用于辨认犯罪嫌疑人时，通过直接对讲设备与嫌疑人通话。 参数：采用不锈钢防暴外壳；免提一键呼叫对讲；通话质量稳定，抗干扰能力强；	KNZD-09	深圳	昆仑	套	1	4,600.00	4,600.00
2	高精度定位	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐	U3000-x	北京	清研讯	台	1	4,940.00	4,940.00

	基站	标。 参数：采用无线脉冲测距技术，定位精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；			科					
10) 巡视通道及公共区域										
1	高精度定位基站	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，定位精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	U3000-x	北京	清研讯科	台	4	4,940.00	19,760.00	
2	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭；	DH-ARD811	杭州	大华	台	4	19.00	76.00	
11) 中心设备										
1	报警控制主机	网络报警控制主机，含 LCD 液晶编程键盘	DS-19A08-01 BN (国内标配)	杭州	海康	台	1	3,574.00	3,574.00	
2	8 防区总线扩充模块(含供电电源模块及模块箱)	总线式八路输入模块	DS-19M08-ZS	杭州	海康	台	1	824.00	824.00	
3	蓝光光盘打印刻录一体机	功能：与公安机关执法办案管控平台软件及电子证据智能终端无缝对接，通过执法办案平台可以一键刻录电子证据智能终端中的“一人一案一包”资料，并提供独立或整合文件的刻录功能； 参数：全自动蓝光光盘打印刻录一体机，集全自动智能机械手臂，光盘打印，光盘刻录功能于一体，光盘容量≥100 片，集成 2 个工业级 BD-R/DVD±R/CD-R 光盘刻录机，高速微处理器步进马达驱动机械手臂，光盘打印刻录速度 DVD: 24 片/小时；CD: 40 片/小时；BD: 8 片/小时；	Bravo 4202 Blu	北京	派美雅	台	1	56,400.00	56,400.00	
4	录像处理服务器	服务器高度≥1U，标配原厂导轨； CPU 型号≥1 颗英特尔 银牌 4208 2.1G，8C/16T, 9.6GT/s, 11M 缓存, Turbo, HT (85W) 2400MHz CPU； 内存标配规格≥2*16GB DDR4。 标配硬盘：≥2*600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5 英寸热插拔硬盘, 3.5 英寸 HVB 托架。 阵列控制器：支持 RAID 0/1/10/5。 网卡：配置 4 个千兆以太网口； 电源：配置冗余电源 (1 主 1 备)，450W； 5 年硬盘不返还服务	H22H-05	深圳	华为	台	1	40,000.00	40,000.00	

5	嵌入式位置计算服务器软件(人员精确定位计算引擎软件)	人员精确定位计算引擎软件:实现人员定位、人员查找、地图位置服务、实时轨迹显示、人员管理、电子围栏及告警管理、账号权限管理、历史轨迹存储与回数据推送; 应用模块:实现办案中心的活动轨迹;功能室使用情况:人员异动报警等;	Localsense-GIS	北京	清研讯科	套	1	58,000.00	58,000.00
6	公安网接入交换机	10/100/1000Mbps;24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP;336Gbps/3.36Tbps;	S5735-L24T4-S-A1	深圳	华为	台	2	2,050.00	4,100.00
7	图像网POE交换机	10/100/1000Mbps;24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP;336Gbps/3.36Tbps;带PoE:433.2W(PoE:380W)	S5735-L24P4-S-A1	深圳	华为	台	2	3,360.00	6,720.00
8	千兆光模块	SFP-GE-LX-SM1310	SFP-GE-LX-SM1310	深圳	华为	个	8	600.00	4,800.00
12) 基础智能化建设									
1	基础智能化建设(按建筑面积估算)	包含执法办案中心综合布线、设备网络、综合管路		中国	定制	平米	755	90.00	67,950.00
二、案件管理区建设									
1) 案件流转室(案管室)									
1	智能案管柜主柜	功能:支持多种方式登录、临时案卷存取、支持案卷登记、案卷台账、办案民警案卷柜分配、案卷保管、案卷清点检查。支持违规预警功能,具有违规带出报警、案卷超期未归还报警、卷宗错放报警等功能,支持RFID自动盘点功能。 配套使用安检门实现违规带出预警,配套案卷管理系统提供案卷超期归还预警。 参数:尺寸:200cm(高)*80cm(宽)*40cm(厚); 主柜控制单元要求:配置工控主机,RFID读写器,触摸显示屏不小于15寸,光学指纹仪,柜门控制系统(含主控板、锁控板、电控锁、开关电源等),隐蔽式维修槽设计; 主柜材质要求:优质冷轧钢板,柜体、门板厚度≥1.2mm; 工控主机参数要求:CPU: Intel J1800 含CPU风扇/或优于 内存: 2G DDR3/或优于 硬盘: 32G SSD/或优于 系统: win7 中文/或优于				台	0		利旧
2	智能案管柜副柜	柜体的顶板、正面板、侧面板、底板钢板厚度≥1.0mm,隔板、背板厚度≥0.8,轨道厚度≥1.5mm。				台	0		利旧

		柜体采用隐蔽式检修槽, 断电有应急开锁功能。 尺寸: 2005*40*80cm 每节柜体 10 个门							
3	RFID 感应通道	1. 基于国产 RFID406 设计, 工作频率: 860-928MHZ; 2. TCP/IP 网络通讯方式; 3. 输出功率达 30dbm, 检测距离 2 米, 主动方式工作模式	ZD-01610B-C R03	江苏	智丁	台	1	34,180.00	34,180.00
4	RFID 识别天线	1. 天线增益 3dBi; 2. 频率范围 890-960MHZ; 3. 读取距离 0-3 米	ZD191001C01	江苏	智丁	台	4	6,980.00	27,920.00
5	RFID 读写器	桌面式一体化读写器, 工作频率 865-928MHZ; 内置收发天线, 读取距离>18cm, 写入距离>8cm;	ZDZN-105	江苏	智丁	台	1	1,500.00	1,500.00
6	RFID 标签	Impinj H47 芯片; 存储容量 96bit; 工作频率 860-960MHZ; 识别距离 0-5m; 可擦写次数 > 10 万次	Impinj H47	美国	英频杰	个	2000	8.00	16,000.00

三、涉案财物中区建设

1) 涉案财物保管室

1	涉案财物保管柜-主柜	<p>功能: 支持与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, PC 端远程开柜。支持办案民警柜面使用权限分配, 支持涉案财物快速入库, 支持涉案财物柜存取信息的自动同步、台账生成。支持记录开柜日志并推送给管控平台, 从而实现涉案财物存取、支持涉案财物登记、涉案财物台账、涉案财物柜分配、涉案财物保管、涉案财物清点检查。</p> <p>参数: 尺寸: 200cm (高) * 105 cm (宽) * 45 cm (厚); 主柜控制单元要求: 配置工控单元, 触摸显示模块 ≥ 15 英寸, IC 卡读卡模块, 二维码读卡模块, 柜门控制系统, 维护单元; 主柜存物单元要求: 存物单元数量 ≥ 7 个; 主柜材质要求: 优质冷轧钢板, 柜体、门板厚度 ≥ 1.0mm; 工控单元参数要求: 主板: 工业级主板 CPU: ≥ Intel CORE I3-2120 3.3GHz, 含 CPU 风扇 内存: ≥ 8G DDR3 硬盘: ≥ 256G SSD 系统: 正版操作系统</p>				台	0		利旧
---	------------	--	--	--	--	---	---	--	----

2	涉案财物保管柜-副柜	尺寸: 200cm (高)*105 cm (宽)*45 cm (厚); 副柜控制单元要求: 配置柜门控制系统, 维护单元; 副柜存物单元要求: 存物单元数量不少于 8 个; 副柜材质要求: 优质冷轧钢板, 柜体、门板厚度≥ 1.0mm;				台	0		利旧
3	RFID 识别主机	1. 工作频率: 860-960MHZ; 2. TCP/IP 网络通讯方式: 支持 4 个外接 TNC 天线接口; 输出功率达 30dbm 可调, 支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式; 读卡蜂鸣和 LED 状态指示; 支持通过通讯接口进行固件的在线升级; 读写器提供多组 I/O 输入输出接口, 便于产品应用集成; 工业结构高可靠设计, 满足苛刻工作环境要求。	ZD191001C	江苏	智丁	台	1	31,180.00	31,180.00
4	RFID 识别天线	1. 天线增益 3dBi; 2. 频率范围 890-960MHZ; 3. 读取距离 0-3 米	ZD191001C01	江苏	智丁	台	4	6,980.00	27,920.00
5	超高频 RFID 读写器	桌面式一体化读写器, 工作频率 865-928MHZ; 内置收发天线, 读取距离>18cm, 写入距离>8cm;	ZDZN-105	江苏	智丁	台	1	1,500.00	1,500.00
6	标签打印机	热敏/热转印模式; 打印精度: 203DPI; 打印速度: 5inch/S (约 127 毫米/秒); 打印宽度: 最大 104 毫米; 通讯接口: USB; 碳带容量: 300 米; 重 2.5kg	TTP-244PRO	台湾	TSC	台	1	2,374.00	2,374.00
7	RFID 标签	Impinj H47 芯片; 存储容量 96bit; 工作频率 860-960MHZ; 识别距离 0-5m; 可擦写次数>10 万次	Impinj H47	美国	英频杰	个	2000	8.00	16,000.00
8	USB 摄像机	500W 像素, 1/3 寸镜头; 自动变焦 2.8-12mm 镜头	X20	深圳	汇博士	台	1	980.00	980.00
9	证物室实景图软件系统	证物室实景图软件系统	ZDXNT20	江苏	智丁	套	1	19,500.00	19,500.00
四、	软件对接费			中国	定制	套	1	55,000.00	55,000.00
合计人民币金额(小写): 1620580.00			合计人民币金额(大写): 壹佰陆拾贰万零伍佰捌拾元整						
磋商报价(小写): 1588000.00			磋商报价(大写): 壹佰伍拾捌万捌仟元整						

二、项目实施时间及地点

1. 项目交货期

合同签订后 三个月 内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2. 资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件(含产品合格证书、使用维护说明书等)壹套。

3. 项目实施地点

常州市公安局武进分局新城派出所新办公楼

三、包装

1. 乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要,并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施;每件包装箱内,应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明;在运输中安装三维冲击记录仪。

2. 因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低,无论在何时何地发现,供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时,乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉,同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3. 乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

四、标记

1. 每件包装箱的两个侧面,应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱(件)号、体积(长*宽*高,以毫米表示)、毛(净)重以及生产日期和生产工厂。

2. 乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3. 毛重 2 吨以上货物,应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4. 乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号,并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯。

五、发运通知

乙方应在货物正式发运 6 天前,以电报或传真书面通知需方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后,乙方应在 24 小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

六、产品到货验收、试运行、预验收、竣工验收、竣工资料

1、产品的到货验收标准、方法及时间

(1) 验收标准:所有建设成果、设备和产品名称、数量、技术文档及配置

符合工程量清单和深化设计成果要求，包装完好。

(2) 验收方法：由甲方、乙方、跟踪审计单位三方到场验收，对不满足前述(1)验收标准的货物，甲方有权拒绝而验收。验收时乙方必须出具货物符合国家规定的合格证书及产品说明书，但不能解除乙方在货物质量保证期的责任。

(3) 验收申报材料：出厂合格证、随带技术文件和出厂试验记录或运行记录，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志。

(4) 外观检查：产品有铭牌、附件齐全、电气接线完好、设备器件无缺损、涂层完整符合要求，无明显碰撞凹陷。导线包装完好，表面无明显划痕，不松股、扭折和断股导线，测量线径符合制造标准。导管无压扁、内壁光滑，管径厚度符合制造厂标。

(5) 乙方到货后五个工作日内向甲方申报到货验收，甲方在乙方申报材料齐全后组织相关人员验收。

(6) 施工材料在项目竣工验收日前发生的风险均由乙方负责。

(7) 乙方在项目中使用未申报到货验收或到货验收不合格的材料，甲方有权要求乙方整改，具体为限期申报到货验收、拆除相关材料重新安装到货验收合格的材料、并可处以不超过乙方在项目中使用相关材料价格 50%的罚款及其它整改措施，相关整改措施产生的费用及其他损失由乙方自行承担。

2、乙方在本项目每期项目安装调试结束后并具备整体运行能力。乙方组织试运行，并在试运行前 48 小时以书面形式通知甲方，只有在取得甲方书面同意的基础上，乙方才能开始试运行。通知包括试运行内容、时间、地点。试运行合格，双方在试运行记录上签字。本项目试运行至少为 30 天，试运行须在预验收前进行。

3、项目预验收和竣工验收

(1) 本项目完成竣工验收需进行预验收和竣工验收。

(2) 预验收：乙方负责实施的项目安装调试合格后并经试运行达到系统正常使用后，乙方必须进行自检，乙方自检（该自检情况需在乙方提交甲方的申请竣工验收文件中注明及附含）合格后，乙方才可向甲方提交竣工验收申请报告及相关文件，甲方在收到竣工验收申请报告和相关资料起 28 日内完成预验收，预验收不合格由乙方进行整改，整改结束后需提交整改记录，整改期限为 15 日。如预验收不合格则相应增加次数，直至预验收合格。

(3) 竣工验收：如通过预验收考评后，提交甲方组织的竣工验收专家组进行竣工验收。如甲方组织的竣工验收专家组进行竣工验收不合格，对于甲方组织的竣工验收专家组在验收过程中提出的问题，乙方必须认真整改，整改期为 15 天，在乙方整改到位并自检合格的基础上，甲方组织的竣工验收专家组进行第二次竣工验收，依次类推。

(4) 项目只有通过甲方组织的竣工验收专家组竣工验收合格后，才视为项目竣工验收合格。各方共同签署竣工验收合格的文件，该日为项目竣工验收日。如乙方提交竣工验收申请报告后 28 日内，甲方未组织验收也不提出验收意见，则视为竣工验收合格，第 28 日视为竣工验收日。

(5) 验收标准：项目实施过程资料齐全完整；硬件、软件平台运行良好，设备 5 年有偿维护保养全部达到采购文件所要求的各项功能、达过常州市公安局、常州市公安局武进分局相关建设标准要求且必须通过甲方组织的竣工验收专家组验收。

(6) 竣工验收方法：由甲方、甲方邀请的专业人员及常州市公安局武进分局人员验收。

(7) 预验收前，乙方须向甲方提交项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术资料及文档，安装、测试、检验、检疫、检定报告等文档并汇集成册，同时还应包括但不限于项目总体设计、概要设计说明、功能设计说明、用户操作手册、软件设计说明书、数据库设计说明等开发设计文档和测试计划、记录、用例、文档等，以及系统硬件配置文档、软件配置文档、日常维护手册等。

4、竣工资料

乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。项目的竣工图须在项目竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部项目完工后，乙方须向甲方提交 2 整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及 2 套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

七、结算方式

固定综合单价、按实结算。

八、付款方式

- (1) 合同生效后，采购单位支付合同总额的 30%，作为预付款；
- (2) 项目竣工验收通过后，付至结算审定总价款的 90%；

(3) 余款在质保期满后一次性付清（无息）。

九、质量保证期与售后服务

1. 整体免费质保五年（保修期自验收合格之日起计算）。整体保修期内免费维修，包括配件。

2. 针对本项目需提供 7*24 小时常武地区技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。

3. 提供专业的系统的技术培训（操作、维修），并保证采购单位使用人员熟练掌握操作设备的各种功能及日常维护与保养。终身提供免费技术升级。

4. 在产品质保期内，一旦发生质量问题，2 小时内响应，8 小时内解决故障问题；8 小时无法解决的，在 1 天内提供备用机。

十、违约责任

1. 乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之八计算。任何一方逾期履行超过十天，应当以逾期部分价款总额 5% 向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方有权要求继续履行合同。

2. 提供的部件不符合磋商文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于 5 倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十一、解决纠纷的方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交 常州市 仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十二、与本合同不可分割的附件

1. 产品技术要求。
2. 磋商文件及相关的资料。
3. 乙方提交的响应文件。
4. 经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

十三、生效及其他

1. 本合同自甲、乙、采购代理单位三方签字盖章之日起成立，并依法生效。
2. 本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行

处理。

3. 如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分

4. 本合同一式陆份，甲方持有叁份，乙方持有贰份，招标平台机构持有壹份。

甲方(盖公章)：武进区国家高新技术产业开发区市政服务中心

法定代表人：

授权委托人：

电话：

日期：



[Handwritten signature]
2022.8.13

乙方(盖公章)：常州市华德网络工程有限公司

法定代表人：

授权委托人：

电话：

日期：




[Handwritten signature]
2022.8.13

招标平台机构(盖公章)：常州常投招标有限公司

法定代表人或经办人：

日期：



[Handwritten signature]

