

## 分项报价表

项目编号/包号：常采竞[2022]0005 号

项目名称：新北区龙虎塘实验小学校园 LED 屏采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	LED 显示屏	海康	户外 p4 全彩屏 DS-CK40F0	1. P4 表贴户外全彩显示屏：尺寸 6.08*3.2m，分辨率：1520*800 2. 平整度（mm）： $\leq 0.2$ ；3. 屏幕亮度(nit)： $\geq 600$ Nit；4. 刷新率(Hz)： $\geq 3840$ Hz；5. 整屏色度均匀性： $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内；6. 最高对比度：高于 10000；7. 功率峰值（W）：不大于 600W/平方；	19.456	平方	5000	97280
2	信息发布终端	海康	DS-D60WXYZ-X/YZ	1. CPU：四核 ARM Cortex A53，最高支持 2.0GHz 频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能 2. 内存容量：DDR3 1GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓 3. 网络接口：	1	套	8000	8000

				<p>10M/100M/1000M *1 个; WiFi 及其天线; 可选配 3G/4G 模块; 视频输出:HMID2.0a, 支持转 VGA、DVI、DP、BNC</p> <p>4. USB2.0*1 个, USB3.0*1 个, RS232*2 个, IR*1 个, 支持 IR 延长扩展, 3.5mm 孔径 立体声输出</p>				
3	LED 控制器	海康	DS-D43V02	<p>1. 输入分辨率: 1920×1080, 1920×1200, 2048×1152, 2560×960. 带载能力: 230 万像素</p> <p>3. 供电电压: AC-2100-240V 50/60HZ</p> <p>4. 控制方式: USB 接口控制</p> <p>5. 输入接口: HDMI / DVI/VGA</p> <p>6. 音频接口: HDMI/一路 3.5mm 接口音频输入</p> <p>7. 视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4</p> <p>8. 输出接口: 四网口</p> <p>9. 视频源位深: 8/10/12bit</p>	1	套	4000	4000

4	运行检测系统	海康	DSV3.0s	<p>2.1/1.79 英寸 CMOS; 400 万; 最低照度彩色: 0.001lux@F1.9 黑白: 0.0001lux@F1.90 Lux (红外开启); 最大补光距离 50m (柔光双色-白光单开) 50m (柔光双色-红外单开); 镜头焦距 2.8mm~12mm; 光学变倍 4 倍;</p>	1	套	8000	8000
5	大屏钢结构	国产优质	镀锌方管焊接	<p>采用双立柱, 混凝土预埋, 铝塑板封闭, 全防水箱体</p>	21.5	平方	900	19350
6	大屏控制软件	海康	V3.0	<p>1. 支持多种素材的播放, 包括文本、图片、音频、视频、Office 文档、PDF 文档、实时监控视频、网页、星期、日期、时间、天气</p> <p>2. 支持本地 4K 解码和显示功能, 以及多种播放模式: 循环、定时、插播、垫片、广告字幕。</p>	1	套	6000	6000

7	处理器	海康	DS-D43V02	<p>1. 硬件采用 FPGA 嵌入式架构，采用模块化板卡的硬件设计，产品拓展性强；产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置；</p> <p>2. 从无灰度到 65536 级 (64k) 灰度之间任意调节；支持低亮高灰；支持 HDCP2.2；支持亮度、色温调节；支持对比度、色调、饱和度调节；</p> <p>3. 支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，工作状态如下： 1， 慢闪，无视频源输入。 2， 正常闪烁，有视频源输入。</p>	1	套	4000	4000
8	配电柜	海康	QN-PLC/40KW	<p>1. LED 专用配电柜，配电功率 40KW，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，</p>	1	台	5000	5000

				支持智能远程控制				
9	8口交换机	海康	DS-3E2510-H	1. 固化 10/100/1000M 以太网电口≥8个， 100/1000M SFP 千兆光接口≥2个； 交换容量≥336Gbps，包转发率≥80Mpps	1	台	2500	2500
10	散热系统	康佳	1.5匹	内置双轴流风机，内建风道。	2	台	2500	5000
11	控制主机	清华同方	Z800	独立显卡 I5 主机 内存 4G	1	台	4000	4000
12	LED显示屏	海康	户外 p4 全彩屏 DS-CK40F0/H	1. P4 表贴户外全彩显示屏，尺寸 6.08*3.2m，分辨率：1520*800 2. 平整度 (mm)：≤0.2；3. 屏幕亮度(nit)：≥600Nit；4. 刷新率 (Hz)：≥3840Hz；5. 整屏色度均匀性：±0.003Cx, Cy 之内；6. 最高对比度：高于 10000:1；7. 功率峰值 (W)：不大于 600W/平方；	19.456	平方	5000	97280
13	信息发布终端	海康	DS-D60WXYZ-X/YZ	1. CPU：四核 ARM Cortex A53，最高支持 2.0GHz 频	1	套	8000	8000

				<p>率, 支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能 2. 内存容量: DDR3 1GB; 存储容量: 16 GB; 操作系统: 安卓 3. 网络接口: 10M/100M/1000M *1 个; WiFi 及其天线; 可选配 3G/4G 模块; 视频输出: HMDI2.0a, 支持转 VGA、DVI、DP、BNC 4. USB2.0*1 个, USB3.0*1 个, RS232*2 个, IR*1 个; 支持 IR 延长扩展, 3.5mm 孔径 立体声输出</p>				
14	LED 控制器	海康	DS-D43V02	<p>1. 输入分辨率: 1920×1080, 1920×1200, 2048×1152, 2560×960 2. 带载能力: 230 万像素 3. 供电电压: AC-100-240V-50/60HZ 4. 控制方式: USB 接口控制 5. 输入接口: HDMI / DVI/VGA 6. 音频接口: HDMI/一路 3.5mm</p>	1	套	4000	4000

				接口音频输入 7. 视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 8. 输出接口: 四网口 9. 视频源位深: 8/10/12bit					
15	大屏 钢结构	海康	镀锌方管 焊接 6. 18*3. 3	采用双立柱, 混凝土预埋, 铝塑板封闭, 全防水箱体	21. 5	平方	900	19350	
16	配电柜	海康	QN- PLC/40KW	1. LED 专用配电柜, 配电功率 40KW, 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能, 支持智能远程控制	1	台	5000	5000	
17	散热系统	康佳	1.5 匹	内置双轴流风机, 内建风道	2	台	2500	5000	
18	控制主机	清华 同方	Z800	独立显卡 I5 主机 内存 4G	1	台	4000	4000	
19	拆除旧屏 费用	国产 优质	国产优质	拆除旧屏	1	项	22240	22240	
合 计									328000