

1、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0145号 项目名称：勤业小学校园非遗文化装备

项目__ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
	非遗教室							
1	定制边柜操作台	华茂	1950*1500*2000	<p>1. 基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中桌面板及层板 25mm，其它 18mm。同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3. 五金：采用门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。</p>	1	张	5600	5600
2	教师操作台	华茂	2000*800*760	<p>桌身全体采用老榆木制作，桌腿厚度 70*70mm，望板 70*30mm，经过烘干处理经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品油漆表面光泽、平整、无颗粒、纹理清晰、</p>	1	张	600	600

				表面耐磨、耐划伤。				
3	学生操作台	华茂	1800*800*760	橡木材质,桌面厚度不低于30mm,挂边厚度50mm,桌腿采用70mm方腿。精选碳化烘干料,虫不蛀,不变形,不开裂,使用环保油漆,油漆采用三底两面工艺,纹理通达清晰,外观鲜明光亮,仿古色。	8	张	2600	20800
4	仿古色老榆木凳	华茂	450*350*450	大方凳,榆木榫卯结构,框架采用打洼工艺,精选碳化烘干料,虫不蛀,不变形,不开裂,使用环保油漆,油漆采用三底两面工艺,纹理通达清晰,外观鲜明光亮,仿古色。	49	张	400	19600
5	定制美术展示柜	华茂	5500*300*1000	1. 基材: 采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面,其中桌面板及层板 25mm,其它 18mm。同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边,修边圆润,无毛刺,不脱落。 2. 工艺: 贴面平整,不起浪纹,疙瘩;封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用。 3. 五金: 采用门铰及锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	1	套	7200	7200

6	定制水槽柜	华茂	5500*500*760	<p>材质：柜体采用 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E0 级标准），同色 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>台面：石英石台面。</p> <p>水槽：耐腐蚀 PP 塑料。</p>	1	套	8800	8800
7	水龙头	华茂	常规	全铜材质。	8	套	250	2000
8	多功能下水装置	华茂	国标	水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。	8	套	52	416
9	给、排水系统（地面以上部分）	华茂	辅材及安装	<p>Φ32、Φ25、Φ20；</p> <p>DN75、DN50 给水：采用 PPR 复合管敷设。排水：使用国标 UPVC 专用排水管。</p>	1	套	2200	2200
	科学教室							
10	教师操作台	华茂	2400*700*850	<p>台面：采用新型环保基材整体 25mm 厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。</p> <p>桌身：整体采用 1.0mm 厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。</p> <p>结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。</p> <p>滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。</p> <p>铰链：采用铰链，开合十万次不变形。</p>	2	个	5500	11000

11	讲台电源	华茂	常规	1:交流 220V 分组控制, 每组指示灯指示 2:配置 2 组 220V 国标 5 孔插座。 3:系统漏电, 过载保护。	2	套	1500	3000
12	劳技实验操作桌	华茂	1200*1000*750	1. 材质: 抗倍特板+钢架; 2. 工艺: 桌面采用抗倍特一体成型, 顶板厚度 25mm, 隔板厚度 12mm。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边。桌脚及横杆采用 26*50*60*1.5mm 异型管, 横梁采用 25*50*1.5 mm 方管, 铝压铸接头, 优质钢架, 满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 3. 功能: 桌面设有隔层储物功能, 可收纳放置工具材料; 钢制框架, 结构牢固, 具有超强承载能力。	24	张	2610	62640
13	课椅	广炜	395*430*710(850)	1. 椅子内管材料为 20×50×1.2 mm 椭圆焊管; 外管材料 60×30×1.2mm 椭圆焊管, 凳下横拉档材料 30×60×1.2 mm 椭圆焊管; 2. 座板、靠背板带条纹缝隙, 靠背带提手孔, 符合课椅整体设计工艺, 材质为 pp 原料经磨具注塑成型, 靠背管采用 20×40×1.2mm 椭圆管; 3. 座板靠背与椅架采	98	张	180	17640

				<p>用螺丝联接。甲醛释放量达到国家 E0 级环保标准，无毒无异味；</p> <p>4. 金属脚部分：所有钢件表面经酸洗、磷化后静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化喷塑涂层无有露底、凹凸、疙瘩、皱皮、色差、明显挂流；喷塑颜色为白色；</p> <p>5. 脚垫：消声，防滑，防潮脚垫；</p> <p>6. 各连接部件结合严密、平整、牢固。</p>				
14	仪器柜	华茂	1000*500*2000	<p>1、规格：1000*500*2000mm（±10mm）</p> <p>2、材质：PP 材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。</p> <p>3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。</p> <p>4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌 5mm 钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。</p> <p>5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌 5mm 钢化烤漆玻璃。</p> <p>6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型 PP 材质一次注塑成型，层板下部有两条 30*15*940mm 镀锌钢管，增强了层板承重强</p>	2	张	2600	5200

				<p>度,也避免了后安装钢制横梁,避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取,自由组合各层空间。</p> <p>7、门把手:采用增强型 PP 材质一次注塑成型,美观耐用。</p> <p>8、门铰链:用增强型 PP 材质一次注塑成型,内嵌隐藏安装方便,耐腐蚀。</p> <p>9、内部无可视金属材料,确保耐腐蚀性。</p> <p>10、柜顶预留通风系统,可以与通风管路连接。</p>				
15	作品展示柜	华茂	5500*400*1200	<p>1. 材质:实木多层板。</p> <p>2. 工艺:采用国家标准 E0 级板,厚度 18mm,基材采用 E0 级实木颗粒板,面贴三聚氰胺纸, PVC 直封边制作。</p> <p>3. 功能:用于摆放 3D 打印作品,小规格车模、机器人等作品。</p>	2	套	7500	15000
16	定制水槽柜	华茂	5000*500*760	<p>材质:柜体采用 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面,甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E0 级标准), 1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>台面:石英石台面。</p> <p>水槽:耐腐蚀 PP 塑料。</p>	2	套	8200	16400
17	水龙头	华茂	常规	全铜材质。	12	套	250	3000
18	多功能下水装置	华茂	国标	水槽的上水、下水均应隐蔽,专用下水管扣,使下水管弯曲成“S”	12	套	52	624

				型防臭。水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。				
19	给、排水系统 (地面以上部分)	华茂	辅材及安装	φ 32、φ 25、φ 20； DN75、DN50 给水：采用 PPR 复合管敷设。排水：使用国标 UPVC 专用排水管。	2	套	1900	3800
	综合办公室							
20	定制非标办公桌	华茂	桌子： 1200*600 *760 柜子： 1400*320 *1600	1. 基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3. 五金：采用门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	6	张	3200	19200
21	操作台	华茂	2000*1000*770	桌身全体采用老榆木制作，桌腿厚度 70*70mm，望板 70*30mm，经过烘干处理经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品油漆表面光泽、平整、无颗粒、纹理清晰、表面耐磨、耐划伤。	1	张	600	600

	舞蹈教室							
22	音乐凳	华茂	480*380*350	1. 材质：高级密度复合板 2. 漆面：高级钢琴烤漆 3. 工艺：表面打磨光滑，边缘圆润，无倒刺，凳面带有琴键非一体形成，美观大方，效果立体。	50	个	460	23000
	音乐教室							
23	音乐凳	华茂	480*380*350	1. 材质：高级密度复合板 2. 漆面：高级钢琴烤漆 3. 工艺：表面打磨光滑，边缘圆润，无倒刺，凳面带有琴键非一体形成，美观大方，效果立体。	50	个	460	23000
24	储物柜	华茂	800*400*1200	1. 基材：采用18mmE1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，同色PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3. 五金：采用门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	1	个	950	950
	美术书画室							

25	定制边柜操作台	华茂	1950*1500*2000	<p>1. 基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3. 五金：采用门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。</p>	1	张	5600	5600
26	教师操作台	华茂	2000*1000*770	<p>桌身全体采用老榆木制作，桌腿厚度 70*70mm，望板 70*30mm，经过烘干处理经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品油漆表面光泽、平整、无颗粒、纹理清晰、表面耐磨、耐划伤。</p>	1	张	600	600
27	学生操作台	华茂	1800*800*760	<p>橡木材质，桌面厚度不低于 30mm，挂边厚度 50mm，桌腿采用 70mm 方腿。精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。</p>	8	张	2700	21600

28	仿古色老榆木凳	华茂	450*350*450	大方凳，榆木榫卯结构，框架采用打洼工艺，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。	49	张	400	19600
29	定制美术展示柜	华茂	5500*300*1000	1. 基材：采用 E0 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，其中顶板 25mm 厚，其它 18mm 厚。 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3. 五金：采用门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	1	套	7200	7200
30	定制水槽柜	华茂	5500*500*760	材质：柜体采用 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E0 级标准），1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 台面：石英石台面。 水槽：耐腐蚀 PP 塑料。	1	套	8800	8800
31	水龙头	华茂	常规	全铜材质。	8	套	250	2000

32	多功能下水装置	华茂	国标	水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。	8	套	52	416
33	给、排水系统（地面以上部分）	华茂	辅材及安装	φ32、φ25、φ20；DN75、DN50 给水：采用 PPR 复合管敷设。排水：使用国标 UPVC 专用排水管。	1	套	2200	2200
	书法教室							
34	教师桌	华茂	1600*600*750	学生书法桌：实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面下方雕刻有没云头造型，桌面边框厚度≥32mm，雕刻花板≥25mm，腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。	1	张	1650	1650
35	学生桌	华茂	1200*600*750	学生书法桌：实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面下方雕刻有没云头造型，桌面边框厚度≥32mm，雕刻花板≥25mm，腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。	24	张	1400	33600

36	鼓凳	华茂	300*300*450	<p>一、适用范围：适用于小初教学使用。</p> <p>二、技术要求：同学生书法桌搭配使用，直径300*高450mm，实木框架，鼓凳造型实木，榆木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法凳简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。</p>	49	张	450	22050
37	定制水槽柜	华茂	2600*500*760	<p>材质：柜体采用 E1 级 18mm 实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E0 级标准），1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>台面：石英石台面。</p> <p>水槽：耐腐蚀 PP 塑料。</p>	1	套	4000	4000
38	水龙头	华茂	常规	全铜材质。	4	个	250	1000
39	多功能下水装置	华茂	国标	水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成型防臭。水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。	4	套	52	208
40	给、排水系统（地面以上部分）	华茂	辅材及安装	<p>φ32、φ25、φ20；</p> <p>DN75、DN50 给水：采用 PPR 复合管敷设。排水：使用国标 UPVC 专用排水管。</p>	1	套	900	900
	机房							

41	电脑桌	华茂	1400*600*750	<p>材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用实木多层板，PVC 直封边制作，钢架尺寸：横梁：30*50*1.35 mm，桌腿：30*60*1.5mm，上线扣板壁厚 0.8mm 采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	25	张	1700	42500
42	学生凳	华茂	300*400*450	<p>1：板材质说明：采用三聚氰胺板，经过防虫防腐处理，纹理清晰，E1 绿色环保型刨花板，自然晨曦白，密度 700KG/M3，甲醛含量含水率低于 0.7%，基材：量<1.5mg/L，封边 1.5MM 厚 PVC 封边，品牌热熔胶，板材粘连无丝无缝，在不同气温、湿度的变化中不受影响，长期不变形不开裂，同色封边样式美观。</p> <p>2：凳架：选用冷轧钢管，整只钢脚采用三角管：55*55*1.6mm，壁厚 1.5mm，管材切 45° 钢脚经过氩氟焊满焊而成，表面无痕无渣，横梁为 25*50 扁管，厚度为 1.2mm，桌脚下配有可调胶塞脚钉，6 道酸洗池酸洗打磨，表面喷（50-60um）保护粉漆，经过 15min 高温烘烤流平固化，颜色稳定。</p>	49	张	300	14700

	报告厅							
43	礼堂椅 (核心产品)	华茂	580*740*1020	<p>产品功能说明：软体沙发类礼堂专用高级座椅，钢铝木绵结构，中等高度靠背；适用于礼堂，剧院、大型会议室场所；两扶手站脚落地，用锚栓固定在地面上，站脚可活动可固定安放；可配号码牌、行码牌及杯架等配件；</p> <p>整体规格： 580*740*1020； 规格：中心距 580mm(±10mm)，背高 1020mm(±10mm)，座高 450mm(±10mm)；为保证走道顺畅，座椅深度不大于 550mm(±10mm)，总深度不大于 740mm(±10mm)；</p> <p>背外板：优质高强度曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，榉木色开放漆，厚度 15mm；</p> <p>背包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用生物抗菌型净化绵制作，可以净化室内空气中的有毒有害物质甲醛，净化效果可以保持在 3 年以上，并随时可抽检。外覆优质麻绒面料，表观密度为 50±5Kg/m³，厚度为 90~120 mm；高强度钢制支撑结构，厚度 1.8mm；</p> <p>扶手盖：进口原木扶手盖(榉木/橡胶木)，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚 30mm，美观典雅，宽度 80mm；</p>	21 8	张	553	120554

			<p>座包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用优质原料生产的高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，，外覆优质麻绒面料，使坐感更加舒适，表观密度为 $60 \pm 5 \text{Kg} / \text{m}^3$，厚度为 120~170 mm；高强度弹簧钢制坐框支撑结构设计，椅座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置；</p> <p>座外板：优质高强度曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度 15mm，座板上的吸音孔数量达到 120 个以上，具有大空间完美吸音功能。</p> <p>站脚：扶手架为 A 级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，上扶手框架尺寸为 $405 \times 80 \times 358 \text{mm}$，两侧采用优质塑料侧板覆薄海棉包布装饰，美观而坚实可靠。其中站脚部分采用高强度优质铝合金一体压铸成型，高度 230mm，为有效增强座椅的牢固性，于地面接触面跨度长度 450mm，宽度 60mm，两个固定站脚膨胀螺丝之间的孔距为 400mm，整体壁厚 3.5mm-7.5mm，整只下铝脚重量不低于 1.07kg，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术。固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>喷塑工艺, 美观耐用; 整体铝脚彩虹式的造型设计, 新颖独特、便于卫生清洁(有效用于固定地面);</p> <p>写字板: 标配隐藏式榉木纹写字板, 高强度圆铁支架内置于扶手框内, 美观便利, 承重不小于 50kg。</p>				
44	主席台	华茂	1600*600 *760	<p>1、基材: 采用 E1 级高密度纤维板, 握钉力强, 符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准,</p> <p>2、面材: 采用 AAA 级美州胡桃木木皮, 全贴实木皮, 无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀, 含水率小于 10%;</p> <p>3、胶合剂: 采用油漆配套胶黏剂, 无刺激气味, 满足国家环保标准, 甲醛释放量小; 粘接牢固;</p> <p>4、油漆: 采用的底漆和面漆, 均为环保漆, 经“五底三面”工艺涂饰, 表面硬度达 2H 以上, 抗摩擦, 抗腐蚀, 防划伤, 手感柔和, 长期使用不脱落, 不褪色; 能保持色泽亮丽;</p> <p>5、五金: a、采用强力“四合一”紧固件, 连接紧固, 不松动; 满足人性化需求。</p> <p>6、产品特色: a、有主桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择; b、可根据人体需求设计, 符合人体个性特征, 长时间使用不疲</p>	3 张	2100	6300	

				劳；c、超厚，超大型台面设计，显得稳重大气和端正。				
45	班前椅	华茂	常规	<p>1、椅架：采用烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，透气性好，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>	6	个	880	5280
46	条桌 1.8 米	华茂	1800*450 *760	<p>1、基材：采用 E1 级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级美州胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%；</p> <p>3、胶合剂：采用油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用的底漆和面漆，均为环保漆，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，，手感柔和，，</p>	5	张	1200	6000

				<p>长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、五金： a、采用强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。</p> <p>6、产品特点： a、有主桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择；</p> <p>b、可根据人体需求设计，符合人体个性特征，长时间使用不疲劳；</p> <p>c、超厚，超大型台面设计，显得稳重大气和端正。</p>				
47	条桌 1.2米	华茂	1200*450 *760	<p>1、基材：采用 E1 级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级美州胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于10%；</p> <p>3、胶合剂：采用油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用的底漆和面漆，均为环保漆，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，手感柔和，长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、五金： a、采用强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。</p> <p>6、产品特点： a、有主</p>	2	张	680	1360

				桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择； b、可根据人体需求设计，符合人体个性特征，长时间使用不疲劳； c、超厚，超大型台面设计，显得稳重大气和端正。				
总合计								600388

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏三善文化发展有限公司

日期：2022 年 8 月 25 日

