

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0156号 项目名称：三河口高中食堂设施设备更换与添置项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号		技术参数	数量	单位	投标价格	
			规格	型号				单价	合价
一楼									
蔬菜加工									
1	四层沥水货架	华杰	1200*500*1500	SCLS-1200	层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板；下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计，层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出；立柱：40mm*40mm 不锈钢扇形管，材质：SUS304，厚度 1.2mm；调节脚：可调节不锈钢圆盘螺丝脚，高度可任意调节，经久耐用	1	台	850	850
2	双眼水池	华杰	1500*750*800/150	SXP-150	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2$ mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\Phi 25$ mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头） ▲ 所投不锈钢水池依据 GB/T 10125-2012、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002 检测标准，通过 50g/L 氯化钠溶液且盐雾试验 ≥ 96 h 检测合格，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章） ▲ 所投不锈钢水池通过 GB/T 3280-2015、GB/11170-2008 标	4	台	1400	5600

					准且硅 (Si) 化学成分 $\leq 0.5\%$, 硫 (S) 化学成分 $\leq 0.01\%$, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址 (需体现“检测报告编号、报告日期”) 复印件 (在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)				
荤菜									
1	双机双温四门雪柜	海德立	1200*750*1900	DC-W1.0	制冷方式: 风冷型, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质 数字温控显示 温度范围: $-2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$	2	台	6500	13000
2	刀具砧板消毒柜	华杰	800*600*970	DZXDG-80	电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 紫外线臭氧杀菌消毒	1	台	2200	2200
3	双眼水池	华杰	1500*750*800/150	SXP-150	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材拉衬管材选用 $\Phi 25\text{mm}*1.2\text{mm}$ 管材, 带后档板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。(水池不包含水龙头)	2	台	1400	2800
主厨房									
1	燃气双头大锅灶	华杰	2200*1150*800/450	SDGT30/60A	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta = 1.5$, 台面一次折弯成型; 侧板、前板及后立板板厚 $\delta = 1.5$, 框架采用国标 40*40 镀锌方管制作; 2、配炉头, 85W 双风机。配大锅燃气总成, 炉灶噪音符合国家行业标准, 热效率符合一级能效标准, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准符合国家行业标准; 3、带熄火保护装置, 配稳压阀; 4、配直径 800 渗氮铸铁锅, 前脸带电磁炉控制水阀, 便于使用, 进水全部使用 304 不锈钢	3	台	10500	31500

					<p>管。</p> <p>1. ▲ 所投燃气双头大锅灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下$\geq 50M\Omega$、在热态下$\geq 5M\Omega$，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>2. ▲ 所投燃气双头大锅灶在内漏 15kPa 试验条件下，阀门的空气泄漏量$\leq 3mL/h$，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>3. ▲ 所投燃气双头大锅灶内置控制器符合 GB 14536.6-2008 标准，符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>4. ▲ 所投燃气双头大锅灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下$\geq 50M\Omega$、在热态下$\geq 5M\Omega$，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上</p>				
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

					述内容) (加盖投标人公章)				
2	燃气双头小炒灶	华杰	2200*1150*800/450	ZCTG2-40/80A	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta = 1.5$, 台面一次折弯成型; 侧板、前板及后立板板厚 $\delta = 1.5$, 框架采用国标 40*40 镀锌方管制作;</p> <p>2、配炉头, 70W 风机。配炒灶燃气总成, 炉灶噪音符合国家行业标准, 热效率符合一级能效标准, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准符合国家行业标准;</p> <p>3、带熄火保护装置, 配稳压阀;</p> <p>4、前脸带电磁炉控制水阀, 便于使用, 进水全部使用 304 不锈钢管。</p>	1	台	10200	10200
3	燃气可倾式汤锅	华杰	200L	SDGT28A/900	<p>配置参数: 优质 304 不锈钢</p> <p>1、全不锈钢结构, 锅体为 3mm 厚 304 不锈钢板制造;</p> <p>2、内装耐热保温装置, 使用更节能, 热效率达 80% 以上;</p> <p>3、带有熄火保护装置;</p> <p>4、运行噪音低于 52db (A)。</p> <p>1. ▲ 可倾式燃气锅通过 GB 35848-2018 标准且室温下内置 I 类器具泄露电流 $\leq 0.05\text{mA}$、接线端子对外壳接地电阻 $\leq 0.008\ \Omega$, 运行噪音 $\leq 52\text{dB (A)}$, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址 (需体现“检测报告编号、报告日期”) 复印件 (在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)</p>	2	台	11500	23000
4	双头矮汤炉	华杰	1200*750*550/250	SPTT30-A	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、侧板板厚 $\delta = 1.5$, 台面、侧板一体焊接; 前板及后立板板厚 $\delta = 1.5$, 框架采用国标 40*40 镀锌方管制作;</p> <p>2、配炉头, 85W 风机。配低汤灶燃气总成, 炉灶噪音符合国家行业标准, 热效率符合一级能效标准, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准符合国家行业标准;</p>	1	台	6200	6200



					3、带熄火保护装置，配稳压阀； 4. 配低汤灶专用炉盘。				
5	双眼水池	华杰	1200*750 *800/150	SXP-120	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	1	台	1100	1100
蒸饭间									
1	电热双门蒸饭车	华杰	24 盘	ZC-24-C	箱体采用 304 不锈钢板。渐进式门把手， 配 4 个刹车重型脚轮。自动进水，整体发泡，电压：380V，功率：12kw*2 1. ▲所投电热双门蒸饭车配置的可调动作温度（30℃-110℃）的温控器，对于 IPX0 控制器具具备防潮湿处理功能，在潮湿箱内可保持≥48h 的试样时长，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章） 2. ▲所投电热双门蒸饭车内置蒸饭盘通过 GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015、GB/T 222-2006 标准检测，且未检测出砷（As）、铅（Pb），投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）	3	台	4450	13350
2	双眼水池	华杰	1500*750 *800/150	SXP-150	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚	1	台	1400	1400



					管选用Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.2mm 管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）				
点心间									
1	双眼水池	华杰	1500*750 *800/150	SXP-150	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.2mm 管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	1	台	1400	1400
2	双机双温四门雪柜	海德立	1200*750 *1900	DC-W1.0	制冷方式：风冷型，内外全不锈钢，铜管，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边优质压缩机优质 数字温控显示 温度范围：-2℃~+8℃/-18℃~-12℃	1	台	6500	6500
3	搅拌机	星丰	B30G	B30G	采用食品级不锈钢板制作，电压：220V，功率 1.5KW，匀速搅拌，大扭力电机，电机高效，低噪音。	1	台	5600	5600
4	双动双速和面机	力丰	380v/1.6 kw	30 型	功率：1.6KW/380V 和面量：12.5KG	1	台	4200	4200
5	电烤箱	顺麦	三层六盘	FKB-2	电子恒温，液晶显示，每层功率 7.5KW/380V，温度范围 0-300 度。每层内腔尺寸：870*680*200mm；整机重量 600kg。	1	台	9000	9000
6	电饼铛	康威	4.5kw	YXD-45B A	外壳全不锈钢制作，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Φ540；自动恒温，4.5KW/220V~380V	2	台	2200	4400
售卖间									
1	电煮面炉	华杰	9kw	ZML-9	优质 304 不锈钢制作，380v，9kw	2	台	2250	4500
2	五格保温售卖台（网孔板）	华杰	1800*700 *800	BF-A	面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚	12	台	1950	23400

					度 1.2mm；内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 38*38*1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 38*38mm 不锈钢可调脚。台面覆嵌入式网孔板，与边框齐平。				
3	留样冰箱	海德立	650*700*1950	DC-G0.5	<p>—工程型，单机单温，全铜管</p> <p>—使用高效合资压缩机</p> <p>—数字式电子温控器</p> <p>—制冷速度快，制冷效果好</p> <p>—柜温温度范围：2℃~10℃</p> <p>—功率：0.25KW/220V。</p>	1	台	3550	3550
4	双层工作台	华杰	1400*600*800	GZT-140	台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，不锈钢加强筋厚度 1.2mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	6	台	1000	6000
洗消间									
1	热风循环消毒柜	华杰	1320*620*1980	RTP-720	<p>外观全不锈钢，功率：</p> <p>4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。</p>	2	台	5400	10800
2	电热三缸长龙洗碗机	锡德悉	5200*855*1900	SDS-800 C-HG	<p>1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。</p> <p>2、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。</p> <p>3、规格：5200*855*1900mm。</p> <p>4、洗涤能力：6400 碟/小时。</p> <p>5、最大耗水量：280 升/小时。</p> <p>6、总功率：65KW。</p> <p>7、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。</p> <p>8、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。</p> <p>10、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。</p> <p>11、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>12、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>13、链排双齿轮传动设计，最大</p>	1	台	85000	85000

					<p>限度降低链排的磨损。</p> <p>14、光电感应自动检测传送履带，进一步降低能耗。</p> <p>15、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。</p>				
3	单眼水池	华杰	1000*750 *800/150	DXP-100	<p>洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2$mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\Phi 25$mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）</p>	3	台	1000	3000
4	步进式开水器	新广华	12kw	srz-120	<p>304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V。配开水器底座。</p>	1	台	2400	2400
二楼									
粗加工									
1	四层沥水货架	华杰	1200*500 *1500	SCLS-120	<p>层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板；下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计，层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出；立柱：40mm*40mm 不锈钢扇形管，材质：SUS304，厚度 1.2mm；调节脚：可调节不锈钢圆盘螺丝脚，高度可任意调节，经久耐用</p>	1	台	850	850
2	双眼水池	华杰	1500*750 *800/150	SXP-150	<p>洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2$mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\Phi 25$mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）</p>	2	台	1400	2800
3	双机双温四门雪柜	海德立	1200*750 *1900	DC-W1.0	<p>制冷方式：风冷型，内外全不锈钢，铜管，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边优质压缩机优质 数字温控显示 温度范围：$-2^{\circ}\text{C}\sim$</p>	1	台	6500	6500

					+8℃/-18℃~-12℃				
切配间									
1	刀具砧板消毒柜	华杰	800*600*970	DZXDG-80	<ul style="list-style-type: none"> 电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：紫外线臭氧杀菌消毒 	1	台	2200	2200
2	双眼水池	华杰	1200*750*800/150	SXP-120	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	1	台	1100	1100
蒸饭间									
1	电热双门蒸饭车	华杰	24 盘	ZC-24-C	箱体采用 304 不锈钢板。渐进式门把手，配 4 个刹车重型脚轮。自动进水，整体发泡，电压：380V，功率：12kw*2	1	台	4450	4450
2	双眼水池	华杰	1200*750*800/150	SXP-120	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	1	台	1100	1100
冰箱间									
1	双机双温四门雪柜	海德立	1200*750*1900	DC-W1.0	制冷方式：风冷型，内外全不锈钢，铜管，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边优质压缩机优质 数字温控显示 温度范围：-2℃~+8℃/-18℃~-12℃	3	台	6500	19500
主厨房									
1	燃气双头大锅灶	华杰	2200*1150*800/450	SDGT30/60A	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚 $\delta = 1.5$，台面一次折弯成型；侧板、前板及后立板板厚 $\delta = 1.5$，框架采用国标 40*40 镀锌方管制作；</p> <p>2、配炉头，85W 双风机。配大锅燃气总成，炉灶噪音符合国</p>	2	台	10500	21000

					家行业标准,热效率符合一级能效标准,干烟气中CO(a=1)环境排放标准符合国家行业标准; 3、带熄火保护装置,配稳压阀; 4、配直径800渗氮铸铁锅,前脸带电磁炉控制水阀,便于使用,进水全部使用304不锈钢管。				
2	燃气单头小炒灶	华杰	1100*1150*800/450	ZCTG2-40/80A	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造,面板板厚 $\delta=1.5$,台面一次折弯成型;侧板、前板及后立板板厚 $\delta=1.5$,框架采用国标40*40镀锌方管制作; 2、灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料,耐腐蚀;蓄能体采用高温耐火材料制成,高温耐火材料蓄能体直径240mm左右,40W风机。配炒灶燃气总成,炉灶噪音在65分贝以下,热效率45%以上,干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.004%(含)以下; 3、带熄火保护装置,配稳压阀; 4、前脸带电磁炉控制水阀,便于使用,进水全部使用304不锈钢管。	1	台	5200	5200
3	燃气可倾式汤锅	华杰	200L	SDGT28A/900	配置参数:优质304不锈钢 1、全不锈钢结构,锅体为3mm厚304不锈钢板制造; 2、内装耐热保温装置,使用更节能,热效率达80%以上; 3、带有熄火保护装置; 4、运行噪音低于52db(A)。	1	台	11500	11500
4	单头矮汤炉	华杰	650*750*550/250	SPTT30-A	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造,面板、侧板板厚 $\delta=1.5$,台面、侧板一体焊接;前板及后立板板厚 $\delta=1.5$,框架采用国标40*40镀锌方管制作; 2、配炉头,85W风机。配低汤灶燃气总成,炉灶噪音符合国家行业标准,热效率符合一级能效标准,干烟气中CO(a=1)环境排放标准符合国家行业标准; 3、带熄火保护装置,配稳压阀; 4、配低汤灶专用炉盘。	1	台	3600	3600
5	双眼水	华杰	1200*750	SXP-120	洗盆的面板及池盆选用SUS304	1	台	1100	1100

	池		*800/150		厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\Phi 25$ mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）				
备餐间									
1	五格保温售卖台（网孔板）	华杰	1800*700*800	BF-A	面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 $38 \times 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 38×38 mm 不锈钢可调脚。台面覆嵌入式网孔板，与边框齐平。	2	台	1950	3900
2	双眼水池	华杰	1200*750*800/150	SXP-120	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\Phi 25$ mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	1	台	1100	1100
售卖间									
1	电煮面炉	华杰	9kw	ZML-9	优质 304 不锈钢制作，380v，9kw	2	台	2250	4500
2	五格保温售卖台（网孔板）	华杰	1800*700*800	BF-A	面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 $38 \times 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 38×38 mm 不锈钢可调脚。台面覆嵌入式网孔板，与边框齐平。	16	台	1950	31200
3	留样冰	海德	650*700*	DC-G0.5	一工程型，单机单温，全铜管	1	台	3550	3550

	箱	立	1950		—使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围：2℃~10℃ —功率：0.25KW/220V。				
4	双层工作台	华杰	1400*600 *800	GZT-140	台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，不锈钢加强筋厚度 1.2mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	8	台	1000	8000
洗消间									
1	热风循环消毒柜	华杰	1320*620 *1980	RTP-720	外观全不锈钢，功率： 4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。	2	台	5400	10800
2	单眼水池	华杰	1000*750 *800/150	DXP-100	洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	5	台	1000	5000
3	步进式开水器	新广华	12kw	srz-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V。配开水器底座。	1	台	2400	2400
排烟灭火									
1	油烟净化一体机	博丰	35000 风量	BF-DA-4 0A	该机集排烟，净化一体，采用最可靠的机械式除油烟技术，净化后的洁净气体可直接对外排放，该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足，是餐饮业理想的环保设备，功率：18.5kw/380v	1	台	26500	26500
2	油烟净化一体机	博丰	25000 风量	BF-DA-3 0A	该机集排烟，净化一体，采用最可靠的机械式除油烟技术，净化后的洁净气体可直接对外排放，该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足，是餐饮业理想的环保设备，功率：15kw/380v	1	台	19500	19500
3	5号轴流风机	博丰	5#	5#	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：1.1KW/380V	1	台	900	900
4	4号轴	博丰	4#	4#	国内品牌电动机，优质风叶轮，	2	台	850	1700

	流风机				电功率：1.1KW/380V				
5	机械式烟罩油烟净化器	华杰	2000*1200*500	YZJHQ-200	<p>烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。</p> <p>▲ 所投不锈钢烟罩通过 GB 4806.9-2016, GB/T 3280-2015 标准，且符合特定迁移试验条件（4%乙酸，煮沸 30min，室温放置 24h），投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p>	12	组	3000	36000
7	集气罩（一楼面点）	华杰	3000*1700*500	JQZ-300	采用厚度 1.0mm，304 不锈钢制作	1	组	4600	4600
8	集气罩（一楼面点）	华杰	1200*1000*500	JQZ-120	采用厚度 1.0mm，304 不锈钢制作	1	组	1000	1000
9	牛角罩（洗碗机）	华杰	700*300*200	NJZ-70	采用厚度 1.0mm，304 不锈钢制作	2	只	900	1800
10	不锈钢风管（一楼主厨）	华杰	900*600	定制	采用厚度 1.0mm，304 不锈钢制作	105	平方米	220	23100
12	软接风管（一楼面点）	华杰	300*600	定制	采用厚度 1.0mm，304 不锈钢制作	52	平方米	220	11440
13	不锈钢风管（二楼主厨）	华杰	600*500	定制	采用厚度 1.0mm，304 不锈钢制作	65	平方米	220	14300

14	不锈钢风管 (洗碗间)	华杰	400*400	定制	采用厚度 1.0mm, 304 不锈钢制作	45	平方米	220	9900
15	不锈钢弯头	华杰	定制	定制	采用厚度 1.0mm, 304 不锈钢制作	5	只	350	1750
16	不锈钢大小头	华杰	定制	定制	采用厚度 1.0mm, 304 不锈钢制作	2	只	350	700
17	风机控制箱	博丰	风机配套	风机配套	采用星三角降压启动方式, 元器件采用优质国产元器件, 带缺相、漏电、过热保护。	2	台	1000	2000
18	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	<p>不锈钢箱体, 包含 1.2L 机械启动驱动瓶组, 12L 贮存瓶组, 喷嘴,</p> <p>火灾探测机构, 末端火灾探测机构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等, 具有国家强制性产品认证证书(3C-F 认证)</p> <p>▲所投自动灭火装置喷嘴帽通过 GB/T 3512-2014、GB/T 528-2009 检测依据, 提供拉伸强度、断裂伸长率、热老化试验报告。(须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检验报告扫描件, 加盖投标人公章)</p> <p>▲自动灭火装置喷嘴帽需要满足 ROHS6 项有毒有害物质检测 (铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB) RoHS 指令限制使用以下六类有害物质), 检测结果需未检出。(须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检验报告扫描件, 加盖投标人公章)</p>	2	套	15000	30000
餐具									
1	平板推车	华杰	900*600	PBC-90	304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm, 配 4 只尼龙轮	4	台	650	2600
2	双层餐车	华杰	900*600	CC-90	304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm, 配 4 只尼龙轮	2	台	850	1700
3	学生餐桌	华杰	6 人位	CZ-6	桌面、凳面均为 201 不锈钢材质 耐磨 耐高温 防火美观牢固 桌架采用优质不锈钢 5*5 方管, 不锈钢钢管 1.2 厚, 表层:	20	台	860	17200

					无有机溶液，无污染。				
合 计									638990

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2022年08月26日

