

Leisegang 阴道显微镜（3ML LED）

配置清单

名称	详细配置	数量
德国原装 Leisegang 显微光学镜头	7.5 倍, 15 倍, 30 倍放大, 具有内置目镜测量功能, 不需软件定标能迅速测量病灶实际大小。	1 套
摄像系统	CANON 数字专业相机, 2400 万超高像素图像采集, HDMI (1920X1080) 高清实时图像显示。 同步输出: 镜下图像与显示器图像 100%同步显示。	1 套
德国原装 Leisegang 18W LED 冷光源照明系统	光源通过镜头一体的通道照射, 光斑范围 55mm; 省电, 超静音, 寿命 2 万小时; 纽扣旋钮可调内置式绿色滤镜, 色温 5500K。	1 台
图像处理器	1、品牌一体化主机, 8G 内存, 1T 硬盘, Windows10 操作系统; 2、Leisegang Colposcope 软件及相关驱动程序。	1 套
德国原装 Leisegang 辅助支架系统	手柄: 可使镜头左右, 上仰下倾随意调节, 并能微调镜头前后移动; 支架: 原装可旋转的气压式升降支架, 带气泡水平仪的稳定五轮底架, 可以放在检查床左边或右边。支架可以以 120cm 的直径自由水平移动; 镜头支臂: 旋钮调节镜头水平支臂, 轻松实现镜头水平/垂直方向自由移动。	1 套
打印机	彩色激光打印机。	1 台

北京四维赛洋科技有限公司