

7 分项报价表

## 分项报价表

(可以根据项目实际情况调整)

项目编号/包号：嘉丰询-2022-001

项目名称：儒林镇综合治理与应急救援中心弱电智能化系统集成项目


报价单位：人民币元



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	双口信息面板			1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供双口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	450	套	8.00	3600.00
2	单口信息面板			1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供单口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	38	套	8.00	304.00
3	单口信息地插			1、可安装1位功能模块，功能插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷，内部安装又口六类非屏蔽网络模块面板。 2、功能位数：1位，六类非屏蔽模块。 3、外观：采用防尘和防水设计采用防水和防尘处理 底盒尺寸：100*100*60(长*宽*深)，	25	套	250.00	6250.00



			面板尺寸: 120*120 (长*宽)				
4	会议地插		含底盒、高清口、VGA、音频、网口等	5	套	360.00	1800.00
5	底盒		86型	493	只	3.00	1479.00
6	六类数据模块		<p>1. 性能参数满足ISO/IEC 11801 和 TIA/EIA 568 标准</p> <p>2. 接线方式: TIA/EIA T568B/568A 110 或科隆打线工具端接方式;</p> <p>3. 采用优质阻燃聚碳酸酯材料, 防尘盖: 透明 PC 材料, 符合 UL94V-0 阻燃性标准</p> <p>4. IDC 材料: 磷青铜, 金针: 磷青铜表面镀金 50u; 保证达到最小接触电阻, 利于信息传输, 抗氧化性强最新款弓型插针, 确保连接紧密, 模块后端带打线锁扣, 人性化设计, 方便打线前的理线, 不会轻易滑出, 可以确保准确打线, 大大提高效率。</p> <p>5、卡接导体线规: 22~26AWG;</p> <p>6. 耐用性: 可插拔 1500 次以上, 端接 300 次以上</p>	893	只	25.00	22325.00
7	电话模块		语音模块	70	只	12.00	840.00
8	六类非屏蔽双绞线		<p>等于或者高于标准: ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求, 支持千兆以太网传输; 带宽达到并超越 250MHZ</p> <p>6 类 4 对非屏蔽线缆 UTP CAT6, 采用优质无氧裸铜, 中心十字骨架隔离, 线径 23AWG, 护套材料: 环保防火等级: 低烟无卤阻燃 LSZH;</p> <p>单根导体直流电阻 <math>\Omega/100m \leq 9.50</math>;</p> <p>★提供中国电子科技集团公司第二十三研究所检测中心出具的, 符合 &lt;TIA-EIA-568-C.2-2009&gt; 标准要求的, 信息产业信息传输线质量监督检验中心, 检测合格的六类信道检测报告, 提供复印件并加盖原厂公章。</p>	38400	米	4.80	184320.00
9	超五类非屏蔽双绞线		超五类非屏蔽网线	3750	米	3.50	13125.00
10	机柜		2000*600*600	7	套	3450.00	24150.00
11	会议室机柜		2000*600*600	1	套	3450.00	3450.00
12	门卫机柜		1000*600*600	1	套	1850.00	1850.00
13	24口千兆接入交换机		24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 SFP 光口, 固化交流电源, 无风扇	28	套	3200.00	89600.00
14	24口核心交		1、固化 10/100/1000M SFP 端口 $\geq 24$ 个, 固化 10G/1G SFP+光接口 $\geq 4$ 个;	3	套	13500.00	40500.00



	换机							
15	光模块			光模块-eSFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	64	只	320.00	20480.00
16	单模 48芯 光纤			光缆符合 TIA/EIA-568B 标准, 满足 ITU G. 651、IEC793 技术要求, 紧套, 光纤外有高强度中心松套管, 管内充 有阻水油膏。	780	米	8.40	6552.00
17	24口 光纤配 线架			24口, 含耦合器	8	套	900.00	7200.00
18	光纤熔 接			定制	96	芯	20.00	1920.00
19	六类 24口 网络配 线架			1、标准 19 英寸机架式安装, 2U 高度, 端口数量: 24 位 2、材料: 优质冷扎钢板, 粉末喷涂处 理, 采用分体式模块化设计, 支持前端 和后端安装和拆卸操作 3、IDC 材料: 磷青铜、金针: 磷青铜 表面镀金, 卡接导体线规: 22-26AWG 含 RJ45 模块、面板和标签 4、屏蔽方式: UTP 非屏蔽 5、进行方式: 180° 垂直进线方式, 45° 斜角卡线簧片设计 6、打线方式: 110 工具端接方式, 兼 容 T568A/B 两种端接方式	30	套	850.00	25500.00
20	超五类 24口 配线架			1、标准 19 英寸机架式安装, 端口数 量: 24 位 2、材料: 优质冷扎钢板, 粉末喷涂处 理, 采用分体式模块化设计, 支持前端 和后端安装和拆卸操作 3、IDC 材料: 磷青铜、金针: 磷青铜 表面镀金, 卡接导体线规: 24-26AWG 含 RJ45 模块、面板和标签 4、屏蔽方式: UTP 非屏蔽 5、进行方式: 180° 垂直进线方式, 45° 斜角卡线簧片设计 6、打线方式: 110 工具端接方式, 兼 容 T568A/B 两种端接方式	8	套	580.00	4640.00
21	理线架			1. 采用金属材质, 坚固且不易被划伤; 2. 琴键式理线槽位, 保证跳线良好的 弯曲, 保证传输性能; 3. 上下活扣设计, 前挡板可上下翻动, 方便理线;	55	套	65.00	3575.00
22	六类网 络跳线			标准: 满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求, 用于连接网络设备和配 线架, 与 6 类线相配, 规格: UTP 六类非屏蔽跳线, 长度 2 米, 导体材料: 多股软导体, 无氧裸 铜 23AWG 1、接线方式: U/UTP、RJ45-RJ45 带 锁跳线 接口: 8P8C 2、RJ45 簧片材料: 磷青铜表面镀金	850	根	30.00	25500.00



				<p>3、电线材料：电缆护套采用 PVC 材料，绝缘采用 HDPE 材料，防火等级 CMR。</p> <p>4、插头：插头采用聚氯乙烯 (PVC) 一体式整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠性要求，插头插座可重复插拔次数 <math>\geq 750</math> 次</p> <p>5、性能达到 250MHz 以上，可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线，可提供多种颜色多种长度规格，方便用户更好地进行管理</p>				
23	超五类网络跳线			<p>标准：满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求，用于连接网络设备和配线架，与超五类线相配，</p> <p>规格：UTP 超五类非屏蔽跳线，长度 <math>\leq 5</math> 米，导体材料：多股软导体，无氧裸铜 24AWG</p> <p>1、接线方式：U/UTP、RJ45-RJ45 带锁跳线 接口：8P8C</p> <p>2、RJ45 簧片材料：磷青铜表面镀金</p> <p>3、电线材料：电缆护套采用 PVC 材料，绝缘采用 HDPE 材料，防火等级 CMR。</p> <p>4、插头：插头采用聚氯乙烯 (PVC) 一体式整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠性要求，插头插座可重复插拔次数 <math>\geq 750</math> 次</p> <p>5、性能达到 100MHz 以上，可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线，可提供多种颜色多种长度规格，方便用户更好地进行管理</p>	160	根	18.00	2880.00
24	光纤跳线			LC/LC	50	根	65.00	3250.00
25	专业 PDU			1、10A/220V、2、10 孔位	8	个	320.00	2560.00
26	桥架			300*200，含支架制作及安装	126	米	40.00	5040.00
27	桥架			200*100，含支架制作及安装	300	米	29.00	8700.00
28	墙面开槽			含墙面/地面开槽，墙体恢复等	800	米	30.00	24000.00
29	PVC 管			$\varnothing 25$	7000	米	1.00	7000.00
30	辅材			系统配套辅材	1	项	500.00	500.00
高清视频监控系统								
31	400 万全彩网络枪式摄像机			<p>1. 采用 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器。</p> <p>2. 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps</p> <p>3. 在 IE 浏览器下，具有 H. 265、H. 264 MJPEG 设置选项；并可将 H. 264</p>	56	套	780.00	43680.00



			<p>格式设置为 Baseline/Main/HighProfile</p> <p>4. ★在只输出主码流、分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 30fps、码率 2Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间 100ms，不小于 1260</p> <p>1600TVL(分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 30fps、码率设置为 2Mbps、RJ45 输出、图像四周有畸变) (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>5. ★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~60 帧/秒，可通过 IE 浏览器添加允许访问样机的 MAC 地址，未被允许的 MAC 地址将无法访问样机(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>6. ★在丢包率设置为 30%的网络环境下，可正常显示监视画面(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>7. ★样机与客户端之间用 150m 五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送 2000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数应小于 3 个(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>8. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米</p> <p>9. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持绊线入侵，区域入侵</p> <p>10. 支持 DC12V 供电方式</p> <p>11. 支持 IP67 防护等级</p>				
32	400 万全彩半球摄像机		<p>1. 采用 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器。</p> <p>2. 可输出 400 万(2560×1440)@25fps，最大可输出 400 万(2688×1520)@20fps</p> <p>3. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米</p> <p>4. 水平中心分辨力不小于 1500TVL (分辨率设置为 2688×1520、帧率设置为 25fps、码率设置为 1Mbps、RJ45 输出、图像四周有畸变)</p> <p>5. ★在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为 2688×1520、帧率设置为 30fps、码率设置为 1Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间 ≤150ms(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>6. ★设备与客户端之间以长度为</p>	47	套	780.00	36660.00



			<p>200m 的超五类非屏蔽网线直接连接, 每次客户端连续发送 2000 个数据包, 重复测试 3 次, 每次丢包数不大于 1 个 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>7. ★在丢包率设置为 30% 的网络环境下, 可正常显示监视画面, 支持录像计划功能, 进行主码流或辅码流或第三码流录像 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>8. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境, 支持绊线入侵, 区域入侵</p> <p>9. 在 IE 浏览器下, 具有 H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项; 可将 H. 264 和 H. 265 格式设置为 Baseline/Main/High Profile</p> <p>10. 支持内置 MIC</p> <p>11. 支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>12. 支持 IP67 防护等级</p>				
33	400 万高清半球摄像机 (带拾音)		<p>1. 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器。</p> <p>2. 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps, 最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps</p> <p>3. 内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 30 米</p> <p>4. 在 IE 浏览器下, 具有 H. 264、H. 265, MJPEG 设置选项; 可将 H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile</p> <p>5. ★在网络直联环境、只输出主码流、分辨率设置为 2560*1440、帧率设置为 30fps、码率 2Mbps 时, 视频图像传输至客户端的延时时间 ≤90ms, 不小于 1500TVL (分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 30fps、码率设置之 2Mbps、图像四周有畸变) (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>6. ★当触发报警时, 视频录像帧率应自动调整至设定值, 设定范围 1~30 帧/秒 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>7. 样机应具有 MAC 地址的访问控制功能: 在白名单模式中, 只有添加在白名单中的 MAC 地址才允许访问样机, 白名单中最多可添加 200 个 MAC 地址在黑名单模式中, 只有添加在黑名单中的 MAC 地址不允许访问样机, 黑名单中最多可添加 200 个 MAC 地址</p> <p>8. 样机与客户端之间用 100m 五类非屏蔽网线直接连接, 每次在客户端连</p>	49	套	900.00	44100.00





			<p>续发送 1000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数应不大于 3</p> <p>9. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持绊线入侵，区域入侵</p> <p>10. 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡</p> <p>11. 支持 MIC</p> <p>12. 支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便安装</p> <p>13. 支持 IP67、IK10 防护等级</p>				
34	拾音器		<p>采用高灵敏度全指向性高保真驻极体麦克风，全面拾音、清晰自然拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护电源输入和音频输出线路 30KV 空气接触放电静电保护内置降噪信号处理电路美国 BOURNS 专用电位器，可靠音量调节</p>	49	只	350.00	17150.00
35	枪机支架		室外摄像机专用支架	56	套	25.00	1400.00
36	防水盒		小号	20	只	20.00	400.00
37	摄像机电源		摄像机专用，12V10A	6	只	150.00	900.00
38	监控电源箱		220V 输入，12V 输出；	10	只	600.00	6000.00
39	48 盘位云存储		<p>1. 高性能六核处理器，嵌入式 LINUX 系统，单控制器，16GBDDR4 主频 2666MHz，1+1 冗余电源，8 个千兆数据电口，1 个 eSATA 接口，1 个 RS-232 接口，2 个 USB3.0 接口，2 个 USB2.0 接口，内置 1 块 2.5 英寸 SATA240G 企业级固态硬盘，最大支持 48 个 2.5" 或 3.5" 的 SATA 硬盘或者 SAS 硬盘，6U 机架式，产品尺寸：737mm*483mm*262mm（长*宽*高），功耗不大于 800W（含硬盘）。支持云基础存储和管理软件服务：云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务。支持云直存服务模块：视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务。</p> <p>2. ★云存储支持全局一片云架构和运行管理。支持异地分布式一朵云统一架构部署，支持多地多机房部署，主中心和多个子中心之间紧密配合，对数据进行分层汇聚、逻辑统一、以及进行数据融合。支持各个中心之间互为备份和业务灾备、故障恢复自动进行数据回拷。支持基于“云+边+端”</p>	2	套	65000.00	130000.00





			<p>架构进行就近存储、智能分析，以及将非结构化数据统一汇总到中心云。通过一片云架构，做到统一异构硬件、分层解耦，实现对各类资源进行统一管理、监控和分析、调度。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>3. ★支持用户空间物理隔离，同一朵云内，为不同用户创建不同的存储池，使用不同的存储节点服务器；支持用户绑定使用特定存储池，根据用户业务分配通用、文件、视频、图片、语音、智能特征、结构化数据备份等类型存储空间，支持用户共享存储池；支持多用户、通道、权限和容量控制，在线弹性伸缩存储池的容量空间，不影响业务继续读写。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>4. ★云存储集群节点之间高可靠负载均衡（节点容量 TB 级及以上），各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>5. ★支持智能多域，支持视频和图片的就近域存储，支持从分域获取图片和视频到主域进行分析，支持结构化数据从分域汇聚到主域，支持域间灾备，设备级接管和回迁。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>6. ★同一套云存储系统，支持同时配置大容量视频专有存储池、高性能普通存储池，高性能图片专有存储池，高性能 SSD 加速存储池等多种存储池。每种存储均支持用户隔离、空间配额隔离、物理服务器隔离、支持异构服务器硬件。每种存储池内部均支持机架、数据节点、硬盘等三级冗余配置和数据读写，每级支持自动负载均衡。支持数据不带冗余分片，支持 N+0 纠删码冗余模式写入 (N&gt;=1)，支持 BUCKET 级生命周期管理；系统支持平滑删除过期数据，支持多级控制实际删除速度，支持删除速度可配置，防止 IO 抖动，保证系统平稳运行。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>7. ★支持网络亚健康监测管理和自适应调整。自动隔离异常节点，最多支持同时隔离 20 台异常节点、最大支持隔离 DN 比例为总数 50%，DN 网络稳定</p>			
--	--	--	--	--	--	--





				之后, 自动解除隔离并立即对外提供服务; 支持节点级隔离和硬盘级隔离。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)				
40	云存储硬盘			企业级硬盘, 8TB, 7200rpm	70	块	3000.00	210000.00
41	24口接入交换机			24个千兆电口, 2个千兆 SFP+	8	套	3200.00	25600.00
42	24口监控核心交换机			固化 10/100/1000M SFP 端口≥24个	1	套	13500.00	13500.00
43	监控立杆			监控立杆;热镀锌杆;含现浇基础、预埋件不低于 3.5 米	14	根	750.00	10500.00
44	不锈钢弱电箱			500*600 不锈钢箱体, 含空开、拖线板;	6	只	400.00	2400.00
45	监控杆地笼			对角线 240 焊接地笼	14	只	150.00	2100.00
46	弱电箱地笼			配套箱体地笼	6	只	150.00	900.00
47	基础开挖及浇筑			含基础开挖, 混凝土浇筑 C25	12	m	800.00	9600.00
48	贰级防雷			浪涌保护器, 220V	6	只	350.00	2100.00
49	8口接入交换机			8个千兆电口, 1个光口, 交流供电	6	套	780.00	4680.00
50	光模块			光模块-eSFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	34	只	320.00	10880.00
51	光缆			单模 6 芯光缆	840	米	4.00	3360.00
52	光纤熔接			定制	56	芯	20.00	1120.00
53	尾纤			SC	28	根	20.00	560.00
54	主电源线			RVV2*2.0	680	米	7.50	5100.00
55	电源线			国标, RVV2*1.0	7460	米	4.00	29840.00
56	超五类非屏蔽双绞线			超五类非屏蔽网线-裸铜	7920	米	3.50	27720.00
57	预埋管			φ50 增强管	600	米	15.00	9000.00
58	开挖			含土方开挖、土方回填、余土清运	480	米	30.00	14400.00
59	辅材			配套辅材	1	项	500.00	500.00
大屏显示及 UPS 系统								
60	一、大屏显示系统							0.00



61	LED 条屏		3.75 单基色		项	6500.00	6500.00
62	55 寸 LCD 单元		55 寸; 3.5mm; 对比度 3500:1; 背光 LED	12	台	11000.00	132000.00
63	屏体封屏费		定制	1	项	5000.00	5000.00
64	大屏支架		配套大屏使用	12	套	1500.00	18000.00
65	12 路高清解码器		<p>1. 支持 4 路本地信号采集(2 路 DVI-I 和 2 路 HDMI, HDMI 接口最大支持 4K)</p> <p>2. 支持 12 路 HDMI 信号输出接口</p> <p>3. 支持 12 路 HDMI 音频输出</p> <p>4. 支持 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码</p> <p>5. 支持通过串口控制屏幕开关</p> <p>6. ★支持双电源冗余, 采用标准 80plusPLATINUM 电源; 具有 2 组风扇(支持热插拔和智能风扇功能, 支持吹和抽两种模式同时工作)。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>7. ★单块 6 路解码卡支持 6 路同时输出, 包括 4 路 4 还(3840×2160)和 2 路 2K(2560×1600)同时显示输出; 单块 3 路解码卡支持 3 路同时输出, 包括 2 路 4K(3840×2160)和 1 路 2K(2560×1600)同时显示输出;(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>8. ★单个采集板最大同时支持 4 路最高 60fps 的本地视频信号输入(支持的分辨率包括 1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600), 4 路输入包括 2 路 HDMI 和 2 路 DVI-I(包括 DVI-D 和 VGA)接口; 也可支持单路 3840×2160@30fps 的 HDMI 信号输入以及 1920×1080 信号的 1 路 HDMI 和 2 路 DVI-I 的同时输入;(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>9. ★支持刀片式音视频图像处理板卡; 可以根据需要配置不同的输入板卡和输出板卡; 样品配置 1 块主控板(含 3 路解码输出)、1 块网络交换板、2 块输出板卡, 通过网络抓屏软件, 可将远程电脑桌面实时解码上墙显示; 可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙; 可同时支持多个抓屏任务(3+6 路解码输出)和 1 块采集卡。</p>	1	台	30000.00	30000.00





			(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) 10. 支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割, 支持 MxN 自由分割 11. HDMI 输入接口最大支持 3840x2160 分辨率 12. 支持 Onvif、RTSP 协议接入, 支持国标 GB28181 接入, 支持海康私有协议/大华私有协议接入 13. 支持自定义分辨率输出, 支持小间距 LED 对接 14. 支持多屏融合拼接, 跨屏画面毫秒级完美同步 15. 支持 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口				
66	大屏控制软件		大屏幕设备的设置和日常使用, 可以设置预案、开关机、信号切换, 实现大屏拼接、漫游、叠加、缩放等功能;	1	套	500.00	500.00
67	控制电脑		I5-4590 4G 1TB GT0705-1G 独显 19.5 寸 WIN7	1	套	5500.00	5500.00
68	线缆附件		HDMI 高清线 10 米	15	套	450.00	6750.00
69	辅材		系统配套辅材	1	项	300.00	300.00
70	二、UPS 系统						0.00
71	机架式 UPS		10KVA	1	套	25000.00	25000.00
72	蓄电池		12V, 主机房主设备后备 2 小时	16	节	1200.00	19200.00
73	电池柜		含电池连接线、电池空开	1	套	1800.00	1800.00
74	配电箱		壁挂式配电箱, 含配电空开	1	套	2000.00	2000.00
75	电源线		YJV4*10+1*6	72	米	55.00	3960.00
76	辅材		系统配套辅材	1	项	300.00	300.00
一机双屏							
77	一、审 询室一 机双屏 (电脑 甲供)						0.00
78	显示器		21.5 寸, 支持壁挂, 带 HDMI 口;	5	套	1200.00	6000.00
79	双显示 屏支架		双屏显示支架; 桌夹式底座, 定制;	5	套	800.00	4000.00
80	HDMI 分配器		一进两出; HDMI 接口	5	只	200.00	1000.00
81	HDMI 线		hdmi 线 2 米	10	根	50.00	500.00
82	台下理 线架		挂线路插座过线槽	5	只	120.00	600.00






83	55寸电视机			55英寸智能超高清液晶电视机	3	套	3000.00	9000.00
84	辅材			系统配套辅材	1	项	300.00	300.00
会议系统								
85	投影仪			1. DLP 投影技术, 芯片尺寸 $\geq 0.65$ " ; 2. 分辨率 1920*1080, 亮度 $\geq 4000$ 流明 (符合 ISO21118 标准), 投射比 $\approx 1.12-1.47:1$ ; 3. 对比度 $\geq 28500:1$ , 光源寿命 $\geq 5000$ 小时 ; 4. 使用 BrilliantColor 技术, 使色彩更丰富且生动 ; 5. 内置色调饱和度调整 ; 6. 支持信号源锁定和限制字幕 ; 7. 支持垂直 $\pm 40^\circ$ 梯形调整 ; 8. 支持 DLP Ink 蓝光全 3D 功能 ; 9. 内置测试图案 ; 10. 内置 10W 扬声器 ; 11. 自动开关机设置 ; 12. 整机功率 $\leq 300W$ , 待机功率 $< 0.5W$ ; 13. 输入: 3.5mm audio, Composite video, VGA, HDMI 1.4a x3 (with 1.4a 3D support), USB-A (TechStation Connection) ; 14. 输出: 3.5mm audio output, Monitor out (VGA), 控制 RS232, IR Remote, 3D SYNC, 12V 输出 ; 15. 多国语言菜单选择 ; 16. 机身重量 $\leq 3.2KG$ .	1	套	15000.00	15000.00
86	投影仪幕布			150寸电动幕布	1	套	1800.00	1800.00
87	投影仪支架			固定式吊杆	1	套	500.00	500.00
88	专业音箱 120W			1、阻抗: 8 $\Omega$ ; 2、频响: 70Hz~20KHz ; ★3、额定功率: 120W ; ★4、峰值功率: 480W ; 5、灵敏度: 95dB/W/M ; 6、最大声压级 (额定/峰值) : 116dB/122dB ; 7、覆盖角度: (H)120° (V)60° ; ★8、高音: 3"锥形高音单元 $\times 2$ ; ★9、低音: 6.5"低音 $\times 1$ ;	4	只	2475.00	9900.00
89	专业音箱功放 2*200W			1. 高效、节能、节约运营费用 ; 2. 有源 PFC, 功率因数达 0.99 ; 3. 输出功率强劲, 稳定驱动 2 欧姆负载 ; 4. 小巧、轻便、结构稳固 ; 5. 立体声、单通道、桥接三种工作模式 ; ★6. 灵敏度 1Vrms, 增益 32dB、26dB	2	台	4785.00	9570.00





			<p>可选择：（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章；并提供证书编号查询截图。）</p> <p>★7. 保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等；（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章；并提供证书编号查询截图。）</p> <p>8. 符合安规、电磁兼容标准；</p> <p>9. 温控风机，运行安静；</p> <p>★10. 宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）；（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章；并提供证书编号查询截图。）</p> <p>11. 输出功率 8Ω：2×250W；</p> <p>12. 输出功率 4Ω：2×425W；</p> <p>13. 输出功率 2Ω：2×725W；</p> <p>14. 输入灵敏度 1Vrms；</p> <p>15. 串扰抑制 ≥80 dB；</p> <p>16. 频率响应 20Hz - 20 kHz；</p> <p>17. 输入阻抗 20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；</p> <p>18. 信噪比 ≥105dB；</p> <p>19. 功放保护：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护；</p> <p>★提供功率放大器直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路、削峰保护系统软件著作权证书复印件加盖原厂公章</p>				
90	12 路调音台		<p>12 通道调音台</p> <p>最多 6 个话筒 / 12 个线路输入（4 个单声道 + 4 个立体声）</p> <p>2 编组母线 + 1 立体声母线</p> <p>2 AUX（包括 FX）</p> <p>“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。</p> <p>单旋钮压缩器</p> <p>高级效果器：SPX，含 24 组预置效果器</p> <p>24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能</p> <p>通过 Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter（连接适配器）与 iPad（2 或更高版本）连接工作</p>	1	台	3960.00	3960.00
91	数字音频处理器		<p>1、96KHz 采样频率，32-bit DPS 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换；</p> <p>2、2 输入 6 输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达 20Hz~20KHz；</p> <p>3、每个输入和输出均有 6 段独立的参</p>	1	台	5280.00	5280.00





			<p>量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择 Lo-shelf 和 Hi-shelf 两种斜坡方式；</p> <p>4、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达 1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；</p> <p>5、输入通道可调噪声门；</p> <p>6、输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制；</p> <p>7、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置(V. 48972515)或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；</p> <p>8、可通过面板的 SYSTEM 键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；</p> <p>★9、可通过 USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过 WIFI 连接电脑远程控制(通过外接串口转 WIFI 控制器实现)；</p> <p>10、可以通过 RS-485 接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用；</p> <p>11、可以分功能锁定，实现数据保密；</p> <p>12、单机可存储 30 种用户程序；</p> <p>技术参数</p> <p>1、输入通道及插座：2 路 XLR 母卡侬座</p> <p>2、输出通道及插座：6 路 XLR 公卡侬座</p> <p>3、输入范围：≤+25dBu</p> <p>4、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)</p> <p>5、信噪比：≥100dB@1KHz0dBu</p> <p>6、失真度：&lt;0.002%</p> <p>OUTPUT=0dBu/1KHz</p> <p>7、通道分离度：&gt;88dB(1KHz)</p>				
92	数字反馈抑制器		<p>1. 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带(Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出；</p> <p>2. 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获得的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置 AGC 双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感</p>	1	台	5478.00	5478.00





			<p>上的舒适性, 能提升增益达 6-15dB;</p> <p>★3. 内置 24Bit A/D、D/A 转换; 位 DSP 处理器, 48KHz 采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo cancellation) 技术, 可有效消除回声和啸叫 (提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章);</p> <p>4. 全自动化操作的工作方式, 免人工调试, 无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变, 系统安装都无需进行声场调试, 精准可靠使用简单;</p> <p>★5. 内置自适应动态噪声滤波器, 可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比, 改善音质, 内置 AGC 自动增益控制, 可以获得清晰、持续平稳的语音信号, 内置数字高低通调节控制, 可限制语音频响, 内置数字压限器: 可提高拾音的距离, 内置 10 段图示均衡器: 频率控制更精确 (提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>6. 各功能可通过本机或连接电脑设置。</p>				
93	电源时序器		<p>★1. <math>\geq 2</math> 寸彩色液晶智能显示屏, 可实时显示当前电压, 日期时间, 通道开关状态; (提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>2. 每通道独立设有 Bypass 设置, 可 ALL Bypass 或单独 Bypass;</p> <p>3. 内置时钟芯片, 可根据日期时间定时设置自动开关机, 智能化不须人为操作;</p> <p>4. 每台设备自带设备编码 ID 检测和设置, 可实现远程集中控制;</p> <p>5. <math>\geq 10</math> 组设备开关场景数据保存/调用, 场景管理应用简单便捷;</p> <p>★6. 欠压、超压检测及报警, 单路额定输出电流 <math>\geq 13A</math>, 额定总输出电流 <math>\geq 30A</math>; (提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>★7. RFI/EMI 独立电源滤波器, 滤除外部杂波信号及设备间干扰信号, 为每路设备提供干净而稳定的电源; (提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p>	1	台	1815.00	1815.00

			<p>8. 可控制电源, <math>\geq 8</math> 路外加多 2 路输出辅助通道</p> <p>★提供 30MHz~300MHz 骚扰功率检测合格和 1GHz 以上辐射骚扰检测合格的权威机构检测报告复印件加盖厂家公章。</p>				
94	有线鹅颈话筒		<p>1. 元件 固定充电背板, 静电型电容式</p> <p>2. 指向性 超心形单指向性</p> <p>3. 频率响应 35~20,000 Hz</p> <p>4. 低截 90 Hz, 18 dB/octave</p> <p>5. 开路灵敏度 -37 dB (14.1 mV) 以 1V 于 1 Pa</p> <p>6. 阻抗 250 欧姆</p> <p>7. 最大输入声压级 141 dB 声压, 1 kHz 于 1% T. H. D.</p> <p>8. 动态范围 (典型值) 112 dB, 1 kHz 于最高声压</p> <p>9. 信噪比 68 dB, 1 kHz 于 1Pa</p>	4	套	2420.00	9680.00
95	会议主机		<p>系统采用 2U 机箱设计自带中英文菜单液晶显示, 可不用连电脑设置操作视像跟踪功能, 具有多种发言模式选择。内置啸叫抑制电路, 独有的音频电路, 有效防止回输的产生及提高整个系统的语音清晰度。</p> <p>功能特点:</p> <p>1. 主机支持单元热插拔操作, 不影响整机的工作情况。</p> <p>2. 主机支持自动编地址与手动编地址两种方式, 满足更会需求。</p> <p>3. 主机带两路 232 端口, 一路为 232 接收端, 另一路为 232 发送端, 主机能配合中控完成各种操作。</p> <p>4. 单机配有 4 路航空插接口, 每一路能带 25 个单元, 4 路最多可接 100 个单元, 加扩展后, 可接 250 个单元, 最多同时使用 12 个主席单元。</p> <p>5. 单元接口为 9 针带锁航空插, 配有先进的供电系统, 单独一路延长线最长可接 300 米后可正常使用 40 支话筒, 适合现代会场各种布线要求。</p> <p>6. 主机配有液晶显示屏, 便于操作主机的各种参数。</p> <p>7. 主机主言人数可从 1-12 之间任意设置。</p> <p>8. 具有多种发言模式: 主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出, 从而更好适应更种会场的要求。</p> <p>9. 主机具有声控功能, 使单元具有手动与声控的两种打开方式。</p> <p>10. 主机可设置开机密码, 可更安全的保护主机与会议系统被误操作开启。</p> <p>11. 主机连接摄像头, 可实现视像跟踪</p>	1	套	7260.00	7260.00





				<p>功能，模式分为自动跟踪、会议仰座跟踪，还可以与高清视频切换器连接，实现最多6个高清摄像头的使用，适合各种会场的需求，支持多种摄像头协议，如EVI-D70、Yaan、Pelco-D、Pelco-P、BRC-2330或定制特殊协议，可用232、485与摄像头连接。</p> <p>12. 多种音频输出方式，分别有：平衡输出、6.35mm输出、两路辅助莲花输入与输出接口，满足对会议录音，能配合更种扩声设备的连接要求。</p> <p>13. 自带一路6.35mm监听耳机接口，更会议操作人员更好的了解会议现场的更要情况。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 电源电压：AC220V/50Hz</p> <p>2. 电流最大损耗：1A</p> <p>3. 频率响应：50Hz-205kHz</p> <p>4. 信噪比：&gt;85dBA</p> <p>5. 失真：&lt;0.05%</p>				
96	音箱壁挂支架		配套	4	只	220.00	880.00	
97	音箱线		金银线 315*0.1	175	米	8.00	1400.00	
98	卡依头(母) ---卡依头(公)		1.8米	10	条	45.00	450.00	
99	莲花(RAC) ---6.35		1.8米	4	条	45.00	180.00	
100	高清线		HDMI 高清线 10米	4	套	450.00	1800.00	
101	原视频会议系统迁移		勤务指挥室原有视频会议系统迁移	1	项	1500.00	1500.00	
102	辅材		配套辅材	1	项	500.00	500.00	
门禁系统								
103	人脸考勤迁移		原人脸考勤搬迁	2	套	200.00	400.00	
104	刷卡门禁一体机		采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模	24	只	1800.00	43200.00	







				名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户；支持主动注册、P2P注册、DHCP；				
106	门禁电源			12V5A 门禁专用电源	27	只	120.00	3240.00
107	开门按钮			86型	2	只	30.00	60.00
108	磁力锁			带延时及门磁信号	15	套	400.00	6000.00
109	闭门器			定制, 80KG	17	套	210.00	3570.00
110	发卡器			定制	1	套	1200.00	1200.00
111	感应卡			IC卡	200	张	6.00	1200.00
112	无线报警			1拖15	1	套	4800.00	4800.00
113	报警主机			8防区总线报警主机、双通讯总线输出, 通讯距离可达2400米、支持8个中文液晶键, 1个主键盘、7个从键盘、多种联动输出功能, 最多4096路联动输出; 联动支持、防区异常、报警、撤布防、手动输出、三级权限密码操作	1	台	4200.00	4200.00
114	键盘			具有设防、解防等加密功能	1	台	450.00	450.00
115	红外双鉴探头			红外被动探测功能	1	台	500.00	500.00
116	警号			警号	1	台	120.00	120.00
117	蓄电池			12V 蓄电池	1	台	400.00	400.00
118	警号线			国标 RVVP4*1.0	45	米	8.00	360.00
119	门禁控制线			国标, RVVP6*0.5	680	米	8.00	5440.00
120	超五类非屏蔽双绞线			超五类非屏蔽网线-裸铜	1180	米	3.50	4130.00
121	电源线			国标, RVV2*1.0	860	米	4.00	3440.00
122	辅材			配套辅材	1	项	300.00	300.00
出入口控制系统								
123	出入口一体化摄像机			1. 显示屏LED屏(4行4字, 支持红绿黄三色显示); 显示屏亮度 $\geq 5000\text{cd/m}^2$ , 可调并可根据环境亮度自适应; 2. 传感器类型 1/2.8英寸CMOS; 镜头标配 2.7~13.5mm 电动变焦镜头; 3. 补光灯数量 3颗(暖光灯, 色温为3000K, 亮度可自动调);	2	套	8000.00	16000.00





			<p>4. 图像分辨率 1920×1080（不包含 OSD 黑边）；</p> <p>5. 车标识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于 200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于 100lx。车标识别率：≥99%；车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于 200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于 100lx。车型识别率：≥99%。</p> <p>6. 视频压缩标准 MJPEG；H. 264H；H. 264M；H. 264B；H. 265；</p> <p>7. 抓拍距离 2.5~8m；</p> <p>8. 二维码显示支持；语音功能支持语音播报；屏幕坏点检测支持；</p> <p>9. 自动加热功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。采用 AC220V 供电，具有自动聚焦、LED 灯控制、车型车标识别、LED 屏显示等功能。</p> <p>10. 除雾功能支持自动除雾；</p> <p>11. 触发方式支持视频检测、I/O 线圈、雷达三种触发方式；</p> <p>12. 支持 17 种车牌识别，包括普通蓝牌、单层黄牌、双层黄牌、教练车牌、应急车牌、小型新能源牌、大型新能源牌、警用车牌、单层军牌、双层军牌、单层武警车牌（2019）、双层武警车牌（2019）、使馆车牌、领馆车牌、港澳进出大陆车牌、普通民航车牌（单层）、农用车牌；支持 11 种车型识别，包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、SUV、MPV、中客车、皮卡车、微型车；</p> <p>13. 防护等级 IP54</p>				
12 4	直杆道 闸		<p>1. 左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计；</p> <p>2. 支持直臂杆长 4 米，自带防砸胶条，起杆速度 2 秒；</p> <p>3. 支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开；</p> <p>4. 断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；</p> <p>5. IO 接口 2 个，开关各 1 个；RS485 接口 1 路；状态输出 2 个，分别为抬杆和落杆反馈信号；防砸接口 3 个；电源反送 1 个；AC220V±20%一个</p> <p>6. 长寿命无刷直流伺服变频电机，寿</p>	2	套	8000.00	16000.00



			命 500 万次以上；弹簧寿命：150 万次以上； 7. 支持雷达、线圈、红外压力波防砸功能 8. 支持遥控远程控制，最大距离 50 米； 9. 正常工作条件下，其外壳温度不应超过 65℃，机内发热部件连续工作 4h 后，其温升不应超过该部件的规定值。 10. 工作电压：AC186 ~ 264V；工作功率：75W；防护等级：IP54；				
12 5	出入口 LED 补 光灯		LED 常亮补光灯-平均功率 15W-40 度	2	套	500.00	1000.00
12 6	数字车 辆检测 器		响应时间：100 毫秒；反应时间：100 毫秒；存在时间：无限存在；灵敏度：三级可调；220V ± 10% 工作电压；线圈连接线，最长 20 米，每米至少双绞 20 次。	2	套	500.00	1000.00
12 7	地感线 圈		屏蔽双绞线 RVSP2*1.0	4	匝	300.00	1200.00
12 8	电源线		RVV3*1.5，国标	45	米	7.80	351.00
12 9	网线		超五类非屏蔽网线	80	米	3.50	280.00
13 0	路面开 槽		路面开槽及路面恢复	1	项	1500.00	1500.00
13 1	水泥岛 浇筑		现场自制	1	座	2500.00	2500.00
13 2	8 口接 入交换 机		8 个千兆电口，1 个光口，交流供电	1	套	780.00	780.00
13 3	出入口 管理终 端		主要特性双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用 5 个千兆自适应 RJ45 网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 支持大容量图片、视频存储，可安装 3.5 寸机械硬盘，最大存储容量达 4TB 预留 SATA 接口，可选配内置电子盘自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠 3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA 显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入发热量小，优良散热设计，可保证在 -20℃ ~ +70℃ 温度下稳定运行支持安装 WIN7 及以上版本系统或 Linux 系统	1	套	6500.00	6500.00
13 4	显示器		21.5 寸，支持壁挂，带 HDMI 口；	1	套	1200.00	1200.00
13 5	贰级防 雷		浪涌保护器，220V	1	只	350.00	350.00



13 6	安装材 料		系统配套辅材	1	套	500.00	500.00
合 计							1697574.0 0

- 注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。  
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：联通（江苏）产业互联网有限公司

日期：2022年10月31日

