


			<p>12、★支持检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>13、防护等级：IP67</p> <p>1. 采用超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万（2688×1520）@25fps，200 万（1920×1080）@50fps</p> <p>2. 镜头焦距：8-32mm</p> <p>3. ★焦距位置发生变化后，当特机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置，可设置焦距预置位以记录不同焦距位置，调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>4. 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>5. 人脸检测：支持同时检测 32 张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓拍图；支持人脸增强、人脸曝光、人脸属性提取</p> <p>6. 人数统计：支持排队管理、支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，可生成人数统计日报/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表）</p> <p>7. 可通过 IE 浏览器在预览画面框选出聚集区域，以该区域作为参考区域聚焦；每通过 IE 浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。</p> <p>8. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集、停车检测，热度图，人脸检</p>	1	只	¥3,200.00	¥3,200.00
2	人脸识别摄像机	大华	DH-IPC-HFW849DVK-ZRL-L1				

3	800万结构化护罩一体机网络摄像	大华	DH-IPC-HFS8849DX-ZMWS-LED	<p>1. 采用超星光超低照度 800 万像素 1/1.2 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 800 万 (3840 × 2160) @25fps</p> <p>19. 支持 IP67 防护等级</p>									<p>测，人数统计</p> <p>9. 开启智能周界功能，能实时检测、跟踪通过的人或机动车；支持设置 10 组智能周界探测并进行独立布防，每组布防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现即可触发联动报警。</p> <p>10. 内置高效混光灯，最大监控距离 120 米</p> <p>11. ★可通过 IE 浏览器开启/关闭白光灯或使白光灯在低照度下自动开启，可设置手动、倍率优先、自动和关闭四种模式，手动可设置远光、近光控制。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>12. 支持 ROI, SVC, SMART H. 264/H. 265, 帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境、</p> <p>13. ★当触发检测或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1 ~ 30 帧/秒。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>14. 支持走廊模式/动态侦测/强降噪、强光抑制、背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>15. 宽动态范围不小于 121dB，宽动态帧率不小于 134。</p> <p>16. 支持报警 8 进 2 出，音频 1 进 1 出，485, BNC, 256G Micro SD 卡</p> <p>17. 支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装</p> <p>18. ★支持欠压/过压检测功能，当电压低于 8.4V 或高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音。（公安部检验报告证明）（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p>	
1	只	¥5,600.00	¥5,600.00											


		<p>2、★内置 20mm-80mm, F1.2 电动变焦镜头 (提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>3、支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输</p> <p>4、★具有景深扩展模式选项, 在相同图像参数、光圈设置的情况下, 开启景深扩展功能, 可使景深变大, 使前后边缘处看到的景象更清晰, 开启景深扩展功能, 可使景深纵深至最大化 50m (提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>5、支持五种智能资源切换: 视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、周界</p> <p>6、支持视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>7、支持人脸检测: 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓拍, 支持人脸增强, 人脸曝光, 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性, 8 种表情</p> <p>8、支持人脸识别, 支持添加人脸库, 支持 10 万人人脸库的人脸比对</p> <p>9、支持车辆结构化: 支持正向/背向/侧向车辆抓拍, 支持车牌、车牌颜色、车标、车索、车身颜色、车辆类型</p> <p>10、支持人数统计, 支持排队管理, 支持区域内人数统计, 进入/离开人数统计, 并可生成人数统计日/月/年报表, 导出使用</p> <p>11、支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测</p> <p>12、支持五码流功能, 三路高清视频显示</p> <p>13、内置高效暖光灯, 最大监控距离 80 米</p> <p>14、★自带补光灯可在垂直方向手动调节角度 30°</p>		
--	--	---	--	--



		<p>2、★内置 20mm-80mm, F1.2 电动变焦镜头 (提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>3、支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输</p> <p>4、★具有景深扩展模式选项, 在相同图像参数、光圈设置的情况下, 开启景深扩展功能, 可使景深变大, 使前后边缘处看到的景象更清晰, 开启景深扩展功能, 可使景深纵深至最大化 50m (提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>5、支持五种智能资源切换: 视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、周界</p> <p>6、支持视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>7、支持人脸检测: 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓拍, 支持人脸增强, 人脸曝光, 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性, 8 种表情</p> <p>8、支持人脸识别: 支持添加人脸库, 支持 10 万人人脸库的人脸比对</p> <p>9、支持车辆结构化: 支持正向/逆向行驶车辆抓拍, 支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型</p> <p>10、支持人数统计: 支持排队管理, 支持区域内人数统计, 进入/离开人数统计, 并可生成人数统计日/月/年报表, 导出使用</p> <p>11、支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测</p> <p>12、支持五码流功能, 三路高清视频显示</p> <p>13、内置高效暖光灯, 最大监控距离 80 米</p> <p>14、★自带补光灯可在垂直方向手动调节角度 30°</p>		

		<p>(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>15、支持走纸模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>16、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>17、支持报警 3 进 2 出，音频 2 进 1 出，485，BNC，最大支持 256G Micro SD 卡</p> <p>18、支持 DC12V 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装</p> <p>19、支持 IP67 防护等级</p>		
4	<p>摄像机支架</p> <p>大华</p> <p>DH-PPB121W</p>	<p>尺寸为 190.5*88.0*58.0mm</p> <p>采用铝合金材质，不易生锈</p> <p>白色</p> <p>重量为 0.38kg</p> <p>支持最大承重 1.0kg</p> <p>支持壁挂安装方式</p> <p>支持水平：0~360°，垂直：-60°~0° 旋转角度范围</p> <p>适用 M 型/A 型/B 型/D 型/F 型柜型</p> <p>尺寸为 104mm(L) × 45mm(W) × 88mm(H)</p> <p>AC 输入线 350mm</p> <p>DC 输出端线 800mm</p> <p>黑色</p>	<p>101</p> <p>个</p>	<p>¥32.00</p> <p>¥3,232.00</p>
5	<p>摄像机电源</p> <p>大华</p> <p>DH-PPM320D</p>	<p>支持共模 4KV，差模 2KV</p> <p>达到 V5 能效等级</p> <p>支持 AC180~264V 电压供电</p> <p>支持 DC12V2A 输出</p> <p>适应温度 -30~70℃；湿度 <90% 的环境应用</p> <p>通过 3C 检测</p>	<p>107</p> <p>只</p>	<p>¥32.00</p> <p>¥3,424.00</p>

6	6寸红外星光球机	大华	DH-SD-6C3432DX-HMV-RB-E	尺寸为 190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质, 不易生锈 白色 重量为 0.38kg 支持最大承重 1.0kg 支持壁挂安装方式 支持水平: 0°~360°, 竖直: -60°~0° 旋转角度范围 适用 M 型/ E 型/ B 型/ D 型/ J 型枪型	4	只	¥5,500.00	¥22,000.00	
7	球机底座支架	大华	DH-PFB303W	尺寸为 104mm (L) × 45mm (W) × 33mm (H) AC 输入线 350mm DC 输出线 800mm 黑色 支持共模 4KV, 差模 2KV 达到 V5 能效等级 支持 AC180°/264V 电压供电 支持 DC12V/2A 输出	4	个	¥60.00	¥240.00	
8	监控立杆	定制		适应温度 -30°~70° 湿度 < 90% 的环境应用 通过 3C 检测 含基础、地笼、安装	76	根	¥1,350.00	¥102,600.00	
9	热臂支架	定制	1m 喷塑定制		18	根	¥300.00	¥5,400.00	
10	抱杆箱	定制	300*400*160	300*400 喷塑定制, 含空开、拖线板等, 300*400*160 户外, 不锈钢	76	只	¥750.00	¥57,000.00	
二 后端设备									
1	服务器机柜	国产	42U	42U, 600*1000*2200mm	1	台	¥4,200.00	¥4,200.00	



2	网络视频存储服务器	大华	DH-EVS236S	<p>1. 64 位多核处理器，支持 1+1 冗余电源；</p> <p>2. ★主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态，可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>3. 支持≥1 个千兆管理电口，≥4 个千兆数据电口，2 个万兆光口；硬盘接口：36 个，SATA，单盘最大支持 16TB，支持热插拔，内置 36 块 6T 企业级硬盘；</p> <p>4. 支持 400 路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32 路（64 Mbps）网络回放；</p> <p>5. 支持兼容 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB 硬盘，支持 SATA 盘混插，支持 SSD 硬盘，支持 2.5、3.5 英寸硬盘；</p> <p>6. 支持 ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入；</p> <p>7. 支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60 RAID 支持全局热备和局部热备</p> <p>8. ★支持纠删码技术，最多可以支持 8 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID 后即为同步完成状态；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>9. 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；</p> <p>10. 支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态，可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”；</p>					3	台	¥180,000.00	¥540,000.00
---	-----------	----	------------	--	--	--	--	--	---	---	-------------	-------------

3	核心交换机	华为	S7706	<p>1. 支持通用存储协议：iSCSI/SMB/NFS/FTP，支持NAM模式下的视频和图片集群功能；</p> <p>12. 支持通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；</p> <p>13. 支持对视频、图片及智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；</p> <p>14. 支持对已添加的前端摄像机 IP 地址，可对已添加的前端摄像机 IP 进行过滤；</p> <p>1. 交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官网最小值为准；</p> <p>2. 主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，提供官网彩页截图证明；</p> <p>3. ★为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供官网截图证明；</p> <p>4. 支持独立的硬件监控板上控制平面和监控平面物理槽位分离，支持集中监控风扇、电源等模块，能理解设备健康；</p> <p>5. ★支持 MAC 地址、IP 地址、ARP 表项、ACL、提供第三方测试报告证明；</p> <p>6. 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPR 和链路层协议；</p> <p>7. 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP 等 IPv6 动态路由协议，支持 IPv4 和 IPv6 双栈；</p> <p>7. ★支持硬件 BFD/OMF，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供第三方测试报告证明；</p> <p>8. ★支持 VLAN 功能，支持 VLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持 VXLAN Fabric 的自动化部署，提供官网彩页截图证明；</p> <p>9. 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上</p>					1		1 台	¥235,000.00	¥235,000.00	
---	-------	----	-------	---	--	--	--	--	---	--	-----	-------------	-------------	--

9	弱电井	定制	500*500*500	500*500*500mm, 红砖砌筑, 水视抹平, 含重量复 合井盖及土方开挖回填	149	个	¥550.00	¥81,950.00	
A 设备材料小计				含税, 税率 13%			¥1,326,501.45		
1	集成费	定制		安装、调试费 (设备采购、运输、安装费用), 含 税, 税率 6%	1	项	¥250,000.00	¥250,000.00	
2	线路租用	电信		3000 元/条/3 年; 含税, 税率 6%	107	条	¥3,000.00	¥321,000.00	
B 设备总造价							¥1,897,501.45		

- 注: 1. 本表应按包分别填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的详细规格、技术参数表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章): 中电通信信息科技有限公司
 日期: 2022 年 11 月 8 日

