



分项报价表

常州市金坛区 2022 年区级应急救灾物资采购清单

防汛抗旱类


序号	产品名称	规格	技术要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	图片
1	吸水膨胀袋	40*60cm	<p>产品规格：40*60cm（吸水前） 50*30*15cm（吸水后）</p> <p>材质：天然麻织物（外袋） 加厚无纺布（内袋） 吸水树脂（吸水材料）</p> <p>膨胀时间：3-5 分钟（水温环境$\geq 20^{\circ}\text{C}$） 膨胀高度：12-15cm 产品重量：膨胀前：$\geq 0.4\text{kg}$ 膨胀后：$\geq 18\text{kg}$</p> <p>耐压重量：$\geq 160\text{kg}$</p> <p>使用环境：淡水 酸碱环境 $8 > \text{PH} > 5$</p> <p>产品包装：纸箱包装，每箱含 40 件纸箱内套防潮塑料袋（防潮保存和贮藏）</p> <p>提供国家认可的法定检测机构出具的检验报告复印件，报告检测内容应符合以上技术参数要求（加盖制造商公章）。</p>	只	1000	5.828	5828	
2	挡水板	70.5*52.8*68cm	<p>材质：红色 ABS 高聚酯复合材料</p> <p>制造工艺：一体成型</p> <p>硬度(HD) ≥ 65；拉伸模量(MPa) ≥ 1500； 拉伸强度(MPa) ≥ 35；弯曲强度(MPa) ≥ 55；密度(g/cm³) ≥ 0.9</p> <p>尺寸(cm)：宽 70.5*高 52.8*深 68</p> <p>厚度：$\geq 4\text{mm}$</p> <p>重量：$\geq 3.8\text{kg} \pm 5\%$</p> <p>直板防洪板需与内弯防洪板、外弯防洪板灵活配套使用；</p> <p>防洪板立面有一体成型的椭圆型把手，方便快捷搬运；</p> <p>引流阻水，每个人每小时可安装 700 米，阻水高度 50cm，适用于内涝，需在平整地面安装使用，每片相当于 20 个以上沙袋，重复</p>	块	100	133.92	13392	



			使用。 提供国家认可的法定检测机构出具的检验报告, 报告检测内容应符合以上技术参数要求 (原件备查)。					
3	手抬式 机动泵		<p>水泵类型: 真空泵离心泵 水泵尺寸: 3X3-208 进水口直径 (mm): 80 (3寸) 出水口直径 (mm): 80 (3寸) 进水口连接类型: 快速接头 出水口连接类型: 消防快接 最大流量 (m³/h): 44 最大扬程: 90m 最大吸程: 7m 出水口压力: 0.85Mpa 最大压力: 0.90Mpa 引水方式: 真空泵式 引水时间 (S): 10-15 转速 (rpm): 3600 动力 [KW (Hp)]: 8.5kw (13Hp) 排量 (ml): 389 启动方式: 电启动 持续工作时间: 8h 外形尺寸 (LxWxH) [mm]: 675X630X600 油箱容积: 5.5L 木箱尺寸 mm: 730*680*740 净重 (N.W) kg : 80 毛重 (G.W) kg : 110 配置: 配有吸水管 1 根 提供国家认可的法定检测机构出具的检验报告复印件, 报告检测内容应符合以上技术参数要求 (加盖制造商公章)。 出具产品制造商质量保障和售后服务承诺书 (加盖制造商公章) 执行标准: GB6245-2006</p>	台	5	8060	40300	
4	高压软管	口径: Φ 80mm	<p>颜色: 白色 规格: 口径 Φ80mm 定尺长度: 20 米/盘 厚度: ≥1.6mm 材质: 聚乙烯涂塑 净重: ≥11kg 工作压力: 0.6mpa 配置: 快速铝接扣 高压软管表面光滑平整, 没有断线、抽经、松经, 内外槽脱塑, 气孔和涂层夹杂质等缺</p>	米	1000	155	7750	



		陷。 每袋为 80 米 (4 盘), 软管表面喷涂生产厂家名称和产品批号。 提供国家认可的法定检测机构出具的检验报告, 报告检测内容应符合以上技术参数要求 (原件备查)。 执行标准: JB/T8512-2014				
5	移动泵站	进出口径: DN200mm 保尔式快速接头 额定流量: 500m ³ /h 最大排水量: 650m ³ /h 额定扬程: 15m 最高扬程: 25m 最大自吸高度: 8.2m 水泵效率: 60% 通过颗粒物: 76mm 发动机常用功率: 60KW 进口方向: 轴向中间进水 出口方向: 水平朝上侧边出水 连接方式: 保尔式快接 泵类型: 强力自吸式污水泵 海拔要求: 1000m 密封形式: 机械密封 油箱容积: 110L 满足 6 小时连续运行 底座方钢牌号: 140*80*5.5 电瓶容量: 12V-80Ah*2 只 泵体材质: 灰铸铁 HT250 叶轮材质: 灰铸铁 HT250 泵轴材质: 2Cr13 传动方式: 直联传动、橡胶高弹齿圈联轴器 轴承品牌: SKF 泵车外形尺寸: 2350x1600x2050 (mm) 泵车重量: 1320kg 发动机技术参数: 发动机参数 柴油机缸数: 直列 4 缸、水冷 循环: 四冲程、直喷 冷却方式: 风扇水循环冷却 吸气方式: 涡轮增压、空空中冷 缸径: 105mm 行程: 125mm 压缩比: 17:01 可调转速: 1500-1800rpm	台	1	80600	80600





柴油机常用功率：60kW
燃油系统：威孚机械
启动马达：DC24V
交流充电机：AC24V
燃油型号：0号柴油
燃油消耗：14L/h
控制系统：机械式
气缸套形式：干式 Dry
曲轴旋转方向：逆时针（面向飞轮端）
排量：4.49L
噪音：93DBA
油泵形式：机械油泵
机油牌号：美孚 CD15W-40
外形尺寸：1550*780*1280（mm）
重量：620kg
过载能力：115%
发动机调速范围：000-1800 全程调速
一级保养：机滤、油滤、润滑油

拖车参数表：

拖车底盘：方钢 140*80*5.5mm
拖车类型：双轴四轮拖车
转向系统：360度转向，适合狭窄路况使用
刹车系统：驻车手刹
减震系统：弹簧钢板减震
拖车轮胎：4只真空轮胎，无需维护适合各种路况，备胎1只。
牵引装置：圆环牵引杆、高低可调适合各种牵引车辆
拖车行驶速度：50km/h
挡泥板：防滑钢板折弯焊接
机械式支撑腿：4只手摇式支撑腿 行程40到90mm 可调
符合相关标准要求，需提供产品出厂测试报告（加盖制造商公章）、产品制造商出具的质量保障和售后服务承诺书（加盖制造商公章）



6	铜芯电缆	3*16+10	尺寸: 100 米/盘 芯数: 三相四线 电压: 450v/750v 线芯: 无氧铜线 铜线截面: 16 平方毫米 护套材质: 聚氯乙烯 绝缘材质: PVC 聚氯乙烯 电压等级: 中、低压电力电缆 (35 千伏以下)	米	1000	43.4	43400	
7	工具箱		带 18v 锂电冲击扳手组合机修工具箱	套	2	419.12	962.24	
合计 (元):							192232.24	

供应商名称 (加盖公章) 徐州市荣涛消防工程有限公司

日期: 2022年 11 月 24 日

