

4. 报价唯一性

4.1 开标一览表

项目编号/包号：常采公[2022]0231 号

项目名称：圩塘中心小学厨房设备采购项目

序号	投标项目名称	投标报价	
		大写	小写
1	圩塘中心小学厨房设备采购项目	人民币柒拾伍万肆仟肆佰陆拾元整	754460 元

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2022年11月23日

4.2 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0231号

项目名称：圩塘中心小学厨房设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号		技术参数	数量	单位	投标价格	
			规格	型号				单价	合价
杂货库									
1	四层货架	华杰	1200*500 *1550	SCJ-1200	304 不锈钢制作：层板厚度 1.2mm；立管Ø38mm 厚 1.2mm 通脚； 配 Ø38mm 不锈钢可调脚	4	台	1100	4400
2	平板推车	华杰	800*500	PBC-800	板材选用 SUS304-2B 厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；支 架选用 Ø38mm 厚度为 1.2mm 不锈钢管；配备四个万向轮。	3	台	900	2700
副食库									
1	四层货架	华杰	1200*500 *1550	SCJ-1200	304 不锈钢制作：层板厚度 1.2mm；立管Ø38mm 厚 1.2mm 通脚； 配 Ø38mm 不锈钢可调脚	8	台	1100	8800
主食库									
1	地通架	华杰	1200*500 *250	DTJ-1200	304 不锈钢制作：立柱及横档 为 50*50*1.2mm 不锈钢管； 配不锈钢可调脚	9	台	450	4050
开水间									
1	开水器连 底座	新广 华	12kw	srz-120	304 不锈钢材质，发泡保温， 温度、水位可视。进水量每 小时 90L. 微电脑控制，配优 质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座	1	台	2400	2400
2	单通工作 柜	华杰	1800*700 *800/150	DTG-1800	设计制作标准参照《不锈钢 厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面 厚度 1.2mm，柜内层板、门板 厚度 1.2mm；加强筋厚度 1.2mm，配有可调脚	1	台	3200	3200
荤菜加工间									
1	单星盆台	华杰	1000*750 *800/150	DXP-1000	设计制作标准参照《不锈钢 厨房设备 洗涮台》	5	台	1200	6000

					(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.2mm不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深250mm; 洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.2mm管材, 带后档板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。(水池包含水龙头)				
2	冲地龙头	君畅	L=10m	JC-1155E-10-T	参数配置: 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐高温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收	1	台	1650	1650
3	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCGZT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T2319.3-2004) 选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度1.2mm, 层板厚度1.2mm; 加强筋厚度1.2mm, 配有可调脚 ▲ 不锈钢工作台通过GB/T6461-2002、GB/T11170-2008、GB/T3280-2015标准, 在特定迁移试验条件(4%乙酸, 煮沸30min, 室温放置24h), 中性盐雾试验时长≥96h且未检测出砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)理化指标, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或	4	台	1800	7200

					检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）				
4	四层货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	304 不锈钢制作：层板厚度 1.2mm；立管 ϕ 38mm 厚 1.2mm 通脚； 配 ϕ 38mm 不锈钢可调脚	2	台	1100	2200
5	四门双机双温雪柜	海德立	1200*750*1960	DA. L1.0	制冷方式：风冷型，内外全不锈钢，铜管，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边优质压缩机优质 数字温控显示 温度范围：-2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	5000	5000
6	刀具砧板多功能消毒柜	华杰	800*600*1300	220#	电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯 ▲ 所投刀具砧板多功能消毒柜通过 GB 17988-2008、GB 4706.1-2005 标准且接地端子与接地金属部件间连接电阻 $\leq 0.085 \Omega$ ，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）	1	台	2600	2600
7	座地式绞切机	飞凤	220V	JQR360	参数配置：效率：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h，肉片厚度：4mm、6mm；功率：1.1kw、220V；刀轴转速：470r/min；绞龙转速：302r/min；额定频率：50Hz。	1	台	4200	4200
素菜加工间									
1	单星盆台	华杰	1000*750	DXP-1000	设计制作标准参照〈不锈钢	8	台	1200	9600

			*800/150		厨房设备 洗滌台) (QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚 (水池不包含水龙头)				
2	四层沥水货架	华杰	1200*500*1500	SCLSJ-1200	层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板; 下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋, 层板下洼并倾斜式设计前低后高, 倾斜角度为 6°, 前带挡板及沥水槽, 沥水槽与腿管连接无漏点, 污水集中到脚管底部从不锈钢 304 材质圆管排出; 立柱: 40mm*40mm 不锈钢扇形管, 材质: SUS304, 厚度 1.2mm; 调节脚: 可调节不锈钢圆盘螺丝脚, 高度可任意调节, 经久耐用	2	台	900	1800
3	双层工作台	华杰	1500*800*800	SCGZT-1500	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板厚度 1.2mm; 加强筋厚度 1.2mm, 配有可调脚	2	台	1500	3000
4	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCGZT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 层板厚度 1.2mm; 加强筋厚度 1.2mm, 配有可调脚	2	台	1800	3600
5	冲地龙头	君畅	L=10m	JC-1155E-10-T	参数配置: 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm; 黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85°C 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷	1	台	1650	1650

					头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收				
6	刀具砧板 多功能消毒柜	华杰	800*600* 1300	220#	电压：220V SPN， 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯	1	台	2600	2600
主厨房									
1	燃气双头 双温炒灶	华杰	2200*115 0*800/45 0	SZCT22/4 4	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚 $\delta = 1.5$ ，台面一次折弯成型；侧板、前板及后立板板厚 $\delta = 1.5$ ，框架采用国标 40*40 镀锌方管制作； 2、灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料，耐腐蚀；蓄能体采用高温耐火材料制成，高温耐火材料蓄能体直径 245mm 左右，70W 风机。配炒灶燃气总成，炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上，干烟气中 CO(a=1)环境排放标准 0.004%（含）以下； 3、带熄火保护装置，配稳压阀； 4、前脸带电磁炉控制水阀，便于使用，进水全部使用 304 不锈钢管。 1. ▲ 所投燃气炒菜灶通过 GB35848-2018 标准、运行噪音低于 65db (A)，热效率 $\geq 45\%$ ；投标文件中由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）】。 2. ▲ 所投燃气炒菜灶内置	1	台	1100 0	11000

					<p>交流风机通过 GB/T 5171.1-2014、GB12350-2009 标准,且电动机噪声$\leq 72\text{dB}$;投标文件中提供第三方检测机构出具的型式检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)。</p> <p>3.▲ 所投燃气双头双温炒灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下$\geq 50\text{M}\Omega$、在热态下$\geq 5\text{M}\Omega$,投标文件中提供第三方检测机构出具的型式检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)。</p>				
2	燃气可倾汤锅	华杰	200L	SDGT28A/900	<p>配置参数:优质 304 不锈钢 1、全不锈钢结构,锅体为 3mm 厚 304 不锈钢板制造; 2、内装耐热保温装置,使用更节能,热效率达 80%以上; 3、带有熄火保护装置; 4、运行噪音低于 52db(A)。</p> <p>1.▲ 可倾式燃气锅通过 GB 35848-2018 标准且室温下内置 I 类器具泄露电流$\leq 0.05\text{mA}$、接线端子对外壳接地电阻$\leq 0.008\Omega$、运行噪音$\leq 52\text{dB(A)}$。投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)</p>	1	台	1400 0	14000

					(加盖投标人公章)				
4	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCGZT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 层板厚度 1.2mm; 加强筋厚度 1.2mm, 配有可调脚	2	台	1800	3600
5	单星盆台	华杰	800*600*800	DXP-800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 全部采用 SUS304 不锈钢板制作, 面板及星斗厚度 1.2mm, 配置防臭型不锈钢下水器, 星斗底部拉伸圆底, 保证星斗底部不存水, 采用加厚不锈钢 ϕ 38*1.2mm 圆管腿, 横撑采用加厚不锈钢 ϕ 25*1.2mm 圆管, 配置可调节不锈钢调脚。 (水池不包含水龙头)	1	台	900	900
6	双层工作台	华杰	1500*800*800	SCGZT-1500	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 层板厚度 1.2mm; 加强筋厚度 1.2mm, 配有可调脚	1	台	1500	1500
7	燃气双头大锅灶	华杰	2200*1150*800/450	SDGT30/60-A	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta = 1.2$, 台面一次折弯成型; 侧板、前板及后立板板厚 $\delta = 1.2$, 框架采用国标 40*40 镀锌角铁制作; 2、配节能炉头, 250W 双交流风机。 3、炉膛采用搪砖工艺, 更耐用。 4、采用优质气阀(手动阀); 5、配直径 800 加厚铸铁翻边锅。 6、配燃气调压器和表前调压器。 7、带熄火保护装置(电磁阀) ▲ 1. 在 60℃ 下, 电磁阀延迟	3	台	12000	36000

				<p>时间和开启时间$\leq 0.5s$，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 2. 燃气双头大锅灶内置控制器的电快速瞬变脉冲群抗扰度，按严酷等级 3 和 4 试验时，控制器符合判定准则 II 要求，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 3. 燃气大锅灶具有产品认证证书（通过 GB35848-2018 标准），须在国家认监委网站查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“国家认监委”网显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。</p> <p>▲ 4. 燃气双头大锅灶内置控制器符合 GB 14536.6-2008 标准，符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



					复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章） ▲ 5. 燃气双头大锅灶在内漏 15kPa 试验条件下，阀门的空气泄漏量≤3mL/h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格型式检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）				
8	调料台	华杰	400*1150*800/450	TLT-400	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	2	台	800	1600
9	双层送餐车	华杰	800*500*850	SCCC-800	板材选用 SUS304-2B 厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；支架选用φ38mm 厚度为 1.2mm 不锈钢管；配备四个万向轮。	2	台	950	1900
10	机械式油烟净化烟罩	华杰	2200*1200*500	HJYZ	烟罩净化效率符合国家餐饮业油烟排放标准 GB18483-2001；罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：1.2mm，内置照明电灯，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。 ▲ 不锈钢烟罩通过≥96h 的中性盐雾试验后，样品外观评级≥10 级且在理化指标检测中均未检出砷、镉、铅的含量；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台	6	组	3500	21000

					或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)				
11	灭火系统	环峰	双瓶组	CMJS26-2-HF	不锈钢箱体,包含 1.4L 机械启动驱动瓶组,12L 贮存瓶组,喷嘴,火灾探测机构,末端火灾探测机构,手动装置,控制盘,声光报警器,厨房专用灭火剂等	1	台	1800 0	18000
12	灭火系统	环峰	单瓶组	CMJS13-1-HF	不锈钢箱体,包含 1.4L 机械启动驱动瓶组,12L 贮存瓶组,喷嘴,火灾探测机构,末端火灾探测机构,手动装置,控制盘,声光报警器,厨房专用灭火剂等	1	台	1500 0	15000
13	电热双门蒸饭箱	华杰	24 盘	ZC-24-C	箱体采用 304 不锈钢板。渐进式门把手,配 4 个刹车重型脚轮。自动进水,整体发泡,电压:380V,功率:12kw*2	4	台	5200	20800
14	集气罩	华杰	6750*1100*500	JQZ-6750	304 不锈钢材质生产,单体:1.2mm 板,骨架:1.2mm 板,折弯焊接组成。	1	台	8400	8400
15	煤气管道	华杰	/	定制		30	米	200	6000
预进间									
1	单星洗手池	华杰	500*450*800/150	DXP-500	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗泔台〉(QB/T2319.2-2004);洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚	1	台	650	650
2	感应龙头	君畅	/	JC-8295+JC02	人来即开,人走即停	1	台	300	300
3	自动消毒机	瑞沃	1000ML	PL-151055	自动感应出消毒液	1	台	350	350
4	烘手机	莫顿	220v/1kw	MD-688	220v 1kw	1	台	450	450
售卖区									

1	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	SMG-1200	侧板：304 不锈钢板材厚度 1.2mm；层板、背板：厚度 1.2mm；柜门：厚度 1.2mm，双层门、上滑道、静音吊轮、柜脚：不锈钢重力调节脚。	1	台	3300	3300
2	留样冰箱	海德立	750*750*1800	DA. EQ01	—工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围：2℃~10℃ —功率：0.25KW/220V。	1	台	2400	2400
4	单通工作柜	华杰	1800*700*800/150	DTG-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板、门板厚度 1.2mm；加强筋厚度 1.2mm，配有可调脚	5	台	3200	16000
5	四格保温售卖台（网孔板）	华杰	1500*700*800	BF-A	面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 38*38*1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 38*38mm 不锈钢可调脚。台面覆嵌入式网孔板，与边框齐平。	10	台	2800	28000
6	双层工作台	华杰	1400*700*800	SCGZT-1400	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，层板厚度 1.2mm；加强筋厚度 1.2mm，配有可调脚	5	台	1400	7000
洗消间									
2	浸泡池	华杰	1000*800*900/150	JPC-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚	1	台	1150	1150

					度1.2mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）				
3	洗碗机	锡德悉	L=5200	SDS-800C-HG	<p>1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。</p> <p>2、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。</p> <p>3、规格：5200*855*1900mm。</p> <p>4、洗涤能力：3000 碟/小时。</p> <p>5、最大耗水量：150 升/小时。</p> <p>6、总功率：380v/56.5KW。</p> <p>7、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。</p> <p>8、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。</p> <p>10、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。</p> <p>11、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>12、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>13、链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损。</p> <p>14、光电感应自动检测传送履带，进一步降低能耗。</p> <p>15、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。</p>	1	台	8500 0	85000
4	洁碟台	华杰	1000*700*800	JDT-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；加强筋厚度 1.2mm，配有可调脚	1	台	1200	1200
5	洗碗机传送带（带转角 1 个）	锡德悉	L=10000	SDS-CS10	链板式传输，侧面带封板。	1	台	4500 0	45000

6	牛角罩	华杰	850*300*400	NJZ-850	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	2	台	550	1100
7	单星盆台	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）	2	台	1200	2400
8	四层货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	304 不锈钢制作：层板厚度 1.2mm；立管 Φ 38mm 厚 1.2mm 通脚；配 Φ 38mm 不锈钢可调脚	2	台	1100	2200
9	双门热风循环消毒柜	华杰	1320*620*1980	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；温度调节，内配不锈钢篮筐。 ▲1、所投热风循环消毒柜具有食品接触产品安全认证证书（通过 GB 4806.9-2016 标准），须在国家认监委网站查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“国家认监委”网显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 ▲2、所投热风循环消毒柜通过 GB17988-2008 标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值 >4 ，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章） ▲3、所投热风循环消毒柜符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值 ≥ 5 ；投标文件中提供由国家认可的	5	台	4800	24000

					第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）				
10	双孔收残柜	华杰	1800*800*1000	SKSCG-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，加强筋厚度 1.2mm，配有可调脚	2	台	3100	6200
二层教工餐厅									
二次更衣间									
1	单星洗手池	华杰	500*450*800/150	DXP-500	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚	1	台	650	650
2	感应龙头	君畅	/	JC-8295+JC02	人来即开，人走即停	1	台	350	350
3	自动消毒机	瑞沃	1000ML	PL-151055	自动感应出消毒液	1	台	350	350
4	烘手机	莫顿	220v/1kw	MD-688	220v 1kw	1	台	450	450
备餐间									
1	双层工作台	华杰	1800*750*800/150	SCGZT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，层板厚度 1.2mm；加强筋厚度 1.2mm，配有可调脚	1	台	1750	1750
2	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	SMG-1200	侧板：304 不锈钢板材厚度 1.2mm；层板、背板：厚度 1.2mm；柜门：厚度 1.2mm，双层门、上滑道、静音吊轮、柜脚：不锈钢重力调节脚。	1	台	3300	3300

3	双门热风循环消毒柜	华杰	1320*620*1980	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；温度调节，内配不锈钢篮筐。	1	台	4800	4800
4	单门工作柜	华杰	1800*700*800/150	DTG-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板、门板厚度 1.2mm；加强筋厚度 1.2mm，配有可调脚	2	台	3200	6400
5	四格保温售卖台（网孔板）	华杰	1500*700*800	BF-A	面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 38*38*1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 38*38mm 不锈钢可调脚。台面覆嵌入式网孔板，与边框齐平。	2	台	2800	5600
6	双头保温汤饭车	华杰	700*700*800	STBWC-700	台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm，不锈钢加强筋厚度 1.2mm，配 Φ 38mm 不锈钢可调脚	2	台	2200	4400
其他									
1	灭蝇灯	亨得利	30W	WGS-30B	<ul style="list-style-type: none"> 电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90 m² 	4	台	450	1800
2	紫外线灯	虎丘	30W	HQ1*36/30W	参数配置：电源：220V，功率：30W。	6	台	220	1320
3	食堂洗拖一体机	扬子	60L	YZ-X4	手推式，污水箱 60L，带水位保护。	2	台	1550	31000
4	餐梯	立达	两层两站	LD2/2	两层两站两门，开门方式上下直分。380v，1.1kw	1	台	4300	43000
排烟通风									
1	不锈钢风管	华杰	1000*700	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.0mm	220	平方	250	55000
2	不锈钢风管	华杰	600*700	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.0mm	185	平方	250	46250
3	不锈钢风管	华杰	400*500	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.0mm	170	平方	250	42500

4	不锈钢弯头	华杰	定制	定制	采用 304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm	25	平方	250	6250
5	不锈钢大小头	华杰	定制	定制	采用 304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm	15	平方	250	3750
6	油烟净化器	博丰	风量 25000	BF-JD-25 A	净化率达到国家环保要求, 可直接对外排放; 处理风量 25000m ³ /h. 380v, 3kw	1	台	6300	6300
7	柜式风机	博丰	380v/7.5 kw	BF-20	箱体采用 1.0mm 镀锌板烤漆制作; 电压: 380V, 15000 风量, 功率 7.5kw	1	台	5500	5500
8	柜式风机 (后倾)	博丰	风量 25000	BF-5#	箱体采用 1.0mm 镀锌板烤漆制作; 电压: 380V, 25000 风量, 功率 11kw	1	台	9500	9500
9	柜式风机	博丰	380v/5.5 kw	BF-18	箱体采用 1.0mm 镀锌板烤漆制作; 电压: 380V, 功率 5.5kw	1	台	4200	4200
10	轴流风机	展高	220v/1kw	5#	国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 1KW/220V	1	台	750	750
11	风机控制箱	博丰	/	BF-3KZ-2 R	采用星三角降压启动方式, 元器件采用优质国产元器件, 带缺相、漏电、过热保护。	3	台	1000	3000
12	新风风口	展高	600*600	XF6	铝合金风口	8	套	200	1600
13	风机支架	华杰	/	定制	槽钢基础	2	套	420	840
14	高温防火阀	景盛	/	FHF WSDs-FK	熔断温度 280 度	1	套	800	800
合计									754460

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江苏金立餐饮设备有限公司

日期: 2022 年 11 月 23 日

