

7 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：正衡采竞磋[2022]083号

项目名称：2022年常州交通技师学院汽车应用系耗材采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	蓄电池 (卡罗拉)	瓦尔塔	卡罗拉	电池容量：60AH 尺寸：232*175*205	2	只	620	1240
2	手套	志成	尼龙	材质：AAA级尼龙 克重范围：400g-500g	400	双	2	800
3	活塞环	正环	帕萨特 1.8T	大波浪油环 封口环，降低开口漏气量 双钢双封口	6	套	280	1680
4	连杆轴承盖固定螺栓	正环	帕萨特 1.8T	适配帕萨特 1.8T，硬度高，不易生锈，耐磨防腐，材质：35CRMO，光滑无毛刺，牙型完整。	50	个	10	500
5	曲轴轴承盖固定螺栓	正环	帕萨特 1.8T	适配帕萨特 1.8T，硬度高，不易生锈，耐磨防腐，材质：36CRMO，光滑无毛刺，牙型完整。	30	个	15	450
6	正时涨紧器	正环	帕萨特 1.8T	适配帕萨特 1.8T，解决异响，消除抖动，优质进口皮带，转动顺滑，不易跑偏	5	套	650	3250
7	凸轮轴轴承盖螺栓	正环	帕萨特 1.8T	适配帕萨特 1.8T，硬度高，不易生锈，耐磨防腐，材质：36CRMO，光滑无毛刺，牙型完整。	50	个	10	500



8	正时皮带罩壳	正环	帕萨特 1.8T	适配帕萨特 1.8T, 塑料罩壳, 耐磨耐腐蚀	5	个	60	300
9	松锈剂	标榜	450ml	松锈, 防锈 容量: 450ml	5	箱	250	1250
10	液体黄油	台湾恐龙	192	耐高温, 润滑, 防锈 净含量: 220mL	10	瓶	48	480
11	塑性油膜测隙规	ACL	0.02 5- 0.17 5	表面精抛光, 无毛刺, 数字清晰, 优质钢, 耐热抗氧化, 耐磨的金属坚固螺钉	10	盒	480	4800
12	机滤(卡罗拉)	曼牌	卡罗拉	净化机油, 保护发动机 高质量壳体, 耐腐蚀	10	个	78	780
13	刹车油	DOT3	L	低温流动性佳, 高温抗气阻能力强, 适应多种气候条件	10	L	78	780
14	无尘布	净佰泰	1006 D	除污, 吸水吸油, 柔软不起毛	10	盒	60	600
15	平衡块	泰克	贴片式	黏贴性好, 耐磨耐用	10	盒	60	600
16	平衡块	TORIN	卡扣式	不腐蚀, 不易锈, 大小口区分	100 0	个	1.2	1200
17	三角尺	卡西洛	不锈钢	刻度清晰, 透明材质, 角度标准, 不易磨损	1	个	70	70
18	圆规	虎牌	20寸	固定稳定, 加厚材质	1	个	70	70
19	蓄电池(桑塔纳2000)	瓦尔塔	桑塔纳 2000	容量: 54AH 尺寸: 277.5*174.5*174	1	个	660	660



20	化清剂	泰克		清除污垢，喷射力强，保护零件，增强动力	2	瓶	50	100
21	补胎胶	泰克		耐高低温，硫化修复，粘着性强	2	瓶	80	160
22	补胎胶片	泰克		散热性强，天然橡胶，柔韧性强	6	盒	60	360
23	机滤	曼牌	逍客 HR16	净化机油，保护发动机 高质量壳体，耐腐蚀	2	个	80	160
24	机滤	曼牌	阳光 HR15	净化机油，保护发动机 高质量壳体，耐腐蚀	2	个	80	160
25	机滤	曼牌	轩逸 HR16	净化机油，保护发动机 高质量壳体，耐腐蚀	2	个	80	160
26	机滤	曼牌	骊威 HR16	净化机油，保护发动机 高质量壳体，耐腐蚀	2	个	80	160
27	机滤	曼牌	玛驰 HR15	净化机油，保护发动机 高质量壳体，耐腐蚀	2	个	80	160
28	万用表表笔	科麦斯	20A	镀金铜针，硅胶材质，耐高温，加粗铜线芯	10	副	68	680
29	轮胎气门嘴	泰克	100 个/ 包	天然橡胶，气密性能好，韧性弹性佳	100	个	2	200
30	刹车油	DOT4	10L	凝固点低，高温性能，防腐防锈	10	L	80	800
31	制冷剂	R134a	12KG	加厚外壳，高纯度，高效制冷	5	瓶	950	4750
32	护目镜	3M	1711	防雾，防沙尘，防冲击，轻便，高透光	10	副	50	500
33	万用表	世达	0301 7	电阻量程±基本精度 600Ω ± (1.0%+5)；电源 9V 6F22 电池；交流电流量程±基本精度 600μA ± (1.8%+7) / 6000；自动/手动量程自动；SATA 世达；安全等级 CAT III 1000V；最大读值 5999；相对模式测试有；数据保持有；背光有；自动关机有；温度量程±基本精度-	15	台	680	10200



				<p>20℃~0℃±(6.0%+5℃) / 0℃~400℃±(1.5%+4℃) / 400℃~1000℃±(1.8%+5℃)；尺寸 184×89×62；频率量程±基本精度 10Hz~1MHz±(1.0%+5) / 10MHz 仅供参考；电容量程±基本精度 40nF±(3.5%+20) / 400nF±(2.5%+5)；直流电压量程±基本精度 600mV±(0.8%+5)；直流电流量程±基本精度 600μA±(1.0%+7)。主要特性：交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、温度测量、背光功能；坚固、安全、可靠、全量程过载保护。</p> <p>▲提供厂家参数证明加盖公章</p> <p>▲提供厂家售后服务承诺函并加盖公章</p> <p>其公章。</p>				
34	绝缘手套	护力安	12KV	防割，防穿刺 产品重量：0.4kg		副	220	1100
35	蓄电池	极合	6-QW-72(70)-L	电池容量：72AH CCA：700A		个	880	1760
36	近光灯灯泡	飞利浦	H7	卤素灯泡，高抗压性，高抗热震性，石英玻璃	4	个	35	140
37	远关灯灯泡	飞利浦	H1	卤素灯泡，高抗压性，高抗热震性，石英玻璃	4	个	45	180
38	万用表表笔（细头）	胜利	20A	镀金铜针，硅胶材质，耐高温，加粗铜线芯	2	个	20	40
39	万用表表笔（粗头）	胜利	20A	镀金铜针，硅胶材质，耐高温，加粗铜线芯	2	个	20	40



40	宝马 E39 空气滤芯	曼牌	M54 发动机	低流阻, 保护发动机, 高容尘能力, PU 发泡材质	1	个	145	145
41	宝马 E46 空气滤芯	曼牌	M54 发动机	低流阻, 保护发动机, 高容尘能力, PU 发泡材质	1	个	145	145
42	宝马 F52 空气滤芯	曼牌	M48 发动机	低流阻, 保护发动机, 高容尘能力, PU 发泡材质	1	个	145	145
43	宝马 F52 空调滤芯	曼牌	M48 发动机	低流阻, 保护发动机, 高容尘能力, PU 发泡材质	1	个	145	145
44	宝马 E46 火花塞	曼牌	M54 发动机	正侧电极皆有贵金属, 更长使用寿命, 更佳燃烧性能	6	个	130	780
45	宝马 E39 火花塞	曼牌	M54 发动机	正侧电极皆有贵金属, 更长使用寿命, 更佳燃烧性能	6	个	130	780
46	自动变速器油	嘉实多	10L	耐高温抗氧化, 提高发动机动力, 节油静音	10	L	130	1300
47	测电笔	优利德	UT15 B	超强防水防尘, 自动量程, 单电笔测量	2	支	190	380
48	绝缘胶带	3M	1500	黏贴性强, 绝缘性能好	12	卷	5	60
49	抹布	飞鸟	30*30	不会掉色, 吸水性好, 柔软无尘	20	块	10	200
50	黄油	超孚	5KG	耐高温, 防腐蚀, 防氧化, 极压耐磨, 细腻, 透亮	3	瓶	120	360
51	颜色喷涂样板	巴斯	10cm	铝合金材质, 弹性好, 进口调色板	6	盒	650	3900



		夫	X15c m					
52	调漆尺/ 调漆棒 开罐器	巴斯 夫	鸚鵡	铝合金材质，不易腐蚀，不易掉色	4	套	1580	6320
53	RODIM 喷 漆服	巴斯 夫	RODI M	防尘，防水溅，防喷溅，透气抗菌	20	件	220	4400
54	923-466 水性清漆	鸚鵡	923- 466	突出的耐候性和抗黄变，卓越的硬 度，干燥速度和耐胶带性能，高光 泽度高亮度	2	罐	3180	6360
55	923-467 水性清漆 固化剂	鸚鵡	923- 467	突出的耐候性和抗黄变，卓越的硬 度，干燥速度和耐胶带性能，高光 泽度高亮度	4	罐	1600	6400
56	923-468 水性清漆 稀释剂	鸚鵡	923- 468	突出的耐候性和抗黄变，卓越的硬 度，干燥速度和耐胶带性能，高光 泽度高亮度	2	罐	580	1160
57	176-72 水性中涂 配套	鸚鵡	176- 72	突出的耐候性和抗黄变，卓越的硬 度，干燥速度和耐胶带性能，高光 泽度高亮度	3	瓶	550	1650
58	定制灰度 底漆快 速辨识色 片	巴斯 夫	鸚鵡	色号齐全，做工挺括，厚实纸张， 边缘不伤手	4	套	430	1720
59	原子灰调 色板	PPG	3510 - 0007	材质：复合铝片软质可弧度折叠	20	块	30	600
60	危险品储 存防爆柜	福瑞 斯	90加 仑 /340 L	镀锌层板，防腐蚀，防漏液 加厚钢板，添加防漏液槽 整体采用冷轧钢制造	2	只	3100	6200
61	A347 水 性色母	鸚鵡	A347	抗霜冻，色母保质期长达五年， 0.5L-1L 的小包装，卓越的遮盖力， 降低排放	2	罐	660	1320
62	A372 水 性色母	鸚鵡	A372	抗霜冻，色母保质期长达五年， 0.5L-2L 的小包装，卓越的遮盖力， 降低排放	2	罐	550	1100



63	A927 水性色母	鹦鹉	A927	抗霜冻, 色母保质期长达五年, 0.5L-3L 的小包装, 卓越的遮盖力, 降低排放	2	罐	550	1100
64	A926 水性色母	鹦鹉	A926	抗霜冻, 色母保质期长达五年, 0.5L-4L 的小包装, 卓越的遮盖力, 降低排放	2	罐	550	1100
65	M99-01 水性色母	鹦鹉	M99-01	抗霜冻, 色母保质期长达五年, 0.5L-5L 的小包装, 卓越的遮盖力, 降低排放	2	罐	550	1100
66	4000-120 喷枪三件套 (枪针、喷嘴风帽)	SATA	4000-120 1.3m m	适配 SATA 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造	2	套	3600	7200
67	磨卡手刨	磨卡	70x125	适用于干磨系统, 适合手动磨灰, 配合方形网纱使用, 70*125	6	只	260	1560
68	摩卡手刨	磨卡	70x198	适用于干磨系统, 适合手动磨灰, 配合方形网纱使用, ,70*198	6	只	300	1800
69	923-666 水性清漆	鹦鹉	923-666	突出的耐候性和抗黄变, 卓越的硬度, 干燥速度和耐胶带性能, 高光泽度高亮度	2	桶	1080	2160
70	700-10 清洁剂	鹦鹉	700-10	突出的耐候性和抗黄变, 卓越的硬度, 干燥速度和耐胶带性能, 高光泽度高亮度	3	桶	520	1560
71	集尘袋	费斯托		高品质无纺布制造, 自动清洁集尘过滤袋	6	个	110	660
72	喷枪枪针	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 内径直径 1.3	2	个	1100	2200
73	喷枪喷嘴风帽	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 包边设计密封性好	2	个	990	1980
74	喷枪喷壶	SATA	jet 5500	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制	2	个	750	1500



			1.3i	造, 1.5L, M14 外丝牙				
75	喷枪气压表	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 表盘玻璃透明, 气压显示精准 ▲ 投标商需提供产品生产厂家盖章售后服务函	2	个	1600	3200
76	PVC 喷壶	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 600mL 合金材料, 防腐耐用	2	个	990	1980
77	气压调节旋钮	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 腻子抛光, 调节更加稳定	2	个	550	1100
78	喷幅调节器	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 能更加精准的控制喷幅大小	2	个	380	760
79	喷枪枪针	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 内径直径 1.3	2	个	1150	2300
80	喷枪喷嘴风帽	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 包边设计密封性好	2	个	900	1800
81	喷枪喷壶	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 1.5L, M14 外丝牙	2	个	660	1320
82	喷枪气压表	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 表盘玻璃透明, 气压显示精准	2	个	1600	3200
83	PVC 喷壶	SATA	jet 5500	适配 SATA jet 5500 1.3i 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 600mL 合金材料, 防腐耐用	2	个	980	1960



			1.3i					
84	气压调节按钮	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3o 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 腻子抛光, 调节更加稳定	2	个	580	1160
85	喷幅调节器	SATA	jet 5500 1.3i	适配 SATA jet 5500 1.3o 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 能更加精准的控制喷幅大小	2	个	520	1040
86	喷枪亚当气压表	SATA		适配 SATA 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 具有替换喷涂气压调节按钮, 空气调节和压力显示为一体, 精致的掌控气压	2	套	3500	7000
87	擦拭布	多康	1300 62	高吸收力, 低毛屑, 3层压花	10	卷	260	2600
88	耐溶剂手套 L 号	安思尔	92- 600	耐磨防滑网格纹路, 舒适灵巧, 柔软内衬	20	盒	220	4400
89	枪尾气压表	SATA		适配 SATA 喷枪, 进口品质, 采用高质量材料制造, 表盘透明玻璃, 气压显示精准	2	个	1680	3360
90	PPG 门板	奔腾	省赛 专用	良好的机械性能, 低翘曲, 拉伸强度高, 悬臂梁曲口冲击 23°C	30	张	360	10800
91	原子灰	宣威	桶装	坚固耐用, 质地细腻, 防水防潮, 快速干燥, 填充性好, 附着力强	15	桶	150	2250
92	赛欧门板	盛行	左、 右前 门板	低翘曲, 所用材质好, 拉伸强度高	80	张	330	26400
93	乐风门板	奔腾	右前 门板	低翘曲, 所用材质好, 拉伸强度高	20	张	350	7000
94	正反转型气钻	世达	0242 2	全密闭正逆换向钮, 有效防尘 无极变速扳机 自由转速: 1800RPM 额定功率: 0.45KW 全长: 198MM	1	把	1980	1980



95	防水阻燃垫	合美PVC	2M*10M	耐磨, 耐油, 绝缘, 抗老化	10	卷	1060	10600
96	工作灯	世达	AE5922	恒流设计, 电容量: 5000MAH 流明(顶): 70LM 流明(正面): 500/250LM	3	个	360	1080
97	钢直尺	世达	91402	不锈钢材质制造, 清晰耐磨 规格: 300MM	4	把	10	40
98	钢卷尺	世达	91316B	双面精度印刷, 耐磨哑光喷漆, 高碳钢原材料 尺带宽度: 25mm 尺带长度: 7.5m	4	把	55	220
99	打磨盘	强斯威	5寸6孔	规格: 5寸, 带有6孔, D型纸基, 性价比高, 耐磨耐用	4	个	350	1400
100	锯条	强斯威	24齿	适合高硬度材料锯切, 齿部硬度可达HRC68.5-70, 红硬性, 耐磨性极好	8	包	190	1520
101	拖线板	公牛	20米	防触电, 耐插拔, 防燃烧, 过热保护, 漏电保护	2	个	430	860
102	口罩	3M	KN90	KN90防护级别, 高效静电过滤, 可调节鼻夹	3	盒	560	1680
103	气动吸尘管	费斯托		适配费斯托气动干磨机, 弯曲不易变形, 抗拉性强, 耐磨耐腐	1	套	1900	1900
104	气动管三通	盈创		适配费斯托气动干磨机, 高效耐用, 质量可靠, 优质材料	1	个	880	880
105	气动管快接	盈创		适配费斯托气动干磨机, 安装方便, 高耐压, 表面电镀工艺, 纯锌内芯	1	套	750	750
106	气动磨机转子	费斯托		适配费斯托气动干磨机, 采用耐高温包线全铜, 绕组采用点焊连接	1	付	1100	1100
107	气动磨机磨垫	费斯托		适配费斯托气动干磨机, 加厚保护, 黏贴牢固, 减少缓冲	1	块	360	360
108	气动磨机叶片	费斯托		适配费斯托气动干磨机, 耐高温, 抗摩擦, 流动性好	1	付	980	980



109	气动磨机调速开关	费斯托		适配费斯托气动干磨机，经久耐用，调速精准	1	套	990	990
110	气动磨机轴承组件	费斯托		适配费斯托气动干磨机，降噪静音，所用钢材寿命更长	1	套	1720	1720
111	气动磨机偏心块	费斯托		适配费斯托气动干磨机，采用高强度金属制成	1	付	1600	1600
112	气管	志成	15M	耐磨耐用，防爆，加厚管壁，高回弹力	6	根	75	450
113	电弧焊机正负极电缆	烟台奔腾	2W	适合瑞达多功能车门实训工作站0501B，持久耐用，安全阻燃，不易发热，耐腐蚀，采用高纯无氧铜	2	套	660	1320
114	多功能门板	烟台瑞达	0501 B-1	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，低翘曲，所用材质好，拉伸强度高，		张	1180	9440
115	铝合金前支架	烟台瑞达	0501 B-2	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，耐用防锈，本色阳极氧化 ▲投标商需提供适配厂家盖章证明		个	1400	11200
116	铝合金后支架	烟台瑞达	0501 B-3	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，耐用防锈，本色阳极氧化	12	个	1610	19320
117	门板反光镜	烟台瑞达	0501 B-3	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，高清耐用坚硬不易破	2	个	350	700
118	门板门窗	烟台瑞达	0501 B-4	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，耐高温，耐划痕，耐腐蚀，耐撞击	2	个	1950	3900
119	多功能门板玻璃	烟台瑞达	0501 B-5	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，耐高温，耐划痕，耐腐蚀，耐撞击	2	个	2250	4500
120	多功能门板玻璃框架	烟台瑞达	0501 B-6	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，采用高受力材料制造，不易变形，不易弯曲	4	个	1520	6080
121	多功能门	烟台	0501	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站0501B，优质磁瓦，纯铜线	12	个	950	11400



	板电机	瑞达	B-7	圈, 高速静音, 正反反向				
122	多功能门板中控	烟台瑞达	0501 B-8	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站 0501B, ABS PC 材质, 不易掉漆, 加厚稳固,	2	套	1780	3560
123	铝合金高端前门头	烟台瑞达	0501 B-9	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站 0501B, 采用优质铝制成, 耐磨耐腐蚀,	4	套	1780	7120
124	多功能门板液压杆	烟台瑞达	0501 B-10	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站 0501B, 稳定支撑, 顺滑不卡顿, 氮气液压缸, 耐锈耐腐, , 坚固不脱落	16	支	760	12160
125	门板支撑架	烟台瑞达	0501 B-11	适合烟台瑞达科技多功能车门实训工作站 0501B, 承重力强, 防滑耐磨, 高硬塑钢	12	支	620	7440
126	整形机枪套总成	奔腾	B300 0	适配烟台奔腾 B3000, 新型塑料耐温防摔, 纯新黄铜加厚 ▲投标商需提供适配厂家盖章证明	2	套	950	1900
127	整形机总成线圈	奔腾	B300 0	适配烟台奔腾 B3000, 纯铜线圈, 更耐热, 低电阻, 高导电	2	套	1680	3360
128	整形机拉钩	奔腾	B300 0	适配烟台奔腾 B3000, 加厚加粗, 钩子粗: 7 毫米, 圆孔直径: 16 毫米, 圆孔螺纹距离: 1.5 毫米	1	个	460	460
129	整形机电路板	奔腾	B300 0	适配烟台奔腾 B3000, 以聚酰亚胺和聚脂薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性, 绝佳的可挠性印刷电路板, 配线密度高、重量轻、厚度薄	2	块	1400	2800
130	整形机线路板	奔腾	B300 0	适配烟台奔腾 B3000, 以聚酰亚胺和聚脂薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性, 绝佳的可挠性印刷电路板, 配线密度高、重量轻、厚度薄	3	块	1500	4500
131	焊接头盔	3M	100v	防强光, 防冲击, 防飞溅, 防焊渣, 100V 自动变光滤光镜 视野范围: 44*93mm 焊帽重量: 440g 电焊状态: 8-12 号遮光 电池寿命: 约 1500 小时	4	个	1580	6320
132	透明防护面罩	3M	护片	镜片材质: PC 耐磨柔软抗挤压	6	个	75	450



133	中孔花型 9件套	世达	0970 2	SVCM+材质, 承受更大扭力 全面抛光, 表面镀铬, 加长 规格: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, T T40, TT45, TT50.	2	套	180	360
134	塑料焊机	LK	70W	输出功率: 70W 输出电压: 0-5V 输出电流: 0-20A 升温迅速, 免拆焊接	6	把	220	1320
135	电烙铁	黄花	EP- D100 s	温度可调, 速熔锡丝 绝缘电阻: 100M 欧姆以上 额定功率: 60w 额定电压: 220V-50HZ	4	把	95	380
136	塑料焊枪	力宏 科	LK- 700B	双镍铬发热丝, 高转速永磁电机 50-550℃, 两档风速调节 气流量: 190-350L/min 重量: 700g 电源线长度: 1600mm	6	把	105	630
137	焊接脚盖	沂工	纯牛 皮	材质: 牛皮 耐磨耐用, 防焊渣火星 颜色: 棕黄色	20	套	48	960
138	防护手套	华美 盾	羊皮 质	材质: 羊皮 纯棉螺纹布 透气吸汗, 灵活轻便	20	副	60	1200
139	SIBA 保 险丝	SIBA	1A	原装进口 淡黄色陶瓷制造	1	盒	180	180
140	修复机枪 把	GYS	22B	新型塑料耐温防摔, 纯新黄铜加厚	5	个	140	700
141	塑料敲棒	伍尔 特	0714 5824 5	尼龙材质, 加厚耐磨, 表面光滑	2	把	620	1240
142	镀锌喷剂	伍尔 特	0893 1141 16	修补镀锌防锈防腐 出色粘附, 持久作用 241℃强力耐高温	4	瓶	200	800
143	多用途黄 油	伍尔 特	0893 8701	耐高温, 防腐蚀, 防氧化, 极压耐 磨, 细腻, 透亮	4	瓶	180	720



144	金属零部件清洗剂	伍尔特	0890 1081 0	可快速有效去除烟灰、油脂、制动灰尘和油性残留物 无丙酮 不含 AOX 和硅胶 优异的材料相容性	6	瓶	210	1260
145	磨砂洗手膏	伍尔特	0893 9001 6	去除手部油污，磨砂颗粒，清爽不紧绷	2	瓶	210	420
146	板件更换打磨耗材	奔腾	环带式	984F 陶瓷磨料，切割力高，发热少，研磨温度低，强度高	6	套	2200	13200
147	划针划规	虎牌	6寸	优质钢材，合金笔头，硬度高，耐用，表面防锈处理	4	套	120	480
148	荣威门板	盛行	350 右前 门板	低翘曲，所用材质好，拉伸强度高	20	张	460	9200
149	塑料保险杠	盛行	威朗、 A6、 朗逸 车系	由外板、缓冲材料和横梁三部分组成，大体上使用聚酯系和聚酯烯系两种材料，采用注射成型法。具有强度，刚性和装饰性	20	个	210	4200
150	焊接服	火狐狸	33- 6142	防烫隔热，防火防飞溅，耐高温，阻燃线缝制，耐磨牛皮，透气内里	5	件	310	1550
151	板件更换 7件套	奔腾	省赛 专用	热处理，原色胡桃木柄 配件：牛舌砧铁 元宝砧铁 工字砧铁 鞋跟砧铁 标注钣金锤 尖头精整钣金锤 曲面精整钣金锤 工作面精细抛光	20	套	250	5000
152	板件更换 6件套	奔腾	世界 技能 大赛	配件：墩形钣金衬铁 弯形钣金衬铁 扁形钣金衬铁 锌形钣金衬铁 轻式缩减钣金锤	15	套	320	4800



			专用	鹤嘴精整钣金锤				
153	记号笔	得力	黑色 红色	防水不掉色, 书写顺畅, 耐磨笔头 产品尺寸: 145*17.5	2	盒	25	50
154	洗车液	樱桃 爽	桶装	高泡浓缩上光, 含棕榈蜡成分	1	桶	480	480
155	擦车用红色小毛巾	飞鸟	超细	不会掉色, 吸水性好, 柔软无尘	10	条	10	100
156	美工刀 (小刀)	得力	小号	ABS 外壳, 合金刀刃	10	把	10	100
157	美工刀片	得力	小号	合金刀片, 替换方便	20	盒	10	200
158	打蜡海绵	飞鸟	扁形	高品质海绵, 压边设计, 材质: 聚氨酯	10	个	10	100
159	擦蜡毛巾	飞鸟	超细	强力吸水, 不伤车漆, 吸附灰尘, 不易掉毛, 材质: 精细纤维	10	条	10	100
160	车蜡	3M	3952 6	增强驱水, 防水防污, UV 防护因子, 不伤车漆	3	盒	90	270
161	内饰泡沫 清洁剂	标榜	620m 1	免水清洁, 溶解去污	5	箱	350	1750
162	柏油清洁剂	标榜	B- 1791	无酸碱腐蚀性, 快速溶解, 轻松去污	5	瓶	20	100
163	轮毂清洁剂	龟牌	黑水晶	净含量: 500ml 无色无味, 快速瓦解 轮毂重垢	10	瓶	120	1200
164	洗车泥	蓝帅	M145 0	微细纤维结合固体胶状, 含细小密集 气孔, 强塑性耐拉扯	5	块	30	150
165	抛光蜡	3M	6085 A	增强驱水, 防水防污, UV 防护因子, 不伤车漆, 主要成分: 巴西棕榈蜡	5	瓶	320	1600
166	抛光盘	车依 家	6寸	进口聚酯海绵, 加密绒布, 超强粘 力	20	个	15	300



167	镜面还原蜡	3M	0599 6	用于使用粗蜡跟中蜡之后抛光, 光泽度高	2	瓶	200	400
168	洗车机泵头	黑猫	220V	适配黑猫洗车机, 纯铜高压泵头, 耐高温	1	台	1300	1300
169	洗车机电容	黑猫	220V	黑猫洗车机专用电容, 塑料纯铜引线, 阻燃环氧树脂封装, 稳定性好	2	个	150	300
170	洗车机出水管+水枪(小枪)	黑猫	220V	超高压双层钢丝防爆管, 加厚耐磨外胶	1	套	460	460
171	轮胎清洗剂	曼芙丽		含表面活性剂, 快速渗透乳化分解剥离污垢, 符合新国标 ▲投标商需提供产品质量环保安全认证和第三方检验报告需加盖甲方公章	5	桶	350	1750
172	除胶剂	易驹	200ml 1	采用中性溶液, 适用多种材质表面	20	瓶	60	1200
173	烤枪	博世	数显	双丝发热, 快速升温, 涡轮送风, 无极调温, 智能芯片, 过热保护	4	把	1100	4400
174	太阳膜侧后挡	索尼	灰	隔热防晒, 阻隔紫外线, 不起泡, 不褪色, 不脱胶, 采用纳米陶瓷技术, 复合双工艺	4	卷	2580	10320
175	太阳膜前挡	索尼	透明	隔热防晒, 阻隔紫外线, 不起泡, 不褪色, 不脱胶, 采用纳米陶瓷技术, 复合双工艺	2	卷	2580	5160
176	贴膜小刮板	KTM	小刮	耐磨, 薄口, 耐高温	8	把	30	240
177	贴膜中号刮板	KTM	中刮	耐磨, 薄口, 耐高温	8	把	30	240
178	贴膜长刮板	KTM	大刮	耐磨, 薄口, 耐高温	8	把	30	240
179	黑胶刮水板	KTM	黑胶柄	耐磨, 薄口, 耐高温	8	把	40	320



180	润滑膏	强生		温和不刺激，良好的润滑性能	5	瓶	48	240
181	车身改色膜	浦诺菲	18M	PET 改色膜，胶质防划涂层，不留残胶 ▲投标商需提供产品第三方检验报告	6	卷	2100	12600
182	隐形车衣	浦诺菲	15M	TPU 材质，防腐蚀，防划伤，PET 保护层，胶水层，离型膜，强力拉伸性 ▲投标商需提供产品第三方检验报告	12	卷	2200	26400
183	机滤（北京现代）	曼牌	北京现代	净化机油，保护发动机 高质量壳体，耐腐蚀	3	个	70	210
184	火花塞	博世	2014款大众朗逸 1.4T	侧电极直喷，特种陶瓷，镀镍外壳	4	个	60	240
185	主驾车窗开关	博世	2014款大众朗逸 1.4T	全新 ABS 材质，原车尺寸，专用插头，纯铜镀银，抗氧化，耐高温，耐冲压韧性好	1	个	160	160
186	车内三件套	志成	方向盘、座椅、脚垫	耐磨皮革，内置绒里，环保无异味	10	套	380	3800
187	自攻螺丝	和方	4mm*20mm	质量好，强度高，304 不锈钢，耐腐蚀，粗 4mm 长 20mm	2	盒	105	210



188	自攻螺丝	和方	4mm* 25mm	质量好, 强度高, 305 不锈钢, 防腐防锈, 粗 4mm 长 25mm	2	盒	105	210
189	自攻螺丝	和方	5mm* 20mm	质量好, 强度高, 306 不锈钢, 防腐防锈, 粗 5mm 长 20mm	2	盒	115	230
190	自攻螺丝	和方	5mm* 25mm	质量好, 强度高, 307 不锈钢, 防腐防锈, 粗 5mm 长 25mm	2	盒	150	300
191	自攻螺丝	和方	6mm* 20mm	质量好, 强度高, 308 不锈钢, 防腐防锈, 粗 6mm 长 20mm	2	盒	160	320
192	自攻螺丝	和方	6mm* 25mm	质量好, 强度高, 309 不锈钢, 防腐防锈, 粗 6mm 长 25mm	2	盒	180	360
193	9V 电池	南孚	9V	持久耐用, 电压: 9V, 碱性电池, 耐腐蚀铁壳	50	节	15	750
194	万用表线棒	优利德	10A	双重绝缘线, 线长: 1000mm, 探针长: 5mm±12mm, 安全等级: 1000V 10A	20	付	20	400
195	落地摇头排风扇	杨柳清泉	FS- 75	电压: 220V, 噪音: 70db,	2	台	380	760
196	平板小推车	雅冠	90*6 - 0	加厚钢板, 耐磨静音 TPR 刹车轮, 加厚钢管, 强力承重	2	个	380	760
197	铝合金撑梯 2.5 米	小巨人	4 步	根基加固, 防滑踏板, 无缝铝管, 加厚防滑踏板连接环, 氧化铝管, 超宽踏板	1	张	650	650
198	铝合金撑梯 3.5 米	小巨人	6 步	根基加固, 防滑踏板, 无缝铝管, 加厚防滑踏板连接环, 氧化铝管, 超宽踏板	1	张	960	960
199	头灯	世达	9070 9	双光源设计, 分离式设计, 充电时间约 3 小时, 聚光: 250 流明, 泛光: 180 流明	10	只	140	1400
200	绝缘鞋	世达	FF- 0003	反毛牛皮结合网布, 钢包头坚固耐冲击, 双密度 PU 鞋底, 轻巧耐磨	10	双	200	2000
201	绝缘垫	君源	10KV	耐磨, 耐油, 绝缘, 抗老化	3	张	1300	3900



		达						
202	keyless-ecu	东胜	比亚迪 E5	适配比亚迪 E5, ECU 端子, 优质触点	1	个	1500	1500
203	网关模块	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 精密模块, 协调各个模块之间信息传输, 采用优质材料, 信息传输更快。	1	个	260	260
204	启动按钮	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 一键启动按钮, 塑料外壳。	2	个	180	360
205	档位传感器	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 优质铜芯线材, 触点灵敏	1	个	640	640
206	制动开关	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 5A, EPB 开关, WHO1A, 5A-3773100	1	个	120	120
207	IG3 继电器	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 防水防腐, 优质铜脚, 导电性好, 性能稳定	2	个	350	700
208	IG4 继电器	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 防水防腐, 优质铜脚, 导电性好, 性能稳定	2	个	350	700
209	ACC 继电器	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 防水防腐, 优质铜脚, 导电性好, 性能稳定	2	个	350	700
210	保险丝 10A	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 精准熔断电流, PC 塑壳, 优质锌材, 插片平整	1	盒	60	60
211	保险丝 15A	东胜	E5	适配比亚迪 E5, 精准熔断电流, PC 塑壳, 优质锌材, 插片平整	1	盒	60	60
212	黑色布胶带	公牛	绝缘胶布	适配比亚迪 E5, 耐高温, 可绝缘, 防磨损, 消音减震, 耐温: -40 摄氏度-106 摄氏度	3	卷	10	30
213	解码器测试延长线	道通	908S	适配道通 908S, 优质 ABS+PVC 材料, 高纯度无氧铜芯, 柔韧性强, OBD 16 针公头,	1	套	1850	1850
214	解码器 C 端诊断盒	道通	908S	适配道通 908S, 电源 LCD 指示灯, 车辆 LCD 指示灯, 故障 LCD 指示灯, 蓝牙 LCD 指示灯, USBLCD 指示灯, 通讯: 蓝牙 2.1 USB2.0, 无线接收频率: 2.4GHZ, 输入电压: 12VDC, 电源电流: 200mA, 工作温度: 0-50℃, 外形尺寸: 147.5*85.5*29mm, 重量: 0.215kg	1	套	1950	1950
215	解码器主	道通	908S	适配道通 908S, 采用三星六核 Exynos 处理器, 稳定快速的 64GB 固	1	套	1800	1800



	板			态硬盘驱动, 可再充 11000mAh3.7V 锂聚合物电池, 支持 VCI 蓝牙无线连接				
216	解码器显示屏	道通	908S	适配道通 908S, 9.7 英寸 1024*768LCD 电容式触摸屏	1	套	1800	1800
217	解码器内屏	道通	908S	适配道通 908S, 9.7 英寸 1024*769LCD 电容式触摸屏	1	套	1800	1800
218	发动机线束	正环	桑塔纳 2000	适配桑塔纳 2000 发动机, 线束采用优质铜芯, 高速通信稳定, 耐高温耐磨	1	套	1900	1900
219	发动机线束	正环	桑塔纳 2000	适配桑塔纳 2000 发动机, 线束采用优质铜芯, 高速通信稳定, 耐高温耐磨	1	套	1900	1900
220	转向拉杆球头	正环	桑塔纳 2000	适配桑塔纳 2000 转向拉杆, 采用优质材料制造, 解决异响, 稳固底盘, 行驶稳定	1	个	50	50
221	转向拉杆球头	正环	桑塔纳 2000	适配桑塔纳 2000 转向拉杆, 采用优质材料制造, 解决异响, 稳固底盘, 行驶稳定	1	个	50	50
合 计							499500 元	

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章): 常州恒艺汽车维修设备有限公司

日期: 2022 年 12 月 2 日

