

序号	材料名称	技术参数/功能/性能要求	单位	数量	单价 (元)	合价(元)
1	LED	头戴灯, 高亮白光	只	6	110	660
2	LED 爆闪灯	肩部高爆闪 LED 爆闪灯	只	15	72	1080
3	LED 电源	150W 包含 M15 接头	只	200	208	41600
4	LED 电源	250W 包含 M15 接头	只	200	226	45200
5	LED 模组	LED 光源 4000K, 150W	套	80	460	36800
6	LED 模组	LED 光源 4000K, 250W	只	50	376	18800
7	玻璃胶	300ML	支	25	27	675
8	玻璃胶枪	通用	只	2	61	122
9	不锈钢加厚垫片	厚 2.5mm 内径 10mm 外径 3cm	个	1000	0.8	800
10	不锈钢螺栓	10mm*40mm	套	400	4.5	1800
11	不锈钢螺栓	10mm*100mm	套	600	5.7	3420
12	除胶铲刀	铝合金	只	10	28	280
13	除锈剂	200ml	瓶	48	37.5	1800
14	触发器	高压钠灯触发器 400W	只	500	33	16500
15	单灯控制器	详见“三、技术要求”部分	套	600	287	172200
16	灯杆基础	M24、L=1350	只	55	248	13640
17	灯架	挑臂 1.5 米	个	9	265	2385
18	灯泡	钠灯 70W	只	200	52.5	10500
19	灯泡	钠灯 250W	只	200	56.5	11300
20	灯泡	钠灯 150W	只	150	47	7050
21	灯泡	钠灯 100W	只	200	37.5	7500
22	电工摇表	规格 500V, 500M $\Omega$ , 测量范围 0~500M $\Omega$ , 绝缘电阻 30M $\Omega$ , 耐压 1.5kV	只	1	261	261
23	镀锌管	内径 $\Phi$ 50 壁厚 3mm	米	200	35.7	7140
24	盖板井	400mm*600mm	套	60	188	11280
25	横担、瓷瓶、抱箍	横担 80CM, 瓷瓶, 抱箍 30cm	套	9	127	1143
26	护套线	国标 3*1.5	卷	80	525	42000
27	护套线	国标 2*2.5	卷	50	465	23250
28	交流接触器	电流规格 63A, 线圈电压 AC220V, 符合国标	只	6	358	2148
29	绝缘铝芯线	符合国标, 16 平方	米	900	4.3	3870
30	开口铜鼻子	紫铜 16 平方, 厚 2mm	只	1000	5.2	5200
31	劳保手套	橡胶防水耐磨	付	400	2.8	1120
32	熔断器	导轨安装, 电流规格 63A, 级数 1P, 符合标准 GB13539.1 GB13539.2	只	200	10.3	2060
33	熔芯	额定电压 380-500V AC, 额定电流 10A, 额定分断能力 100kA, 符合标 准 IEC60269/GB13539	只	1000	3.75	3750

34	熔座	导轨安装, 电流规格 32A, 级数 1P, 符合标准 GB13539.1 GB13539.2	只	600	7.52	4512
35	纱手套	加厚加密	付	600	2.1	1260
36	塑胶带	颜色: 黑、红、黄、绿、蓝, 0.13mm*18mm, 每卷长 18 米, 电压等级 600V, 符合标准 Q/GM J032053-2015	圈	1000	5.2	5200
37	停车场 LED 灯头	40W, 色温 3000K, 40W	套	5	940	4700
38	铜鼻管	紫铜 16 平方厚 2mm	只	1000	4.7	4700
39	铜鼻管	紫铜 25 平方厚 2mm	只	600	5.2	3120
40	铜鼻子	紫铜 16 平方厚 2mm	只	1000	5.6	5600
41	铜鼻子	紫铜 25 平方厚 2mm	只	600	6.2	3720
42	铜铝接头夹	16 <sup>2</sup>	只	100	33	3300
43	拖线板	6 插位, 线长 5 米, 3C 认证	只	10	52	520
44	微电脑钟控	工作电压 AC220V±15%, 输出 2 路, 负载能力 1000W, 时钟精度: 小于 3 分钟/年	只	50	591	29550
45	无线监控	详见“三、技术要求”部分	套	5	8928	44640
46	游标卡尺	双爪, 量程 0-200mm	个	1	84	84
47	增强管	内径 Φ50 (厚 4.5mm)	米	10000	13	130000
48	增强管	内径 Φ32 (厚 4.5mm)	米	3500	8.5	29750
49	增强管	内径 Φ75 (厚 4.5mm)	米	700	18.8	13160
50	镇流器	功率 70W, 铜芯	只	150	86	12900
51	镇流器	功率 250W, 铜芯	只	150	150	22500
51	镇流器	功率 150W, 铜芯	只	100	132	13200
52	镇流器	功率 100W, 铜芯	只	150	125	18750
54	自粘带	规格 25mm*5m*0.8mm, 适应电压 35KV, 颜色: 黑色, 材质: 乙丙橡胶	圈	500	5.6	2800
						851300